

Dezentrales Notlichtsystem für den Betrieb und die Überwachung von INOTEC LED 24V Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten.

Technische Daten

Anschlussspannung: 230V AC +/-10%
max. Eingangsstrom: 0,6A
Netzsicherung: 5AT, AV=1500A
Ausgangsspannung: 24V DC +/-20%
zul. Umgebungstemperatur: -5°C bis +25°C
Geräuschpegel: 0dB (lüfterlos)

Endstromkreise: 2 (max. 4)
max. Belastung : 3A je Stromkreis
Endstromkreissicherung: 5AT, AV=1500A
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20

max. Anschlussquerschnitt für

Netzzuleitung: 4 mm²
Lichtschalterabfrage: 4 mm²
Endstromkreise: 2,5 mm²
Meldekontakte: 1,5 mm²

Batterie: 24V/7,2Ah
Batteriesicherung: 30A, AV=1000A
Wandlersicherung: 30A, AV=1000A

Entnahmeströme für eine Nennbetriebsdauer von:

1h 3,0A
2h 2,5A
3h 1,7A
8h -

bei den Entnahmeströmen ist eine Alterungsreserve zu berücksichtigen.

Gewicht: ca.10kg
Abmessung: H x B x T: 375 x 240 x 120 mm
Farbe: RAL 7015

CLS FUSION 7Ah IP20

Art. Nr. 100974471

