




Robuste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkthygiene geeignet.

**Technische Daten**

Material:	Edelstahl
Leuchtmittel:	1 x 0,9W LED-Modul
Lichtstrom:	116 lm
Nennspannung DC:	24 V ±25 %
Nennstrom DC:	80 mA

Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke
1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	2.5	4.4	13.6	4.9	1.8
2.5	4.4	13.9	5.0	1.7	
3.0	4.4	12.6	5.0	1.5	
4.0	3.9	12.6	4.9	1.2	
4.5	2.9	12.6	4.7	0.8	


Artikel**SN 804.2AP-03 ALB LED 24V**

Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWF (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101877682	101877884	101877783	101877985

Deckenmontage für Aufputzverkabelung

Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP65

**SN 804.2D-03 ALB LED 24V**

Farben	Edelstahl	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101877278	101877480	101877581

Deckenmontage

Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP65

