

**Bauvorhaben: UKD-Standard**
**Raumbuch Seite:**

Raum-Nr.:

Ebene:

Bezeichnung: Gasflaschenlager 16m<sup>2</sup>

Abteilung:

**400 Bauwerk Technische Anlagen**
**410/473 Sanitär / Medien**

Entwässerung a) Abw. Normal b) Laborabw.	Wasserversorgung Trinkwasser kalt Trinkwasser warm Laborwasser kalt Laborwasser warm  c) aufbereitetes Wasser für c) Spezifikation	Anschlusswert	Verbrauch	Gasversorgung		
				Art	Anschlusswert	Verbrauch
				Versorg. zentral/dezentral		
Druckluft - Anschlusswert - Verbrauch - Entnahmestellen - Gleichzeitigkeit - Druck - Spezifikation Versorg. zentral/dezentral	l/min bei 3 bar l/min Stk. % bar	Sanitärobjekte Notdusche Augendusche Handwaschbecken	X X X	sonstiges		

**420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte**

- Raumtemperatur besond. Anf. wenn ja: zul.Toleranz +/-	max.30 °C K	- relative Feuchte besond. Anf. wenn ja: zul.Toleranz +/-	%r.F %r.F	- Luftwechsel nach DIN/VDI bes. Anforderung evtl. erforderliche "Sturmlüftung"	X	LW/h
- Wärmeabgabe aller Geräte an die Raumluft Gleichzeitigkeit	kW %	- Gerätelüftung m. Kühlwasser Druck/ bar Temp. KW +/K		sonstiges Heizkörper in Hygieneausführung		

**440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen**

- Beleuchtung nach DIN/ASR bes. Anford. Bildschirmarbeitspl. Sonderleuchten	X 500 lx	- Steckdosen Anzahl Stk Nennsp. V Nennstr. A USV (x) NEA (x)	4 230 16	- direkt angeschl. Geräte Bezeichnung		KVA / V
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzwachten		- örtliche USV-Anlage falls ja:	kVA	- Gleichzeitigkeit aller Stromverbraucher		
- TK-Anlage Tischapparate / DECT Wandapparate Chefanlage	1 / 0 Stk. Stk. Stk.	- Datennetz Datenanschl.	Stk.	- Brandmeldeanlage - Einbruchmeldeanlage - Zutrittkontrolle	X	
				sonstiges Sauerstoffmangelanzeige		

**474 Labortechnische Anlagen**

Sicherheitsschränke Gasflaschenschrank Sicherheitsschrank Chemikalienschränke Abzugsunterschrank Giftschrank Erste Hilfe Schrank	Stk. 4	Vab m <sup>3</sup> /h 60	- Laborabzüge Stk. Abmessung LxBxH - Sonderabzüge Stk. Abmessung LxBxH - Arbeitsplatzabsaugungen Stk. Abmessung LxBxH	Vab m <sup>3</sup> /h	- Einrichtungsgegenstände Labortisch fest wandständig Labortisch mit Spülbecken Labortisch fest Mitteltisch Labortisch rollbar Unterschrank auf Sockel Unterschrank rollbar Medienzelle Medienampel Hängeschränke Geratesschränke Medienampel	Stk. 1	Ifd/m
Einbaugeräte Laborglaspülmashine Unterbaukühlschrank Unterbaugefrierschrank Vakumpumpe	Stk.		Großgeräte Kühlschrank Standgerät Gefrierschrank Standgerät Ultratiefkühlschrank CO2-Brutschrank Sicherheitswerkbank	Stk.	sonstiges Umschaltstation für CO2 Flaschenbündel Halterungen für Druckgasflaschen Lagerschränke für Brenngas-Kartuschen		

**480 Gebäudeautomation**

- Raumdruck Überdruck Unterdruck Überwachung im Raum	Pa Pa	- Steuerung Lüftung/Klima Feuchte Temperatur Druck Nachtabenkung	vom Raum X	über GLT X	- Störmeldungen vom Raum von Geräten	Umschaltstation für CO2
---	----------	--	---------------	---------------	--	-------------------------

**Weitere Hinweise**

Fußböden flüssigkeitsdicht  
Oberflächen leicht zu reinigen und beständig gegen die verwendeten Stoffe, Reinigungs- und Desinfektionsmittel  
Nutzerabstimmung erforderlich (Gaswarnanlage)