

Bauvorhaben: UKD-Standard						
Raumbuch Seite:						
Raum-Nr.:						
Ebene:						
Bezeichnung: Kadaverraum						
Abteilung:						

400 Bauwerk Technische Anlagen						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

410/473 Sanitär / Medien							
Entwässerung a) Abwasser Normal b) Laborabwasser	X	Wasserversorgung Trinkwasser kalt Trinkwasser warm Laborwasser kalt Laborwasser warm c) aufbereitetes Wasser für c) Spezifikation	Anschlusswert 0,07 l/s 0,07 l/s	Verbrauch	Gasversorgung	Art	Anschlusswert Verbrauch
Druckluft - Anschlusswert - Verbrauch - Entnahmestellen - Gleichzeitigkeit - Druck - Spezifikation Versorg. zentral /dezentral	l/min bei 3 bar	Sanitärobjekte Notdusche Augendusche Handwaschbecken	X	sonstiges Handwaschbecken mit Armhebelbedienung Desinfektionsmittel-, Handwaschmittel- und Einmalhandtuchspender Abwurfbehälter Bodenreinlauf			

420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte						
- Raumtemperatur besond. Anforderungen wenn ja: max. 26 °C zul.Toleranz +/-		- relative Feuchte besond. Anf. wenn ja: min.30 %r.F zul.Toleranz +/- %r.F		- Luftwechsel nach DIN/VDI bes. Anforderung	X	LW/h
Raumtemperatur bei Außentemperatur über 32°C auf 6 K unter Außentemperatur temperieren		- gefährliche Arbeitsstoffe wenn ja:		- Sonderabsaugung		
- Wärmeabgabe aller Geräte an die Raumluft Gleichzeitigkeit	kW %	- Gerätekühlung m. Kühlwasser Druck/ bar Temp. kW +/-K		sonstiges Heizkörper in Hygieneausführung		

440/450 Starkstromanlagen / Fertigmelde- und Informationstechnische Anlagen						
- Beleuchtung nach DIN/ASR bes. Anford. 500 Bildschirmarbeitspl. Sonderleuchten Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzzutaten	X 500	Ix	- Steckdosen Anzahl Stk 4 2 Nennsp. V 230 400 Nennstr. A 16 16 USV (x) NEA (x)	- direkt angeschl. Geräte Bezeichnung Stk. KVA / V		
- TK-Anlage Tischapparate DECT Wandapparate Chefanlage	1	Stk.	- örtliche USV-Anlage falls ja: kVA	- Gleichzeitigkeit aller Stromverbraucher 80%		
- Datennetz Datenanschl.				- Brandmeldeanlage - Einbruchmeldeanlage - Zutrittkontrolle	X	
				sonstiges		

474 Labortechnische Anlagen						
Sicherheitsschränke Gastlaschenschränke Sicherheitsschrank Chemikalienschrank Abzugsunterschrank Giftschrank Erste Hilfe Schrank	Stk.	Vab m³/h	- Laborabzüge Stk. Abmessung LxBxH Vab m³/h	- Einrichtungsgegenstände Stk.		
			- Sonderabzüge Stk. Abmessung LxBxH Vab m³/h	- Laborisch fest wandständig Laborisch mit Spülbecken Laborisch fest Mitteltisch Laborisch rollbar Unterschrank auf Sockel Unterschrank rollbar Medienzelle Medienampel Hängeschränke Geräteschränke		
Einbaugeräte Laborglaspülmashine Unterbauküchenschrank Unterbaugefrierschrank Vakumpumpe	Stk.		- Arbeitsplatzabsaugungen Stk. Abmessung LxBxH Vab m³/h	sonstiges Kühltruhnen für Kadaver Autoklav		

480 Gebäudeautomation						
- Raumdruck Überdruck Unterdruck Überwachung im Raum	Pa Pa	- Steuerung Lüftung/Klima vom Raum über GLT Feuchte Temperatur Druck Nachtabsenkung	- Störmeldungen vom Raum von Geräten			

weitere Hinweise						
Oberflächen leicht zu reinigen und beständig gegen die verwendeten Stoffe, Reinigungs- und Desinfektionsmittel Fußböden flüssigkeitsdicht Zutrittskontrolle						