

Standardkabinenabmessungen im Neubaubereich

Legende: P = Tragfähigkeit; KB = Kabinenbreite; KT = Kabinentiefe; TB = Türbreite; TH = Türhöhe

Bezeichnung	Verwendung	P [kg]	KB [mm]	KT [mm]	TB [mm]	TH [mm]
Personenaufzug	Personentransporte und Rollstuhlfahrer bei geringer Freqüentierung. Ausführung mit Durchladung gegenüber möglich.	630	1.100	1.400	900	2.100
Personenaufzug	Personentransporte und Rollstuhlfahrer bei hoher Freqüentierung.	1.000	1.600	1.400	1.100	2.100
Krankentragenaufzug	Personentransporte, Rollstuhlfahrer, Liegendtransporte mit Krankentrage. Ausführung mit Durchladung gegenüber möglich.	1.000	1.100	2.100	900	2.100
Bettenaufzug	Verwendung im Pflegebereich als Bettenaufzug und Serviceaufzug. Ausführung mit Durchladung gegenüber möglich.	1.600	1.400	2.400	1.300	2.100
Bettenaufzug	Verwendung im OP-Bereich (intensiv medizinisch genutzter Bereich) als Bettenaufzug und Serviceaufzug. Ausführung mit Durchladung gegenüber möglich.	2.500	1.800	2.700	1.400	2.100