



Legende BS-Anforderungen	
	Brandwand
	Treppenraumwand o. in Bauart einer Brandwand
	feuerbeständiges Bauteil
	notwendige Treppe notwendiger Treppenraum
	Rettungsweg/ erster Rettungsweg
	Notausgangstür
	Treppenraumbezeichnung
	feuerbeständige, selbstschießende Tür
	feuerhemmende, rauchdichte, selbstschl. Tür
	feuerhemmende, selbstschießende Tür
	Fahrschüttür gemäß § 38 abs. 2 BauO LSA
	Einspeisestelle Steigleitung
	Auslösestelle Öffnung zur Rauchableitung Treppenraum
	zentrale Auslösestelle Öffnung zur Rauchableitung Magazin
	Brandmeldezentrale
	Feuerwehr-Informationen u. Bedienstelle
	Gewerbefläche 1 [Leerstand]
	Gewerbefläche 2 [Leerstand]
	Nutzungseinheit "Technik"
	Lager [keine Aufenthaltsräume]
	Revisionsklappe in feuerbeständiger Schachtwand feuerbeständig von beiden Seiten, vierseitigen umlaufenden Falz, von Raumseite montierbar

Allgemeine Hinweise
Die Pläne veranschaulichen die grundsätzliche Struktur der Brandschutzmaßnahmen und gelten nur zusammen mit dem Text des Brandschutzkonzeptes. Nur die raumabschließenden Bauteile sind hinsichtlich des Feuerwiderstandes farblich markiert.

Plan: 4190
Grundriss 0. Ebene
3.FS Brandschutzkonzept

BVH: 17GSS
Sanierung Industriegebäude
[ZEKIWA]

BO: 06712 Zeitz
Geschwister-Scholl-Str. 16
Datum: 16.01.2024 /gez. kk
Dateibez.: BS-GR-0EB
Format: H 297 /B 420
Grundlage: 17GSS_230919_5670-GR-0EB Grundriss Ebene