

Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
631	BETONARBEITEN			5.5	Treppen	120	24
		001	7	5.6	Aussparungen/Öffnungen/Sonstiges	130	27
1	Standardbeschreibungen	001	7	6	Bewehrungen	150	28
2	Schutzmaßnahmen	010	8	7	Schlitze/Schnitte/Bohrungen in vorhandenen Beton	162	29
3	Betonabbruch	015	10	7.1	Herstellen von Schlitzen/Schnitten	162	29
4	Ortbeton	020	11	7.2	Bohrungen	180	31
4.1	Gründungen/Fundamente	020	11	7.3	Kernbohrungen	190	31
4.2	Bodenplatten	030	12	7.4	Schließen von Aussparungen/Durchbrüchen	200	33
4.3	Wände/Brüstungen/Attiken/Unterfangung	040	14	8	Sonstige Leistungen	220	35
4.4	Decken/Treppen	050	16	8.1	Oberflächenbehandlung	220	35
5	Schalungen	085	18	8.2	Trennschichten	221	35
5.1	Fundamente	085	18	8.3	Wärmedämmung	227	36
5.2	Bodenplatten	087	18	8.4	Betonzusatzmittel	250	39
5.3	Wände/Wandbauteile	090	18	Alphabetisches Sachverzeichnis			41
5.4	Decken/Deckenbauteile	110	21				

T1	T2	Langtext	T3
001		1 - Standardbeschreibungen	
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	01
	02	Standardbeschreibung 57: Bei der Ausführung von Kernbohrungen sind die Pilot- oder Zielbohrungen sowie das Sichern der Bohrkerne im Einheitspreis enthalten.	

T1	T2	Langtext	T3						
010		2 - Schutzmaßnahmen							
		Hinweis: Schutzmaßnahmen sind nur gesondert zu beauftragen und zu vergüten, wenn diese eine "Besondere Leistung" nach VOB/C sind.							
		Schutzabdeckung,							
			01	02	03	04	05	06	
			Boden	Wand	Tür/ Fenster	techni- sche Geräte	Treppe	Einrich- tungen	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
		01	Wollfilzpappe, Stöße und Ränder verklebt,	2,45	—	—	—	2,60	—
		02	Bautenschutzfolie, über 0,2 mm, lose verlegt,	4,90	—	—	—	—	—
		03	Bautenschutzfolie, Stöße und Ränder verklebt,	5,10	5,60	5,60	5,90	5,80	5,70
		04	Bautenschutzfolie, über 0,2 mm, Stöße und Ränder verklebt,	5,90	6,40	6,40	6,70	6,60	6,50
		05	Abdeckvlies, Stöße und Ränder verklebt, einseitig rutschhemmend,	7,10	—	7,60	—	10,80	—
		06	Hartfaserplatte, Dicke mind. 3 mm, lose verlegt,	11,40	—	—	—	—	—
		07	Hartfaserplatte, Dicke mind. 3 mm, Stöße und Ränder verklebt,	15,80	17,90	—	—	21,60	—
08	Kartonlaminat, Stöße und Ränder verklebt,	7,30	—	—	—	10,30	—		
09	Grobspanplatte, als Verlegeplatte mit Nut und Feder, Dicke mind. 12 mm,	17,90	19,90	—	—	—	—		
011		Schutzabdeckung an Deckenrand,	01						
			EUR/m						
		01	Folie, mit Klebeband	4,00					
012		Staubschutzwand freistehend, Höhe bis 3,5 m,	01	02		03			
			Einzelfläche	Fläche über					
			bis 5 m2	5 bis 20 m2		20 m2			
			EUR/St	EUR/m2		EUR/m2			
		01	mit Unterkonstruktion, Bekleidung aus PE-Folie, einseitig, Dicke 0,4 mm, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,	66,20	11,60		10,00		
		02	mit Unterkonstruktion aus Metall/Holz, Beplankung aus Bauplatten (GKB) DIN 18180, Dicke 9,5 mm, einlagig, einseitig, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,	285,00	53,10		49,10		

T1	T2	Langtext	T3
013	01	Durchgangsöffnung für Staubschutzwand, mit überlappender Folie, Breite bis 1 m, Höhe bis 2,50 m	01
			EUR/St
			12,90
			23,20
014	02	mit überlappender Folie, Breite über 1 bis 2 m, Höhe bis 2,50 m	42,00
014	03	mit Folien-Reißverschlusstür, Breite bis 1 m, Höhe bis 2,50 m	01
			02
			max. Luftvolumenstrom bis 3.500 m3/h
			bis 4 Tage
014	01	Entstaubungsgerät, für staubarmes Arbeiten, Absaugschlauchlänge bis 5 m, mit Unterdruck bei Abbrucharbeiten, mit Filter,	über 5 Tage
			EUR/d
			EUR/d
			37,90
014	01	für staubarmes Arbeiten, Absaugschlauchlänge bis 5 m, mit Unterdruck bei Abbrucharbeiten, mit Filter,	32,90

T1	T2	Langtext	T3	
015	01	3 - Betonabbruch		
016	02	Beton abbrechen von Hand, als Teilabbruch,		
015	01	Beton abbrechen von Hand, als Totalabbruch,		
016	02	Beton abbrechen von Hand, als Totalabbruch,		
015	01	Beton abbrechen von Hand, als Teilabbruch,		
016	02	Beton abbrechen von Hand, als Totalabbruch,		
015	01	Beton abbrechen von Hand, als Teilabbruch,		
016	02	Beton abbrechen von Hand, als Totalabbruch,		

T1	T2	Langtext	T3																
		4 - Ortbeton																	
		4.1 - Gründungen/Fundamente																	
020		Sauberkeitsschicht aus Beton,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Dicke</td></tr><tr><td>bis 5 cm</td><td>über 5 bis 10 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>10,10</td><td>16,60</td></tr><tr><td>10,50</td><td>17,00</td></tr><tr><td>11,00</td><td>17,40</td></tr><tr><td>11,40</td><td>17,80</td></tr></table>	01	02	Dicke		bis 5 cm	über 5 bis 10 cm	EUR/m2	EUR/m2	10,10	16,60	10,50	17,00	11,00	17,40	11,40	17,80
01	02																		
Dicke																			
bis 5 cm	über 5 bis 10 cm																		
EUR/m2	EUR/m2																		
10,10	16,60																		
10,50	17,00																		
11,00	17,40																		
11,40	17,80																		
01		Normalbeton C8/10 DIN EN 206 und DIN 1045-2, für Platten- und Flächengründung,																	
02		Normalbeton C12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, für Platten- und Flächengründung,																	
03		Normalbeton C12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, für Streifen- und Einzelfundament,																	
04		Normalbeton C16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2, für Streifen- und Einzelfundament,																	
022		Betonauffüllung, Schalung wird gesondert vergütet,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>146,00</td></tr><tr><td>155,00</td></tr><tr><td>162,00</td></tr><tr><td>172,00</td></tr></table>	01		EUR/m3	146,00	155,00	162,00	172,00									
01																			
EUR/m3																			
146,00																			
155,00																			
162,00																			
172,00																			
01		Normalbeton C12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2,																	
02		Normalbeton C16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2,																	
03		Normalbeton C12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, für abschnittsweise Unterfangung,																	
04		Normalbeton C16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2, für abschnittsweise Unterfangung,																	
023		Streifen- und Einzelfundament aus Stahlbeton, Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>154,00</td></tr></table>	01		EUR/m3	154,00												
01																			
EUR/m3																			
154,00																			
01		Normalbeton C20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC1/XC2,																	

T1	T2	Langtext	T3			
030		4.2 - Bodenplatten				
		Bodenplatte aus Stahlbeton, Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet,				
			01	02	03	04
			Dicke			
			15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 35 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Normalbeton C20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC3 ,	45,90	54,30	62,70	67,10
	02	Normalbeton C25/30 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC4 , Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1/XF2 , Expositionsklasse Betonkorrosion durch chemischen Angriff XA1 ,	46,50	55,00	63,60	67,90
	03	Normalbeton C30/37 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride aus Meerwasser XS1 , Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride, ausgenommen Meerwasser XD1 , Expositionsklasse Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung XM1/XM2 ,	47,10	56,00	64,70	69,20
	04	Normalbeton C35/45 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride aus Meerwasser XS3 , Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride, ausgenommen Meerwasser XD3 , Expositionsklasse Betonkorrosion durch chemischen Angriff XA3 ,	47,10	56,00	64,70	69,20

T1	T2	Langtext	T3			
031		Bodenplatte aus Stahlbeton, mit Gefälle , Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet,	01	02	03	04
			Dicke			
			15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 35 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Normalbeton C20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC3 ,	46,10	54,70	63,10	67,50
	02	Normalbeton C25/30 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC4 , Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1/XF2 , Expositionsklasse Betonkorrosion durch chemischen Angriff XA1 ,	46,60	55,40	63,90	68,40
	03	Normalbeton C30/37 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride aus Meerwasser XS1 , Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride, ausgenommen Meerwasser XD1 , Expositionsklasse Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung XM1/XM2 ,	47,30	56,20	65,00	69,50
	04	Normalbeton C35/45 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride aus Meerwasser XS3 , Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride, ausgenommen Meerwasser XD3 , Expositionsklasse Betonkorrosion durch chemischen Angriff XA3 ,	47,30	56,20	65,00	69,50

T1	T2	Langtext	T3			
040		4.3 - Wände/Brüstungen/Attiken/Unterfangung				
		Wand/Brüstung/Attika aus Stahlbeton, Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet,	01	02	03	04
			Dicke			
			bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	über 30 bis 40 cm	über 40 bis 50 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Normalbeton C20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC3 ,	45,10	58,70	76,20	93,80
	02	Normalbeton C25/30 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC4 , Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1 , Expositionsklasse Betonkorrosion durch chemischen Angriff XA1 ,	45,70	60,50	78,80	97,00
	03	Normalbeton C30/37 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride aus Meerwasser XS1 , Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride, ausgenommen Meerwasser XD1 , Expositionsklasse Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung XM1/XM2 ,	47,20	62,00	80,70	100,00
	04	Normalbeton C35/45 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride aus Meerwasser XS3 , Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride, ausgenommen Meerwasser XD3 , Expositionsklasse Betonkorrosion durch chemischen Angriff XA3 ,	47,20	62,00	80,70	100,00

T1	T2	Langtext	T3			
041		Wand aus Stahlbeton, für abschnittsweise Unterfangung, Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet,	01	02	03	04
			Dicke			
			bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	über 30 bis 40 cm	über 40 bis 50 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Normalbeton C20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC3 ,	48,60	70,50	93,70	115,00
	02	Normalbeton C25/30 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC4 , Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1 , Expositionsklasse Betonkorrosion durch chemischen Angriff XA1 ,	49,20	71,50	94,20	117,00
	03	Normalbeton C30/37 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride aus Meerwasser XS1 , Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride, ausgenommen Meerwasser XD1 , Expositionsklasse Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung XM1/XM2 ,	50,90	74,40	98,20	122,00
	04	Normalbeton C35/45 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride aus Meerwasser XS3 , Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride, ausgenommen Meerwasser XD3 , Expositionsklasse Betonkorrosion durch chemischen Angriff XA3 ,	50,90	74,40	98,20	122,00

T1	T2	Langtext	T3	
050		4.4 - Decken/Treppen		
		Decken-/Podest-/Treppenlaufplatte aus Stahlbeton, Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet,		
			01	02
			Dicke	
			bis 20 cm	über 20 bis 30 cm
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Normalbeton C20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC3 ,	48,90	62,90
	02	Normalbeton C25/30 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC4 , Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1/XF2 , Expositionsklasse Betonkorrosion durch chemischen Angriff XA1 ,	49,40	63,80
	03	Normalbeton C30/37 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride aus Meerwasser XS1 , Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride, ausgenommen Meerwasser XD1 , Expositionsklasse Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung XM1/XM2 ,	50,30	65,10
	04	Normalbeton C35/45 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride aus Meerwasser XS3 , Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride, ausgenommen Meerwasser XD3 , Expositionsklasse Betonkorrosion durch chemischen Angriff XA3 ,	51,80	67,20

T1	T2	Langtext	T3		
051		Balken/Unterzug/Überzug/Sturz/Stütze aus Stahlbeton, Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet,	01	02	03
			Querschnitt		
			bis 500 cm2	über 500 bis 1000 cm2	über 1000 bis 1500 cm2
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Normalbeton C20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC3 ,	12,60	18,80	31,40
	02	Normalbeton C25/30 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC4 , Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1/XF2 , Expositionsklasse Betonkorrosion durch chemischen Angriff XA1 ,	12,70	19,00	31,70
	03	Normalbeton C30/37 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride aus Meerwasser XS1 , Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride, ausgenommen Meerwasser XD1 , Expositionsklasse Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung XM1/XM2 ,	13,10	19,50	32,60
	04	Normalbeton C35/45 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride aus Meerwasser XS3 , Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride, ausgenommen Meerwasser XD3 , Expositionsklasse Betonkorrosion durch chemischen Angriff XA3 ,	13,50	20,40	34,00

T1	T2	Langtext	T3
		5 - Schalungen	
		5.1 - Fundamente	
085		Schalung für Streifen-/Einzelfundament, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung,	01
			EUR/m2
	01		31,60
	02		51,30
	03		41,00
086		Schalung für Streifen-/Einzelfundament, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen,	01
			EUR/m2
	01		31,70
		5.2 - Bodenplatten	
087		Schalung für Bodenplatte, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung,	01
			EUR/m2
	01		34,40
088		Schalung für Bodenplatte, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen,	01
			EUR/m2
	01		34,50
		5.3 - Wände/Wandbauteile	
090		Schalung für Wand, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung , Wandhöhe bis 3,5 m,	01
			02
			einhäutig
			EUR/m2
			EUR/m2
	01	ohne Angabe,	37,30
			42,90

T1	T2	Langtext	T3	
091		Schalung für Wand, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen , Wandhöhe bis 3,5 m,	01	02
				einhäutig
			EUR/m2	EUR/m2
	01	ohne Angabe,	37,40	43,00
	02	Bretter, mit unregelmäßigen Stößen,	41,70	48,10
	03	Bretter, mit geordneten Stößen,	42,90	49,20
	04	Schalungslplatten, glatt, mit unregelmäßigen Stößen,	37,40	43,00
092	05	Schalungslplatten, glatt, mit geordneten Stößen,	38,50	44,10
	06	Schalungslplatten, profiliert, mit unregelmäßigen Stößen,	39,40	45,00
	07	Schalungslplatten, profiliert, mit geordneten Stößen,	40,50	46,10
			01	02
		Schalung für Wand, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen , Wandhöhe bis 3,5 m,		
				einhäutig
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Bretter, mit unregelmäßigen Stößen,	41,70	48,10
093	02	Bretter, mit geordneten Stößen,	42,90	49,20
	03	Schalungslplatten, glatt, mit unregelmäßigen Stößen,	37,40	43,00
	04	Schalungslplatten, glatt, mit geordneten Stößen,	38,50	44,10
	05	Schalungslplatten, profiliert, mit unregelmäßigen Stößen,	39,40	45,00
	06	Schalungslplatten, profiliert, mit geordneten Stößen,	40,50	46,10
			01	
		Schalung für Brüstung/Sockel/Aufkantung, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung ,		
	01	ohne Angabe	EUR/m2	
			37,30	

T1	T2	Langtext	T3																						
094		Schalung für Brüstung/Sockel/Aufkantung, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen ,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>37,40</td></tr><tr><td>41,70</td></tr><tr><td>42,90</td></tr><tr><td>37,40</td></tr><tr><td>38,50</td></tr><tr><td>39,40</td></tr><tr><td>40,50</td></tr></table>	01	EUR/m2	37,40	41,70	42,90	37,40	38,50	39,40	40,50													
	01																								
	EUR/m2																								
	37,40																								
	41,70																								
	42,90																								
	37,40																								
	38,50																								
	39,40																								
40,50																									
01	ohne Angabe																								
02	Bretter, mit unregelmäßigen Stößen																								
03	Bretter, mit geordneten Stößen																								
04	Schalungsplatten, glatt, mit unregelmäßigen Stößen																								
05	Schalungsplatten, glatt, mit geordneten Stößen																								
06	Schalungsplatten, profiliert, mit unregelmäßigen Stößen																								
07	Schalungsplatten, profiliert, mit geordneten Stößen																								
095		Schalung für Brüstung/Sockel/Aufkantung, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen ,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>41,70</td></tr><tr><td>42,90</td></tr><tr><td>37,40</td></tr><tr><td>38,50</td></tr><tr><td>39,40</td></tr><tr><td>40,50</td></tr></table>	01	EUR/m2	41,70	42,90	37,40	38,50	39,40	40,50														
	01																								
	EUR/m2																								
	41,70																								
	42,90																								
	37,40																								
	38,50																								
	39,40																								
	40,50																								
01	Bretter, mit unregelmäßigen Stößen																								
02	Bretter, mit geordneten Stößen																								
03	Schalungsplatten, glatt, mit unregelmäßigen Stößen																								
04	Schalungsplatten, glatt, mit geordneten Stößen																								
05	Schalungsplatten, profiliert, mit unregelmäßigen Stößen																								
06	Schalungsplatten, profiliert, mit geordneten Stößen																								
096		Schalung für Stütze, rechteckiger Querschnitt, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen ,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Höhe</td></tr><tr><td>bis 3 m</td><td>über 3 bis 3,5 m</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>54,80</td><td>56,10</td></tr><tr><td>64,60</td><td>66,10</td></tr><tr><td>65,70</td><td>67,20</td></tr><tr><td>54,80</td><td>56,10</td></tr><tr><td>55,90</td><td>57,20</td></tr><tr><td>56,80</td><td>58,10</td></tr><tr><td>57,90</td><td>59,20</td></tr></table>	01	02	Höhe		bis 3 m	über 3 bis 3,5 m	EUR/m2	EUR/m2	54,80	56,10	64,60	66,10	65,70	67,20	54,80	56,10	55,90	57,20	56,80	58,10	57,90	59,20
	01	02																							
	Höhe																								
	bis 3 m	über 3 bis 3,5 m																							
	EUR/m2	EUR/m2																							
	54,80	56,10																							
	64,60	66,10																							
	65,70	67,20																							
	54,80	56,10																							
	55,90	57,20																							
	56,80	58,10																							
57,90	59,20																								
01	ohne Angabe,																								
02	Bretter, mit unregelmäßigen Stößen,																								
03	Bretter, mit geordneten Stößen,																								
04	Schalungsplatten, glatt, mit unregelmäßigen Stößen,																								
05	Schalungsplatten, glatt, mit geordneten Stößen,																								
06	Schalungsplatten, profiliert, mit unregelmäßigen Stößen,																								
07	Schalungsplatten, profiliert, mit geordneten Stößen,																								

T1	T2	Langtext	T3	
097		Schalung für Stütze, rechteckiger Querschnitt, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen ,	01	02
			Höhe	
			bis 3 m	über 3 bis 3,5 m
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Bretter, mit unregelmäßigen Stößen,	65,60	67,10
	02	Bretter, mit geordneten Stößen,	66,70	68,20
	03	Schalungsplatten, glatt, mit unregelmäßigen Stößen,	55,80	57,10
	04	Schalungsplatten, glatt, mit geordneten Stößen,	56,90	58,20
098	05	Schalungsplatten, profiliert, mit unregelmäßigen Stößen,	57,80	59,10
	06	Schalungsplatten, profiliert, mit geordneten Stößen,	58,90	60,20
			01	02
		Schalung für Stütze, rund, Durchmesser bis 30 cm, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen ,	Höhe	
			bis 3 m	über 3 bis 3,5 m
			EUR/m2	EUR/m2
	01	ohne Angabe,	40,10	41,00
	02	als fertige Rundschalung, aus Pappe,	42,30	43,20
099	03	als fertige Rundschalung, aus Kunststoff,	44,40	45,30
	04	als fertige Rundschalung, aus Stahl,	46,40	47,30
			01	02
		Schalung für Stütze, rund, Durchmesser bis 30 cm, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen ,	Höhe	
			bis 3 m	über 3 bis 3,5 m
			EUR/m2	EUR/m2
	01	als fertige Rundschalung, aus Pappe,	43,30	44,20
	02	als fertige Rundschalung, aus Kunststoff,	45,40	46,30
110	03	als fertige Rundschalung, aus Stahl,	47,40	48,30
		5.4 - Decken/Deckenbauteile		
			01	
		Schalung für Decke, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung ,	EUR/m2	
	01	Deckenhöhe bis 3 m	31,70	
	02	Deckenhöhe über 3 bis 3,5 m	32,50	

T1	T2	Langtext	T3																							
111		Schalung für Decke, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen ,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Deckenhöhe</td></tr><tr><td>bis 3 m</td><td>über 3 bis 3,5 m</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>31,70</td><td>32,50</td></tr><tr><td>35,40</td><td>36,30</td></tr><tr><td>36,50</td><td>37,40</td></tr><tr><td>31,70</td><td>32,50</td></tr><tr><td>32,80</td><td>33,60</td></tr><tr><td>33,70</td><td>34,50</td></tr><tr><td>34,80</td><td>36,60</td></tr></table>		01	02	Deckenhöhe		bis 3 m	über 3 bis 3,5 m	EUR/m2	EUR/m2	31,70	32,50	35,40	36,30	36,50	37,40	31,70	32,50	32,80	33,60	33,70	34,50	34,80	36,60
	01	02																								
	Deckenhöhe																									
	bis 3 m	über 3 bis 3,5 m																								
	EUR/m2	EUR/m2																								
	31,70	32,50																								
	35,40	36,30																								
	36,50	37,40																								
	31,70	32,50																								
	32,80	33,60																								
33,70	34,50																									
34,80	36,60																									
01	ohne Angabe,																									
02	Bretter, mit unregelmäßigen Stößen,																									
03	Bretter, mit geordneten Stößen,																									
04	Schalungslplatten, glatt, mit unregelmäßigen Stößen,																									
05	Schalungslplatten, glatt, mit geordneten Stößen,																									
06	Schalungslplatten, profiliert, mit unregelmäßigen Stößen,																									
07	Schalungslplatten, profiliert, mit geordneten Stößen,																									
112		Schalung für Decke, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen ,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Deckenhöhe</td></tr><tr><td>bis 3 m</td><td>über 3 bis 3,5 m</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>35,40</td><td>36,30</td></tr><tr><td>36,50</td><td>37,40</td></tr><tr><td>31,70</td><td>32,50</td></tr><tr><td>32,80</td><td>33,60</td></tr><tr><td>34,70</td><td>34,50</td></tr><tr><td>35,80</td><td>35,60</td></tr></table>		01	02	Deckenhöhe		bis 3 m	über 3 bis 3,5 m	EUR/m2	EUR/m2	35,40	36,30	36,50	37,40	31,70	32,50	32,80	33,60	34,70	34,50	35,80	35,60		
	01	02																								
	Deckenhöhe																									
	bis 3 m	über 3 bis 3,5 m																								
	EUR/m2	EUR/m2																								
	35,40	36,30																								
	36,50	37,40																								
	31,70	32,50																								
	32,80	33,60																								
	34,70	34,50																								
35,80	35,60																									
01	Bretter, mit unregelmäßigen Stößen,																									
02	Bretter, mit geordneten Stößen,																									
03	Schalungslplatten, glatt, mit unregelmäßigen Stößen,																									
04	Schalungslplatten, glatt, mit geordneten Stößen,																									
05	Schalungslplatten, profiliert, mit unregelmäßigen Stößen,																									
06	Schalungslplatten, profiliert, mit geordneten Stößen,																									
113		Deckenrandschalung, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen ,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>36,50</td></tr><tr><td>40,80</td></tr><tr><td>41,90</td></tr><tr><td>36,50</td></tr><tr><td>37,60</td></tr><tr><td>38,50</td></tr><tr><td>39,60</td></tr></table>		01	EUR/m2	36,50	40,80	41,90	36,50	37,60	38,50	39,60													
	01																									
	EUR/m2																									
	36,50																									
	40,80																									
	41,90																									
	36,50																									
	37,60																									
	38,50																									
	39,60																									
01	ohne Angabe																									
02	Bretter, mit unregelmäßigen Stößen																									
03	Bretter, mit geordneten Stößen																									
04	Schalungslplatten, glatt, mit unregelmäßigen Stößen																									
05	Schalungslplatten, glatt, mit geordneten Stößen																									
06	Schalungslplatten, profiliert, mit unregelmäßigen Stößen																									
07	Schalungslplatten, profiliert, mit geordneten Stößen																									

T1	T2	Langtext	T3	
114		Deckenrandschalung, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen ,	01	
			EUR/m2	
	01	Bretter, mit unregelmäßigen Stößen	40,80	
	02	Bretter, mit geordneten Stößen	41,90	
	03	Schalungsplatten, glatt, mit unregelmäßigen Stößen	36,50	
	04	Schalungsplatten, glatt, mit geordneten Stößen	37,60	
	05	Schalungsplatten, profiliert, mit unregelmäßigen Stößen	38,50	
	06	Schalungsplatten, profiliert, mit geordneten Stößen	39,60	
115		Schalung von Balken/Unterzug/Sturz, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung ,	01	
			EUR/m2	
	01	Höhe bis 3 m	52,00	
	02	Höhe über 3 bis 3,5 m	53,10	
116		Schalung von Balken/Unterzug/Sturz, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen ,	01	02
			Höhe	
			bis 3 m	über 3 bis 3,5 m
			EUR/m2	EUR/m2
	01	ohne Angabe,	52,00	53,10
	02	Bretter, mit unregelmäßigen Stößen,	58,20	59,60
	03	Bretter, mit geordneten Stößen,	59,30	60,70
	04	Schalungsplatten, glatt, mit unregelmäßigen Stößen,	52,00	53,10
	05	Schalungsplatten, glatt, mit geordneten Stößen,	53,10	54,20
	06	Schalungsplatten, profiliert, mit unregelmäßigen Stößen,	54,00	55,10
	07	Schalungsplatten, profiliert, mit geordneten Stößen,	55,10	56,20

T1	T2	Langtext	T3																					
117		Schalung von Balken/Unterzug/Sturz, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen ,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Höhe</td></tr><tr><td>bis 3 m</td><td>über 3 bis 3,5 m</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>58,20</td><td>59,60</td></tr><tr><td>59,30</td><td>60,70</td></tr><tr><td>52,00</td><td>53,10</td></tr><tr><td>53,10</td><td>54,20</td></tr><tr><td>54,00</td><td>55,10</td></tr><tr><td>55,10</td><td>56,20</td></tr></table>		01	02	Höhe		bis 3 m	über 3 bis 3,5 m	EUR/m2	EUR/m2	58,20	59,60	59,30	60,70	52,00	53,10	53,10	54,20	54,00	55,10	55,10	56,20
	01	02																						
	Höhe																							
	bis 3 m	über 3 bis 3,5 m																						
	EUR/m2	EUR/m2																						
	58,20	59,60																						
	59,30	60,70																						
	52,00	53,10																						
53,10	54,20																							
54,00	55,10																							
55,10	56,20																							
01	Bretter, mit unregelmäßigen Stößen,																							
02	Bretter, mit geordneten Stößen,																							
03	Schalungsplatten, glatt, mit unregelmäßigen Stößen,																							
04	Schalungsplatten, glatt, mit geordneten Stößen,																							
05	Schalungsplatten, profiliert, mit unregelmäßigen Stößen,																							
06	Schalungsplatten, profiliert, mit geordneten Stößen,																							
	5.5 - Treppen																							
120		Schalung der Treppenlaufplatte, einschl. Stufen, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung ,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>71,20</td></tr><tr><td>81,30</td></tr><tr><td>91,40</td></tr><tr><td>100,00</td></tr><tr><td>100,00</td></tr><tr><td>91,40</td></tr></table>		01	EUR/m2	71,20	81,30	91,40	100,00	100,00	91,40												
	01																							
	EUR/m2																							
	71,20																							
	81,30																							
	91,40																							
	100,00																							
	100,00																							
91,40																								
01	Treppe gerade, ein-/mehrläufig																							
02	Treppe gewandelt im An-/Austritt																							
03	Treppe gewandelt im An- und Austritt																							
04	Treppe gewandelt mit Spindel																							
05	Treppe gewandelt/gewunden mit Auge																							
06	Treppe zwischengewandelt																							
121		Schalung der Podestplatte, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung ,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>40,60</td></tr><tr><td>46,20</td></tr><tr><td>51,80</td></tr><tr><td>56,50</td></tr><tr><td>56,50</td></tr><tr><td>51,80</td></tr></table>		01	EUR/m2	40,60	46,20	51,80	56,50	56,50	51,80												
	01																							
	EUR/m2																							
	40,60																							
	46,20																							
	51,80																							
	56,50																							
	56,50																							
51,80																								
01	Treppe gerade, ein-/mehrläufig																							
02	Treppe gewandelt im An-/Austritt																							
03	Treppe gewandelt im An- und Austritt																							
04	Treppe gewandelt mit Spindel																							
05	Treppe gewandelt/gewunden mit Auge																							
06	Treppe zwischengewandelt																							

T1	T2	Langtext	T3						
122		Schalung der Treppenlaufplatte, einschl. Stufen, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen ,	01	02	03	04	05	06	
			Treppe gerade	Treppe gewandelt					Treppe zwischen-gewandelt
			ein-/mehr-läufig	im An-/Austritt	im An- und Austritt	mit Spindel	gewunden mit Auge		
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			71,20	81,30	91,40	100,00	100,00	91,40	
			79,30	90,50	102,00	111,00	111,00	102,00	
			80,40	91,60	103,00	112,00	112,00	103,00	
			71,20	81,30	91,40	100,00	100,00	91,40	
			72,30	82,40	92,50	101,00	101,00	92,50	
			73,20	83,30	93,40	102,00	102,00	93,40	
74,30	84,40	94,50	103,00	103,00	94,50				
123		Schalung der Podestplatte, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen ,	01	02	03	04	05	06	
			Treppe gerade	Treppe gewandelt					Treppe zwischen-gewandelt
			ein-/mehr-läufig	im An-/Austritt	im An- und Austritt	mit Spindel	gewunden mit Auge		
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			40,60	46,20	51,80	56,50	56,50	51,80	
			45,20	51,40	57,60	62,80	62,80	57,60	
			46,30	52,60	58,80	63,90	63,90	58,80	
			40,60	46,20	51,80	56,50	56,50	51,80	
			41,70	47,30	52,90	57,70	57,70	52,90	
			42,60	48,20	53,80	58,50	58,50	53,80	
43,70	49,30	54,90	59,70	59,70	54,90				

T1	T2	Langtext	T3																													
124		Schalung der Treppenlaufplatte, einschl. Stufen, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen ,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td>Treppe gerade</td><td colspan="4">Treppe gewandelt</td><td>Treppe zwischen-gewandelt</td></tr><tr><td>ein-/mehr-läufig</td><td>im An-/Austritt</td><td>im An- und Austritt</td><td>mit Spindel</td><td>gewunden mit Auge</td><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Treppe gerade	Treppe gewandelt				Treppe zwischen-gewandelt	ein-/mehr-läufig	im An-/Austritt	im An- und Austritt	mit Spindel	gewunden mit Auge		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			01	02	03	04	05	06																								
			Treppe gerade	Treppe gewandelt				Treppe zwischen-gewandelt																								
			ein-/mehr-läufig	im An-/Austritt	im An- und Austritt	mit Spindel	gewunden mit Auge																									
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																								
			01	Bretter, mit unregelmäßigen Stößen,	79,30	90,50	102,00	111,00	111,00	102,00																						
			02	Bretter, mit geordneten Stößen,	80,40	91,60	103,00	112,00	112,00	103,00																						
			03	Schalungsplatten, glatt, mit unregelmäßigen Stößen,	71,20	81,30	91,40	100,00	100,00	91,40																						
			04	Schalungsplatten, glatt, mit geordneten Stößen,	72,30	82,40	92,50	101,00	101,00	92,50																						
			05	Schalungsplatten, profiliert, mit unregelmäßigen Stößen,	73,20	83,30	93,40	102,00	102,00	93,40																						
06	Schalungsplatten, profiliert, mit geordneten Stößen,	74,30	84,40	94,50	103,00	103,00	94,50																									
125		Schalung der Podestplatte, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen ,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td>Treppe gerade</td><td colspan="4">Treppe gewandelt</td><td>Treppe zwischen-gewandelt</td></tr><tr><td>ein-/mehr-läufig</td><td>im An-/Austritt</td><td>im An- und Austritt</td><td>mit Spindel</td><td>gewunden mit Auge</td><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Treppe gerade	Treppe gewandelt				Treppe zwischen-gewandelt	ein-/mehr-läufig	im An-/Austritt	im An- und Austritt	mit Spindel	gewunden mit Auge		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			01	02	03	04	05	06																								
			Treppe gerade	Treppe gewandelt				Treppe zwischen-gewandelt																								
			ein-/mehr-läufig	im An-/Austritt	im An- und Austritt	mit Spindel	gewunden mit Auge																									
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																								
			01	Bretter, mit unregelmäßigen Stößen,	45,20	51,40	57,60	62,80	62,80	57,60																						
			02	Bretter, mit geordneten Stößen,	46,30	52,60	58,80	63,90	63,90	58,80																						
			03	Schalungsplatten, glatt, mit unregelmäßigen Stößen,	40,60	46,20	51,80	56,50	56,50	51,80																						
			04	Schalungsplatten, glatt, mit geordneten Stößen,	41,70	47,30	52,90	57,70	57,70	52,90																						
			05	Schalungsplatten, profiliert, mit unregelmäßigen Stößen,	42,60	48,20	53,80	58,50	58,50	53,80																						
06	Schalungsplatten, profiliert, mit geordneten Stößen,	43,70	49,30	54,90	59,70	59,70	54,90																									

T1	T2	Langtext	T3			
130		5.6 - Aussparungen/Öffnungen/Sonstiges				
131		Profilleiste, glatt,				
		01 Tiefe/Höhe bis 15 cm, 02 Tiefe/Höhe über 15 bis 30 cm, 03 Tiefe/Höhe über 30 bis 50 cm,				
		01 dreieckig, 02 trapezförmig,				

T1	T2	Langtext	T3
150		6 - Bewehrungen	
		Bewehrung,	
			01
			EUR/kg
	01	Betonstabstahl 500A, DIN 488-2, (normale Duktilität), alle Durchmesser, alle Längen	3,65
	02	Betonstahlmatten 500A, DIN 488-4, (normale Duktilität)	3,45
	03	Stahlfasern, 20 bis 50 kg/m3, DIN EN 14889-1	3,35

T1	T2	Langtext	T3			
162		7 - Schlitzze/Schnitte/Bohrungen in vorhandenen Beton				
		7.1 - Herstellen von Schlitzzen/Schnitten				
		Schlitz schneiden/stemmen in Wand aus Beton,	01		02	
			Tiefe			
			bis 5 cm		über 5 bis 10 cm	
			EUR/m		EUR/m	
			17,70		28,60	
			25,10		41,60	
			32,90		54,90	
			41,70		69,10	
			50,10		83,30	
			58,50		97,10	
		01	Breite bis 5 cm,			
02	Breite über 5 bis 10 cm,					
03	Breite über 10 bis 15 cm,					
04	Breite über 15 bis 20 cm,					
05	Breite über 20 bis 25 cm,					
06	Breite über 25 bis 30 cm,					
163		Schlitz schneiden/stemmen in Wand aus Stahlbeton,	01		02	
			Tiefe			
			bis 5 cm		über 5 bis 10 cm	
			EUR/m		EUR/m	
			21,30		35,40	
			27,50		45,80	
			37,50		62,20	
			45,70		75,80	
			55,20		91,60	
			65,60		109,00	
		01	Breite bis 5 cm,			
		02	Breite über 5 bis 10 cm,			
		03	Breite über 10 bis 15 cm,			
04	Breite über 15 bis 20 cm,					
05	Breite über 20 bis 25 cm,					
06	Breite über 25 bis 30 cm,					
164		Schlitz schneiden/stemmen in Bodenplatte aus Beton,	01		02	
			Tiefe			
			bis 5 cm		über 5 bis 10 cm	
			EUR/m		EUR/m	
			11,90		19,20	
			16,80		27,90	
			22,10		36,70	
			28,00		46,30	
			33,60		55,70	
			39,20		65,00	
		01	Breite bis 5 cm,			
		02	Breite über 5 bis 10 cm,			
		03	Breite über 10 bis 15 cm,			
04	Breite über 15 bis 20 cm,					
05	Breite über 20 bis 25 cm,					
06	Breite über 25 bis 30 cm,					

T1	T2	Langtext	T3			
165		Schlitz schneiden/stemmen in Bodenplatte/Decke aus Stahlbeton, oberseitig,	01		02	
			Tiefe			
			bis 5 cm		über 5 bis 10 cm	
			EUR/m		EUR/m	
			14,40		23,70	
			18,50		30,70	
			25,10		41,70	
	01	Breite bis 5 cm,	30,60		50,90	
	02	Breite über 5 bis 10 cm,	36,90		61,30	
	03	Breite über 10 bis 15 cm,	44,00		72,90	
	04	Breite über 15 bis 20 cm,				
	05	Breite über 20 bis 25 cm,				
	06	Breite über 25 bis 30 cm,				
170		Bodenplatte schneiden,	01	02	03	04
			Schnitttiefe			
			bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			14,50	19,20	24,10	28,80
			17,80	23,80	29,80	35,70
171		freigeschnittene Bodenplatte aufnehmen, einschl. Zerkleinern in transportfähige Stücke,	01		02	
			von Hand		maschinell	
			EUR/m3		EUR/m3	
			355,00		184,00	
			413,00		241,00	
172		Fuge schneiden in Beton, bewehrt,	01		02	
			Schnitttiefe			
			bis 10 cm		über 10 bis 20 cm	
			EUR/m		EUR/m	
			7,35		12,10	
			12,10		20,20	
	01	in Wand,				
	02	in Decke,				

T1	T2	Langtext	T3
180		7.2 - Bohrungen	
181		Durchbohrung in Decke/Wand aus Beton, mit/ohne Putz,	
190		Durchbohrung in Decke/Wand aus Stahlbeton, mit/ohne Putz,	
		7.3 - Kernbohrungen	
		Kernbohrung in Beton/Stahlbeton, senkrecht nach unten,	

T1	T2	Langtext	T3																																																															
192	01 02 03 04 05 06	Kernbohrung in Beton/Stahlbeton, waagrecht/schräg, Bohrtiefe bis 15 cm, Bohrtiefe über 15 bis 20 cm, Bohrtiefe über 20 bis 25 cm, Bohrtiefe über 25 bis 30 cm, Bohrtiefe über 30 bis 40 cm, Bohrtiefe über 40 bis 50 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Durchmesser</th></tr><tr><td>50 mm</td><td>über 50 bis 100 mm</td><td>über 100 bis 150 mm</td><td>über 150 bis 200 mm</td><td>über 200 bis 250 mm</td><td>über 250 bis 300 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>84,70</td><td>87,50</td><td>90,20</td><td>93,00</td><td>95,70</td><td>98,60</td></tr><tr><td>90,10</td><td>92,90</td><td>95,60</td><td>98,40</td><td>101,00</td><td>104,00</td></tr><tr><td>95,50</td><td>103,00</td><td>111,00</td><td>118,00</td><td>126,00</td><td>133,00</td></tr><tr><td>101,00</td><td>113,00</td><td>125,00</td><td>137,00</td><td>150,00</td><td>163,00</td></tr><tr><td>106,00</td><td>126,00</td><td>147,00</td><td>166,00</td><td>187,00</td><td>207,00</td></tr><tr><td>112,00</td><td>130,00</td><td>147,00</td><td>164,00</td><td>183,00</td><td>199,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Durchmesser						50 mm	über 50 bis 100 mm	über 100 bis 150 mm	über 150 bis 200 mm	über 200 bis 250 mm	über 250 bis 300 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	84,70	87,50	90,20	93,00	95,70	98,60	90,10	92,90	95,60	98,40	101,00	104,00	95,50	103,00	111,00	118,00	126,00	133,00	101,00	113,00	125,00	137,00	150,00	163,00	106,00	126,00	147,00	166,00	187,00	207,00	112,00	130,00	147,00	164,00	183,00	199,00			
			01	02	03	04	05	06																																																										
			Durchmesser																																																															
			50 mm	über 50 bis 100 mm	über 100 bis 150 mm	über 150 bis 200 mm	über 200 bis 250 mm	über 250 bis 300 mm																																																										
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																										
			84,70	87,50	90,20	93,00	95,70	98,60																																																										
			90,10	92,90	95,60	98,40	101,00	104,00																																																										
			95,50	103,00	111,00	118,00	126,00	133,00																																																										
			101,00	113,00	125,00	137,00	150,00	163,00																																																										
			106,00	126,00	147,00	166,00	187,00	207,00																																																										
			112,00	130,00	147,00	164,00	183,00	199,00																																																										
			194	01 02 03 04 05 06	Kernbohrung in Beton/Stahlbeton, senkrecht nach oben, Bohrtiefe bis 15 cm, Bohrtiefe über 15 bis 20 cm, Bohrtiefe über 20 bis 25 cm, Bohrtiefe über 25 bis 30 cm, Bohrtiefe über 30 bis 40 cm, Bohrtiefe über 40 bis 50 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Durchmesser</th></tr><tr><td>50 mm</td><td>über 50 bis 100 mm</td><td>über 100 bis 150 mm</td><td>über 150 bis 200 mm</td><td>über 200 bis 250 mm</td><td>über 250 bis 300 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>90,80</td><td>93,70</td><td>96,80</td><td>99,70</td><td>103,00</td><td>106,00</td></tr><tr><td>96,10</td><td>99,10</td><td>102,00</td><td>105,00</td><td>108,00</td><td>111,00</td></tr><tr><td>102,00</td><td>110,00</td><td>118,00</td><td>126,00</td><td>134,00</td><td>141,00</td></tr><tr><td>107,00</td><td>120,00</td><td>134,00</td><td>147,00</td><td>160,00</td><td>174,00</td></tr><tr><td>112,00</td><td>134,00</td><td>156,00</td><td>177,00</td><td>199,00</td><td>222,00</td></tr><tr><td>118,00</td><td>135,00</td><td>151,00</td><td>167,00</td><td>185,00</td><td>201,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Durchmesser						50 mm	über 50 bis 100 mm	über 100 bis 150 mm	über 150 bis 200 mm	über 200 bis 250 mm	über 250 bis 300 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	90,80	93,70	96,80	99,70	103,00	106,00	96,10	99,10	102,00	105,00	108,00	111,00	102,00	110,00	118,00	126,00	134,00	141,00	107,00	120,00	134,00	147,00	160,00	174,00	112,00	134,00	156,00	177,00	199,00	222,00	118,00	135,00	151,00	167,00	185,00	201,00
						01	02	03	04	05	06																																																							
Durchmesser																																																																		
50 mm	über 50 bis 100 mm	über 100 bis 150 mm				über 150 bis 200 mm	über 200 bis 250 mm	über 250 bis 300 mm																																																										
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																										
90,80	93,70	96,80				99,70	103,00	106,00																																																										
96,10	99,10	102,00				105,00	108,00	111,00																																																										
102,00	110,00	118,00				126,00	134,00	141,00																																																										
107,00	120,00	134,00				147,00	160,00	174,00																																																										
112,00	134,00	156,00				177,00	199,00	222,00																																																										
118,00	135,00	151,00				167,00	185,00	201,00																																																										
198	01	Betonstahl durchschneiden (nomineller Stabquerschnitt) bei einer Einzelquerschnittsfläche größer als 2 cm2 je Schnittfläche, ohne Angabe				<table><tr><th colspan="6">01</th></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><th colspan="6">EUR/cm2</th></tr><tr><td colspan="6">2,75</td></tr></table>	01												EUR/cm2						2,75																																									
						01																																																												
			EUR/cm2																																																															
2,75																																																																		

T1	T2	Langtext	T3																										
200	01 02 03	7.4 - Schließen von Aussparungen/Durchbrüchen Aussparung/Durchbruch in Decke schließen, mit Beton C20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, einschl. Schalung, Tiefe bis 15 cm, Tiefe über 15 bis 30 cm, Tiefe über 30 bis 50 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>bis 250 cm2</td><td>über 250 bis 500 cm2</td><td>über 500 bis 1000 cm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>22,80</td><td>29,80</td><td>43,20</td></tr><tr><td>36,20</td><td>47,70</td><td>70,10</td></tr><tr><td>48,20</td><td>63,60</td><td>93,40</td></tr></table>			01	02	03	Querschnitt			bis 250 cm2	über 250 bis 500 cm2	über 500 bis 1000 cm2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	22,80	29,80	43,20	36,20	47,70	70,10	48,20	63,60	93,40			
			01	02	03																								
			Querschnitt																										
			bis 250 cm2	über 250 bis 500 cm2	über 500 bis 1000 cm2																								
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																								
			22,80	29,80	43,20																								
			36,20	47,70	70,10																								
			48,20	63,60	93,40																								
			201	01 02 03	Aussparung/Durchbruch in Wand schließen, mit Beton C20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, einschl. Schalung, Tiefe bis 15 cm, Tiefe über 15 bis 30 cm, Tiefe über 30 bis 50 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>bis 250 cm2</td><td>über 250 bis 500 cm2</td><td>über 500 bis 1000 cm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>28,50</td><td>37,30</td><td>53,90</td></tr><tr><td>45,30</td><td>59,50</td><td>87,60</td></tr><tr><td>60,40</td><td>79,50</td><td>117,00</td></tr></table>			01	02	03	Querschnitt			bis 250 cm2	über 250 bis 500 cm2	über 500 bis 1000 cm2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	28,50	37,30	53,90	45,30	59,50	87,60	60,40	79,50	117,00
						01	02	03																					
Querschnitt																													
bis 250 cm2	über 250 bis 500 cm2	über 500 bis 1000 cm2																											
EUR/St	EUR/St	EUR/St																											
28,50	37,30	53,90																											
45,30	59,50	87,60																											
60,40	79,50	117,00																											
202	01 02 03	Aussparung/Durchbruch in Decke schließen, mit Hindernis aus Rohren/Leitungen/Kanälen, mit Beton C20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, einschl. Schalung, Tiefe bis 15 cm, Tiefe über 15 bis 30 cm, Tiefe über 30 bis 50 cm,				<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>bis 250 cm2</td><td>über 250 bis 500 cm2</td><td>über 500 bis 1000 cm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>28,10</td><td>35,00</td><td>48,40</td></tr><tr><td>44,10</td><td>55,50</td><td>77,90</td></tr><tr><td>58,80</td><td>74,10</td><td>104,00</td></tr></table>			01	02	03	Querschnitt			bis 250 cm2	über 250 bis 500 cm2	über 500 bis 1000 cm2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	28,10	35,00	48,40	44,10	55,50	77,90	58,80	74,10	104,00
						01	02	03																					
			Querschnitt																										
			bis 250 cm2	über 250 bis 500 cm2	über 500 bis 1000 cm2																								
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																								
			28,10	35,00	48,40																								
			44,10	55,50	77,90																								
			58,80	74,10	104,00																								
			203	01 02 03	Aussparung/Durchbruch in Wand schließen, mit Hindernis aus Rohren/Leitungen/Kanälen, mit Beton C20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, einschl. Schalung, Tiefe bis 15 cm, Tiefe über 15 bis 30 cm, Tiefe über 30 bis 50 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>bis 250 cm2</td><td>über 250 bis 500 cm2</td><td>über 500 bis 1000 cm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>35,00</td><td>43,70</td><td>60,60</td></tr><tr><td>55,10</td><td>69,40</td><td>97,40</td></tr><tr><td>73,30</td><td>92,70</td><td>131,00</td></tr></table>			01	02	03	Querschnitt			bis 250 cm2	über 250 bis 500 cm2	über 500 bis 1000 cm2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	35,00	43,70	60,60	55,10	69,40	97,40	73,30	92,70	131,00
						01	02	03																					
Querschnitt																													
bis 250 cm2	über 250 bis 500 cm2	über 500 bis 1000 cm2																											
EUR/St	EUR/St	EUR/St																											
35,00	43,70	60,60																											
55,10	69,40	97,40																											
73,30	92,70	131,00																											

T1	T2	Langtext	T3	
208		Schlitz schließen, mit Beton C20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2,	01	02
			Querschnitt	
			bis 100 cm2	über 100 bis 500 cm2
			EUR/m	EUR/m
	01	einschl. Schalung, einseitig,	28,10	60,60
	02	einschl. Schalung, zweiseitig,	38,00	83,40

T1	T2	Langtext	T3																								
220		8 - Sonstige Leistungen																									
		8.1 - Oberflächenbehandlung																									
		Frischbetonoberfläche bearbeiten,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>4,50</td></tr><tr><td>6,70</td></tr><tr><td>1,90</td></tr><tr><td>11,90</td></tr><tr><td>9,70</td></tr><tr><td>2,25</td></tr><tr><td>4,55</td></tr></table>	01		EUR/m2	4,50	6,70	1,90	11,90	9,70	2,25	4,55														
	01																										
	EUR/m2																										
	4,50																										
	6,70																										
	1,90																										
	11,90																										
9,70																											
2,25																											
4,55																											
01	abreiben																										
02	abreiben und riffeln																										
03	Besenstrich																										
04	einstreuen von Hartstoff und abreiben																										
05	einstreuen von Hartstoff und glätten																										
06	glätten																										
07	glätten und riffeln																										
221		8.2 - Trennschichten																									
		Trennlage aus PE-Folie, Stöße überlappt,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>1,00</td></tr><tr><td>1,15</td></tr><tr><td>1,60</td></tr></table>	01		EUR/m2	1,00	1,15	1,60																		
	01																										
	EUR/m2																										
1,00																											
1,15																											
1,60																											
01	Dicke 0,2 mm																										
02	Dicke 0,3 mm																										
03	Dicke 0,5 mm																										
222		Trennlage aus Geotextil, Stöße überlappt,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>1,65</td></tr><tr><td>2,90</td></tr><tr><td>4,30</td></tr></table>	01		EUR/m2	1,65	2,90	4,30																		
	01																										
	EUR/m2																										
	1,65																										
2,90																											
4,30																											
01	Gewicht bis 150 g/m2																										
02	Gewicht über 150 bis 250 g/m2																										
03	Gewicht über 250 g/m2																										
223		Fugenband aus PVC/NBR DIN 18541-1 und DIN 18541-2, für Bewegungsfugen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><th colspan="3">Breite</th></tr><tr><th>190 mm</th><th>240 mm</th><th>320 mm</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>18,20</td><td>21,60</td><td>24,90</td></tr><tr><td>18,70</td><td>22,00</td><td>25,40</td></tr><tr><td>18,40</td><td>21,80</td><td>25,10</td></tr><tr><td>18,90</td><td>22,30</td><td>25,70</td></tr></table>	01	02	03	Breite			190 mm	240 mm	320 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	18,20	21,60	24,90	18,70	22,00	25,40	18,40	21,80	25,10	18,90	22,30	25,70
	01	02	03																								
	Breite																										
	190 mm	240 mm	320 mm																								
	EUR/m	EUR/m	EUR/m																								
	18,20	21,60	24,90																								
	18,70	22,00	25,40																								
	18,40	21,80	25,10																								
	18,90	22,30	25,70																								
	01	in Bodenplatte,																									
02	in Bodenplatte und Wand,																										
03	in Wand,																										
04	in Wand und Decke,																										

T1	T2	Langtext	T3				
224		Fugenblech für Arbeitsfuge, Einbaulage horizontal/vertikal,	01		02		
			Höhe				
			bis 10 cm		über 10 bis 20 cm		
			EUR/m		EUR/m		
			8,85		11,10		
	01	aus Aluminium,	7,30		9,55		
	02	aus Stahlblech, verzinkt,					
225		Trennschicht aus Mineralfaserdämmstoffplatten DIN EN 13162, Stufe der Zusammendrückbarkeit CP2,	01				
			EUR/m2				
			8,20				
	01	Nenndicke 20 mm					
		8.3 - Wärmedämmung					
227		Wärmedämmung, einschl. Befestigungsmittel, einlagig, aus Mehrschichtleichtbauplatte WW-C DIN EN 13168, dreischichtig,	01	02	03	04	05
			Dicke				
			50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
		01 eine Schicht Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, zementgebunden, Nennwert/Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034/0,035 W/mK DIN 4108-4,	28,00	32,10	36,60	44,50	48,00
		02 eine Schicht Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, zementgebunden, Nennwert/Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,039/0,040 W/mK DIN 4108-4,	26,40	30,10	34,10	41,40	45,00
		03 eine Schicht Mineralwolle MW DIN EN 13162, zementgebunden, Nennwert/Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,039/0,040 W/mK DIN 4108-4,	29,50	33,90	38,50	47,40	51,00
		04 eine Schicht Mineralwolle MW DIN EN 13162, zementgebunden, Nennwert/Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,044/0,045 W/mK DIN 4108-4,	27,60	31,50	35,60	43,70	47,20

T1	T2	Langtext	T3				
228		Wärmedämmung, einschl. Befestigungsmittel, einlagig, Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163,	01	02	03	04	05
			Dicke				
			50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			17,80	19,60	23,50	28,30	33,40
229		Wärmedämmung, einschl. Befestigungsmittel, einlagig, Polyurethan-Hartschaum PU DIN EN 13165,	01	02	03	04	05
			Dicke				
			25 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			16,80	22,70	24,90	29,90	35,90
230		Wärmedämmung, einschl. Befestigungsmittel, einlagig, Schaumglas CG DIN EN 13167,	01	02	03	04	05
			Dicke				
			40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			38,90	43,30	53,80	64,30	78,60

T1	T2	Langtext	T3					
231		Wärmedämmung, einschl. Befestigungsmittel, zweilagig, Mehrschichtleichtbauplatten WW-C DIN EN 13168, dreischichtig,						
			01	02	03	04	05	06
			Gesamtdicke					
			100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	eine Schicht Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, zementgebunden, Nennwert/Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034/0,035 W/mK DIN 4108-4,	44,50	49,80	55,00	60,50	66,60	73,20
	02	eine Schicht Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, zementgebunden, Nennwert/Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,039/0,040 W/mK DIN 4108-4,	41,40	46,10	51,00	56,10	61,60	67,60
	03	eine Schicht Mineralwolle MW DIN EN 13162, zementgebunden, Nennwert/Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,039/0,040 W/mK DIN 4108-4,	47,40	51,80	56,30	62,00	68,10	74,80
	04	eine Schicht Mineralwolle MW DIN EN 13162, zementgebunden, Nennwert/Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,044/0,045 W/mK DIN 4108-4,	43,70	47,70	51,80	56,90	62,50	68,80
232		Wärmedämmung, einschl. Befestigungsmittel, zweilagig, Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163,						
			01	02	03	04	05	06
			Gesamtdicke					
			100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennwert/Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034/0,035 W/mK DIN 4108-4,	28,30	31,20	35,40	39,80	45,00	50,60
	02	Nennwert/Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,039/0,040 W/mK DIN 4108-4,	27,60	30,00	34,20	38,40	43,30	48,70
	03	mit Stufenfalz, Nennwert/Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034/0,035 W/mK DIN 4108-4,	28,40	31,30	35,50	39,90	45,10	50,70
	04	mit Stufenfalz, Nennwert/Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,039/0,040 W/mK DIN 4108-4,	27,70	30,10	34,50	38,50	43,40	48,90

T1	T2	Langtext	T3																																																
233		Wärmedämmung, einschl. Befestigungsmittel, zweilagig, Polyurethan-Hartschaum PU DIN EN 13165,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Gesamtdicke</td></tr><tr><td>100 mm</td><td>120 mm</td><td>140 mm</td><td>160 mm</td><td>180 mm</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>35,90</td><td>42,80</td><td>48,30</td><td>53,90</td><td>60,80</td><td>68,60</td></tr><tr><td>34,60</td><td>41,10</td><td>46,40</td><td>51,70</td><td>58,30</td><td>65,80</td></tr><tr><td>36,00</td><td>43,00</td><td>48,40</td><td>54,00</td><td>60,90</td><td>68,70</td></tr><tr><td>34,70</td><td>41,20</td><td>46,50</td><td>51,80</td><td>58,40</td><td>66,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Gesamtdicke						100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	35,90	42,80	48,30	53,90	60,80	68,60	34,60	41,10	46,40	51,70	58,30	65,80	36,00	43,00	48,40	54,00	60,90	68,70	34,70	41,20	46,50	51,80	58,40	66,00
			01	02	03	04	05	06																																											
			Gesamtdicke																																																
			100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm																																											
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																											
			35,90	42,80	48,30	53,90	60,80	68,60																																											
			34,60	41,10	46,40	51,70	58,30	65,80																																											
			36,00	43,00	48,40	54,00	60,90	68,70																																											
			34,70	41,20	46,50	51,80	58,40	66,00																																											
			01	Nennwert/Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,031/0,032 W/mK DIN 4108-4,																																															
02	Nennwert/Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034/0,035 W/mK DIN 4108-4,																																																		
03	mit Stufenfalz, Nennwert/Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,031/0,032 W/mK DIN 4108-4,																																																		
04	mit Stufenfalz, Nennwert/Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034/0,035 W/mK DIN 4108-4,																																																		
234		Wärmedämmung, einschl. Befestigungsmittel, zweilagig, Schaumglas CG DIN EN 13167,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Gesamtdicke</td></tr><tr><td>100 mm</td><td>120 mm</td><td>140 mm</td><td>160 mm</td><td>180 mm</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>64,30</td><td>79,10</td><td>91,30</td><td>104,00</td><td>117,00</td><td>131,00</td></tr><tr><td>61,00</td><td>71,20</td><td>82,10</td><td>93,10</td><td>105,00</td><td>119,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Gesamtdicke						100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	64,30	79,10	91,30	104,00	117,00	131,00	61,00	71,20	82,10	93,10	105,00	119,00												
			01	02	03	04	05	06																																											
			Gesamtdicke																																																
			100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm																																											
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																											
			64,30	79,10	91,30	104,00	117,00	131,00																																											
			61,00	71,20	82,10	93,10	105,00	119,00																																											
			01	Nennwert/Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,039/0,040 W/mK DIN 4108-4,																																															
			02	Nennwert/Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,050/0,052 W/mK DIN 4108-4,																																															
			8.4 - Betonzusatzmittel																																																
250		Betonzuschlagsmittel,	<table><tr><th colspan="2">01</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><th colspan="2">EUR/kg</th></tr><tr><td colspan="2">6,80</td></tr><tr><td colspan="2">6,00</td></tr><tr><td colspan="2">6,00</td></tr><tr><td colspan="2">5,00</td></tr></table>	01				EUR/kg		6,80		6,00		6,00		5,00																																			
			01																																																
			EUR/kg																																																
			6,80																																																
			6,00																																																
6,00																																																			
5,00																																																			
01	Luftporenbildner (LP)																																																		
02	Verzögerer (VZ)																																																		
03	Beschleuniger (BE)																																																		
04	Fließmittel (FM)																																																		

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Abbruch Beton

- als Teilabbruch LB/631, T1/015, Seite 10
- als Totalabbruch LB/631, T1/016, Seite 10

Auffüllung LB/631, T1/022, Seite 11

Aussparung in Decke schließen

- mit Beton LB/631, T1/200, Seite 33
- mit Beton, mit Hindernissen LB/631, T1/202, Seite 33

Aussparung in Wand schließen

- mit Beton LB/631, T1/201, Seite 33
- mit Beton, mit Hindernissen LB/631, T1/203, Seite 33

Aussparung, Öffnung in Schalung LB/631, T1/130, Seite 27

B

Balken/Unterzug/Überzug/Sturz/Stütze Stahlbeton LB/631, T1/051, Seite 17

Beton stemmen

- Boden LB/631, T1/164, Seite 29
- Wand LB/631, T1/162, Seite 29

Betonzusatzmittel LB/631, T1/250, Seite 39

Bewehrung Betonstahl/-stabstahl/-stahlmatte LB/631, T1/150, Seite 28

Bodenplatte

- LB/631, T1/030, Seite 12
- aufnehmen LB/631, T1/171, Seite 30
- mit Gefälle LB/631, T1/031, Seite 13
- schneiden LB/631, T1/170, Seite 30

D

Decken-/Podest-/Treppenlaufplatte Stahlbeton LB/631, T1/050, Seite 16

Deckenaussparung schließen

- mit Beton LB/631, T1/200, Seite 33
- mit Beton, mit Hindernissen LB/631, T1/202, Seite 33

Deckenrandschalung

- für Beschichtung LB/631, T1/113, Seite 22
- Sichtbeton LB/631, T1/114, Seite 23

Durchbohrung

- Decke/Wand aus Beton LB/631, T1/180, Seite 31
- Decke/Wand aus Stahlbeton LB/631, T1/181, Seite 31

E

Entstaubungsgerät LB/631, T1/014, Seite 9

F

Fuge schneiden in Stahlbeton LB/631, T1/172, Seite 30

Fugenband LB/631, T1/223, Seite 35

Fugenblech LB/631, T1/224, Seite 36

K

Kernbohrung in Beton

- Betonstahl durchschneiden LB/631, T1/198, Seite 32
- senkrecht nach oben LB/631, T1/194, Seite 32
- senkrecht nach unten LB/631, T1/190, Seite 31
- waagrecht LB/631, T1/192, Seite 32

O

Oberflächenbehandlung des Betons LB/631, T1/220, Seite 35

P

Profilleiste LB/631, T1/131, Seite 27

S

Sauberkeitsschicht LB/631, T1/020, Seite 11

Schalung Balken, Unterzug, Sturz

- für Beschichtung LB/631, T1/116, Seite 23
- ohne Anforderungen LB/631, T1/115, Seite 23
- Sichtbeton LB/631, T1/117, Seite 24

Schalung Bodenplatte

- für Beschichtung LB/631, T1/088, Seite 18
- ohne Anforderungen LB/631, T1/087, Seite 18

Schalung Brüstung, Sockel, Aufkantung

- für Beschichtung LB/631, T1/094, Seite 20
- ohne Anforderungen LB/631, T1/093, Seite 19
- Sichtbeton LB/631, T1/095, Seite 20

Schalung Decke

- für Beschichtung LB/631, T1/111, Seite 22
- ohne Anforderungen LB/631, T1/110, Seite 21
- Sichtbeton LB/631, T1/112, Seite 22

Schalung Podestplatte

- für Beschichtung LB/631, T1/123, Seite 25
- ohne Anforderungen LB/631, T1/121, Seite 24
- Sichtbeton LB/631, T1/125, Seite 26

Schalung Streifen/Einzelfundamente

- für Beschichtung LB/631, T1/086, Seite 18
- ohne Anforderungen LB/631, T1/085, Seite 18

Schalung Stütze

- rechteckig, für Beschichtung LB/631, T1/096, Seite 20
- rechteckig, Sichtbeton LB/631, T1/097, Seite 21
- rund, für Beschichtung LB/631, T1/098, Seite 21
- rund, Sichtbeton LB/631, T1/099, Seite 21

Schalung Treppenlaufplatte

- für Beschichtung LB/631, T1/122, Seite 25
- ohne Anforderungen LB/631, T1/120, Seite 24
- Sichtbeton LB/631, T1/124, Seite 26

Schalung Wand

- für Beschichtung LB/631, T1/091, Seite 19
- ohne Anforderungen LB/631, T1/090, Seite 18
- Sichtbeton LB/631, T1/092, Seite 19

Schlitz schließen mit Beton LB/631, T1/208, Seite 34

Schlitz stemmen

- in Betonboden/-decke LB/631, T1/164, Seite 29
- in Stahlbetonboden/-decke LB/631, T1/165, Seite 30
- in Stahlbetonwand LB/631, T1/163, Seite 29
- in Wand LB/631, T1/162, Seite 29

Schutzabdeckung

- LB/631, T1/010, Seite 8
 - an Deckenrand LB/631, T1/011, Seite 8
- Stahlbeton schneiden** Fuge LB/631, T1/172, Seite 30

Stahlbeton stemmen

- in Boden/Decke LB/631, T1/165, Seite 30
- in Wand LB/631, T1/163, Seite 29

Staubschutzwand

- Durchgangsöffnung LB/631, T1/013, Seite 9
- freistehend LB/631, T1/012, Seite 8

Streifen- und Einzelfundament LB/631, T1/023, Seite 11

T

Alphabetisches Sachverzeichnis

Trennlage

- aus Geotextil LB/631, T1/222, Seite 35
- aus PE-Folie LB/631, T1/221, Seite 35

Trennschicht aus Mineralfaser LB/631, T1/225, Seite 36

U

Unterfangung Stahlbeton LB/631, T1/041, Seite 15

W

Wand Unterfangung LB/631, T1/041, Seite 15

Wand/Brüstung/Attika Stahlbeton LB/631, T1/040, Seite 14

Wandaussparung schließen

- mit Beton LB/631, T1/201, Seite 33

- mit Beton, mit Hindernissen LB/631, T1/203, Seite 33

Wärmedämmung, einlagig

- Mehrschichtleichtbauplatten LB/631, T1/227, Seite 36
- Polystyrol-Hartschaum LB/631, T1/228, Seite 37
- Polyurethan-Hartschaum LB/631, T1/229, Seite 37
- Schaumglas LB/631, T1/230, Seite 37

Wärmedämmung, zweilagig

- Mehrschichtleichtbauplatten LB/631, T1/231, Seite 38
- Polystyrol-Hartschaum LB/631, T1/232, Seite 38
- Polyurethan-Hartschaum LB/631, T1/233, Seite 39
- Schaumglas LB/631, T1/234, Seite 39