

Technical drawing showing three cross-sections of a drainage system, likely a trench drain, with various components and dimensions.

Top Section: Shows a drainage channel with a grate (16) and a cover (17). The channel is labeled KKE3201. Dimensions include 7, 20, 5, 19, 6, 2, 19, and 23. A red dashed line indicates a boundary.

Middle Section: Shows a drainage channel with a grate (23) and a cover (24). The channel is labeled KKE3304.1. Dimensions include 2, 5, 2, 23, 10, 51, +2.34, 24, +2.28, and 24. A red dashed line indicates a boundary.

Bottom Section: Shows a drainage channel with a grate (23) and a cover (24). The channel is labeled KKE3401. Dimensions include 9, 0.2, 28, 6, 15, 14, 13, -0.24, and 23. A red dashed line indicates a boundary.

Additional labels include KKE3408, KKE3304.1, and KKE3201.

The technical drawing illustrates three vertical sections of a building facade assembly, labeled KKE3201, KKE3304.1, and KKE3401.

- Top Section (KKE3201):** Shows a cross-section of a window or door frame. Key components include the frame (16), glass (18), and various seals and fasteners (17, 19, 20, 24). Dimensions shown are 72, 23, 0, 2, 19, 62, and 19.
- Middle Section (KKE3304.1):** Shows a detailed view of the internal components, including the frame (21) and various seals and fasteners (22, 23, 24, 51, 52). Dimensions shown are 23, 51, 23, 24, 22, 21, 10, 9, 34, 23, 0, 8, 53, +2.34³, +2.24⁷, and +1.05.
- Bottom Section (KKE3401):** Shows a cross-section of the base of the assembly, including the frame (21) and various seals and fasteners (54). Dimensions shown are 10, 21, 54, +0.00, 0, 82, -0.24, and KKE3201.

<u>10</u>	Randdämmstreifen 5mm	<u>18</u>	Verspachtelung des Hohlraums nach Montage Flachstahl	<u>24</u>	Aluminiumrahmen; Bautiefe 100mm; Profilsiegel 23mm; Glas in 8mm Aluminiumeinfassung; EV1 eloxiert, revisionierbar, Aluprofil stranglegepresst, RAL7035	<u>51</u>	VSG Verglasung, Anforderungen gemäß Türliste
<u>11</u>	Distanzstück/Hinterklotzung; Mineralwoll-Füllung, nicht brennbar; 7-15mm	<u>19</u>	L-Winkel, Befestigung Blechstreifen; ca. 15x20mm verschraubt mit gebogenem Flachstahl	<u>25</u>	Bandrafter; Bautiefe 100mm; Profilsiegel 100mm; EV1 eloxiert; Befestigung: Klippschrauben an Stahlstütze, Aluminium, RAL7035	<u>52</u>	Türbänder gemäß Türliste
<u>12</u>	Anputzleiste, weiß (KKE3306.1)	<u>20</u>	Blechstreifen; gebogen; vernietet mit L-Winkel pulverbeschichtet, RAL7035	<u>26</u>	Anschlussprofil Decke, U-Profil; B = 62mm; Profilsiegel 45mm; Hinterfüllung; gleitender Anschluss Flachstahl-Alu-Rahmen; Aluprofil, RAL7035	<u>53</u>	Türbeschläge gemäß Türliste (Serie: FSB 1144)
<u>13</u>	Multifunktions-Dichtband, vorkomprimiert, 10mm	<u>21</u>	Türelement, Drehtür; Ganzglastür; Bautiefe 100mm; Aufschlagrichtung und Anforderungen gemäß Türliste Aluminium, RAL7035	<u>27</u>	Anschlussprofil Boden, U-Profil, ineinander gesteckt; B = 62mm; Hinterfüllung; Verschraubt mit Unterbauprofil; Aluprofil, RAL7035	<u>54</u>	Absenkbare Bodendichtung gemäß Anforderungen Türliste; Dichtung Mittig über Dehnfuge/Abschlussschiene
<u>14</u>	Montagewinkel, L-Winkel; Stahlblech 3mm; 75 x 175 mm	<u>22</u>	Anschlussprofil, Drehtür; Ganzglas; Bautiefe 100mm; Systemzarge Ganzglastür Aluminium, RAL7035	<u>28</u>	Sockelleiste Holz; Farbe/Material gem. Bemusterung	<u>55</u>	Oben-Türschließer gemäß Türliste, Bandseite
<u>15</u>	Unterbauprofil, Vierkantprofil; Aluminium 3mm; 80x230mm bzw. 65x230mm	<u>23</u>	Systemstütze, Stahlprofil; Bautiefe 57mm; Ständer-Unterkonstruktion für Alu-Rahmen: Klippschrauben; Stahl verzinkt			<u>56</u>	Innentürschließer gemäß Türliste
<u>16</u>	Gewindebolzen, ca. d=6mm					<u>57</u>	Verdeckt liegendes Türband gemäß Türliste
<u>17</u>	Flachstahl, 5mm; mit Langlochbohrung; gebogen auf definierten Radius						

	Beton (wahrhaft)		Perimeterdämmung	AA	Altschalung	
	Stahlbeton		Wärmedämmung	AB	Auflagebohr	
	Stoßanker		Boden, geod. Boden	BA	Blech	
	Mauerwerk: Bestand		Boden, geod. Boden	BB	Bodenplatte	
	Mauerwerk, neu Kalksandstein, HG II n. DIN 18331-1		Boden, geod. Boden	BR	Brüstung	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	BS	Baustrahl	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	BT	Baustrahl	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	CG	Cement	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	EG	Erdgestoß	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	EP	Erdplatte	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FF	Fertigbeton	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FG	Fertiggestoß	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FI	Fertigstein	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FD	Fertigdrainage	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FE	Fertigelement	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FI	Fertigstein	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FI	Fertigstein	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FI	Fertigstein	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FI	Fertigstein	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FI	Fertigstein	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FI	Fertigstein	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FI	Fertigstein	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FI	Fertigstein	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FI	Fertigstein	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FI	Fertigstein	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FI	Fertigstein	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FI	Fertigstein	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FI	Fertigstein	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20		Boden, geod. Boden	FI	Fertigstein	
	Mauerwerk, neu Erdg. M 8 Stk 20, RD 20					

A	23.06.2025	TWi	Planfortschreibung, Einarbeitung Prüfmerkungen	
__	15.06.2025	SF	Planerstellung	
Ind.	Datum	gez.	Art der Änderung	
Änderung Hochbau				

11W1				
------	--	--	--	--

**Bundesamt
für Bauwesen und
Raumordnung**

BV-Nr. BBR 02468	Bauvorhaben Herrichtung der Liegenschaft für Zwecke des Deutschen Bundestages	Bauherr/Nutzer DEUTSCHER BUNDESTAG Neuesöhlische Kirchstraße 4-5, 10117 Berlin
Blattgröße 841X1189		

Kurzbezeichnung Plan A344_DE402	Zeichnung Innenfenster + Glaswand
Maßstab 1:20, 1:5	Glastrennwand Erdgeschoss

AKS-Schlüssel Hochbau	
D 1 0 1 1 7 N 0 4 0 0 A 3 4 4 D E 4 0 2 - 2 A - F	
Gewerk HOCHBAU	Planverfasser Hochbau
Datum 17.04.2025	

AKS-Schlüssel Fachplaner

Gewerk Planverfasser Fachplaner

Datum	
AKS-Schlüssel Ausführende Firma	