

Schnitt G-H

Dammbalkenverschluss Einlauf

Einhausung nach TRGS 505

Dammbalkenverschluss Auslauf

Fundament

Die Räume müssen bauseits gegen Feuchtigkeit abgedichtet werden.
Die Türen des Schaltanlagenraumes und der Trafokammern müssen feuerhemmend oder mind. in Stahlblech ausgeführt werden, müssen nach außen aufschlagen und außen ein Watterschild tragen.
Die Lüftung des Schaltanlagenraumes und der Trafokammern muß so vorgesehen werden, daß eine Raumtemperatur von +35°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 70% bezogen auf +35°C Raumtemperatur nicht überschritten werden. Die Raumtemperatur soll +5°C nicht unterschreiten.
Lüftungsöffnungen müssen gegen Spritzwasseranfall gesichert sein.

Ansicht Y

Die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung wird hiermit bestätigt.

bestätigt:
Arbeitsgemeinschaft WSD/1.83
Schöpfung Neetze
die federführende Firma
Klein, Schanzlin & Becker
Aktiengesellschaft

Schnitt C-D

Bestandszeichnung

Die Übereinstimmung mit der Ausführung bescheinigt
Uelzen, den 11.7.1985

Der Vorstand des WSA Uelzen Der Sachbearbeiter
tun bar

Mikro 024461 WSD-Mitte

Überprüfung und Zeichnung der Werte für Abmessungen, die im Maßstab 1:50 mit DIN 7168

Form-Nr. (21.17) f-50 f-25

89-190145-0

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Schnitt O-P

Einzelheit „X“

Schnitt A-B

Schnitt E-F

Schnitt J-K

Schnitt L-M

Einhausung nach TRGS 505

Pumpenschacht

Ausschnitt in der Gitterrostabdeckung über die gesamte Raumbreite

2-fache NW 150

über NW 11

100% „Rost“ Einlauf

WD 40/20

2-fache NW 150

über NW 11

100% „Rost“ Einlauf

WD 40/20

2-fache NW 150

über NW 11

100% „Rost“ Einlauf

WD 40/20

2-fache NW 150

über NW 11

100% „Rost“ Einlauf

WD 40/20

2-fache NW 150

über NW 11

100% „Rost“ Einlauf

WD 40/20

2-fache NW 150

über NW 11

100% „Rost“ Einlauf

WD 40/20

2-fache NW 150

über NW 11

100% „Rost“ Einlauf

WD 40/20

2-fache NW 150

über NW 11

100% „Rost“ Einlauf

WD 40/20

2-fache NW 150