



Bestandsdecke	
---------------	--

statische Ertüchtigung HEA140

Bodendurchbruch

Geschoss



Prinzipskizze Trägerlage

BHR	Brüstung ab OKRB			Ta/Ti	Tür außen / Tür innen
BHF	Brüstung ab OKFF			WE	Wohnseinheit
RH	lichte Raumhöhe	Rw	Schallschutzwert	GE	Gewerbeeinheit

 Deckenddurchbruch
  Deckenaussparung
  Grundstücksgrenze

 Wanddurchbruch
  Wandaussparung

	Stahlbeton		GKB Leichtbauwand in Bädern GKB		Abbruch
	Stahlbeton Fertigteil		GKB Leichtbau Vorwand Höhe von KÖVFF = 1,20m		Neubau / Raumnutz
	Beton unbewehrt		Dämmung weich		Räume ohne folgenden Einricht. Bodenbelag
	Mauerwerk		Dämmung hart		Räume mit folgenden Einricht. Bodenbelag
	Metal / Stahl		gewachener Boden gemäß Baugrundergütchen		Räume mit erneuerten
	E-UV		Unterbau / Schutz		Treppenhäuser und in den Maßnahmen
	UP Unterverteilung ELT / Modem				

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaners auszuführen. Der Ausführer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3. Breitenmaße für Türen sind Rohbaumaße. Alle Tür- und Unterzughöhen beziehen sich auf OKFF.



OKFF EG $\pm 0.00 = 48.80$ m NHM

[illegible]

**BAU- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT
SACHSEN-ANHALT (BSA)**
Technisches Büro Magdeburg



Email: Poststelle
 Liegenschaft (Adresse):
 Institut für Brand- und
 Katastrophenschutz Heyrothsberg
 Biederitzer Str. 5
 39175 Biederitz OT Heyrothsberg

Gebäude / Bauwerk / Bauteil / Trakt / C
Haus 28/29

Gesamtwert:	21.01.2026	zuständiger Sachbearbeiter (BLSA): Lapczyńska	Malsrab: 1:50	Blatt Gr.: 1660 x 504 mm	Plan-Nr.: L5A-PL
Bearbeiter:	21.01.2026	geprüfter Hauptfachbearbeiter (BLSA):	CAD-Projektplan:		

BAU- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT SACHSEN-ANHALT (BLSA)