

Bieterfragen

ÖAB 075/26-23 TGS 10 & FÖZ 5 - Gussasphalt
--

Stand: 19.03.2026

Frage 1:

Der Hersteller für die ausgeschriebene Dämmung ist Insolvenz gegangen. Können Sie uns bitte eine alternative Dämmung mitteilen mit welcher wir das Angebot rechnen können.

Antwort:

Neue Richtqualitäten o. glw.

Pos. 2.1.100 / 2.2.100 / 2.3.120 Rockwool, Floorrock acoustic CP2, 12 mm o.glw.

Pos. 2.1.110 / 2.2.100 / 2.3.130 Steico base, DEO ds, 20 mm o.glw.

Pos. 2.3.110 Steico base, DEO ds, 40 mm o.glw.

Stand 20.03.2026

Frage 2:

In den Positionen 2.1.60/2.2.60 /2.3.70 wird eine Ausgleichsschüttung mit 10 mm beschrieben. Am Ende des Textes steht aber: Dicke i. M. 20 mm.

Welche Stärke ist nun die richtige bzw. mit welcher Stärke muss kalkuliert werden? 10 oder 20 mm?

Antwort:

In den angesprochenen Positionen im Text wird eine Ausgleichsschüttung von ≥ 10 mm Stärke beschrieben bei einer anzunehmenden Dicke von i.M. 20 mm.

Damit ist eine Dicke von 20 mm zu kalkulieren!