

Reinigungsempfehlung für Everroll Bodenbeläge

1. Vorbeugende Maßnahmen	Vermeiden Sie die Verschmutzung von Everroll weitgehend, indem Sie Schmutzschleusen vor den Eingängen und Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen anlegen. Halten Sie Everroll frei von Öl, Benzin oder Säuren
2. Reinigung und Pflege	Beseitigung von Staub: Mit Hilfe eines leistungsstarken Staub- oder Bürstensaugers Beseitigung von leicht haftendem Schmutz: Mit einem nebelfeuchten Tuch wischen Beseitigung stärkerer Verschmutzungen: Stärkere Verschmutzungen können Sie mit in Wasser gelöster Schmierseife oder einem anderen milden Reinigungsmittel in einem nebelfeuchten Tuch entfernen. Anschließend mit klarem Wasser nachwischen. In den porösen Boden kann dabei Wasser eindringen. Nicht zu feucht. Da Everroll mit einem Anti-Pilzmittel ausgerüstet ist, kann sich kein Schimmel bilden.
3. Grundreinigung	Hartnäckige, starke Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, können Sie durch eine Grundreinigung entfernen. Hierzu empfehlen wir die Reinigungsautomaten mit Bürstwalzen oder ähnliche professionelle Reinigungsgeräte der CC-Dr. Schmutz GmbH, Bonn oder anderer Anbieter.
4. Entfernung von Flecken	Flecken sollten Sie möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Substanzen mit der Zeit im Belag festsetzen und sich dann nur schwierig oder gar nicht vollständig entfernen lassen. Entfernen Sie frische Flecken mit dem universellen Fleckenentferner CC-Elatex (CC-Dr. Schmutz) und einem Tuch oder einer Bürste. Danach mit klarem Wasser nachwischen.