R32649049,668
H5723559,284
R32649122,408
H5723581,305
R32649062,417
H5723517,172
R32649135,157
H5723539,193
Befestigung mit Wasserbausteinen
377,17
Stabgitterzaun h=2,0 m
378,72
378,90
379,07
378,65
3,00
1 : 3
2,5 %
DN400 SB
10,50 m - 20,95 ‰
376,95
max. WSP 377,70
376,82
Trockenwetterrinne
5,0 ‰ ->
376,75
376,72
376,70
376,78
376,83
376,86
379,14
379,07
377,80
376,88
DN400 SB
5,00 m - 12,5 ‰
Drosselbauwerk
sh. Zeichnung
50-1401-00
378,66
Treppe aus Blockstufen
1,00
378,85
378,88
378,93
378,30
Notüberlauf (gepflastert)
DN400 SB
10,90 m - 12,5 ‰
376,50
S376,49
DN 600 B
S376,24
378,78
Tor
378,69
378,79
DN300 PP
23,00 m - 11,3 ‰
378,77
378,66
378,59
378,63
4,00
R=1
378,71
378,93
B-DN600-S377,68
R1005
D =379,58
SA=378,06
T =1,52 m
376,79
376,82
377,73
377,90
377,53
10,00