



LEGENDE

UK RD -0,37
 UK RB -0,57
 UK UD -0,57

Achse
 Schnitt

Höhenkante:
 Unterkante Rohdecke
 Oberkante Fertigfußboden
 Oberkante Rohboden

Tür:
 Türnummer
 Türbreite (Roh)
 Türhöhe (Roh, gemessen von OK FFB)

Raumtempel:
 Türnummer
 Türbreite (Roh)
 Türhöhe (Roh, gemessen von OK FFB)

02.037	Raumnummer	Raumbezeichnung	Fläche	Umfang	Höhe von OKFF bis OKRD	Bodenbelag	Wandbelag	Deckenbelag
Büro	18.07 m²							
U	17,35 m							
KVL	3,13 m							
BB	F1.1							
WB	ID, MV							
DB	DB 5.3							

Wanddurchbruch / Kernbohrung (in neuen Wänden)
 Wanddurchbruch / Kernbohrung (in Bestandswänden)
 Deckendurchbruch
 Bodendurchbruch

Weitere Abkürzungen

UK	Unterkante	DS	Deckenschlitz	fb	feuerbeständig
OK	Oberkante	UZD	Unterszugsdurchbruch	FD	Feuerwiderstandsdauer 90 Min.
UK	Vordachkante	WD	Wanddurchbruch	hb	hochfeuerhemmend
AK	Aussenkante	WS	Wandschlitz	fb	feuerwiderstandsdauer 30 Min.
IK	Innenkante	BE	Bodeneinlauf	fh	feuerhemmend (Tür > selbstschließend)
UD	Unterdecke	EK	Bodenkanal	fb	feuerwiderstandsdauer 30 Min.
FF	Fertigfußboden	H	Holzbohle	sd	3-stufige Dichtung, bei Neubau dichtschließend
RD	Rohdecke	L	Lüftung	ss	selbstschließend
RB	Rohboden	S	Sanitär	nbr	nicht brennbar
BP	Bodenplatte	E	Elektro	rd	rauchdicht (selbstschließend)
UZ	Unterszug	K	Kälte	rotd	rauchdicht, Rauchschutz (selbstschließend)
BRH	Brüchigkeit	A	Allgemein	FSA	Festbeständige
KB	Kernbohrung	RWA	Rauch-Wärmeabzug	4sd	4-seitige Dichtung, bei Neubau rauchdicht
RA	Rohrachaie	MV	Malervlies	g	Öffnungsabschluss nach Nutzung Durchgang geschlossen halten
ASP	Aussparung	FL	Fliese		
BD	Bodendurchbruch	PUJ	Putz		
DD	Deckendurchbruch	ID	Innendämmung		
ZP	Zwischenpodest	TL	Treppenauf		

Schallschutz

Rw erforderlicher Schallschutzwert im eingebauten Zustand

+ 5 dB Vorhaltemaß bei Türen
+ 2 dB Vorhaltemaß bei Fenstern

Legenden Raumtempel

DB 01	Putz, Anstrich (Gewölbendecken)	FB 01	Beschichtung
DB 02	Putz, Anstrich (Stab-/Zugankerdecken)	FB 02	Fliesen
DB 03	Putz (Gewölbendecken LG)	FB 03	Fensteranzug
DB 04	G3-Spatel, Anstrich (Stab-/Zugankerdecken)	DB 05	G2-Spatel, Anstrich (Stab-/Zugankerdecken)
DB 06	Auskleidecke (Gewölbendecken)	FB 11	Linoleum
DB 06.2	Auskleidecke (Stab-/Zugankerdecken)	FB 12	Epoxyharz
DB 06.3	Auskleidecke (Holzbohlen)	FB 13	Gussasphaltstein
+ Deckenbelag fb		FB 14	Eichenholzpaket
DB 07	Gipskartendecke, glatt (Gewölbendecken)	FB 15	Fliesen
DB 07.2	Gipskartendecke, glatt (Stab-/Zugankerdecken)	FB 16	Fensteranzug
DB 07.3	Gipskartendecke, glatt (Holzbohlendecken)		
+ Deckenbelag fb			
DB 08	Deckenbelag fb		
DB 09	Deckenbelag fb		
DB 10	historisches Deckenelement		

BB: Bodenbelag

Gewölbendecken

FB 01 - Beschichtung
FB 02 - Fliesen
FB 03 - Fensteranzug
DB 05 - G2-Spatel, Anstrich (Stab-/Zugankerdecken)
FB 11 - Linoleum
FB 12 - Epoxyharz
FB 13 - Gussasphaltstein
FB 14 - Eichenholzpaket
FB 15 - Fliesen
FB 16 - Fensteranzug

Legende

Hühneraugen OKFF
 Achse
 Natursteinmauerwerk (Bestand)
 Stabstein (Neubau)
 Mauerwerk (Neubau)
 Natursteinmauerwerk (Neubau)
 Trockenbau (Neubau)
 Trockenbauhaushängen OG (Neubau)
 Abbruch
 Zuganker (Messung)
 Baufortschritt, Siftdiele
 Stieffundamente C16/20 UK + OK Buntsandstein
 OK = UK, Bodenplatte unbewehrt, b = 30 cm

Schloss Neu-Augustusburg Sanierung südlicher Westflügel und Südflügel

Stadtverwaltung Weißenfels
 FB III - Abteilung Hochbau

Markt 1
 06667 Weißenfels
 Telefon: 03443 370-510
 Fax: 03443 370-419
 E-Mail:

Rohbau Grundriss 1. Untergeschoss, Teil 2

Maßstab: 1:50
 Format: 1135 x 890
 Datum:

AR-S-300-RBU1