

VOEK 617-25, Los 3
Anlage C-03.2 Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Zollabfertigungsstelle Holzminden								
Straße:		Ernst August Str. 3								
PLZ und Ort:		37603 Holzminden								
WE - Nr.:		107418								
Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Glascode	Reinigung einseitig oder beidseitig (Info)	Turnus	Breite , m	Höhe, m	Einzelmaß, qm	Anzahl /Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig
N.N.	Erdgeschoss	div. Fenster auf Ost-/Südseite	F2 <5 m²	beidseitig	J2				7	26,16
N.N.	Erdgeschoss	div. Fenster auf Westseite	GT2	beidseitig	J2				6	14,79
N.N.	Erdgeschoss	Haupteingang	GT2	beidseitig	J2				1	11,66
N.N.	Erdgeschoss	Windfang	GT2	beidseitig	J2				1	11,92
N.N.	Erdgeschoss	Rampentür	GT2	beidseitig	J2				1	5,06
3	Erdgeschoss	Büro	F2 <5 m²	beidseitig	J2				2	2,79
N.N.	Erdgeschoss	Eingang	F2 <5 m²	beidseitig	J2				2	2,12
N.N.	Erdgeschoss	Innenglastüren	GT2	beidseitig	J2				5	8,71
N.N.	Erdgeschoss	Abfertigungsschalter	F2 <5 m²	beidseitig	J2				7	16,76
1 b	Erdgeschoss	Büro	IV2	beidseitig	J2				2	9,8
1 b	Erdgeschoss	Büro	IV2	beidseitig	J2				2	7,37
1 b	Erdgeschoss	Büro	GT2	beidseitig	J2				2	2,61
113	1. Obergeschoss	Büro	F2 <5 m²	beidseitig	J2				2	1,85
114	1. Obergeschoss	Treppenhautür	GT2	beidseitig	J2				2	2,26
104	1. Obergeschoss	Büro	F2 <5 m²	beidseitig	J2				2	1,52
113	1. Obergeschoss	Büro (Innentür)	GT2	beidseitig	J2				2	1,61
105	1. Obergeschoss	Büro	F2 <5 m²	beidseitig	J2				2	1,52
105	1. Obergeschoss	Büro	F2 <5 m²	beidseitig	J2				2	2,35
115	1. Obergeschoss	WC	F2 <5 m²	beidseitig	J2				2	1,85
115	1. Obergeschoss	WC	F2 <5 m²	beidseitig	J2				2	2,35
		Summe:						0,00	54	135,06

			135,06			
Reinigungsbereich Glasreinigung	Glascode	Reinigung einseitig oder beidseitig	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche	Turnus	Einsätze pro Jahr
Viereckige Fenster mit Rahmen aus Kunststoff, Holz oder Aluminium mit einer Größe bis zu 5m² (beidseitige Reinigung inkl. Rahmen, Falze, Beschläge, Fensterbänke innen und außen)	F2 <5 m²	beidseitig	59,27		J2	2
Glastüren Innenverbautes Glas, dass keiner Witterung ausgesetzt ist. Alle Flächen sind leicht zugänglich, wie bspw. Glastüren, Glaselemente in Türen, Innenverglasung	GT2	beidseitig	58,62		J2	2
Innenverbautes Glas, dass keiner Witterung ausgesetzt ist. Alle Flächen sind leicht zugänglich, wie bspw. Glaswände, Innenfenster und -wände in oder Innenkabine von	IV2	beidseitig	17,17		J2	2