

VOEK 617-25, Los 4
Anlage C-03.2 Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Zollamt Verden								
Straße:		Max-Planck-Str. 7								
PLZ und Ort:		27283 Verden (Aller)								
WE - Nr.:		107439								
Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Glascode	Reinigung einseitig oder beidseitig (Info)	Turnus	Breite , m	Höhe, m	Einzelmaß, qm	Anzahl /Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig
002	KG	Akten	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	1,15	0,42	0,48	1	26,16
003	KG	Heizung	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	1,15	0,42	0,48	1	14,79
004	KG	Akten	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	1,15	0,42	0,48	1	11,66
115	EG	Büro	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	2,10	1,20	2,52	1	11,92
116	EG	Büro	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	3,20	1,20	3,84	1	5,06
101	EG	Büro	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	1,00	1,20	1,20	2	5,06
101	EG	Büro	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	2,10	1,20	2,52	1	5,06
	EG	Zollzahlfenster	S1a	beidseitig	J2	1,10	1,60	1,76	1	5,06
102	EG	Büro	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	1,30	1,20	1,56	1	5,06
102	EG	Büro	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	1,00	1,20	1,20	1	5,06
103	EG	Hausmeisterbüro	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	2,50	1,20	3,00	1	5,06
106	EG	Herren-WC	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	1,00	0,80	0,80	1	5,06
107	EG	Büro	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	1,00	1,20	1,20	1	5,06
107	EG	Büro	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	2,10	1,20	2,52	1	5,06
108	EG	Büro	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	2,10	1,20	2,52	1	5,06
109	EG	Büro	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	2,10	1,20	2,52	1	5,06
110	EG	Büro	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	1,00	1,20	1,20	1	5,06
110	EG	Büro	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	2,10	1,20	2,52	1	5,06
111	EG	Zollboden	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	1,10	1,40	1,54	1	5,06
112	EG	Zollboden	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	2,00	1,50	3,00	1	5,06
113	EG	Kopierraum	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	2,10	1,20	2,52	1	5,06
114	EG	Serverraum	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	1,20	2,40	2,88	1	5,06
114	EG	Serverraum	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	1,20	1,40	1,68	1	5,06
	EG	Oberlichter im gesamten EG	OL	beidseitig	J2	0,93	0,47	0,44	11	5,06
	EG	Glaselement Treppengeländer	S1a	beidseitig	J2	0,78	0,56	0,44	4	5,06
	EG	Glaselement Treppengeländer	S1a	beidseitig	J2	1,20	0,56	0,67	2	5,06
	EG	Glaselement Treppengeländer	S1a	beidseitig	J2	0,90	0,56	0,50	2	5,06
	EG	Glaselement Treppengeländer	S1a	beidseitig	J2	0,61	0,56	0,34	2	2,79
	EG	Eingangtür	AGT2	beidseitig	J2	2,60	2,50	6,50	1	2,12
	EG	Windfang	GT2	beidseitig	J2	2,60	2,50	6,50	1	8,71
	OG	Flurfenster Treppenaufgang	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	2,60	0,70	1,82	2	16,76
201	OG	Lager	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	1,20	0,75	0,90	1	9,8
201	OG	Lager	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	2,50	0,75	1,88	1	7,37
201	OG	Lager	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	2,20	1,40	3,08	1	2,61
201	OG	Umkleide (gehört zu Raum 201)	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	1,20	2,40	2,88	1	1,85
203	OG	Sozialraum und Teeküche	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	2,20	1,40	3,08	1	2,26
203	OG	Sozialraum und Teeküche	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	1,20	1,40	1,68	1	1,52
203	OG	Sozialraum und Teeküche	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	1,10	0,75	0,83	4	1,61
204	OG	WC	F2 <5 m²	raum- & witterungsseitig	J2	2,60	0,75	1,95	1	1,52
	OG	Glaselement Treppengeländer	S1a	beidseitig	J2	0,90	0,56	0,50	3	2,35
	OG	Glaselement Treppengeländer	S1a	beidseitig	J2	1,10	0,56	0,62	1	1,85
		Summe:						78,55	64	244,03

			244,03			
Reinigungsbereich Glasreinigung	Glascode	Reinigung einseitig oder beidseitig	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche	Turnus	Einsätze pro Jahr
kleine Linsen mit Rahmen aus Kunststoff, Holz oder Aluminium mit einer Größe bis zu 5m² (beidseitige Reinigung inkl. Rahmen, Bsp. Bsp. Holz)	F2 <5 m²	beidseitig	200,91		J2	2
Glastüren Innenverbautes Glas, dass keiner Witterung ausgesetzt ist. Alle Flächen sind leicht zugänglich, wie bspw. Glastüren, Glaselemente in Türen, Außenglastüren (inkl. Oberlichter) und -wände, der Witterung ausgesetzt	GT2	beidseitig	8,71		J2	2
beidseitige Reinigung inkl. Rahmen, Sonderflächen, Licht- und lichtundurchlässige, senkrechte Flächen aus bspw. Acrylglas, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und anderes	AGT2	beidseitig	2,12		J2	2
Temperglas nach EN 12150-1, Oberlichter (z.Bsp. Holztüren)	S1a	beidseitig	27,23		J2	2
(beidseitige Reinigung inkl. Rahmen,	OL	beidseitig	5,06		J2	2