




TU_EW E.304.01

Notausgangdrücker gem. DIN 179



siehe auch DE430.06

Festlegungen
...wenn im Plan nicht anders gekennzeichnet.
Aluminium: AlMgSi 0,5, F22-25
Alu-Blech: AlMg3, hh, EQ
Alu, Stahl ... : Blechdicke 3mm
Edelstahl:
Oberflaeche fein geschliffen K240
Waermedaemmung:
Mineralwolle (WLG 035)
Hartschaumplatte (WLG 035)
Anschlüsse innen luft- und dampficht
Anschlüsse außen wind- und schlagregendicht
Schwellenanschlüsse wasserdicht
Schelbendenken sind Mindestwerte,
sie sind an den Anforderungen anzupassen
Vertraeglichkeit der Materialien abstimmen

Werkstoff	Symbol
Stahl	
Edelstahl	
Aluminium	
Mineralwolle/dämmung	
Hartschaumdämmung	
Dichtung	
Kunststoff + Konstruktionsdämm.	
Dichtbänder + Versiegelung	
Mineralische Werkstoffe	
Holz	
GK	
Glas	
Beton	
Estrich	
Mauerwerk	
Stein	
Putz	
Stahlbetonfertigteil	

Alle Bauteile sind nach den DIN-Vorschriften, den Zulassungen, den Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller und den anerkannten Regeln der Technik herzustellen.

[illegible]