





Alle Profile
scharfkantig mit einem
Radius von ca. 0,5mm

Festlegungen	...
...wenn im Plan nicht anders gekennzeichnet.	
Aluminium: AlMgSi 0,5, F22-25	
Alu-Blech: AlMg3, hh, EQ	
Alu, Stahl: ... Blechdicke 3mm	
Edelstahl:	
Oberfläche fein geschliffen K240	
Wärmedämmung:	
Mineralfolle (WLG 035)	
Hartschaumplatte (WLG 035)	
Anschlüsse innen luft- und dampf dicht	
Anschlüsse außen wind- und schlagregendicht	
Schwellenanschlüsse wasserdicht	
Scheibenden sind Mindestwerte,	
sie sind den Anforderungen anzupassen	
Verträglichkeit der Materialien abstimmen	

Werkstoff	Symbol
Stahl	
Edelstahl	
Aluminium	
Mineralfoliedämmung	
Hartschaumdämmung	
Dichtung	
Kunststoff + Konstruktionsdämm.	
Dichtbänder + Versiegelung	
Minerale Werkstoffe	
Holz	
GK	
Glas	
Beton	
Estrich	
Mauwerk	
Stein	
Putz	
Stahlbetonfertigteil	

Alle Bauteile sind nach den DIN-Vorschriften, den Zulassungen, den Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller und den anerkannten Regeln der Technik herzustellen.

[illegible]

Bt-Nr.	Bauherr Baumherr
Baugröße in mm DIN A0 / A3	
Kurzbeschreibung Plan EW_DE782_02	Zeichnung Oberlicht Boden WiGa Querschnitt
Natursk. 1:1 / 1:3	
A3-Schlüssel Hochbau: 	
Gewerk HOCHBAU	Planverfasser Hochbau
Datum	
A3-Schlüssel Fachplaner: 	
Gewerk FASSADE	Planverfasser Fachplaner
Datum 16.05.2025	
A3-Schlüssel Ausführende Firma: 	
Gewerk	Planverfasser Ausführende Firma
Datum	

