



- ! Bauteil, Trepperraumwand in der Qualität zum Errichtungszeitpunkt
- ! Bauteil, Brandwand in der Qualität zum Errichtungszeitpunkt
- ! feuerbest. und rauchabst. Wand [F90 bzw. E90] bei Bestandswänden in der Qualität zum Errichtungszeitpunkt
- ! feuerhemmende und rauchabst. Wand [F30 bzw. E30] bei Bestandswänden in der Qualität zum Errichtungszeitpunkt
- FB feuerbeständig, dicht- und selbstschließender Abschluss bei Bestandsabschlüssen an der Qualität zum Errichtungszeitpunkt
- FH-RS feuerhemmender, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
- FH feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss bei Bestandsabschlüssen an der Qualität zum Errichtungszeitpunkt
- RS rauchdichter und selbstschließender Abschluss
- DS dicht- und selbstschließende Tür
- 2 Rettungsweg

Alle Öffnungsschlüsse in BS-Bauteilen sind zu prüfen!

Raumnummer	004	OKFF OKRB
Raumname	BAD	
Fläche	5,50 m ²	 $\pm 0,00$ OKFF
Raumumfang	U: 11,58 m	 $\pm 0,00$ OKRB
lichte Raumhöhe	LRH: 2,91 m	
Bodenbelag	FB: FB01/FUESEN	
Wandbelag	WA: WA01/FUESEN	
Deckenbelag	DE: DE01	 $\pm 0,00$ UKRD

Aufbau von Boden-, Decken- und Wandtypen & Bauteildetails

 $\pm 0,00$ UKFD UKFD = Unterkannte Fertigdecke

 $\pm 0,00$ UKRD UKRD = Unterkannte Rohdecke

FLANNAMÉ: Örandriss Dachtragwerk - Achse 0-K
DATEINAME: 106_2 Örandriss Dachtragwerk - Achse 0-K