Layer	Darstellung	Erlaeuterung	Strich-staerke	Farbe	Linientyp
GAH Gebaeudeautomation Haustechnik allgemein innen					
C_SOC		Sockel, Fund., Schacht	0,25	190	continuous
C___T		Sonstige Beschriftung	0,25	7	continuous
C___ST		Schnittstelle	0,25	7	continuous
C___D	*	Demontage	0,25	7	_BSTRICH_X
C__BEST	//	Bestand	0,25	7	_BSTRICH_DSTR
C___B		Bemassung	0,25	7	continuous
GAH Gebaeudeautomation Haustechnik Anlagendarstellung innen					
C__AKT		Steller (Aktor)	0,25	132	continuous
C__ERF		Erfassungsgerät (Zaehler)	0,25	132	continuous
C__SEN		Fuehler (Sensor)	0,25	132	continuous
C_KAB		Kabel	0,35	72	continuous
C___BT		Bauteil (Schaltschrank, PC)	0,40	142	continuous

Layer	Darstellung	Erlaeuterung	Strich-staerke	Farbe	Linientyp
BSK Brandschutzkonzept					
B___					

Layer	Darstellung	Erlaeuterung	Strich-staerke	Farbe	Linientyp
KUC Kuechentechnik allgemein innen					
K_DUR		Durchbruch, Schlitz	0,25	200	continuous
K_GR		Grundriss	0,35	253/7	continuous
K_SOC		Sockel, Fund., Schacht	0,25	190	continuous
K___T		Sonstige Beschriftung	0,25	7	continuous
K_GER		Geraeteangaben	0,18	255/7	continuous
K_MED		Medienangaben	0,18	255/7	continuous
K__ST		Schnittstelle	0,25	7	continuous
K__D	*	Demontage	0,25	7	_BSTRICH_X
K_BEST	//	Bestand	0,25	7	_BSTRICH_DSTR
K___B		Bemassung	0,25	7	continuous
KUC Kuechentechnik Anlagendarstellung innen					
K_KM		Kaeltemittel	0,35	130	continuous
K__EINR		Einrichtung Moebel	0,25	7	continuous
K__THER		Thermisches Geraet	0,25	7	continuous
K__SPUE		Geschirrspuelgeraet	0,25	7	continuous
K__KUEH		Kuehleinrichtung	0,25	7	continuous
K__SONG		Sonstiges Geraet	0,25	7	continuous

Layer	Darstellung	Erlaeuterung	Strich-staerke	Farbe	Linientyp
FLS Fachlehrsaaleinrichtung allgemein innen					
Q_DUR		Durchbruch, Schlitz	0,25	200	continuous
Q_GR		Grundriss	0,35	253/7	continuous
Q_SOC		Sockel, Fund., Schacht	0,25	190	continuous
Q___T		Sonstige Beschriftung	0,25	7	continuous
Q_GER		Geraeteangaben	0,18	255/7	continuous
Q_MED		Medienangaben	0,18	255/7	continuous
Q__ST		Schnittstelle	0,25	7	continuous
Q___D	*	Demontage	0,25	7	_BSTRICH_X
Q_BEST	//	Bestand	0,25	7	_BSTRICH_DSTR
Q___B		Bemassung	0,25	7	continuous
FLS Fachlehrsaaleinrichtung Anlagendarstellung innen					
Q__MEDV		Medienversorgung	0,25	7	continuous
Q__EINR		Einrichtung Moebel	0,25	7	continuous
Q__AGST		Aufsteigendes Gestuehl	0,25	7	continuous
Q__SIGR		Sicherheitsschraenke	0,25	7	continuous
Q__LSP		Laborspuelgeraet	0,25	7	continuous
Q__DIG		Digestorien	0,25	7	continuous
Q__SONG		Sonstiges Geraet	0,25	7	continuous

Layer	Darstellung	Erlaeuterung	Strich-staerke	Farbe	Linientyp
BWT Badewassertechnik allgemein innen					
BW___TRA		Trassenverlauf	0,18	191	ACAD_ISO05W100
BW_DUR		Durchbruch, Schlitz	0,25	200	continuous
BW_REV_DE		Revisionsoeff. Decke	0,25	30	continuous
BW_REV_FB		Revisionsoeff. Fußboden	0,25	30	continuous
BW_REV_WA		Revisionsoeff. Wand	0,25	30	continuous
BW_SOC		Sockel, Fund., Schacht	0,25	190	continuous
BW___T		Sonstige Beschriftung	0,25	7	continuous
BW__ST		Schnittstelle	0,25	7	continuous
BW___D	*	Demontage	0,25	7	_BSTRICH_X
BW__BEST	//	Bestand	0,25	7	_BSTRICH_DSTR
BW___B		Bemassung	0,25	7	continuous
BW___SYM		Symbole (Pfeile, Steig-/Fallleitungen usw.)	0,25	7	continuous
BW___ISO		Daemmung	0,25	252	ACAD_ISO02W100
BW__BS		Brandschott	0,25	131	continuous
BW_B_T		Brandschutz Beschriftung	0,25	7	continuous
BWT Badewasserfechnik					
BW__AR		Netzarmatur	0,25	132	continuous
BW_ROW		Rohwasser	0,35	96	continuous
BW_ATTR		Rohwasser, Attraktion	0,35	220	continuous
BW_SHW		Schwallwasser	0,35	101	ACAD_ISO02W100
BW_REW		Reinwasser	0,35	155	ACAD_ISO01W100
BW_REF		Reinwasser, Erstfiltrat	0,35	155	ACAD_ISO01W100
BW_SLW		Schlammwasser	0,50	17	ACAD_ISO16W100
BW_MEW		Messwasser	0,18	86	continuous
BW_STL		Stetslauf	0,18	86	continuous
BW_SPL		Spuelluft, Sprudelluft Attrakrionen	0,35	53	ACAD_ISO12W100
BW_BEW		Spuel- / Betriebswasser	0,35	12	ACAD_ISO11W100
BW_ENT		Atmungsleitung, Entlueftung	0,35	14	ACAD_ISO01W100
BW_PAK		Pulver-Aktivkohle	0,18	251	ACAD_ISO01W100
BW_PHK		ph-Korrektur	0,35	31	ACAD_ISO18W100
BW_PAC		Flockung	0,35	33	ACAD_ISO13W100
BW_CL2		Chlorleitung	0,35	52	ACAD_ISO19W100
BW_O3		Ozon	0,35	161	ACAD_ISO20W100
BW_AIR		Druckluft (Steuerdruckluft)	0,25	135	continuous
BW___BT		Bauteil	0,40	142	continuous

Layer	Darstellung	Erlaeuterung	Strich-staerke	Farbe	Linientyp
ELT Elektro oeffentliche Erschliessung aussen					
AO_STROM		Strom	0,25	242	ACAD_ISO14W100

Layer	Darstellung	Erlaeuterung	Strich-staerke	Farbe	Linientyp
FMT Fernmeldetechnik, Kommunikationstechnik aussen					
AO_FMT		Fernmeldetechnik	0,25	152	ACAD_ISO16W100

Layer	Darstellung	Erlaeuterung	Strich-staerke	Farbe	Linientyp
SAN Sanitaer allgemein innen					
S___TRA		Trassenverlauf	0,18	191	ACAD_ISO05W100
S_DUR		Durchbruch, Schlitz	0,25	200	continuous
S_REV_DE		Revisionsoeff. Decke	0,25	30	continuous
S_REV_FB		Revisionsoeff. Fußboden	0,25	30	continuous
S_REV_WA		Revisionsoeff. Wand	0,25	30	continuous
S_SOC		Sockel, Fund., Schacht	0,25	190	continuous
S___T		Sonstige Beschriftung	0,25	7	continuous
S__ST		Schnittstelle	0,25	7	continuous
S___D	*	Demontage	0,25	7	_BSTRICH_X
S__BEST	//	Bestand	0,25	7	_BSTRICH_DSTR
S___B		Bemassung	0,25	7	continuous
S___SYM		Symbole (Pfeile, Steig-/Fallleitungen usw.)	0,25	7	continuous
S___ISO		Daemmung	0,25	252	ACAD_ISO02W100
S__BS		Brandschott	0,25	131	continuous
S_B_T		Brandschutz Beschriftung	0,25	7	continuous
ABW Abwasseranlage Anlagendarstellung innen					
S___SEG		Einrichtungsgegenstand	0,25	132	continuous
S___AR_A		Netzarmatur	0,25	132	continuous
S_SW		Schmutzwasser	0,50	34	continuous
S_RW		Regenwasser	0,50	140	ACAD_ISO02W100
S_MW		Leitung Mischwasser	0,50	234	ACAD_ISO10W100
S_FHW		fetthaltiges Abwasser	0,50	202	ACAD_ISO09W100
S_ENT		Entlueftung	0,5/1,98	34/8	ISO-W14X0_ISO10W100
S_SW_DL		Leitung Schmutzwasser Druckleitung	0,50	32	continuous
S_SGL		Grundleitung Schmutzwasser	0,50	44	continuous
S_RGL		Grundleitung Regenwasser	0,50	170	ACAD_ISO02W100
S_MGL		Grundleitung Mischwasser	0,50	234	ACAD_ISO08W100
S_FGL		Grundleitung fetthaltiges Abwasser	0,50	202	ACAD_ISO08W100
S___GL_T		Grundleitung Beschriftung	0,25	7	continuous
S___BT_A		Bauteil	0,40	142	continuous
S___A_T		Abwasser Beschriftung	0,25	7	continuous
WAS Wasserversorgungsanlage Anlagendarstellung innen					
S___EN_W		Enthahmearmatur	0,25	132	continuous
S___AR_W		Netzarmatur	0,25	132	continuous
S_TWK		Trinkwasser kalt	0,35	90	continuous
S_TWW		Trinkwasser warm	0,35	20	ACAD_ISO07W100
S_TWZ		Trinkwasser Zirkulation	0,35	210	ACAD_ISO10W100
S___BT_W		Bauteil	0,40	142	continuous
S___W_T		Wasser Beschriftung	0,25	7	continuous
MV Medienversorgung Anlagendarstellung innen					
S___EN_M		Enthahmearmatur	0,25	132	continuous
S___AR_M		Netzarmatur	0,25	132	continuous
S_DL_6		Druckluft 6 bar	0,35	212	ACAD_ISO14W100
S_DL_12		Druckluft 12 bar	0,35	212	ACAD_ISO14W100
S_WW_VE		Weichwasser VE	0,35	82	ACAD_ISO09W100
S_WW_XX		Weichwasser	0,35	92	ACAD_ISO09W100
S_GAS_M		Brenngas	0,35	40	continuous
S___BT_M		Bauteil	0,40	142	continuous
S___M_T		Medienversorgung Beschriftung	0,25	7	continuous
FLT Feuerloeschtechnik Anlagendarstellung innen					
S___EN_F		Enthahmearmatur, Hydrant	0,25	132	continuous
S___SPK_F		Sprinklerkopf	0,25	132	continuous
S___AR_F		Netzarmatur	0,25	132	continuous
S_LW_F		Loeschwasser	0,35	216	continuous
S_SPN_F		Sprinkler nass	0,35	80	continuous
S_SPT_F		Sprinkler trocken	0,35	204	continuous
S___BT_F		Bauteil	0,40	142	continuous
S___F_T		Feuerloeschtechnik Beschriftung	0,25	7	continuous
SAN Sanitaer oeffentliche Erschliessung innen					
O_WAS		Wasser	0,35	90	continuous

Layer	Darstellung	Erlaeuterung	Strich-staerke	Farbe	Linientyp
SAN Sanitaer allgemein aussen					
AS___TRA		Trassenverlauf	0,18	191	ACAD_ISO05W100
AS__SOC		Sockel, Fund., Schacht	0,25	190	continuous
AS___T		Sonstige Beschriftung	0,25	7	continuous
AS__ST		Schnittstelle	0,25	7	continuous
AS___D	*	Demontage	0,25	7	_BSTRICH_X
AS__BEST	//	Bestand	0,25	7	_BSTRICH_DSTR
AS___B		Bemassung	0,25	7	continuous
AS___ISO		Daemmung	0,25	252	ACAD_ISO02W100
ABW Abwasseranlage Anlagendarstellung aussen					
AS_ENTW		Entwasserungsflaeche	0,25	132	continuous
AS___AR_A		Netzarmatur	0,25	132	continuous
AS_SW		Grundleitung Schmutzwasser	0,50	34	continuous
AS_RW		Grundleitung Regenwasser	0,50	140	ACAD_ISO02W100
AS_MW		Grundleitung Mischwasser	0,50	234	ACAD_ISO10W100
AS_FHW		Grundleitung fetthaltiges Abwasser	0,50	202	ACAD_ISO09W100
AS___BT_A		Bauteil	0,40	142	continuous
AS___A_T		Abwasser Beschriftung	0,25	7	continuous
WAS Wasserversorgungsanlage Anlagendarstellung aussen					
AS___EN_W		Enthahmearmatur	0,25	132	continuous
AS___AR_W		Netzarmatur	0,25	132	continuous
AS_TWK		Trinkwasser kalt	0,35	90	continuous
AS_TWW		Trinkwasser warm	0,35	20	ACAD_ISO07W100
AS_TWZ		Trinkwasser Zirkulation	0,35	210	ACAD_ISO10W100
AS___BT_W		Bauteil	0,40	142	continuous
AS___W_T		Wasser Beschriftung	0,25	7	continuous
MV Medienversorgung Anlagendarstellung aussen					
AS___EN_M		Enthahmearmatur	0,25	132	continuous
AS___AR_M		Netzarmatur	0,25	132	continuous
AS_GAS_M		Brenngas	0,35	40	continuous
AS___BT_M		Bauteil	0,40	142	continuous
AS___M_T		Medienversorgung Beschriftung	0,25	7	continuous
FLT Feuerloeschtechnik Anlagendarstellung aussen					
AS___EN_F		Enthahmearmatur, Hydrant	0,25	132	continuous
AS___AR_F		Netzarmatur	0,25	132	continuous
AS_LW_F		Loeschwasser	0,35	216	continuous
AS___BT_F		Bauteil	0,40	142	continuous
AS___F_T		Feuerloeschtechnik Beschriftung	0,25	7	continuous
SAN Sanitaer oeffentliche Erschliessung aussen					
AO_ABW		Abwasser	0,50	34	continuous
AO_WAS		Wasser	0,35	90	continuous

Layer	Darstellung	Erlaeuterung	Strich-staerke	Farbe	Linientyp
RLT Raumlufttechnik allgemein innen					
L___TRA		Trassenverlauf	0,18	191	ACAD_ISO05W100
L_DUR		Durchbruch, Schlitz	0,25	200	continuous
L_REV_DE		Revisionsoeff. Decke	0,25	30	continuous
L_REV_FB		Revisionsoeff. Fußboden	0,25	30	continuous
L_REV_WA		Revisionsoeff. Wand	0,25	30	continuous
L_SOC		Sockel, Fund., Schacht	0,25	190	continuous
L___T		Sonstige Beschriftung	0,25	7	continuous
L__ST		Schnittstelle	0,25	7	continuous
L___D	*	Demontage	0,25	7	_BSTRICH_X
L__BEST	//	Bestand	0,25	7	_BSTRICH_DSTR
L___B		Bemassung	0,25	7	continuous
L___SYM		Symbole (Pfeile, Steig-/Fallleitungen usw.)	0,25	7	continuous
L___ISO		Daemmung	0,25	252	ACAD_ISO02W100
L__BS		Brandschott	0,25	131	continuous
L__L90		Brandschutzverkleidung	0,25	131	continuous
L_B_T		Brandschutz Beschriftung (BSK, L90, BS)	0,25	7	continuous
RLT Raumlufttechnik Anlagendarstellung innen					
L___AUS		Auslass ZUL und ABL	0,25	132	continuous
L__BSK		Brandschutzklappe	0,25	132	continuous
L__EBT		Einbauteil	0,25	132	continuous
L_AUL		Aussenluft	0,35	100	continuous
L_ZUL_CO		ZUL ohne thermodyn.Luftbehandlung	0,35	100	continuous
L_ZUL_C1		ZUL beh.	0,35	230	continuous
L_ZUL_C2		ZUL beh. u. bef.	0,35	150	continuous
L_ZUL_C3		ZUL beh. u. gek.	0,35	151	continuous
L_ZUL_C4		ZUL beh., gek. u. bef.	0,35	180	continuous
L_ZUL_C5		ZUL beh., geh., be-und entf.	0,35	210	continuous
L_ABL		Abluft	0,35	40	continuous
L_UML		Umluft	0,25	30	continuous
L_FOL		Fortluft	0,35	36	continuous
L___BT		Bauteil	0,40	142	continuous

Layer	Darstellung	Erlaeuterung	Strich-staerke	Farbe	Linientyp
RLT Raumlufttechnik allgemein aussen					
AL___TRA		Trassenverlauf	0,18	191	ACAD_ISO05W100
AL_SOC		Sockel, Fund., Schacht	0,25	190	continuous
AL___T		Sonstige Beschriftung	0,25	7	continuous
AL__ST		Schnittstelle	0,25	7	continuous
AL___D	*	Demontage	0,25	7	_BSTRICH_X
AL__BEST	//	Bestand	0,25	7	_BSTRICH_DSTR
AL___B		Bemassung	0,25	7	continuous
AL___ISO		Daemmung	0,25	252	ACAD_ISO02W100
RLT Raumlufttechnik Anlagendarstellung aussen					
AL__EBT		Einbauteil	0,25	132	continuous
AL_AUL		Aussenluft	0,35	100	continuous
AL_FOL		Fortluft	0,35	36	continuous
AL___BT		Bauteil	0,40	142	continuous

Layer	Darstellung	Erlaeuterung	Strich-staerke	Farbe	Linientyp
HEI thermische Energie - u. Brennstoffversorgung allgemein innen					
H___TRA		Trassenverlauf	0,18	191	ACAD_ISO05W100
H_DUR		Durchbruch, Schlitz	0,25	200	continuous
H_REV_DE		Revisionsoeff. Decke	0,25	30	continuous
H_REV_FB		Revisionsoeff. Fußboden	0,25	30	continuous
H_REV_WA		Revisionsoeff. Wand	0,25	30	continuous
H_SOC		Sockel, Fund., Schacht	0,25	190	continuous
H___T		Sonstige Beschriftung	0,25	7	continuous
H__ST		Schnittstelle	0,25	7	continuous
H___D	*	Demontage	0,25	7	_BSTRICH_X
H__BEST	//	Bestand	0,25	7	_BSTRICH_DSTR
H___B		Bemassung	0,25	7	continuous
H___SYM		Symbole (Pfeile, Steig-/Fallleitungen usw.)	0,25	7	continuous
H___ISO		Daemmung	0,25	252	ACAD_ISO02W100
H__BS		Brandschott	0,25	131	continuous
H_B_T		Brandschutz Beschriftung	0,25	7	continuous
HEI thermische Energie - u. Brennstoffversorgung Anlagendarstellung innen					
H__HK		Heizkoerper	0,25	132	continuous
H__FBH		Fussbodenheizung	0,25	132	continuous
H__TAD		thermoaktive Decke	0,25	132	continuous
H__AR		Netzarmatur	0,25	132	continuous
H_HW_V		Heizwasser Vorlauf	0,35	10	continuous
H_HW_R		Heizwasser Ruecklauf	0,35	160	ACAD_ISO02W100
H_HW_H		Heizwasser Rueckl.auf	0,35	160	ACAD_ISO02W100
H_SOL_V		Solar Vorlauf	0,35	10	continuous
H_SOL_R		Solar Rueckl.auf	0,35	160	ACAD_ISO02W100
H_DAM		Dampf	0,35	12	continuous
H_KON		Kondensat	0,25	110	continuous
H_KLW_V		Kuehlwasser Vorlauf	0,35	130	continuous
H_KLW_R		Kuehlwasser Rueckl.auf	0,35	123	ACAD_ISO02W100
H_KTW_V		Kaltwasser Vorlauf	0,35	94	continuous
H_KTW_R		Kaltwasser Rueckl.auf	0,35	70	ACAD_ISO02W100
H_KM_V		Kaeltemittel Vorlauf	0,35	130	continuous
H_KM_R		Kaeltemittel Rueckl.auf	0,35	130	ACAD_ISO02W100
H_GW_V		Foerderbrunnenwasser	0,35	64	continuous
H_GW_R		Schluckbrunnenwasser	0,35	162	ACAD_ISO02W100
H_GAS		Gas	0,35	40	continuous
H_OEL		Heizoel	0,25	26	continuous
H_ABGAS		Abgas	0,35	24	continuous
H__BT		Bauteil	0,40	142	continuous
H__KAMIN		Kaminanlage	0,40	142	continuous
HEI thermische Energie - u. Brennstoffversorgung oeffentl. Erschliessung innen					
O_FW_V		Fernwaerme Vorlauf	0,35	10	continuous
O_FW_R		Fernwaerme Rueckl.auf	0,35	160	ACAD_ISO02W100
O_GAS		Gas	0,35	40	continuous

Layer	Darstellung	Erlaeuterung	Strich-staerke	Farbe	Linientyp
HEI thermische Energie - u. Brennstoffversorgung allgemein aussen					
AH___TRA		Trassenverlauf	0,18	191	ACAD_ISO05W100
AH_SOC		Sockel, Fund., Schacht	0,25	190	continuous
AH___T		Sonstige Beschriftung	0,25	7	continuous
AH__ST		Schnittstelle	0,25	7	continuous
AH___D	*	Demontage	0,25	7	_BSTRICH_X
AH__BEST	//	Bestand	0,25	7	_BSTRICH_DSTR
AH___B		Bemassung	0,25	7	continuous
AH___ISO		Daemmung	0,25	252	ACAD_ISO02W100
HEI thermische Energie - u. Brennstoffversorgung Anlagendarstellung aussen					
AH__AR		Netzarmatur	0,25	132	continuous
AH_HW_V		Heizwasser Vorlauf	0,35	10	continuous
AH_HW_R		Heizwasser Rueckl.auf	0,35	160	ACAD_ISO02W100
AH_SOL_V		Solar Vorlauf	0,35	10	continuous
AH_SOL_R		Solar Rueckl.auf	0,35	160	ACAD_ISO02W100
AH_KLW_V		Kuehlwasser Vorlauf	0,35	130	continuous
AH_KLW_R		Kuehlwasser Rueckl.auf	0,35	123	ACAD_ISO02W100
AH_KTW_V		Kaltwasser Vorlauf	0,35	94	continuous
AH_KTW_R		Kaltwasser Rueckl.auf	0,35	70	ACAD_ISO02W100
AH_KM_V		Kaeltemittel Vorlauf	0,35	130	continuous
AH_KM_R		Kaeltemittel Rueckl.auf	0,35	130	ACAD_ISO02W100
AH_GW_V		Foerderbrunnenwasser	0,35	64	continuous
AH_GW_R		Schluckbrunnenwasser	0,35	162	ACAD_ISO02W100
AH_GAS		Gas	0,35	40	continuous
AH_OEL		Heizoel	0,25	26	continuous
AH__BT		Bauteil	0,40	142	continuous
AH__KAMIN		Kaminanlage	0,40	142	continuous
HEI thermische Energie - u. Brennstoffversorgung oeffentl. Erschliessung aussen					
AO_FW		Fernwaerme	0,25	22	Doppelline continuous
AO_GAS		Gas	0,35	40	ACAD_ISO01W100

Layer	Darstellung	Erlaeuterung	Strich-staerke	Farbe	Linientyp
GEB Gebaeudegeometrie innen					
G_SL		Schnittlinie	0,60	102/7	ACAD_ISO17W100
G_EPKT		Einfuegepunkt	0,25	249	continuous
G_RASTER		Raster (Achsen)	0,25	134	ACAD_ISO04W100
G_SFL		Schnittflaeche (Polygone geschl.)	0,50	254/7	continuous
G_SFL_SR		Schraffur Schnittflaeche, auch grau gefuellt	0,18	8	continuous
G_K_SICH		Kante sichtbar	0,25	7	continuous
G_K_VERD		Kante verdeckt	0,18	255/7	ACAD_ISO02W100
G_K_VERM		Kante vermutet	0,18	255/7	ACAD_ISO02W100
G_DUR_DE		Durchbruch, Schlitz Decke	0,25	120	continuous
G_DUR_WA		Durchbruch, Schlitz Wand	0,25	120	continuous
G_DUR_FU		Durchbruch Bodenpl., Fundament	0,25	120	continuous
G_DECKE		Deckenspiegel	0,18	251	continuous
G_REV_DE		Revisionsoeffnung Decke	0,18	8	continuous
G_REV_FB		Revisionsoeff. Fußboden	0,18	8	continuous
G_REV_WA		Revisionsoeffnung Wand	0,18	8	continuous
G_SOC		Sockel, Fund., Schacht	0,18	8	continuous
G_FUND		Gruendung, Fundament	0,35	253/7	continuous
G___T		Beschriftung	0,18	8	continuous
G__ST		Kennzeich. Neu/Bestand	0,18	8	continuous
G___D		Kennzeich. Abbruch	0,18	8	_BSTRICH_X
G___B		Bemassung	0,18	8	continuous
G_MOEB		Allgemeine Ausstattung, Moebel	0,18	255/7	continuous
G_EINR		Einrichtungsgegenstand	0,18	255/7	continuous
G_RR		Dachrinne, Fallrohr	0,18	255/7	continuous
G_SEG		Sanitaereinrichtungsgegenstand	0,18	255/7	continuous
G_TRE		Treppe	0,18	255/7	continuous
G_TUEFEN		Tuere, Fenster	0,18	255/7	continuous
G_UZG		Unterzug	0,18	250/7	ACAD_ISO01W100
G_RAUM		Raum (Polygon geschl.)	0,18	192	continuous
G_RAUM_N		Raumnummer	0,25	190	continuous
G_RAUM_T		Raumstempel	0,18	255/7	continuous
G_WAND		Wand (Schnittebene)	0,35	253/7	continuous
G_WAND_L		Leichtbauwand, Trennwand	0,35	253/7	continuous
G_WAND_V		Vorsatzschale	0,35	253/7	continuous
G_DACH		Dach	0,18	255/7	continuous

Layer	Darstellung	Erlaeuterung	Strich-staerke	Farbe	Linientyp
Systemuhrk Fachlayergruppe X					
X___TRA		Trassenverlauf	0,18	191	ACAD_ISO05W100
X_DUR		Durchbruch, Schlitz	0,25	200	continuous
X_REV_DE		Revisionsoeff. Decke	0,25	30	continuous
X_REV_FB		Revisionsoeff. Fußboden	0,25	30	continuous
X_REV_WA		Revisionsoeff. Wand	0,25	30	continuous
X_SOC		Sockel, Fund., Schacht	0,25	190	continuous
X___T		Sonstige Beschriftung	0,25	7	continuous
X__ST		Schnittstelle	0,25	7	continuous
X___D	*	Demontage	0,25	7	_BSTRICH_X
X__BEST	//	Bestand	0,25	7	_BSTRICH_DSTR
X___B		Bemassung	0,25	7	continuous
X___SYM		Symbole (Pfeile, Steig-/Fallleitungen usw.)	0,25	7	continuous
X___ISO		Daemmung	0,25	252	ACAD_ISO02W100
X__BS		Brandschott	0,25	131	continuous
X_B_T		Brandschutz Beschriftung	0,25	7	continuous
X___NNN		Nutzenuebergabe	0,25	7	continuous
X___AR		Netzarmatur	0,25	132	continuous
X_ZZZ		Leitung Medium ZZZ	?	?	?
X___BT		Bauteil	0,40	142	continuous
O_ZZZ		oeff. Erschl. Medium ZZZ	?	?	?
ZX_LD		Darstellungslegende	0,18	255/7	continuous
ZX_LS		Datenliste	0,18	255/7	continuous

Layer	Darstellung	Erlaeuterung	Strich-staerke	Farbe	Linientyp
VER Vermessung aussen					
V_KAT		Flurstuecksgrenzen	0,18	255/7	ACAD_ISO02W100
V_KAT_T		Beschriftung Kataster	0,18	8	continuous
V_KAT_G		Gebaeudeumriss Kataster, benachbarte Geb.	0,18	8	continuous
V_KAT_TO		Topographische Elemente	0,18	255/7	continuous
V_HOEBOL		Hoehenbolzen	0,25	7	continuous
V_UTM		Raster ETRS89 / UTM	0,18	8	ACAD_ISO02W100
V_GAUKRU		Raster Gauss-Krueger	0,18	8	ACAD_ISO02W100
V_G		Gebaeudesockelumriss	0,18	255/7	continuous
V_G_Z		zus. Gebaeudeumriss	0,18	255/7	ACAD_ISO02W100
V_G_P		Punktnr. Gebaeudeecke	0,18	255/7	continuous
V_G_AX		Gebaeudeachse	0,18	255/7	ACAD_ISO04W100
V_G_SR		Schraffur Gebaeude	0,18	8	continuous
V_G_T		Beschriftung Gebaeude	0,25	7	continuous
V_G_ABT		Treppe, Rampe, Mauer, Lichtschaechte	0,18	255/7	continuous
V_G_UEB		Ueberdachung	0,18	255/7	continuous
V_G_EIN		Eingang Bezugsfl. NN	0,18	255/7	continuous
V_BEF		befestigte Flaeche	0,18	255/7	continuous
V_BEF_T		Beschriftung befestigte Flaeche	0,25	7	continuous
V_SCH		Abwasserschacht	0,18	255/7	continuous
V_SCH_P		Punktnr. Abwasserschacht	0,18	255/7	continuous
V_SCH_T		Beschriftung Abwasserschacht	0,25	7	continuous
V_RR		Standrohr	0,18	255/7	continuous
V_RR_P		Punktnr. Standrohr	0,18	255/7	continuous
V_RR_T		Beschriftung Standrohr	0,25	7	continuous
V_GURI		Gully, Rinne	0,18	255/7	continuous
V_GURI_P		Punktnr. Gully, Rinne	0,18	255/7	continuous
V_GURI_T		Beschriftung Gully, Rinne	0,25	7	continuous
V_BAUM		Baum	0,18	84	continuous
V_BAUM_P		Punktnr. Baum	0,18	255/7	continuous
V_BAUM_T		Beschriftung Baum	0,25	252	continuous
V_GHLZ		Gehoelzflaeche, bzw. geschl. Baumbestand	0,18	84	continuous
V_VEG		Vegetationsflaeche	0,18	84	continuous
V_VEG_T		Beschrift. Vegetationsflaeche	0,25	7	continuous
V_SON		sonstiges Element	0,18	255/7	continuous
V_SON_P		Punktnr. sonstiges Element	0,18	255/7	continuous
V_SON_T		Beschriftung sonstiges Element	0,18	255/7	continuous
V_GEL		Gelaendemodellierung	0,18	8	continuous
V_GEL_T		Beschrift. Gelaendemodellierung	0,18	8	continuous

Layer	Darstellung	Erlaeuterung	Strich-staerke	Farbe	Linientyp
ZEI Zeichnung Schriftfeld					
Z_RAND	