Ansicht Nordost mit Grünfassade

150

Planverteilerliste

Datum	Index	Grundriss	Schnitt	Ansicht	Detail	Detail Fenster	Detail Türen	Detail Treppen	Detail Fassade	Detail Dach	Detail Bauteil	Detail Konstruktion	Detail Technik	Detail Brandschutz	Detail Akustik	Detail Farbe	Detail Leuchten	Detail Möbel	Detail Freiraum	Detail Spielgeräte	Detail Sonstiges	Detail Sonstiges	Detail Sonstiges	Detail Sonstiges	Detail Sonstiges	Detail Sonstiges	Detail Sonstiges	Detail Sonstiges	Detail Sonstiges	Detail Sonstiges	Detail Sonstiges	Detail Sonstiges
20.12.2022	VA																															
21.03.2023	VA																															
21.09.2023	VA																															
12.01.2024	VA																															

Zeichen- / Beschriftungslegende

BESTAND NEUBAU

Schraffuren	
Stahlbeton	
Stahlbetonfertigteil	
Beton, unbewehrt	
Mauerwerkswand	
Leichte Trennwand	
Holz	
Bretschichtholz BSH	
Mineralische Dämmung (Steinwolle)	
Synthetische Dämmung (Schaumstoffe EPS/XPS)	
Dämmelemente (HWL-Platten)	
vorgehängte Fassade, Unterkonstruktion, Dämmung	
Kies	
Boden	
Gitterroste	
Vorsetzt	
WC-Trennwand	

Beschriftungen / Kürzel	
Oberkante	OK
Unterkante	UK
Vorderkante	VK
Außenkante	AK
Innenkante	IK
Rohrdecke	RD
abgehängte Decke	AD
Fertigfußboden	FFB
Rohfußboden	RFB
Rohkote	▼
Fertigkote	▽
Überzug	ÜEZ
Unterzug	UZ
Sturz	ST2
Stahl Trockenbau	ST2-TB
Brüstung	BR
lichte Raumhöhe über OK FFB	LRH
lichter Durchgang	LD
Installationsschacht	INST-G
Bodenrinnel (Gully) mit Gefälle - min. 2 %	
Bodenrinnel (Gully) ohne Gefälle	
Regenfallrohr	RR
Elektroverteiler	UV
Feuerlöscher	FeuL
Notausgang	NA
notwendige Rauchableitung	NRA

Brandschutz	
Allgemein	
feuerbeständig	F90 (R)
hochfeuerhemmend	F60 (HH)
feuerhemmend	F30 (R)
Brandwand	BW
Wand in Bauart einer Brandwand	BBW
rauchdichte Wand	RDW
aus nicht brennbaren Baustoffen	-A (A1, A2)
in wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen	-AB
aus schwer entflammbaren Baustoffen	-B1
Türen	
feuerbeständige Tür	T90 (R)
feuerhemmende Tür	T30 (R)
Rauchschutztür, rauchdicht, selbstschließend DIN 18095	RS
vollwandig, dicht- und selbstschließende Tür	vdsT
vollwandig dichte Tür	dT
nicht abschließbar	N
Tür mit Panikfunktion	P
Qualifizierung der Panikfunktion	B, C, D, E
Türöffnungsrichtung Panik: einwärts, auswärts	a, bzw. a
Tür Gewerk Fassade	FA
Tür Gewerk Innentüren	IT
Tür Gewerk Metallbau / Rohrahmentüren	MB
Brandschutzverglasungen	
Glas mit Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb	F30 / F90
Glas ohne Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb	G30 / G90
Sonstiges	
nichttragende Wände/Vorhangfassaden, Installationskanäle, -schächte	E030
Beton erhöhte Anforderung an Ebenheit	

Beschriftungen / Kürzel / Zeichen	
Deckendurchbruch	DD
Deckenaussparung	DA
Bodendurchbruch	BD
Bodenaussparung	BA
Unterzugsdurchbruch	UZD
Wanddurchbruch	WD
Wandaussparung	WA
Wandschlitz	WS
Elektrik	
Heizung	H
Lüftung	L
Sanitär	S
Revisionsklappe / Reinigungsöffnung	RV / RÖ
Wand- und Deckenoberflächen	
Fliesen	FL
Gipsputz	GPU
Kalkzementputz	KZPU
Stahlblech Lasiert	SB-L
Beton zusätzliche Anforderungen an die Sichtbarkeit	SB-S
Beton erhöhte Anforderung an Ebenheit	SB-SP
Sichtbeton Klasse SB2	SB2
Anstrich	AS
Spachtelung	SP
Holzverkleidung	HV

Schallschutz	
Türen:	R_w,P Angabe des Prüfschalldämmwertes
Wände:	R_w,R Angabe Schallschutz-Rechenwert

dB Angabe in Decibel

Planinhalt	Bauteil	Phase	Verfas.	Planart	Stane	Planinhalt	Plann.	Index	Status
Nordost Ansicht Neubaumaßnahmen	A1	5	A	AN	NO	AG	01	-	V

Index	Datum	Änderungen

Vorabzug
VORABZUG

ZU BEACHTENDE HINWEISE

Sämtliche Angaben und Maße sind von den ausführenden Firmen vor Arbeitsbeginn verantwortlich am Bau zu prüfen.

Für die Richtigkeit der Maße haftet der Aufnehmer.

Bei Maßüberlassen, Abweichungen zu Plänen des Statikers, bzw. statischen Berechnungen und Abweichungen bzgl. Aussparungen sind der Architekt und die Bauleitung unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche erfolgen nach Schal-Bewehrungsplänen des Statikers, s.hierzu auch Werkpläne

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den im Plan angegebenen Detailplänen vollständig.

Die Montagepläne der Elektro- und HLS-Projektanten sind für alle einzubetonierende Installationsteile vor Baubeginn zu beachten.

Alle tragenden Bauteile nach statischer Berechnung

Schließen der Vorsatzschalen, sowie die komplette Schließung der leichten Trennwände darf erst nach erfolgten Installationen und nach Freigabe der Bauleitung erfolgen.

Tür- und Fensteröffnungsmaßen beziehen sich auf ±0,00.
Angabe Öffnungsmaße von Türen, von OK FFB bis UK Sturz.

PROJEKTBEZEICHNUNG
Generalinstandsetzung und Erweiterung Rupprecht Gymnasium
Altbau, Anbau, Brücke - Rupprecht Gymnasium südlich der Albrecht-Dürer-Straße - mit Abbruch Turnhalle und Brücke

PROJEKTKÜRZEL
RUP

GEBÄUDEORT

±0,00 = +520,74 (DHHN12)

ORT DES BAUVORHABENS
Albrechtstrasse 7
80636 München

BAUHERR
Landeshauptstadt München
Baureferat Hochbau 63
Berg-am-Laim-Str. 47
81673 München

PLANUNGSPHASE
Werkplanung

PLANINHALT
Nordost Ansicht Neubaumaßnahmen

STAND	GEZ. V.
PLANGRÖSSE	185,0 x 84,1 = 1,40 m²
DATEI	RUP.dwg
MAßSTAB	1:50
	RUP-A1-5-A-AN-NO-AG-01 - -V

Druckdatum: 21.11.2025