Ansicht Nordost mit Grünfassade

150

Planverteilerliste

Datum	Uhrzeit	Empfänger	Planabteilung	Planverteiler	Anzahl	Planart	Planmedium	Planmaßstab	Planbezeichnung	Plan-Index	Planinhalt	Planbezeichnung	Plan-Index	Planinhalt	Planbezeichnung	Plan-Index	Planinhalt	Planbezeichnung	Plan-Index	Planinhalt	Planbezeichnung	Plan-Index	Planinhalt	Planbezeichnung	Plan-Index	Planinhalt	Planbezeichnung	Plan-Index	Planinhalt	Planbezeichnung	Plan-Index	Planinhalt	Planbezeichnung	Plan-Index	Planinhalt	Planbezeichnung	Plan-Index
20.12.2022	-	VA																																			
21.03.2023	-	VA																																			
21.03.2023	-	VA																																			
12.01.2024	-	VA																																			

Zeichen- / Beschriftungslegende

BESTAND NEUBAU

Schraffuren	
Stahlbeton	
Stahlbetonfertigteil	
Beton, unbewehrt	
Mauerwerkswand	
Leichte Trennwand	
Holz	
Bretschichtholz BSH	
Mineralische Dämmung (Steinwolle)	
Synthetische Dämmung (Schaumstoffe EPS/XPS)	
Dämmelemente (HWL-Platten)	
vorgehängte Fassade, Unterkonstruktion, Dämmung	
Kies	
Boden	
Gitterroste	
Vorsetzt	
WC-Trennwand	

Beschriftungen / Kürzel	
Oberkante	OK
Unterkante	UK
Vorderkante	VK
Außenkante	AK
Innenkante	IK
Rohrdecke	RD
abgehängte Decke	AD
Fertigfußboden	FFB
Rohfußboden	RFB
Rohkote	▼
Fertigkote	▼
Überzug	ÜEZ
Unterzug	UZ
Sturz	ST2
Sturz Trockenbau	ST2-TB
Brüstung	BR
lichte Raumhöhe über OK FFB	LRH
lichter Durchgang	LD
Installationsschacht	INST-G
Bodenrinnel (Gully) mit Gefälle - min. 2 %	
Bodenrinnel (Gully) ohne Gefälle	
Regenfallrohr	RR
Elektroverteiler	UV
Feuerlöscher	FeuL
Notausgang	NA
notwendige Rauchableitung	NRA

Brandschutz	
Allgemein	
feuerbeständig	F90 (R)
hochfeuerhemmend	F60 (RHi)
feuerhemmend	F30 (R)
Brandwand	BW
Wand in Bauart einer Brandwand	BBW
rauchdichte Wand	RDW
aus nicht brennbaren Baustoffen	-A (A1, A2)
in wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen	-AB
aus schwer entflammbaren Baustoffen	-B1
Türen	
feuerbeständige Tür	T90 (R)
feuerhemmende Tür	T30 (R)
Rauchschutztür, rauchdicht, selbstschließend DIN 18095	RS
vollwandig, dicht- und selbstschließende Tür	vdsT
vollwandig dichte Tür	dT
nicht abschließbar	N
Tür mit Panikfunktion	P
Qualifizierung der Panikfunktion	B, C, D, E
Türöffnungsrichtung Panik: ereignisabhängig, ereignisunabhängig	e, bzw. a
Tür Gewerk Fassade	FA
Tür Gewerk Innentüren	IT
Tür Gewerk Metallbau / Rohrrahmentüren	MB
Brandschutzverglasungen	
Glas mit Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb	F30 / F90
Glas ohne Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb	G30 / G90
Sonstiges	
nichtfragende Wände/Vorhangfassaden, Installationskanäle, -schächte	E030
Beton erhöhte Anforderung an Ebenheit	SB-SP
Sichtbeton Klasse SB2	SB2
Anstrich	AS
Spachtelung	SP
Holzverkleidung	HV

Schallschutz	
Türen: R_w,P Angabe des Prüfschalldämmwertes	dB
Wände: R_w,R Angabe Schallschutz-Rechenwert	Angabe in Decibel

Putzohrbstellen	
Putzohrbstellen	PO
Gipsputz	GPU
Kalkzementputz	KZPU
Stahltreten Lasen	SB-L
Beton zusätzliche Anforderungen an die Sichtbaut	SB-B
Beton erhöhte Anforderung an Ebenheit	SB-SP
Sichtbeton Klasse SB2	SB2
Anstrich	AS
Spachtelung	SP
Holzverkleidung	HV