



LEGENDE

	Stahlbeton neu		WD	Wanddurchbruch
	Konstruktion Holz		WA	Wandspannung
	Dämmung Zellulose		DD	Deckendurchbruch
	Holz Anrichte		BD	Bodendurchbruch
	Holz Ansicht Verlegerart		FA	Fundamentausparung
	2x 12.5 mm Gipskarton		OK	Oberkante
	2x 12.5 mm Schallschutzplatten		RA	Rohrkante
	2x 12.5 mm Schallschutzplatten mit Bauteilmasse je Platte 17.5 kg/m2		RF	Rohrabschluss
	Vorstrichplatte		FFB	Fertigfußboden
	Gipskarton		BP	Bodenplatte
	Dämmung EPS		UZ	Überzug
	Dämmung XPS		L	Lüftung
	Strichdarstellung überhalb		S	Sanitär
	Strichdarstellung unterhalb		E	Elektro
	Wanddurchbruch		RRB	Regenrohr Balkon
	Wandschutz		RR	Regenrohr
	Deckendurchbruch		FBH	Fußbodenheizung
	Bodenansparung		KE	Koberdecksung
	feuerhemmende Wand als Abtrennung Nutzungseinheit (in Schritten und Grundrissen)		GA	Gipskarton
			HO	Holz
			D	Dicke
			A	Fläche
			UKA	Untere Kante Ausbau
			UKR	Untere Kante Rohbau

Brandschutz:
 Alle Brandschutzangaben sind mit der Brandschutzplanung abzugleichen.
 FHT RD Feuerhemmende rauchdicht- und selbstschließender Abschluss
 FST

Vor Ausführung der Arbeiten sind alle Masse zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen. Für die Richtigkeit ist der Unternehmer verantwortlich. Plan- und Maßdifferenzen müssen vor der Ausführung mit der Bauleitung geklärt werden. Bei und Abweichungen sind nach Ermessen mit der Bauleitung abzustimmen. Ist der Details verneint, so sind diese ebenfalls zu besprechen. Die anerkannten Regeln der Bautechnik sind anzuhalten. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Plänen des Architekten, Statikers und Haustechnik. Sämtliche Ausparungen für Heizung, Sanitär, Lüftung und Elektro sind vor Ausführung mit dem Architekten abzustimmen. Der Plan ist urheberrechtlich geschützt.

KH Zolling EG
Werkplan 110 M 1 : 50

Vorabzug 12.02.2026

Bauvorhaben: **Kinderhort mit sechs Gruppen**
 Schutzelal Zolling

Bauherr: **Gemeinde Zolling**
 vertreten durch den Bürgermeister
 Herrn Helmut Fritzer
 Rathausplatz 1
 85424 Zolling