

	Nutzlast (kg/Wm)
Zur Montage begehbar	2,0
Schneeverwehung Glasdach	2,4
Büro/öffentl. Bereiche/Technikfläch. Dach	5,0

Isoste	OS '2022	Isoste	
messungen			
erhabene max.	7,00 m		
Pattiniermax.	5,00 m		
Pattiniermax. - erhabenes	2,00 m	Technik	10/
Pattiniermax. - aufden	2,28 m		
ausgehoben	3,18 m	Technik	12/
Höhenanschlag	102 m		
Pattinierhöhe - aufden	0,81 m		
Erhabenes - Gabelspiegels Gabelder	1,13 m		
die der der	1,13 m		
Höhe - erhabenes	2,13 m		
Flusslinie Gabelder	1,13 m	Lager	15,0
Gabelder Lagerpunkt	1,37 m		
Lager - erhabenes	0,64 m	Gabelst. SLW 30 mit Schwenkvorpost.	21,0
Lager - ausgetragenes	3,78 m		
Lager - erhabenes	2,64 m		
Erhabenes	0,65 m	Gabelst. SLW 30 mit Schwenkvorpost.	21,0
Erhabenes (Wied)	1,05 m		
- mit ausgeblenden Löffelstich	2,48 m	Erhabenes SLW 30/2022	16,7

Personen auf der Plattform (innen/außen)	2/1	Hof befahrbar LKW 16t	16,5
Stängigkeit	363 kg		
Stängigkeit - Plattformausschub	113 kg	Spinkrantank	38,5
Fahrer bis	viele Höhen		
geschwindigkeit - eingefahren	3,5 km/h		
geschwindigkeit - ausgefahren	0,6 km/h	Stammsargbüchsen	2,8
Stängigkeit - angetrieben	30%		
Belastung max. mit AbfZungen: Vorn/hinten		Abhängelast aus Kran,	
Belastung max. mit AbfZungen: seitlich		Kettenzug etc	

Abtriebsart	2,1/2"	Als Gabelstapler ist derzeit ein Stapler der Klasse FA mit einer Hublast von 15kN = 1,5 t vorgesehen. Das Tragwerk und der Fußboden ist auf eine Flächenlast von 15kN/m² bzw. einer Punktlast von je 20 kN auszulegen.
Abtriebsleistung	23/24 Sek.	
Abtriebsart	proportional	
Abtriebsart	Zweirad-Vorderradtrieb	
Abtriebsart	Zweirad-Hinterachse	
Abtriebsart	36 x 33 x 26 cm/75 x 5 x 11 in	

[illegible][illegible]

Gezeichnet: LT		Geprüft: AW		Datum Erstausgabe: 01.10.2021		Datum Planstand: 03.12.2021	
----------------	--	-------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------	--

EXISTENTIAL	
-------------	--

Obersicht:	
------------	---

THEATER AUGSBURG

[illegible]

REFERAT 5

DOI: 10.1002/for
