



LEGENDE DECKENSPIEGEL

Architekt: Bauamt für Bau- und Baugewerbe, TGA-Abteilung, 1.11.2020
Untergrund: in Planung, ELT-HLS und Planung MCH und umgeben an MCH zu machen

ELT-ZUBEHÖR: in Vorlage ELT

- LAUTSPRECHER TYP 1: Ø246xH66mm
EINBAU: Ø 218mm AUSSCHNITT
- LAUTSPRECHER TYP 2/4: Ø268xH136mm
EINBAU: Ø 243mm AUSSCHNITT
- LAUTSPRECHER TYP 9: Ø272xH172mm
EINBAU: Ø 249mm AUSSCHNITT
- LAUTSPRECHER TYP 5: H166xH140xT108mm
AUFBAU
- LAUTSPRECHER TYP 8/10: Ø208xH89mm
AUFBAU

ELT-LEUCHTEN: in Vorlage ELT

- LEUCHTE TYP B1/B2 - AUFSATZ:
L B1 1215 / L B2 1515 x B 90mm x H 71mm
- LEUCHTE TYP C-A - EINBAU/ AUSSCHNITT 76mm (3 Lamellen):
Länge div. x B 50mm x H 80,5mm
- LEUCHTE TYP C-E - EINBAU/ AUSSCHNITT 57mm:
Länge div. B 63mm x H 125mm
- LEUCHTE TYP D-E - EINBAU/ AUSSCHNITT 64mm:
Länge div. B 69mm x H 55mm-82mm
- LEUCHTE TYP D-A - EINBAU/ AUSSCHNITT 76mm (3 Lamellen):
Länge div. x B 69 x H 50mm
- LEUCHTE TYP E-A - EINBAU/ AUSSCHNITT 52mm (2 Lamelle):
Länge div. x B 24 x H 48,5mm
- Fluchtweg LEUCHTE EINBAU/ AUSSCHNITT 870xL250mm
abhängig auf Türrahmen, Normhöhe (Vorstellung der Anschlüsse UPI)
- LEUCHTE TYP G - AUFSATZ:
G1 Ø 300mm x H 45mm / G2 Ø 450mm x H 45mm
/ G3 Ø 600mm x H 45mm / G4 Ø 900mm x H 45mm
- LEUCHTE TYP H1/H2 - EINBAU DOWNLIGHT:
Ø 179mm x 110mm Einbauleuchte Ø 150mm AUSSCHNITT
- LEUCHTE TYP H1A/H2A - AUFSATZ DOWNLIGHT:
Ø 154mm x H 157mm

HKLS-LÜFTUNG: in Vorlage HLS

- TELLERVENTILE Ø 105mm AUSSCHNITT
- LÜFTUNGSAUSLAß "LA" e cm x Bm cm AUSSCHNITT

ARCH:

- BS-Belastung d=10mm Stahlträger
s. Leitdetail 06.1/07 TYP Holzkonstruktionspläne (sichtbar)
- Holzwerkstoffplatte d=20mm (bauseits)
+ BS-Belastung d=10mm Stahlträger
s. Leitdetail 06.2 TYP Holzkonstruktionspläne (unsichtbar / bei ESH-Decke auf Sicht)

Abkürzungen

OK/UK	Oberkante/Unterkante	FFB	Fertigfußboden
RD	Rohdecke	RB	Rohfußboden
RDS	Rohdeckensprung	KB	Kernbohrung
AD	Abhangende	D	Durchmesser
BRH	Brüstungshöhe über OKFF	RR	Regenfallrohr
RH	Raumhöhe	HK	Heizkörper
TORS	Brandschutzstürz	UV	Unterverteilung
	75% mechanisch isoliert	E/H/L	Elektro / Heizung / Lüftung / Sanitär
BW	Betonwerkstein		

Symbole

OK/FFB	OK Fertigfußboden	OK RD	OK Rohdecke
OK RD	OK Rohdecke	OK RB	OK Rohfußboden
OK RD	OK Rohdecke	OK UK	OK Abhangende

WICHTIGE HINWEISE:

- Bemessung von Tür-, Raum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OKFF
- Die Zeichnung ist in allen Fällen verbindend für die Ausführung
- Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten
- sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen
- Ausführungen der Installateure HLS und ELT nur in Verbindung mit Planunterlagen der Fachplaner
- Unstimmigkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen

PLANSTAND

Index	Datum	Änderung
A	03.02.20	Legende, LA-Schleife nach Angabe Detail HLS von 15.11.20 Deckensystem Raum Lager L3 und D41 allg. Typ Detail und Anordnung TGA in Holzakustik n. Baustand vor Ort

PLANINDEX

KAPITTEL	GEZ. VON	GEZ. AM	STAND	PLATTMÄß	SONSTIGES
06.06.731.01			03.02.2020		

LAGERPLAN (GEBÄUDEBEREICH)

OK FFB ± 0,00 | 465,20 m NHN

ABSTUFUNG

20260203_A_LFS-DKB_03.0141_PP_A_DS_H1 Deckenspiegel EG

PLANNUMMER

03.0141/A_Baufrei für Trockenbau/ Vorabzug Holzakustik

PROJEKTENTWURF

BRH 06020204

PROJEKTENTWURF

BRH 06020204

Freistaat Bayern
STAATLICHES BAUAMT ANSBACH
BEREICH HOCHBAU
BEREICH-MESSEN-STR. 11, 91022 ANSBACH, TEL. 09181 89 03 0, FAX 09181 89 23 10, E-MAIL: poststelle@staat.bayern.de

Landesfinanzschule Bayern
ERRICHTUNG AUSSENSTELLE DINKELSBÜHL
A_Baufrei für Trockenbau/ Vorabzug Holzakustik
M: 1:20, 1:50

AN607

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
H1 Deckenspiegel EG

PROJEKTENTWURF

BRH 06020204

PROJEKTENTWURF

BRH 06020204