

OG - FB 01 CT OKFF = 3,74 / OKRB = 3,63 Flächenlast 5,0kN/m² - Einzellast 4,0kN 20 mm Naturstein 5 mm Dünnbett 60 mm Zementestrich F5 mind.60mm PE-Folie 25 mm Trittschalldämmung 110 mm Fussbodenaufbau	OG - FB 02 CT OKFF = 3,725/ OKRB = 3,63 Flächenlast 3,0kN/m² - Einzellast 3,0kN 10 mm Fliesen Kleber 5 mm Abdichtung 55 mm Zementestrich F5 mind. 50 mm PE-Folie 25 mm Trittschalldämmung 95 mm Fussbodenaufbau	OG - FB 03 CAF OKFF = 3,74 / OKRB = 3,63 Flächenlast 3,0kN/m² - Einzellast 4,0kN 10 mm Nadelfiilz Kleber Grundierung 55 mm CAF Estrich F5 mind.55mm PE-Folie 45 mm Trittschalldämmung 110 mm Fussbodenaufbau	OG - FB 04 CAF OKFF = 3,74 / OKRB = 3,63 Flächenlast 5,0kN/m² - Einzellast 4,0kN 20 mm Naturstein 5 mm Dünnbett 55 mm CAF Estrich F5 mind.55mm PE-Folie 30 mm Trittschalldämmung 110 mm Fussbodenaufbau	OG - FB 05 CAF OKFF = 3,74 / OKRB = 3,63 Flächenlast 5,0kN/m² - Einzellast 4,0kN 10 mm Nadelfiilz Kleber Grundierung 55 mm CAF Estrich F5 mind.55mm PE-Folie 45 mm Trittschalldämmung 110 mm Fussbodenaufbau	OG - FB 06 CAF OKFF = 3,74 / OKRB = 3,63 Flächenlast 2,0kN/m² - Einzellast 2,0kN 10 mm Nadelfiilz Kleber Grundierung 50 mm CAF Estrich F5 mind.45mm PE-Folie 50 mm Trittschalldämmung 110 mm Fussbodenaufbau	OG - FB 07 CAF OKFF = 3,74 / OKRB = 3,63 Flächenlast 3,0kN/m² - Einzellast 3,0kN 10 mm Fliesen Kleber 55 mm CAF Estrich F5 mind.55mm PE-Folie 45 mm Trittschalldämmung 110 mm Fussbodenaufbau
---	---	--	--	--	--	--

DETAIL FUSSOBDENAUFBAUTEN

OBERGESCHOSS M 1:1