



### Legende

- Signal blickdicht abdecken
- Verkehrszeichen in Kraft setzen
- bestehendes Verkehrszeichen
- bestehendes Verkehrszeichen außer Kraft setzen
- bestehende Markierung
- bestehende Markierung außer Kraft setzen
- neu anzuordnende Pfeilmarkierung
- Absperrschrankengitter ggf. mit Tastleiste
- Zusatzzeichen/Hinweistafel
- Bei der Absicherung von Arbeitsstellen auf öffentlichen Verkehrsflächen sind die Richtlinien der RSA und ZTV-SA zu beachten.

**LSA ausschalten.  
Alle Signalgeber blickdicht abdecken.**

**AO.NR.: 227244 / 190325 / 1835**

**Grundstückzufahrten müssen gewährleistet oder entsprechend abgesprochen und geregelt sein.**

**Betroffene Anlieger sind rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme über die Dauer der Sperrungen und Zufahrtmöglichkeiten zu informieren.**

**Halteverbote mit Zusatzzeichen sind mindestens 96h vor Beginn der Baumaßnahme aufzustellen.**

Landeshauptstadt Stuttgart-Tiefbauamt  
Abteilung Straßen und Verkehr

S-Degerloch	Projektnummern 124393380040
Alb-/ Gomaringer Straße	Plannummer
LSA 5.320	Maßstab 1: 500
Einengplan	Datum 29.01.2026
Zeichner/Bearbeiter geras humberg & partner/ 66-323 Fr. Köhn/ 32-31 Hr. Beck	Sgb.leiter 66-3.23 Hr. Gehling
Dst.leiter	Abt.leiter
	Amtsleiter

