

Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
600	ERDARBEITEN	001	9	2.2	Abbruch von Schächten und Schachtbauteilen	020	80
1	Standardbeschreibungen	001	9	2.3	Ausbau von Abläufen und Rinnen	034	81
2	Boden der Baugruben, Fundamente	100	10	3	Entwässerungskanäle/-leitungen aus Rohren und Formstücken	050	83
2.1	Bodenaushub Baugruben	100	10	3.1	Steinzeug	050	83
2.2	Bodenaushub Fundamente	130	16	3.2	Beton	100	87
2.3	Bodeneinbau Baugruben, Fundamente	150	19	3.3	Stahlbeton	120	88
3	Boden der Pfostenfundamente	170	24	3.4	Polyvinylchlorid (PVC-U)	150	90
3.1	Bodenaushub Pfostenfundamente	170	24	3.5	Polyethylen (PE)	200	92
3.2	Verfüllung Pfostenlöcher	180	25	3.6	Polypropylen (PP)	240	94
4	Boden der Verkehrsflächen	200	27	3.7	Gusseisen	280	96
4.1	Bodenabtrag Verkehrsflächen	200	27	3.8	Auflager und Verfüllung für Abwasserleitungen	290	97
4.2	Bodeneinbau Verkehrsflächen	220	33	4	Schächte, Bauwerke	300	99
4.3	Bodenabtrag und -einbau Verkehrsflächen	240	38	4.1	Betonfertigteile	300	99
5	Boden der Vegetationsflächen	300	39	4.2	Beton (Ortbeton)	350	104
5.1	Bodenabtrag Vegetationsflächen	300	39	4.3	Mauerwerk	370	105
5.2	Bodeneinbau Vegetationsflächen	320	45	4.4	Auskleidungen/Änderungen von Schachtgerinnen/-bauwerken	380	106
5.3	Bodenabtrag und -einbau Vegetationsflächen	340	51	4.5	Unterstütze	390	106
6	Boden der Gräben	400	52	5	Schachtabdeckungen und Einbauteile	400	107
6.1	Bodenaushub Rohrleitungsgräben	400	52	5.1	Schachtabdeckungen	400	107
6.2	Bodenaushub Kabelgräben	420	62	5.2	Steigeisen, Steigeinrichtungen	420	108
6.3	Bodenaushub Suchgräben	440	68	6	Abläufe/Entwässerungsrinnen	500	109
6.4	Hindernisse in Gräben	450	69	6.1	Abläufe (Hofabläufe)	500	109
6.5	Bodeneinbau in Gräben	460	70	6.2	Straßenabläufe	520	109
7	Sonstige Leistungen	600	75	6.3	Aufsätze für Abläufe/Straßenabläufe	540	110
7.1	Planum herstellen, Gründungssohle verdichten	600	75	6.4	Entwässerungsrinnen	570	113
7.2	Bodentransport	620	76	7	Sonstige Leistungen	600	116
7.3	Sandbett, Kabelwarnband	630	76	7.1	Anschlüsse an vorhandene Entwässerungskanäle/-schächte/-bauwerke	600	116
7.4	Kabelschutzrohre	640	77	7.2	Absperren von Entwässerungskanälen/-leitungen	610	116
7.5	Grabenverbau	650	77	7.3	Dichtheitsprüfungen für Entwässerungskanäle/-leitungen	620	117
606	ENTWÄSSERUNGSKANALARBEI- TEN	001	78	7.4	Dichtheitsprüfungen für Einzelmuffen	630	118
1	Standardbeschreibungen	001	78	7.5	Verschließen von Entwässerungskanälen/-leitungen	640	119
2	Ausbau von Entwässerungsleitungen/-anlagen/ -bauteilen	010	79	7.6	Verfüllen von stillgelegten Entwässerungskanälen/-bauwerken	650	119
2.1	Ausbau von Entwässerungskanälen/-leitungen	010	79	7.7	Sichtprüfung von Entwässerungskanälen/-leitungen und Schächten	660	119

		T1	Seite
7.8	Abflusshindernisse beseitigen	680	120
7.9	Baustellenabsicherungen	690	120
8	Reinigung von Entwässerungskanälen/-leitungen und Schächten	700	122
8.1	Entwässerungskanäle reinigen	700	122
8.2	Entwässerungsanschlussleitungen reinigen	720	123
8.3	Entwässerungsrinnen und Abläufe reinigen	740	124
8.4	Schächte reinigen	760	125
607	DRUCKROHRLEITUNGEN AUSSERHALB VON GEBÄUDEN	001	126
1	Standardbeschreibungen	001	126
2	Demontage	100	127
3	Abwasserdruckrohrleitungen	270	129
3.1	aus Polyethylen	270	129
4	Trinkwasserleitungen	300	131
4.1	aus duktilem Gusseisen	300	131
4.2	aus Polyethylen	350	136
4.3	Zubehör	380	141
5	Sonstige Leistungen	400	144
5.1	Sicherungen und Behinderungen im Rohrgraben	400	144
5.2	Bettungsschichten für Druckrohrleitungen	410	144
5.3	Betonwiderlager	420	144
5.4	Einbaugarnituren	430	145
5.5	Entleeren von Strang- und Hauptventilen	440	145
5.6	Pumpenstunden	450	145
5.7	Überprüfungen	460	146
5.8	Hinweisschilder, Markierungen	470	147
5.9	Abdichtung von Rohrdurchführungen	480	148
5.10	Aufsuchen von Leckagen außerhalb von Gebäuden	490	149
608	DRÄN- UND VERSICKERARBEITEN	001	150
1	Standardbeschreibungen	001	150
2	Drängräben/Sickergruben Auskleidungen	030	151
2.1	Auskleidungen	030	151
3	Drän-/Sicker-/Versickerleitungen und Formstücke	040	152
3.1	Kunststoffrohr (rund) mit profilierter Innenseite, PVC-U/PE	040	152
3.2	Kunststoffrohr (rund) mit glatter Innenseite, PE-HD	060	154
3.3	Kunststoffrohr (tunnelförmig), PVC-U	080	155

		T1	Seite
3.4	Drän-/Versickerungsleitungen, aufnehmen	090	157
4	Spül-/Kontrollschächte	200	158
4.1	Kunststofffertigteile, PVC-U/PE-HD/PP	200	158
4.2	Beton (Betonfertigteile)	250	159
5	Drän-/Sicker- und Filterschichten	300	163
5.1	für Leitungen	300	163
5.2	für Schächte	320	163
5.3	für horizontale Flächen	340	164
5.4	für vertikale Flächen	360	165
6	Speicher- und Versickeranlage	400	167
6.1	Rigolen-Elemente	400	167
6.2	Spül-/Kontrollschächte für Rigolen-Elemente	410	167
7	Sonstige Leistungen	500	169
7.1	Anschlüsse an vorhandene Kanäle/Schächte/Bauwerke	500	169
615	VERKEHRSWEGEBAUARBEITEN	001	170
1	Standardbeschreibungen	001	170
2	Vorbereitende Leistungen	010	171
3	Tragschichten ohne Bindemittel	020	172
3.1	Aufnehmen	020	172
3.2	Frostschutz	022	172
3.3	Tragschichten ohne Bindemittel	024	172
3.4	Trennschichten für den Oberbau	032	173
3.5	Kontrollprüfungen	040	173
4	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln	050	174
4.1	Aufnehmen	050	174
4.2	Verfestigung	052	174
4.3	Hydraulisch gebundene Tragschichten	062	174
4.4	Betontragschichten	066	175
5	Deckschichten ohne Bindemittel (Ungebundene Decken)	070	176
5.1	Splitt-Sand	070	176
5.2	Kies-Sand	072	176
5.3	Schotter-Splitt-Sand	074	176
5.4	Recyclingbaustoff	076	176
5.5	Oberflächenbehandlung (Deckschichten ohne Bindemittel)	078	177
6	Deckschichten mit hydraulischen Bindemitteln	100	178
6.1	Schneiden, Aufnehmen	100	178
6.2	Beton	110	179
6.3	Dübel, Anker, Bewehrung	120	180
6.4	Fugen	140	181

		T1	Seite
6.5	Oberflächenbehandlung (Betondecke) . . .	170	182
7	Asphalttrag-, Deckschichten . . .	202	185
7.1	Schneiden, Fräsen, Aufnehmen, Vorbereiten	202	185
7.2	Asphalttragschichten	220	186
7.3	Binderschichten	224	187
7.4	Tragdeckschichten	230	187
7.5	Asphaltbetondeckschichten	234	188
7.6	Mastixasphaltdeckschichten	240	188
7.7	Gussasphaltdeckschichten	260	190
7.8	Offenporige Asphaltdeckschichten	270	191
7.9	Fugen, Risse	280	192
7.10	Ausbessern von Schadstellen in Asphaltdeckschichten	290	192
8	Pflasterdecken	300	194
8.1	Betonverbundsteine	300	194
8.2	Betonsteine (Rechteck-/Quadratformat) .	305	195
8.3	Haufwerksporige Betonsteine	310	197
8.4	Betonsteine mit Sickerfugen	320	198
8.5	Rasengittersteine aus Beton	330	199
8.6	Betonsteine mit Sickeröffnungen	334	200
8.7	Pflasterziegel/-klinker	350	201
8.8	Naturstein	360	204
8.9	Markierungen, Einlegearbeiten, Schnitte, Fugen	380	212
9	Entwässerungsrinnen, -mulden . .	400	215
9.1	Betonsteine	400	215
9.2	Bordrinnensteine, Rinnenplatten	410	215
9.3	Muldensteine	420	216
9.4	Naturstein	450	217
10	Bordsteine	500	218
10.1	Beton	500	218
10.2	Naturstein	550	224
11	Plattenbeläge	600	227
11.1	Beton	600	227
11.2	Naturstein	660	230
12	Stufen	700	232
12.1	Beton	700	232
12.2	Naturstein	720	232
13	Sonstige Leistungen	800	233
14	Baustellenabsicherungen	870	235
620	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN . .	001	236
1	Standardbeschreibungen	001	236
2	Vorbereitende Leistungen	010	237

		T1	Seite
2.1	Schutz von Bäumen und Pflanzenbeständen	010	237
2.2	Baugelände abräumen/Baumfällarbeiten .	020	238
3	Vegetationsflächen, Pflanzung . .	030	241
3.1	Bodenarbeiten - Vorbereitende Arbeiten .	030	241
3.2	Bodenarbeiten - Oberboden Ab- und Auftrag	040	242
3.3	Bodenarbeiten - Lockerung, Feinplanum .	060	244
3.4	Bodenarbeiten - Bodenverbesserung, Düngung	070	245
3.5	Bodenarbeiten - Schutz von Bodenflächen und Bodenlagern	080	246
3.6	Bodenarbeiten - Pflanzgruben	090	247
3.7	Umpflanzarbeiten	100	249
3.8	Pflanzarbeiten	110	251
3.9	Rasendarbeiten	160	257
4	Sportflächen, Sportflächenmarkierungen	170	259
4.1	Sportrasen	170	259
4.2	Tennenflächen	180	260
4.3	Beach-Sportflächen	190	262
4.4	Sportflächenmarkierungen	200	262
5	Sonstige Flächen, Ausstattung . .	210	264
5.1	Trauf- und Schrittplattenbeläge	210	264
5.2	Fallschutzbeläge	220	265
5.3	Ausstattung - Baumschutz, Baumbewässerung	230	266
6	Zäune, Tore	240	267
6.1	Zäune, Tore Demontage	240	267
6.2	Zaunfundamente	250	268
6.3	Zaunpfosten, Streben, Spannbrücken, Rückverspannungen	260	269
6.4	Drahtgeflechtsbespannungen	270	272
6.5	Stahlgittermatten	280	275
6.6	Tore, Torpfosten	290	277
7	Pflege - Fertigstellungs-, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Vegetationsflächen	300	281
7.1	Pflege - Strauch- und Heckenschnitt . .	300	281
7.2	Pflege - Pflanzflächen	310	282
7.3	Pflege - Rasen- und wiesenähnliche Flächen	340	287
7.4	Pflege - Dachbegrünungen	360	291
8	Pflege - Unterhaltungsarbeiten von Sport- und Spielflächen	400	293
8.1	Pflege - Sportrasen	400	293
8.2	Pflege - Tennenflächen	420	297
8.3	Pflege - Kunststoffflächen	430	298
8.4	Pflege - Kunststoffrasenflächen	440	299

		T1	Seite
8.5	Pflege - Beach- und Sandflächen	450	300
8.6	Pflege - Sportplatzeinbauten austauschen und reinigen	460	301
9	Pflege - Sonstige Flächen, Ausstattungen	480	302
9.1	Pflege - Wegefläche, Traufbereich, Entwässerungsrinne säubern	480	302

		T1	Seite
10	Pflege - Baumpflegemaßnahmen nach ZTV-Baumpflege	500	303
10.1	Straßenbäume/Einzelbäume in Grünanlagen	500	303
	Alphabetisches Sachverzeichnis		313

T1	T2	Langtext	T3
001		1 - Standardbeschreibungen	
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	01

T1	T2	Langtext	T3		
100		2 - Boden der Baugruben, Fundamente			
		2.1 - Bodenaushub Baugruben			
		Boden der Baugrube lösen, außerhalb der Baugrube lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Aushubtiefe		
			bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	28,90	32,10	38,50
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	35,40	38,50	44,90
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	44,90	48,30	54,70

T1	T2	Langtext	T3
102		Boden der Baugrube lösen von Hand , außerhalb der Baugrube lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	
			01
			Aushubtiefe
			bis 1,75 m
			EUR/m3
01		Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/fein- körniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	93,00
02		Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	116,00
03		Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	141,00

T1	T2	Langtext	T3		
104		Boden der Baugrube lösen, fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03
			Aushubtiefe		
			bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	35,30	38,50	44,90
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	41,80	44,90	48,30
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	48,30	54,70	61,10

T1	T2	Langtext	T3		
106		Boden der Baugrube lösen, fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Aushubtiefe		
			bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	40,00	43,30	49,70
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	46,50	49,70	56,10
03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	56,10	59,30	65,70	

T1	T2	Langtext	T3		
108		Boden der Baugrube lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Aushubtiefe		
			bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	30,10	34,10	41,80
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	36,60	40,50	48,30
03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	46,30	50,20	58,00	

T1	T2	Langtext	T3
110		Boden der Baugrube lösen von Hand , laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	
			01
			Aushubtiefe
			bis 1,75 m
			EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/fein- körniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	99,40
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	123,00
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	148,00

T1	T2	Langtext	T3	
130		2.2 - Bodenaushub Fundamente		
		Boden für Fundament lösen, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02
			Aushubtiefe	
			bis 0,8 m	über 0,8 bis 1,25 m
			EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	30,10	33,50
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	44,90	46,90
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	51,60	53,30

T1	T2	Langtext	T3	
132		Boden für Fundament lösen von Hand , seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,		
01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/fein-körniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	01	02	
	Aushubtiefe			
	bis 0,8 m	über 0,8 bis 1,25 m		
	EUR/m3	EUR/m3		
	86,60	93,00		
02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	109,00	116,00	
03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	135,00	141,00	
134		Boden für Fundament lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,		
01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/fein-körniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	01	02	
	Aushubtiefe			
	bis 0,8 m	über 0,8 bis 1,25 m		
	EUR/m3	EUR/m3		
	35,40	36,60		
02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	48,30	50,20	
03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	56,60	58,60	

T1	T2	Langtext	T3	
136		Boden für Fundament lösen von Hand , laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,		
			01	02
			Aushubtiefe	
			bis 0,8 m	über 0,8 bis 1,25 m
			EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	88,70	95,10
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	111,00	118,00
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	138,00	145,00

T1	T2	Langtext	T3			
150		2.3 - Bodeneinbau Baugruben, Fundamente				
		Seitlich lagernden Boden einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,				
			01	02	03	04
			in Baugrube, Verdichtungsgrad		als Hinterfüllung von Bauwerken/-teilen, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	22,50	23,60	25,80	26,90
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	23,10	24,30	26,40	28,10
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	24,80	26,00	28,10	29,30

T1	T2	Langtext	T3			
152		Seitlich lagernden Boden einbauen von Hand , lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03	04
			in Baugrube, Verdichtungsgrad		als Hinterfüllung von Bauwerken/-teilen, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	86,60	87,80	93,00	94,20
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	87,20	88,30	93,60	94,70
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	88,90	90,10	95,30	96,50

T1	T2	Langtext	T3			
154		Lagernden Boden fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,				
			01	02	03	04
			in Baugrube, Verdichtungsgrad		als Hinterfüllung von Bauwerken/-teilen, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	29,50	30,70	32,80	33,90
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	30,00	31,30	33,40	35,10
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	31,80	33,00	35,10	36,20

T1	T2	Langtext	T3			
156		Lagernden Boden fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,				
			01	02	03	04
			in Baugrube, Verdichtungsgrad		als Hinterfüllung von Bauwerken/-teilen, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	34,10	35,30	37,40	39,20
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	34,80	35,90	38,00	39,80
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	36,40	37,70	39,80	42,60
			01	02	03	04
158		Boden liefern, einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,				
			01	02	03	04
			in Baugrube, Verdichtungsgrad		als Hinterfüllung von Bauwerken/-teilen, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	28,40	29,50	31,60	32,80

T1	T2	Langtext	T3			
160	01	Boden liefern, einbauen von Hand , lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020, Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	01	02	03	04
			in Baugrube, Verdichtungsgrad		als Hinterfüllung von Bauwerken/-teilen, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
162	01	Stoffe liefern, einbauen, lagenweise verdichten,	01	02	03	
			Recycling-Baustoff (RC)		Kies-Sand-Gemisch	
			EUR/m3		EUR/m3	
			58,40		55,10	
164	01	Stoffe liefern, einbauen von Hand , lagenweise verdichten,	59,60		56,30	
			61,80		58,40	
			63,20		59,50	
			64,50		67,70	
	02	in Baugrube, Verdichtungsgrad DPr 0,96 bis 0,98,	65,60		66,30	
			67,70		68,90	
			68,90		70,10	
			70,10		71,30	
	03	als Hinterfüllung von Bauwerken/-teilen, Verdichtungsgrad DPr 0,92 bis 0,95,	71,30		72,50	
			72,50		73,70	
			73,70		74,90	
			74,90		76,10	
	04	als Hinterfüllung von Bauwerken/-teilen, Verdichtungsgrad DPr 0,96 bis 0,98,	76,10		77,30	
			77,30		78,50	
			78,50		79,70	
			79,70		80,90	

T1	T2	Langtext	T3					
170		3 - Boden der Pfostenfundamente						
		3.1 - Bodenaushub Pfostenfundamente						
		Boden für Pfostenfundament lösen, seitlich einbauen, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03	04	05	06
			Fundament Abmessungen (B x L x H)			Fundament Durchmesser x Höhe		
			40 x 40 x 80 cm	60 x 60 x 80 cm	80 x 60 x 100 cm	25 x 60 cm	30 x 80 cm	40 x 80 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	9,65	18,40	27,90	4,30	6,65	8,85
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	10,60	20,30	30,80	4,80	7,30	9,75

T1	T2	Langtext	T3																																															
172		Boden für Pfostenfundament lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="3">Fundament Abmessungen (B x L x H)</td><td colspan="3">Fundament Durchmesser x Höhe</td></tr><tr><td>40 x 40 x 80 cm</td><td>60 x 60 x 80 cm</td><td>80 x 60 x 100 cm</td><td>25 x 60 cm</td><td>30 x 80 cm</td><td>40 x 80 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>6,90</td><td>12,90</td><td>19,60</td><td>3,05</td><td>4,65</td><td>6,20</td></tr><tr><td>7,55</td><td>14,20</td><td>21,50</td><td>3,30</td><td>5,15</td><td>6,75</td></tr><tr><td>8,35</td><td>15,60</td><td>23,60</td><td>3,70</td><td>5,65</td><td>7,45</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Fundament Abmessungen (B x L x H)			Fundament Durchmesser x Höhe			40 x 40 x 80 cm	60 x 60 x 80 cm	80 x 60 x 100 cm	25 x 60 cm	30 x 80 cm	40 x 80 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	6,90	12,90	19,60	3,05	4,65	6,20	7,55	14,20	21,50	3,30	5,15	6,75	8,35	15,60	23,60	3,70	5,65	7,45
			01	02	03	04	05	06																																										
			Fundament Abmessungen (B x L x H)			Fundament Durchmesser x Höhe																																												
			40 x 40 x 80 cm	60 x 60 x 80 cm	80 x 60 x 100 cm	25 x 60 cm	30 x 80 cm	40 x 80 cm																																										
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																										
			6,90	12,90	19,60	3,05	4,65	6,20																																										
			7,55	14,20	21,50	3,30	5,15	6,75																																										
			8,35	15,60	23,60	3,70	5,65	7,45																																										
			01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/fein- körniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),																																														
			02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),																																														
03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),																																																	
3.2 - Verfüllung Pfostenlöcher																																																		
180		Pfostenloch mit seitlich lagerndem Boden verfüllen, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	<table><tr><th colspan="6">01</th></tr><tr><td colspan="6">EUR/m3</td></tr><tr><td colspan="6">21,00</td></tr><tr><td colspan="6">26,30</td></tr></table>						01						EUR/m3						21,00						26,30																							
			01																																															
			EUR/m3																																															
			21,00																																															
			26,30																																															
			01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/fein- körniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4)																																														
			02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5)																																														

T1	T2	Langtext	T3
182		Pfostenloch mit zu lieferndem Boden verfüllen, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	
			01
			EUR/m3
			27,90
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/fein- körniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4)	
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5)	33,20

T1	T2	Langtext	T3		
200		4 - Boden der Verkehrsflächen			
		4.1 - Bodenabtrag Verkehrsflächen			
		Boden für Verkehrsfläche lösen, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03
			Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	26,50	24,50	22,50
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	32,90	30,90	28,90
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	42,50	40,50	38,50

T1	T2	Langtext	T3		
202		Boden für Verkehrsfläche lösen von Hand, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03
			Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01		90,80	92,30	93,00
	02		113,00	114,00	116,00
	03		139,00	140,00	141,00

T1	T2	Langtext	T3		
204		Boden für Verkehrsfläche lösen, fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01		33,50	31,50	29,50
	02		39,90	37,90	35,90
	03		49,60	47,60	45,60

T1	T2	Langtext	T3		
206		Boden für Verkehrsfläche lösen, fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01		38,10	36,10	34,10
	02		44,50	42,50	40,50
	03		54,20	52,20	50,20

T1	T2	Langtext	T3		
208		Boden für Verkehrsfläche lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	28,50	26,50	24,50
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	34,90	32,90	30,90
03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	44,50	42,50	40,50	

T1	T2	Langtext	T3		
210		Boden für Verkehrsfläche lösen von Hand , laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03
			Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01		93,00	93,70	95,10
	02		116,00	117,00	118,00
	03		141,00	142,00	145,00
		Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/fein- körniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),			
		Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),			
		Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),			

T1	T2	Langtext	T3		
220		4.2 - Bodeneinbau Verkehrsflächen			
		Seitlich lagernden Boden als Unterbau für Verkehrsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m ² , Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	22,30	19,30	15,90
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	22,90	20,00	16,50
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	24,60	21,70	18,20

T1	T2	Langtext	T3		
222		Seitlich lagernden Boden als Unterbau für Verkehrsfläche einbauen von Hand, lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m², Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			67,30	73,70	80,20
			67,80	74,20	80,70
	01	Homogenbereich 1, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),			
	02	Homogenbereich 2, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),			
	03	Homogenbereich 3, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),			

T1	T2	Langtext	T3		
224		Lagernden Boden fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, als Unterbau für Verkehrsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m², Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03
			Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
	01		29,30	26,40	22,90
	02		29,80	26,90	23,40
	03		31,60	28,70	25,20

T1	T2	Langtext	T3		
226	01	Lagernden Boden fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, als Unterbau für Verkehrsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
02	Homogenbereich 1, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),				
03	Homogenbereich 2, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),				
03	Homogenbereich 3, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),				
228	01	Boden als Unterbau für Verkehrsfläche liefern, einbauen, lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
01	Homogenbereich 1, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),				

T1	T2	Langtext	T3		
230		Boden als Unterbau für Verkehrsfläche liefern, einbauen von Hand , lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m ² , Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03
			Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/fein- körniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	98,10	95,10	91,70
232		Stoffe als Unterbau für Verkehrsfläche liefern, einbauen, lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m ² ,	01	02	03
			Recycling- Baustoff (RC)	Kies-Sand- Gemisch	Schotter-Splitt- Brechsand- Gemisch
			EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
	01	Einbaudicke bis 30 cm,	60,60	57,20	64,30
	02	Einbaudicke über 30 bis 50 cm,	57,50	54,30	60,70
	03	Einbaudicke über 50 bis 80 cm,	51,50	48,50	57,90
234		Stoffe als Unterbau für Verkehrsfläche liefern, einbauen von Hand , lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m ² ,	01	02	03
			Recycling- Baustoff (RC)	Kies-Sand- Gemisch	Schotter-Splitt- Brechsand- Gemisch
			EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
	01	Einbaudicke bis 30 cm,	131,00	127,00	134,00
	02	Einbaudicke über 30 bis 50 cm,	128,00	125,00	130,00
	03	Einbaudicke über 50 bis 80 cm,	125,00	119,00	128,00

T1	T2	Langtext	T3		
240		4.3 - Bodenabtrag und -einbau Verkehrsflächen			
		Boden lösen, fördern, als Unterbau für Verkehrsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03
			Förderweg		
			bis 50 m	über 50 bis 500 m	über 500 bis 1000 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	32,70	39,60	44,30
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	38,50	45,60	50,20
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	48,30	55,20	60,00

T1	T2	Langtext	T3												
300		5 - Boden der Vegetationsflächen Hinweis: Oberbodenlieferung und -bearbeitung siehe LB 620 Landschaftsbauarbeiten 5.1 - Bodenabtrag Vegetationsflächen													
		Boden für Vegetationsfläche nach Abtrag des Oberbodens lösen, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Abtragstiefe</td></tr><tr><td>bis 0,3 m</td><td>über 0,3 bis 0,5 m</td><td>über 0,5 bis 0,8 m</td></tr><tr><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td></tr></table>	01	02	03	Abtragstiefe			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	02	03												
	Abtragstiefe														
	bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m												
EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3													
01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	25,30	22,80	20,20											
02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	31,70	29,20	26,60											
03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	41,40	38,90	36,20											

T1	T2	Langtext	T3		
302		Boden für Vegetationsfläche nach Abtrag des Oberbodens lösen von Hand, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01		89,70	90,60	92,10
	02		112,00	112,00	114,00
	03		138,00	139,00	140,00

T1	T2	Langtext	T3		
304					
			01	02	03
			Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
01		Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/fein- körniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	32,30	29,70	27,20
02		Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	38,70	36,10	33,60
03		Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	48,40	45,80	43,30

T1	T2	Langtext	T3		
306		Boden für Vegetationsfläche nach Abtrag des Oberbodens lösen, fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03
			Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01		37,00	34,40	31,80
	02		43,40	40,80	38,20
	03		53,00	50,50	47,90

T1	T2	Langtext	T3		
308		Boden für Vegetationsfläche nach Abtrag des Oberbodens lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03
			Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	26,10	24,20	22,20
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	32,60	30,60	28,60
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	42,20	40,20	38,20

T1	T2	Langtext	T3		
310		Boden für Vegetationsfläche nach Abtrag des Oberbodens lösen von Hand, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01		90,70	91,40	92,80
	02		112,00	114,00	116,00
	03		139,00	140,00	142,00

T1	T2	Langtext	T3		
320		5.2 - Bodeneinbau Vegetationsflächen			
		Seitlich lagernden Boden als Unterbau für Vegetationsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	20,00	17,00	13,50
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	20,50	17,60	14,10
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	22,30	19,30	15,90

T1	T2	Langtext	T3		
322		Seitlich lagernden Boden als Unterbau für Vegetationsfläche einbauen von Hand, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01		64,90	71,30	77,90
	02		65,50	71,90	78,40
	03		67,30	73,70	80,20

T1	T2	Langtext	T3		
324		Lagernden Boden fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, als Unterbau für Vegetationsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01		26,90	24,00	20,50
	02		27,50	24,60	21,10
	03		29,30	26,40	22,90

T1	T2	Langtext	T3		
326		Lagernden Boden fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, als Unterbau für Vegetationsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03
			Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01		31,60	28,70	25,20
	02		32,10	29,30	25,70
	03		33,90	31,00	27,50

T1	T2	Langtext	T3		
328		Boden als Unterbau für Vegetationsfläche liefern, einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	25,70	22,90	19,30
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	27,10	24,20	20,70
03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	28,40	25,40	21,90	

T1	T2	Langtext	T3		
330		Boden als Unterbau für Vegetationsfläche liefern, einbauen von Hand, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01		95,70	92,80	89,30
	02		97,00	94,10	90,60
	03	Homogenbereich 3, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	98,30	95,30	91,90

T1	T2	Langtext	T3		
340		5.3 - Bodenabtrag und -einbau Vegetationsflächen			
		Boden lösen, fördern, als Unterbau für Vegetationsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03
			Förderweg		
			bis 50 m	über 50 bis 500 m	über 500 bis 1000 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	30,30	37,30	42,00
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	36,20	43,30	47,90
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	45,90	52,90	57,50

T1	T2	Langtext	T3			
400		6 - Boden der Gräben				
		6.1 - Bodenaushub Rohrleitungsgräben				
		Boden für Rohrleitungsgräben lösen, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,				
			01	02	03	04
			Aushubtiefe	Graben mit geböschten Wänden, Aushubtiefe		
			bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	29,50	30,80	33,70	39,20
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	41,30	42,10	44,80	50,40
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	47,30	47,70	50,40	55,80

T1	T2	Langtext	T3														
			<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe</td></tr><tr><td>über 1,25 bis 1,75 m</td><td>über 1,75 bis 2,5 m</td><td>über 2,5 bis 3,5 m</td></tr><tr><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td></tr></table>			05	06	07	Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe			über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
05	06	07															
Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe																	
über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m															
EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3															
01		Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/fein- körniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	32,40	35,40	41,30												
02		Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	44,30	47,30	53,00												
03		Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	50,10	53,00	58,70												

T1	T2	Langtext	T3																							
402		Boden für Rohrleitungsgraben lösen von Hand, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td>Aushubtiefe</td><td>Graben mit geböschten Wänden, Aushubtiefe</td><td>Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe</td></tr><tr><td>bis 1,25 m</td><td>über 1,25 bis 1,75 m</td><td>über 1,25 bis 1,75 m</td></tr><tr><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>97,70</td><td>104,00</td><td>107,00</td></tr><tr><td>118,00</td><td>124,00</td><td>128,00</td></tr><tr><td>142,00</td><td>147,00</td><td>152,00</td></tr></table>			01	02	03	Aushubtiefe	Graben mit geböschten Wänden, Aushubtiefe	Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe	bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,75 m	über 1,25 bis 1,75 m	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	97,70	104,00	107,00	118,00	124,00	128,00	142,00	147,00	152,00
			01	02	03																					
			Aushubtiefe	Graben mit geböschten Wänden, Aushubtiefe	Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe																					
			bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,75 m	über 1,25 bis 1,75 m																					
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3																					
			97,70	104,00	107,00																					
			118,00	124,00	128,00																					
			142,00	147,00	152,00																					
			01	Homogenbereich 1, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),																						
			02	Homogenbereich 2, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),																						
03	Homogenbereich 3, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),																									

T1	T2	Langtext	T3			
404		Boden für Rohrleitungsgraben lösen, fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,				
			01	02	03	04
			Aushubtiefe	Graben mit geböschten Wänden, Aushubtiefe		
			bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	37,70	39,00	41,90	47,40
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	49,50	50,20	53,00	58,50
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	55,30	55,90	58,50	63,80

T1	T2	Langtext	T3														
			<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe</td></tr><tr><td>über 1,25 bis 1,75 m</td><td>über 1,75 bis 2,5 m</td><td>über 2,5 bis 3,5 m</td></tr><tr><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td></tr></table>			05	06	07	Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe			über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
05	06	07															
Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe																	
über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m															
EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3															
01		Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/fein- körniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	40,50	43,60	49,50												
02		Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	52,50	55,30	61,20												
03		Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	58,30	61,20	66,90												

T1	T2	Langtext	T3			
406		Boden für Rohrleitungsgraben lösen, fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,				
			01	02	03	04
			Aushubtiefe	Graben mit geböschten Wänden, Aushubtiefe		
			bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01		43,50	44,70	47,70	53,10
	02	Homogenbereich 2, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	55,20	56,10	58,90	64,40
	03	Homogenbereich 3, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	61,20	61,60	64,40	69,70

T1	T2	Langtext	T3														
			<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe</td></tr><tr><td>über 1,25 bis 1,75 m</td><td>über 1,75 bis 2,5 m</td><td>über 2,5 bis 3,5 m</td></tr><tr><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td></tr></table>			05	06	07	Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe			über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
05	06	07															
Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe																	
über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m															
EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3															
01		Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/fein- körniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	46,40	49,50	55,20												
02		Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	58,30	61,20	67,00												
03		Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	64,20	67,00	72,80												

T1	T2	Langtext	T3			
408		Boden für Rohrleitungsgraben lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020, 01 Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4), 02 Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5), 03 Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	01	02	03	04
			Aushubtiefe	Graben mit geböschten Wänden, Aushubtiefe		
			bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
			30,70	31,80	35,40	42,10
			42,40	45,90	46,50	53,20
			48,40	51,60	52,20	58,70

T1	T2	Langtext	T3														
			<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe</td></tr><tr><td>über 1,25 bis 1,75 m</td><td>über 1,75 bis 2,5 m</td><td>über 2,5 bis 3,5 m</td></tr><tr><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td></tr></table>			05	06	07	Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe			über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
05	06	07															
Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe																	
über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m															
EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3															
01		Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/fein- körniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	33,50	37,20	44,30												
02		Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	48,40	48,90	56,10												
03		Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	54,20	54,90	61,80												

T1	T2	Langtext	T3		
410		Boden für Rohrleitungsgraben lösen von Hand , laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03
			Aushubtiefe	Graben mit geböschten Wänden, Aushubtiefe	Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe
			bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,75 m	über 1,25 bis 1,75 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	99,80	106,00	109,00
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	120,00	126,00	130,00
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	144,00	150,00	156,00

T1	T2	Langtext	T3		
420		6.2 - Bodenaushub Kabelgräben			
		Boden für Kabelgraben lösen, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03
			Aushubtiefe		
			bis 0,4 m	über 0,4 bis 0,6 m	über 0,6 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	30,00	33,00	36,00
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	42,10	45,00	48,00
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	48,00	51,00	54,10

T1	T2	Langtext	T3		
422		Boden für Kabelgraben lösen von Hand, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Aushubtiefe		
			bis 0,4 m	über 0,4 bis 0,6 m	über 0,6 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01		94,20	94,90	95,40
	02		116,00	117,00	118,00
	03		140,00	141,00	142,00

T1	T2	Langtext	T3		
424		Boden für Kabelgraben lösen, fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03
			Aushubtiefe		
			bis 0,4 m	über 0,4 bis 0,6 m	über 0,6 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	38,20	41,20	44,20
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	50,20	53,10	56,20
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	56,20	59,20	62,30

T1	T2	Langtext	T3		
426		Boden für Kabelgraben lösen, fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03
			Aushubtiefe		
			bis 0,4 m	über 0,4 bis 0,6 m	über 0,6 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01		44,10	46,90	50,00
	02		56,10	59,00	62,10
	03		62,10	65,00	68,00

T1	T2	Langtext	T3		
428		Boden für Kabelgraben lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Aushubtiefe		
			bis 0,4 m	über 0,4 bis 0,6 m	über 0,6 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	31,30	32,00	33,00
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	45,00	45,90	46,80
03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	52,20	53,10	54,10	

T1	T2	Langtext	T3		
430		Boden für Kabelgraben lösen von Hand , laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03
			Aushubtiefe		
			bis 0,4 m	über 0,4 bis 0,6 m	über 0,6 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	96,30	97,00	97,70
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	118,00	119,00	120,00
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	141,00	142,00	144,00

T1	T2	Langtext	T3		
440		6.3 - Bodenaushub Suchgräben			
		Boden für Suchgraben lösen von Hand , seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Aushubtiefe		
			bis 0,8 m	über 0,8 bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,75 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	90,10	92,80	102,00
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	111,00	112,00	117,00
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	130,00	133,00	139,00

T1	T2	Langtext	T3		
442		Boden für Suchgraben lösen von Hand , laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			
			01	02	03
			Aushubtiefe		
			bis 0,8 m	über 0,8 bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,75 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	92,20	94,70	111,00
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	112,00	114,00	126,00
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	133,00	137,00	149,00
		6.4 - Hindernisse in Gräben			
			01		
450		Hindernis in Graben abbrechen, laden,	EUR/m3		
	01	aus Mauerwerk	69,90		
	02	aus Beton	75,80		
	03	aus Stahlbeton	93,20		
452			01		
		Hindernis in Graben abbrechen von Hand , laden,	EUR/m3		
	01	aus Mauerwerk	129,00		
	02	aus Beton	134,00		
	03	aus Stahlbeton	233,00		

T1	T2	Langtext	T3
454		Sicherung kreuzender oder parallel verlaufender Leitungen/Kabel einschl. Behinderungen beim Aushub,	01
			EUR/m
	01	Druckrohr-/Freispiegelleitung in Betrieb bis DN 200	14,00
	02	Elektro-/Fernmeldekabel in Betrieb	9,35
	03	Elektro-/Fernmeldekabelbündel in Betrieb	16,30
6.5 - Bodeneinbau in Gräben			
460		Seitlich lagernden Boden als Hauptverfüllung DIN EN 1610, in Gräben einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01
			02
			03
			04
			Verdichtungsgrad
			Behinderung durch Verbau, Verdichtungsgrad
			DPr 0,92 bis 0,95
			DPr 0,96 bis 0,98
			DPr 0,92 bis 0,95
			DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3
			EUR/m3
			EUR/m3
			EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	23,30
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	24,50
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	27,90
			30,30
			32,00
			34,40

T1	T2	Langtext	T3			
462		Seitlich lagernden Boden als Hauptverfüllung DIN EN 1610, in Gräben einbauen von Hand, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,				
			01	02	03	04
			Verdichtungsgrad		Behinderung durch Verbau, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01		82,70	85,10	86,80	89,10
	02		83,90	86,20	88,00	90,30
	03		87,50	89,80	91,50	93,90

T1	T2	Langtext	T3			
464		Lagernden Boden fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, als Hauptverfüllung DIN EN 1610, in Graben einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,				
			01	02	03	04
			Verdichtungsgrad		Behinderung durch Verbau, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	31,50	33,70	35,60	37,90
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	32,70	35,00	36,80	39,10
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	36,10	38,40	40,20	42,50

T1	T2	Langtext	T3			
466		Lagernden Boden fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, als Hauptverfüllung DIN EN 1610, in Graben einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03	04
			Verdichtungsgrad		Behinderung durch Verbau, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	37,30	39,60	41,40	43,70
	02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	38,40	40,80	42,50	44,80
	03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	42,00	44,30	46,10	48,40

T1	T2	Langtext	T3																														
468	01	Homogenbereich 1 , grobkörniger/gemischtkörniger/fein-körniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Einbau von Hand</td></tr><tr><td></td><td>Behinderung durch Verbau</td><td></td><td>Behinderung durch Verbau</td></tr><tr><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>29,20</td><td>33,20</td><td>98,80</td><td>103,00</td></tr></table>				01	02	03	04			Einbau von Hand			Behinderung durch Verbau		Behinderung durch Verbau	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	29,20	33,20	98,80	103,00							
			01	02	03	04																											
					Einbau von Hand																												
				Behinderung durch Verbau		Behinderung durch Verbau																											
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3																											
			29,20	33,20	98,80	103,00																											
			02	Homogenbereich 2 , ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	<table><tr><td>31,50</td><td>35,60</td><td>102,00</td><td>111,00</td></tr></table>				31,50	35,60	102,00	111,00																					
					31,50	35,60	102,00	111,00																									
					03	Homogenbereich 3 , gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	<table><tr><td>33,80</td><td>37,90</td><td>106,00</td><td>114,00</td></tr></table>				33,80	37,90	106,00	114,00																			
							33,80	37,90	106,00	114,00																							
470	Stoffe liefern, als Hauptverfüllung DIN EN 1610, in Graben einbauen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad DPr 0,92 bis 0,95,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Recycling-Baustoff (RC)</td><td>Kies-Sand-Gemisch</td><td>Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch</td></tr><tr><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>59,40</td><td>56,00</td><td>65,30</td></tr><tr><td>63,60</td><td>60,10</td><td>69,40</td></tr><tr><td>133,00</td><td>126,00</td><td>137,00</td></tr><tr><td>137,00</td><td>129,00</td><td>140,00</td></tr></table>					01	02	03				Recycling-Baustoff (RC)	Kies-Sand-Gemisch	Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	59,40	56,00	65,30	63,60	60,10	69,40	133,00	126,00	137,00	137,00	129,00	140,00			
		01					02	03																									
		Recycling-Baustoff (RC)					Kies-Sand-Gemisch	Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch																									
		EUR/m3					EUR/m3	EUR/m3																									
		59,40					56,00	65,30																									
		63,60	60,10	69,40																													
		133,00	126,00	137,00																													
		137,00	129,00	140,00																													
		01	ohne Angabe,																														
02	Behinderung durch Verbau,																																
				03	Einbau von Hand,																												
						04	Einbau von Hand, Behinderung durch Verbau,																										

T1	T2	Langtext	T3
		7 - Sonstige Leistungen	
		7.1 - Planum herstellen, Gründungssohle verdichten	
600		Planum der Gründungssohle herstellen,	01
			EUR/m2
	01	in Baugruben, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3 cm, verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2	2,10
	02	in Baugruben, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3 cm, verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 60 MN/m2	2,55
	03	in Fundamentgräben, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3 cm, verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2	2,95
602	04	in Fundamentgräben, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3 cm, verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 60 MN/m2	3,35
		Gründungssohle verdichten,	01
			EUR/m2
	01	in Baugruben, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2	0,74
	02	in Baugruben, Verformungsmodul EV2 mind. 60 MN/m2	0,95
604	03	in Fundamentgräben, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2	1,50
	04	in Fundamentgräben, Verformungsmodul EV2 mind. 60 MN/m2	1,80
		Planum für Verkehrsfläche herstellen,	01
			EUR/m2
	01	zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3 cm, verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2	2,70
606		Planum für Verkehrsfläche verdichten,	01
			EUR/m2
	01	Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2	0,95
608		Planum unter Vegetationsfläche herstellen,	01
			EUR/m2
	01	zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3 cm, verdichten	1,50

T1	T2	Langtext	T3																														
610	01	Planum unter Vegetationsfläche verdichten, ohne Angabe	<table><tr><td colspan="6">01</td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="6">0,58</td></tr></table>	01												EUR/m2						0,58											
			01																														
			EUR/m2																														
0,58																																	
7.2 - Bodentransport																																	
620	01	Boden des Auftraggebers (AG) transportieren und lagern, ohne Angabe,	<table><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td></tr><tr><td colspan="6">Transportweg</td></tr><tr><td>über 50 bis 500 m</td><td>über 500 bis 1000 m</td><td>über 1000 bis 5000 m</td><td>über 5000 bis 10000 m</td><td>über 10000 bis 20000 m</td><td>über 20000 bis 30000 m</td></tr><tr><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>7,10</td><td>8,30</td><td>12,30</td><td>16,20</td><td>22,60</td><td>30,20</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Transportweg						über 50 bis 500 m	über 500 bis 1000 m	über 1000 bis 5000 m	über 5000 bis 10000 m	über 10000 bis 20000 m	über 20000 bis 30000 m	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	7,10	8,30	12,30	16,20	22,60	30,20
			01	02	03	04	05	06																									
			Transportweg																														
			über 50 bis 500 m	über 500 bis 1000 m	über 1000 bis 5000 m	über 5000 bis 10000 m	über 10000 bis 20000 m	über 20000 bis 30000 m																									
EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3																												
7,10	8,30	12,30	16,20	22,60	30,20																												
622	01	Gelagerten Boden des Auftraggebers (AG) laden, transportieren und lagern, ohne Angabe,	<table><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td></tr><tr><td colspan="6">Transportweg</td></tr><tr><td>über 50 bis 500 m</td><td>über 500 bis 1000 m</td><td>über 1000 bis 5000 m</td><td>über 5000 bis 10000 m</td><td>über 10000 bis 20000 m</td><td>über 20000 bis 30000 m</td></tr><tr><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>18,70</td><td>23,90</td><td>27,90</td><td>31,90</td><td>39,30</td><td>46,80</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Transportweg						über 50 bis 500 m	über 500 bis 1000 m	über 1000 bis 5000 m	über 5000 bis 10000 m	über 10000 bis 20000 m	über 20000 bis 30000 m	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	18,70	23,90	27,90	31,90	39,30	46,80
			01	02	03	04	05	06																									
			Transportweg																														
			über 50 bis 500 m	über 500 bis 1000 m	über 1000 bis 5000 m	über 5000 bis 10000 m	über 10000 bis 20000 m	über 20000 bis 30000 m																									
EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3																												
18,70	23,90	27,90	31,90	39,30	46,80																												
7.3 - Sandbett, Kabelwarnband																																	
630	01	Sandbettung und -überdeckung für Kabel, Auflagerdicke mind. 10 cm, Überdeckung mind. 10 cm	<table><tr><td colspan="6">01</td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6">EUR/m3</td></tr><tr><td colspan="6">47,00</td></tr></table>	01												EUR/m3						47,00											
			01																														
			EUR/m3																														
47,00																																	
632	01	Markieren der Kabeltrasse mit Warnband, ohne Angabe	<table><tr><td colspan="6">01</td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6">EUR/m</td></tr><tr><td colspan="6">0,84</td></tr></table>	01												EUR/m						0,84											
			01																														
			EUR/m																														
0,84																																	

T1	T2	Langtext	T3																		
640		7.4 - Kabelschutzrohre																			
		Kabelschutzrohr aus PVC-U DIN 8061 in vorhandenen Graben, Abmessungen DIN 16873,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Nenndurchmesser DN</td></tr><tr><td>50</td><td>75</td><td>110</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>6,40</td><td>10,10</td><td>14,50</td></tr><tr><td>7,05</td><td>11,40</td><td>16,30</td></tr></table>	01	02	03	Nenndurchmesser DN			50	75	110	EUR/m	EUR/m	EUR/m	6,40	10,10	14,50	7,05	11,40	16,30
	01	02	03																		
	Nenndurchmesser DN																				
	50	75	110																		
	EUR/m	EUR/m	EUR/m																		
	6,40	10,10	14,50																		
	7,05	11,40	16,30																		
	01	einlagig,																			
	02	mehrlagig mit Abstandhaltern,																			
	7.5 - Grabenverbau																				
	Grabenverbau DIN 4124, einschl. vorhalten und wieder beseitigen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Höhe Verbau</td></tr><tr><td>bis 3 m</td><td>über 3 bis 4 m</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>40,10</td><td>53,60</td></tr><tr><td>23,40</td><td>32,10</td></tr></table>	01	02	Höhe Verbau		bis 3 m	über 3 bis 4 m	EUR/m2	EUR/m2	40,10	53,60	23,40	32,10							
01	02																				
Höhe Verbau																					
bis 3 m	über 3 bis 4 m																				
EUR/m2	EUR/m2																				
40,10	53,60																				
23,40	32,10																				
01	als waagerechter/senkrechter Normverbau,																				
02	mit Grabenverbaugerät DIN EN 13331-1,																				

T1	T2	Langtext	T3	
001		1 - Standardbeschreibungen		
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z.B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	<table><tr><td>01</td></tr></table>	01
	01			
02	Standardbeschreibung 41: Erd- und Verbauarbeiten werden gesondert vergütet.			

T1	T2	Langtext	T3							
010	01	2 - Ausbau von Entwässerungsleitungen/-anlagen/ -bauteilen								
		2.1 - Ausbau von Entwässerungskanälen/-leitungen								
		Steinzeugrohrleitung ausbauen,	01	02	03	04	05	06		
		DN								
		100 bis 150	200	250	300	350	400			
		EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m			
		8,45	9,35	12,30	14,90	17,30	21,70			
		Beton-/Stahlbetonrohrleitung ausbauen,	01	02	03	04	05	06		
		DN								
		300	400	500	600	800	1000			
		EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m			
		14,90	21,70	34,70	47,10	71,50	98,30			
		Kunststoffrohrleitung ausbauen,	01	02	03	04	05	06		
		DN/OD								
		110	125	160	200	250	315			
		EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m			
		6,15	7,50	9,35	12,30	15,50	18,50			
		Faserzementrohrleitung ausbauen,	01	02	03	04	05	06		
		DN								
		150	200	250	300	350	400			
		EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m			
		9,35	11,00	15,50	17,30	18,50	21,70			
		Gusseisenrohrleitung ausbauen,	01	02	03	04	05	06		
		DN								
100	125	150	200	250	300					
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m					
2,55	3,15	3,75	4,95	6,15	7,50					

T1	T2	Langtext	T3																					
		2.2 - Abbruch von Schächten und Schachtbauteilen																						
020	01	Schachtunterteil aus Beton ausbauen, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">DN</td></tr><tr><td>1000</td><td>1200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>37,20</td><td>49,50</td></tr></table>	01	02	DN		1000	1200	EUR/St	EUR/St	37,20	49,50											
			01	02																				
			DN																					
			1000	1200																				
			EUR/St	EUR/St																				
37,20	49,50																							
022	01	Schachtbauteil aus Beton ausbauen, DN 1000/DN 1200,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Bauhöhe</td></tr><tr><td>bis 250 mm</td><td>über 250 bis 500 mm</td><td>über 500 bis 1000 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>21,70</td><td>31,00</td><td>49,50</td></tr></table>	01	02	03	Bauhöhe			bis 250 mm	über 250 bis 500 mm	über 500 bis 1000 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	21,70	31,00	49,50						
			01	02	03																			
			Bauhöhe																					
			bis 250 mm	über 250 bis 500 mm	über 500 bis 1000 mm																			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																			
21,70	31,00	49,50																						
024	01 02 03	Entwässerungskanalschacht/-bauwerk aus Stahlbeton/Beton abbrechen, Sohle, Wand, Decke,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="2">Dicke</td><td></td></tr><tr><td>bis 20 cm</td><td>über 20 bis 30 cm</td><td></td></tr><tr><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>79,90</td></tr><tr><td>119,00</td><td>125,00</td><td>—</td></tr><tr><td>98,00</td><td>105,00</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	Dicke			bis 20 cm	über 20 bis 30 cm		EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	—	—	79,90	119,00	125,00	—	98,00	105,00	—
			01	02	03																			
			Dicke																					
			bis 20 cm	über 20 bis 30 cm																				
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3																			
			—	—	79,90																			
			119,00	125,00	—																			
98,00	105,00	—																						
026	01	Entwässerungskanalschacht/-bauwerk aus Kanalklinkern/Kanalschachtklinkern abbrechen, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Dicke</td></tr><tr><td>bis 24 cm</td><td>über 24 bis 36,5 cm</td></tr><tr><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>92,80</td><td>99,00</td></tr></table>	01	02	Dicke		bis 24 cm	über 24 bis 36,5 cm	EUR/m3	EUR/m3	92,80	99,00											
			01	02																				
			Dicke																					
			bis 24 cm	über 24 bis 36,5 cm																				
			EUR/m3	EUR/m3																				
92,80	99,00																							
028	01	Gerinne und Auftritt aus Beton/Zementestrich/ Kanalklinkern/Steinzeugschalen abbrechen, in Entwässerungskanalschacht/-bauwerk,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Fläche</td></tr><tr><td>bis 1 m2</td><td>über 1 bis 2,5 m2</td><td>über 2,5 bis 5 m2</td><td>über 5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>174,00</td><td>231,00</td><td>336,00</td><td>93,50</td></tr></table>	01	02	03	04	Fläche				bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	174,00	231,00	336,00	93,50	
			01	02	03	04																		
			Fläche																					
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 m2																		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																		
174,00	231,00	336,00	93,50																					

T1	T2	Langtext	T3																														
030		Untersturz mit Rohren und Formstücken ausbauen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">DN</td></tr><tr><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>95,90</td><td>129,00</td></tr><tr><td>33,30</td><td>38,70</td></tr></table>	01	02	DN		150	200	EUR/m	EUR/m	95,90	129,00	33,30	38,70																		
	01		02																														
	DN																																
	150		200																														
	EUR/m		EUR/m																														
95,90	129,00																																
33,30	38,70																																
01	außenliegend einschl. Betonummantelung,																																
02	innenliegend,																																
032		Schachtabdeckung mit Rahmen ausbauen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Klasse</td></tr><tr><td>A 15</td><td>B 125</td><td>D 400</td><td>E 600</td><td>F 900</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>21,70</td><td>29,60</td><td>43,30</td><td>49,50</td><td>58,90</td></tr><tr><td>25,40</td><td>37,00</td><td>53,00</td><td>62,40</td><td>67,10</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Klasse					A 15	B 125	D 400	E 600	F 900	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	21,70	29,60	43,30	49,50	58,90	25,40	37,00	53,00	62,40	67,10
	01		02	03	04	05																											
	Klasse																																
	A 15		B 125	D 400	E 600	F 900																											
	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																											
21,70	29,60	43,30	49,50	58,90																													
25,40	37,00	53,00	62,40	67,10																													
01	lichte Weite Deckelöffnung bis 700 mm,																																
02	lichte Weite Deckelöffnung über 700 bis 1010 mm,																																
2.3 - Ausbau von Abläufen und Rinnen																																	
034		Ablauf (Hofablauf) aus Betonteilen ausbauen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>40,20</td></tr></table>	01		EUR/St	40,20																										
	01																																
	EUR/St																																
40,20																																	
01	ohne Angabe																																
036		Straßenablauf aus Betonteilen ausbauen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>43,10</td></tr></table>	01		EUR/St	43,10																										
	01																																
	EUR/St																																
43,10																																	
01	ohne Angabe																																
038		Aufsatz für Ablauf mit Rahmen ausbauen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="3">Straßenablauf Abmessungen</td><td>Hofablauf</td></tr><tr><td>bis 400/400 mm</td><td>über 400/400 bis 600/600 mm</td><td>über 600/600 mm</td><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>40,20</td><td>43,30</td><td>49,50</td><td>30,40</td></tr></table>	01	02	03	04	Straßenablauf Abmessungen			Hofablauf	bis 400/400 mm	über 400/400 bis 600/600 mm	über 600/600 mm		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	40,20	43,30	49,50	30,40										
	01		02	03	04																												
	Straßenablauf Abmessungen			Hofablauf																													
	bis 400/400 mm		über 400/400 bis 600/600 mm	über 600/600 mm																													
	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St																												
40,20	43,30	49,50	30,40																														
01	ohne Angabe,																																
040		Entwässerungs-/Kastenrinne ausbauen, einschl. Betonaufleger,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>74,30</td></tr><tr><td>100,00</td></tr><tr><td>141,00</td></tr></table>	01		EUR/m	74,30	100,00	141,00																								
	01																																
	EUR/m																																
	74,30																																
100,00																																	
141,00																																	
01	Rinnenkörperquerschnitt bis 300 cm2																																
02	Rinnenkörperquerschnitt über 300 bis 500 cm2																																
03	Rinnenkörperquerschnitt über 500 cm2																																

T1	T2	Langtext	T3		
042		Abdeckung der Entwässerungs-/Kastenrinne ausbauen,	01	02	03
			Nennweite		
			100 mm	150 mm	200 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
			7,25	—	—
			8,45	15,10	21,30
			10,30	17,90	22,80
		01 Stegrost aus Stahl,			
		02 Gitterrost aus Stahl,			
		03 Rost aus Gusseisen,			

T1	T2	Langtext	T3					
050		3 - Entwässerungskanäle/-leitungen aus Rohren und Formstücken						
		3.1 - Steinzeug						
		Steinzeugrohr DIN EN 295-1, für Abwasserleitung DIN EN 1610,						
			01	02	03	04	05	06
			DN					
			100 bis 150	200	250	300	350	400
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Verbindungssystem F, in vorhandenen Gräben ohne Verbau,	36,20	—	—	—	—	—
	02	Verbindungssystem F, in vorhandenen Gräben mit Verbau,	39,40	—	—	—	—	—
	03	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 160, in vorhandenen Gräben ohne Verbau,	—	51,10	76,90	95,10	136,00	160,00
	04	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 160, in vorhandenen Gräben mit Verbau,	—	55,10	80,80	100,00	146,00	169,00
	05	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 200, in vorhandenen Gräben ohne Verbau,	—	—	—	—	162,00	187,00
	06	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 200, in vorhandenen Gräben mit Verbau,	—	—	—	—	171,00	197,00
	07	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 240, in vorhandenen Gräben ohne Verbau,	—	58,90	93,20	117,00	—	—
08	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 240, in vorhandenen Gräben mit Verbau,	—	62,80	97,10	123,00	—	—	
09	Verbindungssystem E, in vorhandenen Gräben ohne Verbau,	36,20	—	—	—	—	—	
10	Verbindungssystem E, in vorhandenen Gräben mit Verbau,	39,40	—	—	—	—	—	
11	Verbindungssystem E, Tragfähigkeitsklasse 240, in vorhandenen Gräben ohne Verbau,	—	51,10	76,90	95,10	—	—	
12	Verbindungssystem E, Tragfähigkeitsklasse 240, in vorhandenen Gräben mit Verbau,	—	55,10	80,80	100,00	—	—	
054		Rohrschnitt an Abwasserleitung aus Steinzeugrohr,						
			01	02	03	04	05	06
			DN					
			100 bis 150	200	250	300	350	400
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	ohne Angabe,	4,55	6,45	9,10	12,90	15,50	19,30

T1	T2	Langtext	T3																																																																																																																																																																																										
060		Bogen für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Steinzeugrohr DIN EN 295-1, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">DN</td></tr><tr><td>100 bis 150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>25,20</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>72,50</td><td>96,40</td><td>125,00</td></tr><tr><td>—</td><td>85,40</td><td>133,00</td><td>217,00</td></tr><tr><td>01</td><td>Verbindungssystem F, 15/30/45 Grad,</td><td>25,20</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>02</td><td>Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 160, 15/30/45 Grad,</td><td>—</td><td>72,50</td><td>96,40</td><td>125,00</td></tr><tr><td>03</td><td>Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 240, 15/30/45 Grad,</td><td>—</td><td>85,40</td><td>133,00</td><td>217,00</td></tr><tr><td>04</td><td>Verbindungssystem E, 15/30/45 Grad,</td><td>25,20</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>05</td><td>Verbindungssystem E, Tragfähigkeitsklasse 240, 15/30/45 Grad,</td><td>—</td><td>66,00</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="7">062</td><td></td><td>Abzweig, 45 Grad, für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Steinzeugrohr DIN EN 295-1, in vorhandenen Gräben,</td><td colspan="6"><table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>100/100</td><td>125/100 bis 125/125</td><td>150/100 bis 150/150</td><td>200/100 bis 200/200</td><td>250/200</td><td>300/200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>20,10</td><td>26,00</td><td>31,10</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>32,40</td><td>63,40</td><td>97,10</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>53,00</td><td>104,00</td><td>141,00</td></tr><tr><td>01</td><td>Verbindungssystem F/F,</td><td>20,10</td><td>26,00</td><td>31,10</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>02</td><td>Verbindungssystem C/C, C/F, Tragfähigkeitsklasse 160,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>32,40</td><td>63,40</td></tr><tr><td>03</td><td>Verbindungssystem C/C, C/F, Tragfähigkeitsklasse 240,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>53,00</td><td>104,00</td></tr><tr><td>04</td><td>Verbindungssystem E/E,</td><td>20,10</td><td>—</td><td>28,50</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>05</td><td>Verbindungssystem E/E, Tragfähigkeitsklasse 240,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>40,70</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="5">064</td><td></td><td>Kompaktabzweig, 45 Grad, für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Steinzeugrohr DIN EN 295-1, in vorhandenen Gräben,</td><td colspan="6"><table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">DN</td></tr><tr><td>200/150</td><td>250/150</td><td>300/150</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>47,80</td><td>93,70</td><td>105,00</td></tr><tr><td>60,80</td><td>130,00</td><td>146,00</td></tr></table></td></tr><tr><td>01</td><td>Verbindungssystem C/F, Tragfähigkeitsklasse 160,</td><td>47,80</td><td>93,70</td><td>105,00</td></tr><tr><td>02</td><td>Verbindungssystem C/F, Tragfähigkeitsklasse 240,</td><td>60,80</td><td>130,00</td><td>146,00</td></tr></table></td></tr></table>						01	02	03	04	DN				100 bis 150	200	250	300	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	25,20	—	—	—	—	72,50	96,40	125,00	—	85,40	133,00	217,00	01	Verbindungssystem F, 15/30/45 Grad,	25,20	—	—	—	02	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 160, 15/30/45 Grad,	—	72,50	96,40	125,00	03	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 240, 15/30/45 Grad,	—	85,40	133,00	217,00	04	Verbindungssystem E, 15/30/45 Grad,	25,20	—	—	—	05	Verbindungssystem E, Tragfähigkeitsklasse 240, 15/30/45 Grad,	—	66,00	—	—	062		Abzweig, 45 Grad, für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Steinzeugrohr DIN EN 295-1, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>100/100</td><td>125/100 bis 125/125</td><td>150/100 bis 150/150</td><td>200/100 bis 200/200</td><td>250/200</td><td>300/200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>20,10</td><td>26,00</td><td>31,10</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>32,40</td><td>63,40</td><td>97,10</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>53,00</td><td>104,00</td><td>141,00</td></tr><tr><td>01</td><td>Verbindungssystem F/F,</td><td>20,10</td><td>26,00</td><td>31,10</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>02</td><td>Verbindungssystem C/C, C/F, Tragfähigkeitsklasse 160,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>32,40</td><td>63,40</td></tr><tr><td>03</td><td>Verbindungssystem C/C, C/F, Tragfähigkeitsklasse 240,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>53,00</td><td>104,00</td></tr><tr><td>04</td><td>Verbindungssystem E/E,</td><td>20,10</td><td>—</td><td>28,50</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>05</td><td>Verbindungssystem E/E, Tragfähigkeitsklasse 240,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>40,70</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="5">064</td><td></td><td>Kompaktabzweig, 45 Grad, für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Steinzeugrohr DIN EN 295-1, in vorhandenen Gräben,</td><td colspan="6"><table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">DN</td></tr><tr><td>200/150</td><td>250/150</td><td>300/150</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>47,80</td><td>93,70</td><td>105,00</td></tr><tr><td>60,80</td><td>130,00</td><td>146,00</td></tr></table></td></tr><tr><td>01</td><td>Verbindungssystem C/F, Tragfähigkeitsklasse 160,</td><td>47,80</td><td>93,70</td><td>105,00</td></tr><tr><td>02</td><td>Verbindungssystem C/F, Tragfähigkeitsklasse 240,</td><td>60,80</td><td>130,00</td><td>146,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						100/100	125/100 bis 125/125	150/100 bis 150/150	200/100 bis 200/200	250/200	300/200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	20,10	26,00	31,10	—	—	—	—	—	—	32,40	63,40	97,10	—	—	—	53,00	104,00	141,00	01	Verbindungssystem F/F,	20,10	26,00	31,10	—	—	02	Verbindungssystem C/C, C/F, Tragfähigkeitsklasse 160,	—	—	—	32,40	63,40	03	Verbindungssystem C/C, C/F, Tragfähigkeitsklasse 240,	—	—	—	53,00	104,00	04	Verbindungssystem E/E,	20,10	—	28,50	—	—	05	Verbindungssystem E/E, Tragfähigkeitsklasse 240,	—	—	—	40,70	—	064		Kompaktabzweig, 45 Grad, für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Steinzeugrohr DIN EN 295-1, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">DN</td></tr><tr><td>200/150</td><td>250/150</td><td>300/150</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>47,80</td><td>93,70</td><td>105,00</td></tr><tr><td>60,80</td><td>130,00</td><td>146,00</td></tr></table>						01	02	03	DN			200/150	250/150	300/150	EUR/St	EUR/St	EUR/St	47,80	93,70	105,00	60,80	130,00	146,00	01	Verbindungssystem C/F, Tragfähigkeitsklasse 160,	47,80	93,70	105,00	02	Verbindungssystem C/F, Tragfähigkeitsklasse 240,	60,80	130,00	146,00
	01	02	03	04																																																																																																																																																																																									
	DN																																																																																																																																																																																												
	100 bis 150	200	250	300																																																																																																																																																																																									
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																																																																																																																																																									
	25,20	—	—	—																																																																																																																																																																																									
	—	72,50	96,40	125,00																																																																																																																																																																																									
—	85,40	133,00	217,00																																																																																																																																																																																										
01	Verbindungssystem F, 15/30/45 Grad,	25,20	—	—	—																																																																																																																																																																																								
02	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 160, 15/30/45 Grad,	—	72,50	96,40	125,00																																																																																																																																																																																								
03	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 240, 15/30/45 Grad,	—	85,40	133,00	217,00																																																																																																																																																																																								
04	Verbindungssystem E, 15/30/45 Grad,	25,20	—	—	—																																																																																																																																																																																								
05	Verbindungssystem E, Tragfähigkeitsklasse 240, 15/30/45 Grad,	—	66,00	—	—																																																																																																																																																																																								
062		Abzweig, 45 Grad, für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Steinzeugrohr DIN EN 295-1, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>100/100</td><td>125/100 bis 125/125</td><td>150/100 bis 150/150</td><td>200/100 bis 200/200</td><td>250/200</td><td>300/200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>20,10</td><td>26,00</td><td>31,10</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>32,40</td><td>63,40</td><td>97,10</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>53,00</td><td>104,00</td><td>141,00</td></tr><tr><td>01</td><td>Verbindungssystem F/F,</td><td>20,10</td><td>26,00</td><td>31,10</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>02</td><td>Verbindungssystem C/C, C/F, Tragfähigkeitsklasse 160,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>32,40</td><td>63,40</td></tr><tr><td>03</td><td>Verbindungssystem C/C, C/F, Tragfähigkeitsklasse 240,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>53,00</td><td>104,00</td></tr><tr><td>04</td><td>Verbindungssystem E/E,</td><td>20,10</td><td>—</td><td>28,50</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>05</td><td>Verbindungssystem E/E, Tragfähigkeitsklasse 240,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>40,70</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="5">064</td><td></td><td>Kompaktabzweig, 45 Grad, für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Steinzeugrohr DIN EN 295-1, in vorhandenen Gräben,</td><td colspan="6"><table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">DN</td></tr><tr><td>200/150</td><td>250/150</td><td>300/150</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>47,80</td><td>93,70</td><td>105,00</td></tr><tr><td>60,80</td><td>130,00</td><td>146,00</td></tr></table></td></tr><tr><td>01</td><td>Verbindungssystem C/F, Tragfähigkeitsklasse 160,</td><td>47,80</td><td>93,70</td><td>105,00</td></tr><tr><td>02</td><td>Verbindungssystem C/F, Tragfähigkeitsklasse 240,</td><td>60,80</td><td>130,00</td><td>146,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						100/100	125/100 bis 125/125	150/100 bis 150/150	200/100 bis 200/200	250/200	300/200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	20,10	26,00	31,10	—	—	—	—	—	—	32,40	63,40	97,10	—	—	—	53,00	104,00	141,00	01	Verbindungssystem F/F,	20,10	26,00	31,10	—	—	02	Verbindungssystem C/C, C/F, Tragfähigkeitsklasse 160,	—	—	—	32,40	63,40	03	Verbindungssystem C/C, C/F, Tragfähigkeitsklasse 240,	—	—	—	53,00	104,00	04	Verbindungssystem E/E,	20,10	—	28,50	—	—	05	Verbindungssystem E/E, Tragfähigkeitsklasse 240,	—	—	—	40,70	—	064		Kompaktabzweig, 45 Grad, für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Steinzeugrohr DIN EN 295-1, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">DN</td></tr><tr><td>200/150</td><td>250/150</td><td>300/150</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>47,80</td><td>93,70</td><td>105,00</td></tr><tr><td>60,80</td><td>130,00</td><td>146,00</td></tr></table>						01	02	03	DN			200/150	250/150	300/150	EUR/St	EUR/St	EUR/St	47,80	93,70	105,00	60,80	130,00	146,00	01	Verbindungssystem C/F, Tragfähigkeitsklasse 160,	47,80	93,70	105,00	02	Verbindungssystem C/F, Tragfähigkeitsklasse 240,	60,80	130,00	146,00																																																																			
	01	02	03	04	05	06																																																																																																																																																																																							
	DN																																																																																																																																																																																												
	100/100	125/100 bis 125/125	150/100 bis 150/150	200/100 bis 200/200	250/200	300/200																																																																																																																																																																																							
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																																																																																																																																																							
	20,10	26,00	31,10	—	—	—																																																																																																																																																																																							
	—	—	—	32,40	63,40	97,10																																																																																																																																																																																							
—	—	—	53,00	104,00	141,00																																																																																																																																																																																								
01	Verbindungssystem F/F,	20,10	26,00	31,10	—	—																																																																																																																																																																																							
02	Verbindungssystem C/C, C/F, Tragfähigkeitsklasse 160,	—	—	—	32,40	63,40																																																																																																																																																																																							
03	Verbindungssystem C/C, C/F, Tragfähigkeitsklasse 240,	—	—	—	53,00	104,00																																																																																																																																																																																							
04	Verbindungssystem E/E,	20,10	—	28,50	—	—																																																																																																																																																																																							
05	Verbindungssystem E/E, Tragfähigkeitsklasse 240,	—	—	—	40,70	—																																																																																																																																																																																							
064		Kompaktabzweig, 45 Grad, für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Steinzeugrohr DIN EN 295-1, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">DN</td></tr><tr><td>200/150</td><td>250/150</td><td>300/150</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>47,80</td><td>93,70</td><td>105,00</td></tr><tr><td>60,80</td><td>130,00</td><td>146,00</td></tr></table>						01	02	03	DN			200/150	250/150	300/150	EUR/St	EUR/St	EUR/St	47,80	93,70	105,00	60,80	130,00	146,00																																																																																																																																																																			
	01	02	03																																																																																																																																																																																										
	DN																																																																																																																																																																																												
	200/150	250/150	300/150																																																																																																																																																																																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																																																																																																																																																										
47,80	93,70	105,00																																																																																																																																																																																											
60,80	130,00	146,00																																																																																																																																																																																											
01	Verbindungssystem C/F, Tragfähigkeitsklasse 160,	47,80	93,70	105,00																																																																																																																																																																																									
02	Verbindungssystem C/F, Tragfähigkeitsklasse 240,	60,80	130,00	146,00																																																																																																																																																																																									

T1	T2	Langtext	T3					
066		Kompaktabzweig, 90 Grad, für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Steinzeugrohr DIN EN 295-1, in vorhandenen Gräben,	01		02			
			DN					
			400/150		400/200			
			EUR/St		EUR/St			
			150,00		155,00			
01	Verbindungssystem C/C, C/F, Tragfähigkeitsklasse 160,	227,00		239,00				
02	Verbindungssystem C/C, C/F, Tragfähigkeitsklasse 200,							
068		Übergangsstück für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Steinzeugrohr DIN EN 295-1, in vorhandenen Gräben,	01	02	03	04		
			DN					
			100/125 bis 100/150	150/200	200/250	250/300		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			22,70	—	—	—		
01	Verbindungssystem F/F,	—	37,60	47,20	68,00			
02	Verbindungssystem C/C, F/C, Tragfähigkeitsklasse 160,	26,00	—	—	—			
03	Verbindungssystem E/E,	—	45,30	—	—			
04	Verbindungssystem E/E, Tragfähigkeitsklasse 240,							
070		Gelenkstück-Zulauf für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Steinzeugrohr DIN EN 295-1, in vorhandenen Gräben,	01	02	03	04	05	06
			DN					
			150	200	250	300	350	400
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			18,70	—	—	—	—	—
01	Verbindungssystem F,	—	38,90	48,50	69,20	93,70	113,00	
02	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 160,	—	—	—	—	110,00	129,00	
03	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 200,	—	50,50	74,40	97,60	—	—	
04	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 240,							
072		Gelenkstück-Ablauf für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Steinzeugrohr DIN EN 295-1, in vorhandenen Gräben,	01	02	03	04	05	06
			DN					
			150	200	250	300	350	400
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			18,70	—	—	—	—	—
01	Verbindungssystem F,	—	41,60	55,70	72,50	113,00	125,00	
02	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 160,	—	—	—	—	110,00	123,00	
03	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 200,	—	48,50	59,50	87,30	—	—	
04	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 240,							

T1	T2	Langtext	T3																																																											
074		Gelenkstück-Einbau für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Steinzeugrohr DIN EN 295-1, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td><td>400</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>32,40</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>43,40</td><td>54,40</td><td>69,20</td><td>96,40</td><td>107,00</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>113,00</td><td>124,00</td></tr><tr><td>—</td><td>48,50</td><td>66,70</td><td>84,20</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>43,40</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						150	200	250	300	350	400	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	32,40	—	—	—	—	—	—	43,40	54,40	69,20	96,40	107,00	—	—	—	—	113,00	124,00	—	48,50	66,70	84,20	—	—	—	43,40	—	—	—	—
	01	02	03	04	05	06																																																								
	DN																																																													
	150	200	250	300	350	400																																																								
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																								
	32,40	—	—	—	—	—																																																								
	—	43,40	54,40	69,20	96,40	107,00																																																								
—	—	—	—	113,00	124,00																																																									
—	48,50	66,70	84,20	—	—																																																									
—	43,40	—	—	—	—																																																									
01	Verbindungssystem F,																																																													
02	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 160,																																																													
03	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 200,																																																													
04	Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 240,																																																													
05	Verbindungssystem E, Tragfähigkeitsklasse 240, Anschluss Schacht/Adapter zu Verbindungssystem C,																																																													
076		Sattelstück für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Steinzeugrohr DIN EN 295-1, einschl. Anschlussöffnung, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">DN</td></tr><tr><td>125</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>37,60</td><td>45,30</td><td>79,60</td></tr></table>			01	02	03	DN			125	150	200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	37,60	45,30	79,60																																										
	01	02	03																																																											
	DN																																																													
	125	150	200																																																											
	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																											
37,60	45,30	79,60																																																												
01	Verbindungssystem C oder F, 45/90 Grad,																																																													
078		Anschlussstutzen für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Steinzeugrohr DIN EN 295-1, einschl. Anschlussöffnung, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">DN</td></tr><tr><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>25,20</td><td>48,50</td></tr></table>		01	02	DN		150	200	EUR/St	EUR/St	25,20	48,50																																																
	01	02																																																												
	DN																																																													
	150	200																																																												
	EUR/St	EUR/St																																																												
25,20	48,50																																																													
01	Verbindungssystem C oder F,																																																													
080		Verschlusssteller für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Steinzeugrohr DIN EN 295-1, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">DN</td></tr><tr><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>7,80</td><td>9,10</td><td>9,80</td><td>11,00</td></tr><tr><td>6,45</td><td>—</td><td>9,10</td><td>10,40</td></tr></table>				01	02	03	04	DN				100	125	150	200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	7,80	9,10	9,80	11,00	6,45	—	9,10	10,40																																
	01	02	03	04																																																										
	DN																																																													
	100	125	150	200																																																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																										
7,80	9,10	9,80	11,00																																																											
6,45	—	9,10	10,40																																																											
01	Verbindungssystem C oder F,																																																													
02	Verbindungssystem E, aus Kunststoff,																																																													
082		Anschlussring DIN EN 295-4 für Anschluss von Steinzeugrohrspitzende an Guss-/Kunststoffrohrmuffe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">DN</td></tr><tr><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>23,20</td><td>26,00</td><td>30,40</td><td>38,90</td></tr><tr><td>7,80</td><td>—</td><td>10,40</td><td>—</td></tr></table>				01	02	03	04	DN				100	125	150	200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	23,20	26,00	30,40	38,90	7,80	—	10,40	—																																
	01	02	03	04																																																										
	DN																																																													
	100	125	150	200																																																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																										
23,20	26,00	30,40	38,90																																																											
7,80	—	10,40	—																																																											
01	Verbindungssystem F,																																																													
02	Verbindungssystem E,																																																													

T1	T2	Langtext	T3																														
084	01	Übergangsring DIN EN 295-4 für Anschluss von Guss-/Kunststoffrohr an Steinzeugrohrmuffe, Verbindungssystem F,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">DN</td></tr><tr><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>11,00</td><td>11,60</td><td>12,90</td><td>22,70</td></tr></table>	01	02	03	04	DN				100	125	150	200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	11,00	11,60	12,90	22,70										
			01	02	03	04																											
			DN																														
			100	125	150	200																											
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																														
11,00	11,60	12,90	22,70																														
086	01	Passring DIN EN 295-4 für Anschluss von Steinzeugrohrspitzende an Steinzeugrohrmuffe, Verbindungssystem C, Tragfähigkeitsklasse 240,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td><td>400</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>22,70</td><td>27,30</td><td>31,10</td><td>34,30</td><td>36,20</td></tr></table>	01	02	03	04	05	DN					200	250	300	350	400	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	22,70	27,30	31,10	34,30	36,20					
			01	02	03	04	05																										
			DN																														
			200	250	300	350	400																										
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																													
22,70	27,30	31,10	34,30	36,20																													
088	01	Manschettdichtung DIN EN 295-4 für Verbindung von Steinzeugrohrspitzende, breite Ausführung,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>100 bis 150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td><td>400</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>41,40</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	DN						100 bis 150	200	250	300	350	400	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	41,40	—	—	—	—	—
			01	02	03	04	05	06																									
	DN																																
	100 bis 150	200	250	300	350	400																											
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																											
	41,40	—	—	—	—	—																											
02	breite Ausführung, Tragfähigkeitsklasse 160 bis 240,	<table><tr><td>—</td><td>74,40</td><td>84,20</td><td>104,00</td><td>113,00</td><td>128,00</td></tr></table>	—	74,40	84,20	104,00	113,00	128,00																									
		—	74,40	84,20	104,00	113,00	128,00																										
		3.2 - Beton																															
		100	Betonrohr DIN EN 1916, DIN V 1201, für Abwasserleitung DIN EN 1610,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>800</td><td>1000</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>37,60</td><td>53,00</td><td>71,10</td><td>95,10</td><td>121,00</td><td>167,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	DN						300	400	500	600	800	1000	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	37,60	53,00	71,10	95,10	121,00
01	02			03	04	05	06																										
DN																																	
300	400			500	600	800	1000																										
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																												
37,60	53,00	71,10	95,10	121,00	167,00																												
01	K-FM oder KF-FM, Typ 1, Dichtung aus Elastomeren, in vorhandenen Gräben ohne Verbau,	<table><tr><td>43,40</td><td>60,80</td><td>80,20</td><td>108,00</td><td>133,00</td><td>179,00</td></tr></table>	43,40	60,80	80,20	108,00	133,00	179,00																									
43,40	60,80	80,20	108,00	133,00	179,00																												
02	K-FM oder KF-FM, Typ 1, Dichtung aus Elastomeren, in vorhandenen Gräben mit Verbau,	<table><tr><td>56,90</td><td>72,50</td><td>90,60</td><td>113,00</td><td>140,00</td><td>187,00</td></tr></table>	56,90	72,50	90,60	113,00	140,00	187,00																									
56,90	72,50	90,60	113,00	140,00	187,00																												
03	K-FM oder KF-FM, Typ 2, Dichtung aus Elastomeren, in vorhandenen Gräben ohne Verbau,	<table><tr><td>62,80</td><td>80,20</td><td>99,60</td><td>127,00</td><td>155,00</td><td>205,00</td></tr></table>	62,80	80,20	99,60	127,00	155,00	205,00																									
62,80	80,20	99,60	127,00	155,00	205,00																												
04	K-FM oder KF-FM, Typ 2, Dichtung aus Elastomeren, in vorhandenen Gräben mit Verbau,																																

T1	T2	Langtext	T3																																			
104		Anschluss-/Gelenkstück für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Betonrohr DIN EN 1916, DIN V 1201, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>800</td><td>1000</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>35,50</td><td>52,20</td><td>71,90</td><td>108,00</td><td>140,00</td><td>210,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						300	400	500	600	800	1000	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	35,50	52,20	71,90	108,00	140,00	210,00
	01	02	03	04	05	06																																
	DN																																					
	300	400	500	600	800	1000																																
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																
35,50	52,20	71,90	108,00	140,00	210,00																																	
01	für Zulauf, K-FM oder KF-FM, Typ 1,	35,50	52,20	71,90	108,00	140,00	210,00																															
02	für Zulauf, K-FM oder KF-FM, Typ 2,	48,50	65,30	84,80	121,00	148,00	227,00																															
03	für Ablauf, K-FM oder KF-FM, Typ 1,	33,00	36,80	45,30	59,60	103,00	176,00																															
04	für Ablauf, K-FM oder KF-FM, Typ 2,	35,50	49,20	59,50	67,50	123,00	202,00																															
106		Böschungsstück für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Betonrohr DIN EN 1916, DIN V 1201, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>800</td><td>1000</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>105,00</td><td>127,00</td><td>166,00</td><td>230,00</td><td>301,00</td><td>462,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						300	400	500	600	800	1000	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	105,00	127,00	166,00	230,00	301,00	462,00
	01	02	03	04	05	06																																
	DN																																					
	300	400	500	600	800	1000																																
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																
105,00	127,00	166,00	230,00	301,00	462,00																																	
01	K-FM oder KF-FM, Typ 1,	105,00	127,00	166,00	230,00	301,00	462,00																															
02	K-FM oder KF-FM, Typ 2,	120,00	145,00	204,00	256,00	325,00	491,00																															
3.3 - Stahlbeton																																						
120		Stahlbetonrohr DIN EN 1916, DIN V 1201, für Abwasserleitung DIN EN 1610,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>800</td><td>1000</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>44,00</td><td>59,50</td><td>77,60</td><td>109,00</td><td>137,00</td><td>176,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						300	400	500	600	800	1000	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	44,00	59,50	77,60	109,00	137,00	176,00
	01	02	03	04	05	06																																
	DN																																					
	300	400	500	600	800	1000																																
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																
44,00	59,50	77,60	109,00	137,00	176,00																																	
01	K-GM oder KF-GM, Typ 1, Dichtung aus Elastomeren, in vorhandenen Gräben ohne Verbau,	44,00	59,50	77,60	109,00	137,00	176,00																															
02	K-GM oder KF-GM, Typ 1, Dichtung aus Elastomeren, in vorhandenen Gräben mit Verbau,	49,80	67,30	86,70	121,00	159,00	194,00																															
03	K-GM oder KF-GM, Typ 2, Dichtung aus Elastomeren, in vorhandenen Gräben ohne Verbau,	63,40	78,90	97,10	128,00	168,00	219,00																															
04	K-GM oder KF-GM, Typ 2, Dichtung aus Elastomeren, in vorhandenen Gräben mit Verbau,	69,20	86,70	106,00	140,00	189,00	237,00																															

T1	T2	Langtext	T3																																									
124		Anschluss-/Gelenkstück für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Stahlbetonrohr DIN EN 1916, DIN V 1201, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>800</td><td>1000</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>42,00</td><td>58,90</td><td>78,30</td><td>111,00</td><td>161,00</td><td>229,00</td></tr><tr><td>55,00</td><td>71,90</td><td>91,20</td><td>137,00</td><td>179,00</td><td>247,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						300	400	500	600	800	1000	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	42,00	58,90	78,30	111,00	161,00	229,00	55,00	71,90	91,20	137,00	179,00	247,00
			01	02	03	04	05	06																																				
			DN																																									
			300	400	500	600	800	1000																																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
			42,00	58,90	78,30	111,00	161,00	229,00																																				
55,00	71,90	91,20	137,00	179,00	247,00																																							
01	für Zulauf, K-GM oder KF-GM, Typ 1,	39,40	40,70	51,80	69,80	137,00	192,00																																					
02	für Zulauf, K-GM oder KF-GM, Typ 2,	42,00	55,70	69,80	82,10	166,00	222,00																																					
03	für Ablauf, K-GM oder KF-GM, Typ 1,																																											
04	für Ablauf, K-GM oder KF-GM, Typ 2,																																											
126		Böschungsstück für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Stahlbetonrohr DIN EN 1916, DIN V 1201, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>800</td><td>1000</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>118,00</td><td>139,00</td><td>179,00</td><td>235,00</td><td>298,00</td><td>481,00</td></tr><tr><td>125,00</td><td>146,00</td><td>185,00</td><td>242,00</td><td>336,00</td><td>551,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						300	400	500	600	800	1000	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	118,00	139,00	179,00	235,00	298,00	481,00	125,00	146,00	185,00	242,00	336,00	551,00
			01	02	03	04	05	06																																				
			DN																																									
			300	400	500	600	800	1000																																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
			118,00	139,00	179,00	235,00	298,00	481,00																																				
125,00	146,00	185,00	242,00	336,00	551,00																																							
01	K-GM oder KF-GM, Typ 1,																																											
02	K-GM oder KF-GM, Typ 2,																																											
128		Manschettdichtung aus PE mit Stahl V2A für Stahlbetonrohr, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>800</td><td>1000</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>373,00</td><td>524,00</td><td>595,00</td><td>741,00</td><td>1050,00</td><td>1150,00</td></tr><tr><td>382,00</td><td>535,00</td><td>606,00</td><td>756,00</td><td>1065,00</td><td>1173,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						300	400	500	600	800	1000	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	373,00	524,00	595,00	741,00	1050,00	1150,00	382,00	535,00	606,00	756,00	1065,00	1173,00
			01	02	03	04	05	06																																				
			DN																																									
			300	400	500	600	800	1000																																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
			373,00	524,00	595,00	741,00	1050,00	1150,00																																				
382,00	535,00	606,00	756,00	1065,00	1173,00																																							
01	K-GM oder KF-GM, Typ 1,																																											
02	K-GM oder KF-GM, Typ 2,																																											
130		Seiten-/Scheitelzulauf für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus Stahlbetonrohr DIN EN 1916, DIN V 1201, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="2">02</th><th colspan="2">03</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td colspan="2">100</td><td colspan="2">150</td><td colspan="2">200</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/St</td><td colspan="2">EUR/St</td><td colspan="2">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="2">51,80</td><td colspan="2">63,40</td><td colspan="2">85,40</td></tr><tr><td colspan="2">—</td><td colspan="2">26,00</td><td colspan="2">47,80</td></tr></table>						01		02		03		DN						100		150		200		EUR/St		EUR/St		EUR/St		51,80		63,40		85,40		—		26,00		47,80	
			01		02		03																																					
			DN																																									
			100		150		200																																					
			EUR/St		EUR/St		EUR/St																																					
			51,80		63,40		85,40																																					
—		26,00		47,80																																								
01	Muffe mit eingebauter Dichtung,																																											
02	Anschlussstutzen aus Steinzeug DIN EN 295, Verbindungssystem C/F,																																											

T1	T2	Langtext	T3					
150	01	PVC-U-Rohr DIN EN 1401-1, Steckmuffe mit Dichtring, für Abwasserleitung DIN EN 1610,	3.4 - Polyvinylchlorid (PVC-U)					
			01	02	03	04	05	06
			DN/OD					
			110	125	160	200	250	315
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			19,90	21,40	26,90	37,60	60,30	91,10
154	02	in vorhandenen Gräben mit Verbau,	22,20	23,20	29,80	40,70	63,40	98,70
			01	02	03	04	05	06
			DN/OD					
			110	125	160	200	250	315
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
156	01	einschl. Rohrendenbehandlung, in vorhandenen Gräben mit/ohne Verbau,	10,60	11,60	12,80	14,30	15,50	18,10
			01	02	03	04	05	06
			DN/OD					
			110	125	160	200	250	315
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
158	01	Bogen für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PVC-U-Rohr DIN EN 1401-1, Steckmuffe und Dichtring, in vorhandenen Gräben,	10,40	14,30	21,50	38,90	90,60	109,00
			10,80	14,70	22,00	40,10	96,80	115,00
			11,30	15,30	22,80	44,40	105,00	121,00
			12,50	16,40	25,60	49,00	—	—
			13,30	17,30	26,70	52,90	128,00	159,00
			01	02	03	04	05	06
			DN/OD					
			110/110	125/110 bis 125/125	160/110 bis 160/160	200/110 bis 200/200	250/160 bis 250/200	315/160 bis 315/200
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			18,50	24,40	31,20	65,70	98,80	173,00

T1	T2	Langtext	T3																																																																	
160	01	Übergangsrohr für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PVC-U-Rohr DIN EN 1401-1, in vorhandenen Gräben, Steckmuffe mit Dichtring,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN/OD</td></tr><tr><td>110/125 bis 110/160</td><td>125/160</td><td>160/200</td><td>200/250</td><td>250/315</td><td>315/400</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>13,80</td><td>14,70</td><td>22,00</td><td>32,40</td><td>64,60</td><td>123,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN/OD						110/125 bis 110/160	125/160	160/200	200/250	250/315	315/400	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	13,80	14,70	22,00	32,40	64,60	123,00																														
			01	02	03	04	05	06																																																												
			DN/OD																																																																	
			110/125 bis 110/160	125/160	160/200	200/250	250/315	315/400																																																												
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																												
13,80	14,70	22,00	32,40	64,60	123,00																																																															
162	01	Überschiebmuffe für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PVC-U-Rohr DIN EN 1401-1, in vorhandenen Gräben, Steckmuffe mit Dichtring,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN/OD</td></tr><tr><td>110</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>315</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>10,60</td><td>14,60</td><td>21,00</td><td>34,30</td><td>78,40</td><td>135,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN/OD						110	125	160	200	250	315	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	10,60	14,60	21,00	34,30	78,40	135,00																														
			01	02	03	04	05	06																																																												
			DN/OD																																																																	
			110	125	160	200	250	315																																																												
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																												
10,60	14,60	21,00	34,30	78,40	135,00																																																															
164	01 02 03 04 05 06	Anschlussstück für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PVC-U-Rohr DIN EN 1401-1, in vorhandenen Gräben, für Anschluss von Gussrohrspitzende, für Anschluss an Gussrohrmuffe, für Anschluss von Steinzeugrohrspitzende, für Anschluss an Steinzeugrohrmuffe, für Anschluss von Faserzementrohrspitzende, für Anschluss an Faserzementrohrmuffe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>7,50</td><td>16,20</td><td>22,00</td><td>37,60</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,25</td><td>9,10</td><td>12,50</td><td>13,90</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>10,10</td><td>12,10</td><td>16,30</td><td>30,40</td><td>107,00</td><td>171,00</td></tr><tr><td>12,20</td><td>14,30</td><td>18,20</td><td>31,10</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>14,80</td><td>17,50</td><td>31,70</td><td>35,50</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>16,80</td><td>19,30</td><td>23,20</td><td>29,10</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						100	125	150	200	250	300	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	7,50	16,20	22,00	37,60	—	—	4,25	9,10	12,50	13,90	—	—	10,10	12,10	16,30	30,40	107,00	171,00	12,20	14,30	18,20	31,10	—	—	14,80	17,50	31,70	35,50	—	—	16,80	19,30	23,20	29,10	—	—
			01	02	03	04	05	06																																																												
			DN																																																																	
			100	125	150	200	250	300																																																												
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																												
			7,50	16,20	22,00	37,60	—	—																																																												
			4,25	9,10	12,50	13,90	—	—																																																												
			10,10	12,10	16,30	30,40	107,00	171,00																																																												
			12,20	14,30	18,20	31,10	—	—																																																												
			14,80	17,50	31,70	35,50	—	—																																																												
16,80	19,30	23,20	29,10	—	—																																																															
166	01	Muffenstopfen für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PVC-U-Rohr DIN EN 1401-1, in vorhandenen Gräben, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN/OD</td></tr><tr><td>110</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>315</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>3,30</td><td>4,20</td><td>6,20</td><td>13,30</td><td>54,60</td><td>110,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN/OD						110	125	160	200	250	315	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	3,30	4,20	6,20	13,30	54,60	110,00																														
			01	02	03	04	05	06																																																												
			DN/OD																																																																	
			110	125	160	200	250	315																																																												
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																												
3,30	4,20	6,20	13,30	54,60	110,00																																																															
168	01	Schachtfutter für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PVC-U-Rohr DIN EN 1401-1, in vorhandenen Gräben, Länge 110/220 mm für gelenkigen Schachtanschluss,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN/OD</td></tr><tr><td>110</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>315</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>40,10</td><td>47,20</td><td>52,30</td><td>61,50</td><td>95,80</td><td>111,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN/OD						110	125	160	200	250	315	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	40,10	47,20	52,30	61,50	95,80	111,00																														
			01	02	03	04	05	06																																																												
			DN/OD																																																																	
			110	125	160	200	250	315																																																												
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																												
40,10	47,20	52,30	61,50	95,80	111,00																																																															

T1	T2	Langtext	T3																																			
170	01	Reinigungsrohr für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PVC-U-Rohr DIN EN 1401-1, in vorhandenen Gräben, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">DN/OD</td></tr><tr><td>110</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>44,60</td><td>56,40</td><td>71,90</td><td>133,00</td></tr></table>						01	02	03	04	DN/OD				110	125	160	200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	44,60	56,40	71,90	133,00										
			01	02	03	04																																
			DN/OD																																			
			110	125	160	200																																
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																
44,60	56,40	71,90	133,00																																			
3.5 - Polyethylen (PE)																																						
200	01	PE-Rohr DIN EN 12666-1, Steckmuffe mit Dichtring, für Abwasserleitung DIN EN 1610, in vorhandenen Gräben ohne Verbau,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN/OD</td></tr><tr><td>110</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>315</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>11,70</td><td>12,90</td><td>22,00</td><td>31,10</td><td>80,80</td><td>118,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN/OD						110	125	160	200	250	315	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	11,70	12,90	22,00	31,10	80,80	118,00
			01	02	03	04	05	06																														
			DN/OD																																			
			110	125	160	200	250	315																														
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																														
11,70	12,90	22,00	31,10	80,80	118,00																																	
02	in vorhandenen Gräben mit Verbau,	<table><tr><td>14,10</td><td>15,00</td><td>23,90</td><td>34,30</td><td>84,20</td><td>122,00</td></tr></table>						14,10	15,00	23,90	34,30	84,20	122,00																									
		14,10	15,00	23,90	34,30	84,20	122,00																															
204	01	Rohrschnitt an Abwasserleitung aus PE-Rohr, einschl. Rohrendenbehandlung,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN/OD</td></tr><tr><td>110</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>315</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>12,30</td><td>13,60</td><td>14,30</td><td>16,20</td><td>17,50</td><td>20,10</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN/OD						110	125	160	200	250	315	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	12,30	13,60	14,30	16,20	17,50	20,10
			01	02	03	04	05	06																														
			DN/OD																																			
			110	125	160	200	250	315																														
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																														
12,30	13,60	14,30	16,20	17,50	20,10																																	
206	01	Bogen für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PE-Rohr DIN EN 12666-1, mit Steckmuffe und Dichtring, in vorhandenen Gräben, 15 Grad,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN/OD</td></tr><tr><td>110</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>315</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>35,50</td><td>44,00</td><td>56,90</td><td>68,00</td><td>104,00</td><td>174,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN/OD						110	125	160	200	250	315	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	35,50	44,00	56,90	68,00	104,00	174,00
			01	02	03	04	05	06																														
			DN/OD																																			
			110	125	160	200	250	315																														
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																														
			35,50	44,00	56,90	68,00	104,00	174,00																														
			02	30 Grad,	<table><tr><td>36,70</td><td>45,20</td><td>58,90</td><td>71,80</td><td>123,00</td><td>192,00</td></tr></table>						36,70	45,20	58,90	71,80	123,00	192,00																						
36,70	45,20	58,90			71,80	123,00	192,00																															
03	45 Grad,	<table><tr><td>39,00</td><td>47,00</td><td>60,80</td><td>84,60</td><td>150,00</td><td>212,00</td></tr></table>						39,00	47,00	60,80	84,60	150,00	212,00																									
		39,00	47,00	60,80	84,60	150,00	212,00																															
04	60 Grad,	<table><tr><td>42,00</td><td>50,40</td><td>69,80</td><td>98,30</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>						42,00	50,40	69,80	98,30	—	—																									
		42,00	50,40	69,80	98,30	—	—																															
05	90 Grad,	<table><tr><td>44,30</td><td>52,80</td><td>73,70</td><td>127,00</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>						44,30	52,80	73,70	127,00	—	—																									
		44,30	52,80	73,70	127,00	—	—																															

T1	T2	Langtext	T3																														
208	01	Abzweig für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PE-Rohr DIN EN 12666-1, in vorhandenen Gräben, Steckmuffe mit Dichtring,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN/OD</td></tr><tr><td>110/110</td><td>125/110 bis 125/125</td><td>160/110 bis 160/160</td><td>200/110 bis 200/200</td><td>250/125 bis 250/250</td><td>315/125 bis 315/315</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>45,80</td><td>64,60</td><td>88,60</td><td>121,00</td><td>187,00</td><td>324,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	DN/OD						110/110	125/110 bis 125/125	160/110 bis 160/160	200/110 bis 200/200	250/125 bis 250/250	315/125 bis 315/315	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	45,80	64,60	88,60	121,00	187,00	324,00
			01	02	03	04	05	06																									
			DN/OD																														
			110/110	125/110 bis 125/125	160/110 bis 160/160	200/110 bis 200/200	250/125 bis 250/250	315/125 bis 315/315																									
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
45,80	64,60	88,60	121,00	187,00	324,00																												
210	01	Übergangsrohr für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PE-Rohr DIN EN 12666-1, in vorhandenen Gräben, Steckmuffe mit Dichtring,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN/OD</td></tr><tr><td>110/125 bis 110/160</td><td>125/160</td><td>160/200</td><td>200/250</td><td>250/315</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>58,00</td><td>75,70</td><td>135,00</td><td>187,00</td><td>332,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	DN/OD					110/125 bis 110/160	125/160	160/200	200/250	250/315	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	58,00	75,70	135,00	187,00	332,00					
			01	02	03	04	05																										
			DN/OD																														
			110/125 bis 110/160	125/160	160/200	200/250	250/315																										
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
58,00	75,70	135,00	187,00	332,00																													
212	01	Überschiebmuffe für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PE-Rohr DIN EN 12666-1, in vorhandenen Gräben, Steckmuffe mit Dichtring,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN/OD</td></tr><tr><td>110</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>315</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>37,50</td><td>40,70</td><td>55,70</td><td>63,40</td><td>80,80</td><td>128,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	DN/OD						110	125	160	200	250	315	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	37,50	40,70	55,70	63,40	80,80	128,00
			01	02	03	04	05	06																									
			DN/OD																														
			110	125	160	200	250	315																									
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
37,50	40,70	55,70	63,40	80,80	128,00																												
214	01 02 03	Anschlussstück für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PE-Rohr DIN EN 12666-1, in vorhandenen Gräben, für Anschluss von Gussrohrspitzende/SML-Rohr, für Anschluss von Steinzeugrohrspitzende, für Anschluss an Steinzeugrohrmuffe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">DN/OD</td></tr><tr><td>110</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>94,50</td><td>113,00</td><td>141,00</td><td>168,00</td></tr><tr><td>84,40</td><td>97,10</td><td>121,00</td><td>150,00</td></tr><tr><td>93,20</td><td>104,00</td><td>138,00</td><td>162,00</td></tr></table>	01	02	03	04	DN/OD				110	125	160	200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	94,50	113,00	141,00	168,00	84,40	97,10	121,00	150,00	93,20	104,00	138,00	162,00		
			01	02	03	04																											
			DN/OD																														
			110	125	160	200																											
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																											
			94,50	113,00	141,00	168,00																											
			84,40	97,10	121,00	150,00																											
93,20	104,00	138,00	162,00																														
216	01	Manschette mit Betonummantelung für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PE-Rohr DIN EN 12666-1, in vorhandenen Gräben, für seitlichen Anschluss an Beton-/Stahlbetonrohr,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN/OD</td></tr><tr><td>110</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>315</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>107,00</td><td>129,00</td><td>166,00</td><td>201,00</td><td>285,00</td><td>335,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	DN/OD						110	125	160	200	250	315	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	107,00	129,00	166,00	201,00	285,00	335,00
			01	02	03	04	05	06																									
			DN/OD																														
			110	125	160	200	250	315																									
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
107,00	129,00	166,00	201,00	285,00	335,00																												

T1	T2	Langtext	T3																																									
218	01	Muffenstopfen für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, in vorhandenen Gräben, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN/OD</td></tr><tr><td>110</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>315</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>5,30</td><td>8,40</td><td>12,40</td><td>16,20</td><td>20,70</td><td>24,60</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN/OD						110	125	160	200	250	315	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	5,30	8,40	12,40	16,20	20,70	24,60						
			01	02	03	04	05	06																																				
			DN/OD																																									
			110	125	160	200	250	315																																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
5,30	8,40	12,40	16,20	20,70	24,60																																							
220	01 02	Schachtfutter für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PE-Rohr DIN EN 12666-1, in vorhandenen Gräben, Länge 110 mm, Länge 240 mm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN/OD</td></tr><tr><td>110</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>315</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>11,60</td><td>12,90</td><td>15,90</td><td>17,50</td><td>19,20</td><td>24,30</td></tr><tr><td>13,60</td><td>16,20</td><td>18,90</td><td>21,40</td><td>23,10</td><td>27,90</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN/OD						110	125	160	200	250	315	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	11,60	12,90	15,90	17,50	19,20	24,30	13,60	16,20	18,90	21,40	23,10	27,90
			01	02	03	04	05	06																																				
			DN/OD																																									
			110	125	160	200	250	315																																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
11,60	12,90	15,90	17,50	19,20	24,30																																							
13,60	16,20	18,90	21,40	23,10	27,90																																							
222	01	Reinigungsrohr für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PE-Rohr DIN EN 12666-1, in vorhandenen Gräben, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">DN/OD</td></tr><tr><td>110</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>158,00</td><td>201,00</td><td>245,00</td><td>440,00</td></tr></table>				01	02	03	04	DN/OD				110	125	160	200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	158,00	201,00	245,00	440,00																		
			01	02	03	04																																						
			DN/OD																																									
			110	125	160	200																																						
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																						
158,00	201,00	245,00	440,00																																									
240	01 02	3.6 - Polypropylen (PP) PP-Rohr DIN EN 1852-1, Steckverbindung mit Dichtung, für Abwasserleitung DIN EN 1610, in vorhandenen Gräben ohne Verbau, in vorhandenen Gräben mit Verbau,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN/OD</td></tr><tr><td>110</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>315</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>17,40</td><td>18,90</td><td>26,90</td><td>37,70</td><td>77,60</td><td>115,00</td></tr><tr><td>19,70</td><td>21,20</td><td>29,10</td><td>39,90</td><td>79,80</td><td>118,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN/OD						110	125	160	200	250	315	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	17,40	18,90	26,90	37,70	77,60	115,00	19,70	21,20	29,10	39,90	79,80	118,00
			01	02	03	04	05	06																																				
			DN/OD																																									
			110	125	160	200	250	315																																				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																				
17,40	18,90	26,90	37,70	77,60	115,00																																							
19,70	21,20	29,10	39,90	79,80	118,00																																							
244	01	Rohrschnitt an Abwasserleitung aus PP-Rohr, einschl. Rohrendenbehandlung,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN/OD</td></tr><tr><td>110</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>315</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>11,70</td><td>13,00</td><td>13,90</td><td>15,60</td><td>17,00</td><td>19,70</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN/OD						110	125	160	200	250	315	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	11,70	13,00	13,90	15,60	17,00	19,70						
			01	02	03	04	05	06																																				
			DN/OD																																									
			110	125	160	200	250	315																																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
11,70	13,00	13,90	15,60	17,00	19,70																																							

T1	T2	Langtext	T3																																															
246	01	Bogen für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PP-Rohr DIN EN 1852-1, mit Steckverbindung und Dichtung, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN/OD</td></tr><tr><td>110</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>315</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>24,00</td><td>30,60</td><td>41,20</td><td>56,10</td><td>102,00</td><td>148,00</td></tr><tr><td>24,80</td><td>31,50</td><td>42,40</td><td>58,80</td><td>115,00</td><td>161,00</td></tr><tr><td>26,30</td><td>32,80</td><td>43,90</td><td>67,70</td><td>133,00</td><td>175,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN/OD						110	125	160	200	250	315	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	24,00	30,60	41,20	56,10	102,00	148,00	24,80	31,50	42,40	58,80	115,00	161,00	26,30	32,80	43,90	67,70	133,00	175,00
			01	02	03	04	05	06																																										
			DN/OD																																															
			110	125	160	200	250	315																																										
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																										
			24,00	30,60	41,20	56,10	102,00	148,00																																										
			24,80	31,50	42,40	58,80	115,00	161,00																																										
26,30	32,80	43,90	67,70	133,00	175,00																																													
04	60 Grad,	28,60	35,10	50,10	77,40	—	—																																											
05	90 Grad,	30,20	36,80	52,70	94,20	—	—																																											
248	01	Abzweig für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PP-Rohr DIN EN 1852-1, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN/OD</td></tr><tr><td>110/110</td><td>125/110 bis 125/125</td><td>160/110 bis 160/160</td><td>200/110 bis 200/200</td><td>250/125 bis 250/250</td><td>315/125 bis 315/315</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>33,80</td><td>46,70</td><td>62,90</td><td>97,90</td><td>151,00</td><td>261,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN/OD						110/110	125/110 bis 125/125	160/110 bis 160/160	200/110 bis 200/200	250/125 bis 250/250	315/125 bis 315/315	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	33,80	46,70	62,90	97,90	151,00	261,00												
			01	02	03	04	05	06																																										
			DN/OD																																															
			110/110	125/110 bis 125/125	160/110 bis 160/160	200/110 bis 200/200	250/125 bis 250/250	315/125 bis 315/315																																										
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																										
			33,80	46,70	62,90	97,90	151,00	261,00																																										
			250	01	Übergangsrohr für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PP-Rohr DIN EN 1852-1, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN/OD</td></tr><tr><td>110/125 bis 110/150</td><td>125/160</td><td>160/200</td><td>200/250</td><td>250/315</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>37,70</td><td>47,50</td><td>82,20</td><td>115,00</td><td>208,00</td></tr></table>					01	02	03	04	05	DN/OD					110/125 bis 110/150	125/160	160/200	200/250	250/315	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	37,70	47,50	82,20	115,00	208,00															
01	02	03				04	05																																											
DN/OD																																																		
110/125 bis 110/150	125/160	160/200				200/250	250/315																																											
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St	EUR/St																																											
37,70	47,50	82,20	115,00	208,00																																														
252	01	Überschiebmuffe für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PP-Rohr DIN EN 1852-1, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN/OD</td></tr><tr><td>110</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>315</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>25,30</td><td>29,10</td><td>40,30</td><td>51,30</td><td>83,60</td><td>138,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN/OD						110	125	160	200	250	315	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	25,30	29,10	40,30	51,30	83,60	138,00												
			01	02	03	04	05	06																																										
			DN/OD																																															
			110	125	160	200	250	315																																										
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																										
25,30	29,10	40,30	51,30	83,60	138,00																																													
254	01	Muffenstopfen für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus PP-Rohr DIN EN 1852-1, in vorhandenen Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN/OD</td></tr><tr><td>110</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>315</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>4,50</td><td>6,60</td><td>9,80</td><td>15,50</td><td>39,60</td><td>70,60</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN/OD						110	125	160	200	250	315	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	4,50	6,60	9,80	15,50	39,60	70,60												
			01	02	03	04	05	06																																										
			DN/OD																																															
			110	125	160	200	250	315																																										
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																										
4,50	6,60	9,80	15,50	39,60	70,60																																													
01	ohne Angabe,																																																	

T1	T2	Langtext	T3					
280	01	3.7 - Gusseisen duktils Gusseisenrohr DIN EN 877, Steckmuffen-Verbindung DIN 28603, für Abwasserleitung DIN EN 1610,						
			01	02	03	04	05	06
			DN					
			100	125	150	200	250	300
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			50,50	67,30	84,80	168,00	242,00	255,00
			53,00	71,10	89,40	177,00	228,00	268,00
			01	02	03	04	05	06
			DN					
284	01	Rohrschnitt an Abwasserleitung aus duktilem Gusseisenrohr, einschl. Rohrendenbehandlung,	100	125	150	200	250	300
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			18,10	21,40	23,90	27,30	33,00	48,50
			01	02	03	04	05	06
			DN					
			100	125	150	200	250	300
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			22,70	36,80	51,80	95,80	197,00	250,00
			25,30	39,70	55,20	100,00	202,00	255,00
286	01	Bogen für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus duktilem Gusseisenrohr DIN EN 877, Steckmuffen-Verbindung DIN 28603, 30/45 Grad, in vorhandenen Gräben ohne Verbau,	01	02	03	04	05	06
			DN					
			100	125	150	200	250	300
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			22,70	36,80	51,80	95,80	197,00	250,00
			25,30	39,70	55,20	100,00	202,00	255,00
			01	02	03	04	05	06
			DN					
			100	125	150	200	250	300
288	01	Abzweig für Abwasserleitung DIN EN 1610 aus duktilem Gusseisenrohr DIN EN 877, Steckmuffen-Verbindung DIN 28603, in vorhandenen Gräben ohne Verbau,	01	02	03	04	05	06
			DN					
			100/100	125/100 bis 125/125	150/100 bis 150/150	200/100 bis 200/200	250/100 bis 250/250	300/100 bis 300/300
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			32,40	64,60	92,50	244,00	426,00	569,00
			35,10	67,50	95,90	248,00	431,00	576,00
			01	02	03	04	05	06
			DN					
			100	125	150	200	250	300

T1	T2	Langtext	T3			
290	01 02 03 04 05	3.8 - Auflager und Verfüllung für Abwasserleitungen Auflager für Abwasserleitung DIN EN 1610 in vorhandenen Gräben, Sand- und Kiesauflager, Betonaufleger 90 Grad, C 8/10, Betonaufleger 120 Grad, C 8/10, Betonaufleger 180 Grad, C 8/10, Betonummantelung, C 12/15,	01	02	03	04
			DN			
			100 bis 150	200 bis 250	300 bis 350	400
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			3,30	3,90	5,25	6,50
			8,85	12,70	16,10	22,70
			12,30	16,10	23,20	29,10
			15,00	25,20	36,20	45,30
			35,50	50,50	72,50	90,60
			05	06	07	08
			DN			
			500	600	800	1000
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			9,80	12,90	16,10	19,70
			29,10	38,90	49,00	60,60
37,60	50,50	65,70	82,50			
—	—	—	—			
—	—	—	—			
292	01 02 03 04	Boden für obere Bettungsschicht, Seitenverfüllung und Abdeckung für Abwasserleitung DIN EN 1610, in vorhandenen Gräben, verdichten, verdichten, in Gräben mit Verbau, verdichten, Verdichtungsgrad DPr 0,92 bis 0,95, verdichten, Verdichtungsgrad DPr 0,92 bis 0,95, in Gräben mit Verbau,	01	02	03	04
			DN			
			100 bis 150	200 bis 250	300 bis 350	400
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
			89,80	66,50	53,90	47,60
			94,30	70,80	58,10	51,90
			93,60	70,30	57,70	51,40
			98,10	74,60	62,00	55,80

T1	T2	Langtext	T3																																					
294	01 02 03 04	verdichten, verdichten, in Gräben mit Verbau, verdichten, Verdichtungsgrad DPr 0,92 bis 0,95, verdichten, Verdichtungsgrad DPr 0,92 bis 0,95, in Gräben mit Verbau,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><th colspan="4">DN</th></tr><tr><th>500</th><th>600</th><th>800</th><th>1000</th></tr><tr><th>EUR/m3</th><th>EUR/m3</th><th>EUR/m3</th><th>EUR/m3</th></tr><tr><td>44,70</td><td>41,30</td><td>41,10</td><td>40,80</td></tr><tr><td>49,20</td><td>45,70</td><td>45,40</td><td>45,20</td></tr><tr><td>48,50</td><td>45,10</td><td>44,90</td><td>44,60</td></tr><tr><td>53,00</td><td>49,50</td><td>49,20</td><td>49,00</td></tr></table>				05	06	07	08	DN				500	600	800	1000	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	44,70	41,30	41,10	40,80	49,20	45,70	45,40	45,20	48,50	45,10	44,90	44,60	53,00	49,50	49,20	49,00		
			05	06	07	08																																		
			DN																																					
			500	600	800	1000																																		
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3																																		
			44,70	41,30	41,10	40,80																																		
			49,20	45,70	45,40	45,20																																		
			48,50	45,10	44,90	44,60																																		
			53,00	49,50	49,20	49,00																																		
			Seitlich lagernder Boden für obere Bettungsschicht, Seitenverfüllung und Abdeckung für Abwasserleitung DIN EN 1610, in vorhandenen Gräben, 01 02 03 04	verdichten, verdichten, in Gräben mit Verbau, verdichten, Verdichtungsgrad DPr 0,92 bis 0,95, verdichten, Verdichtungsgrad DPr 0,92 bis 0,95, in Gräben mit Verbau,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><th colspan="4">DN</th></tr><tr><th>100 bis 150</th><th>200 bis 250</th><th>300 bis 350</th><th>400</th></tr><tr><th>EUR/m3</th><th>EUR/m3</th><th>EUR/m3</th><th>EUR/m3</th></tr><tr><td>68,30</td><td>44,60</td><td>32,40</td><td>26,10</td></tr><tr><td>72,80</td><td>49,10</td><td>36,80</td><td>30,50</td></tr><tr><td>72,10</td><td>48,40</td><td>36,20</td><td>29,90</td></tr><tr><td>77,90</td><td>52,90</td><td>40,60</td><td>34,30</td></tr></table>				01	02	03	04	DN				100 bis 150	200 bis 250	300 bis 350	400	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	68,30	44,60	32,40	26,10	72,80	49,10	36,80	30,50	72,10	48,40	36,20	29,90	77,90	52,90	40,60	34,30
					01	02	03	04																																
					DN																																			
	100 bis 150	200 bis 250			300 bis 350	400																																		
	EUR/m3	EUR/m3			EUR/m3	EUR/m3																																		
	68,30	44,60			32,40	26,10																																		
	72,80	49,10			36,80	30,50																																		
	72,10	48,40			36,20	29,90																																		
	77,90	52,90			40,60	34,30																																		
	01 02 03 04	verdichten, verdichten, in Gräben mit Verbau, verdichten, Verdichtungsgrad DPr 0,92 bis 0,95, verdichten, Verdichtungsgrad DPr 0,92 bis 0,95, in Gräben mit Verbau,			<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><th colspan="4">DN</th></tr><tr><th>500</th><th>600</th><th>800</th><th>1000</th></tr><tr><th>EUR/m3</th><th>EUR/m3</th><th>EUR/m3</th><th>EUR/m3</th></tr><tr><td>23,20</td><td>19,70</td><td>19,60</td><td>19,40</td></tr><tr><td>27,70</td><td>24,20</td><td>24,00</td><td>23,90</td></tr><tr><td>27,00</td><td>23,50</td><td>23,30</td><td>23,20</td></tr><tr><td>30,20</td><td>26,70</td><td>26,60</td><td>26,50</td></tr></table>				05	06	07	08	DN				500	600	800	1000	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	23,20	19,70	19,60	19,40	27,70	24,20	24,00	23,90	27,00	23,50	23,30	23,20	30,20	26,70	26,60	26,50
					05	06	07	08																																
					DN																																			
			500	600	800	1000																																		
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3																																		
			23,20	19,70	19,60	19,40																																		
27,70			24,20	24,00	23,90																																			
27,00			23,50	23,30	23,20																																			
30,20			26,70	26,60	26,50																																			

T1	T2	Langtext	T3				
300		4 - Schächte, Bauwerke					
		4.1 - Betonfertigteile					
		Schachtunterteil (SU-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, DN 1000, gerades Gerinne,	01	02	03	04	05
			Rohr DN				
			bis 200	250	300	400	500
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Gerinne und Auftritt aus Zementestrich (CT) DIN 18560-1, DIN 18560-3 als Verbundestrich, DIN EN 13318, C 25, Dicke mind. 20 mm, Oberfläche von Hand glätten, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre, Dichtung aus Elastomeren,	378,00	417,00	495,00	605,00	629,00
	02	Gerinne und Auftritt aus Kanalklinkern/Klinkerriemchen, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre, Dichtung aus Elastomeren,	472,00	523,00	621,00	757,00	776,00
	03	Gerinne aus Steinzeug-Halbschalen DIN EN 295, Auftritt aus Beton C 40/50, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre, Dichtung aus Elastomeren,	434,00	482,00	580,00	703,00	731,00
301		Schachtunterteil (SU-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, DN 1000, gekrümmtes Gerinne,	01	02	03	04	05
			Rohr DN				
			bis 200	250	300	400	500
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Gerinne und Auftritt aus Zementestrich (CT) DIN 18560-1, DIN 18560-3 als Verbundestrich, DIN EN 13318, C 25, Dicke mind. 20 mm, Oberfläche von Hand glätten, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre, Dichtung aus Elastomeren,	520,00	580,00	669,00	798,00	849,00
	02	Gerinne und Auftritt aus Kanalklinkern/Klinkerriemchen, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre, Dichtung aus Elastomeren,	614,00	685,00	796,00	950,00	1009,00
	03	Gerinne aus Steinzeug-Halbschalen DIN EN 295, Auftritt aus Beton C 40/50, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre, Dichtung aus Elastomeren,	576,00	644,00	754,00	896,00	963,00

T1	T2	Langtext	T3			
302		Schachtunterteil (SU-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, DN 1200, gerades Gerinne,	01	02	03	04
			Rohr DN			
			bis 300	400	500	600
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Gerinne und Auftritt aus Zementestrich (CT) DIN 18560-1, DIN 18560-3 als Verbundestrich, DIN EN 13318, C 25, Dicke mind. 20 mm, Oberfläche von Hand glätten, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre, Dichtung aus Elastomeren,	1006,00	1041,00	1076,00	1162,00
	02	Gerinne und Auftritt aus Kanalklinkern/Klinkerriemchen, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre, Dichtung aus Elastomeren,	1262,00	1301,00	1352,00	1455,00
	03	Gerinne aus Steinzeug-Halbschalen DIN EN 295, Auftritt aus Beton C 40/50, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre, Dichtung aus Elastomeren,	1090,00	1139,00	1190,00	1294,00
			01	02	03	04
			Rohr DN			
			bis 300	400	500	600
303		Schachtunterteil (SU-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, DN 1200, gekrümmtes Gerinne,	01	02	03	04
			Rohr DN			
			bis 300	400	500	600
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Gerinne und Auftritt aus Zementestrich (CT) DIN 18560-1, DIN 18560-3 als Verbundestrich, DIN EN 13318, C 25, Dicke mind. 20 mm, Oberfläche von Hand glätten, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre, Dichtung aus Elastomeren,	1198,00	1301,00	1378,00	1452,00
	02	Gerinne und Auftritt aus Kanalklinkern/Klinkerriemchen, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre, Dichtung aus Elastomeren,	1488,00	1559,00	1593,00	1746,00
	03	Gerinne aus Steinzeug-Halbschalen DIN EN 295, Auftritt aus Beton C 40/50, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre, Dichtung aus Elastomeren,	1317,00	1398,00	1431,00	1585,00
			01	02	03	04
			DN			
			bis 150	200	250	300
306		Seitenzulauf im Schachtunterteil aus Beton,	01	02	03	04
			DN			
			bis 150	200	250	300
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Gerinneausbildung aus Zementestrich (CT) DIN 18560-1, DIN 18560-3 als Verbundestrich, DIN EN 13318, C 25, Dicke mind. 20 mm, Oberfläche von Hand glätten, einschl. gelenkiger Rohreinbindung,	115,00	140,00	159,00	193,00
	02	Gerinneausbildung aus Kanalklinkern/Klinkerriemchen DIN 4051, einschl. gelenkiger Rohreinbindung,	143,00	176,00	198,00	243,00
	03	Gerinneausbildung aus Steinzeug-Halbschalen DIN EN 295, einschl. gelenkiger Rohreinbindung,	131,00	162,00	182,00	223,00
			01	02	03	04
			DN			
			bis 150	200	250	300

T1	T2	Langtext	T3		
310		Schachtring mit Muffe (SR-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, DN 1000,	01	02	03
			Bauhöhe		
			500 mm	750 mm	1000 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	ohne Steigeisen, Dichtung aus Elastomeren,	168,00	202,00	232,00
	02	mit Steigeisen DIN 1212-2/DIN 1212-3, Steigmaß 250 mm, Dichtung aus Elastomeren,	182,00	219,00	253,00
312	03	aufnehmen und wieder aufsetzen, einschl. Dichtung,	148,00	153,00	160,00
			01	02	03
		Schachtring mit Muffe (SR-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, DN 1200,	Bauhöhe		
			250 mm	500 mm	1000 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	ohne Steigeisen, Dichtung aus Elastomeren,	243,00	281,00	306,00
314	02	mit Steigeisen DIN 1212-2/DIN 1212-3, Steigmaß 250 mm, Dichtung aus Elastomeren,	253,00	293,00	327,00
	03	aufnehmen und wieder aufsetzen, einschl. Dichtung,	163,00	177,00	191,00
			01		
		Übergangsring mit Muffe (UER-M) DIN EN 1917, Nennweite DN 1200/DN 1000,			
			Bauhöhe 500 mm		
			EUR/St		
315	01	aufnehmen und wieder aufsetzen, einschl. Dichtung,	171,00		
			01		
		Übergangsring mit Muffe (UER-M) DIN EN 1917, Nennweite DN 1500/DN 1200,			
			Bauhöhe 500 mm		
			EUR/St		
	01	aufnehmen und wieder aufsetzen, einschl. Dichtung,	184,00		
316			01		
		Übergangsplatte mit Muffe (UEP-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Nennweite DN 1200/DN 1000,			
			Bauhöhe 250 mm		
			EUR/St		
	01	ohne Steigeisen, Dichtung aus Elastomeren,	473,00		
	02	aufnehmen und wieder aufsetzen, einschl. Dichtung,	178,00		

T1	T2	Langtext	T3
317		Übergangsplatte mit Muffe (UEP-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Nennweite DN 1500/DN 1200,	01
			Bauhöhe 250 mm
			EUR/St
			523,00
			191,00
318		Schachthals mit Muffe (SH-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, DN 1000/625,	01
			Bauhöhe 600 mm
			EUR/St
			207,00
			220,00
320		Schachthals mit Muffe (SH-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, DN 1200/625,	01
			Bauhöhe 600 mm
			EUR/St
			298,00
			314,00
322		Abdeckplatte mit Muffe (AP-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, DN 1000/625,	01
			Bauhöhe 200 mm
			EUR/St
			268,00
			137,00

T1	T2	Langtext	T3
324		Abdeckplatte mit Muffe (AP-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, DN 1200/625,	01
			Bauhöhe 200 mm
			EUR/St
01	Dichtung aus Elastomeren,	aufnehmen und wieder aufsetzen, einschl. Dichtung,	492,00
02			160,00
326		Auflagering (AR-V) DIN EN 1917, DIN 4034-1, DN 625,	01
			Bauhöhe 60 bis 100 mm
			EUR/St
01	Dichtung aus Elastomeren,	aufnehmen und wieder aufsetzen, einschl. Dichtung,	61,50
02			40,70
328		Fußauflagering (FAR-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, DN 1000,	01
			Bauhöhe 250 mm
			EUR/St
01	Dichtung aus Elastomeren,	aufnehmen und wieder aufsetzen, einschl. Dichtung,	214,00
02			184,00
330		Fußauflagering (FAR-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, DN 1200,	01
			Bauhöhe 250 mm
			EUR/St
01	Dichtung aus Elastomeren,	aufnehmen und wieder aufsetzen, einschl. Dichtung,	278,00
02			221,00

T1	T2	Langtext	T3		
350		4.2 - Beton (Ortbeton)			
		Sauberkeitsschicht/Auflager für Entwässerungskanal/-schacht,	01	02	03
			Dicke		
			bis 10 cm	bis 20 cm	150 g/m2
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m2
	01	Beton C 8/10 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,	116,00	—	—
	02	Schotter/Splitt, Körnung 0/45 mm,	—	29,10	—
	03	Recyclingbaustoff, Körnung 0/45 mm,	—	27,30	—
	04	Kunststoffvlies/Matte,	—	—	0,92
352		Beton C 12/15 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, für Entwässerungskanalschacht/-bauwerk,	01		
			EUR/m3		
	01	als Füllbeton für gerades/gekrümmtes Gerinne	123,00		
354		Stahlbeton DIN EN 206-1, DIN 1045-2 für Entwässerungskanalschacht/-bauwerk,	01	02	
			Dicke		
			bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	
			EUR/m3	EUR/m3	
	01	für Sohle, C 20/25, Expositionsklasse XC2, Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet,	155,00	159,00	
	02	für Sohle, C 35/45, Expositionsklasse XC2, XD2, XA2, hoher Wassereindringwiderstand, Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet,	162,00	164,00	
	03	für Wand, C 20/25, Expositionsklasse XC2, Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet,	168,00	171,00	
	04	für Wand, C 35/45, Expositionsklasse XC2, XD2, XA2, hoher Wassereindringwiderstand, Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet,	171,00	175,00	
	05	für Decke, C 25/30, Expositionsklasse XF1, XC4, Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet,	178,00	181,00	
	06	für Decke, C 35/45, Expositionsklasse XC3, XD2, XA 2, hoher Wassereindringwiderstand, Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet,	185,00	189,00	

T1	T2	Langtext	T3
356		Glatte Schalung für Entwässerungskanalschacht/-bauwerk,	01
			EUR/m2
	01	für Sohle	22,70
	02	für Wand, zweihäufig, Schalungshöhe bis 3,50 m	35,70
	03	für Wand, einhäufig, Schalungshöhe bis 3,50 m	58,20
358	04	für Decke, Schalungshöhe bis 3,50 m, einschl. Rüstung	87,30
		Bewehrung,	01
			EUR/kg
	01	Betonstabstahl DIN 488-2, DIN 1045-1, BST 500 S	2,95
	02	Betonstahlmatten DIN 488-4, DIN 1045-1, BST 500 M	3,05
4.3 - Mauerwerk			
370		Mauerwerk für Entwässerungskanalschacht/-bauwerk,	01
			02
			Dicke
			bis 24 cm über 24 bis 36,5 cm
			EUR/m3 EUR/m3
	01	aus Kanalklinkern NF K DIN 4051 in Mörtel M 20, Innenfugen glattstreichen,	557,00 618,00
	02	aus Kanalschachtklinkern C DIN 4051 in Mörtel M 20, Innenfugen glattstreichen,	680,00 —
372		Putz P III DIN 18550-1 auf Schachtmauerwerk,	01
			EUR/m2
	01	Dicke 2 cm	18,50
374		Außenbeschichtung von Entwässerungskanalschacht/-bauwerk,	01
			02
			1-lagig 2-lagig
			EUR/m2 EUR/m2
	01	mit Dickbeschichtung auf bituminöser Basis,	6,15 11,10
	02	mit zementgebundenen Dichtungsschlämmen,	4,95 9,35

T1	T2	Langtext	T3																				
380		4.4 - Auskleidungen/Änderungen von Schachtgerinnen/-bauwerken																					
		Gerinne und Auftritt in Entwässerungskanalschacht/-bauwerk mit Beton C 12/15 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, ausbilden gemäß ATV A 241,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Fläche</td></tr><tr><td>bis 1 m2</td><td>über 1 bis 2,5 m2</td><td>über 2,5 bis 5 m2</td><td>über 5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>112,00</td><td>202,00</td><td>323,00</td><td>90,20</td></tr></table>	01	02	03	04	Fläche				bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	112,00	202,00	323,00	90,20
	01	02	03	04																			
	Fläche																						
	bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 m2																			
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																			
	112,00	202,00	323,00	90,20																			
	01	Auskleidung mit Zementestrich (CT) DIN 18560-1, DIN 18560-3 als Verbundestrich, DIN EN 13318, C 25, Dicke mind. 20 mm, Oberfläche von Hand glätten,																					
	02	Auskleidung mit Kanalklinkern/Klinkerriemchen DIN 4051,																					
	03	Auskleidung mit Steinzeug-Halbschalen DIN EN 295 und Kanalklinkern/Klinkerriemchen DIN 4051,																					
04	Auskleidung mit Steinzeug-Halbschalen DIN EN 295 und Beton C 40/50,																						
		<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td>245,00</td><td>442,00</td><td>706,00</td><td>196,00</td></tr><tr><td>185,00</td><td>332,00</td><td>532,00</td><td>149,00</td></tr><tr><td>130,00</td><td>233,00</td><td>374,00</td><td>105,00</td></tr></table>	01	02	03	04	245,00	442,00	706,00	196,00	185,00	332,00	532,00	149,00	130,00	233,00	374,00	105,00					
01	02	03	04																				
245,00	442,00	706,00	196,00																				
185,00	332,00	532,00	149,00																				
130,00	233,00	374,00	105,00																				
384		Schacht-/Bauwerkssohle mit Gefälleestrich ausbilden,																					
			<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Dicke</td></tr><tr><td>2 bis 4 cm</td><td>über 4 bis 6 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>40,20</td><td>52,70</td></tr></table>	01	02	Dicke		2 bis 4 cm	über 4 bis 6 cm	EUR/m2	EUR/m2	40,20	52,70										
	01	02																					
	Dicke																						
	2 bis 4 cm	über 4 bis 6 cm																					
EUR/m2	EUR/m2																						
40,20	52,70																						
01	Auskleidung mit Zementestrich (CT) DIN 18560-1, DIN 18560-3 als Verbundestrich, DIN EN 13318, Oberfläche von Hand glätten,																						
390		4.5 - Unterstürze																					
		Hinweis: Unterstürzhöhe wird gemessen von Sohle obere Einmündung bis Sohle untere Einmündung.																					
		Untersturz mit Rohren und Formstücken,																					
			<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">DN</td></tr><tr><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>34,70</td><td>48,80</td></tr></table>	01	02	DN		150	200	EUR/m	EUR/m	34,70	48,80										
	01	02																					
	DN																						
	150	200																					
	EUR/m	EUR/m																					
	34,70	48,80																					
	01	außenliegend, Steinzeug einschl. Betonummantelung C 20/25 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Rohre und Formstücke werden gesondert vergütet,																					
02	außenliegend, PVC-U einschl. Betonummantelung C 20/25 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Rohre und Formstücke werden gesondert vergütet,																						
03	innenliegend, PVC-U einschl. Befestigung, Rohre und Formstücke werden gesondert vergütet,																						
		<table><tr><td>23,40</td><td>43,30</td></tr><tr><td>46,40</td><td>85,90</td></tr></table>	23,40	43,30	46,40	85,90																	
23,40	43,30																						
46,40	85,90																						

T1	T2	Langtext	T3																																										
400	01 02 03	5 - Schachtabdeckungen und Einbauteile 5.1 - Schachtabdeckungen Schachtabdeckung DIN EN 124-2, DIN 1229, Gusseisen, in Mörtel M 20,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Klasse DIN EN 124-1</td></tr><tr><td>A 15</td><td>B 125</td><td>D 400</td><td>E 600</td><td>F 900</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>207,00</td><td>256,00</td><td>352,00</td><td>546,00</td><td>723,00</td></tr><tr><td>155,00</td><td>217,00</td><td>526,00</td><td>589,00</td><td>712,00</td></tr><tr><td>297,00</td><td>602,00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Klasse DIN EN 124-1					A 15	B 125	D 400	E 600	F 900	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	207,00	256,00	352,00	546,00	723,00	155,00	217,00	526,00	589,00	712,00	297,00	602,00	—	—	—			
			01	02	03	04	05																																						
			Klasse DIN EN 124-1																																										
			A 15	B 125	D 400	E 600	F 900																																						
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																						
			207,00	256,00	352,00	546,00	723,00																																						
			155,00	217,00	526,00	589,00	712,00																																						
			297,00	602,00	—	—	—																																						
			402	01 02 03	Schachtabdeckung DIN EN 124-2, DIN 1229, Gusseisen mit Beton, in Mörtel M 20,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Klasse DIN EN 124-1</td></tr><tr><td>A 15</td><td>B 125</td><td>D 400</td><td>E 600</td><td>F 900</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>215,00</td><td>282,00</td><td>314,00</td><td>399,00</td><td>589,00</td></tr><tr><td>155,00</td><td>217,00</td><td>351,00</td><td>520,00</td><td>711,00</td></tr><tr><td>166,00</td><td>228,00</td><td>367,00</td><td>542,00</td><td>732,00</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Klasse DIN EN 124-1					A 15	B 125	D 400	E 600	F 900	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	215,00	282,00	314,00	399,00	589,00	155,00	217,00	351,00	520,00	711,00	166,00	228,00	367,00	542,00	732,00
						01	02	03	04	05																																			
						Klasse DIN EN 124-1																																							
A 15	B 125	D 400				E 600	F 900																																						
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St	EUR/St																																						
215,00	282,00	314,00				399,00	589,00																																						
155,00	217,00	351,00				520,00	711,00																																						
166,00	228,00	367,00				542,00	732,00																																						
404	01 02 03	Schachtabdeckung DIN EN 124-2, DIN 1229, Gusseisen mit Beton, Deckel verriegelbar, in Mörtel M 20,				<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Klasse DIN EN 124-1</td></tr><tr><td>A 15</td><td>B 125</td><td>D 400</td><td>E 600</td><td>F 900</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>244,00</td><td>330,00</td><td>382,00</td><td>548,00</td><td>817,00</td></tr><tr><td>185,00</td><td>265,00</td><td>408,00</td><td>669,00</td><td>939,00</td></tr><tr><td>196,00</td><td>276,00</td><td>425,00</td><td>630,00</td><td>876,00</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Klasse DIN EN 124-1					A 15	B 125	D 400	E 600	F 900	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	244,00	330,00	382,00	548,00	817,00	185,00	265,00	408,00	669,00	939,00	196,00	276,00	425,00	630,00	876,00
						01	02	03	04	05																																			
						Klasse DIN EN 124-1																																							
			A 15	B 125	D 400	E 600	F 900																																						
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																						
			244,00	330,00	382,00	548,00	817,00																																						
			185,00	265,00	408,00	669,00	939,00																																						
			196,00	276,00	425,00	630,00	876,00																																						
			406	01 02	Schachtabdeckung mit Rahmen aufnehmen, in Mörtelbett M 20 bis 5 cm höhengerecht wieder versetzen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Klasse DIN EN 124-1</td></tr><tr><td>A 15</td><td>B 125</td><td>D 400</td><td>E 600</td><td>F 900</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>71,20</td><td>74,30</td><td>111,00</td><td>123,00</td><td>140,00</td></tr><tr><td>78,30</td><td>86,60</td><td>125,00</td><td>143,00</td><td>164,00</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Klasse DIN EN 124-1					A 15	B 125	D 400	E 600	F 900	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	71,20	74,30	111,00	123,00	140,00	78,30	86,60	125,00	143,00	164,00					
						01	02	03	04	05																																			
						Klasse DIN EN 124-1																																							
A 15	B 125	D 400				E 600	F 900																																						
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St	EUR/St																																						
71,20	74,30	111,00				123,00	140,00																																						
78,30	86,60	125,00				143,00	164,00																																						

T1	T2	Langtext	T3		
408		Schmutzfänger,			
			01	02	
					ersetzen
			EUR/St	EUR/St	
	01	DIN 1221 aus Stahl, verzinkt,	44,60	50,70	
	02	leichte Ausführung aus Stahl, verzinkt,	42,10	48,30	
5.2 - Steigeisen, Steigeinrichtungen					
420		Steigeisen DIN 1211-1,	01	02	03
			Form		
			D	E	GS
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			5,60	8,45	14,10
	01	in Schacht/Bauwerk,	25,30	30,90	39,40
	02	ersetzen, einschl. Stemmarbeiten,			
422		Steigeisen DIN 1212-1/DIN 1212-3 mit Aufkantung,	01	02	03
			Form		
			D	E	GS
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			6,80	9,55	16,80
	01	in Schacht/Bauwerk,	28,20	33,80	42,20
	02	ersetzen, einschl. Stemmarbeiten,			
424		Steigleiter DIN EN 14396, lichte Weite 300 mm einschl. Befestigung,	01	02	03
			Nutzlänge		
			bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 5 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			141,00	253,00	421,00
	01	aus Stahl, feuerverzinkt,	157,00	270,00	439,00
	02	aus Stahl, nichtrostend,			
426		Einsteighilfe, herausziehbar einschl. Befestigung,	01		
			EUR/St		
			130,00		
			204,00		
	01	aus Stahl, feuerverzinkt			
	02	aus Stahl, nichtrostend			

T1	T2	Langtext	T3
500		6 - Abläufe/Entwässerungsrinnen	
		6.1 - Abläufe (Hofabläufe)	
		Ablauf (Hofablauf) DIN 1236-1 aus Betonteilen für Aufsatz Klasse A 15 DIN 19590-1/Klasse B 125 DIN 19593-1,	
			01
			EUR/St
	01	mit Boden, Schafthöhe 510 mm, Auflagerring, Eimer Form KL	229,00
	02	mit Boden, Schafthöhe 280 mm, Auflagerring, Eimer Form KK, niedrig	222,00
	03	mit Geruchsverschluss, mit Boden, Schafthöhe 510 mm, Auflagerring, Eimer Form L	263,00
	04	mit Geruchsverschluss, mit Boden, Schafthöhe 280 mm, Auflagerring, Eimer Form K	240,00
502		Schlammeimer für Ablauf (Hofablauf) DIN 1236-1,	
			01 02 03 04 05
			Form
			L LO K KL KK
			EUR/St EUR/St EUR/St EUR/St EUR/St
	01	ersetzen,	29,70 57,60 28,50 27,30 26,60
		6.2 - Straßenabläufe	
		Straßenablauf aus Betonteilen DIN 4052-1 und DIN 4052-3 für quadratischen Aufsatz Klasse C 250 bis D 400, DIN EN 124, DIN 1229,	
			01
520			EUR/St
	01	mit Boden, Schafthöhe 570 mm, Auflagerring, Eimer, DIN 4052-2 - 1 - 5d - 10a - A4	304,00
	02	mit Boden, Schafthöhe 195 mm, Auflagerring, Eimer niedrig, DIN 4052-2 - 1 - 5c - 10a - B1	288,00
	03	mit Schlammraum, mit Boden, Zwischenteilhöhe 295 mm, Muffenteil, Schafthöhe 295 mm, Auflagerring, DIN 4052-2 - 2a - 6a - 3a - 5b - 10a	285,00

T1	T2	Langtext	T3
522	01	Straßenablauf aus Betonteilen DIN 4052-1 und DIN 4052-3 für Längsaufsatz Klasse C 250 bis D 400, DIN EN 124, DIN 1229,	01
			EUR/St
			271,00
			268,00
524	01	Schlammeimer für Straßenablauf DIN 4052-4 ersetzen,	01
			02
			03
			04
540	01	ohne Angabe,	05
			06
			Form
			A 2
540	01	Aufsatz für Ablauf (Hofablauf) DIN EN 124, mit Rahmen,	A 4
			B 1
			C 2
			C 3
540	01	Klasse A 15 DIN 19590-1, in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573,	D 1
			EUR/St
			44,90
			40,90
540	02	Klasse B 125 DIN 19593-1, in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573,	34,00
			48,80
			35,20
			32,20
540	03	Klasse A 15 DIN 19590-1, aufnehmen, in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 höhengerecht wieder einbauen,	01
			02
			Pultform
			300/300 mm
540	04	Klasse B 125 DIN 19593-1, aufnehmen, in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 höhengerecht wieder einbauen,	400/400 mm
			EUR/St
			111,00
			143,00
540	04	Klasse B 125 DIN 19593-1, aufnehmen, in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 höhengerecht wieder einbauen,	132,00
			164,00
			55,70
			61,30
540	04	Klasse B 125 DIN 19593-1, aufnehmen, in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 höhengerecht wieder einbauen,	58,10
			63,70

T1	T2	Langtext	T3																								
542		Aufsatz für Straßenablauf DIN EN 124, DIN 1229, Klasse B 125,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Muldenform rund</td></tr><tr><td>750 mm</td><td>785 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>233,00</td><td>244,00</td></tr><tr><td>71,20</td><td>73,80</td></tr></table>	01	02	Muldenform rund		750 mm	785 mm	EUR/St	EUR/St	233,00	244,00	71,20	73,80												
	01	02																									
	Muldenform rund																										
	750 mm	785 mm																									
	EUR/St	EUR/St																									
233,00	244,00																										
71,20	73,80																										
01	mit Rahmen, in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573,																										
02	mit Rahmen, aufnehmen, in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 höhengerecht wieder einbauen,																										
544		Aufsatz für Straßenablauf DIN EN 124, DIN 1229, Klasse C 250,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td>Pultform</td><td colspan="2">Rinnenform</td><td>Muldenform rund</td></tr><tr><td>500/500 mm</td><td>500/500 mm</td><td>600/600 mm</td><td>785 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>147,00</td><td>146,00</td><td>480,00</td><td>323,00</td></tr><tr><td>64,90</td><td>80,50</td><td>111,00</td><td>76,20</td></tr></table>	01	02	03	04	Pultform	Rinnenform		Muldenform rund	500/500 mm	500/500 mm	600/600 mm	785 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	147,00	146,00	480,00	323,00	64,90	80,50	111,00	76,20
	01	02	03	04																							
	Pultform	Rinnenform		Muldenform rund																							
	500/500 mm	500/500 mm	600/600 mm	785 mm																							
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																							
147,00	146,00	480,00	323,00																								
64,90	80,50	111,00	76,20																								
01	mit Rahmen, in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573,																										
02	mit Rahmen, aufnehmen, in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 höhengerecht wieder einbauen,																										
545		Aufsatz DIN 19594-1 für Straßenablauf DIN EN 124, DIN 1229, Klasse C 250,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Pultform</td></tr><tr><td>300/500 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>128,00</td></tr><tr><td>61,80</td></tr></table>	01	Pultform	300/500 mm	EUR/St	128,00	61,80																		
	01																										
	Pultform																										
	300/500 mm																										
	EUR/St																										
128,00																											
61,80																											
01	mit Rahmen, in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573,																										
02	mit Rahmen, aufnehmen, in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 höhengerecht wieder einbauen,																										
546		Aufsatz für Straßenablauf DIN EN 124, DIN 1229, Klasse D 400,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="2">Pultform</td><td>Rinnenform</td></tr><tr><td>500/500 mm</td><td>300/500 mm</td><td>500/500 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>244,00</td><td>179,00</td><td>249,00</td></tr><tr><td>74,40</td><td>68,00</td><td>80,50</td></tr></table>	01	02	03	Pultform		Rinnenform	500/500 mm	300/500 mm	500/500 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	244,00	179,00	249,00	74,40	68,00	80,50						
	01	02	03																								
	Pultform		Rinnenform																								
	500/500 mm	300/500 mm	500/500 mm																								
	EUR/St	EUR/St	EUR/St																								
244,00	179,00	249,00																									
74,40	68,00	80,50																									
01	mit Rahmen, in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573,																										
02	mit Rahmen, aufnehmen, in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 höhengerecht wieder einbauen,																										

T1	T2	Langtext	T3																																			
548		Aufsatz für Straßenablauf DIN EN 124, DIN 1229, Klasse E 600/F 900,	<table><tr><th colspan="2">01</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Pultform 500/500 mm</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="2">498,00</td></tr></table>	01				Pultform 500/500 mm		EUR/St		498,00																										
	01																																					
	Pultform 500/500 mm																																					
	EUR/St																																					
498,00																																						
	01	mit Rahmen, in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573,																																				
	02	mit Rahmen, aufnehmen, in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 höhengerecht wieder einbauen,	<table><tr><td colspan="2">121,00</td></tr></table>	121,00																																		
121,00																																						
550		Einlaufrost für Ablauf ersetzen, DIN EN 124,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Pultform</td></tr><tr><td>300/300 mm</td><td>400/400 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>88,00</td><td>118,00</td></tr></table>	01	02	Pultform		300/300 mm	400/400 mm	EUR/St	EUR/St	88,00	118,00																									
	01	02																																				
	Pultform																																					
	300/300 mm	400/400 mm																																				
	EUR/St	EUR/St																																				
88,00	118,00																																					
	01	Klasse A 15 DIN 19590-1,	<table><tr><td>98,70</td><td>128,00</td></tr></table>	98,70	128,00																																	
98,70	128,00																																					
	02	Klasse B 125 DIN 19593-1,																																				
552		Einlaufrost für Straßenablauf ersetzen, DIN EN 124, DIN 1229,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Muldenform rund</td></tr><tr><td>750 mm</td><td>785 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>186,00</td><td>196,00</td></tr></table>	01	02	Muldenform rund		750 mm	785 mm	EUR/St	EUR/St	186,00	196,00																									
	01	02																																				
	Muldenform rund																																					
	750 mm	785 mm																																				
	EUR/St	EUR/St																																				
186,00	196,00																																					
	01	Klasse B 125,																																				
554		Einlaufrost für Straßenablauf ersetzen, DIN EN 124, DIN 1229,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="2">Pultform</td><td colspan="2">Rinnenform</td><td>Muldenform rund</td></tr><tr><td>500/500 mm</td><td>300/500 mm</td><td>500/500 mm</td><td>600/600 mm</td><td>785 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>121,00</td><td>98,30</td><td>123,00</td><td>429,00</td><td>226,00</td></tr><tr><td>217,00</td><td>130,00</td><td>189,00</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>397,00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Pultform		Rinnenform		Muldenform rund	500/500 mm	300/500 mm	500/500 mm	600/600 mm	785 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	121,00	98,30	123,00	429,00	226,00	217,00	130,00	189,00	—	—	397,00	—	—	—	—
	01	02	03	04	05																																	
	Pultform		Rinnenform		Muldenform rund																																	
	500/500 mm	300/500 mm	500/500 mm	600/600 mm	785 mm																																	
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																	
	121,00	98,30	123,00	429,00	226,00																																	
	217,00	130,00	189,00	—	—																																	
397,00	—	—	—	—																																		
	01	Klasse C 250,																																				
	02	Klasse D 400,																																				
	03	Klasse E 600/F 900,																																				
556		Trichter für Straßenablauf DIN EN 124, DIN 1229,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>21,70</td></tr><tr><td>53,90</td></tr></table>	01		EUR/St	21,70	53,90																														
	01																																					
	EUR/St																																					
	21,70																																					
53,90																																						
	01	aus Kunststoff																																				
	02	aus Gusseisen																																				

T1	T2	Langtext	T3													
570	01 02	6.4 - Entwässerungsrinnen Entwässerungsrinne/Kastenrinne DIN EN 1433, DIN 19580, Klasse A 15, Nennweite 100 mm, einschl. Form- und Anschlussstücke, aus Polymerbeton, Betonaufleger C 12/15, Dicke 10 cm, aus Beton, Betonaufleger C 12/15, Dicke 10 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Stegrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt</td><td>Gitterrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>111,00</td><td>119,00</td></tr><tr><td>128,00</td><td>152,00</td></tr></table>		01	02			Stegrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt	EUR/m	EUR/m	111,00	119,00	128,00	152,00
			01	02												
			Stegrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt												
			EUR/m	EUR/m												
			111,00	119,00												
			128,00	152,00												
			<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Stegrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt</td><td>Gitterrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>166,00</td><td>176,00</td></tr><tr><td>189,00</td><td>226,00</td></tr></table>		01	02			Stegrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt	EUR/m	EUR/m	166,00	176,00	189,00	226,00
			01	02												
Stegrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt															
EUR/m	EUR/m															
166,00	176,00															
189,00	226,00															
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td><td>Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>131,00</td><td>182,00</td></tr><tr><td>155,00</td><td>207,00</td></tr></table>		01	02			Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	EUR/m	EUR/m	131,00	182,00	155,00	207,00			
01	02															
Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt															
EUR/m	EUR/m															
131,00	182,00															
155,00	207,00															
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td><td>Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>194,00</td><td>261,00</td></tr><tr><td>229,00</td><td>294,00</td></tr></table>		01	02			Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	EUR/m	EUR/m	194,00	261,00	229,00	294,00			
01	02															
Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt															
EUR/m	EUR/m															
194,00	261,00															
229,00	294,00															
572	01 02	Einlaufkasten für Entwässerungsrinne/Kastenrinne DIN EN 1433, DIN 19580, Klasse A 15, Nennweite 100 mm, aus Polymerbeton, Betonaufleger C 12/15, Dicke 10 cm, aus Beton, Betonaufleger C 12/15, Dicke 10 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Stegrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt</td><td>Gitterrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>166,00</td><td>176,00</td></tr><tr><td>189,00</td><td>226,00</td></tr></table>		01	02			Stegrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt	EUR/m	EUR/m	166,00	176,00	189,00	226,00
			01	02												
			Stegrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt												
			EUR/m	EUR/m												
			166,00	176,00												
			189,00	226,00												
			<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Stegrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt</td><td>Gitterrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>131,00</td><td>182,00</td></tr><tr><td>155,00</td><td>207,00</td></tr></table>		01	02			Stegrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt	EUR/m	EUR/m	131,00	182,00	155,00	207,00
			01	02												
Stegrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse A 15 aus Stahl, verzinkt															
EUR/m	EUR/m															
131,00	182,00															
155,00	207,00															
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td><td>Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>194,00</td><td>261,00</td></tr><tr><td>229,00</td><td>294,00</td></tr></table>		01	02			Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	EUR/m	EUR/m	194,00	261,00	229,00	294,00			
01	02															
Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt															
EUR/m	EUR/m															
194,00	261,00															
229,00	294,00															
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td><td>Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>194,00</td><td>261,00</td></tr><tr><td>229,00</td><td>294,00</td></tr></table>		01	02			Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	EUR/m	EUR/m	194,00	261,00	229,00	294,00			
01	02															
Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt															
EUR/m	EUR/m															
194,00	261,00															
229,00	294,00															
574	01 02	Entwässerungsrinne/Kastenrinne DIN EN 1433, DIN 19580, Klasse B 125, Nennweite 100 mm, einschl. Form- und Anschlussstücke, aus Polymerbeton, Betonaufleger C 12/15, Dicke 10 cm, aus Beton, Betonaufleger C 12/15, Dicke 10 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td><td>Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>131,00</td><td>182,00</td></tr><tr><td>155,00</td><td>207,00</td></tr></table>		01	02			Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	EUR/m	EUR/m	131,00	182,00	155,00	207,00
			01	02												
			Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt												
			EUR/m	EUR/m												
			131,00	182,00												
			155,00	207,00												
			<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td><td>Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>194,00</td><td>261,00</td></tr><tr><td>229,00</td><td>294,00</td></tr></table>		01	02			Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	EUR/m	EUR/m	194,00	261,00	229,00	294,00
			01	02												
Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt															
EUR/m	EUR/m															
194,00	261,00															
229,00	294,00															
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td><td>Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>194,00</td><td>261,00</td></tr><tr><td>229,00</td><td>294,00</td></tr></table>		01	02			Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	EUR/m	EUR/m	194,00	261,00	229,00	294,00			
01	02															
Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt															
EUR/m	EUR/m															
194,00	261,00															
229,00	294,00															
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td><td>Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>194,00</td><td>261,00</td></tr><tr><td>229,00</td><td>294,00</td></tr></table>		01	02			Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	EUR/m	EUR/m	194,00	261,00	229,00	294,00			
01	02															
Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt															
EUR/m	EUR/m															
194,00	261,00															
229,00	294,00															
576	01 02	Einlaufkasten für Entwässerungsrinne/Kastenrinne DIN EN 1433, DIN 19580, Klasse B 125, Nennweite 100 mm, aus Polymerbeton, Betonaufleger C 12/15, Dicke 10 cm, aus Beton, Betonaufleger C 12/15, Dicke 10 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td><td>Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>194,00</td><td>261,00</td></tr><tr><td>229,00</td><td>294,00</td></tr></table>		01	02			Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	EUR/m	EUR/m	194,00	261,00	229,00	294,00
			01	02												
			Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt												
			EUR/m	EUR/m												
			194,00	261,00												
			229,00	294,00												
			<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td><td>Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>194,00</td><td>261,00</td></tr><tr><td>229,00</td><td>294,00</td></tr></table>		01	02			Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	EUR/m	EUR/m	194,00	261,00	229,00	294,00
			01	02												
Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt															
EUR/m	EUR/m															
194,00	261,00															
229,00	294,00															
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td><td>Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>194,00</td><td>261,00</td></tr><tr><td>229,00</td><td>294,00</td></tr></table>		01	02			Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	EUR/m	EUR/m	194,00	261,00	229,00	294,00			
01	02															
Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt															
EUR/m	EUR/m															
194,00	261,00															
229,00	294,00															
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td><td>Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>194,00</td><td>261,00</td></tr><tr><td>229,00</td><td>294,00</td></tr></table>		01	02			Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	EUR/m	EUR/m	194,00	261,00	229,00	294,00			
01	02															
Stegrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt	Gitterrost Klasse B 125 aus Stahl, verzinkt															
EUR/m	EUR/m															
194,00	261,00															
229,00	294,00															

T1	T2	Langtext	T3											
578	01	Entwässerungsrinne/Kastenrinne aus Beton C 35/45, DIN EN 1433, DIN 19580, einschl. Form- und Anschlussstücke, Gitterrost aus Stahl, verzinkt,												
			01		02		03							
			Nennweite											
			100 mm		150 mm		200 mm							
			EUR/m		EUR/m		EUR/m							
		150,00		212,00		257,00								
580	01	Entwässerungsrinne/Kastenrinne DIN EN 1433, DIN 19580 aus Stahlbeton C 35/45, einschl. Form- und Anschlussstücke, Rost aus Gusseisen,												
			01		02		03							
			Nennweite											
			100 mm		150 mm		200 mm							
			EUR/m		EUR/m		EUR/m							
		166,00		227,00		288,00								
		201,00		237,00		295,00								
		213,00		250,00		305,00								
		232,00		276,00		328,00								
582	01	Einlaufkasten aus Beton C 35/45, mit Oberteil, Boden, Eimer verzinkt, zu Entwässerungsrinne aus Beton C 35/45, DIN EN 1433, DIN 19580,												
			01		02		03							
			Nennweite											
			100 mm		150 mm		200 mm							
			EUR/St		EUR/St		EUR/St							
		130,00		215,00		251,00								
		164,00		215,00		283,00								
		179,00		231,00		285,00								
		193,00		246,00		299,00								
584	01	Abdeckung für Entwässerungsrinne/Kastenrinne DIN EN 1433, DIN 19580,												
			01		02		03		04		05		06	
			Stegrost aus Stahl, verzinkt, Nennweite			Gitterrost aus Stahl, verzinkt, Nennweite								
			100 mm	150 mm	200 mm	100 mm	150 mm	200 mm						
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m						
			23,00	—	—	30,30	—	—						
			33,90	—	—	41,10	—	—						
			56,90	—	—	64,10	—	111,00						
		—		—		—		—						
		—		—		—		—						
		—		—		—		—						
		—		—		—		—						
		—		—		—		—						
		—		—		—		—						

T1	T2	Langtext	T3																																
		01 Klasse A 15, 02 Klasse B 125, 03 Klasse C 250, 04 Klasse D 400, 05 Klasse E 600, 06 Klasse F 900,	<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th></tr><tr><td colspan="3">Rost aus Gusseisen, Nennweite</td></tr><tr><td>100 mm</td><td>150 mm</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>84,70</td><td>95,60</td><td>136,00</td></tr><tr><td>89,50</td><td>111,00</td><td>153,00</td></tr><tr><td>95,60</td><td>131,00</td><td>173,00</td></tr><tr><td>104,00</td><td>165,00</td><td>208,00</td></tr></table>			07	08	09	Rost aus Gusseisen, Nennweite			100 mm	150 mm	200 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	—	—	—	—	84,70	95,60	136,00	89,50	111,00	153,00	95,60	131,00	173,00	104,00	165,00	208,00
			07	08	09																														
			Rost aus Gusseisen, Nennweite																																
			100 mm	150 mm	200 mm																														
			EUR/m	EUR/m	EUR/m																														
			—	—	—																														
			—	—	—																														
			84,70	95,60	136,00																														
			89,50	111,00	153,00																														
			95,60	131,00	173,00																														
104,00	165,00	208,00																																	

T1	T2	Langtext	T3																																																											
600	01 02 03	7 - Sonstige Leistungen																																																												
		7.1 - Anschlüsse an vorhandene Entwässerungskanäle/-schächte/-bauwerke																																																												
		Anschluss an Entwässerungskanal/-leitung, einschl. Bohrung und Dichtung, Formstücke werden gesondert vergütet,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">für Rohr DN</td></tr><tr><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>49,60</td><td>50,80</td><td>61,70</td><td>91,70</td></tr><tr><td>52,80</td><td>55,40</td><td>68,00</td><td>99,00</td></tr><tr><td>82,90</td><td>93,50</td><td>110,00</td><td>150,00</td></tr></table>						01	02	03	04	für Rohr DN				100	125	150	200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	49,60	50,80	61,70	91,70	52,80	55,40	68,00	99,00	82,90	93,50	110,00	150,00																										
			01	02	03	04																																																								
			für Rohr DN																																																											
			100	125	150	200																																																								
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																								
			49,60	50,80	61,70	91,70																																																								
			52,80	55,40	68,00	99,00																																																								
			82,90	93,50	110,00	150,00																																																								
aus Kunststoffrohr,																																																														
aus Steinzeugrohr,																																																														
aus Beton-/Stahlbetonrohr,																																																														
602	01 02 03 04 05	Anschluss an Entwässerungskanalschacht/-bauwerk, einschl. Bohrung und Dichtung, Formstücke werden gesondert vergütet,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">für Rohr DN</td></tr><tr><td>bis 150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td><td>400</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>112,00</td><td>179,00</td><td>220,00</td><td>261,00</td><td>300,00</td><td>351,00</td></tr><tr><td>134,00</td><td>216,00</td><td>264,00</td><td>312,00</td><td>361,00</td><td>408,00</td></tr><tr><td>156,00</td><td>252,00</td><td>307,00</td><td>364,00</td><td>420,00</td><td>476,00</td></tr><tr><td>92,80</td><td>99,00</td><td>111,00</td><td>118,00</td><td>128,00</td><td>149,00</td></tr><tr><td>140,00</td><td>149,00</td><td>167,00</td><td>177,00</td><td>193,00</td><td>222,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	für Rohr DN						bis 150	200	250	300	350	400	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	112,00	179,00	220,00	261,00	300,00	351,00	134,00	216,00	264,00	312,00	361,00	408,00	156,00	252,00	307,00	364,00	420,00	476,00	92,80	99,00	111,00	118,00	128,00	149,00	140,00	149,00	167,00	177,00	193,00	222,00
			01	02	03	04	05	06																																																						
			für Rohr DN																																																											
			bis 150	200	250	300	350	400																																																						
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																						
			112,00	179,00	220,00	261,00	300,00	351,00																																																						
			134,00	216,00	264,00	312,00	361,00	408,00																																																						
			156,00	252,00	307,00	364,00	420,00	476,00																																																						
		92,80	99,00	111,00	118,00	128,00	149,00																																																							
		140,00	149,00	167,00	177,00	193,00	222,00																																																							
aus Betonfertigteilen,																																																														
aus Beton/Stahlbeton, Wanddicke bis 20 cm,																																																														
aus Beton/Stahlbeton, Wanddicke über 20 bis 30 cm,																																																														
aus Mauerwerk, Wanddicke bis 24 cm,																																																														
aus Mauerwerk, Wanddicke über 24 bis 36,5 cm,																																																														
604	01 02	Gerinne für Anschlussleitung im Schacht herstellen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Gerinne DN</td></tr><tr><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>143,00</td><td>149,00</td><td>161,00</td><td>179,00</td><td>195,00</td><td>213,00</td></tr><tr><td>177,00</td><td>185,00</td><td>198,00</td><td>217,00</td><td>232,00</td><td>254,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Gerinne DN						100	125	150	200	250	300	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	143,00	149,00	161,00	179,00	195,00	213,00	177,00	185,00	198,00	217,00	232,00	254,00																		
			01	02	03	04	05	06																																																						
		Gerinne DN																																																												
		100	125	150	200	250	300																																																							
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																							
		143,00	149,00	161,00	179,00	195,00	213,00																																																							
177,00	185,00	198,00	217,00	232,00	254,00																																																									
Auskleidung mit Zementestrich (CT) DIN 18560-1, DIN 18560-3 als Verbundestrich, DIN EN 13318, C 25, Dicke mind. 20 mm, Oberfläche von Hand glätten,																																																														
Auskleidung mit Kanalklinkern/Klinkerriemchen DIN 4051,																																																														
7.2 - Absperren von Entwässerungskanälen/-leitungen																																																														
610	01	Absperrung (Kanalblase) in Entwässerungskanal/-leitung,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td>bis DN</td><td colspan="3">über DN</td></tr><tr><td>200</td><td>200 bis 300</td><td>300 bis 500</td><td>500 bis 600</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>106,00</td><td>120,00</td><td>224,00</td><td>257,00</td></tr></table>				01	02	03	04	bis DN	über DN			200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	106,00	120,00	224,00	257,00																																				
			01	02	03	04																																																								
			bis DN	über DN																																																										
			200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600																																																								
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																									
106,00	120,00	224,00	257,00																																																											
setzen, vorhalten, wieder entfernen,																																																														

T1	T2	Langtext	T3																																								
612	01	Umleiten/Überpumpen von Abwasser, mit Tauchpumpe, Förderweg bis 100 m, Fördermenge mind. 20 m3/h	01																																								
			EUR/h																																								
			18,50																																								
7.3 - Dichtheitsprüfungen für Entwässerungskanäle/-leitungen																																											
620	01	Dichtheitsprüfung für Entwässerungskanal/-leitung, einschl. Absperrungen und Prüfgeräte, DIN EN 1610 mit Luft, DIN EN 1610 mit Wasser, Wasser liefern und schadlos beseitigen, DIN EN 1610 mit Wasser, Wasser vom AG beigestellt, Wasser schadlos beseitigen, DWA-M 149-6 mit Luft, DWA-M 149-6 mit Wasser, Wasser liefern und schadlos beseitigen, DWA-M 149-6 mit Wasser, Wasser vom AG beigestellt, Wasser schadlos beseitigen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td>bis DN</td><td colspan="3">über DN</td></tr><tr><td>200</td><td>200 bis 300</td><td>300 bis 500</td><td>500 bis 600</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>1,95</td><td>2,10</td><td>2,40</td><td>2,55</td></tr><tr><td>2,65</td><td>3,05</td><td>4,75</td><td>6,55</td></tr><tr><td>2,55</td><td>2,75</td><td>4,25</td><td>5,55</td></tr><tr><td>1,95</td><td>2,10</td><td>2,40</td><td>2,55</td></tr><tr><td>2,65</td><td>3,05</td><td>4,75</td><td>6,55</td></tr><tr><td>2,55</td><td>2,75</td><td>4,25</td><td>5,55</td></tr></table>	01	02	03	04	bis DN	über DN			200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	1,95	2,10	2,40	2,55	2,65	3,05	4,75	6,55	2,55	2,75	4,25	5,55	1,95	2,10	2,40	2,55	2,65	3,05	4,75	6,55	2,55	2,75	4,25	5,55
			01	02	03	04																																					
			bis DN	über DN																																							
			200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600																																					
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																					
			1,95	2,10	2,40	2,55																																					
			2,65	3,05	4,75	6,55																																					
			2,55	2,75	4,25	5,55																																					
			1,95	2,10	2,40	2,55																																					
			2,65	3,05	4,75	6,55																																					
2,55	2,75	4,25	5,55																																								
622	01	Seitlichen Zulauf für die Dichtheitsprüfung verschließen, ohne Angabe,	01																																								
			bis DN 200																																								
			EUR/St																																								
			21,70																																								

T1	T2	Langtext	T3			
630		7.4 - Dichtheitsprüfungen für Einzelmuffen				
		Dichtheitsprüfung der Einzelmuffe im Entwässerungskanal, einschl. Absperrungen und Prüfgeräte,	01	02	03	04
			bis DN	über DN		
			200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	DIN EN 1610 mit Luft,	18,50	21,70	24,90	27,80
	02	DIN EN 1610 mit Wasser, Wasser liefern und schadlos beseitigen,	21,70	24,90	27,80	31,00
	03	DIN EN 1610 mit Wasser, Wasser vom AG beigestellt, Wasser schadlos beseitigen,	21,00	24,10	27,30	29,70
	04	DWA-M 149-6 mit Luft,	18,50	21,70	24,90	27,80
	05	DWA-M 149-6 mit Wasser, Wasser liefern und schadlos beseitigen,	21,70	24,90	27,80	31,00
	06	DWA-M 149-6 mit Wasser, Wasser vom AG beigestellt, Wasser schadlos beseitigen,	21,00	24,10	27,30	29,70
632		Dichtheitsprüfung einschl. Abdichten der Einzelmuffe im Entwässerungskanal,	01	02	03	04
			bis DN	über DN		
			200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Prüfdruck 0,5 bar, undichte Muffe mit Dichtungsgel verpressen, Gel wird gesondert vergütet, einschl. Überprüfungsdruckprobe,	37,20	41,50	46,40	49,50
634		Dichtungsgel für Kanalrohrmuffenverpressung nur liefern,	01			
			EUR/kg			
	01	ohne Angabe	2,80			
636		Dokumentation der Muffendruckprobe mit Verpressvorgang,	01			
			EUR/St			
	01	Rückstellproben von Injektionsmittel, Aufzeichnung der Prüfdrücke	6,15			

T1	T2	Langtext	T3																												
640	7.5 - Verschließen von Entwässerungskanälen/-leitungen																														
		Entwässerungskanal/-leitung verschließen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td>bis DN</td><td colspan="3">über DN</td></tr><tr><td>200</td><td>200 bis 300</td><td>300 bis 500</td><td>500 bis 600</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>16,10</td><td>24,10</td><td>38,40</td><td>57,60</td></tr><tr><td>14,30</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>12,30</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	04	bis DN	über DN			200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	16,10	24,10	38,40	57,60	14,30	—	—	—	12,30	—	—	—
	01	02	03	04																											
	bis DN	über DN																													
	200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600																											
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																											
	16,10	24,10	38,40	57,60																											
	14,30	—	—	—																											
	12,30	—	—	—																											
	01	mit Mauerwerk, Dicke bis 24 cm,																													
02	mit Verschlusssteller aus Steinzeug,																														
03	mit Verschlusssteller aus Kunststoff,																														
7.6 - Verfüllen von stillgelegten Entwässerungskanälen/-bauwerken																															
650	Entwässerungskanal/-leitung verfüllen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td>bis DN</td><td colspan="3">über DN</td></tr><tr><td>200</td><td>200 bis 300</td><td>300 bis 500</td><td>500 bis 600</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>20,50</td><td>27,80</td><td>40,90</td><td>44,60</td></tr></table>	01	02	03	04	bis DN	über DN			200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	20,50	27,80	40,90	44,60									
	01	02	03	04																											
	bis DN	über DN																													
	200	200 bis 300	300 bis 500	500 bis 600																											
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																											
20,50	27,80	40,90	44,60																												
01	mit hydraulisch gebundenem, fließfähigem Füllstoff, Druckfestigkeit mind. 5 N/mm2, einschl. Entlüftung,																														
652	Entwässerungskanalschacht/-bauwerk verfüllen,	<table><tr><th colspan="4">01</th></tr><tr><td colspan="4">EUR/m3</td></tr><tr><td colspan="4">205,00</td></tr><tr><td colspan="4">43,30</td></tr></table>	01				EUR/m3				205,00				43,30																
	01																														
	EUR/m3																														
	205,00																														
	43,30																														
01	mit hydraulisch gebundenem, fließfähigem Füllstoff, Druckfestigkeit mind. 5 N/mm2, einschl. Entlüftung																														
02	mit Kiessand, einschl. verdichten																														
7.7 - Sichtprüfung von Entwässerungskanälen/-leitungen und Schächten																															
660	Sichtprüfung Entwässerungskanal/-leitung mit tragbarer TV-Kamera (Schiebekamera), Beschädigungen fotografieren, Ergebnisse schriftlich dokumentieren,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td>bis DN</td><td>über DN</td></tr><tr><td>200</td><td>200 bis 400</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>4,95</td><td>4,40</td></tr></table>	01	02	bis DN	über DN	200	200 bis 400	EUR/m	EUR/m	4,95	4,40																			
	01	02																													
	bis DN	über DN																													
	200	200 bis 400																													
	EUR/m	EUR/m																													
4,95	4,40																														
01	Haltungslänge bis 15 m,																														

T1	T2	Langtext	T3																											
670		Sichtprüfung Schacht DN 1000/DN 1200 durch Begehung, Beschädigungen fotografieren, Ergebnisse schriftlich dokumentieren,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Tiefe</td></tr><tr><td>bis 2 m</td><td>über 2 bis 3 m</td><td>über 3 bis 4 m</td><td>über 4 bis 5 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>19,40</td><td>22,40</td><td>25,90</td><td>27,70</td></tr><tr><td>26,20</td><td>31,50</td><td>35,10</td><td>37,20</td></tr></table>				01	02	03	04	Tiefe				bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 4 m	über 4 bis 5 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	19,40	22,40	25,90	27,70	26,20	31,50	35,10	37,20
	01	02	03	04																										
	Tiefe																													
	bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 4 m	über 4 bis 5 m																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
19,40	22,40	25,90	27,70																											
26,20	31,50	35,10	37,20																											
01	Abdeckung lose,																													
02	Abdeckung verschraubt,																													
7.8 - Abflusshindernisse beseitigen																														
680		Abflusshindernis im Entwässerungskanal beseitigen, einschl. Spülfahrzeug, nicht schadstoffbelastetes Räumgut entsorgen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td>bis DN</td><td colspan="2">über DN</td></tr><tr><td>200</td><td>200 bis 400</td><td>400 bis 600</td></tr><tr><td>EUR/h</td><td>EUR/h</td><td>EUR/h</td></tr><tr><td>141,00</td><td>163,00</td><td>180,00</td></tr><tr><td>152,00</td><td>175,00</td><td>197,00</td></tr><tr><td>168,00</td><td>197,00</td><td>226,00</td></tr></table>				01	02	03	bis DN	über DN		200	200 bis 400	400 bis 600	EUR/h	EUR/h	EUR/h	141,00	163,00	180,00	152,00	175,00	197,00	168,00	197,00	226,00			
	01	02	03																											
	bis DN	über DN																												
	200	200 bis 400	400 bis 600																											
	EUR/h	EUR/h	EUR/h																											
141,00	163,00	180,00																												
152,00	175,00	197,00																												
168,00	197,00	226,00																												
01	Wurzeleinwuchs/Wurzelgeflecht,																													
02	Sedimentation aus Sand/Geröll/verfestigter Ablagerung,																													
03	Inkrustation,																													
7.9 - Baustellenabsicherungen																														
Hinweis: Die Baustellenabsicherung ist nur zu beauftragen und zu vergüten, wenn diese eine "Besondere Leistung" nach VOB/C ist.																														
690		Baustellenabsicherungselement aufstellen, vorhalten und räumen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td>Grundeinsatzzeit vier Wochen</td><td>Verlängerung eine Woche</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>6,05</td><td>0,44</td></tr><tr><td>11,40</td><td>1,75</td></tr><tr><td>6,60</td><td>0,50</td></tr></table>				01	02	Grundeinsatzzeit vier Wochen	Verlängerung eine Woche	EUR/St	EUR/St	6,05	0,44	11,40	1,75	6,60	0,50												
	01	02																												
	Grundeinsatzzeit vier Wochen	Verlängerung eine Woche																												
	EUR/St	EUR/St																												
	6,05	0,44																												
11,40	1,75																													
6,60	0,50																													
01	Leitbake mit Fuß,																													
02	Leitbake mit Fuß und Beleuchtung,																													
03	Kombi-Verkehrsschild nach StVO mit Fuß und Rohrpfeilen,																													

T1	T2	Langtext	T3	
692		Absperrung als Fertigelement, versetzbar, aufstellen, vorhalten und räumen,	01	02
			Grundeinsatzzeit vier Wochen	Verlängerung eine Woche
			EUR/m	EUR/m
	01	Schutzzaun 2 m hoch, aus Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen,	19,30	0,99
	02	Schutzzaun 2 m hoch, aus Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, einschl. Beleuchtung,	27,50	3,20
	03	Absperrschranke, mit Standfüßen,	13,20	0,77
	04	Absperrschranke, mit Standfüßen, einschl. Beleuchtung,	21,50	2,95

T1	T2	Langtext	T3																					
		8 - Reinigung von Entwässerungskanälen/-leitungen und Schächten																						
		8.1 - Entwässerungskanäle reinigen																						
700		Entwässerungskanal im Hochdruckstrahlverfahren reinigen, Aufsaugen des Spülgutes, Flüssigphase des Spülgutes rückleiten, die Entsorgung der Feststoffe des Spülgutes wird gesondert vergütet,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td>bis DN</td><td colspan="2">über DN</td></tr><tr><td>200</td><td>200 bis 400</td><td>400 bis 600</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>1,40</td><td>1,45</td><td>1,55</td></tr><tr><td>1,05</td><td>1,10</td><td>1,15</td></tr><tr><td>0,99</td><td>1,05</td><td>1,10</td></tr></table>	01	02	03	bis DN	über DN		200	200 bis 400	400 bis 600	EUR/m	EUR/m	EUR/m	1,40	1,45	1,55	1,05	1,10	1,15	0,99	1,05	1,10
	01		02	03																				
	bis DN		über DN																					
	200		200 bis 400	400 bis 600																				
	EUR/m		EUR/m	EUR/m																				
	1,40		1,45	1,55																				
	1,05		1,10	1,15																				
0,99	1,05	1,10																						
01	1 Reinigungsgang, Haltungslänge bis 30 m,																							
02	1 Reinigungsgang, Haltungslänge bis 60 m,																							
03	1 Reinigungsgang, Haltungslänge über 60 bis 100 m,																							
702		Entwässerungskanal im Hochdruckstrahlverfahren reinigen, Aufsaugen des Spülgutes, Wasserrückgewinnung, die Entsorgung der Feststoffe des Spülgutes wird gesondert vergütet,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td>bis DN</td><td colspan="2">über DN</td></tr><tr><td>200</td><td>200 bis 400</td><td>400 bis 600</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>1,10</td><td>1,15</td><td>1,45</td></tr><tr><td>0,72</td><td>0,83</td><td>1,05</td></tr><tr><td>0,66</td><td>0,77</td><td>0,88</td></tr></table>	01	02	03	bis DN	über DN		200	200 bis 400	400 bis 600	EUR/m	EUR/m	EUR/m	1,10	1,15	1,45	0,72	0,83	1,05	0,66	0,77	0,88
	01		02	03																				
	bis DN		über DN																					
	200		200 bis 400	400 bis 600																				
	EUR/m		EUR/m	EUR/m																				
	1,10		1,15	1,45																				
	0,72		0,83	1,05																				
0,66	0,77	0,88																						
01	1 Reinigungsgang, Haltungslänge bis 30 m,																							
02	1 Reinigungsgang, Haltungslänge bis 60 m,																							
03	1 Reinigungsgang, Haltungslänge 60 bis 100 m,																							
704		Weiterer Reinigungsgang für Entwässerungskanal,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td>bis DN</td><td colspan="2">über DN</td></tr><tr><td>200</td><td>200 bis 400</td><td>400 bis 600</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>0,61</td><td>0,66</td><td>0,72</td></tr></table>	01	02	03	bis DN	über DN		200	200 bis 400	400 bis 600	EUR/m	EUR/m	EUR/m	0,61	0,66	0,72						
	01		02	03																				
	bis DN		über DN																					
	200		200 bis 400	400 bis 600																				
	EUR/m		EUR/m	EUR/m																				
	0,61		0,66	0,72																				
	01		Hochdruckstrahlverfahren,																					

T1	T2	Langtext	T3			
		8.2 - Entwässerungsanschlussleitungen reinigen				
720		Entwässerungsanschlussleitung im Hochdruckstrahlverfahren reinigen, vom Schacht zugänglich, Aufsaugen des Spülgutes, die Entsorgung der Feststoffe des Spülgutes wird gesondert vergütet,	01	02	03	04
			DN			
			100	125	150	200
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Flüssigphase des Spülgutes rückleiten, 1 Reinigungsgang, Einzellänge bis 20 m,	1,20	1,25	1,75	1,85
	02	Flüssigphase des Spülgutes rückleiten, 1 Reinigungsgang, Einzellänge über 20 bis 50 m,	0,88	0,88	0,94	0,99
	03	Wasserrückgewinnung, 1 Reinigungsgang, Einzellänge bis 20 m,	1,20	1,25	1,75	1,85
	04	Wasserrückgewinnung, 1 Reinigungsgang, Einzellänge über 20 bis 50 m,	0,88	0,88	0,94	0,99
722		Entwässerungsanschlussleitung im Hochdruckstrahlverfahren reinigen, von Reinigungsöffnung im/am Gebäude zugänglich, Flüssigphase des Spülgutes rückleiten, die Entsorgung der Feststoffe des Spülgutes wird gesondert vergütet,	01	02	03	04
			DN			
			100	125	150	200
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	1 Reinigungsgang, Einzellänge bis 20 m,	4,85	5,15	5,55	6,15
	02	1 Reinigungsgang, Einzellänge über 20 bis 50 m,	3,10	3,40	3,70	4,00
724		Entwässerungsanschlussleitung im Hochdruckstrahlverfahren reinigen, von Ablauf/Kastenrinne zugänglich, Flüssigphase des Spülgutes rückleiten, die Entsorgung der Feststoffe des Spülgutes wird gesondert vergütet,	01	02	03	04
			DN			
			100	125	150	200
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	1 Reinigungsgang, Einzellänge bis 20 m,	3,10	3,20	3,40	3,70
	02	1 Reinigungsgang, Einzellänge über 20 bis 50 m,	2,20	2,30	2,40	2,80

T1	T2	Langtext	T3																												
726		Weiterer Reinigungsgang für Entwässerungsanschlussleitung, Hochdruckstrahlverfahren,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">DN</td></tr><tr><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>0,99</td><td>1,10</td><td>1,20</td><td>1,30</td></tr><tr><td>3,70</td><td>3,80</td><td>4,35</td><td>4,50</td></tr><tr><td>2,50</td><td>2,60</td><td>2,80</td><td>3,10</td></tr></table>	01	02	03	04	DN				100	125	150	200	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	0,99	1,10	1,20	1,30	3,70	3,80	4,35	4,50	2,50	2,60	2,80	3,10
	01	02	03	04																											
	DN																														
	100	125	150	200																											
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																											
	0,99	1,10	1,20	1,30																											
	3,70	3,80	4,35	4,50																											
2,50	2,60	2,80	3,10																												
01	vom Schacht zugänglich,																														
02	von Reinigungsöffnung im/am Gebäude zugänglich,																														
03	von Ablauf/Kastenrinne zugänglich,																														
8.3 - Entwässerungsrinnen und Abläufe reinigen																															
740		Entwässerungs-/Kastenrinne im Hochdruckstrahlverfahren reinigen, Flüssigphase des Spülgutes rückleiten, die Entsorgung der Feststoffe des Spülgutes wird gesondert vergütet,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Nennweite</td></tr><tr><td>100 mm</td><td>150 mm</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,10</td><td>3,20</td><td>3,70</td></tr><tr><td>2,20</td><td>2,30</td><td>2,80</td></tr></table>	01	02	03	Nennweite			100 mm	150 mm	200 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	3,10	3,20	3,70	2,20	2,30	2,80										
	01	02	03																												
	Nennweite																														
	100 mm	150 mm	200 mm																												
	EUR/m	EUR/m	EUR/m																												
3,10	3,20	3,70																													
2,20	2,30	2,80																													
01	Einzellänge bis 20 m,																														
02	Einzellänge über 20 bis 50 m,																														
742		Weiterer Reinigungsgang für Entwässerungs-/Kastenrinne,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Nennweite</td></tr><tr><td>100 mm</td><td>150 mm</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>0,99</td><td>1,15</td><td>1,20</td></tr></table>	01	02	03	Nennweite			100 mm	150 mm	200 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	0,99	1,15	1,20													
	01	02	03																												
	Nennweite																														
	100 mm	150 mm	200 mm																												
	EUR/m	EUR/m	EUR/m																												
0,99	1,15	1,20																													
01	Hochdruckstrahlverfahren,																														
744		Ablauf im Hochdruckstrahlverfahren reinigen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>mit Geruchsverschluss</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>2,20</td><td>3,10</td></tr></table>	01	02				mit Geruchsverschluss	EUR/St	EUR/St	2,20	3,10																		
	01	02																													
		mit Geruchsverschluss																													
	EUR/St	EUR/St																													
2,20	3,10																														
01	Aufsaugen des Spülgutes, Flüssigphase des Spülgutes rückleiten, die Entsorgung der Feststoffe des Spülgutes wird gesondert vergütet,																														
746		Ablauf im mechanischen Verfahren reinigen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>mit Geruchsverschluss</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>4,40</td><td>6,15</td></tr></table>	01	02				mit Geruchsverschluss	EUR/St	EUR/St	4,40	6,15																		
	01	02																													
		mit Geruchsverschluss																													
	EUR/St	EUR/St																													
4,40	6,15																														
01	nicht schadstoffbelastetes Räumgut entsorgen,																														

T1	T2	Langtext	T3			
748	01	Straßenablauf im Hochdruckstrahlverfahren reinigen, Aufsaugen des Spülgutes, Flüssigphase des Spülgutes rückleiten,	01		02	
					mit Schlammraum	
			EUR/St		EUR/St	
			7,45		9,25	
750	01	Straßenablauf im mechanischen Verfahren reinigen, nicht schadstoffbelastetes Räumgut entsorgen,	01		02	
					mit Schlammraum	
			EUR/St		EUR/St	
			10,90		14,50	
8.4 - Schächte reinigen						
760	01	Schacht DN 1000/DN 1200 im Hochdruckstrahlverfahren reinigen, Aufsaugen des Spülgutes, Flüssigphase des Spülgutes rückleiten,	01	02	03	04
			Tiefe			
			bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 4 m	über 4 bis 5 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			9,25	11,10	12,30	15,50
762	02	Schacht DN 1000/DN 1200 im mechanischen Verfahren reinigen, nicht schadstoffbelastetes Räumgut entsorgen,	01	02	03	04
			Tiefe			
			bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 4 m	über 4 bis 5 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			15,50	18,50	21,70	31,00
	02	Abdeckung verschraubt,	01	02	03	04
			Tiefe			
			bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 4 m	über 4 bis 5 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			21,70	24,90	27,80	37,20

T1	T2	Langtext	T3
001		1 - Standardbeschreibungen Die Erdarbeiten sind im Leistungsbereich 600 enthalten. Die Durchbohrungen und Kernbohrungen in Mauerwerk und Beton sind in den Leistungsbereichen 630 und 631 enthalten.	
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z.B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	01

T1	T2	Langtext	T3				
		2 - Demontage					
100	01	Gasleitung aus Stahl/Gusseisen ausbauen, einschl. Formstücke/Einbauteile, in vorhandenem Graben,	01				
			bis DN 100				
			EUR/m				
			17,10				
102	01	Gasleitung aus Polyethylen ausbauen, einschl. Formstücke/Einbauteile, in vorhandenem Graben,	01				
			bis DN 100				
			EUR/m				
			16,70				
104	01	Absperrschieber aus Gusseisen für Gasleitung ausbauen, einschl. Einbaugarnitur, in vorhandenem Graben,	01	02	03	04	05
			DN				
			40	50	65	80	100
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			27,30	27,90	30,60	31,90	35,40
106	01	Abwasserdruckrohrleitung aus Polyethylen ausbauen, einschl. Formstücke/Einbauteile, in vorhandenem Graben,	01				
			bis DN 140				
			EUR/m				
			13,00				
108	01	Trinkwasserleitung aus duktilem Gusseisen ausbauen, einschl. Formstücke/Einbauteile, in vorhandenem Graben,	01	02			
			bis DN 100	über DN 100 bis DN 200			
			EUR/m	EUR/m			
			19,40	25,00			
110	01	Trinkwasserleitung aus Polyethylen ausbauen, einschl. Formstücke/Einbauteile, in vorhandenem Graben,	01	02			
			bis DN 100	über DN 100 bis DN 200			
			EUR/m	EUR/m			
			16,70	20,40			

T1	T2	Langtext	T3					
112	01	Absperrschieber aus Gusseisen für Trinkwasserleitung ausbauen, einschl. Einbaugarnitur, in vorhandenem Graben,	01 02 03 04 05 06					
			DN					
			50	80	100	125	150	200
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			38,70	67,40	84,20	91,10	98,70	112,00
114	01	Hydrant ausbauen, in vorhandenem Graben, bis 1,50 m Rohrüberdeckung, Überflurhydrant,	01					
			bis DN 100					
			EUR/St					
			93,20					
	02	Unterflurhydrant,	61,30					
116	01	Einbaugarnitur für Absperrschieber/Anbohrarmatur ausbauen, in vorhandenem Graben, bis 1,50 m Rohrüberdeckung, einschl. Schlüsselstange und Schutzrohr	01					
			EUR/St					
			11,30					
118	01	Hinweisschild aus Kunststoff für Gas-/Wasserleitung abnehmen, ohne Angabe	01					
			EUR/St					
			8,70					

T1	T2	Langtext	T3					
270		3 - Abwasserdruckrohrleitungen						
		3.1 - aus Polyethylen						
		Abwasserdruckrohrleitung aus Polyethylen PE 80 DIN 8074 und DIN 8075, SDR 17,6, Verlegung DIN EN 805 und DIN EN 1610 in vorhandenem Graben und auf vorhandenem Auflager, Schweißverbindung wird gesondert vergütet,						
01	01	Graben ohne Verbau,	01	02	03	04	05	06
			DN					
			63	75	90	110	125	140
02	02	Graben mit Verbau,	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			12,90	17,50	19,30	22,50	26,30	33,40
			15,90	21,70	24,00	26,10	30,20	37,10
272		Winkel/Bogen aus Polyethylen PE 80 für Abwasserdruckrohrleitung, SDR 17,6, Verlegung DIN EN 805 und DIN EN 1610 in vorhandenem Graben und auf vorhandenem Auflager, Schweißverbindung wird gesondert vergütet,						
			01	02	03	04	05	06
			DN					
01	01	45 Grad, Graben ohne Verbau,	63	75	90	110	125	140
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			13,30	15,20	34,20	61,40	74,20	88,60
02	02	45 Grad, Graben mit Verbau,	15,00	16,90	38,20	68,70	83,00	99,10
			25,30	28,20	54,30	73,10	89,40	107,00
			27,00	30,00	55,30	74,40	91,00	109,00
273		Winkel/Bogen (Heizwendelschweißfitting) aus Polyethylen PE 80 für Abwasserdruckrohrleitung, SDR 17,6, Verlegung DIN EN 805 und DIN EN 1610 in vorhandenem Graben und auf vorhandenem Auflager, Schweißverbindung wird gesondert vergütet,						
			01	02	03	04	05	06
			DN					
01	01	45 Grad, Graben ohne Verbau,	63	75	90	110	125	140
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			30,80	35,10	78,90	141,00	173,00	205,00
02	02	45 Grad, Graben mit Verbau,	34,50	39,10	88,20	159,00	192,00	229,00
			53,10	59,20	114,00	153,00	187,00	224,00
			59,50	69,30	128,00	173,00	210,00	251,00
03	03	90 Grad, Graben ohne Verbau,						
04	04	90 Grad, Graben mit Verbau,						

T1	T2	Langtext	T3					
274		Bund aus Polyethylen PE 80, für Abwasserleitung, SDR 17,6, einschließlich Dichtring und Flansch, bituminiert, Verlegung DIN EN 805 und DIN EN 1610 in vorhandenem Graben und auf vorhandenem Auflager, Schweißverbindung wird gesondert vergütet,	01 02 03 04 05 06					
			DN					
			63	75	90	110	125	140
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			19,70	25,00	31,60	38,40	48,50	59,90
			22,00	27,50	35,30	43,00	54,40	67,20
276	01	Graben ohne Verbau,	01 02 03 04 05 06					
			DN					
			63	75	90	110	125	140
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			45,90	58,20	73,70	74,90	89,20	104,00
			51,50	65,20	82,60	83,80	99,90	116,00
277	02	Graben mit Verbau,	01 02 03 04 05 06					
			DN					
			63	75	90	110	125	140
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			15,50	17,30	19,30	21,90	24,80	28,20
			17,50	19,30	21,70	24,60	27,70	31,50
278		Rohrschnitt an Abwasserdruckrohrleitung aus Polyethylen in vorhandenem Graben,	01					
			bis DN 140					
			EUR/St					
			16,70					
			18,60					

T1	T2	Langtext	T3				
300		4 - Trinkwasserleitungen					
		4.1 - aus duktilem Gusseisen					
		Trinkwasserleitung aus duktilem Gusseisen DIN EN 545, Druckklasse 50, Rohraußenschutz Zinküberzug 400 g/m2 mit Deckbeschichtung, werksseitige Zementmörtelauskleidung, Verlegung DIN EN 805 in vorhandenem Graben und auf vorhandenem Auflager,	01	02	03	04	05
			DN				
			80	100	125	150	200
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	mit längskraftschlüssigen Steckmuffen DVGW GW 368, Graben ohne Verbau,	45,30	52,30	78,20	81,20	117,00
	02	mit längskraftschlüssigen Steckmuffen DVGW GW 368, Graben mit Verbau,	52,30	60,40	90,30	94,10	135,00
	03	mit Schraubmuffen DIN 28601, Graben ohne Verbau,	47,30	55,10	104,00	107,00	154,00
	04	mit Schraubmuffen DIN 28601, Graben mit Verbau,	54,40	62,80	116,00	120,00	171,00
302	05	mit Flanschen DIN EN 1092-2 (FF-Stück), Graben ohne Verbau,	214,00	238,00	319,00	329,00	444,00
	06	mit Flanschen DIN EN 1092-2 (FF-Stück), Graben mit Verbau,	222,00	245,00	331,00	343,00	462,00
		Bogen aus duktilem Gusseisen für Trinkwasserleitung DIN EN 545, Druckklasse 50, Rohraußenschutz Zinküberzug 400 g/m2 mit Deckbeschichtung, werksseitige Zementmörtelauskleidung, Verlegung DIN EN 805 in vorhandenem Graben auf vorhandenem Auflager,	01	02	03	04	05
			DN				
			80	100	125	150	200
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) mit längskraftschlüssigen Steckmuffen DVGW GW 368, Graben ohne Verbau,	108,00	122,00	136,00	173,00	254,00
	02	Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) mit längskraftschlüssigen Steckmuffen DVGW GW 368, Graben mit Verbau,	121,00	137,00	151,00	193,00	285,00
	03	Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) mit Schraubmuffen DIN 28601, Graben ohne Verbau,	159,00	179,00	227,00	291,00	375,00
	04	Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) mit Schraubmuffen DIN 28601, Graben mit Verbau,	178,00	200,00	254,00	325,00	419,00
	05	Doppelflanschbogen (FFK-Stück), Flansch DIN EN 1092-2, Graben ohne Verbau,	151,00	169,00	231,00	269,00	336,00
	06	Doppelflanschbogen (FFK-Stück), Flansch DIN EN 1092-2, Graben mit Verbau,	168,00	190,00	260,00	302,00	376,00

T1	T2	Langtext	T3				
304		Abzweig aus duktilem Gusseisen für Trinkwasserleitung DIN EN 545, Druckklasse 50, Rohraußenschutz Zinküberzug 400 g/m² mit Deckbeschichtung, werksseitige Zementmörtelauskleidung, Verlegung DIN EN 805 in vorhandenem Graben auf vorhandenem Auflager,	01	02	03	04	05
			DN				
			80/40 bis 80	100/40 bis 100	125/40 bis 125	150/40 bis 150	200/40 bis 200
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Doppelmuffenstück mit Muffenabzweig (MMB-Stück) mit längskraftschlüssigen Steckmuffen DVGW GW 368, Graben ohne Verbau,	162,00	191,00	227,00	275,00	388,00
	02	Doppelmuffenstück mit Muffenabzweig (MMB-Stück) mit längskraftschlüssigen Steckmuffen DVGW GW 368, Graben mit Verbau,	181,00	213,00	254,00	307,00	432,00
	03	Doppelmuffenstück mit Muffenabzweig (MMB-Stück) mit Schraubmuffen DIN 28601, Graben ohne Verbau,	235,00	266,00	334,00	406,00	566,00
	04	Doppelmuffenstück mit Muffenabzweig (MMB-Stück) mit Schraubmuffen DIN 28601, Graben mit Verbau,	262,00	298,00	375,00	455,00	634,00
	05	Doppelmuffenstück mit Flanschabzweig (MMA-Stück) mit längskraftschlüssigen Steckmuffen DVGW GW 368, Flansch DIN EN 1092-2, Graben ohne Verbau,	164,00	193,00	214,00	269,00	383,00
	06	Doppelmuffenstück mit Flanschabzweig (MMA-Stück) mit längskraftschlüssigen Steckmuffen DVGW GW 368, Flansch DIN EN 1092-2, Graben mit Verbau,	184,00	217,00	239,00	302,00	429,00
	07	Doppelmuffenstück mit Flanschabzweig (MMA-Stück) mit Schraubmuffen DIN 28601, Flansch DIN EN 1092-2, Graben ohne Verbau,	220,00	235,00	306,00	361,00	519,00
	08	Doppelmuffenstück mit Flanschabzweig (MMA-Stück) mit Schraubmuffen DIN 28601, Flansch DIN EN 1092-2, Graben mit Verbau,	247,00	262,00	343,00	404,00	582,00
	09	Doppelflanschstück mit Flanschabzweig (T-Stück), Flansche DIN EN 1092-2, Graben ohne Verbau,	140,00	154,00	204,00	248,00	362,00
	10	Doppelflanschstück mit Flanschabzweig (T-Stück), Flansche DIN EN 1092-2, Graben mit Verbau,	156,00	173,00	228,00	277,00	405,00

T1	T2	Langtext	T3			
306		Übergangsstück aus duktilem Gusseisen für Trinkwasserleitung DIN EN 545, Druckklasse 50, Rohraußenschutz Zinküberzug 400 g/m2 mit Deckbeschichtung, werksseitige Zementmörtelauskleidung, Verlegung DIN EN 805 in vorhandenem Graben auf vorhandenem Auflager,	01	02	03	04
			DN			
			80/50	100/80	150/100	200/150
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit Doppelmuffe (MMR-Stück), mit längskraftschlüssigen Steckmuffen DVGW GW 368, Graben mit Verbau,	64,10	117,00	176,00	268,00
	02	mit Doppelmuffe (MMR-Stück), mit längskraftschlüssigen Steckmuffen DVGW GW 368, Graben ohne Verbau,	71,60	131,00	197,00	301,00
	03	mit Doppelmuffe (MMR-Stück), Schraubmuffen DIN 28601, Graben ohne Verbau,	166,00	178,00	265,00	345,00
308	04	mit Doppelmuffe (MMR-Stück), Schraubmuffen DIN 28601, Graben mit Verbau,	185,00	199,00	296,00	388,00
	05	mit Doppelflansch (FFR-Stück), Flansche DIN EN 1092-2, Graben ohne Verbau,	106,00	112,00	133,00	216,00
	06	mit Doppelflansch (FFR-Stück), Flansche DIN EN 1092-2, Graben mit Verbau,	120,00	127,00	148,00	242,00
		Flanschmuffenstück (EU-Stück), aus duktilem Gusseisen für Trinkwasserleitung DIN EN 545, Druckklasse 50, Rohraußenschutz Zinküberzug 400 g/m2 mit Deckbeschichtung, werksseitige Zementmörtelauskleidung, Verlegung DIN EN 805 in vorhandenem Graben auf vorhandenem Auflager,	01	02	03	04
			DN			
			80	100	125	150
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit längskraftschlüssiger Steckmuffe DVGW GW 368, Flansch DIN EN 1092-2, Graben ohne Verbau,	93,30	106,00	136,00	154,00
	02	mit längskraftschlüssiger Steckmuffe DVGW GW 368, Flansch DIN EN 1092-2, Graben mit Verbau,	104,00	118,00	152,00	173,00
	03	mit Schraubmuffe DIN 28601, Flansch DIN EN 1092-2, Graben ohne Verbau,	120,00	138,00	176,00	200,00
	04	mit Schraubmuffe DIN 28601, Flansch DIN EN 1092-2, Graben mit Verbau,	122,00	154,00	197,00	224,00

T1	T2	Langtext	T3				
310		Muffenverschlussstück aus duktilem Gusseisen (P-Stück) für Trinkwasserleitung DIN EN 545, Druckklasse 50, Rohraußenschutz Zinküberzug 400 g/m2 mit Deckbeschichtung, werksseitige Zementmörtelauskleidung, Verlegung DIN EN 805 in vorhandenem Graben auf vorhandenem Auflager,	01	02	03	04	05
			DN				
			80	100	125	150	200
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit längskraftschlüssiger Steckmuffe DVGW GW 368, Graben ohne Verbau,	42,00	49,70	61,20	71,20	100,00
	02	mit längskraftschlüssiger Steckmuffe DVGW GW 368, Graben mit Verbau,	47,00	55,70	68,40	79,70	112,00
	03	mit Schraubmuffe DIN 28601, Graben ohne Verbau,	82,20	91,40	116,00	130,00	191,00
	04	mit Schraubmuffe DIN 28601, Graben mit Verbau,	92,10	102,00	130,00	147,00	213,00
312		Kreuzstück (TT-Stück) aus duktilem Gusseisen für Trinkwasserleitung DIN EN 545, Druckklasse 50, Flansche DIN EN 1092-2, Rohraußenschutz Zinküberzug 400 g/m2 mit Deckbeschichtung, werksseitige Zementmörtelauskleidung, Verlegung DIN EN 805 in vorhandenem Graben auf vorhandenem Auflager,	01	02	03	04	05
			DN				
			80	100	125	150	200
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Graben ohne Verbau,	365,00	407,00	601,00	690,00	898,00
	02	Graben mit Verbau,	408,00	455,00	673,00	771,00	1004,00
314		Blindflansch (X-Stück) aus duktilem Gusseisen für Trinkwasserleitung DIN EN 545, Druckklasse 50, Flansch DIN EN 1092-2, Rohraußenschutz Zinküberzug 400 g/m2 mit Deckbeschichtung, werksseitige Zementmörtelauskleidung, Verlegung DIN EN 805 in vorhandenem Graben auf vorhandenem Auflager,	01	02	03	04	05
			DN				
			80	100	125	150	200
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Graben ohne Verbau,	47,70	52,00	66,50	77,90	100,00
	02	Graben mit Verbau,	53,40	58,30	74,30	87,20	113,00

T1	T2	Langtext	T3				
316		Fußbogen (N-Stück) aus duktilem Gusseisen für Trinkwasserleitung DIN EN 545, Druckklasse 50, Rohraußenschutz Zinküberzug 400 g/m2 mit Deckbeschichtung, werksseitige Zementmörtelauskleidung, Verlegung DIN EN 805 in vorhandenem Graben auf vorhandenem Auflager,	01		02		
			DN				
			80		100		
			EUR/St		EUR/St		
	01	mit Doppelflansch (N-Stück) DIN EN 1092-2, Graben ohne Verbau,	118,00		138,00		
	02	mit Doppelflansch (N-Stück) DIN EN 1092-2, Graben mit Verbau,	129,00		154,00		
	03	mit Schraubmuffe (EN-Stück) DIN 28601 und Flansch DIN EN 1092-2, Graben ohne Verbau,	168,00		204,00		
	04	mit Schraubmuffe (EN-Stück) DIN 28601 und Flansch DIN EN 1092-2, Graben mit Verbau,	189,00		228,00		
318	05	mit längskraftschlüssiger Steckmuffe (EN-Stück) DVGW GW 368 und Flansch DIN EN 1092-2, Graben ohne Verbau,	137,00		155,00		
	06	mit längskraftschlüssiger Steckmuffe (EN-Stück) DVGW GW 368 und Flansch DIN EN 1092-2, Graben mit Verbau,	153,00		175,00		
		Einflanschstück aus duktilem Gusseisen (F-Stück) für Trinkwasserleitung DIN EN 545, Druckklasse 50, Flansch DIN EN 1092-2, Rohraußenschutz Zinküberzug 400 g/m2 mit Deckbeschichtung, werksseitige Zementmörtelauskleidung einschl. zugfester Verbindung, Verlegung DIN EN 805 in vorhandenem Graben auf vorhandenem Auflager,	01	02	03	04	05
			DN				
			80	100	125	150	200
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Graben ohne Verbau,	91,90	105,00	128,00	152,00	212,00
	02	Graben mit Verbau,	103,00	117,00	143,00	182,00	237,00

T1	T2	Langtext	T3																																																								
320		Überschiebmuffe (U-Stück) aus duktilem Gusseisen für Trinkwasserleitung DIN EN 545, Druckklasse 50, Rohraußenschutz Zinküberzug 400 g/m2 mit Deckbeschichtung, werksseitige Zementmörtelauskleidung, Verlegung DIN EN 805 in vorhandenem Graben auf vorhandenem Auflager,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>80</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>124,00</td><td>137,00</td><td>181,00</td><td>191,00</td><td>224,00</td></tr><tr><td>139,00</td><td>153,00</td><td>190,00</td><td>213,00</td><td>251,00</td></tr></table>					01	02	03	04	05	DN					80	100	125	150	200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	124,00	137,00	181,00	191,00	224,00	139,00	153,00	190,00	213,00	251,00																						
			01	02	03	04	05																																																				
			DN																																																								
			80	100	125	150	200																																																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																				
124,00	137,00	181,00	191,00	224,00																																																							
139,00	153,00	190,00	213,00	251,00																																																							
01	Graben ohne Verbau,																																																										
02	Graben mit Verbau,																																																										
322		Rohrschnitt an Trinkwasserleitung aus duktilem Gusseisen in vorhandenem Graben,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="3">02</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td colspan="2">bis DN 100</td><td colspan="3">über DN 100 bis DN 200</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/St</td><td colspan="3">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="2">21,30</td><td colspan="3">25,00</td></tr><tr><td colspan="2">23,80</td><td colspan="3">27,80</td></tr></table>					01		02			DN					bis DN 100		über DN 100 bis DN 200			EUR/St		EUR/St			21,30		25,00			23,80		27,80																								
			01		02																																																						
			DN																																																								
			bis DN 100		über DN 100 bis DN 200																																																						
			EUR/St		EUR/St																																																						
21,30		25,00																																																									
23,80		27,80																																																									
01	Graben ohne Verbau,																																																										
02	Graben mit Verbau,																																																										
350		4.2 - aus Polyethylen Trinkwasserleitung aus Polyethylen PE 80, DIN EN 12201 und DVGW GW 335-A2, Stangen/Ringbund, Schweißverbindung wird gesondert vergütet, Verlegung DIN EN 805 in vorhandenem Graben auf vorhandenem Auflager,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>25</td><td>32</td><td>40</td><td>50</td><td>63</td><td>75</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>8,65</td><td>9,20</td><td>11,00</td><td>12,80</td><td>15,00</td><td>19,90</td></tr><tr><td>10,60</td><td>11,40</td><td>13,60</td><td>15,00</td><td>17,80</td><td>24,20</td></tr><tr><td>9,10</td><td>9,90</td><td>12,10</td><td>14,00</td><td>16,70</td><td>24,20</td></tr><tr><td>11,20</td><td>12,80</td><td>14,40</td><td>16,20</td><td>18,60</td><td>26,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						25	32	40	50	63	75	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	8,65	9,20	11,00	12,80	15,00	19,90	10,60	11,40	13,60	15,00	17,80	24,20	9,10	9,90	12,10	14,00	16,70	24,20	11,20	12,80	14,40	16,20	18,60	26,00			
			01	02	03	04	05	06																																																			
			DN																																																								
			25	32	40	50	63	75																																																			
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																			
			8,65	9,20	11,00	12,80	15,00	19,90																																																			
			10,60	11,40	13,60	15,00	17,80	24,20																																																			
			9,10	9,90	12,10	14,00	16,70	24,20																																																			
			11,20	12,80	14,40	16,20	18,60	26,00																																																			
			01	SDR 13,6, Graben ohne Verbau,																																																							
			02	SDR 13,6, Graben mit Verbau,																																																							
			03	SDR 9, Graben ohne Verbau,																																																							
			04	SDR 9, Graben mit Verbau,																																																							
						<table><tr><th colspan="2">07</th><th colspan="2">08</th><th colspan="2">09</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td colspan="2">90</td><td colspan="2">140</td><td colspan="2">200</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/m</td><td colspan="2">EUR/m</td><td colspan="2">EUR/m</td></tr><tr><td colspan="2">26,30</td><td colspan="2">51,90</td><td colspan="2">89,60</td></tr><tr><td colspan="2">31,40</td><td colspan="2">62,00</td><td colspan="2">107,00</td></tr><tr><td colspan="2">30,50</td><td colspan="2">76,10</td><td colspan="2">112,00</td></tr><tr><td colspan="2">35,50</td><td colspan="2">86,10</td><td colspan="2">130,00</td></tr></table>						07		08		09		DN						90		140		200		EUR/m		EUR/m		EUR/m		26,30		51,90		89,60		31,40		62,00		107,00		30,50		76,10		112,00		35,50		86,10		130,00	
						07		08		09																																																	
DN																																																											
90		140				200																																																					
EUR/m		EUR/m				EUR/m																																																					
26,30		51,90				89,60																																																					
31,40		62,00				107,00																																																					
30,50		76,10				112,00																																																					
35,50		86,10				130,00																																																					
01	SDR 13,6, Graben ohne Verbau,																																																										
02	SDR 13,6, Graben mit Verbau,																																																										
03	SDR 9, Graben ohne Verbau,																																																										
04	SDR 9, Graben mit Verbau,																																																										

T1	T2	Langtext	T3					
352		Winkel/Bogen aus Polyethylen PE 80 für Trinkwasserleitung DIN EN 12201-3, SDR 13,6/9, DIN EN 12201 und DVGW GW 335-A2, Schweißverbindung wird gesondert vergütet, Verlegung DIN EN 805 in vorhandenem Graben auf vorhandenem Auflager,						
			01	02	03	04	05	06
			bis DN	DN				
			50	63	75	90	140	200
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			15,60	28,60	39,90	69,70	89,60	161,00
354	01	45 Grad, Graben ohne Verbau,	17,70	32,00	44,50	78,10	113,00	179,00
	02	45 Grad, Graben mit Verbau,	30,00	34,20	62,70	83,30	111,00	216,00
	03	90 Grad, Graben ohne Verbau	33,60	38,10	70,00	93,30	124,00	230,00
	04	90 Grad, Graben mit Verbau						
		Winkel/Bogen (Heizwendelschweißfitting) aus Polyethylen PE 80 DIN EN 16963-7 für Trinkwasserleitung, SDR 13,6/9, DIN EN 12201 und DVGW GW 335-A2, Schweißverbindung wird gesondert vergütet, Verlegung DIN EN 805 in vorhandenem Graben auf vorhandenem Auflager,	01	02	03	04	05	
			DN					
			50	63	75	90	140	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			39,10	46,50	75,90	105,00	204,00	
			43,90	52,00	84,90	117,00	228,00	
356	01	45 Grad, Graben ohne Verbau,	44,30	50,40	81,80	112,00	213,00	
	02	45 Grad, Graben mit Verbau,	49,60	56,50	91,40	124,00	238,00	
	03	90 Grad, Graben ohne Verbau,						
	04	90 Grad, Graben mit Verbau,	01	02	03	04	05	06
		Reduzierstück aus Polyethylen PE 80 DIN EN 12201-3 für Trinkwasserleitung SDR 13,6/9, DIN EN 12201, Schweißverbindung wird gesondert vergütet, Verlegung DIN EN 805 in vorhandenem Graben auf vorhandenem Auflager,	bis DN	DN				
			50/40	63/40 bis 50	75/63	90/75	140/90	200/140
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			6,45	8,50	18,50	25,10	50,50	84,60
			7,25	9,65	20,70	27,80	56,70	96,00
	01	Graben ohne Verbau,						
	02	Graben mit Verbau,						

T1	T2	Langtext	T3					
358		Abzweig (T-Stück) mit reduziertem Abgang aus Polyethylen PE 80 DIN EN 12201-3 für Trinkwasserleitung SDR 13,6/9, DIN EN 12201, Schweißverbindung wird gesondert vergütet, Verlegung DIN EN 805 in vorhandenem Graben auf vorhandenem Auflager,	01	02	03	04	05	06
			bis DN	DN				
			50/40	63/40 bis 50	75/63	90/75	140/90	200/140
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			16,40	25,50	36,30	57,60	148,00	217,00
360	01	Graben ohne Verbau,	18,40	28,80	40,60	64,50	166,00	243,00
	02	Graben mit Verbau,						
		Abzweig (T-Stück) aus Polyethylen PE 80 DIN EN 12201-3 für Trinkwasserleitung SDR 13,6/9, DIN EN 12201, Verlegung DIN EN 805 in vorhandenem Graben auf vorhandenem Auflager,	01	02	03	04	05	06
			DN					
			50	63	75	90	140	200
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
362	01	für Stumpf-/Muffenschweißung, Schweißverbindung wird gesondert vergütet, Graben ohne Verbau,	11,70	16,20	31,70	47,20	116,00	227,00
	02	für Stumpf-/Muffenschweißung, Schweißverbindung wird gesondert vergütet, Graben mit Verbau,	13,10	18,10	35,50	52,90	130,00	253,00
	03	für Heizwendelschweißung, Schweißverbindung wird gesondert vergütet, Graben ohne Verbau,	39,20	41,90	57,70	67,30	177,00	521,00
	04	für Heizwendelschweißung, Schweißverbindung wird gesondert vergütet, Graben mit Verbau,	43,90	46,90	64,60	76,60	199,00	583,00
		Abschlusskappe aus Polyethylen PE 80 für Trinkwasserleitung, SDR 13,6/9, DIN EN 12201 und DVGW GW 335-A2, Schweißverbindung wird gesondert vergütet, Verlegung DIN EN 805 in vorhandenem Graben auf vorhandenem Auflager,	01	02	03	04	05	06
			bis DN	DN				
			50	63	75	90	140	200
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Graben ohne Verbau,	8,85	11,70	26,90	36,30	54,70	91,90
	02	Graben mit Verbau,	10,00	13,10	30,20	40,60	61,40	103,00

T1	T2	Langtext	T3																																									
369	01 02	Heizelementmuffen-/Heizwendelschweißung an Rohren aus Polyethylen PE 80 für Trinkwasserleitung DIN EN 12201 und DVGW GW 335, in vorhandenem Graben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>25</td><td>32</td><td>40</td><td>50</td><td>63</td><td>75</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>9,10</td><td>11,20</td><td>12,50</td><td>13,90</td><td>15,50</td><td>17,30</td></tr><tr><td>10,10</td><td>12,50</td><td>13,90</td><td>15,50</td><td>17,50</td><td>19,30</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						25	32	40	50	63	75	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	9,10	11,20	12,50	13,90	15,50	17,30	10,10	12,50	13,90	15,50	17,50	19,30
			01	02	03	04	05	06																																				
			DN																																									
			25	32	40	50	63	75																																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
			9,10	11,20	12,50	13,90	15,50	17,30																																				
			10,10	12,50	13,90	15,50	17,50	19,30																																				
			<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th></tr><tr><td colspan="3">DN</td></tr><tr><td>90</td><td>140</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>19,30</td><td>28,20</td><td>41,20</td></tr><tr><td>21,70</td><td>31,60</td><td>45,90</td></tr></table>						07	08	09	DN			90	140	200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	19,30	28,20	41,20	21,70	31,60	45,90																		
			07	08	09																																							
			DN																																									
			90	140	200																																							
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																																							
			19,30	28,20	41,20																																							
			21,70	31,60	45,90																																							
370	01 02	Klemmverbindung aus Metall DIN 8076 für Trinkwasserleitung aus Polyethylen PE 80, PN 10/16, in vorhandenem Graben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>25</td><td>32</td><td>40</td><td>50</td><td>63</td><td>75</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>38,40</td><td>42,80</td><td>53,40</td><td>67,70</td><td>153,00</td><td>164,00</td></tr><tr><td>43,00</td><td>47,80</td><td>59,80</td><td>75,70</td><td>171,00</td><td>184,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						25	32	40	50	63	75	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	38,40	42,80	53,40	67,70	153,00	164,00	43,00	47,80	59,80	75,70	171,00	184,00
			01	02	03	04	05	06																																				
			DN																																									
			25	32	40	50	63	75																																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
			38,40	42,80	53,40	67,70	153,00	164,00																																				
			43,00	47,80	59,80	75,70	171,00	184,00																																				
			<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>bis DN 100</td><td>über DN 100 bis DN 200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>14,10</td><td>17,80</td></tr><tr><td>15,90</td><td>19,90</td></tr></table>						01	02			bis DN 100	über DN 100 bis DN 200	EUR/St	EUR/St	14,10	17,80	15,90	19,90																								
			01	02																																								
			bis DN 100	über DN 100 bis DN 200																																								
			EUR/St	EUR/St																																								
			14,10	17,80																																								
			15,90	19,90																																								
372	01 02	Rohrschnitt an Trinkwasserleitung aus Polyethylen PE 80, in vorhandenem Graben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>bis DN 100</td><td>über DN 100 bis DN 200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>14,10</td><td>17,80</td></tr><tr><td>15,90</td><td>19,90</td></tr></table>						01	02			bis DN 100	über DN 100 bis DN 200	EUR/St	EUR/St	14,10	17,80	15,90	19,90																								
			01	02																																								
			bis DN 100	über DN 100 bis DN 200																																								
			EUR/St	EUR/St																																								
			14,10	17,80																																								
			15,90	19,90																																								

T1	T2	Langtext	T3					
380		4.3 - Zubehör						
		Anschluss an Trinkwasserleitungen in vorhandenem Graben,						
			01	02	03	04	05	06
			DN					
			50	63	75	80	90	100
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit Anbohrarmatur aus Polyethylen, Nenndruck 1,6 MPa (PN 16), für Rohre aus PE einschl. Anbohren der Hauptleitung, Abgang DN 32,	125,00	128,00	135,00	—	140,00	—
	02	mit Anbohrarmatur aus Polyethylen, Nenndruck 1,6 MPa (PN 16), für Rohre aus PE einschl. Anbohren der Hauptleitung, Abgang DN 50,	—	—	—	—	152,00	—
	03	mit Anbohrarmatur aus duktilem Gusseisen, Nenndruck 1,6 MPa (PN 16), für Rohre aus Gusseisen einschl. Anbohren der Hauptleitung, Abgang DN 32,	—	—	—	129,00	—	166,00
	04	mit Anbohrarmatur aus duktilem Gusseisen, Nenndruck 1,6 MPa (PN 16), für Rohre aus Gusseisen einschl. Anbohren der Hauptleitung, Abgang DN 50,	—	—	—	139,00	—	171,00
			07	08	09	10		
			DN					
			125	140	150	200		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
	01	mit Anbohrarmatur aus Polyethylen, Nenndruck 1,6 MPa (PN 16), für Rohre aus PE einschl. Anbohren der Hauptleitung, Abgang DN 32,	—	—	—	—		
	02	mit Anbohrarmatur aus Polyethylen, Nenndruck 1,6 MPa (PN 16), für Rohre aus PE einschl. Anbohren der Hauptleitung, Abgang DN 50,	—	164,00	—	176,00		
	03	mit Anbohrarmatur aus duktilem Gusseisen, Nenndruck 1,6 MPa (PN 16), für Rohre aus Gusseisen einschl. Anbohren der Hauptleitung, Abgang DN 32,	176,00	—	193,00	216,00		
	04	mit Anbohrarmatur aus duktilem Gusseisen, Nenndruck 1,6 MPa (PN 16), für Rohre aus Gusseisen einschl. Anbohren der Hauptleitung, Abgang DN 50,	189,00	—	202,00	225,00		

T1	T2	Langtext	T3																																									
384	01	Dichtselle für Trinkwasserleitungen in vorhandenem Graben ohne Verbau,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>50</td><td>63</td><td>75</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>150,00</td><td>178,00</td><td>190,00</td><td>199,00</td><td>216,00</td><td>236,00</td></tr><tr><td>167,00</td><td>199,00</td><td>212,00</td><td>223,00</td><td>242,00</td><td>263,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						50	63	75	80	90	100	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	150,00	178,00	190,00	199,00	216,00	236,00	167,00	199,00	212,00	223,00	242,00	263,00
			01	02	03	04	05	06																																				
			DN																																									
			50	63	75	80	90	100																																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
			150,00	178,00	190,00	199,00	216,00	236,00																																				
	167,00	199,00	212,00	223,00	242,00	263,00																																						
	02	ohne Angabe,	<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th></tr><tr><td colspan="4">DN</td></tr><tr><td>125</td><td>140</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>253,00</td><td>269,00</td><td>286,00</td><td>342,00</td></tr><tr><td>283,00</td><td>302,00</td><td>320,00</td><td>381,00</td></tr></table>						07	08	09	10	DN				125	140	150	200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	253,00	269,00	286,00	342,00	283,00	302,00	320,00	381,00												
			07	08	09	10																																						
			DN																																									
			125	140	150	200																																						
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																						
253,00			269,00	286,00	342,00																																							
283,00	302,00	320,00	381,00																																									
386	01	Absperrschieber aus Gusseisen für Trinkwasserleitung mit Flanschen, DIN 3430-4 und DIN EN 1171, metallisch dichtend mit innenliegendem Spindelgewinde aus Gusseisen für Handbetätigung, in vorhandenem Graben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td>bis DN</td><td colspan="3">DN</td></tr><tr><td>50</td><td>65</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>228,00</td><td>290,00</td><td>457,00</td><td>528,00</td></tr><tr><td>244,00</td><td>302,00</td><td>470,00</td><td>543,00</td></tr></table>				01	02	03	04	bis DN	DN			50	65	80	100	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	228,00	290,00	457,00	528,00	244,00	302,00	470,00	543,00														
			01	02	03	04																																						
			bis DN	DN																																								
			50	65	80	100																																						
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																						
			228,00	290,00	457,00	528,00																																						
	244,00	302,00	470,00	543,00																																								
	02	Nenndruck 1,0 MPa (PN 10),	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">DN</td></tr><tr><td>125</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>643,00</td><td>773,00</td><td>1026,00</td></tr><tr><td>662,00</td><td>794,00</td><td>1057,00</td></tr></table>				05	06	07	DN			125	150	200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	643,00	773,00	1026,00	662,00	794,00	1057,00																				
			05	06	07																																							
			DN																																									
			125	150	200																																							
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																																							
643,00			773,00	1026,00																																								
662,00	794,00	1057,00																																										
388	01	Überflurhydrant DIN EN 14384, Nenndruck 1,6 MPa (PN 16), DN 100, mit selbsttätiger Entleerung und Druckwasserschutz einschließlich Versickerungseinrichtung aus Kiespackung/Sickerstein, in vorhandenem Graben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Rohrdeckung</td></tr><tr><td>bis 1,25 m</td><td>über 1,25 m bis 1,50 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>3703,00</td><td>3749,00</td></tr><tr><td>4790,00</td><td>4830,00</td></tr></table>		01	02	Rohrdeckung		bis 1,25 m	über 1,25 m bis 1,50 m	EUR/St	EUR/St	3703,00	3749,00	4790,00	4830,00																												
			01	02																																								
			Rohrdeckung																																									
			bis 1,25 m	über 1,25 m bis 1,50 m																																								
			EUR/St	EUR/St																																								
			3703,00	3749,00																																								
	4790,00	4830,00																																										
	02	Form AU,																																										

T1	T2	Langtext	T3	
390		Unterflurhydrant DIN EN 14339, Nenndruck 1,6 MPa (PN 16), DN 80, mit selbsttätiger Entwässerung und Druckwasserschutz einschließlich Versickerungseinrichtung aus Kiespackung/Sickerstein, in vorhandenem Graben,		
			01	02
			Rohrdeckung	
			bis 1,25 m	über 1,25 m bis 1,50 m
			EUR/St	EUR/St
	01	Gusseisen mit Kugelgraphit,	813,00	903,00
	02	Stahl,	757,00	814,00
392		Unterflurhydrant DIN EN 14339, Nenndruck 1,6 MPa (PN 16), DN 100, mit selbsttätiger Entwässerung und Druckwasserschutz einschließlich Versickerungseinrichtung aus Kiespackung/Sickerstein, in vorhandenem Graben,		
			01	02
			Rohrdeckung	
			bis 1,25 m	über 1,25 m bis 1,50 m
			EUR/St	EUR/St
	01	Gusseisen mit Kugelgraphit,	838,00	953,00
	02	Stahl,	807,00	865,00
394		Straßenkappe aus duktilem Gusseisen, für Einbaugarnitur, nur liefern,	01	
			EUR/St	
	01	für Anbohrarmatur DIN 4057	52,20	
	02	für Absperrschieber DIN 4056	56,90	
	03	für Unterflurhydrant DIN 4055	96,00	
396		Tragplatte aus Beton für Straßenkappen DIN 3580-1, nur liefern,	01	
			EUR/St	
	01	für Anbohrarmatur DIN 4057	14,00	
	02	für Absperrschieber DIN 4056	16,90	
	03	für Unterflurhydrant DIN 4055	20,20	

T1	T2	Langtext	T3
400		5 - Sonstige Leistungen	
		5.1 - Sicherungen und Behinderungen im Rohrgraben	
			01
		Sicherung kreuzender/parallel verlaufender Leitungen/Kabel/Ver-/Entsorgungstrassen einschl. Mehraufwand beim Einbau von Druckrohrleitungen in vorhandenem Graben,	
			EUR/m
	01	Druckrohr-/Freispiegelleitung in Betrieb bis DN 200	16,00
	02	Elektro-/Fernmeldekabel in Betrieb	10,70
	03	Elektro-/Fernmeldekabelbündel in Betrieb	18,60
		5.2 - Bettungsschichten für Druckrohrleitungen	
			01
410		Untere Bettungsschicht aus Sand DIN EN 1610, Dicke 10 cm, in vorhandenem Graben,	
			EUR/m3
	01	Graben ohne Verbau	54,50
	02	Graben mit Verbau	58,10
412			01
		Obere Bettungsschicht/Seiterverfüllung/Abdeckung aus Sand DIN EN 1610, Dicke min. 30 cm über Rohrscheitel, Verdichtung min DPr 0,92, in vorhandenem Graben,	
			EUR/m3
	01	Graben ohne Verbau	47,60
420			01
		Betonwiderlager DVGW GW 310 aus Beton C 12/15 der Gas-/Trinkwasserleitung in vorhandenem Graben, einschl. Schalung,	
			EUR/m3
	01	ohne Angabe	252,00

T1	T2	Langtext	T3																		
430		5.4 - Einbaugarnituren																			
		Einbaugarnitur für Absperrschieber/Anbohrmatur, Hülrohr aus Kunststoff mit Hülrohrdeckel, Schlüsselstange aus Stahl, Vierkantschoner aus Gusseisen, in vorhandenem Graben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Rohrleitung/Abgang</td></tr><tr><td>bis DN 50</td><td>über DN 50 bis DN 200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>67,00</td><td>81,10</td></tr><tr><td>71,40</td><td>86,40</td></tr><tr><td>75,40</td><td>91,20</td></tr><tr><td>101,00</td><td>122,00</td></tr><tr><td>116,00</td><td>141,00</td></tr></table>	01	02	Rohrleitung/Abgang		bis DN 50	über DN 50 bis DN 200	EUR/St	EUR/St	67,00	81,10	71,40	86,40	75,40	91,20	101,00	122,00	116,00	141,00
	01	02																			
	Rohrleitung/Abgang																				
	bis DN 50	über DN 50 bis DN 200																			
	EUR/St	EUR/St																			
	67,00	81,10																			
	71,40	86,40																			
	75,40	91,20																			
	101,00	122,00																			
116,00	141,00																				
01	für Rohrdeckung 1,00 m,																				
02	für Rohrdeckung 1,25 m,																				
03	für Rohrdeckung 1,50 m,																				
04	höhenverstellbar für Rohrdeckung über 0,9 m bis 1,3 m,																				
05	höhenverstellbar für Rohrdeckung über 1,2 m bis 1,8 m,																				
	5.5 - Entleeren von Strang- und Hauptventilen																				
440		Gasleitung reinigen durch Ausblasen mit Luft DVGW-G 600 bis DN 200,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Rohrlänge</td></tr><tr><td>bis 50 m</td><td>über 50 bis 150 m</td><td>über 150 bis 300 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>594,00</td><td>737,00</td><td>869,00</td></tr></table>	01	02	03	Rohrlänge			bis 50 m	über 50 bis 150 m	über 150 bis 300 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	594,00	737,00	869,00			
	01	02	03																		
	Rohrlänge																				
	bis 50 m	über 50 bis 150 m	über 150 bis 300 m																		
	EUR/St	EUR/St	EUR/St																		
594,00	737,00	869,00																			
01	einschl. Absperren und Öffnen von Strang- und Hauptventilen,																				
	5.6 - Pumpenstunden																				
450		Wasser mit Tauchkörperpumpe abpumpen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/h</td></tr><tr><td>18,00</td></tr></table>	01		EUR/h	18,00														
	01																				
	EUR/h																				
18,00																					
01	bei Rohrbrüchen/leerlaufenden Rohren und Reparaturen, Fördermenge 10 m3/h, 20 m Schlauch, einschl. Aggregat und Betriebsstoffe, Wasser entsorgen bis zur nächsten Vorflut																				

T1	T2	Langtext	T3															
		5.7 - Überprüfungen																
460		Prüfung der Gasleitung mit Luftdruck DVGW G 469, bis 6 bar Prüfdruck, mit Protokoll einschl. Auf- und Abbau der erforderlichen Prüfvorrichtungen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Rohrlänge bis 50 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>71,00</td></tr><tr><td>197,00</td></tr><tr><td>385,00</td></tr><tr><td>561,00</td></tr></table>	01		Rohrlänge bis 50 m	EUR/St	71,00	197,00	385,00	561,00							
	01																	
	Rohrlänge bis 50 m																	
	EUR/St																	
71,00																		
197,00																		
385,00																		
561,00																		
	01	Sichtverfahren A3, bis DN 80,																
	02	Sichtverfahren A3, über DN 100 bis DN 150,																
	03	Druckmessverfahren B3, bis DN 80,																
	04	Druckmessverfahren B3, über DN 100 bis DN 150,																
462		Innendruckprüfung der Trinkwasserleitung mit Wasser DIN EN 805 und DVGW 400-2 mit Protokoll DVGW 400-2 einschl. Auf- und Abbau der erforderlichen Prüfvorrichtungen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Rohrlänge bis 50 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>234,00</td></tr><tr><td>303,00</td></tr></table>	01		Rohrlänge bis 50 m	EUR/St	234,00	303,00									
	01																	
	Rohrlänge bis 50 m																	
	EUR/St																	
234,00																		
303,00																		
	01	für Druckrohre aus duktilem Gusseisen, Wasser bauseits beigestellt,																
	02	für Druckrohre aus PE-HD, Wasser bauseits beigestellt,																
464		Innendruckprüfung der Trinkwasserleitung mit Luft DIN EN 805 und DVGW 400-2 mit Protokoll DVGW 400-2 einschl. Auf- und Abbau der erforderlichen Prüfvorrichtungen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Rohrlänge bis 50 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>195,00</td></tr><tr><td>179,00</td></tr></table>	01		Rohrlänge bis 50 m	EUR/St	195,00	179,00									
	01																	
	Rohrlänge bis 50 m																	
	EUR/St																	
195,00																		
179,00																		
	01	für Druckrohre aus duktilem Gusseisen,																
	02	für Druckrohre aus PE-HD,																
466		Spülen und Desinfizieren der Trinkwasserleitung DIN EN 805, DVGW Arbeitsblatt W 291, Wasser bauseits beigestellt, Wasser entsorgen in der Kanalisation,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Rohrlänge</td></tr><tr><td>bis 50 m</td><td>über 50 bis 150 m</td><td>über 150 bis 300 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>167,00</td><td>255,00</td><td>323,00</td></tr></table>	01	02	03	Rohrlänge			bis 50 m	über 50 bis 150 m	über 150 bis 300 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	167,00	255,00	323,00
	01	02	03															
	Rohrlänge																	
	bis 50 m	über 50 bis 150 m	über 150 bis 300 m															
	EUR/St	EUR/St	EUR/St															
167,00	255,00	323,00																
	01	ohne Angabe,																

T1	T2	Langtext	T3	
468	01	Überprüfen der Umhüllung einer Gasleitung in Graben, durch ISO-Test, Prüfung mit max. 20 KV,	01	02
			Rohrlänge	
			bis 50 m	über 50 bis 150 m
			EUR/m	EUR/m
			1,10	0,99
5.8 - Hinweisschilder, Markierungen				
470	01	Hinweisschild aus Kunststoff für Trinkwasserleitung, mit auswechselbaren Ziffern und Leerfeldern,	01	
			EUR/St	
			58,00	
			46,30	
			50,80	
			33,40	
			66,70	
			50,60	
472	01	Hinweisschild aus Kunststoff mit auswechselbaren Ziffern und Leerfeldern für Gasleitung, DIN 4069,	01	
			EUR/St	
			59,40	
			47,30	
			52,30	
			34,90	
			02	Absperrhahn, Form G, Befestigung an Beton/Mauerwerk
03	Absperrhahn, Form G, Befestigung an vorhandenem Pfosten			
03	Schieber, Form K, Befestigung an Beton/Mauerwerk			
04	Schieber, Form K, Befestigung an vorhandenem Pfosten			

T1	T2	Langtext	T3	
474	01	Pfosten für Hinweisschild, Stahl verzinkt, Durchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2 mm, mit Betonfundament 25/5/40 cm (L/B/H), Beton C 12/15, einschl. Erdarbeiten, überschüssigen Boden im Baustellenbereich einbauen,	01	02
			Höhe über Gelände	
			bis 1,50 m	über 1,50 bis 2,75 m
			EUR/St	EUR/St
476	02	aus Aluminium, Außendurchmesser DN 60, Wanddicke 2,5 mm, mit Erdanker aus Metall,	109,00	133,00
			94,40	116,00
			01	
			EUR/m	
480	01	Markieren der Rohrtrasse mit Warnband aus Kunststoff, 40 cm über Rohrscheitel, für Gasleitung	0,66	
			0,66	
			0,66	
			0,66	
482	03	für Trinkwasserleitung	5.9 - Abdichtung von Rohrdurchführungen	
			Abdichtung der Rohrdurchführung für Trinkwasserleitung, in vorhandener Öffnung, in Wand,	
			01	02
			Rohrleitung	
480	01	gegen nichtdrückendes Wasser,	bis DN 50	über DN 50 bis DN 80
			EUR/St	EUR/St
			167,00	188,00
			228,00	257,00
482	02	gegen drückendes Wasser,	01	02
			Rohrleitung	
			DN 32	DN 50
			EUR/St	EUR/St
482	01	Hauseinführungskombination für Gasleitung flexibel als Festpunktausführung DVGW G 459-1 aus PE-Rohr und gewelltem Rohr aus nichtrostendem Stahl, DVGW G 600, mit Kugelhahn und Innengewinde, ohne Angabe,	221,00	251,00

T1	T2	Langtext	T3
		5.10 - Aufsuchen von Leckagen außerhalb von Gebäuden	
490		An- und Abfahren der Suchgeräte und des Personals für das Aufsuchen von Leckagen bei Gas-/Trinkwasserleitungen, vom Firmensitz des Auftragnehmers bis zur Baustelle (einfache Entfernung),	01
			EUR/km
	01		ohne Angabe
492		Aufsuchen von Leckagen,	01
			EUR/h
	01		bei Trinkwasserleitungen mit dem Korrelationsverfahren, einschl. Geräte und Personal, die An- und Abfahrt wird gesondert vergütet
	02	bei Gasleitungen durch Sondierungen mit Gasspürgeräten, einschl. Geräte und Personal, die An- und Abfahrt wird gesondert vergütet	94,70

T1	T2	Langtext	T3	
001		1 - Standardbeschreibungen		
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	<table><tr><td>01</td></tr><tr><td></td></tr></table>	01
01				

T1	T2	Langtext	T3																		
030		2 - Drängräben/Sickergruben Auskleidungen Hinweis: Die Erdarbeiten für die Drängräben/Sickergruben sind dem STLB-BauZ LB 600 zu entnehmen.																			
		2.1 - Auskleidungen																			
		Drängräben/Sickergruben mit geotextilem Filter auskleiden, Abrechnung nach bedeckter Fläche,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)</td></tr><tr><td>GRK 2, mind. 125 g/m2</td><td>GRK 3, mind. 150 g/m2</td><td>GRK 3, mind. 200 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>5,05</td><td>5,70</td><td>6,50</td></tr><tr><td>5,50</td><td>6,15</td><td>6,95</td></tr></table>	01	02	03	Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)			GRK 2, mind. 125 g/m2	GRK 3, mind. 150 g/m2	GRK 3, mind. 200 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	5,05	5,70	6,50	5,50	6,15	6,95
	01	02	03																		
	Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)																				
	GRK 2, mind. 125 g/m2	GRK 3, mind. 150 g/m2	GRK 3, mind. 200 g/m2																		
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																		
	5,05	5,70	6,50																		
	5,50	6,15	6,95																		
	01	Sohle, Überlappungsbreite der Stöße mind. 20 cm,																			
02	Sohle und Wände, Überlappungsbreite der Stöße mind. 20 cm, Überdeckung der Dränpackung mind. 50 cm,																				

T1	T2	Langtext	T3																																																																																
040	01	3 - Drän-/Sicker-/Versickerleitungen und Formstücke Hinweis: Reinigen/Spülen von Drän- und Versickerleitungen sind im LB 606 Abwasserkanalarbeiten enthalten. 3.1 - Kunststoffrohr (rund) mit profilierter Innenseite, PVC-U/PE Drän-/Sickerleitung aus Kunststoffrohr, PVC-U, DIN 1187, Form A, Ringware , in Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>65</td><td>80</td><td>100</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,75</td><td>3,30</td><td>3,70</td><td>7,85</td><td>12,40</td><td>18,30</td></tr><tr><td>4,00</td><td>5,95</td><td>6,70</td><td>12,20</td><td>19,50</td><td>27,80</td></tr><tr><td>4,25</td><td>6,20</td><td>7,00</td><td>14,30</td><td>23,20</td><td>33,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						65	80	100	125	160	200	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	2,75	3,30	3,70	7,85	12,40	18,30	4,00	5,95	6,70	12,20	19,50	27,80	4,25	6,20	7,00	14,30	23,20	33,00																																	
			01	02	03	04	05	06																																																																											
			DN																																																																																
			65	80	100	125	160	200																																																																											
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																																											
			2,75	3,30	3,70	7,85	12,40	18,30																																																																											
			4,00	5,95	6,70	12,20	19,50	27,80																																																																											
			4,25	6,20	7,00	14,30	23,20	33,00																																																																											
			041	01	Drän-/Sickerleitung aus Kunststoffrohr, PE-HD, DIN 4262-1 und DIN 1187, Typ R 1, Nenn-Ringsteifigkeit mind. SN 4 DIN EN ISO 9969, Ringware , in Gräben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">DN</td></tr><tr><td>65</td><td>80</td><td>100</td><td>125</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>4,20</td><td>5,05</td><td>5,65</td><td>14,40</td></tr></table>				01	02	03	04	DN				65	80	100	125	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	4,20	5,05	5,65	14,40																																																						
						01	02	03	04																																																																										
DN																																																																																			
65	80	100				125																																																																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m				EUR/m																																																																													
4,20	5,05	5,65				14,40																																																																													
042	01	Drän-/Sickerleitung DIN 4095 aus Kunststoffrohr, PVC-U DIN 1187, Stangenware , in Gräben/Baugruben,				<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>80</td><td>100</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,95</td><td>3,15</td><td>4,20</td><td>6,60</td><td>8,90</td></tr></table>					01	02	03	04	05	DN					80	100	125	160	200	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	2,95	3,15	4,20	6,60	8,90																																																
						01	02	03	04	05																																																																									
						DN																																																																													
						80	100	125	160	200																																																																									
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																																												
			2,95	3,15	4,20	6,60	8,90																																																																												
			043	01	Formstück aus PVC-U/PE/PP für Drän-/Sickerrohr, DIN 1187 Form A/DIN 4262-1 Typ R 1,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>65</td><td>80</td><td>100</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>2,20</td><td>2,35</td><td>4,00</td><td>7,85</td><td>12,40</td><td>16,20</td></tr><tr><td>1,25</td><td>2,00</td><td>2,60</td><td>3,15</td><td>6,60</td><td>12,50</td></tr><tr><td>—</td><td>7,15</td><td>9,35</td><td>12,80</td><td>17,40</td><td>26,00</td></tr><tr><td>10,30</td><td>13,40</td><td>16,20</td><td>21,70</td><td>28,30</td><td>38,80</td></tr><tr><td>11,80</td><td>15,50</td><td>18,00</td><td>25,50</td><td>33,40</td><td>46,10</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>9,45</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>3,90</td><td>11,30</td><td>14,40</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>52,80</td><td>58,90</td><td>68,90</td><td>77,30</td><td>91,60</td><td>139,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	DN						65	80	100	125	160	200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	2,20	2,35	4,00	7,85	12,40	16,20	1,25	2,00	2,60	3,15	6,60	12,50	—	7,15	9,35	12,80	17,40	26,00	10,30	13,40	16,20	21,70	28,30	38,80	11,80	15,50	18,00	25,50	33,40	46,10	—	—	9,45	—	—	—	3,90	11,30	14,40	—	—	—	52,80	58,90	68,90	77,30	91,60	139,00
						01	02	03	04	05	06																																																																								
						DN																																																																													
						65	80	100	125	160	200																																																																								
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																																											
2,20	2,35	4,00				7,85	12,40	16,20																																																																											
1,25	2,00	2,60				3,15	6,60	12,50																																																																											
—	7,15	9,35				12,80	17,40	26,00																																																																											
10,30	13,40	16,20				21,70	28,30	38,80																																																																											
11,80	15,50	18,00				25,50	33,40	46,10																																																																											
—	—	9,45	—	—	—																																																																														
3,90	11,30	14,40	—	—	—																																																																														
52,80	58,90	68,90	77,30	91,60	139,00																																																																														
043	02	Verbindungs- muffe,																																																																																	
			043	02	Verschluss- stopfen,																																																																														
						043	03	Winkel- stück 90 Grad,																																																																											
									043	04	T-Stück,																																																																								
												043	05	Abzweig 45 Grad, links/rechts,																																																																					
															043	06	Übergangs- stück auf KG-Rohr, KG-Muffe aufsteckbar,																																																																		
																		043	07	Einlauf- bogen 90 Grad,																																																															
																					043	08	Auslauf- stück mit geschlitzter Froschklappe, Länge 1 m,																																																												

T1	T2	Langtext	T3																																				
044	01	T-Stück mit Reduzierung aus PVC-U/PE/PP für Drän-/Sickerrohr, DIN 1187 Form A/DIN 4262-1 Typ R 1, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>80/65</td><td>100/65</td><td>100/80</td><td>125/65</td><td>125/80</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>17,70</td><td>20,60</td><td>21,80</td><td>25,60</td><td>27,20</td></tr></table>	01	02	03	04	05	DN					80/65	100/65	100/80	125/65	125/80	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	17,70	20,60	21,80	25,60	27,20											
			01	02	03	04	05																																
			DN																																				
			80/65	100/65	100/80	125/65	125/80																																
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																
			17,70	20,60	21,80	25,60	27,20																																
			<table><tr><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th></tr><tr><td colspan="4">DN</td></tr><tr><td>125/100</td><td>160/80</td><td>160/100</td><td>160/125</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>27,90</td><td>35,50</td><td>37,80</td><td>40,80</td></tr></table>	06	07	08	09	DN				125/100	160/80	160/100	160/125	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	27,90	35,50	37,80	40,80																
			06	07	08	09																																	
			DN																																				
			125/100	160/80	160/100	160/125																																	
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
27,90	35,50	37,80	40,80																																				
045	01	Reduktionsmuffe aus PVC-U/PE/PP für Drän-/Sickerrohr, DIN 1187 Form A/DIN 4262-1 Typ R 1, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>80/65</td><td>100/65</td><td>100/80</td><td>125/80</td><td>125/100</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>3,70</td><td>11,30</td><td>4,90</td><td>15,30</td><td>6,15</td></tr></table>	01	02	03	04	05	DN					80/65	100/65	100/80	125/80	125/100	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	3,70	11,30	4,90	15,30	6,15											
			01	02	03	04	05																																
			DN																																				
			80/65	100/65	100/80	125/80	125/100																																
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																
			3,70	11,30	4,90	15,30	6,15																																
			<table><tr><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>160/80</td><td>160/100</td><td>160/125</td><td>200/100</td><td>200/160</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>20,40</td><td>22,40</td><td>7,75</td><td>30,70</td><td>14,00</td></tr></table>	06	07	08	09	10	DN					160/80	160/100	160/125	200/100	200/160	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	20,40	22,40	7,75	30,70	14,00											
			06	07	08	09	10																																
			DN																																				
			160/80	160/100	160/125	200/100	200/160																																
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																			
20,40	22,40	7,75	30,70	14,00																																			
046	01 02	Anschlussstück aus PVC-U/PE/PP für Drän-/Sickerrohr, DIN 1187 Form A/DIN 4262-1 Typ R 1, für Einlaufbogen, verlängerter Anschlussstutzen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>80 bis 100/65</td><td>125/65</td><td>100 bis 125/80</td><td>160/80</td><td>125 bis 160/100</td><td>160 bis 200/125</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>4,75</td><td>6,60</td><td>7,90</td><td>10,70</td><td>11,90</td><td>21,10</td></tr><tr><td>8,95</td><td>12,20</td><td>12,50</td><td>18,80</td><td>19,40</td><td>22,80</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	DN						80 bis 100/65	125/65	100 bis 125/80	160/80	125 bis 160/100	160 bis 200/125	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	4,75	6,60	7,90	10,70	11,90	21,10	8,95	12,20	12,50	18,80	19,40	22,80
			01	02	03	04	05	06																															
			DN																																				
			80 bis 100/65	125/65	100 bis 125/80	160/80	125 bis 160/100	160 bis 200/125																															
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																															
			4,75	6,60	7,90	10,70	11,90	21,10																															
			8,95	12,20	12,50	18,80	19,40	22,80																															

T1	T2	Langtext	T3					
060		3.2 - Kunststoffrohr (rund) mit glatter Innenseite, PE-HD						
		Drän-/Sickerleitung aus Kunststoffrohr, PE-HD DIN 4262-1, mit Muffe, Typ R 2, Nenn-Ringsteifigkeit mind. SN 4 DIN EN ISO 9969, Stangenware , in Gräben/Baugruben,	01	02	03	04	05	06
			DN					
			100	150	200	250	300	350
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Vollsickerrohr (TP) mit Muffen,	2,50	4,05	8,45	9,80	18,40	22,70
	02	Teilsickerrohr (LP) mit Muffen,	2,50	4,05	8,45	9,80	18,40	22,70
	03	Mehrzweckrohr (MP) mit Muffen einschl. Dichtringen,	—	—	8,95	9,80	18,40	22,70
061		Formstück aus PVC/PE/PP für Sicker-/Mehrzweckrohr, Typ R 2,	01	02	03	04	05	06
			DN					
			100	150	200	250	300	350
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Doppelsteckmuffe,	3,15	5,55	16,50	17,20	21,00	32,90
	02	Profildichtring,	2,65	2,95	4,70	7,45	10,90	15,40
	03	Bogen 45 Grad,	20,10	30,10	96,60	172,00	195,00	201,00
	04	Bogen 90 Grad,	24,20	35,80	118,00	231,00	242,00	259,00
	05	T-Stück,	30,60	66,20	128,00	221,00	340,00	402,00
	06	Abzweig 45 Grad, links/rechts,	31,20	74,80	136,00	250,00	396,00	462,00
	07	Endstopfen,	3,20	6,10	7,45	9,55	11,40	13,80
	08	Schachtfutter,	3,15	5,55	16,50	17,30	21,00	32,90
	09	Auslaufstück mit Froschklappe,	50,60	72,10	112,00	271,00	289,00	304,00
	10	Übergangsstück auf KG-Rohr, KG-Muffe aufsteckbar,	8,10	13,80	36,00	51,80	—	—
062		T-Stück mit Reduzierung aus PVC/PE/PP für Sicker-/Mehrzweckrohr, Typ R 2,	01	02	03	04	05	06
			DN					
			150/100	200/150	200/100	250/200	250/150	250/100
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	ohne Angabe,	46,60	97,90	81,10	132,00	114,00	99,60
</								

T1	T2	Langtext	T3																														
063	01	Abzweig 45 Grad mit Reduzierung aus PVC/PE/PP für Sicker-/Mehrzweckrohr, Typ R 2, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">DN</td></tr><tr><td>150/100</td><td>200/150</td><td>200/100</td><td>250/200</td><td>250/150</td><td>250/100</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>54,80</td><td>113,00</td><td>92,10</td><td>165,00</td><td>143,00</td><td>124,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	DN						150/100	200/150	200/100	250/200	250/150	250/100	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	54,80	113,00	92,10	165,00	143,00	124,00
			01	02	03	04	05	06																									
			DN																														
			150/100	200/150	200/100	250/200	250/150	250/100																									
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
			54,80	113,00	92,10	165,00	143,00	124,00																									
			<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th></tr><tr><td colspan="3">DN</td></tr><tr><td>350/200</td><td>350/150</td><td>350/100</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>260,00</td><td>254,00</td><td>230,00</td></tr></table>	07	08	09	DN			350/200	350/150	350/100	EUR/St	EUR/St	EUR/St	260,00	254,00	230,00															
			07	08	09																												
			DN																														
			350/200	350/150	350/100																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St																															
260,00	254,00	230,00																															
064	01	Reduktionsmuffe aus PVC/PE/PP für Sicker-/Mehrzweckrohr, Typ R 2, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>150/100</td><td>200/150</td><td>200/100</td><td>250/200</td><td>250/150</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>40,20</td><td>95,70</td><td>87,30</td><td>158,00</td><td>145,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	DN					150/100	200/150	200/100	250/200	250/150	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	40,20	95,70	87,30	158,00	145,00					
			01	02	03	04	05																										
			DN																														
			150/100	200/150	200/100	250/200	250/150																										
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
			40,20	95,70	87,30	158,00	145,00																										
			<table><tr><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>250/100</td><td>350/250</td><td>350/200</td><td>350/150</td><td>350/100</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>132,00</td><td>205,00</td><td>187,00</td><td>173,00</td><td>168,00</td></tr></table>	06	07	08	09	10	DN					250/100	350/250	350/200	350/150	350/100	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	132,00	205,00	187,00	173,00	168,00					
			06	07	08	09	10																										
			DN																														
			250/100	350/250	350/200	350/150	350/100																										
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																													
132,00	205,00	187,00	173,00	168,00																													
3.3 - Kunststoffrohr (tunnelförmig), PVC-U																																	
080	01	Drän-/Sickerleitung aus Kunststoffrohr, PVC-U DIN 4262-1, mit Muffe, Typ C 1, Nenn-Ringsteifigkeit mind. SN 4 DIN EN ISO 9969, Stangenware , in Gräben/Baugruben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>350</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,75</td><td>4,20</td><td>8,80</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	04	05	DN					100	150	200	250	350	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	2,75	4,20	8,80	—	—					
			01	02	03	04	05																										
			DN																														
			100	150	200	250	350																										
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																										
			2,75	4,20	8,80	—	—																										
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>350</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,75</td><td>4,20</td><td>8,80</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	04	05	DN					100	150	200	250	350	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	2,75	4,20	8,80	—	—					
			01	02	03	04	05																										
			DN																														
			100	150	200	250	350																										
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
2,75	4,20	8,80	—	—																													
080	02	Mehrzweckrohr (MP) mit Muffen einschl. Dichtringen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>350</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>10,50</td><td>12,40</td><td>25,60</td></tr></table>	01	02	03	04	05	DN					100	150	200	250	350	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	10,50	12,40	25,60					
			01	02	03	04	05																										
			DN																														
			100	150	200	250	350																										
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																										
			—	—	10,50	12,40	25,60																										
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>350</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>10,50</td><td>12,40</td><td>25,60</td></tr></table>	01	02	03	04	05	DN					100	150	200	250	350	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	10,50	12,40	25,60					
			01	02	03	04	05																										
			DN																														
			100	150	200	250	350																										
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
—	—	10,50	12,40	25,60																													

T1	T2	Langtext	T3				
081		Formstück aus PVC-U für Sicker-/Mehrzweckrohr, Typ C 1,					
			01	02	03	04	05
			DN				
			100	150	200	250	350
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Doppelsteckmuffe,	3,60	5,90	18,80	21,10	37,70
	02	Profildichtring,	—	—	6,25	7,90	18,20
	03	Bogen 45/90 Grad,	9,85	16,30	64,40	296,00	332,00
	04	Endkappe,	7,15	14,60	40,60	50,10	81,50
	05	Schachtfutter,	3,45	5,70	18,20	20,20	36,30
			01	02	03	04	05
			DN				
			100	150	200	250	350
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	06	T-Stück,	15,00	25,10	66,60	244,00	473,00
	07	Abzweig 45 Grad, links/rechts,	39,20	84,00	147,00	250,00	484,00
	08	Auslaufstück mit Froschklappe,	48,40	68,60	121,00	308,00	366,00
	09	Übergangsstück auf KG-Rohr, KG-Muffe aufsteckbar,	8,95	15,00	49,90	65,30	—
			01	02	03	04	05
			DN				
			150/100	200/150	200/100	250/200	250/150
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	ohne Angabe,	47,10	117,00	75,90	140,00	125,00
			06	07	08	09	10
			DN				
			250/100	350/250	350/200	350/150	350/100
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	ohne Angabe,	94,20	322,00	275,00	239,00	223,00
083		Abzweig 45 Grad mit Reduzierung aus PVC-U für Sicker-/Mehrzweckrohr, Typ C 1,					
			01	02	03	04	
			DN				
			150/100	200/150	200/100	250/200	
	01	ohne Angabe,	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			61,30	113,00	103,00	182,00	

T1	T2	Langtext	T3																									
084	01	ohne Angabe, Reduktionsmuffe aus PVC-U für Sicker-/Mehrzweckrohr, Typ C 1, ohne Angabe, ohne Angabe,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><td colspan="4">DN</td></tr><tr><td>250/150</td><td>250/100</td><td>350/150</td><td>350/150</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>160,00</td><td>139,00</td><td>284,00</td><td>267,00</td></tr></table>	05	06	07	08	DN				250/150	250/100	350/150	350/150	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	160,00	139,00	284,00	267,00					
			05	06	07	08																						
			DN																									
			250/150	250/100	350/150	350/150																						
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																						
			160,00	139,00	284,00	267,00																						
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>150/100</td><td>200/150</td><td>200/100</td><td>250/200</td><td>250/150</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>42,70</td><td>107,00</td><td>98,00</td><td>175,00</td><td>160,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	DN					150/100	200/150	200/100	250/200	250/150	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	42,70	107,00	98,00	175,00	160,00
			01	02	03	04	05																					
			DN																									
			150/100	200/150	200/100	250/200	250/150																					
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																					
			42,70	107,00	98,00	175,00	160,00																					
<table><tr><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th></tr><tr><td colspan="5">DN</td></tr><tr><td>250/100</td><td>350/250</td><td>350/200</td><td>350/150</td><td>350/100</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>147,00</td><td>230,00</td><td>208,00</td><td>194,00</td><td>185,00</td></tr></table>	06	07	08	09	10	DN					250/100	350/250	350/200	350/150	350/100	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	147,00	230,00	208,00	194,00	185,00			
06	07	08	09	10																								
DN																												
250/100	350/250	350/200	350/150	350/100																								
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																								
147,00	230,00	208,00	194,00	185,00																								
3.4 - Drän-/Versickerungsleitungen, aufnehmen																												
090	01	Drän-/Sicker-/Versickerleitungen aus PVC-U/PE-HD einschl. Formstücke aufnehmen, in Gräben, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>bis DN 200</td><td>über DN 200 bis 350</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,65</td><td>5,30</td></tr></table>	01	02			bis DN 200	über DN 200 bis 350	EUR/m	EUR/m	2,65	5,30															
			01	02																								
			bis DN 200	über DN 200 bis 350																								
			EUR/m	EUR/m																								
2,65	5,30																											

T1	T2	Langtext	T3																																																		
200		4 - Spül-/Kontrollschächte Hinweis: Bodenaushub/ Bodeneinbau für Baugruben sind dem STLB-BauZ LB 600 Erdarbeiten zu entnehmen.																																																			
		4.1 - Kunststofffertigteile, PVC-U/PE-HD/PP																																																			
		Spül-/Kontroll-/Sammelschacht mit 3 Anschlussstutzen bis DN 200,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Bauhöhe</td></tr><tr><td>bis 0,80 m</td><td>über 0,80 bis 1,5 m</td><td>über 1,5 bis 2 m</td><td>über 2 bis 3 m</td><td>über 3 bis 3,5 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>128,00</td><td>175,00</td><td>219,00</td><td>266,00</td><td>286,00</td></tr><tr><td>133,00</td><td>180,00</td><td>224,00</td><td>271,00</td><td>290,00</td></tr><tr><td>107,00</td><td>149,00</td><td>190,00</td><td>231,00</td><td>255,00</td></tr><tr><td>109,00</td><td>152,00</td><td>195,00</td><td>235,00</td><td>260,00</td></tr><tr><td>114,00</td><td>121,00</td><td>194,00</td><td>249,00</td><td>242,00</td></tr><tr><td>119,00</td><td>125,00</td><td>197,00</td><td>252,00</td><td>245,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Bauhöhe					bis 0,80 m	über 0,80 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 3,5 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	128,00	175,00	219,00	266,00	286,00	133,00	180,00	224,00	271,00	290,00	107,00	149,00	190,00	231,00	255,00	109,00	152,00	195,00	235,00	260,00	114,00	121,00	194,00	249,00	242,00	119,00	125,00	197,00	252,00	245,00
	01	02	03	04	05																																																
	Bauhöhe																																																				
	bis 0,80 m	über 0,80 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 3,5 m																																																
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																
	128,00	175,00	219,00	266,00	286,00																																																
	133,00	180,00	224,00	271,00	290,00																																																
	107,00	149,00	190,00	231,00	255,00																																																
109,00	152,00	195,00	235,00	260,00																																																	
114,00	121,00	194,00	249,00	242,00																																																	
119,00	125,00	197,00	252,00	245,00																																																	
01	PVC-U/PE-HD, ohne Sandfang, DN/OD 315,																																																				
02	PVC-U/PE-HD, mit Sandfang, DN/OD 315,																																																				
03	PE-HD, ohne Sandfang, DN/OD 350,																																																				
04	PE-HD, mit Sandfang, DN/OD 350,																																																				
05	PP, ohne Sandfang, DN/OD 400,																																																				
06	PP, mit Sandfang, DN/OD 400,																																																				
201		Formstück aus PVC-U/PE-HD für Spül-/Kontrollschacht DN 315/400,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>11,00</td></tr><tr><td>6,40</td></tr><tr><td>11,40</td></tr><tr><td>20,20</td></tr><tr><td>38,90</td></tr></table>	01		EUR/St	11,00	6,40	11,40	20,20	38,90																																										
	01																																																				
	EUR/St																																																				
	11,00																																																				
	6,40																																																				
	11,40																																																				
20,20																																																					
38,90																																																					
01	Bodenunterteil bis DN 400																																																				
02	Blindstopfen DN 200																																																				
03	Reduzierstück DN 200/100-160																																																				
04	Doppelsteckmuffe DN/OD 315																																																				
05	Schmutzfänger																																																				

T1	T2	Langtext	T3			
202		Abdeckung für Spül-/Kontrollschacht,				

T1	T2	Langtext	T3					
252		Schachtring mit Falz (SR-F) DIN 4034-2,						
			01020304					
			DN					
			800	1000	1200	1500		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			95,50	119,00	122,00	143,00		
			101,00	136,00	158,00	215,00		
			183,00	205,00	267,00	320,00		
254		Schachtring mit Falz, seitlichen Durchtrittsöffnungen und seitlichem Zulauf bis DN 200 für Versickerungsschacht,						
			01020304					
			DN					
			800	1000	1200	1500		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			228,00	274,00	295,00	339,00		
			281,00	314,00	348,00	392,00		
			256		Übergangsring mit Falz (UER-F) DIN 4034-2,			
01020304								
DN								
1200/800	1200/1000	1500/800				1500/1000		
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St		
190,00	219,00	274,00				307,00		
91,70	104,00	173,00				198,00		
258		Übergangsplatte mit Falz (UEP-F) DIN 4034-2, Bauhöhe 250 mm,						
			010203040506					
			DN					
			1000/800	1200/800	1200/1000	1500/800	1500/1000	1500/1200
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			218,00	286,00	328,00	383,00	404,00	426,00
			122,00	153,00	153,00	184,00	184,00	184,00

T1	T2	Langtext	T3			
260		Schachthals mit Falz (SH-F) DIN 4034-2,	01		02	
			DN			
			800/625		1000/625	
			EUR/St		EUR/St	
	01	in Mörtel MG III, Bauhöhe 250 mm, zentrisch,	116,00		147,00	
	02	in Mörtel MG III, Bauhöhe 300 mm,	121,00		153,00	
	03	in Mörtel MG III, Bauhöhe 600 mm,	155,00		187,00	
	04	aufnehmen und in Mörtel MG III wieder aufsetzen, Bauhöhe 250 mm, zentrisch,	91,30		96,80	
	05	aufnehmen und in Mörtel MG III wieder aufsetzen, Bauhöhe 300 mm,	104,00		110,00	
	06	aufnehmen und in Mörtel MG III wieder aufsetzen, Bauhöhe 600 mm,	117,00		122,00	
262		Abdeckplatte mit Falz (AP-F) DIN 4034-2, Bauhöhe bis 200 mm,	01	02	03	04
			für Schacht DN			
			600 bis 800	1000	1200	1500
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit Öffnung Durchmesser 625 mm, in Mörtel MG III,	246,00	279,00	319,00	400,00
	02	aufnehmen und in Mörtel MG III wieder aufsetzen,	91,70	104,00	117,00	142,00
264		Auflagering (AR-F) DIN 4034-2,	01			
			DN 625			
			EUR/St			
	01	in Mörtel MG III, Bauhöhe 30 bis 40 mm,	31,00			
	02	in Mörtel MG III, Bauhöhe 60 bis 100 mm,	36,70			
	03	aufnehmen und in Mörtel MG III wieder aufsetzen, Bauhöhe 30 bis 40 mm,	22,90			
04	aufnehmen und in Mörtel MG III wieder aufsetzen, Bauhöhe 60 bis 100 mm,	26,40				
266		Fußauflagering, aufnehmen und in Mörtel MG III wieder aufsetzen,	01	02	03	04
			DN			
			800	1000	1200	1500
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	ohne Angabe,	66,40	79,10	91,70	117,00

T1	T2	Langtext	T3																																
268	01	Schachtabdeckung, Rahmen und Deckel aus Beton, Bauhöhe 100 mm, aufnehmen und in Mörtel MG III wieder aufsetzen, ohne Angabe,	01																																
			DN 600																																
			EUR/St																																
			37,20																																
270	01 02 03 04	Schachtbauteile aufnehmen, Bauhöhe bis 250 mm, Bauhöhe über 250 bis 500 mm, Bauhöhe über 500 bis 1000 mm, Schachtunterteil, Bauhöhe über 500 bis 1000 mm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">DN</td></tr><tr><td>800</td><td>1000</td><td>1200</td><td>1500</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>25,30</td><td>30,40</td><td>35,40</td><td>40,50</td></tr><tr><td>30,40</td><td>35,40</td><td>40,50</td><td>45,50</td></tr><tr><td>35,40</td><td>40,50</td><td>45,50</td><td>50,60</td></tr><tr><td>40,50</td><td>45,50</td><td>50,60</td><td>55,70</td></tr></table>	01	02	03	04	DN				800	1000	1200	1500	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	25,30	30,40	35,40	40,50	30,40	35,40	40,50	45,50	35,40	40,50	45,50	50,60	40,50	45,50	50,60	55,70
			01	02	03	04																													
			DN																																
			800	1000	1200	1500																													
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																													
			25,30	30,40	35,40	40,50																													
			30,40	35,40	40,50	45,50																													
			35,40	40,50	45,50	50,60																													
40,50	45,50	50,60	55,70																																

T1	T2	Langtext	T3																																																												
300		5 - Drän-/Sicker- und Filterschichten																																																													
		5.1 - für Leitungen																																																													
		Dränpackung für Dränleitungen, Höhe über Grabensohle 5 cm, Seitenverfüllung und Abdeckung mind. 15 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Leitung</td></tr><tr><td>DN 65 bis 100</td><td>DN 125 bis 160</td><td>DN 200</td><td>DN 250</td><td>DN 300</td><td>DN 350</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>12,90</td><td>15,10</td><td>18,50</td><td>20,80</td><td>23,70</td><td>26,00</td></tr><tr><td>12,10</td><td>14,10</td><td>17,40</td><td>19,40</td><td>22,10</td><td>24,20</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Leitung						DN 65 bis 100	DN 125 bis 160	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	12,90	15,10	18,50	20,80	23,70	26,00	12,10	14,10	17,40	19,40	22,10	24,20																								
	01	02	03	04	05	06																																																									
	Leitung																																																														
	DN 65 bis 100	DN 125 bis 160	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350																																																									
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																									
	12,90	15,10	18,50	20,80	23,70	26,00																																																									
	12,10	14,10	17,40	19,40	22,10	24,20																																																									
	01	aus Kiessand 0/8,																																																													
02	aus Kiessand 0/32,																																																														
302		Sickerpackung für Sicker-/Versickerleitungen, Höhe über Grabensohle 5 cm, Seitenverfüllung und Abdeckung mind. 15 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Leitung</td></tr><tr><td>DN 65 bis 100</td><td>DN 125 bis 160</td><td>DN 200</td><td>DN 250</td><td>DN 300</td><td>DN 350</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>12,70</td><td>14,90</td><td>18,30</td><td>20,40</td><td>23,30</td><td>25,40</td></tr><tr><td>12,40</td><td>14,50</td><td>17,90</td><td>20,00</td><td>22,90</td><td>25,00</td></tr><tr><td>12,00</td><td>14,00</td><td>17,30</td><td>19,30</td><td>22,00</td><td>24,00</td></tr><tr><td>12,00</td><td>14,00</td><td>17,30</td><td>19,30</td><td>22,00</td><td>24,00</td></tr><tr><td>11,90</td><td>13,90</td><td>17,10</td><td>19,00</td><td>21,80</td><td>23,80</td></tr><tr><td>12,10</td><td>14,10</td><td>17,40</td><td>19,40</td><td>22,10</td><td>24,20</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Leitung						DN 65 bis 100	DN 125 bis 160	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	12,70	14,90	18,30	20,40	23,30	25,40	12,40	14,50	17,90	20,00	22,90	25,00	12,00	14,00	17,30	19,30	22,00	24,00	12,00	14,00	17,30	19,30	22,00	24,00	11,90	13,90	17,10	19,00	21,80	23,80	12,10	14,10	17,40	19,40	22,10	24,20
		01	02	03	04	05	06																																																								
	Leitung																																																														
	DN 65 bis 100	DN 125 bis 160	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350																																																									
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																									
	12,70	14,90	18,30	20,40	23,30	25,40																																																									
	12,40	14,50	17,90	20,00	22,90	25,00																																																									
	12,00	14,00	17,30	19,30	22,00	24,00																																																									
	12,00	14,00	17,30	19,30	22,00	24,00																																																									
	11,90	13,90	17,10	19,00	21,80	23,80																																																									
12,10	14,10	17,40	19,40	22,10	24,20																																																										
01	aus Kies 2/4,																																																														
02	aus Kies 4/8,																																																														
03	aus Kies 4/16,																																																														
04	aus Kies 8/16,																																																														
05	aus Kies 16/32,																																																														
06	aus Kies 32/63,																																																														
320		5.2 - für Schächte																																																													
		Sickerschicht für Schächte, Schichtdicke bis 50 cm,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/m3</th></tr><tr><td>82,80</td></tr><tr><td>79,10</td></tr><tr><td>74,60</td></tr><tr><td>74,00</td></tr><tr><td>71,40</td></tr><tr><td>69,30</td></tr></table>	01		EUR/m3	82,80	79,10	74,60	74,00	71,40	69,30																																																			
	01																																																														
	EUR/m3																																																														
	82,80																																																														
	79,10																																																														
	74,60																																																														
	74,00																																																														
	71,40																																																														
69,30																																																															
01	aus Sand 0/2																																																														
02	aus Kies 2/4																																																														
03	aus Kies 8/16																																																														
04	aus Kies 16/32																																																														
05	aus Kies-Sand-Gemisch 0/16																																																														
06	aus Kies-Sand-Gemisch 0/32																																																														

T1	T2	Langtext	T3																																				
		5.3 - für horizontale Flächen																																					
340		Dränschicht DIN 4095 aus Mineralstoff für horizontale Flächen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="5">Schichtdicke</td><td></td></tr><tr><td>10 cm</td><td>15 cm</td><td>20 cm</td><td>25 cm</td><td>30 cm</td><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>10,00</td><td>12,50</td><td>16,30</td><td>18,70</td><td>22,40</td><td>74,90</td></tr><tr><td>9,45</td><td>11,70</td><td>15,10</td><td>17,30</td><td>20,80</td><td>69,30</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Schichtdicke						10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3	10,00	12,50	16,30	18,70	22,40	74,90	9,45	11,70	15,10	17,30	20,80	69,30
	01	02	03	04	05	06																																	
	Schichtdicke																																						
	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm																																		
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3																																	
	10,00	12,50	16,30	18,70	22,40	74,90																																	
9,45	11,70	15,10	17,30	20,80	69,30																																		
01	aus Kiessand 0/8,																																						
02	aus Kiessand 0/32,																																						
342		Dränschicht DIN 4095 aus Wirrgelegebahn, vlieskaschiert, für horizontale Flächen, Abrechnung nach bedeckter Fläche,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Schichtdicke</td></tr><tr><td>20 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>14,10</td></tr></table>	01	Schichtdicke	20 mm	EUR/m2	14,10																															
	01																																						
	Schichtdicke																																						
	20 mm																																						
	EUR/m2																																						
	14,10																																						
01	ohne Angabe,																																						
344		Dränschicht DIN 4095 aus Noppenbahn, vlieskaschiert, für horizontale Flächen, Überlappungsbreite der Stöße mind. 20 cm, Abrechnung nach bedeckter Fläche,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Schichtdicke</td></tr><tr><td>8 bis 10 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>11,40</td></tr></table>	01	Schichtdicke	8 bis 10 mm	EUR/m2	11,40																															
	01																																						
	Schichtdicke																																						
	8 bis 10 mm																																						
	EUR/m2																																						
	11,40																																						
01	ohne Angabe,																																						
346		Filterschichtschicht aus Mineralstoff, Kiessand 0/4, für horizontale Flächen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Schichtdicke</td></tr><tr><td>10 cm</td><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>10,00</td><td>74,90</td></tr></table>	01	02	Schichtdicke		10 cm		EUR/m2	EUR/m3	10,00	74,90																										
	01	02																																					
	Schichtdicke																																						
	10 cm																																						
	EUR/m2	EUR/m3																																					
	10,00	74,90																																					
01	ohne Angabe,																																						
348		Filterschicht DIN 4095 aus Geotextilien, für horizontale und geneigte Flächen, Überlappungsbreite der Stöße mind. 20 cm, Abrechnung nach bedeckter Fläche,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)</td></tr><tr><td>GRK 3, mind. 150 g/m2</td><td>GRK 3, mind. 200 g/m2</td><td>GRK 4, mind. 250 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>7,50</td><td>8,15</td><td>8,80</td></tr></table>	01	02	03	Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)			GRK 3, mind. 150 g/m2	GRK 3, mind. 200 g/m2	GRK 4, mind. 250 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	7,50	8,15	8,80																					
	01	02	03																																				
	Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)																																						
	GRK 3, mind. 150 g/m2	GRK 3, mind. 200 g/m2	GRK 4, mind. 250 g/m2																																				
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																				
	7,50	8,15	8,80																																				
01	ohne Angabe,																																						

T1	T2	Langtext	T3																																																					
350		Sickerschicht DIN 4095 aus Mineralstoff für horizontale Flächen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="5">Schichtdicke</td><td></td></tr><tr><td>10 cm</td><td>15 cm</td><td>20 cm</td><td>25 cm</td><td>30 cm</td><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>10,50</td><td>13,90</td><td>17,20</td><td>20,60</td><td>23,90</td><td>79,40</td></tr><tr><td>10,30</td><td>13,60</td><td>16,90</td><td>20,10</td><td>23,40</td><td>78,10</td></tr><tr><td>10,00</td><td>13,10</td><td>16,30</td><td>19,40</td><td>22,40</td><td>74,80</td></tr><tr><td>10,00</td><td>13,10</td><td>16,30</td><td>19,40</td><td>22,40</td><td>74,80</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Schichtdicke						10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3	10,50	13,90	17,20	20,60	23,90	79,40	10,30	13,60	16,90	20,10	23,40	78,10	10,00	13,10	16,30	19,40	22,40	74,80	10,00	13,10	16,30	19,40	22,40	74,80
	01	02	03	04	05	06																																																		
	Schichtdicke																																																							
	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm																																																			
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3																																																		
	10,50	13,90	17,20	20,60	23,90	79,40																																																		
	10,30	13,60	16,90	20,10	23,40	78,10																																																		
	10,00	13,10	16,30	19,40	22,40	74,80																																																		
10,00	13,10	16,30	19,40	22,40	74,80																																																			
01	aus Kies 2/4,	9,90	13,00	16,10	19,10	22,20	74,10																																																	
02	aus Kies 4/8,	10,10	13,20	16,40	19,50	22,70	75,50																																																	
03	aus Kies 4/16,																																																							
04	aus Kies 8/16,																																																							
05	aus Kies 16/32,																																																							
06	aus Kies 32/63,																																																							
352		Sickerschicht DIN 4095 aus Mineralstoff, für Flächen unter Bauwerken,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="5">Schichtdicke</td><td></td></tr><tr><td>10 cm</td><td>15 cm</td><td>20 cm</td><td>25 cm</td><td>30 cm</td><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>11,30</td><td>14,40</td><td>17,50</td><td>20,60</td><td>23,80</td><td>79,90</td></tr><tr><td>11,30</td><td>14,40</td><td>17,50</td><td>20,60</td><td>23,80</td><td>79,90</td></tr><tr><td>11,20</td><td>14,30</td><td>17,40</td><td>20,50</td><td>23,50</td><td>79,20</td></tr><tr><td>11,40</td><td>14,50</td><td>17,60</td><td>20,80</td><td>23,90</td><td>80,50</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Schichtdicke						10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3	11,30	14,40	17,50	20,60	23,80	79,90	11,30	14,40	17,50	20,60	23,80	79,90	11,20	14,30	17,40	20,50	23,50	79,20	11,40	14,50	17,60	20,80	23,90	80,50
	01	02	03	04	05	06																																																		
	Schichtdicke																																																							
	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm																																																			
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3																																																		
	11,30	14,40	17,50	20,60	23,80	79,90																																																		
	11,30	14,40	17,50	20,60	23,80	79,90																																																		
	11,20	14,30	17,40	20,50	23,50	79,20																																																		
11,40	14,50	17,60	20,80	23,90	80,50																																																			
01	aus Kies 4/16,																																																							
02	aus Kies 8/16,																																																							
03	aus Kies 16/32,																																																							
04	aus Kies 32/63,																																																							
360		5.4 - für vertikale Flächen																																																						
		Dränschicht DIN 4095 aus Mineralstoff, für vertikale Flächen,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="2">02</th></tr><tr><td colspan="4">Schichtdicke</td></tr><tr><td colspan="2">50 cm</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">EUR/m2</td><td colspan="2">EUR/m3</td></tr><tr><td colspan="2">42,90</td><td colspan="2">85,80</td></tr><tr><td colspan="2">40,30</td><td colspan="2">80,50</td></tr></table>						01		02		Schichtdicke				50 cm				EUR/m2		EUR/m3		42,90		85,80		40,30		80,50																									
	01		02																																																					
	Schichtdicke																																																							
	50 cm																																																							
	EUR/m2		EUR/m3																																																					
	42,90		85,80																																																					
	40,30		80,50																																																					
01	aus Kiessand 0/8,																																																							
02	aus Kiessand 0/32,																																																							
362		Dränschicht DIN 4095 aus Wirrgelegebahn, vlieskaschiert, für vertikale Flächen, Abrechnung nach bedeckter Fläche,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="2">02</th></tr><tr><td colspan="4">Schichtdicke</td></tr><tr><td colspan="2">10 mm</td><td colspan="2">20 mm</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/m2</td><td colspan="2">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="2">11,90</td><td colspan="2">15,80</td></tr></table>						01		02		Schichtdicke				10 mm		20 mm		EUR/m2		EUR/m2		11,90		15,80																													
	01		02																																																					
	Schichtdicke																																																							
	10 mm		20 mm																																																					
	EUR/m2		EUR/m2																																																					
	11,90		15,80																																																					
01	ohne Angabe,																																																							

T1	T2	Langtext	T3																								
364	01	Dränschicht DIN 4095 aus Noppenbahn, vlieskaschiert, für vertikale Flächen, Überlappungsbreite der Stöße mind. 20 cm, Abrechnung nach bedeckter Fläche, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Schichtdicke</td></tr><tr><td>4 mm</td><td>8 bis 10 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>10,60</td><td>13,20</td></tr></table>	01	02	Schichtdicke		4 mm	8 bis 10 mm	EUR/m2	EUR/m2	10,60	13,20														
			01	02																							
			Schichtdicke																								
			4 mm	8 bis 10 mm																							
			EUR/m2	EUR/m2																							
10,60	13,20																										
366	01 02	Dränschicht DIN 4095 aus vlieskaschierter Dränplatte, für vertikale Flächen, aus expandiertem Polystyrol (EPS), aus extrudiertem Polystyrol (XPS),	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Schichtdicke</td></tr><tr><td>60 mm</td><td>80 mm</td><td>100 mm</td><td>120 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>15,60</td><td>19,10</td><td>24,50</td><td>28,50</td></tr><tr><td>16,10</td><td>19,10</td><td>24,00</td><td>27,40</td></tr></table>	01	02	03	04	Schichtdicke				60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	15,60	19,10	24,50	28,50	16,10	19,10	24,00	27,40
			01	02	03	04																					
			Schichtdicke																								
			60 mm	80 mm	100 mm	120 mm																					
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																					
15,60	19,10	24,50	28,50																								
16,10	19,10	24,00	27,40																								
368	01	Filterschicht DIN 4095 aus Geotextilien, für vertikale Flächen, Überlappungsbreite der Stöße mind. 20 cm, Abrechnung nach bedeckter Fläche, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)</td></tr><tr><td>GRK 2, mind. 125 g/m2</td><td>GRK 3, mind. 150 g/m2</td><td>GRK 3, mind. 200 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>7,50</td><td>8,15</td><td>8,80</td></tr></table>	01	02	03	Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)			GRK 2, mind. 125 g/m2	GRK 3, mind. 150 g/m2	GRK 3, mind. 200 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	7,50	8,15	8,80									
			01	02	03																						
			Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)																								
			GRK 2, mind. 125 g/m2	GRK 3, mind. 150 g/m2	GRK 3, mind. 200 g/m2																						
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																						
7,50	8,15	8,80																									
370	01 02	Sickerschicht DIN 4095 aus Mineralstoff, für vertikale Flächen, aus Kies 4/16, aus Kies 8/16,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="2">Schichtdicke</td><td></td></tr><tr><td>20 cm</td><td>30 cm</td><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>17,50</td><td>24,10</td><td>79,90</td></tr><tr><td>17,50</td><td>24,10</td><td>79,90</td></tr></table>	01	02	03	Schichtdicke			20 cm	30 cm		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3	17,50	24,10	79,90	17,50	24,10	79,90						
			01	02	03																						
			Schichtdicke																								
			20 cm	30 cm																							
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3																						
17,50	24,10	79,90																									
17,50	24,10	79,90																									

T1	T2	Langtext	T3																														
400	01	6 - Speicher- und Versickeranlage Hinweis: Bodenaushub/Bodeneinbau für Baugruben sind dem STLB-BauZ LB 600 Erdarbeiten zu entnehmen.																															
		6.1 - Rigolen-Elemente																															
		Speicher-/Versickerungsanlage aus PP in Modulbauweise, spülbar und kamerabefahrbar, Abrechnung nach Volumen Speicherinhalt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Speichervolumen</td></tr><tr><td>bis 2 m3</td><td>über 2 bis 5 m3</td><td>über 5 bis 10 m3</td><td>über 10 m3</td></tr><tr><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>270,00</td><td>261,00</td><td>252,00</td><td>243,00</td></tr></table>	01	02	03	04	Speichervolumen				bis 2 m3	über 2 bis 5 m3	über 5 bis 10 m3	über 10 m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	270,00	261,00	252,00	243,00										
		01	02	03	04																												
		Speichervolumen																															
		bis 2 m3	über 2 bis 5 m3	über 5 bis 10 m3	über 10 m3																												
		EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3																												
		270,00	261,00	252,00	243,00																												
		ohne Angabe,																															
		402	01	Speicherblock aus Rigolen-Elementen mit geotextilem Filter allseitig umhüllen, Überlappungsbreite der Stöße mind. 50 cm, Abrechnung nach bedeckter Fläche,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)</td></tr><tr><td>GRK 3, mind. 150 g/m2</td><td>GRK 3, mind. 200 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>9,90</td><td>11,00</td></tr></table>	01	02	Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)		GRK 3, mind. 150 g/m2	GRK 3, mind. 200 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	9,90	11,00																		
01	02																																
Geotextilrobustheitsklasse nach FGSV-Merkblatt (MGeokE)																																	
GRK 3, mind. 150 g/m2	GRK 3, mind. 200 g/m2																																
EUR/m2	EUR/m2																																
9,90	11,00																																
ohne Angabe,																																	
6.2 - Spül-/Kontrollschächte für Rigolen-Elemente																																	
410	01 02 03			Spül-/Kontrollschacht für Speicherblock,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Bauhöhe</td></tr><tr><td>bis 0,80 m</td><td>über 0,80 bis 1,5 m</td><td>über 1,5 bis 2 m</td><td>über 2 bis 3 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>229,00</td><td>369,00</td><td>492,00</td><td>602,00</td></tr><tr><td>700,00</td><td>840,00</td><td>965,00</td><td>1104,00</td></tr><tr><td>858,00</td><td>964,00</td><td>1088,00</td><td>1230,00</td></tr></table>	01	02	03	04	Bauhöhe				bis 0,80 m	über 0,80 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2 m	über 2 bis 3 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	229,00	369,00	492,00	602,00	700,00	840,00	965,00	1104,00	858,00	964,00	1088,00	1230,00
				01	02	03	04																										
		Bauhöhe																															
		bis 0,80 m	über 0,80 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2 m	über 2 bis 3 m																												
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																												
		229,00	369,00	492,00	602,00																												
		700,00	840,00	965,00	1104,00																												
		858,00	964,00	1088,00	1230,00																												
		PP, DN 400, mit Übergangsplatte,																															
		PE-HD, DN 600, mit Schachtunterteil,																															
PE-HD, DN 600, mit Schachtunterteil und Sandfang,																																	
412	01 02 03 04	Formstück aus PP/PE-HD für Spül-/Kontrollschacht,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>64,90</td></tr><tr><td>581,00</td></tr><tr><td>696,00</td></tr><tr><td>139,00</td></tr></table>	01	EUR/St	64,90	581,00	696,00	139,00																								
		01																															
		EUR/St																															
		64,90																															
		581,00																															
		696,00																															
		139,00																															
		Übergangsplatte für DN 400																															
		Schachtunterteil DN 600																															
		Schachtunterteil mit Sandfang, DN 600																															
Schmutzfänger mit Einlauftrichter																																	

T1	T2	Langtext	T3																													
414	01	Abdeckung für Spül-/Kontrollschacht, aus Beton mit Auflagering, aus Gusseisen DIN 1229, DIN EN 124-2, Klasse D 400,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Schachtdurchmesser</td></tr><tr><td>DN 315</td><td>DN 400</td><td>DN 600</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>71,50</td><td>92,40</td><td>156,00</td></tr><tr><td>145,00</td><td>178,00</td><td>233,00</td></tr></table>					01	02	03	Schachtdurchmesser			DN 315	DN 400	DN 600	EUR/St	EUR/St	EUR/St	71,50	92,40	156,00	145,00	178,00	233,00							
			01	02	03																											
			Schachtdurchmesser																													
			DN 315	DN 400	DN 600																											
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																											
71,50	92,40	156,00																														
145,00	178,00	233,00																														
416	01	Anschluss von Drän-/Sickerleitung an Speicheranlage, einschl. Anschlussformteil aus PP/PE-HD, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Drän-/Sickerleitung</td></tr><tr><td>DN 160</td><td>DN 200</td><td>DN 250</td><td>DN 300</td><td>DN 350</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>69,30</td><td>85,80</td><td>102,00</td><td>119,00</td><td>149,00</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Drän-/Sickerleitung					DN 160	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	69,30	85,80	102,00	119,00	149,00
			01	02	03	04	05																									
			Drän-/Sickerleitung																													
			DN 160	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350																									
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
69,30	85,80	102,00	119,00	149,00																												
418	01	Entlüftungsrohr aus Kunststoffrohr, PE-HD DIN 4262-1, mit Muffe, Typ R 3, Nenn-Ringsteifigkeit mind. SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Bogen 90 Grad und Anschlussstück an Rigolenbox, einschl. Anschluss an Schacht, Ungeschlitztes Transportrohr DN 160 (UP) mit Muffen, DN 160,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Leitungslänge</td></tr><tr><td>bis 2 m</td><td>über 2 m bis 4 m</td><td>über 4 m bis 6 m</td><td>über 6 m bis 8 m</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>99,90</td><td>112,00</td><td>124,00</td><td>136,00</td></tr></table>				01	02	03	04	Leitungslänge				bis 2 m	über 2 m bis 4 m	über 4 m bis 6 m	über 6 m bis 8 m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	99,90	112,00	124,00	136,00						
			01	02	03	04																										
			Leitungslänge																													
			bis 2 m	über 2 m bis 4 m	über 4 m bis 6 m	über 6 m bis 8 m																										
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																										
99,90	112,00	124,00	136,00																													

T1	T2	Langtext	T3																												
500	7 - Sonstige Leistungen																														
	7.1 - Anschlüsse an vorhandene Kanäle/Schächte/Bauwerke																														
		Anschluss von Drän-/Sickerleitung an Kanal/Leitung, einschl. Bohrung und Sattelstück,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Drän-/Sickerleitung</td></tr><tr><td>bis DN 80</td><td>DN 100</td><td>DN 160</td><td>DN 200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>161,00</td><td>202,00</td><td>243,00</td><td>385,00</td></tr><tr><td>161,00</td><td>202,00</td><td>243,00</td><td>385,00</td></tr><tr><td>56,10</td><td>80,30</td><td>99,00</td><td>151,00</td></tr></table>	01	02	03	04	Drän-/Sickerleitung				bis DN 80	DN 100	DN 160	DN 200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	161,00	202,00	243,00	385,00	161,00	202,00	243,00	385,00	56,10	80,30	99,00	151,00
	01	02	03	04																											
	Drän-/Sickerleitung																														
	bis DN 80	DN 100	DN 160	DN 200																											
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																											
	161,00	202,00	243,00	385,00																											
	161,00	202,00	243,00	385,00																											
	56,10	80,30	99,00	151,00																											
	01	aus Steinzeug,																													
	02	aus Beton-/Stahlbeton,																													
	03	aus PVC-U/PE-HD,																													
	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Drän-/Sickerleitung</td></tr><tr><td>DN 250</td><td>DN 300</td><td>DN 350</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>463,00</td><td>590,00</td><td>641,00</td></tr><tr><td>463,00</td><td>590,00</td><td>641,00</td></tr><tr><td>242,00</td><td>389,00</td><td>649,00</td></tr></table>			05	06	07	Drän-/Sickerleitung			DN 250	DN 300	DN 350	EUR/St	EUR/St	EUR/St	463,00	590,00	641,00	463,00	590,00	641,00	242,00	389,00	649,00							
	05	06	07																												
Drän-/Sickerleitung																															
DN 250	DN 300	DN 350																													
EUR/St	EUR/St	EUR/St																													
463,00	590,00	641,00																													
463,00	590,00	641,00																													
242,00	389,00	649,00																													
01	aus Steinzeug,																														
02	aus Beton-/Stahlbeton,																														
03	aus PVC-U/PE-HD,																														
502	Anschluss von Drän-/Sickerleitung an Schacht/Bauwerk, einschl. Bohrung und Schachtfutter,																														
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Drän-/Sickerleitung</td></tr><tr><td>bis DN 80</td><td>DN 100</td><td>DN 160</td><td>DN 200</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>183,00</td><td>223,00</td><td>243,00</td><td>385,00</td></tr><tr><td>193,00</td><td>234,00</td><td>260,00</td><td>406,00</td></tr><tr><td>187,00</td><td>229,00</td><td>249,00</td><td>396,00</td></tr></table>	01	02	03	04	Drän-/Sickerleitung				bis DN 80	DN 100	DN 160	DN 200	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	183,00	223,00	243,00	385,00	193,00	234,00	260,00	406,00	187,00	229,00	249,00	396,00
	01	02	03	04																											
	Drän-/Sickerleitung																														
	bis DN 80	DN 100	DN 160	DN 200																											
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																											
	183,00	223,00	243,00	385,00																											
	193,00	234,00	260,00	406,00																											
	187,00	229,00	249,00	396,00																											
	01	aus Betonfertigteilen,																													
	02	aus Beton/Stahlbeton, Wanddicke bis 20 cm,																													
	03	aus Mauerwerk, Wanddicke bis 24 cm,																													
	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Drän-/Sickerleitung</td></tr><tr><td>DN 250</td><td>DN 300</td><td>DN 350</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>431,00</td><td>506,00</td><td>668,00</td></tr><tr><td>452,00</td><td>537,00</td><td>711,00</td></tr><tr><td>442,00</td><td>516,00</td><td>689,00</td></tr></table>			05	06	07	Drän-/Sickerleitung			DN 250	DN 300	DN 350	EUR/St	EUR/St	EUR/St	431,00	506,00	668,00	452,00	537,00	711,00	442,00	516,00	689,00							
	05	06	07																												
	Drän-/Sickerleitung																														
DN 250	DN 300	DN 350																													
EUR/St	EUR/St	EUR/St																													
431,00	506,00	668,00																													
452,00	537,00	711,00																													
442,00	516,00	689,00																													
01	aus Betonfertigteilen,																														
02	aus Beton/Stahlbeton, Wanddicke bis 20 cm,																														
03	aus Mauerwerk, Wanddicke bis 24 cm,																														

T1	T2	Langtext	T3
001	1 - Standardbeschreibungen		
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	01
	02	Standardbeschreibung 35: Das Auspflastern von kleinen Zwickeln mit Mosaikpflaster wird wie Pflasterdecken oder Plattenbeläge abgerechnet.	

T1	T2	Langtext	T3
		2 - Vorbereitende Leistungen	
010			01
		Nachverdichten von Tragschichten,	
			EUR/m2
	01	ohne Bindemittel	2,05
	02	ohne Bindemittel einschl. 10 cm auflockern	2,90
012			01
		Reinigen der Oberflächen von Schichten,	
			EUR/m2
	01	hydraulisch gebunden	0,83
	02	bitumenhaltig	1,05

T1	T2	Langtext	T3					
020	01 02	3 - Tragschichten ohne Bindemittel						
		3.1 - Aufnehmen						
		Ungebundene Mineralstoffgemische aufnehmen,						
		01 ohne Angabe,						
		02 zur Wiederverwendung lagern,						
022	01 02 03	3.2 - Frostschutz						
		Frostschuttschicht ZTV SoB-StB,						
		01 aus Recyclingbaustoff,						
		02 aus Sand/Kies/Schotter,						
		03 mit seitlich gelagertem Baustoff,						
024	01 02 03 04	3.3 - Tragschichten ohne Bindemittel						
		Tragschicht ohne Bindemittel ZTV SoB-StB,						
		01 aus Recyclingbaustoffen,						
		02 aus Kies,						
		03 aus Schotter,						
		04 mit seitlich gelagertem Baustoff,						

01	02	03	04	05	06
Dicke					
12 bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 40 cm	
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3
4,20	5,40	6,95	8,35	10,70	30,40
2,30	2,95	3,85	4,75	5,95	16,80

01	02	03	04	05	06
Dicke					
12 bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 40 cm	
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3
8,90	10,70	12,50	14,40	18,00	46,80
9,25	11,20	13,20	15,20	19,10	49,50
4,95	5,50	6,05	6,60	7,60	20,70

01	02	03	04	05	06
Dicke					
12 bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 40 cm	
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3
10,90	13,00	15,20	17,30	21,60	56,10
11,30	13,60	16,00	18,30	22,90	59,40
13,50	16,40	19,30	22,10	27,80	72,10
6,80	7,60	8,25	9,00	10,50	28,40

T1	T2	Langtext	T3																											
032	01	3.4 - Trennschichten für den Oberbau																												
		Trennschicht aus Kunststoffolie,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Dicke</td></tr><tr><td>bis 0,5 mm</td><td>über 0,5 bis 1 mm</td><td>über 1 bis 1,5 mm</td><td>über 1,5 bis 2 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>3,40</td><td>5,60</td><td>9,55</td><td>11,20</td></tr></table>	01	02	03	04	Dicke				bis 0,5 mm	über 0,5 bis 1 mm	über 1 bis 1,5 mm	über 1,5 bis 2 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	3,40	5,60	9,55	11,20							
		01	02	03	04																									
		Dicke																												
		bis 0,5 mm	über 0,5 bis 1 mm	über 1 bis 1,5 mm	über 1,5 bis 2 mm																									
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																									
		3,40	5,60	9,55	11,20																									
		Überlappung mind. 10 cm,																												
		034	01	Trennschicht aus Geotextil,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td></td><td colspan="4">über</td></tr><tr><td>50 bis 100 g/m2</td><td>100 bis 200 g/m2</td><td>200 bis 300 g/m2</td><td>300 bis 400 g/m2</td><td>400 bis 500 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,45</td><td>1,75</td><td>2,40</td><td>3,30</td><td>4,20</td></tr></table>	01	02	03	04	05		über				50 bis 100 g/m2	100 bis 200 g/m2	200 bis 300 g/m2	300 bis 400 g/m2	400 bis 500 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,45	1,75	2,40	3,30	4,20
				01	02	03	04	05																						
	über																													
50 bis 100 g/m2	100 bis 200 g/m2			200 bis 300 g/m2	300 bis 400 g/m2	400 bis 500 g/m2																								
EUR/m2	EUR/m2			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																								
1,45	1,75			2,40	3,30	4,20																								
Überlappung mind. 20 cm,																														
3.5 - Kontrollprüfungen																														
040	01			Kontrollprüfung ZTV SoB-StB,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>197,00</td></tr><tr><td>141,00</td></tr></table>	01		EUR/St	197,00	141,00																				
				01																										
		EUR/St																												
197,00																														
141,00																														
für Verdichtungsgrad (Proctor)																														
für Verformungsmodul (Plattendruckversuch)																														
042	01	Bohrkern entnehmen für Kontrollprüfung,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>175,00</td></tr><tr><td>152,00</td></tr></table>	01		EUR/St	175,00	152,00																						
		01																												
		EUR/St																												
175,00																														
152,00																														
in Flächenbefestigung aus Beton																														
in Flächenbefestigung aus Asphalt																														

T1	T2	Langtext	T3
050	01	4 - Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln	
		4.1 - Aufnehmen	
		Hydraulisch gebundene Tragschicht aufnehmen,	
		ohne Angabe,	
052	01	4.2 - Verfestigung	
		Verfestigung ZTV Beton-StB im Baumischverfahren,	
062	01	4.3 - Hydraulisch gebundene Tragschichten	
		Hydraulisch gebundene Tragschicht ZTV Beton-StB, aus Gesteinskörnungen/Mischgranulat, Herstellung im Zentralmischverfahren ,	
	02		

T1	T2	Langtext	T3			
064		Hydraulisch gebundene Tragschicht ZTV Beton-StB, aus Gesteinskörnungen/Mischgranulat, Herstellung im Baumischverfahren ,				
			01	02	03	
			Dicke			
			10 bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
	01	Bindemittel Zement DIN EN 197-1,	16,10	20,70	25,70	
	02	Bindemittel Hydraulischer Tragschichtbinder DIN EN 13282-1 und DIN EN 13282-3,	16,20	20,80	26,00	
		4.4 - Betontragschichten				
066		Betontragschicht ZTV Beton-StB,				
			01	02	03	
			Dicke			
			bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
	01	ohne Angabe,	22,10	27,80	33,60	
068		Fuge in Betontragschicht ZTV Beton-StB,				
			01	02	03	04
			Dicke der Tragschicht			
			bis 12 cm	über 12 bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	als Scheinfuge,	2,85	3,40	3,95	4,50
	02	als Pressfuge,	4,60	5,30	5,85	6,50
	03	als Raumfuge mit Einlage für Anschluss an Bauwerke und Einbauten,	4,30	4,85	5,40	5,95

T1	T2	Langtext	T3																																			
070	5 - Deckschichten ohne Bindemittel (Ungebundene Decken)																																					
	5.1 - Splitt-Sand																																					
	Deckschicht aus Splitt-Sand-Gemisch ZTV LW,		<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Dicke</td></tr><tr><td>3 cm</td><td>4 cm</td><td>5 cm</td><td>6 cm</td><td>7 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>7,35</td><td>7,90</td><td>8,45</td><td>9,15</td><td>9,70</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>8,35</td><td>9,00</td><td>9,55</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>9,45</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Dicke					3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	7 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	7,35	7,90	8,45	9,15	9,70	—	—	8,35	9,00	9,55	—	—	—	—	9,45
	01	02	03	04	05																																	
	Dicke																																					
	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	7 cm																																	
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																	
	7,35	7,90	8,45	9,15	9,70																																	
	—	—	8,35	9,00	9,55																																	
	—	—	—	—	9,45																																	
01	Körnung 0/11 mm,																																					
02	Körnung 0/16 mm,																																					
03	Körnung 0/22 mm,																																					
5.2 - Kies-Sand																																						
Deckschicht aus Kies-Sand-Gemisch ZTV LW,		<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Dicke</td></tr><tr><td>5 cm</td><td>6 cm</td><td>7 cm</td><td>8 cm</td><td>10 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>9,00</td><td>9,70</td><td>10,20</td><td>10,80</td><td>12,00</td></tr><tr><td>9,00</td><td>9,55</td><td>10,10</td><td>10,70</td><td>11,90</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>10,00</td><td>10,60</td><td>11,70</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Dicke					5 cm	6 cm	7 cm	8 cm	10 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	9,00	9,70	10,20	10,80	12,00	9,00	9,55	10,10	10,70	11,90	—	—	10,00	10,60	11,70	
01	02	03	04	05																																		
Dicke																																						
5 cm	6 cm	7 cm	8 cm	10 cm																																		
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																		
9,00	9,70	10,20	10,80	12,00																																		
9,00	9,55	10,10	10,70	11,90																																		
—	—	10,00	10,60	11,70																																		
01	Körnung 0/11 mm,																																					
02	Körnung 0/16 mm,																																					
03	Körnung 0/22 mm,																																					
074	5.3 - Schotter-Splitt-Sand																																					
	Deckschicht aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,		<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Dicke</td></tr><tr><td>bis 12 cm</td><td>über 12 bis 15 cm</td><td>über 15 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 25 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>14,90</td><td>16,80</td><td>20,20</td><td>23,70</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>19,40</td><td>22,60</td></tr></table>	01	02	03	04	Dicke				bis 12 cm	über 12 bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	14,90	16,80	20,20	23,70	—	—	19,40	22,60											
	01	02	03	04																																		
	Dicke																																					
	bis 12 cm	über 12 bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm																																		
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																		
	14,90	16,80	20,20	23,70																																		
	—	—	19,40	22,60																																		
	01	Körnung 0/45 mm,																																				
	02	Körnung 0/56 mm,																																				
5.4 - Recyclingbaustoff																																						
Deckschicht aus Recyclingbaustoff TL Gestein-StB,		<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Dicke</td></tr><tr><td>5 cm</td><td>6 cm</td><td>7 cm</td><td>8 cm</td><td>10 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>8,70</td><td>9,25</td><td>9,80</td><td>10,30</td><td>11,30</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Dicke					5 cm	6 cm	7 cm	8 cm	10 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	8,70	9,25	9,80	10,30	11,30											
01	02	03	04	05																																		
Dicke																																						
5 cm	6 cm	7 cm	8 cm	10 cm																																		
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																		
8,70	9,25	9,80	10,30	11,30																																		
01	ohne Angabe,																																					
076																																						

T1	T2	Langtext	T3
078		5.5 - Oberflächenbehandlung (Deckschichten ohne Bindemittel)	
		Ausbessern von Schadstellen der Deckschicht ohne Bindemittel,	01
			EUR/t
	01		Sand 0/2 mm 37,50
	02		Sand-Kies-Gemisch 0/4 mm 39,40
	03		Sand-Kies-Gemisch 0/8 mm 42,20
	04	Brechsand 0/2 mm	38,80
	05	Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm	41,60

T1	T2	Langtext	T3
100	6 - Deckschichten mit hydraulischen Bindemitteln		
	6.1 - Schneiden, Aufnehmen		
	01	Betondecke in gesamter Aufbruchtiefe schneiden,	
	02	unbewehrt,	
	02	bewehrt,	
	01	Betondecke unbewehrt/bewehrt, in gesamter Aufbruchtiefe schneiden, Einzellänge ,	
	02	bis 3 m,	
	02	über 3 bis 5 m,	
101	01	Betondecke aufbrechen, aufnehmen,	
	02	unbewehrt,	
	02	unbewehrt, Fugen verdübelt oder verankert,	
	03	unbewehrt, Fugen verdübelt und verankert,	
	04	bewehrt,	
	05	bewehrt, Fugen verdübelt oder verankert,	
	06	bewehrt, Fugen verdübelt und verankert,	
102	01	Betondecke aufbrechen, aufnehmen,	
	02	unbewehrt,	
	02	unbewehrt, Fugen verdübelt oder verankert,	
	03	unbewehrt, Fugen verdübelt und verankert,	
	04	bewehrt,	
	05	bewehrt, Fugen verdübelt oder verankert,	
	06	bewehrt, Fugen verdübelt und verankert,	

T1	T2	Langtext	T3																																												
104		Betondecke aufbrechen, aufnehmen, Einzelfläche bis 10 m2,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Dicke</td></tr><tr><td>bis 10 cm</td><td>über 10 bis 15 cm</td><td>über 15 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 25 cm</td><td>über 25 bis 30 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>21,80</td><td>30,40</td><td>43,00</td><td>55,60</td><td>68,20</td></tr><tr><td>22,40</td><td>31,00</td><td>43,70</td><td>56,20</td><td>68,90</td></tr><tr><td>23,10</td><td>31,70</td><td>37,70</td><td>57,00</td><td>69,60</td></tr><tr><td>26,30</td><td>34,50</td><td>48,50</td><td>62,50</td><td>76,50</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Dicke					bis 10 cm	über 10 bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	21,80	30,40	43,00	55,60	68,20	22,40	31,00	43,70	56,20	68,90	23,10	31,70	37,70	57,00	69,60	26,30	34,50	48,50	62,50	76,50
	01	02	03	04	05																																										
	Dicke																																														
	bis 10 cm	über 10 bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm																																										
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																										
	21,80	30,40	43,00	55,60	68,20																																										
	22,40	31,00	43,70	56,20	68,90																																										
	23,10	31,70	37,70	57,00	69,60																																										
26,30	34,50	48,50	62,50	76,50																																											
01	unbewehrt,	26,40																																													
02	unbewehrt, Fugen verdübelt oder verankert,	26,80																																													
03	unbewehrt, Fugen verdübelt und verankert,	26,80																																													
04	bewehrt,	26,80																																													
05	bewehrt, Fugen verdübelt oder verankert,	26,80																																													
06	bewehrt, Fugen verdübelt und verankert,	26,80																																													
110		6.2 - Beton	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Dicke</td></tr><tr><td>14 cm</td><td>16 cm</td><td>18 cm</td><td>20 cm</td><td>22 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>28,40</td><td>32,20</td><td>36,30</td><td>40,20</td><td>44,10</td></tr><tr><td>29,20</td><td>32,90</td><td>36,90</td><td>40,80</td><td>44,70</td></tr><tr><td>29,90</td><td>33,80</td><td>37,60</td><td>41,60</td><td>45,50</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Dicke					14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	28,40	32,20	36,30	40,20	44,10	29,20	32,90	36,90	40,80	44,70	29,90	33,80	37,60	41,60	45,50					
	01	02	03	04	05																																										
	Dicke																																														
	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm																																										
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																										
	28,40	32,20	36,30	40,20	44,10																																										
	29,20	32,90	36,90	40,80	44,70																																										
	29,90	33,80	37,60	41,60	45,50																																										
01	Beton C 30/37 Expositionsklasse zum Betonangriff XF 4 (hohe Wassersättigung mit Taumittel/Meersalz),	28,40																																													
02	Beton C 30/37 Expositionsklasse zum Betonangriff XF 4 (hohe Wassersättigung mit Taumittel/Meersalz), Expositionsklasse für Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung XM 1 (mäßige Beanspruchung),	29,20																																													
03	Beton C 30/37 Expositionsklasse zum Betonangriff XF 4 (hohe Wassersättigung mit Taumittel/Meersalz), Expositionsklasse für Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung XM 2 (schwere Beanspruchung),	29,90																																													

T1	T2	Langtext	T3																													
112		Betondecke ZTV Beton-StB, Einzelfläche bis 10 m2 ,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Dicke</td></tr><tr><td>14 cm</td><td>16 cm</td><td>18 cm</td><td>20 cm</td><td>22 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>42,60</td><td>47,70</td><td>52,90</td><td>57,90</td><td>64,10</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Dicke					14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	42,60	47,70	52,90	57,90	64,10
			01	02	03	04	05																									
			Dicke																													
			14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm																									
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																									
42,60	47,70	52,90	57,90	64,10																												
01	Beton C 30/37 Expositionsklasse zum Betonangriff XF 4 (hohe Wassersättigung mit Taumittel/Meersalz),	43,70	48,70	53,80	58,60	62,60																										
02	Beton C 30/37 Expositionsklasse zum Betonangriff XF 4 (hohe Wassersättigung mit Taumittel/Meersalz), Expositionsklasse für Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung XM 1 (mäßige Beanspruchung),	44,90	49,90	55,00	59,80	63,80																										
03	Beton C 30/37 Expositionsklasse zum Betonangriff XF 4 (hohe Wassersättigung mit Taumittel/Meersalz), Expositionsklasse für Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung XM 2 (schwere Beanspruchung),																															
6.3 - Dübel, Anker, Bewehrung																																
120		Dübel nach ZTV Beton-StB aus glattem Rundstahl DIN EN 10060, Stahlsorte S 235 JR DIN EN 10025-20,	<table><tr><th colspan="5">01</th></tr><tr><td colspan="5">Durchmesser 25 mm, Länge 50 cm</td></tr><tr><td colspan="5">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="5">11,10</td></tr><tr><td colspan="5">18,50</td></tr></table>					01					Durchmesser 25 mm, Länge 50 cm					EUR/St					11,10					18,50				
			01																													
			Durchmesser 25 mm, Länge 50 cm																													
			EUR/St																													
			11,10																													
18,50																																
01	in Betondecke,																															
02	als Anschluss an vorhandene Betondecke, mit Hülsen einschl. Bohren der Löcher,																															
122		Anker nach ZTV Beton-StB aus Betonstabstahl DIN EN 10080, Stahlsorte BSt 500 S DIN 488,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="2">02</th></tr><tr><td colspan="4">Durchmesser</td></tr><tr><td colspan="2">16 mm, Länge 60 cm</td><td colspan="2">20 mm, Länge 80 cm</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/St</td><td colspan="2">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="2">11,80</td><td colspan="2">14,00</td></tr></table>				01		02		Durchmesser				16 mm, Länge 60 cm		20 mm, Länge 80 cm		EUR/St		EUR/St		11,80		14,00							
			01		02																											
			Durchmesser																													
			16 mm, Länge 60 cm		20 mm, Länge 80 cm																											
			EUR/St		EUR/St																											
11,80		14,00																														
01	in Betondecke,	15,50		17,30																												
02	als Anschluss an vorhandene Betondecke, einschl. Bohren der Löcher,																															
124		Bewehrung nach ZTV Beton-StB aus Betonstahl DIN EN 10080, Stahlsorte BSt 500 M/BSt 500 S DIN 488,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="2">einlagig</td><td colspan="2">zweilagig</td></tr><tr><td>mind. 2 kg/m2</td><td>mind. 3 kg/m2</td><td>mind. 2 kg/m2 je Lage</td><td>mind. 3 kg/m2 je Lage</td></tr><tr><td>EUR/kg</td><td>EUR/kg</td><td>EUR/kg</td><td>EUR/kg</td></tr><tr><td>1,70</td><td>1,95</td><td>1,80</td><td>2,10</td></tr></table>				01	02	03	04	einlagig		zweilagig		mind. 2 kg/m2	mind. 3 kg/m2	mind. 2 kg/m2 je Lage	mind. 3 kg/m2 je Lage	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	1,70	1,95	1,80	2,10						
			01	02	03	04																										
			einlagig		zweilagig																											
			mind. 2 kg/m2	mind. 3 kg/m2	mind. 2 kg/m2 je Lage	mind. 3 kg/m2 je Lage																										
			EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg																										
1,70	1,95	1,80	2,10																													
01	in Betondecke, einschl. Abstandhalter/Stützkörbe,																															

T1	T2	Langtext	T3																														
		6.4 - Fugen																															
140	01	Längs- und Querfuge in Betondecke ausräumen, einschl. Reinigen der Fuge,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Breite/Tiefe</td></tr><tr><td>10/25 mm</td><td>15/35 mm</td><td>20/25 mm</td><td>20/30 mm</td><td>20/35 mm</td><td>20/50 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,85</td><td>2,95</td><td>3,10</td><td>3,30</td><td>3,40</td><td>3,50</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Breite/Tiefe						10/25 mm	15/35 mm	20/25 mm	20/30 mm	20/35 mm	20/50 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	2,85	2,95	3,10	3,30	3,40	3,50
01	02	03	04	05	06																												
Breite/Tiefe																																	
10/25 mm	15/35 mm	20/25 mm	20/30 mm	20/35 mm	20/50 mm																												
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																												
2,85	2,95	3,10	3,30	3,40	3,50																												
142	01	Riss in Betondecke ausfräsen als Fugenspalt, einschl. Ausräumen und Reinigen des Fugenspalts,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Breite/Tiefe</td></tr><tr><td>8/25 mm</td><td>12/30 mm</td><td>15/35 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>7,35</td><td>7,90</td><td>8,45</td></tr></table>	01	02	03	Breite/Tiefe			8/25 mm	12/30 mm	15/35 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	7,35	7,90	8,45															
01	02	03																															
Breite/Tiefe																																	
8/25 mm	12/30 mm	15/35 mm																															
EUR/m	EUR/m	EUR/m																															
7,35	7,90	8,45																															
144	01 02	Raumfuge ZTV Fug-StB in Betondecke ZTV Beton-StB, Fugeneinlage 13 mm aus Weichfaserplatte, Fugeneinlage 18 mm aus Weichfaserplatte,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Deckendicke</td></tr><tr><td>14 cm</td><td>16 cm</td><td>18 cm</td><td>20 cm</td><td>22 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>16,80</td><td>19,30</td><td>21,70</td><td>24,10</td><td>26,50</td></tr><tr><td>18,00</td><td>20,60</td><td>23,20</td><td>25,70</td><td>28,30</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Deckendicke					14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	16,80	19,30	21,70	24,10	26,50	18,00	20,60	23,20	25,70	28,30
01	02	03	04	05																													
Deckendicke																																	
14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
16,80	19,30	21,70	24,10	26,50																													
18,00	20,60	23,20	25,70	28,30																													
146	01 02	Scheinfuge ZTV Fug-StB in Betondecke ZTV Beton-StB, geschnittene Fugenkerbe, gezogene Fuge,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Breite/Tiefe</td></tr><tr><td>3/50 mm</td><td>3/60 mm</td><td>3/70 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>10,10</td><td>13,50</td><td>16,80</td></tr><tr><td>5,85</td><td>6,05</td><td>6,40</td></tr></table>	01	02	03	Breite/Tiefe			3/50 mm	3/60 mm	3/70 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	10,10	13,50	16,80	5,85	6,05	6,40												
01	02	03																															
Breite/Tiefe																																	
3/50 mm	3/60 mm	3/70 mm																															
EUR/m	EUR/m	EUR/m																															
10,10	13,50	16,80																															
5,85	6,05	6,40																															
148	01	Pressfuge ZTV Fug-StB in Betondecke ZTV Beton-StB, als geschnittene Fuge,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Breite/Tiefe</td></tr><tr><td>10/15 mm</td><td>15/25 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>6,15</td><td>7,35</td></tr></table>	01	02	Breite/Tiefe		10/15 mm	15/25 mm	EUR/m	EUR/m	6,15	7,35																				
01	02																																
Breite/Tiefe																																	
10/15 mm	15/25 mm																																
EUR/m	EUR/m																																
6,15	7,35																																
150	01	Fugenkante beidseitig abfasen, Profil 3/3 mm	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>1,65</td></tr></table>	01		EUR/m	1,65																										
01																																	
EUR/m																																	
1,65																																	

T1	T2	Langtext	T3																																				
152		Raumfuge vergießen, Vergussmasse TL Fug-StB,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">oberer Fugenspalt</td></tr><tr><td>15/25 mm</td><td>15/35 mm</td><td>20/25 mm</td><td>20/30 mm</td><td>20/35 mm</td><td>20/50 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>4,50</td><td>4,85</td><td>5,05</td><td>5,40</td><td>5,60</td><td>5,95</td></tr><tr><td>15,50</td><td>16,80</td><td>18,30</td><td>19,70</td><td>21,10</td><td>23,90</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	oberer Fugenspalt						15/25 mm	15/35 mm	20/25 mm	20/30 mm	20/35 mm	20/50 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	4,50	4,85	5,05	5,40	5,60	5,95	15,50	16,80	18,30	19,70	21,10	23,90
			01	02	03	04	05	06																															
			oberer Fugenspalt																																				
			15/25 mm	15/35 mm	20/25 mm	20/30 mm	20/35 mm	20/50 mm																															
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																															
4,50	4,85	5,05	5,40	5,60	5,95																																		
15,50	16,80	18,30	19,70	21,10	23,90																																		
01	einschl. Unterfüllung,																																						
02	kraftstoffresistent, einschl. Unterfüllung,																																						
154		Scheinfuge vergießen, Vergussmasse TL Fug-StB,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">oberer Fugenspalt</td></tr><tr><td>8/25 mm</td><td>12/30 mm</td><td>15/35 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,95</td><td>5,40</td><td>5,60</td></tr><tr><td>12,40</td><td>14,10</td><td>15,70</td></tr></table>	01	02	03	oberer Fugenspalt			8/25 mm	12/30 mm	15/35 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	3,95	5,40	5,60	12,40	14,10	15,70																		
			01	02	03																																		
			oberer Fugenspalt																																				
			8/25 mm	12/30 mm	15/35 mm																																		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m																																		
3,95	5,40	5,60																																					
12,40	14,10	15,70																																					
01	einschl. Unterfüllung,																																						
02	kraftstoffresistent, einschl. Unterfüllung,																																						
156		Pressfuge vergießen, Vergussmasse TL Fug-StB,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">oberer Fugenspalt</td></tr><tr><td>10/15 mm</td><td>15/25 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,95</td><td>2,65</td></tr><tr><td>13,20</td><td>12,40</td></tr></table>	01	02	oberer Fugenspalt		10/15 mm	15/25 mm	EUR/m	EUR/m	3,95	2,65	13,20	12,40																								
			01	02																																			
			oberer Fugenspalt																																				
			10/15 mm	15/25 mm																																			
			EUR/m	EUR/m																																			
3,95	2,65																																						
13,20	12,40																																						
01	ohne Angabe,																																						
02	kraftstoffresistent,																																						
158		Fugenkante in Betondecke nach M BEB herstellen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Maße</td></tr><tr><td>5/5 cm</td><td>10/5 cm</td><td>10/10 cm</td><td>10/15 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>28,20</td><td>45,00</td><td>67,50</td><td>84,40</td></tr></table>	01	02	03	04	Maße				5/5 cm	10/5 cm	10/10 cm	10/15 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	28,20	45,00	67,50	84,40																
			01	02	03	04																																	
			Maße																																				
			5/5 cm	10/5 cm	10/10 cm	10/15 cm																																	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																	
28,20	45,00	67,50	84,40																																				
01	2-Komponenten-Epoxidharzmörtel, Kantenbeschädigung gemessen im Dreiecksprofil, einschl. abstemmen/abfräsen und abfasen,																																						
6.5 - Oberflächenbehandlung (Betondecke)																																							
170		Betondecke vorbehandeln nach M BEB,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Kugelstrahlen</td><td>Fräsen</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>4,85</td><td>5,95</td></tr><tr><td>5,05</td><td>6,15</td></tr></table>	01	02			Kugelstrahlen	Fräsen	EUR/m2	EUR/m2	4,85	5,95	5,05	6,15																								
			01	02																																			
			Kugelstrahlen	Fräsen																																			
			EUR/m2	EUR/m2																																			
4,85	5,95																																						
5,05	6,15																																						
01	für Oberflächenbehandlung mit Reaktionsharz (OB-RH), Oberflächenzugfestigkeit der Betonunterlage mind. 1,5 N/mm2,																																						
02	für Oberflächenbeschichtung mit Reaktionsharzmörtel (OS-RH), Oberflächenzugfestigkeit der Betonunterlage mind. 1,5 N/mm2,																																						

T1	T2	Langtext	T3	
172		Betondecke vorbehandeln nach M BEB, Einzelfläche bis 10 m2 ,	01	02
			Kugelstrahlen	Fräsen
			EUR/m2	EUR/m2
			14,50	17,80
	01	für Oberflächenbehandlung mit Reaktionsharz (OB-RH), Oberflächenzugfestigkeit der Betonunterlage mind. 1,5 N/mm2,		
	02	für Oberflächenbeschichtung mit Reaktionsharzmörtel (OS-RH), Oberflächenzugfestigkeit der Betonunterlage mind. 1,5 N/mm2,	15,20	18,50
174		Oberflächenbehandlung der Betondecke nach M BEB mit Reaktionsharz,	01	
			EUR/m2	
	01		18,50	
	02		25,90	
	03	Bindemittelmenge über 1300 bis 1600 g/m2	31,40	
176		Oberflächenbehandlung der Betondecke nach M BEB mit Reaktionsharz, Einzelfläche bis 10 m2 ,	01	
			EUR/m2	
	01		27,70	
	02		37,50	
	03	Bindemittelmenge über 1300 bis 1600 g/m2	44,00	
178		Betondecke grundieren für Oberflächenbeschichtung nach M BEB mit Reaktionsharzmörtel,	01	
			EUR/m2	
	01		7,60	
180		Betondecke grundieren für Oberflächenbeschichtung nach M BEB mit Reaktionsharzmörtel, Einzelfläche bis 10 m2 ,	01	
			EUR/m2	
	01		16,00	

T1	T2	Langtext	T3
182		Oberflächenbeschichtung der Betondecke nach M BEB mit Reaktionsharzmörtel,	01
			EUR/m2
			34,10
			40,90
184		Oberflächenbeschichtung der Betondecke nach M BEB mit Reaktionsharzmörtel, Einzelfläche bis 10 m2,	01
			EUR/m2
			51,20
			57,30
		Oberflächenbeschichtung der Betondecke nach M BEB mit Reaktionsharzmörtel, Einzelfläche bis 10 m2,	01
			EUR/m2
			65,30
			73,90

T1	T2	Langtext	T3																														
		7 - Asphalttrag-, Deckschichten																															
		7.1 - Schneiden, Fräsen, Aufnehmen, Vorbereiten																															
202		Asphaltoberbau schneiden,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Tiefe</td></tr><tr><td>bis 5 cm</td><td>über 5 bis 10 cm</td><td>über 10 bis 15 cm</td><td>über 15 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 25 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>5,10</td><td>6,75</td><td>11,90</td><td>15,70</td><td>20,50</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Tiefe					bis 5 cm	über 5 bis 10 cm	über 10 bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	5,10	6,75	11,90	15,70	20,50					
	01	02	03	04	05																												
	Tiefe																																
	bis 5 cm	über 5 bis 10 cm	über 10 bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm																												
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																												
5,10	6,75	11,90	15,70	20,50																													
01		Einzellänge bis 3 m,	<table><tr><td>4,60</td><td>6,10</td><td>10,70</td><td>14,20</td><td>18,40</td></tr></table>	4,60	6,10	10,70	14,20	18,40																									
4,60	6,10	10,70	14,20	18,40																													
02		Einzellänge über 3 bis 5 m,	<table><tr><td>3,40</td><td>4,50</td><td>7,90</td><td>11,20</td><td>14,60</td></tr></table>	3,40	4,50	7,90	11,20	14,60																									
3,40	4,50	7,90	11,20	14,60																													
03		Einzellänge über 5 m,																															
204		Asphaltdeckschicht fräsen, Fräsgut aufnehmen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Tiefe</td></tr><tr><td>2 cm</td><td>3 cm</td><td>4 cm</td><td>5 cm</td><td>6 cm</td><td>8 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>11,20</td><td>14,10</td><td>19,70</td><td>22,60</td><td>28,20</td><td>33,80</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Tiefe						2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	8 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	11,20	14,10	19,70	22,60	28,20	33,80
	01	02	03	04	05	06																											
	Tiefe																																
	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	8 cm																											
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																											
11,20	14,10	19,70	22,60	28,20	33,80																												
01		flächig,	<table><tr><td>19,70</td><td>22,60</td><td>25,30</td><td>28,20</td><td>30,90</td><td>36,50</td></tr></table>	19,70	22,60	25,30	28,20	30,90	36,50																								
19,70	22,60	25,30	28,20	30,90	36,50																												
02		in Streifen bis 1 m Breite,																															
206		Asphaltdeckschicht fräsen, Fräsgut aufnehmen, Einzelfläche bis 10 m2,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Tiefe</td></tr><tr><td>2 cm</td><td>3 cm</td><td>4 cm</td><td>5 cm</td><td>6 cm</td><td>8 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>16,80</td><td>20,90</td><td>27,60</td><td>31,60</td><td>38,30</td><td>45,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Tiefe						2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	8 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	16,80	20,90	27,60	31,60	38,30	45,00
	01	02	03	04	05	06																											
	Tiefe																																
	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	8 cm																											
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																											
16,80	20,90	27,60	31,60	38,30	45,00																												
01		flächig,	<table><tr><td>26,50</td><td>30,50</td><td>34,30</td><td>38,30</td><td>42,10</td><td>49,00</td></tr></table>	26,50	30,50	34,30	38,30	42,10	49,00																								
26,50	30,50	34,30	38,30	42,10	49,00																												
02		in Streifen bis 1 m Breite,																															
208		Bituminös gebundenen Oberbau aufbrechen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Dicke</td></tr><tr><td>bis 10 cm</td><td>über 10 bis 15 cm</td><td>über 15 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 25 cm</td><td>über 25 bis 30 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>11,80</td><td>17,70</td><td>23,50</td><td>29,50</td><td>35,30</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Dicke					bis 10 cm	über 10 bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	11,80	17,70	23,50	29,50	35,30					
	01	02	03	04	05																												
	Dicke																																
	bis 10 cm	über 10 bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm																												
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																												
11,80	17,70	23,50	29,50	35,30																													
01		aufnehmen,																															
210		Bituminös gebundenen Oberbau aufbrechen, Einzelfläche bis 10 m2,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Dicke</td></tr><tr><td>bis 10 cm</td><td>über 10 bis 15 cm</td><td>über 15 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 25 cm</td><td>über 25 bis 30 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>20,20</td><td>27,60</td><td>35,00</td><td>42,40</td><td>49,70</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Dicke					bis 10 cm	über 10 bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	20,20	27,60	35,00	42,40	49,70					
	01	02	03	04	05																												
	Dicke																																
	bis 10 cm	über 10 bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm																												
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																												
20,20	27,60	35,00	42,40	49,70																													
01		aufnehmen,																															

T1	T2	Langtext	T3																																							
212		Bitumenhaltige Bindemittel aufsprühen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Menge</td></tr><tr><td>0,2 kg/m2</td><td>0,35 kg/m2</td><td>0,5 kg/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,60</td><td>1,85</td><td>—</td></tr><tr><td>2,00</td><td>2,10</td><td>2,35</td></tr></table>				01	02	03	Menge			0,2 kg/m2	0,35 kg/m2	0,5 kg/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,60	1,85	—	2,00	2,10	2,35																		
	01	02	03																																							
	Menge																																									
	0,2 kg/m2	0,35 kg/m2	0,5 kg/m2																																							
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																							
1,60	1,85	—																																								
2,00	2,10	2,35																																								
	01	lösungsmittelhaltige Bitumenemulsion (Haftkleber),																																								
	02	lösungsmittelfreie Bitumenemulsion,																																								
7.2 - Asphalttragschichten																																										
220		Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="3">Dicke</td><td></td></tr><tr><td>bis 12 cm</td><td>über 12 bis 16 cm</td><td>über 16 bis 22 cm</td><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/t</td></tr><tr><td>21,90</td><td>24,80</td><td>29,20</td><td>105,00</td></tr><tr><td>22,10</td><td>25,20</td><td>29,70</td><td>106,00</td></tr><tr><td>22,30</td><td>25,50</td><td>30,10</td><td>107,00</td></tr><tr><td>22,20</td><td>25,20</td><td>29,80</td><td>106,00</td></tr><tr><td>22,30</td><td>25,30</td><td>29,90</td><td>107,00</td></tr></table>				01	02	03	04	Dicke				bis 12 cm	über 12 bis 16 cm	über 16 bis 22 cm		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/t	21,90	24,80	29,20	105,00	22,10	25,20	29,70	106,00	22,30	25,50	30,10	107,00	22,20	25,20	29,80	106,00	22,30	25,30	29,90	107,00
	01	02	03	04																																						
	Dicke																																									
	bis 12 cm	über 12 bis 16 cm	über 16 bis 22 cm																																							
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/t																																						
21,90	24,80	29,20	105,00																																							
22,10	25,20	29,70	106,00																																							
22,30	25,50	30,10	107,00																																							
22,20	25,20	29,80	106,00																																							
22,30	25,30	29,90	107,00																																							
	01	Asphaltmischgutart AC 22 T L,																																								
	02	Asphaltmischgutart AC 22 T N,																																								
	03	Asphaltmischgutart AC 22 T S,																																								
	04	Asphaltmischgutart AC 32 T N,																																								
	05	Asphaltmischgutart AC 32 T S,																																								
222		Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Einzelfläche bis 10 m2,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="3">Dicke</td><td></td></tr><tr><td>bis 12 cm</td><td>über 12 bis 16 cm</td><td>über 16 bis 22 cm</td><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/t</td></tr><tr><td>27,00</td><td>29,40</td><td>33,20</td><td>112,00</td></tr><tr><td>27,30</td><td>29,80</td><td>33,70</td><td>113,00</td></tr><tr><td>27,50</td><td>30,10</td><td>34,20</td><td>114,00</td></tr><tr><td>27,40</td><td>29,80</td><td>33,80</td><td>113,00</td></tr><tr><td>27,50</td><td>29,90</td><td>33,90</td><td>114,00</td></tr></table>				01	02	03	04	Dicke				bis 12 cm	über 12 bis 16 cm	über 16 bis 22 cm		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/t	27,00	29,40	33,20	112,00	27,30	29,80	33,70	113,00	27,50	30,10	34,20	114,00	27,40	29,80	33,80	113,00	27,50	29,90	33,90	114,00
	01	02	03	04																																						
	Dicke																																									
	bis 12 cm	über 12 bis 16 cm	über 16 bis 22 cm																																							
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/t																																						
27,00	29,40	33,20	112,00																																							
27,30	29,80	33,70	113,00																																							
27,50	30,10	34,20	114,00																																							
27,40	29,80	33,80	113,00																																							
27,50	29,90	33,90	114,00																																							
	01	Asphaltmischgutart AC 22 T L,																																								
	02	Asphaltmischgutart AC 22 T N,																																								
	03	Asphaltmischgutart AC 22 T S,																																								
	04	Asphaltmischgutart AC 32 T N,																																								
	05	Asphaltmischgutart AC 32 T S,																																								

T1	T2	Langtext	T3				
224	01	7.3 - Binderschichten					
226	01	Asphaltbinderschicht ZTV Asphalt-StB, Einzelfläche bis 10 m2,					
228	01	Asphaltbinderschicht ZTV Asphalt-StB, für Profilausgleich/Ausbessern von Schadstellen,					
230	01	7.4 - Tragdeckschichten					
232	01	Asphalttragdeckschicht ZTV Asphalt-StB, Einzelfläche bis 10 m2,					

T1	T2	Langtext	T3				
234		7.5 - Asphaltbetondeckschichten					
		Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton ZTV Asphalt-StB,	01	02	03	04	05
			Dicke				
			3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/t
		01 Mischgutart AC 5 D L,	16,80	—	—	—	152,00
		02 Mischgutart AC 8 D L,	15,60	18,90	—	—	139,00
		03 Mischgutart AC 8 D N,	16,10	19,80	—	—	145,00
		04 Mischgutart AC 8 D S,	17,30	21,20	—	—	156,00
		05 Mischgutart AC 11 D N,	—	19,20	22,90	25,80	141,00
236		06 Mischgutart AC 11 D S,	—	19,80	23,60	26,60	145,00
		Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton ZTV Asphalt-StB, Einzelfläche bis 10 m2,	01	02	03	04	05
			Dicke				
			3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/t
		01 Mischgutart AC 5 D L,	22,00	—	—	—	158,00
		02 Mischgutart AC 8 D L,	20,80	23,50	—	—	145,00
		03 Mischgutart AC 8 D N,	21,30	24,40	—	—	151,00
		04 Mischgutart AC 8 D S,	22,40	25,80	—	—	162,00
		05 Mischgutart AC 11 D N,	—	23,80	26,90	29,80	147,00
240		06 Mischgutart AC 11 D S,	—	24,40	27,60	30,60	151,00
		7.6 - Mastixasphaltdeckschichten					
		Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt ZTV Asphalt-StB,	01	02	03	04	
			Dicke				
			2 cm	3 cm	4 cm		
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/t	
		01 Mischgutart SMA 5 N,	14,30	18,60	—	190,00	
		02 Mischgutart SMA 8 N,	14,60	19,20	24,20	196,00	
		03 Mischgutart SMA 8 S,	15,00	19,90	25,00	202,00	
		04 Mischgutart SMA 11 S,	—	20,40	25,80	209,00	

T1	T2	Langtext	T3			
242		Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt ZTV Asphalt-StB, Einzelfläche bis 10 m2 ,	01	02	03	04
			Dicke			
			2 cm	3 cm	4 cm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/t
			19,40	23,20	—	196,00
	01	Mischgutart SMA 5 N,	19,80	23,80	28,20	201,00
	02	Mischgutart SMA 8 N,	20,10	24,50	29,00	208,00
	03	Mischgutart SMA 8 S,	—	25,00	29,80	215,00
	04	Mischgutart SMA 11 S,				
244		Asphaltschutzschicht aus Asphaltmastix ZTV Asphalt-StB,	01	02	03	04
			Einbaumenge			
			15 kg/m2	20 kg/m2	25 kg/m2	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/t
			6,10	8,50	10,80	227,00
	01	Mischgut 0/2 mm,				
246		Asphaltschutzschicht aus Asphaltmastix ZTV Asphalt-StB, Einzelfläche bis 10 m2 ,	01	02	03	04
			Einbaumenge			
			15 kg/m2	20 kg/m2	25 kg/m2	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/t
			11,80	15,40	19,00	239,00
	01	Mischgut 0/2 mm,				
248		Asphaltschutzschicht aus Asphaltmastix abstreuen, walzen,	01	02	03	04
			Einbaumenge			
			15 kg/m2	20 kg/m2	25 kg/m2	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/t
			0,92	1,05	1,25	41,20
	01	Edelsplitt 5/8 mm,	0,92	1,15	1,25	44,20
	02	Edelsplitt 8/11 mm,	1,05	1,15	1,40	47,00
	03	Edelsplitt 11/16 mm,				
250		Asphaltschutzschicht aus Asphaltmastix abstreuen, walzen, Einzelfläche bis 10 m2 ,	01	02	03	04
			Einbaumenge			
			15 kg/m2	20 kg/m2	25 kg/m2	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/t
			1,85	2,05	2,55	60,30
	01	Edelsplitt 5/8 mm,	1,85	2,30	2,65	62,70
	02	Edelsplitt 8/11 mm,	2,05	2,30	2,75	65,90
	03	Edelsplitt 11/16 mm,				

T1	T2	Langtext	T3																																																												
260		7.7 - Gussasphaltdeckschichten																																																													
		Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt ZTV Asphalt-StB,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="5">Dicke</td><td></td></tr><tr><th>2 cm</th><th>2,5 cm</th><th>3 cm</th><th>3,5 cm</th><th>4 cm</th><td></td></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/t</th></tr><tr><td>24,60</td><td>29,80</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>359,00</td></tr><tr><td>25,40</td><td>30,80</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>371,00</td></tr><tr><td>—</td><td>31,10</td><td>35,40</td><td>39,90</td><td>—</td><td>375,00</td></tr><tr><td>—</td><td>32,00</td><td>36,60</td><td>41,30</td><td>—</td><td>388,00</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>43,20</td><td>48,20</td><td>391,00</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>44,90</td><td>49,90</td><td>405,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Dicke						2 cm	2,5 cm	3 cm	3,5 cm	4 cm		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/t	24,60	29,80	—	—	—	359,00	25,40	30,80	—	—	—	371,00	—	31,10	35,40	39,90	—	375,00	—	32,00	36,60	41,30	—	388,00	—	—	—	43,20	48,20	391,00	—	—	—	44,90	49,90	405,00
		01	02	03	04	05	06																																																								
		Dicke																																																													
		2 cm	2,5 cm	3 cm	3,5 cm	4 cm																																																									
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/t																																																								
		24,60	29,80	—	—	—	359,00																																																								
		25,40	30,80	—	—	—	371,00																																																								
		—	31,10	35,40	39,90	—	375,00																																																								
		—	32,00	36,60	41,30	—	388,00																																																								
—	—	—	43,20	48,20	391,00																																																										
—	—	—	44,90	49,90	405,00																																																										
01	Mischgutart MA 5 N,																																																														
02	Mischgutart MA 5 S,																																																														
03	Mischgutart MA 8 N,																																																														
04	Mischgutart MA 8 S,																																																														
05	Mischgutart MA 11 N,																																																														
06	Mischgutart MA 11 S,																																																														
262		Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt ZTV Asphalt-StB, Einzelfläche bis 10 m2,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="5">Dicke</td><td></td></tr><tr><th>2 cm</th><th>2,5 cm</th><th>3 cm</th><th>3,5 cm</th><th>4 cm</th><td></td></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/t</th></tr><tr><td>29,80</td><td>35,00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>376,00</td></tr><tr><td>30,60</td><td>35,40</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>389,00</td></tr><tr><td>—</td><td>35,70</td><td>40,00</td><td>44,50</td><td>—</td><td>392,00</td></tr><tr><td>—</td><td>36,60</td><td>41,20</td><td>45,90</td><td>—</td><td>405,00</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>47,30</td><td>52,20</td><td>408,00</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>48,90</td><td>53,90</td><td>422,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Dicke						2 cm	2,5 cm	3 cm	3,5 cm	4 cm		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/t	29,80	35,00	—	—	—	376,00	30,60	35,40	—	—	—	389,00	—	35,70	40,00	44,50	—	392,00	—	36,60	41,20	45,90	—	405,00	—	—	—	47,30	52,20	408,00	—	—	—	48,90	53,90	422,00
		01	02	03	04	05	06																																																								
		Dicke																																																													
		2 cm	2,5 cm	3 cm	3,5 cm	4 cm																																																									
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/t																																																								
		29,80	35,00	—	—	—	376,00																																																								
		30,60	35,40	—	—	—	389,00																																																								
		—	35,70	40,00	44,50	—	392,00																																																								
		—	36,60	41,20	45,90	—	405,00																																																								
		—	—	—	47,30	52,20	408,00																																																								
—	—	—	48,90	53,90	422,00																																																										
01	Mischgutart MA 5 N,																																																														
02	Mischgutart MA 5 S,																																																														
03	Mischgutart MA 8 N,																																																														
04	Mischgutart MA 8 S,																																																														
05	Mischgutart MA 11 N,																																																														
06	Mischgutart MA 11 S,																																																														
264		Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt absplitten, walzen, abkehren,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>2,30</td></tr><tr><td>3,20</td></tr><tr><td>2,90</td></tr></table>	01		EUR/m2	2,30	3,20	2,90																																																						
		01																																																													
		EUR/m2																																																													
		2,30																																																													
3,20																																																															
2,90																																																															
01	Edelsplitt 2/5 mm, bitumenumhüllt, Einbaumenge über 5 bis 8 kg/m2																																																														
02	Edelsplitt 2/5 mm, bitumenumhüllt, Einbaumenge über 15 bis 18 kg/m2																																																														
03	Edelsplitt 5/8 mm, bitumenumhüllt, Einbaumenge über 5 bis 8 kg/m2																																																														

T1	T2	Langtext	T3
266		Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt absplitten, walzen, abkehren, Einzelfläche bis 10 m2 ,	01
			EUR/m2
	01	Edelsplitt 2/5 mm, bitumentumhüllt, Einbaumenge über 5 bis 8 kg/m2	4,35
	02	Edelsplitt 2/5 mm, bitumentumhüllt, Einbaumenge über 15 bis 18 kg/m2	6,15
	03	Edelsplitt 5/8 mm, bitumentumhüllt, Einbaumenge über 5 bis 8 kg/m2	5,45
		7.8 - Offenporige Asphaltdeckschichten	
270		Abdichtung der Unterlage mit 3 kg/m2 polymermodifiziertem Bitumen,	01
			EUR/m2
	01	einschl. Einstreuen und Walzen von 10 kg/m2 vorbituminiertem Splitt 8/11	13,20
272		Abdichtung der Unterlage mit 3 kg/m2 polymermodifiziertem Bitumen, Einzelfläche bis 10 m2 ,	01
			EUR/m2
	01	einschl. Einstreuen und Walzen von 10 kg/m2 vorbituminiertem Splitt 8/11	25,20
274		Asphaltdeckschicht aus offenporigem Asphalt ZTV Asphalt-StB,	01
			02
			03
			Dicke
			5 cm
			6 cm
			EUR/m2
			EUR/m2
			EUR/t
	01	Mischgutart PA 8,	31,60
	02	Mischgutart PA 11,	32,40
			34,50
			223,00
			230,00
276		Asphaltdeckschicht aus offenporigem Asphalt ZTV Asphalt-StB, Einzelfläche bis 10 m2 ,	01
			02
			03
			Dicke
			5 cm
			6 cm
			EUR/m2
			EUR/m2
			EUR/t
	01	Mischgutart PA 8,	36,80
	02	Mischgutart PA 11,	37,60
			39,10
			232,00
			238,00

T1	T2	Langtext	T3																											
280	01	7.9 - Fugen, Risse Bitumenschmelzband für Deckschichtanschluss, ZTV Fug-StB, in Asphaltsschichten,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Breite/Tiefe</td></tr><tr><td>8/25 mm</td><td>8/30 mm</td><td>8/35 mm</td><td>10/30 mm</td><td>10/40 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>5,30</td><td>5,50</td><td>5,65</td><td>5,75</td><td>6,20</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Breite/Tiefe					8/25 mm	8/30 mm	8/35 mm	10/30 mm	10/40 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	5,30	5,50	5,65	5,75	6,20		
			01	02	03	04	05																							
			Breite/Tiefe																											
			8/25 mm	8/30 mm	8/35 mm	10/30 mm	10/40 mm																							
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																							
			5,30	5,50	5,65	5,75	6,20																							
			282	01 02	Riss in Asphaltdeckschicht ausfräsen/schneiden, Breite 20 mm, Breite 30 mm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Fugentiefe</td></tr><tr><td>20 mm</td><td>30 mm</td><td>40 mm</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,55</td><td>4,25</td><td>4,95</td><td>5,50</td></tr><tr><td>3,80</td><td>4,50</td><td>5,20</td><td>5,75</td></tr></table>	01	02	03	04	Fugentiefe				20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	3,55	4,25	4,95	5,50	3,80	4,50	5,20	5,75
						01	02	03	04																					
						Fugentiefe																								
						20 mm	30 mm	40 mm	50 mm																					
EUR/m	EUR/m	EUR/m				EUR/m																								
3,55	4,25	4,95				5,50																								
3,80	4,50	5,20				5,75																								
284	01	Rissabdichtung mit polymerbitumenhaltigem Dichtungsband, einschl. Voranstrich, Breite 100 mm				<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>14,70</td></tr></table>	01	EUR/m	14,70																					
						01																								
						EUR/m																								
			14,70																											
			286	01 02	Gefräste/geschnittene Fuge in Asphaltdeckschicht füllen, Bitumenvergussmasse TL Fug-StB, Breite 20 mm, Breite 30 mm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Fugentiefe</td></tr><tr><td>20 mm</td><td>30 mm</td><td>40 mm</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>4,70</td><td>5,30</td><td>5,85</td><td>6,45</td></tr><tr><td>5,05</td><td>5,65</td><td>6,20</td><td>6,80</td></tr></table>	01	02	03	04	Fugentiefe				20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	4,70	5,30	5,85	6,45	5,05	5,65	6,20	6,80
						01	02	03	04																					
						Fugentiefe																								
						20 mm	30 mm	40 mm	50 mm																					
						EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																					
						4,70	5,30	5,85	6,45																					
5,05	5,65	6,20				6,80																								
290	01	7.10 - Ausbessern von Schadstellen in Asphaltdeckschichten Schadstellen/Schlaglöcher mit Asphaltmaterial ZTV BEA-StB ausbessern, Vorbereiten des Untergrundes und Säubern der Einbaustelle,				<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Mischgutart</td></tr><tr><td>AC 5 DL</td><td>AC 8 DN</td><td>AC 11 DN</td></tr><tr><td>EUR/t</td><td>EUR/t</td><td>EUR/t</td></tr><tr><td>198,00</td><td>193,00</td><td>189,00</td></tr></table>	01	02	03	Mischgutart			AC 5 DL	AC 8 DN	AC 11 DN	EUR/t	EUR/t	EUR/t	198,00	193,00	189,00									
						01	02	03																						
						Mischgutart																								
			AC 5 DL	AC 8 DN	AC 11 DN																									
			EUR/t	EUR/t	EUR/t																									
			198,00	193,00	189,00																									

T1	T2	Langtext	T3	
292	01	Bitumenhaltige Schlämme ZTV BEA-StB auf Schadstellen von Asphaltdecken aufbringen, Lieferkörnung 0/2 mm, Vorbereiten des Untergrundes und Säubern der Einbaufläche,	01	02
			aufgebrachte Menge	
			über 1 bis 2 kg/m2	über 2 bis 3 kg/m2
			EUR/m2	EUR/m2
			5,95	9,55

T1	T2	Langtext	T3			
300	8 - Pflasterdecken					
	8.1 - Betonverbundsteine					
				01	02	
					wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern	
			EUR/m2	EUR/m2		
			5,60	6,15		
			6,80	10,50		
	01	einschl. Bettung aus Baustoffgemisch,				
	02	einschl. Bettung aus Mörtel,				
	301				01	02
					wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern	
			EUR/m2	EUR/m2		
			9,70	11,60		
			11,90	14,40		
01		einschl. Bettung aus Baustoffgemisch,				
02		einschl. Bettung aus Mörtel,				
302				01	02	03
				Dicke Betonpflasterstein		
				6 cm	8 cm	10 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			17,70	21,70	25,70	
			10,10	10,70	11,20	
			6,70	7,25	7,90	
	01	Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,				
	02	nur verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,				
	03	nur verlegen, Bettung aus seitlich lagerndem Baustoffgemisch, Dicke 3 bis 5 cm,				

T1	T2	Langtext	T3		
303		Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Betonverbundsteinen DIN EN 1338, max. Differenzen K, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Einzelfläche bis 5 m2 ,	01	02	03
			Dicke Betonpflasterstein		
			6 cm	8 cm	10 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			27,10	31,20	35,40
	01	Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	19,70	20,60	21,30
	02	nur verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	16,30	17,20	18,00
	03	nur verlegen, Bettung aus seitlich lagerndem Baustoffgemisch, Dicke 3 bis 5 cm,			
304		Mehrpreis für Farbe Anthrazit/Rot, Pflasterdecke aus Betonverbundsteinen DIN EN 1338,	01	02	03
			Dicke Betonpflasterstein		
			6 cm	8 cm	10 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			3,95	4,50	5,60
	01	ohne Angabe,			
8.2 - Betonsteine (Rechteck-/Quadratformat)					
305		Pflasterdecke aus Betonsteinen (Rechteck-/Quadratformat) aufnehmen,	01	02	
				wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern	
			EUR/m2	EUR/m2	
	01	einschl. Bettung aus Baustoffgemisch,	5,60	8,45	
	02	einschl. Bettung aus Mörtel,	7,90	11,20	
306		Pflasterdecke aus Betonsteinen (Rechteck-/Quadratformat) aufnehmen, Einzelfläche bis 5 m2 ,	01	02	
				wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern	
			EUR/m2	EUR/m2	
	01	einschl. Bettung aus Baustoffgemisch,	9,70	12,50	
	02	einschl. Bettung aus Mörtel,	13,10	15,30	

T1	T2	Langtext	T3				
307		Pflasterdecke (Rechteck-/Quadratformat) ZTV Pflaster-StB aus Betonsteinen DIN EN 1338, max. Differenzen K, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Fugenverfüllung Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,	01	02	03	04	05
			Dicke Betonpflasterstein				
			6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			16,70	20,50	24,40	29,40	34,20
	01	Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	9,45	9,90	10,30	11,10	11,60
	02	nur verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	6,15	6,60	7,35	8,35	9,55
	03	nur verlegen, Bettung aus seitlich lagerndem Baustoffgemisch, Dicke 3 bis 5 cm,					
308		Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Betonsteinen (Rechteck-/Quadratformat), DIN EN 1338, max. Differenzen K, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Fugenverfüllung Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Einzelfläche bis 5 m2 ,	01	02	03	04	05
			Dicke Betonpflasterstein				
			6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			20,10	25,10	29,80	35,60	40,60
	01	Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster StB, Dicke 3 bis 5 cm,	11,60	12,40	13,00	15,00	15,10
	02	nur verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	6,50	7,90	9,15	10,60	12,00
	03	nur verlegen, Bettung aus seitlich lagerndem Baustoffgemisch, Dicke 3 bis 5 cm,					
309		Mehrpreis für Pflasterdecke aus Betonsteinen DIN EN 1338,	01				
			EUR/m2				
	01	für Farbe Anthrazit/Rot	5,40				
	02	für Oberfläche mit Hartgestein-Vorsatz	4,50				
	03	für Oberfläche mit Hartgestein-Vorsatz und Farbe Anthrazit/Rot	9,90				

T1	T2	Langtext	T3	
310	01	Pflasterdecke aus haufwerksporigen Betonsteinen aufnehmen,	8.3 - Haufwerksporige Betonsteine	
			01	02
				wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern
			EUR/m2	EUR/m2
			6,15	7,35
			01	02
				wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern
			EUR/m2	EUR/m2
			14,60	17,30
311	01	Pflasterdecke aus haufwerksporigen Betonsteinen aufnehmen, Einzelfläche bis 5 m2 ,		
			01	02
				wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern
			EUR/m2	EUR/m2
			14,60	17,30
312	01	Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus haufwerksporigen Betonsteinen DIN EN 1338, Fugenverfüllung mit Splitt/Kies TL Pflaster-StB,		
			01	02
			Dicke Betonpflasterstein	
			8 cm	10 cm
			EUR/m2	EUR/m2
			22,60	26,40
			10,70	11,20
			6,15	6,80
314	01	Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus haufwerksporigen Betonsteinen nach DIN EN 1338, Fugenverfüllung mit Splitt/Kies, Einzelfläche bis 5 m2 ,		
			01	02
			Dicke Betonpflasterstein	
			8 cm	10 cm
			EUR/m2	EUR/m2
			32,50	36,30
			20,60	21,10
			16,10	16,70
314	02	nur verlegen, Bettung aus Splitt/Kies, Dicke 3 bis 5 cm,		
			01	02
			Dicke Betonpflasterstein	
			8 cm	10 cm
			EUR/m2	EUR/m2
			32,50	36,30
			20,60	21,10
			16,10	16,70
314	03	nur verlegen, Bettung aus seitlich lagerndem Baustoffgemisch, Dicke 3 bis 5 cm,		
			01	02
			Dicke Betonpflasterstein	
			8 cm	10 cm
			EUR/m2	EUR/m2
			32,50	36,30
			20,60	21,10
			16,10	16,70

T1	T2	Langtext	T3	
316	01	Mehrpreis für Pflasterdecke aus haufwerksporigen Betonsteinen DIN EN 1338, für Farbe Anthrazit/Rot,	01	02
			Dicke Betonpflasterstein	
			8 cm	10 cm
			EUR/m2	EUR/m2
			5,60	6,80
8.4 - Betonsteine mit Sickerfugen				
320	01	Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen mit Sickerfugen aufnehmen, einschl. Bettung aus Splitt/Kies,	01	02
				wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern
			EUR/m2	EUR/m2
			9,55	12,40
321	01	Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen mit Sickerfugen aufnehmen, Einzelfläche bis 5 m2 , einschl. Bettung aus Splitt/Kies,	01	02
				wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern
			EUR/m2	EUR/m2
			18,00	22,00
322	01 02 03	Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Betonpflastersteinen DIN EN 1338 mit Sickerfugen, Dicke 10 cm, Bettung aus Splitt/Kies, Dicke 3 bis 5 cm, nur verlegen, Bettung aus Splitt/Kies, Dicke 3 bis 5 cm, nur verlegen, Bettung aus seitlich lagerndem Splitt/Kies, Dicke 3 bis 5 cm,	01	02
			Fugenfüllung	
			Splitt/Kies TL Pflaster-StB	Oberboden-Sand- Rasensaat Gemisch
			EUR/m2	EUR/m2
			23,70	24,80
			16,80	18,00
			13,50	14,60

T1	T2	Langtext	T3	
323		Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Betonpflastersteinen DIN EN 1338 mit Sickerfugen, Dicke 10 cm, Einzelfläche bis 5 m2,	01	02
			Fugenfüllung	
			Splitt/Kies TL Pflaster-StB	Oberboden-Sand- Rasensaat- Gemisch
			EUR/m2	EUR/m2
			33,20	34,30
	01	Bettung aus Splitt/Kies, Dicke 3 bis 5 cm,	26,40	27,60
	02	nur verlegen, Bettung aus Splitt/Kies, Dicke 3 bis 5 cm,	23,10	26,40
	03	nur verlegen, Bettung aus seitlich lagerndem Splitt/Kies, Dicke 3 bis 5 cm,		
324		Mehrpriis für Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen DIN EN 1338 mit Sickerfugen,	01	
			EUR/m2	
	01	Farbe Anthrazit/Rot	6,80	
		8.5 - Rasengittersteine aus Beton		
330		Pflasterdecke mit Rasengittersteinen aus Beton aufnehmen,	01	02
			wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern	
			EUR/m2	EUR/m2
			11,00	14,30
	01	einschl. Bettung aus Splitt/Kies und Füllung,		
331		Pflasterdecke mit Rasengittersteinen aus Beton aufnehmen, Einzelfläche bis 5 m2,	01	02
			wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern	
			EUR/m2	EUR/m2
			20,00	24,10
	01	einschl. Bettung aus Splitt/Kies und Füllung,		

T1	T2	Langtext	T3																											
332		Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB mit Rasengittersteinen aus Beton, Verfüllung mit Oberboden-Sand-Gemisch, Raseneinsaat 30 g/m2,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Dicke Rasengitterstein</td></tr><tr><td>8 cm</td><td>10 cm</td><td>12 cm</td><td>15 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>19,10</td><td>20,20</td><td>21,30</td><td>23,10</td></tr><tr><td>13,40</td><td>13,60</td><td>14,00</td><td>14,50</td></tr></table>				01	02	03	04	Dicke Rasengitterstein				8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	19,10	20,20	21,30	23,10	13,40	13,60	14,00	14,50
			01	02	03	04																								
			Dicke Rasengitterstein																											
			8 cm	10 cm	12 cm	15 cm																								
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																								
19,10	20,20	21,30	23,10																											
13,40	13,60	14,00	14,50																											
01	Bettung aus Splitt/Kies, Dicke 3 bis 5 cm,																													
02	nur verlegen, Bettung aus Splitt/Kies, Dicke 3 bis 5 cm,																													
333		Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB mit Rasengittersteinen aus Beton, Verfüllung mit Oberboden-Sand-Gemisch, Raseneinsaat 30 g/m2, Einzelfläche bis 5 m2 ,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Dicke Rasengitterstein</td></tr><tr><td>8 cm</td><td>10 cm</td><td>12 cm</td><td>15 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>28,20</td><td>29,30</td><td>30,40</td><td>32,10</td></tr><tr><td>19,60</td><td>19,80</td><td>20,10</td><td>20,60</td></tr></table>				01	02	03	04	Dicke Rasengitterstein				8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	28,20	29,30	30,40	32,10	19,60	19,80	20,10	20,60
			01	02	03	04																								
			Dicke Rasengitterstein																											
			8 cm	10 cm	12 cm	15 cm																								
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																								
28,20	29,30	30,40	32,10																											
19,60	19,80	20,10	20,60																											
01	Bettung aus Splitt/Kies TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,																													
02	nur verlegen, Bettung aus Splitt/Kies TL Pflaster-StB,																													
8.6 - Betonsteine mit Sickeröffnungen																														
334		Pflasterdecke aus Betonsteinen mit Sickeröffnungen aufnehmen,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="2">02</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/m2</td><td colspan="2">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="2">9,80</td><td colspan="2">12,70</td></tr></table>				01		02								wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern		EUR/m2		EUR/m2		9,80		12,70					
			01		02																									
					wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern																									
			EUR/m2		EUR/m2																									
9,80		12,70																												
01	einschl. Bettung und Füllung aus Splitt/Kies,																													
335		Pflasterdecke aus Betonsteinen mit Sickeröffnungen aufnehmen, Einzelfläche bis 5 m2 ,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="2">02</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/m2</td><td colspan="2">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="2">18,50</td><td colspan="2">22,70</td></tr></table>				01		02								wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern		EUR/m2		EUR/m2		18,50		22,70					
			01		02																									
					wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern																									
			EUR/m2		EUR/m2																									
18,50		22,70																												
01	einschl. Bettung und Füllung aus Splitt/Kies,																													

T1	T2	Langtext	T3																								
336		Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Betonsteinen DIN EN 1338, mit Sickeröffnungen, Verfüllung mit Kies/Splitt,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Dicke Betonpflasterstein 10 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>27,00</td></tr></table>	01	Dicke Betonpflasterstein 10 cm	EUR/m2	27,00																				
	01																										
	Dicke Betonpflasterstein 10 cm																										
	EUR/m2																										
	27,00																										
01	Bettung aus Splitt/Kies, Dicke 3 bis 5 cm,		20,00																								
02	nur verlegen, Bettung aus Splitt/Kies, Dicke 3 bis 5 cm,																										
337		Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Betonsteinen DIN EN 1338 mit Sickeröffnungen, Verfüllung mit Kies/Splitt, Einzelfläche bis 5 m2 ,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Dicke Betonpflasterstein 10 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>36,00</td></tr></table>	01	Dicke Betonpflasterstein 10 cm	EUR/m2	36,00																				
	01																										
	Dicke Betonpflasterstein 10 cm																										
	EUR/m2																										
	36,00																										
01	Bettung aus Splitt/Kies, Dicke 3 bis 5 cm,		35,80																								
02	nur verlegen, Bettung aus Splitt,/Kies, Dicke 3 bis 5 cm,																										
350		8.7 - Pflasterziegel/-klinker																									
		Pflasterdecke aus Pflasterziegel/-klinker aufnehmen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern</td></tr><tr><td>flach verlegt</td><td>hochkant verlegt</td><td>flach verlegt</td><td>hochkant verlegt</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>6,80</td><td>9,55</td><td>7,90</td><td>13,50</td></tr><tr><td>8,45</td><td>12,40</td><td>10,10</td><td>15,70</td></tr></table>	01	02	03	04			wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern		flach verlegt	hochkant verlegt	flach verlegt	hochkant verlegt	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	6,80	9,55	7,90	13,50	8,45	12,40	10,10	15,70
	01	02	03	04																							
			wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern																								
	flach verlegt	hochkant verlegt	flach verlegt	hochkant verlegt																							
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																							
	6,80	9,55	7,90	13,50																							
	8,45	12,40	10,10	15,70																							
	01	einschl. Bettung aus Baustoffgemisch,																									
	02	einschl. Bettung aus Mörtel,																									
351		Pflasterdecke aus Pflasterziegel/-klinker aufnehmen, Einzelfläche bis 5 m2 ,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern</td></tr><tr><td>flach verlegt</td><td>hochkant verlegt</td><td>flach verlegt</td><td>hochkant verlegt</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>11,10</td><td>15,50</td><td>12,20</td><td>19,50</td></tr><tr><td>12,80</td><td>18,50</td><td>14,40</td><td>21,80</td></tr></table>	01	02	03	04			wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern		flach verlegt	hochkant verlegt	flach verlegt	hochkant verlegt	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	11,10	15,50	12,20	19,50	12,80	18,50	14,40	21,80
	01	02	03	04																							
			wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern																								
	flach verlegt	hochkant verlegt	flach verlegt	hochkant verlegt																							
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																							
	11,10	15,50	12,20	19,50																							
	12,80	18,50	14,40	21,80																							
	01	einschl. Bettung aus Baustoffgemisch,																									
	02	einschl. Bettung aus Mörtel,																									

T1	T2	Langtext	T3					
352		Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Pflasterziegel/-klinker DIN 18503 und DIN EN 1344, Frost-Tau-Widerstand FP 100, Maßspanne R 1, Biegebruchlast T 4, Abriebwiderstand A 3, flach verlegen, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,	01	02	03	04	05	06
			mit Fuge größer gleich 8 mm, Steinhöhe			mit Fuge größer gleich 3 mm, Steinhöhe		
			5,2 cm	6,2 cm	7,1 cm	5,2 cm	6,2 cm	7,1 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	29,20	30,60	31,90	43,20	44,70	46,00
	02	nur verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	17,50	18,20	18,60	24,80	25,30	25,90
	03	nur verlegen, Bettung aus seitlich lagerndem Baustoffgemisch, Dicke 3 bis 5 cm,	14,10	14,60	15,20	21,30	22,00	22,60
353		Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Pflasterziegel/-klinker DIN 18503 und DIN EN 1344, Frost-Tau-Widerstand FP 100, Maßspanne R 1, Biegebruchlast T 4, Abriebwiderstand A 3, flach verlegen, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Einzelfläche bis 5 m2 ,	01	02	03	04	05	06
			mit Fuge größer gleich 8 mm, Steinhöhe			mit Fuge größer gleich 3 mm, Steinhöhe		
			5,2 cm	6,2 cm	7,1 cm	5,2 cm	6,2 cm	7,1 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	33,10	35,60	35,90	48,80	50,30	51,60
	02	nur verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	21,50	22,10	22,60	30,40	30,90	31,50
	03	nur verlegen, Bettung aus seitlich lagerndem Baustoffgemisch, Dicke 3 bis 5 cm,	18,00	18,60	19,10	27,00	27,60	28,20
354		Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Pflasterklinkern DIN 18503 und DIN EN 1344, Frost-Tau-Widerstand FP 100, Maßspanne R 1, Biegebruchlast T 4, Abriebwiderstand A 3, hochkant verlegen, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,	01	02	03	04	05	06
			mit Fuge größer gleich 8 mm, Steinhöhe			mit Fuge größer gleich 3 mm, Steinhöhe		
			5,2 cm	6,2 cm	7,1 cm	5,2 cm	6,2 cm	7,1 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	62,90	60,10	57,20	80,40	75,80	73,80
	02	nur verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	51,30	47,60	43,90	61,90	56,40	53,70
	03	nur verlegen, Bettung aus seitlich lagerndem Baustoffgemisch, Dicke 3 bis 5 cm,	47,90	44,10	40,50	58,50	53,10	50,40

T1	T2	Langtext	T3					
355		Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Pflasterklinkern DIN 18503 und DIN EN 1344, Frost-Tau-Widerstand FP 100, Maßspanne R 1, Biegebruchlast T 4, Abriebwiderstand A 3, hochkant verlegen, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster StB, Einzelfläche bis 5 m2,	01	02	03	04	05	06
			mit Fuge größer gleich 8 mm, Steinhöhe			mit Fuge größer gleich 3 mm, Steinhöhe		
			5,2 cm	6,2 cm	7,1 cm	5,2 cm	6,2 cm	7,1 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	66,90	65,10	61,20	86,00	81,40	79,40
	02	nur verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	55,20	51,60	47,90	67,50	62,00	59,30
	03	nur verlegen, Bettung aus seitlich lagerndem Baustoffgemisch, Dicke 3 bis 5 cm,	51,80	48,10	44,40	64,10	58,70	56,00
356		Mehrpreis für Gleitsicherung an Pflasterklinker DIN 18503 und DIN EN 1344,	01		02			
			flach verlegt		hochkant verlegt			
			EUR/m2		EUR/m2			
	01	Gleit-/Rutschwiderstand U1,	0,11		0,22			
	02	Gleit-/Rutschwiderstand U2,	0,22		0,33			
	03	Gleit-/Rutschwiderstand U3,	0,33		0,44			
357		Mehrpreis für Fugenverfüllung der Pflasterdecke aus Pflasterziegel/-klinkern DIN 18503 und DIN EN 1344, Fuge größer gleich 8 mm,	01		02			
			flach verlegt		hochkant verlegt			
			EUR/m2		EUR/m2			
	01	mit Mörtel MG III,	2,30		3,95			
	02	mit Mörtel, kunststoffmodifiziert,	45,10		69,30			

T1	T2	Langtext	T3			
360		8.8 - Naturstein				
		Pflasterdecke aus Naturstein aufnehmen,				
			01	02	03	
			Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm	Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
		01	einschl. Bettung aus Baustoffgemisch,	11,20	10,70	10,10
		02	einschl. Bettung aus Mörtel,	12,40	11,20	10,70
		03	einschl. Bettung aus Baustoffgemisch, wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern,	14,10	13,50	13,00
		04	einschl. Bettung aus Mörtel, wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern,	22,00	21,10	20,40
		361		Pflasterdecke aus Naturstein aufnehmen, Einzelfläche bis 5 m2,		
	01			02	03	
	Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm			Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm	
	EUR/m2			EUR/m2	EUR/m2	
01	einschl. Bettung aus Baustoffgemisch,			20,80	19,10	17,50
02	einschl. Bettung aus Mörtel,			22,00	20,80	20,00
03	einschl. Bettung aus Baustoffgemisch, wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern,			23,70	22,00	20,40
04	einschl. Bettung aus Mörtel, wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern,			36,30	33,90	31,40

T1	T2	Langtext	T3		
362	01	Pflasterdecke aus Naturstein DIN EN 1342, aus Basalt , Abweichung von der Nenndicke T 2, Widerstandsfähigkeit gegen Frost F 1, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,	01	02	03
			Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm	Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			145,00	129,00	151,00
363	01	Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Basalt , Abweichung von der Nenndicke T 2, Widerstandsfähigkeit gegen Frost F 1, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TI Pflaster-StB, Einzelfläche bis 5 m2 ,	01	02	03
			Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm	Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			174,00	154,00	180,00

T1	T2	Langtext	T3		
364	01	Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Diorit , Abweichung von der Nenndicke T 2, Widerstandsfähigkeit gegen Frost F 1, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,			
			01	02	03
			Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm	Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			135,00	121,00	130,00
365	01	Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Diorit , Abweichung von der Nenndicke T 2, Widerstandsfähigkeit gegen Frost F 1, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Einzelfläche bis 5 m2,			
			01	02	03
			Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm	Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			163,00	145,00	156,00

T1	T2	Langtext	T3		
366	01	Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Grauwacke , Abweichung von der Nenndicke T 2, Widerstandsfähigkeit gegen Frost F 1, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,			
			01	02	03
			Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm	Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			150,00	135,00	151,00
367	01	Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Grauwacke , Abweichung von der Nenndicke T 2, Widerstandsfähigkeit gegen Frost F 1, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Einzelfläche bis 5 m2,			
			01	02	03
			Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm	Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			179,00	163,00	180,00

T1	T2	Langtext	T3		
368	01	Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Granit , Abweichung von der Nenndicke T 2, Widerstandsfähigkeit gegen Frost F 1, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,			
			01	02	03
			Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm	Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			130,00	111,00	123,00
			01	02	03
			Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm	Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			156,00	133,00	147,00
369	01	Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Granit , Abweichung von der Nenndicke T 2, Widerstandsfähigkeit gegen Frost F 1, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TI Pflaster-StB, Einzelfläche bis 5 m2,			
			01	02	03
			Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm	Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			130,00	111,00	123,00
			01	02	03
			Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm	Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			156,00	133,00	147,00

T1	T2	Langtext	T3		
370	01	Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Kalkstein , Abweichung von der Nenndicke T 2, Widerstandsfähigkeit gegen Frost F 1, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,	01	02	03
			Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm	Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			145,00	127,00	144,00
371	01	Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Kalkstein , Abweichung von der Nenndicke T 2, Widerstandsfähigkeit gegen Frost F 1, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TI Pflaster-StB, Einzelfläche bis 5 m2,	01	02	03
			Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm	Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			174,00	152,00	173,00

T1	T2	Langtext	T3		
372	01	Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Porphyr , Abweichung von der Nenndicke T 2, Widerstandsfähigkeit gegen Frost F 1, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,			
			01	02	03
			Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm	Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			154,00	146,00	180,00
373	01	Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Porphyr , Abweichung von der Nenndicke T 2, Widerstandsfähigkeit gegen Frost F 1, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Einzelfläche bis 5 m2,			
			01	02	03
			Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm	Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			185,00	176,00	217,00

T1	T2	Langtext	T3		
374		Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, nur verlegen, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,	01	02	03
			Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm	Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			81,10	55,90	47,30
375	01	Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 6 cm,	78,30	53,60	44,60
	02	Bettung aus seitlich lagerndem Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 6 cm,			
		Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, nur verlegen, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Einzelfläche bis 5 m2 ,	01	02	03
			Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm	Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 6 cm,	93,30	64,20	54,50
	02	Bettung aus seitlich lagerndem Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 6 cm,	89,40	60,30	50,60

T1	T2	Langtext	T3		
376		Mehrpreis für Fugenverfüllung der Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein,	01	02	03
			Mosaikpflaster, Größe 40/40/40 mm, 50/50/50 mm, 60/60/60 mm	Kleinpflaster, Größe 80/80/80 mm, 90/90/90 mm, 100/100/100 mm	Großpflaster, Größe 120-180/120/130 mm, 140-200/140/130 mm, 140-200/140/150 mm, 160-200/160/140 mm, 160-200/160/160 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Mörtel MG III,	3,95	3,40	2,85
	02	Bitumen im oberen Drittel, restliche Fuge mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,	—	—	36,50
	03	mit Mörtel, kunststoffmodifiziert,	49,50	26,60	15,30
	8.9 - Markierungen, Einlegearbeiten, Schnitte, Fugen				
380		Mehrpreis für Markierung/Einlegearbeiten in Pflasterfläche,	01	02	03
			in		als Einzelstein
			Streifen	Teilflächen bis 1 m2	
			EUR/m	EUR/m2	EUR/St
	01	aus Betonverbundsteinen,	—	—	1,10
	02	aus Betonsteinen (Rechteck-/Quadratformat),	10,10	16,80	2,30
	03	aus Pflasterziegel/-klinker, flach verlegt,	6,15	10,10	1,45
	04	aus Naturstein, Mosaikpflaster,	39,40	135,00	2,00
	05	aus Naturstein, Kleinpflaster,	36,50	67,50	2,85
	06	aus Naturstein, Großpflaster,	35,40	64,70	3,65

T1	T2	Langtext	T3		
382		Markierung/Einlagen in Pflasterfläche ersetzen,	01	02	03
			in		als Einzelstein
			Streifen	Teilflächen bis 1 m2	
			EUR/m	EUR/m2	EUR/St
			—	—	2,30
			16,80	47,40	4,30
			13,00	55,80	3,50
	01	aus Betonverbundsteinen,	50,80	182,00	2,55
	02	aus Betonsteinen (Rechteck-/Quadratformat),	47,00	149,00	3,65
	03	aus Pflasterziegel/-klinker, flach verlegt,	51,00	138,00	6,70
	04	aus Naturstein, Mosaikpflaster,			
	05	aus Naturstein, Kleinpflaster,			
	06	aus Naturstein, Großpflaster,			
384		Pflasterdecke schneiden, mit Diamanttrennscheibe,	01		
			EUR/m		
	01	aus Betonsteinen	17,60		
	02	aus Pflasterziegel/-klinker	15,40		
386		Fugenfüllung der Pflasterdecke ausräumen,	01	02	03
			Betonpflaster	Pflasterziegel/ -klinker, flach verlegt	Pflasterklinker, hochkant verlegt
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	aus Baustoffgemisch,	1,10	1,20	2,30
	02	aus Mörtel,	6,15	6,25	7,25
388		Fugenfüllung der Pflasterdecke aus Naturstein ausräumen,	01	02	03
			Mosaikpflaster	Kleinpflaster	Großpflaster
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	aus Baustoffgemisch,	2,30	1,65	1,55
	02	aus Mörtel,	11,70	13,20	12,00
390		Fugen der Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB füllen,	01	02	03
			Betonpflaster	Pflasterziegel/ -klinker, flach verlegt	Pflasterklinker, hochkant verlegt
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,	2,30	2,40	3,10
	02	mit Mörtel MG III,	3,40	3,50	4,30

T1	T2	Langtext	T3		
392		Fugen der Pflasterdecke aus Naturstein füllen,	01	02	03
			Mosaikpflaster	Kleinpflaster	Großpflaster
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			3,10	2,75	2,65
			4,50	3,85	3,75
	01	mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,	49,50	26,60	15,30
	02	mit Mörtel MG III,			
	03	mit Mörtel, kunststoffmodifiziert,			

T1	T2	Langtext	T3					
400		9 - Entwässerungsrinnen, -mulden						
		9.1 - Betonsteine						
		Entwässerungsrinne aus Betonsteinen aufnehmen,						
		01 einschl. Fundament aus Beton,						
		02 einschl. Fundament aus Beton, wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern,						
402		Entwässerungsrinne aus Betonsteinen DIN EN 1338, max. Differenzen K, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, L x B x H 160/160/140 mm, 160/240/140 mm,						
		01 Fundament aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,						
		02 mit Vorsatzbeton, Fundament aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,						
		03 nur verlegen, Fundament aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,						
404		Entwässerungsrinne aus Betonsteinen DIN EN 1338, max. Differenzen K, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, L x B x H 160/160/140 mm, 160/240/140 mm, Farbe Anthrazit/Rot,						
		01 Fundament aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,						
410		9.2 - Bordrinnensteine, Rinnenplatten						
		Entwässerungsrinne aus Betonrinnenplatten aufnehmen,						
		01 einschl. Fundament aus Beton,						
		02 einschl. Fundament aus Beton, wiederverwendbare Platten säubern, seitlich lagern,						

T1	T2	Langtext	T3		
411		Entwässerungsrinne aus Bordrinnensteinen aus Beton, aufnehmen,	01	02	03
			B/H		
			400/200 mm	450/200 mm	500/200 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
			7,90	8,35	8,80
412	01	einschl. Fundament aus Beton,	8,80	9,35	10,00
412	02	einschl. Fundament aus Beton, wiederverwendbare Bordrinnensteine säubern, seitlich lagern,	01	02	03
			B/H		
			400/200 mm	450/200 mm	500/200 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
			29,30	30,30	31,60
414	02	Entwässerungsrinne aus Bordrinnensteinen aus Beton DIN EN 1340, Form BR DIN 483, Fundament aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,	11,60	13,00	15,50
			31,70	32,70	34,10
			14,10	15,40	17,90
414	03	Fugenverfüllung mit Sand,	01	02	03
			L/B/H		
			300/150/80 mm	300/300/80 mm	300/300/100 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
			15,40	17,30	19,60
420	04	Fugenverfüllung mit Sand, nur verlegen,	10,10	12,10	13,40
420	03	Fugenverfüllung mit Mörtel MG III,	01	02	03
			B/H		
			300/120-150 mm	400/120-150 mm	500/120-150 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
			5,30	5,60	5,95
420	04	Fugenverfüllung mit Mörtel MG III, nur verlegen,	4,05	4,40	4,60
420	02	Entwässerungsrinne aus Rinnenplatten DIN 18501, Fundament aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,	01	02	03
			L/B/H		
			300/150/80 mm	300/300/80 mm	300/300/100 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
			15,40	17,30	19,60
420	02	Entwässerungsrinne aus Muldensteinen aus Beton aufnehmen,	10,10	12,10	13,40
420	01	einschl. Fundament aus Beton,	01	02	03
			B/H		
			300/120-150 mm	400/120-150 mm	500/120-150 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
			5,30	5,60	5,95
420	02	einschl. Fundament aus Beton, wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern,	4,05	4,40	4,60
420	02	Entwässerungsrinne aus Muldensteinen aus Beton aufnehmen,	01	02	03
			B/H		
			300/120-150 mm	400/120-150 mm	500/120-150 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
			5,30	5,60	5,95
420	02	einschl. Fundament aus Beton, wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern,	4,05	4,40	4,60

T1	T2	Langtext	T3					
422		Entwässerungsrinne aus Muldensteinen aus Beton DIN EN 1340, Form MU DIN 483, Fundament aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,	B/H					
			01	02	03	04	05	06
			300/120 mm	300/150 mm	400/120 mm	400/150 mm	500/120 mm	500/150 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			16,40	17,50	18,00	19,00	19,00	20,00
			8,35	8,60	8,90	10,70	10,70	11,00
450		Entwässerungsrinne aus Natursteinen, Großpflaster, aufnehmen,	B/H					
			01	02	03	04	05	
			1-zeilig	2-zeilig	3-zeilig	4-zeilig	5-zeilig	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			4,75	5,50	6,40	7,25	8,60	
			8,45	10,20	12,10	13,90	15,80	
452		Entwässerungsrinne aus Natursteinen DIN EN 1342, Großpflaster, Abweichungen von der Nenndicke T 2, Widerstandsfähigkeit gegen Frost F 1, Fundament aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm, Fugenverfüllung mit Mörtel MG III,	B/H					
			01	02	03	04	05	
			1-zeilig	2-zeilig	3-zeilig	4-zeilig	5-zeilig	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			18,60	32,50	46,20	60,20	74,30	
			20,70	34,50	48,40	62,50	76,10	
			19,00	28,50	37,20	46,60	57,00	
			22,00	31,60	40,20	49,60	60,20	
			21,30	30,60	38,90	48,20	58,30	
			19,30	22,20	49,30	50,80	58,00	
			7,35	12,40	15,30	18,00	21,00	
			Basalt,					
			Granit,					
			Grauwacke,					
			Kalkstein,					
			Porphyr,					
			Melaphyr,					
			nur verlegen,					

T1	T2	Langtext	T3																																				
500		10 - Bordsteine																																					
		10.1 - Beton																																					
		Bordstein aus Beton aufnehmen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>Hochbord/ Rundbord</th><th>Flachbord</th><th>Tiefbord</th><th>Einfas- sungsstein</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>9,35</td><td>8,45</td><td>7,60</td><td>5,60</td></tr><tr><td>13,50</td><td>11,80</td><td>9,55</td><td>7,70</td></tr></table>	01	02	03	04					Hochbord/ Rundbord	Flachbord	Tiefbord	Einfas- sungsstein	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	9,35	8,45	7,60	5,60	13,50	11,80	9,55	7,70												
	01	02	03	04																																			
	Hochbord/ Rundbord	Flachbord	Tiefbord	Einfas- sungsstein																																			
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																			
	9,35	8,45	7,60	5,60																																			
	13,50	11,80	9,55	7,70																																			
	01	einschl. Fundament und Rückenstütze aus Beton,																																					
02	einschl. Fundament und Rückenstütze aus Beton, wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern,																																						
502		Bordstein aus Beton DIN EN 1340, Form HB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">B/H</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>150/250 mm</th><th>150/300 mm</th><th>180/250 mm</th><th>180/300 mm</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>24,50</td><td>25,50</td><td>25,00</td><td>26,20</td></tr><tr><td>25,00</td><td>26,10</td><td>25,50</td><td>26,70</td></tr><tr><td>26,10</td><td>27,20</td><td>26,60</td><td>27,80</td></tr><tr><td>17,30</td><td>17,40</td><td>17,50</td><td>17,60</td></tr></table>	01	02	03	04	B/H								150/250 mm	150/300 mm	180/250 mm	180/300 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	24,50	25,50	25,00	26,20	25,00	26,10	25,50	26,70	26,10	27,20	26,60	27,80	17,30	17,40	17,50	17,60
	01	02	03	04																																			
	B/H																																						
	150/250 mm	150/300 mm	180/250 mm	180/300 mm																																			
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																			
	24,50	25,50	25,00	26,20																																			
	25,00	26,10	25,50	26,70																																			
	26,10	27,20	26,60	27,80																																			
	17,30	17,40	17,50	17,60																																			
01	ohne Angabe,																																						
02	mit Zuschlag aus Hartgestein,																																						
03	mit Vorsatzbeton,																																						
04	nur verlegen,																																						
503		Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Kurvenstein mit Radien bis 12 m, Form HB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">B/H</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>150/250 mm</th><th>150/300 mm</th><th>180/250 mm</th><th>180/300 mm</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>30,10</td><td>32,60</td><td>30,90</td><td>33,60</td></tr><tr><td>30,60</td><td>34,20</td><td>31,50</td><td>34,40</td></tr><tr><td>31,70</td><td>34,20</td><td>32,60</td><td>35,20</td></tr><tr><td>22,90</td><td>24,40</td><td>23,40</td><td>25,00</td></tr></table>	01	02	03	04	B/H								150/250 mm	150/300 mm	180/250 mm	180/300 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	30,10	32,60	30,90	33,60	30,60	34,20	31,50	34,40	31,70	34,20	32,60	35,20	22,90	24,40	23,40	25,00
	01	02	03	04																																			
	B/H																																						
	150/250 mm	150/300 mm	180/250 mm	180/300 mm																																			
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																			
	30,10	32,60	30,90	33,60																																			
	30,60	34,20	31,50	34,40																																			
	31,70	34,20	32,60	35,20																																			
	22,90	24,40	23,40	25,00																																			
01	ohne Angabe,																																						
02	mit Zuschlag aus Hartgestein,																																						
03	mit Vorsatzbeton,																																						
04	nur verlegen,																																						

T1	T2	Langtext	T3			
504		Bordstein aus Beton DIN EN 1340, als Kurvenstein für Radien über 12 bis 25 m, Form HB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,				
			01	02	03	04
			B/H			
			150/250 mm	150/300 mm	180/250 mm	180/300 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	ohne Angabe,	29,60	32,00	30,40	33,00
	02	mit Zuschlag aus Hartgestein,	30,00	32,80	30,90	34,70
	03	mit Vorsatzbeton,	31,50	33,70	32,00	34,70
	04	nur verlegen,	22,30	23,90	22,90	24,40
505		Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Übergangstein, Form HB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,				
			01	02	03	04
			B/H			
			150/250 mm	150/300 mm	180/250 mm	180/300 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	ohne Angabe,	32,00	33,30	33,20	34,80
	02	mit Zuschlag aus Hartgestein,	32,50	33,90	33,80	35,30
	03	mit Vorsatzbeton,	33,60	35,00	34,90	36,40
	04	nur verlegen,	24,80	25,00	25,70	26,20
506		Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Mittelstein, Form HB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,				
			01	02	03	04
			B/H			
			150/250 mm	150/300 mm	180/250 mm	180/300 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	ohne Angabe,	17,60	29,90	29,70	31,20
	02	mit Zuschlag aus Hartgestein,	29,00	26,10	25,50	26,70
	03	mit Vorsatzbeton,	26,10	27,20	26,60	27,80
	04	nur verlegen,	17,30	21,80	22,20	22,70

T1	T2	Langtext	T3	
510		Bordstein aus Beton DIN EN 1340, Form RB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,	01	02
			B/H	
			150/220 mm	180/220 mm
			EUR/m	EUR/m
			21,30	22,60
	01	ohne Angabe,	22,60	23,70
	02	mit Zuschlag aus Hartgestein,	23,10	24,20
	03	mit Vorsatzbeton,	14,60	15,70
	04	nur verlegen,		
512		Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Kurvenstein mit Radien bis 12 m, Form RB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,	01	02
			B/H	
			150/220 mm	180/220 mm
			EUR/m	EUR/m
			29,80	31,60
	01	ohne Angabe,	31,00	32,70
	02	mit Zuschlag aus Hartgestein,	31,60	33,20
	03	mit Vorsatzbeton,	23,10	24,80
	04	nur verlegen,		
514		Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Kurvenstein für Radien über 12 bis 25 m, Form RB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,	01	02
			B/H	
			150/220 mm	180/220 mm
			EUR/m	EUR/m
			27,00	28,70
	01	ohne Angabe,	28,20	29,80
	02	mit Zuschlag aus Hartgestein,	28,70	30,40
	03	mit Vorsatzbeton,	20,20	21,90
	04	nur verlegen,		

T1	T2	Langtext	T3				
516		Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Übergangstein, Form RB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,	01		02		
			B/H				
			150/220 mm		180/220 mm		
			EUR/m		EUR/m		
			28,90		30,50		
	01		ohne Angabe,	30,10		31,60	
	02		mit Zuschlag aus Hartgestein,	29,90		32,10	
	03		mit Vorsatzbeton,	22,20		24,00	
	04		nur verlegen,				
	518			Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Mittelstein, Form RB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,	01		02
		B/H					
		150/220 mm			180/220 mm		
		EUR/m			EUR/m		
		27,40			29,30		
01		ohne Angabe,	22,60		30,40		
02		mit Zuschlag aus Hartgestein,	29,20		30,90		
03		mit Vorsatzbeton,	20,70		22,40		
04		nur verlegen,					
520			Bordstein aus Beton DIN EN 1340, Form FB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,		01	02	03
		B/H					
		100/200 mm		200/200 mm	200/250 mm	300/250 mm	
		EUR/m		EUR/m	EUR/m	EUR/m	
		23,10		26,40	33,60	38,00	
	01	ohne Angabe,		23,50	27,00	34,20	38,60
	02	mit Zuschlag aus Hartgestein,		24,30	27,70	35,00	39,50
	03	mit Vorsatzbeton,		14,40	14,60	14,90	15,20
	04	nur verlegen,					

T1	T2	Langtext	T3			
522		Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Kurvenstein mit Radien bis 12 m, Form FB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,	01	02	03	04
			B/H			
			100/200 mm	200/200 mm	200/250 mm	300/250 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01		33,30	35,50	43,80	48,20
	02		33,80	36,10	44,40	48,80
	03		34,50	36,90	45,20	49,70
	04		18,80	19,60	20,40	21,20
524		Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Kurvenstein mit Radien über 12 bis 25 m, Form FB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,	01	02	03	04
			B/H			
			100/200 mm	200/200 mm	200/250 mm	300/250 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01		28,50	30,70	38,90	43,30
	02		28,90	31,20	39,60	44,00
	03		29,70	32,00	40,40	44,90
	04		16,60	17,30	18,00	18,80
526		Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Übergangstein, Form FB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,	01	02	03	04
			B/H			
			100/200 mm	200/200 mm	200/250 mm	300/250 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01		27,30	29,50	37,70	42,10
	02		27,70	30,00	38,40	42,80
	03		28,50	30,80	39,20	43,70
	04		14,90	15,40	16,00	16,50

T1	T2	Langtext	T3			
528		Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Mittelstein, Form FB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,	01	02	03	04
			B/H			
			100/200 mm	200/200 mm	200/250 mm	300/250 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	ohne Angabe,	25,60	27,80	36,10	40,50
	02	mit Zuschlag aus Hartgestein,	26,10	28,40	36,70	41,10
	03	mit Vorsatzbeton,	26,80	29,20	37,50	42,00
	04	nur verlegen,	14,90	15,40	16,00	16,50
530		Bordstein aus Beton DIN EN 1340, Form TB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,	01	02	03	04
			B/H			
			80/200 mm	80/250 mm	100/250 mm	100/300 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	ohne Angabe,	15,70	17,50	19,10	20,80
	02	nur verlegen,	12,40	13,00	13,50	14,10
532		Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Kurvenstein mit Radien bis 12 m, Form TB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,	01	02	03	04
			B/H			
			80/200 mm	80/250 mm	100/250 mm	100/300 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	ohne Angabe,	19,70	21,60	23,70	25,50
	02	nur verlegen,	16,40	17,10	18,00	18,70
534		Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Kurvenstein mit Radien über 12 bis 25 m, Form TB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,	01	02	03	04
			B/H			
			80/200 mm	80/250 mm	100/250 mm	100/300 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	ohne Angabe,	19,10	21,00	23,10	24,90
	02	nur verlegen,	15,60	16,50	17,50	18,20

T1	T2	Langtext	T3			
540		Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Einfassungsstein, Form EF DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 10 cm,	01	02	03	04
			B/H			
			50/200 mm	60/200 mm	100/250 mm	100/300 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			12,40	13,00	13,50	14,10
	01	ohne Angabe,				
	02	nur verlegen,	7,80	8,45	9,00	9,55
542		Bordstein aus Beton schneiden,	01			
			EUR/St			
			9,90			
		10.2 - Naturstein				
			01		02	
					wiederverwendbare Steine säubern, seitlich lagern	
			EUR/m		EUR/m2	
550	01	Bordstein aus Naturstein aufnehmen,	9,00		12,40	
		einschl. Fundament und Rückenstütze aus Beton,				
552		Bordstein aus Naturstein DIN EN 1343, Witterungswiderstand I, Abweichung D 2, zulässige Abweichung Breite/Höhe H 2, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,	01	02	03	04
			Form A DIN 482			
			Größe 2 180/250 mm	Größe 3 180/300 mm	Größe 4 150/250 mm	Größe 5 150/300 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01		61,80	64,70	45,00	50,60
	02		74,30	77,10	58,00	63,60
	03		—	—	—	—
	04		22,60	23,70	25,30	26,40
		nur verlegen,				

T1	T2	Langtext	T3					
554	01 02 03 04	Basalt, Granit, Grauwacke, nur verlegen,	05		06			
			Form B DIN 482					
			Größe 6 120 bis 140/ 250 bis 280 mm		Größe 7 100 bis 150/ 250 bis 300 mm			
			EUR/m		EUR/m			
			39,40		43,30			
			52,40		56,20			
			42,20		46,10			
			17,50		18,60			
			01020304					
			Form A DIN 482					
	Größe 2 180/250 mm		Größe 3 180/300 mm		Größe 4 150/250 mm		Größe 5 150/300 mm	
	EUR/m		EUR/m		EUR/m		EUR/m	
	74,30		78,80		55,10		61,80	
	86,70		91,20		68,10		74,80	
	—		—		—		—	
	35,00		37,70		24,40		38,70	
	01 02 03 04	Basalt, Granit, Grauwacke, nur verlegen,	05		06			
			Form B DIN 482					
			Größe 6 120 bis 140/ 250 bis 280 mm		Größe 7 100 bis 140/ 250 bis 300 mm			
			EUR/m		EUR/m			
			46,80		51,30			
			59,70		64,10			
49,60			54,00					
24,90			26,50					

T1	T2	Langtext	T3			
555		Bordstein aus Naturstein DIN EN 1343 als Kurvenstein mit Radien über 12 bis 25 m, Witterungswiderstand I, Abweichung D 2, zulässige Abweichung Breite/Höhe H 2, Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,				
			01	02	03	04
			Form A DIN 482			
			Größe 2 180/250 mm	Größe 3 180/300 mm	Größe 4 150/250 mm	Größe 5 150/300 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Basalt,	76,50	81,00	57,40	64,10
	02	Granit,	88,90	93,40	70,40	77,10
	03	Grauwacke,	—	—	—	—
	04	nur verlegen,	37,20	39,90	37,70	39,90
			05		06	
			Form B DIN 482			
			Größe 6 120 bis 140/ 250 bis 280 mm		Größe 7 100 bis 140/ 250 bis 300 mm	
			EUR/m		EUR/m	
	01	Basalt,	49,00		53,50	
	02	Granit,	61,90		66,30	
	03	Grauwacke,	51,80		56,20	
	04	nur verlegen,	27,10		28,70	
556		Bordstein aus Naturstein schneiden,	01			
			EUR/St			
	01		ohne Angabe	14,30		

T1	T2	Langtext	T3					
600		11 - Plattenbeläge						
		11.1 - Beton						
		Belag aus Gehwegplatten aus Beton aufnehmen,	01		02			
					wiederverwendbare Platten säubern, seitlich lagern			
			EUR/m2		EUR/m2			
601	01	einschl. Bettung aus Baustoffgemisch,	5,60		5,95			
		02 einschl. Bettung aus Mörtel,	7,35		8,45			
		Belag aus Gehwegplatten aus Beton aufnehmen,	01		02			
		Einzelfläche bis 5 m2,			wiederverwendbare Platten säubern, seitlich lagern			
			EUR/m2		EUR/m2			
602	01	einschl. Bettung aus Baustoffgemisch,	10,90		11,20			
		02 einschl. Bettung aus Mörtel,	12,70		13,80			
		Belag ZTV Pflaster-StB aus Gehwegplatten (Quadratformat) aus Beton DIN EN 1339, zulässige Abweichungen P, diagonale Abweichung K, Frost-Tausalz-Widerstand D, Biegezugfestigkeit U, Abriebwiderstand I, Bruchlastklasse Kennzeichnung 7, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,	01	02	03	04	05	06
			L/B/H					
			30/30/4 cm	30/30/5 cm	40/40/5 cm	50/50/6 cm	40/40/8 cm	50/50/8 cm
	01	Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			20,70	21,00	21,50	22,40	23,10	24,10
		02 nur verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	15,40	15,60	15,80	16,30	16,90	17,50
		03 nur verlegen, Bettung aus seitlich lagerndem Baustoffgemisch, Dicke 3 bis 5 cm,	8,80	9,00	10,10	10,50	10,80	11,10

T1	T2	Langtext	T3																																																					
603		Belag ZTV Pflaster-StB aus Gehwegplatten (Quadratformat) aus Beton DIN EN 1339, zulässige Abweichungen P, diagonale Abweichung K, Frost-Tausalz-Widerstand D, Biegezugfestigkeit U, Abriebwiderstand I, Bruchlastklasse Kennzeichnung 7, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Einzelfläche bis 5 m2,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">L/B/H</td></tr><tr><td>30/30/4 cm</td><td>30/30/5 cm</td><td>40/40/5 cm</td><td>50/50/6 cm</td><td>40/40/8 cm</td><td>50/50/8 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>25,20</td><td>25,60</td><td>26,50</td><td>28,10</td><td>28,50</td><td>30,00</td></tr><tr><td>19,90</td><td>20,20</td><td>20,90</td><td>21,90</td><td>22,30</td><td>23,40</td></tr><tr><td>13,20</td><td>14,10</td><td>15,20</td><td>16,10</td><td>16,20</td><td>17,20</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	L/B/H						30/30/4 cm	30/30/5 cm	40/40/5 cm	50/50/6 cm	40/40/8 cm	50/50/8 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	25,20	25,60	26,50	28,10	28,50	30,00	19,90	20,20	20,90	21,90	22,30	23,40	13,20	14,10	15,20	16,10	16,20	17,20						
	01		02	03	04	05	06																																																	
	L/B/H																																																							
	30/30/4 cm		30/30/5 cm	40/40/5 cm	50/50/6 cm	40/40/8 cm	50/50/8 cm																																																	
	EUR/m2		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																	
	25,20		25,60	26,50	28,10	28,50	30,00																																																	
	19,90		20,20	20,90	21,90	22,30	23,40																																																	
13,20	14,10	15,20	16,10	16,20	17,20																																																			
01	Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,																																																							
02	nur verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,																																																							
03	nur verlegen, Bettung aus seitlich lagerndem Baustoffgemisch Dicke 3 bis 5 cm,																																																							
604		Mehrpreis für Belag ZTV Pflaster-StB aus Gehwegplatten aus Beton DIN EN 1339,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">L/B/H</td></tr><tr><td>30/30/4 cm</td><td>30/30/5 cm</td><td>40/40/5 cm</td><td>50/50/6 cm</td><td>40/40/8 cm</td><td>50/50/8 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>2,30</td><td>2,40</td><td>2,85</td><td>3,65</td><td>4,60</td><td>5,70</td></tr><tr><td>2,55</td><td>2,65</td><td>3,10</td><td>3,95</td><td>4,95</td><td>6,05</td></tr><tr><td>2,95</td><td>3,10</td><td>3,95</td><td>4,85</td><td>6,05</td><td>6,95</td></tr><tr><td>3,20</td><td>3,30</td><td>4,20</td><td>5,05</td><td>6,25</td><td>7,15</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	L/B/H						30/30/4 cm	30/30/5 cm	40/40/5 cm	50/50/6 cm	40/40/8 cm	50/50/8 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	2,30	2,40	2,85	3,65	4,60	5,70	2,55	2,65	3,10	3,95	4,95	6,05	2,95	3,10	3,95	4,85	6,05	6,95	3,20	3,30	4,20	5,05	6,25	7,15
	01		02	03	04	05	06																																																	
	L/B/H																																																							
	30/30/4 cm		30/30/5 cm	40/40/5 cm	50/50/6 cm	40/40/8 cm	50/50/8 cm																																																	
	EUR/m2		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																	
	2,30		2,40	2,85	3,65	4,60	5,70																																																	
	2,55		2,65	3,10	3,95	4,95	6,05																																																	
2,95	3,10	3,95	4,85	6,05	6,95																																																			
3,20	3,30	4,20	5,05	6,25	7,15																																																			
01	mit Zuschlag aus Hartgestein,																																																							
02	mit Vorsatzbeton,																																																							
03	eingefärbt,																																																							
04	mit Waschbetonvorsatz,																																																							
622		Belag ZTV Pflaster-StB aus Gehwegplatten (Rechteckformat) aus Beton DIN EN 1339, zulässige Abweichungen P, diagonale Abweichung K, Frost-Tausalz-Widerstand D, Biegezugfestigkeit U, Abriebwiderstand I, Bruchlastklasse Kennzeichnung 7, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">L/B/H</td></tr><tr><td>40/20 bis 40/60/5 cm</td><td>50/25 bis 50/75/5 cm</td><td>40/20 bis 40/60/6 cm</td><td>50/25 bis 50/75/6 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>21,70</td><td>22,20</td><td>23,40</td><td>24,00</td></tr><tr><td>13,90</td><td>13,90</td><td>13,90</td><td>13,90</td></tr><tr><td>11,80</td><td>11,80</td><td>11,80</td><td>11,80</td></tr></table>				01	02	03	04	L/B/H				40/20 bis 40/60/5 cm	50/25 bis 50/75/5 cm	40/20 bis 40/60/6 cm	50/25 bis 50/75/6 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	21,70	22,20	23,40	24,00	13,90	13,90	13,90	13,90	11,80	11,80	11,80	11,80																						
	01		02	03	04																																																			
	L/B/H																																																							
	40/20 bis 40/60/5 cm		50/25 bis 50/75/5 cm	40/20 bis 40/60/6 cm	50/25 bis 50/75/6 cm																																																			
	EUR/m2		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																			
	21,70		22,20	23,40	24,00																																																			
	13,90		13,90	13,90	13,90																																																			
11,80	11,80	11,80	11,80																																																					
01	Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,																																																							
02	nur verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,																																																							
03	nur verlegen, Bettung aus seitlich lagerndem Baustoffgemisch, Dicke 3 bis 5 cm,																																																							

T1	T2	Langtext	T3			
623		Belag ZTV Pflaster-StB aus Gehwegplatten (Rechteckformat) aus Beton DIN EN 1339, zulässige Abweichungen P, diagonale Abweichung K, Frost-Tausalz-Widerstand D, Biegezugfestigkeit U, Abriebwiderstand I, Bruchlastklasse Kennzeichnung 7, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Einzelfläche bis 5 m2,	01	02	03	04
			L/B/H			
			40/20 bis 40/60/5 cm	50/25 bis 50/75/5 cm	40/20 bis 40/60/6 cm	50/25 bis 50/75/6 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	27,80	28,70	30,40	31,90
	02	nur verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	20,00	20,40	20,80	21,80
	03	nur verlegen, Bettung aus seitlich lagerndem Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	17,90	18,30	18,70	19,70
624		Mehrpreis für Belag aus Betonplatten DIN EN 1339,	01	02	03	04
			L/B/H			
			40/20 bis 40/60/5 cm	50/25 bis 50/75/5 cm	40/20 bis 40/60/6 cm	50/25 bis 50/75/6 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	für Zuschlag aus Hartgestein,	1,85	2,75	3,50	4,30
	02	mit Vorsatzbeton,	3,50	4,40	5,30	6,05
	03	eingefärbt,	3,95	4,85	5,70	6,50
	04	mit Waschbetonvorsatz,	4,20	5,15	6,05	6,95
625		Mehrpreis für Belag aus Betonplatten DIN EN 1339 mit erhöhter Bruchlastklasse,	01	02	03	04
			Bruchlastklasse Kennzeichnung			
			11	14	25	30
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	ohne Angabe,	0,33	0,66	1,10	1,65
627		Belag ZTV Pflaster-StB aus Gehwegplatten aus Beton DIN EN 1339, an Einfassungen/Einbauten/Aussparungen anpassen,	01			
			EUR/m			
	01	sägen mit Diamanttrennscheibe	10,30			
	02	hydraulisch trennen	8,35			

T1	T2	Langtext	T3					
660	01 02	11.2 - Naturstein Belag aus Natursteinplatten aufnehmen, einschl. Bettung aus Baustoffgemisch, einschl. Bettung aus Mörtel,	01		02			
						wiederverwendbare Platten säubern, seitlich lagern		
			EUR/m2			EUR/m2		
			6,80			25,30		
			8,45			27,00		
661	01 02	Belag aus Natursteinplatten aufnehmen, Einzelfläche bis 5 m2, einschl. Bettung aus Baustoffgemisch, einschl. Bettung aus Mörtel,	01		02			
						wiederverwendbare Platten säubern, seitlich lagern		
			EUR/m2			EUR/m2		
			28,20			46,60		
			29,80			48,30		
662	01 02 03	Belag ZTV Pflaster-StB aus Natursteinplatten DIN EN 1341, Abweichung Plattenmaß P 2, Abweichung der Diagonalen Klasse 2, Abweichung der Nenndicke T 2, Frost-Tau-Wechsel F 1, Dicke 6 cm, Fugenverfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm, nur verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm, nur verlegen, Bettung aus seitlich lagerndem Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	01	02	03	04	05	06
			Basalt-lava	Granit	Kalk-stein	Quarzit	Sand-stein	Schiefer
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			73,20	101,00	67,50	70,30	61,80	56,20
			18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
			16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80

T1	T2	Langtext	T3					
663		Belag ZTV Pflaster-StB aus gespaltenen Natursteinplatten DIN EN 1341, Abweichung Plattenmaß P 2, Abweichung der Diagonalen Klasse 2, Abweichung der Nenndicke T 2, Frost-Tau-Wechsel F 1, Dicke 6 cm, Fugenfüllung mit Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Einzelfläche bis 5 m2 ,	01	02	03	04	05	06
			Basalt-lava	Granit	Kalk-stein	Quarzit	Sand-stein	Schiefer
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			110,00	138,00	104,00	107,00	98,30	92,70
01		Bettung aus Baustoffgemisch TL Pflaster-StB, Dicke 3 bis 5 cm,	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60
			64,40	64,40	64,40	64,40	64,40	64,40
664		Mehrpreis für bearbeitete Oberfläche für Belag aus Natursteinplatten DIN EN 1341,	01					
			EUR/m2					
			11,90					
			12,40					
01		stumpf geschliffen	14,10					
666		Mehrpreis für Belag aus Natursteinplatten ZTV Pflaster-StB, DIN EN 1341, Verlegeart polygonal ,	01					
			EUR/m2					
			22,60					
680		Belag aus Natursteinplatten ZTV Pflaster-StB DIN EN 1341, an Einfassungen/Einbauten/Aussparungen anpassen,	01					
			EUR/m					
			11,20					
			9,00					

T1	T2	Langtext	T3	
700	01	12 - Stufen		
		12.1 - Beton		
		Block-/Winkelstufe aus Betonfertigteilen aufnehmen,	01	02
				wiederverwendbare Stufen säubern, seitlich lagern
			EUR/m	EUR/m2
			21,70	28,80
			01	02
			Blockstufe	Winkelstufe
702	01	Stufe aus Betonfertigteilen Beton C 30/37, DIN EN 206 und DIN 1045-2, Steigungsverhältnis 15/34 cm,	EUR/m	EUR/m
			76,50	82,00
			45,70	49,90
720	01	12.2 - Naturstein		
		Stufe aus Natursteinen aufnehmen,	01	02
				wiederverwendbare Stufen säubern, seitlich lagern
			EUR/m	EUR/m2
			21,50	30,50
722	01	Stufe aus Natursteinen, Steigungsverhältnis 15/34 cm,	01	
			EUR/m	
			53,50	
700	01	einschl. Bettung aus Mörtel,		
702	02	nur verlegen, Bettung aus Mörtel MG III,		

T1	T2	Langtext	T3																																				
800	13 - Sonstige Leistungen																																						
		Schüttung, Schichtdicke bis 20 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="5">Körnung</td><td></td></tr><tr><td>4/8 mm</td><td>8/16 mm</td><td>16/32 mm</td><td>32/63 mm</td><td>63/100 mm</td><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>14,10</td><td>15,20</td><td>16,30</td><td>17,50</td><td>19,70</td><td>56,20</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>12,40</td><td>14,10</td><td>15,70</td><td>45,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Körnung						4/8 mm	8/16 mm	16/32 mm	32/63 mm	63/100 mm		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3	14,10	15,20	16,30	17,50	19,70	56,20	—	—	12,40	14,10	15,70	45,00
	01	02	03	04	05	06																																	
	Körnung																																						
	4/8 mm	8/16 mm	16/32 mm	32/63 mm	63/100 mm																																		
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m3																																	
	14,10	15,20	16,30	17,50	19,70	56,20																																	
	—	—	12,40	14,10	15,70	45,00																																	
	01	aus Kies,																																					
	02	aus Schotter,																																					
850		Hydrant-/Schieberkappe,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/St</th></tr><tr><td>28,20</td></tr><tr><td>16,80</td></tr></table>	01		EUR/St	28,20	16,80																															
	01																																						
	EUR/St																																						
28,20																																							
16,80																																							
01	aufnehmen, höhengerecht wieder einbauen																																						
02	nur einbauen, Kappe wird bauseits beigestellt																																						
851		Aufsatz mit Rahmen für Ablauf,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>aufnehmen</td><td>aufnehmen, zur Wiederverwendung lagern</td><td>nur einbauen, in Mörtel MG III</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>21,50</td><td>24,20</td><td>37,60</td></tr><tr><td>19,90</td><td>22,10</td><td>36,30</td></tr><tr><td>21,00</td><td>23,80</td><td>40,80</td></tr><tr><td>20,40</td><td>23,10</td><td>52,80</td></tr><tr><td>20,90</td><td>23,70</td><td>80,90</td></tr></table>	01	02	03				aufnehmen	aufnehmen, zur Wiederverwendung lagern	nur einbauen, in Mörtel MG III	EUR/St	EUR/St	EUR/St	21,50	24,20	37,60	19,90	22,10	36,30	21,00	23,80	40,80	20,40	23,10	52,80	20,90	23,70	80,90									
	01	02	03																																				
	aufnehmen	aufnehmen, zur Wiederverwendung lagern	nur einbauen, in Mörtel MG III																																				
	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
	21,50	24,20	37,60																																				
	19,90	22,10	36,30																																				
	21,00	23,80	40,80																																				
	20,40	23,10	52,80																																				
	20,90	23,70	80,90																																				
01	Pultform 500/500 mm,																																						
02	Pultform 300/500 mm,																																						
03	Muldenform, rund 785 mm,																																						
04	Rinnenform 500/500 mm,																																						
05	Rinnenform 600/600 mm,																																						
852		Entwässerungs-/Kastenrinne aufnehmen, einschl. Betonaufleger,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/m</th></tr><tr><td>67,50</td></tr><tr><td>91,20</td></tr><tr><td>128,00</td></tr></table>	01		EUR/m	67,50	91,20	128,00																														
	01																																						
	EUR/m																																						
	67,50																																						
91,20																																							
128,00																																							
01	Rinnenkörperquerschnitt bis 300 cm2																																						
02	Rinnenkörperquerschnitt über 300 bis 500 cm2																																						
03	Rinnenkörperquerschnitt über 500 cm2																																						

T1	T2	Langtext	T3					
853		Schachtabdeckung mit Rahmen aufnehmen,	01	02	03	04	05	
			Klasse					
			A 15	B 125	D 400	E 600	F 900	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			64,70	67,50	101,00	112,00	127,00	
	01	lichte Weite Deckelöffnung bis 700 mm, in Mörtelbett MG III bis 5 cm höhengerecht wieder einbauen,	71,20	78,70	114,00	130,00	149,00	
	02	lichte Weite Deckelöffnung über 700 bis 1010 mm, in Mörtelbett MG III bis 5 cm höhengerecht wieder einbauen,	45,00	46,10	61,80	67,20	73,00	
	03	lichte Weite Deckelöffnung bis 700 mm, in Mörtelbett MG III bis 5 cm höhengerecht wieder einbauen, Abdeckung mit Rahmen wird bauseits beige stellt,	49,50	50,70	68,20	75,00	82,00	
	04	lichte Weite Deckelöffnung über 700 bis 1010 mm, in Mörtelbett MG III bis 5 cm höhengerecht wieder einbauen, Abdeckung mit Rahmen wird bauseits beige stellt,						
	04							
860		Straßendurchbohrung, aus vorhandenen Baugruben,	01	02	03	04	05	06
			PVC-Rohr DN			Stahlrohr DN		
			100	200	300	100	200	300
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			67,50	112,00	157,00	95,60	141,00	186,00
	01	Länge bis 6 m,	84,40	130,00	175,00	112,00	157,00	202,00
	02	Länge über 6 bis 12 m,						

T1	T2	Langtext	T3
		14 - Baustellenabsicherungen	
		Hinweis: Die Baustellenabsicherung ist nur zu beauftragen und zu vergüten, wenn diese eine "Besondere Leistung" nach VOB/C ist.	
870			01
		Baustellenabsicherungselement aufstellen und räumen,	
			EUR/St
	01	Leitbake mit Fuß	4,85
	02	Leitbake mit Fuß und Beleuchtung	5,70
871	03	Kombi-Verkehrsschild nach StVO mit Fuß und Rohrpfeuten	4,60
			01
		Baustellenabsicherungselement vorhalten, je Woche,	
			EUR/St
	01	Leitbake mit Fuß	0,44
890	02	Leitbake mit Fuß und Beleuchtung	1,75
	03	Kombi-Verkehrsschild nach StVO mit Fuß und Rohrpfeuten	0,50
			01
		Absperrung als Fertigelement, versetzbar, aufstellen und räumen,	
			EUR/m
	01	Schutzzaun 2 m hoch, aus Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen	15,50
	02	Schutzzaun 2 m hoch, aus Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, einschl. Beleuchtung	16,50
	03	Absperrschranke, mit Standfüßen	10,60
	04	Absperrschranke, mit Standfüßen, einschl. Beleuchtung	11,30
891			01
		Absperrung als Fertigelement, versetzbar, vorhalten, je Woche,	
			EUR/m
	01	Schutzzaun 2 m hoch, aus Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen	0,99
	02	Schutzzaun 2 m hoch, aus Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, einschl. Beleuchtung	3,20
	03	Absperrschranke, mit Standfüßen	0,77
	04	Absperrschranke, mit Standfüßen, einschl. Beleuchtung	2,95

T1	T2	Langtext	T3
001		1 - Standardbeschreibungen	
			01
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	
	02	Standardbeschreibung 20: Abweichend von ATV DIN 18320 Abschnitt 4.1.5 sind die aufgeführten Leistungen keine Nebenleistungen.	
	03	Standardbeschreibung 21: Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, insbesondere Herbiziden bei Pflegearbeiten ist untersagt. Wird der Einsatz dieser Mittel unverzichtbar, so ist in jedem Fall die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers erforderlich.	
	04	Standardbeschreibung 22: Pflanzenlieferungen bei Pflanzarbeiten werden gesondert vergütet. Die Vergütung der Gehölze/Stauden/Gräser erfolgt nach dem Mittelpreis, der aus mindestens drei Baumschul- bzw. Staudenkatalogen, jeweils in der neuesten Fassung, gebildet wird.	

T1	T2	Langtext	T3																																
		2 - Vorbereitende Leistungen Hinweis: Die Baustellenabsicherungen sind im Leistungsbereich 615 enthalten.																																	
		2.1 - Schutz von Bäumen und Pflanzenbeständen																																	
010		Zaun als Baumschutz, Viereckgeflecht DIN EN 10223-6 oder verzinktes Knotengitter an Holzpfosten,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Zaunhöhe</td></tr><tr><td>1,5 m</td><td>1,8 m</td><td>2 m</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>10,70</td><td>11,60</td><td>13,10</td></tr><tr><td>3,05</td><td>4,85</td><td>6,10</td></tr></table>	01	02	03	Zaunhöhe			1,5 m	1,8 m	2 m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	10,70	11,60	13,10	3,05	4,85	6,10														
	01	02	03																																
	Zaunhöhe																																		
	1,5 m	1,8 m	2 m																																
	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																
10,70	11,60	13,10																																	
3,05	4,85	6,10																																	
01		Zopfdicke mind. 8 cm, Einbindetiefe mind. 50 cm,																																	
02		abbauen,																																	
011		Stangengeviert als Baumschutz, 4 Holzpfosten, Zopfdicke mind. 8 cm, Einbindetiefe mind. 50 cm, mit Brettern (mind. 2 x 20 cm) miteinander verbunden,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Seitenlänge</td></tr><tr><td>2 m</td><td>3 m</td><td>4 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>93,50</td><td>106,00</td><td>119,00</td></tr><tr><td>120,00</td><td>139,00</td><td>158,00</td></tr><tr><td>25,20</td><td>27,30</td><td>29,40</td></tr></table>	01	02	03	Seitenlänge			2 m	3 m	4 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	93,50	106,00	119,00	120,00	139,00	158,00	25,20	27,30	29,40											
	01	02	03																																
	Seitenlänge																																		
	2 m	3 m	4 m																																
	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																
93,50	106,00	119,00																																	
120,00	139,00	158,00																																	
25,20	27,30	29,40																																	
01		2 Stück übereinander, Höhe 1,5 m,																																	
02		3 Stück übereinander, Höhe 2 m,																																	
03		abbauen,																																	
012		Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern, einschl. Polsterung, Dicke mind. 80 mm, z. B. Dränrohre, Brettstärke mind. 24 mm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Stammdurchmesser</td></tr><tr><td>bis 40 cm</td><td>über 40 bis 60 cm</td><td>über 60 bis 80 cm</td><td>über 80 bis 100 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>54,00</td><td>77,50</td><td>102,00</td><td>134,00</td></tr><tr><td>67,50</td><td>96,90</td><td>127,00</td><td>168,00</td></tr><tr><td>75,00</td><td>116,00</td><td>153,00</td><td>201,00</td></tr><tr><td>21,50</td><td>29,50</td><td>40,30</td><td>53,70</td></tr></table>	01	02	03	04	Stammdurchmesser				bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	54,00	77,50	102,00	134,00	67,50	96,90	127,00	168,00	75,00	116,00	153,00	201,00	21,50	29,50	40,30	53,70
	01	02	03	04																															
	Stammdurchmesser																																		
	bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm																															
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																															
54,00	77,50	102,00	134,00																																
67,50	96,90	127,00	168,00																																
75,00	116,00	153,00	201,00																																
21,50	29,50	40,30	53,70																																
01		Höhe 2 m,																																	
02		Höhe über 2 bis 2,5 m,																																	
03		Höhe über 2,5 bis 3 m,																																	
04		abbauen,																																	

T1	T2	Langtext	T3					
013	01	Wurzelbereich von Bäumen schützen, durch Auflage von druckverteilendem Geotextil (300 g/m2), Überdeckung aus Kiessand, Körnung 0/8, D = 20 cm, in Bahnen, Vorhaltezeit bis 6 Monate,						
014	01	Wurzelschutz für kurzfristige Aufgrabung, Bodenfläche mit Jutegewebe/Strohmatte abdecken und befestigen,						
020	01	Strauch/Hecke (Flächenbestand) roden, ohne Angabe,						
021	01	Baugelände abräumen, von Aufwuchs, einschl. Wurzelwerk, mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser in zusammenhängender Fläche,						
	02	häckseln, lagern,						
	03	häckseln, lagern, Transportentfernung bis 50 m,						
	04	häckseln, lagern, Transportentfernung über 50 bis 1000 m,						

T1	T2	Langtext	T3																													
022		Einzelgehölz roden,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Höhe</th></tr><tr><td>bis 50 cm</td><td>über 50 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 200 cm</td><td>über 200 bis 300 cm</td><td>über 300 bis 500 cm</td><td>über 500 bis 800 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Höhe						bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 500 cm	über 500 bis 800 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05	06																										
	Höhe																															
	bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 500 cm	über 500 bis 800 cm																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
	01	Bewuchsbreite bis 100 cm,	4,05	5,85	10,10	12,40	—	—																								
	02	Bewuchsbreite über 100 bis 200 cm,	6,20	8,65	15,80	21,90	35,50	39,10																								
	03	Bewuchsbreite über 200 bis 300 cm,	7,80	12,90	20,90	34,20	51,20	59,20																								
	04	Bewuchsbreite über 300 cm,	9,45	15,50	25,20	41,30	61,20	71,20																								
	05	häckseln, lagern, Bewuchsbreite bis 100 cm,	5,05	7,35	12,50	15,90	—	—																								
06	häckseln, lagern, Bewuchsbreite über 100 bis 200 cm,	7,80	10,90	19,90	27,60	44,90	49,50																									
07	häckseln, lagern, Bewuchsbreite über 200 bis 300 cm,	9,55	15,90	25,90	42,30	63,50	73,50																									
08	häckseln, lagern, Bewuchsbreite über 300 cm,	11,40	19,10	31,10	50,80	75,90	88,20																									
023		Baum fällen, freifallend, Stammholz stapeln,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Stammdurchmesser</th></tr><tr><td>über 10 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 40 cm</td><td>über 40 bis 60 cm</td><td>über 60 bis 80 cm</td><td>über 80 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 120 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Stammdurchmesser						über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05	06																										
	Stammdurchmesser																															
	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
01	Astwerk lagern,	35,30	67,60	103,00	288,00	587,00	989,00																									
02	Astwerk häckseln,	46,00	89,60	133,00	280,00	640,00	1100,00																									
03	Astwerk häckseln, lagern,	52,90	103,00	153,00	322,00	736,00	1265,00																									
024		Baum fällen, stückweise absetzen, Stammholz stapeln,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Stammdurchmesser</th></tr><tr><td>über 10 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 40 cm</td><td>über 40 bis 60 cm</td><td>über 60 bis 80 cm</td><td>über 80 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 120 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Stammdurchmesser						über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05	06																										
	Stammdurchmesser																															
	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
01	Astwerk lagern,	127,00	183,00	370,00	561,00	1363,00	2185,00																									
02	Astwerk häckseln,	139,00	201,00	404,00	609,00	1660,00	2378,00																									
03	Astwerk häckseln, lagern,	153,00	221,00	444,00	670,00	1826,00	2616,00																									

T1	T2	Langtext	T3					
025	01	Wurzelstock roden, lagern,						
			01	02	03	04	05	06
			Schnittflächendurchmesser					
			über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			20,70	36,90	66,70	120,00	340,00	373,00
026	02	Wurzelstock ausfräsen, ohne Angabe, Fräsgut aufnehmen, verteilen, Fräsgut laden, transportieren und lagern,	01	02	03	04	05	06
			Schnittflächendurchmesser					
			über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			25,30	45,00	81,50	146,00	276,00	455,00
			46,00	75,00	136,00	232,00	448,00	807,00
027	03	Rodungsfläche planieren, im Mengenausgleich	01	02	03	04	05	06
			Schnittflächendurchmesser					
			über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			55,20	90,00	162,00	279,00	538,00	969,00
			01					
027	01	Rodungsfläche planieren, im Mengenausgleich						
			EUR/m2					
			3,80					

T1	T2	Langtext	T3
030	01	3 - Vegetationsflächen, Pflanzung Hinweis: Die Erdarbeiten für Vegetationsflächen sind im Leistungsbereich 600 enthalten. 3.1 - Bodenarbeiten - Vorbereitende Arbeiten Bewachsene Fläche mähen,	
031	02	ohne Mähgutaufnahme, Mähgut aufnehmen,	
032	01	Vegetationsdecke/Grasnarbe zerkleinern, aufnehmen, einschl. oberer Bodenschicht,	
032	02	Vegetationsdecke/Grasnarbe abstreuen, mit Branntkalk (CaO), mit kohlensaurem Kalk/Dolomitkalk (CaCO3/MgCO3),	

T1	T2	Langtext	T3		
040		3.2 - Bodenarbeiten - Oberboden Ab- und Auftrag			
		Oberboden profilgerecht abtragen, laden, transportieren, lagern,	01	02	03
			Abtragsdicke		
			bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			1,05	2,75	3,75
			1,15	3,10	4,30
			1,25	3,45	4,90
			1,40	3,60	5,45
		05	Bodengruppe 4 und 6 DIN 18915, Transportweg über 50 bis 1000 m,	1,50	3,95
06	Bodengruppe 3 und 5 DIN 18915, Transportweg über 50 bis 1000 m,	1,60	4,30	6,60	
041	Oberboden profilgerecht von Hand abtragen, laden, transportieren und geordnet lagern,	01	02	03	
		Abtragsdicke			
		bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
		4,05	11,60	19,40	
		4,35	12,40	17,60	
		4,60	13,20	22,10	
042	Oberboden profilgerecht von Hand abtragen, laden, transportieren und wieder einbauen, Einbaudicke bis 30 cm,	01	02	03	
		Abtragsdicke			
		bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
		6,25	18,10	30,10	
		6,60	18,60	31,60	
		6,90	19,60	32,90	

T1	T2	Langtext	T3																														
050	01	Rohplanum durch Aufreißen lockern, Tiefe mind. 40 cm, Abstand der Aufreißer max. 30 cm, Abfall, Steine über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Bodengruppe</td></tr><tr><td>2 DIN 18915</td><td>4 und 6 DIN 18915</td><td>3 und 5 DIN 18915</td><td>7 bis 9 DIN 18915</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,25</td><td>0,32</td><td>0,39</td><td>0,51</td></tr></table>	01	02	03	04	Bodengruppe				2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	3 und 5 DIN 18915	7 bis 9 DIN 18915	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,25	0,32	0,39	0,51										
			01	02	03	04																											
			Bodengruppe																														
			2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	3 und 5 DIN 18915	7 bis 9 DIN 18915																											
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																											
0,25	0,32	0,39	0,51																														
051	01	Oberboden liefern und geordnet lagern, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Bodengruppe</td></tr><tr><td>2 DIN 18915</td><td>4 und 6 DIN 18915</td><td>8 DIN 18915</td></tr><tr><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>55,00</td><td>53,00</td><td>54,00</td></tr></table>	01	02	03	Bodengruppe			2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	8 DIN 18915	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	55,00	53,00	54,00															
			01	02	03																												
			Bodengruppe																														
			2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	8 DIN 18915																												
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3																												
55,00	53,00	54,00																															
052	01 02 03 04 05 06	Gelagerten Oberboden laden, transportieren und profilgerecht einbauen, Bodengruppe 2 DIN 18915, Bodengruppe 4 und 6 DIN 18915, Bodengruppe 3 und 5 DIN 18915, Bodengruppe 2 DIN 18915, Transportweg über 50 m bis 1000 m, Bodengruppe 4 und 6 DIN 18915, Transportweg über 50 m bis 1000 m, Bodengruppe 3 und 5 DIN 18915, Transportweg über 50 m bis 1000 m,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Auftragsdicke</td></tr><tr><td>bis 10 cm</td><td>über 10 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 30 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,80</td><td>2,35</td><td>3,30</td></tr><tr><td>1,90</td><td>2,65</td><td>3,70</td></tr><tr><td>1,90</td><td>2,65</td><td>3,70</td></tr><tr><td>1,90</td><td>2,65</td><td>3,60</td></tr><tr><td>2,20</td><td>2,90</td><td>4,15</td></tr><tr><td>2,20</td><td>2,90</td><td>4,15</td></tr></table>	01	02	03	Auftragsdicke			bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,80	2,35	3,30	1,90	2,65	3,70	1,90	2,65	3,70	1,90	2,65	3,60	2,20	2,90	4,15	2,20	2,90	4,15
			01	02	03																												
			Auftragsdicke																														
			bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm																												
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																												
			1,80	2,35	3,30																												
			1,90	2,65	3,70																												
			1,90	2,65	3,70																												
1,90	2,65	3,60																															
2,20	2,90	4,15																															
2,20	2,90	4,15																															
053	01 02 03	Gelagerten Oberboden laden, transportieren und profilgerecht einbauen von Hand, Bodengruppe 2 DIN 18915, Bodengruppe 4 und 6 DIN 18915, Bodengruppe 3 und 5 DIN 18915,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Auftragsdicke</td></tr><tr><td>bis 10 cm</td><td>über 10 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 30 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>2,75</td><td>9,35</td><td>17,30</td></tr><tr><td>3,20</td><td>10,40</td><td>19,10</td></tr><tr><td>3,50</td><td>11,50</td><td>20,80</td></tr></table>	01	02	03	Auftragsdicke			bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	2,75	9,35	17,30	3,20	10,40	19,10	3,50	11,50	20,80									
			01	02	03																												
			Auftragsdicke																														
			bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm																												
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																												
2,75	9,35	17,30																															
3,20	10,40	19,10																															
3,50	11,50	20,80																															

T1	T2	Langtext	T3				
054	01	Oberboden liefern und profilgerecht einbauen, Bodengruppe 2, DIN 18915,					
055	02	Bodengruppe 4 und 6, DIN 18915,					
056	01	Vegetationsfläche profilgerecht planieren, Ab- und Auftrag bis 20 cm, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm,					
060	02	Vegetationsfläche lockern, durch mind. 20 cm tiefes Umgraben, Abfall, Steine über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen, durch mind. 15 cm tiefes Fräsen, Abfall, Steine über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,					

T1	T2	Langtext	T3																																	
061	01	Bewachsene Fläche fräsen, anfallenden Wurzelwerk, Abfall sowie Steine über 5 cm Durchmesser aufnehmen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Tiefe</td></tr><tr><td>5 cm</td><td>10 cm</td><td>15 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,30</td><td>0,50</td><td>0,60</td></tr></table>	01	02	03	Tiefe			5 cm	10 cm	15 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,30	0,50	0,60																		
			01	02	03																															
			Tiefe																																	
			5 cm	10 cm	15 cm																															
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																															
0,30	0,50	0,60																																		
062	01	Feinplanum, für Pflanzfläche, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege-, Platzbeläge oberflächengleich, Steine/Fremdkörper über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Bodengruppe</td></tr><tr><td>2 DIN 18915</td><td>4 und 6 DIN 18915</td><td>3 und 5 DIN 18915</td><td>7 DIN 18915</td><td>8 DIN 18915</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,10</td><td>1,20</td><td>1,30</td><td>1,45</td><td>1,55</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Bodengruppe					2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	3 und 5 DIN 18915	7 DIN 18915	8 DIN 18915	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,10	1,20	1,30	1,45	1,55								
			01	02	03	04	05																													
			Bodengruppe																																	
			2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	3 und 5 DIN 18915	7 DIN 18915	8 DIN 18915																													
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																													
1,10	1,20	1,30	1,45	1,55																																
062	02	für Rasenfläche, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege-, Platzbeläge oberflächengleich, Steine/Fremdkörper über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,	<table><tr><td>1,20</td><td>1,30</td><td>1,45</td><td>1,45</td><td>1,55</td></tr></table>	1,20	1,30	1,45	1,45	1,55																												
			1,20	1,30	1,45	1,45	1,55																													
			3.4 - Bodenarbeiten - Bodenverbesserung, Düngung																																	
			070	01	Bodenverbesserungsstoff auftragen, Rindenhumus 0/20, gütegesichert, RH mittel,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Menge</td></tr><tr><td>5 l/m2</td><td>10 l/m2</td><td>20 l/m2</td><td>30 l/m2</td><td>40 l/m2</td><td>50 l/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,30</td><td>0,60</td><td>1,30</td><td>1,95</td><td>2,55</td><td>3,15</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Menge						5 l/m2	10 l/m2	20 l/m2	30 l/m2	40 l/m2	50 l/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,30	0,60	1,30	1,95	2,55	3,15
						01	02	03	04	05	06																									
Menge																																				
5 l/m2	10 l/m2	20 l/m2				30 l/m2	40 l/m2	50 l/m2																												
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2				EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																												
0,30	0,60	1,30	1,95	2,55	3,15																															
070	02	Kompost 0/10 bis 0/20, gütegesichert,	<table><tr><td>0,30</td><td>0,45</td><td>0,90</td><td>1,50</td><td>1,95</td><td>2,40</td></tr></table>	0,30	0,45	0,90	1,50	1,95	2,40																											
			0,30	0,45	0,90	1,50	1,95	2,40																												
			070	03	gewaschener Sand 0/4,	<table><tr><td>0,45</td><td>0,75</td><td>1,50</td><td>2,10</td><td>2,85</td><td>3,45</td></tr></table>	0,45	0,75	1,50	2,10	2,85	3,45																								
						0,45	0,75	1,50	2,10	2,85	3,45																									
						070	04	gewaschener Sand 0/2,	<table><tr><td>0,40</td><td>0,65</td><td>1,40</td><td>1,90</td><td>2,20</td><td>2,90</td></tr></table>	0,40	0,65	1,40	1,90	2,20	2,90																					
0,40	0,65	1,40							1,90	2,20	2,90																									

3.4 - Bodenarbeiten - Bodenverbesserung, Düngung

T1	T2	Langtext	T3																																																																					
071		Grunddüngen der Vegetationsfläche,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Menge</td></tr><tr><th>25 g/m2</th><th>40 g/m2</th><th>50 g/m2</th><th>60 g/m2</th><th>100 g/m2</th><th>150 g/m2</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>01</td><td>mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,</td><td>0,17</td><td>0,21</td><td>0,30</td><td>0,38</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>02</td><td>mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,</td><td>0,21</td><td>0,30</td><td>0,38</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>03</td><td>organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,</td><td>—</td><td>—</td><td>0,27</td><td>0,38</td><td>0,45</td><td>—</td></tr><tr><td>04</td><td>organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,</td><td>—</td><td>—</td><td>0,20</td><td>—</td><td>0,38</td><td>—</td></tr><tr><td>05</td><td>organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>0,27</td><td>0,45</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Menge						25 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	60 g/m2	100 g/m2	150 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	01	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	0,17	0,21	0,30	0,38	—	—	02	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,	0,21	0,30	0,38	—	—	—	03	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	—	—	0,27	0,38	0,45	—	04	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	—	—	0,20	—	0,38	—	05	organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	—	—	—	—	0,27	0,45
	01	02	03	04	05	06																																																																		
	Menge																																																																							
	25 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	60 g/m2	100 g/m2	150 g/m2																																																																		
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																																		
	01	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	0,17	0,21	0,30	0,38	—	—																																																																
	02	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,	0,21	0,30	0,38	—	—	—																																																																
03	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	—	—	0,27	0,38	0,45	—																																																																	
04	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	—	—	0,20	—	0,38	—																																																																	
05	organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	—	—	—	—	0,27	0,45																																																																	
072		Aufgetragenen Bodenverbesserungsstoff/Dünger einarbeiten,	<table><tr><td colspan="6">01</td></tr><tr><td colspan="6"> </td></tr><tr><td colspan="6">EUR/m2</td></tr></table>						01												EUR/m2																																																			
	01																																																																							
EUR/m2																																																																								
01		Arbeitstiefe 3 bis 5 cm	0,40																																																																					
3.5 - Bodenarbeiten - Schutz von Bodenflächen und Bodenlagern																																																																								
080		Gründungsansaat - Zwischenbegrünung,	<table><tr><td colspan="6">01</td></tr><tr><td colspan="6"> </td></tr><tr><td colspan="6">EUR/m2</td></tr></table>						01												EUR/m2																																																			
	01																																																																							
	EUR/m2																																																																							
01		mit Raphanus sativus - mit 2 g/m2	0,45																																																																					
02		mit Phacelia tanacetifolia - mit 1,5 g/m2	0,60																																																																					
03		mit Sinapis alba - mit 2 g/m2	0,45																																																																					
081		Gründungsansaat - Schutz von Bodenlagern,	<table><tr><td colspan="6">01</td></tr><tr><td colspan="6"> </td></tr><tr><td colspan="6">EUR/m2</td></tr></table>						01												EUR/m2																																																			
	01																																																																							
	EUR/m2																																																																							
01		mit Raphanus sativus - mit 4 g/m2	0,60																																																																					
02		mit Phacelia tanacetifolia - mit 3 g/m2	0,75																																																																					
03		mit Sinapis alba - mit 4 g/m2	0,53																																																																					

T1	T2	Langtext	T3
082		Gründüngung abräumen, bestanden mit krautigem Aufwuchs,	01
			EUR/m2
	01	mähen und das Schnittgut unterarbeiten durch Umgraben	4,30
	02	mähen und das Schnittgut aufnehmen	0,96
	03	mähen, aufnehmen und das Schnittgut zum Mulchen der Pflanzflächen verwenden	1,55
3.6 - Bodenarbeiten - Pflanzgruben			
090		Pflanzgrube ausheben, Sohle mind. 20 cm tief lockern, Aushub seitlich getrennt nach Ober-/Unterboden lagern,	01
			02
			03
			04
090			05
			Länge/Breite/Tiefe
			60/60/60 cm
			80/80/80 cm
090			100/100/100 cm
			150/150/100 cm
			200/200/100 cm
			EUR/St
	01	Bodengruppe 2 DIN 18915,	6,10
	02	Bodengruppen 4 und 6 DIN 18915,	13,50
	03	Bodengruppen 3 und 5 DIN 18915,	26,20
			58,40
			102,00
			6,60
			15,30
			29,40
			65,60
			115,00
			7,10
			16,30
			31,40
			70,10
			123,00
091		Pflanzgrube im unteren Teil verfüllen, bis 35 cm unter Fertighöhe, Bodengruppe 2, 4 und 6 DIN 18915,	01
			02
			03
			04
091			05
			Länge/Breite/Tiefe
			60/60/60 cm
			80/80/80 cm
091			100/100/100 cm
			150/150/100 cm
			200/200/100 cm
			EUR/St
	01	mit gelagertem Oberboden,	7,50
	02	mit gelagertem Oberboden, angereichert mit 30 Vol.-% Sand 0/2 und 10 Vol.-% Kompost,	12,50
	03	mit Vegetationstragschicht/Substrat gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2,	19,90
			45,00
			79,80
			10,50
			20,00
			35,40
			78,20
			147,00
			16,20
			38,40
			75,00
			169,00
			300,00

T1	T2	Langtext	T3						
092		Pflanzgrube im oberen Teil verfüllen, Andeckdicke 35 cm, Bodengruppe 2, 4 und 6 DIN 18915,	01	02	03	04	05		
			Länge/Breite/Tiefe						
			60/60/60 cm	80/80/80 cm	100/100/ 100 cm	150/150/ 100 cm	200/200/ 100 cm		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			5,20	8,00	10,70	24,00	43,00		
01		mit gelagertem Oberboden,	10,50	20,00	35,40	78,20	147,00		
02		mit gelagertem Oberboden, angereichert mit 30 Vol.-% Sand 0/2 und 10 Vol.-% Kompost	16,20	38,40	75,00	169,00	300,00		
03		mit Vegetationstragschicht/Substrat gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2							
093		Pflanzgraben ausheben,	01	02	03				
			Breite/Tiefe						
			40/40 cm	50/40 cm	80/60 cm				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m				
		01		Bodengruppe 2, DIN 18915, Bodenaushub seitlich lagern und wieder verfüllen,	4,60	5,70	13,60		
		02		Bodengruppe 4 und 6, DIN 18915, Bodenaushub seitlich lagern und wieder verfüllen,	5,15	6,50	15,30		
		03		Bodengruppe 3 und 5, DIN 18915, Bodenaushub seitlich lagern und wieder verfüllen,	5,60	6,95	16,40		
		04		mit gelagertem Boden, mit 30 Vol.-% Sand 0/2 und 10 Vol.-% Kompost,	7,80	9,20	22,80		
05		mit Vegetationstragschicht/Substrat gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2,	12,00	13,60	33,70				

T1	T2	Langtext	T3				
100		3.7 - Umpflanzarbeiten					
		Hochstamm umpflanzen,					
			01	02	03	04	05
			Stammumfang				
			bis 12 cm	über 12 bis 16 cm	über 16 bis 25 cm	über 25 bis 35 cm	über 35 bis 50 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern,	54,00	72,00	126,00	228,00	330,00
	02	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern,	45,00	60,00	108,00	180,00	288,00
	03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	62,40	84,00	156,00	228,00	372,00
	04	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	55,20	72,00	126,00	180,00	306,00
101							
		Stammbusch umpflanzen,					
			01	02	03	04	05
			Stammumfang				
			bis 12 cm	über 12 bis 16 cm	über 16 bis 25 cm	über 25 bis 35 cm	über 35 bis 50 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern,	45,00	70,80	132,00	228,00	330,00
	02	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern,	34,80	57,00	110,00	173,00	276,00
	03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	54,00	82,80	168,00	216,00	366,00
	04	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	45,60	70,20	136,00	179,00	306,00
			01	02	03	04	05
			Stammumfang				
			bis 12 cm	über 12 bis 16 cm	über 16 bis 25 cm	über 25 bis 35 cm	über 35 bis 50 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	05	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	58,20	94,80	186,00	294,00	426,00
	06	ohne Ballen herausnehmen, transportieren in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	49,80	73,80	157,00	166,00	366,00

T1	T2	Langtext	T3					
102		Strauch umpflanzen,						
			01	02	03	04	05	
			Höhe					
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern,	12,20	21,50	36,80	66,00	106,00	
	02	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern,	6,10	9,25	16,00	37,80	49,20	
103	03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	22,10	38,60	66,20	97,20	182,00	
	04	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	16,60	28,80	49,70	66,20	125,00	
	05	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	23,90	42,40	71,80	109,00	210,00	
	06	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	18,40	31,30	54,60	71,80	136,00	
		Rhododendron/Freilandazalee umpflanzen,	01	02	03	04	05	06
			Höhe/Breite					
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern,	9,25	14,20	20,30	32,50	54,60	96,00
	02	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	11,00	16,00	23,90	38,60	65,30	107,00
	03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	12,20	17,80	25,80	41,80	76,20	118,00

T1	T2	Langtext	T3																																		
104	01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern,	<table><tr><th>07</th><th>08</th></tr><tr><th colspan="2">Höhe/Breite</th></tr><tr><th>über 250 bis 300 cm</th><th>über 300 bis 400 cm</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr><tr><td>128,00</td><td>230,00</td></tr><tr><td>155,00</td><td>276,00</td></tr><tr><td>168,00</td><td>300,00</td></tr></table>	07	08	Höhe/Breite		über 250 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm	EUR/St	EUR/St	128,00	230,00	155,00	276,00	168,00	300,00																				
	07	08																																			
	Höhe/Breite																																				
	über 250 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm																																			
	EUR/St	EUR/St																																			
	128,00	230,00																																			
	155,00	276,00																																			
	168,00	300,00																																			
	02	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,																																			
	03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,																																			
	Nadelgehölz umpflanzen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><th colspan="5">Höhe/Breite</th></tr><tr><th>bis 50 cm</th><th>über 50 bis 100 cm</th><th>über 100 bis 200 cm</th><th>über 200 bis 300 cm</th><th>über 300 bis 400 cm</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr><tr><td>20,30</td><td>36,20</td><td>60,70</td><td>77,30</td><td>152,00</td></tr><tr><td>23,90</td><td>43,60</td><td>73,00</td><td>97,60</td><td>182,00</td></tr><tr><td>27,00</td><td>47,90</td><td>80,40</td><td>111,00</td><td>200,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Höhe/Breite					bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	20,30	36,20	60,70	77,30	152,00	23,90	43,60	73,00	97,60	182,00	27,00	47,90	80,40	111,00	200,00
01	02	03	04	05																																	
Höhe/Breite																																					
bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm																																	
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																	
20,30	36,20	60,70	77,30	152,00																																	
23,90	43,60	73,00	97,60	182,00																																	
27,00	47,90	80,40	111,00	200,00																																	
01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern,																																				
02	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,																																				
03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,																																				
105		Stauden und Gräser umpflanzen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/St</th></tr><tr><td>2,95</td></tr></table>	01		EUR/St	2,95																														
	01																																				
EUR/St																																					
2,95																																					
01	mit Ballen herausnehmen, transportieren und wässern																																				
110		3.8 - Pflanzarbeiten																																			
		Leichten Strauch nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><th colspan="2">Höhe</th></tr><tr><th>25 bis 70 cm</th><th>über 70 bis 90 cm</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr><tr><td>1,15</td><td>1,95</td></tr></table>	01	02	Höhe		25 bis 70 cm	über 70 bis 90 cm	EUR/St	EUR/St	1,15	1,95																								
	01	02																																			
	Höhe																																				
	25 bis 70 cm	über 70 bis 90 cm																																			
	EUR/St	EUR/St																																			
1,15	1,95																																				
01	nach Pflanzenliste, ohne Ballen,																																				

T1	T2	Langtext	T3																											
111	01 02	Strauch nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste, ohne Ballen, mit Ballen/mit Container,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Höhe</td></tr><tr><td>15 bis 30 cm</td><td>über 30 bis 60 cm</td><td>über 60 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 200 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>1,05</td><td>1,30</td><td>1,65</td><td>2,75</td></tr><tr><td>1,30</td><td>1,70</td><td>4,15</td><td>6,50</td></tr></table>				01	02	03	04	Höhe				15 bis 30 cm	über 30 bis 60 cm	über 60 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	1,05	1,30	1,65	2,75	1,30	1,70	4,15	6,50
			01	02	03	04																								
			Höhe																											
			15 bis 30 cm	über 30 bis 60 cm	über 60 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm																								
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																								
			1,05	1,30	1,65	2,75																								
			1,30	1,70	4,15	6,50																								
			112	01	Solitärstrauch pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Höhe</td></tr><tr><td>60 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 150 cm</td><td>über 150 bis 200 cm</td><td>über 200 bis 300 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>4,05</td><td>6,25</td><td>8,45</td><td>24,10</td></tr></table>				01	02	03	04	Höhe				60 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	4,05	6,25	8,45	24,10	
						01	02	03	04																					
						Höhe																								
60 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm				über 200 bis 300 cm																								
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St																								
4,05	6,25	8,45				24,10																								
113	01	Leichten Heister nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube nach Pflanzenliste, ohne Ballen,				<table><tr><th colspan="4">01</th></tr><tr><td colspan="4">Höhe 80 bis 125 cm</td></tr><tr><td colspan="4">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="4">4,30</td></tr></table>				01				Höhe 80 bis 125 cm				EUR/St				4,30								
						01																								
						Höhe 80 bis 125 cm																								
						EUR/St																								
			4,30																											
			114	01	Heister nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube nach Pflanzenliste, ohne Ballen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Höhe</td></tr><tr><td>125 bis 200 cm</td><td>über 200 bis 300 cm</td><td>über 300 bis 400 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>7,15</td><td>17,60</td><td>28,00</td></tr></table>			01	02	03	Höhe			125 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	7,15	17,60	28,00							
01	02	03																												
Höhe																														
125 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St																												
7,15	17,60	28,00																												
115	01 02	Stammbusch nur pflanzen, in vorbereitete Pflanzgrube, nach Pflanzenliste, ohne Ballen, mit Ballen/mit Container,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Stammumfang</td></tr><tr><td>12 bis 16 cm</td><td>über 16 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 25 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>36,50</td><td>46,50</td><td>83,10</td></tr><tr><td>43,20</td><td>56,60</td><td>99,70</td></tr></table>			01	02	03	Stammumfang			12 bis 16 cm	über 16 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	36,50	46,50	83,10	43,20	56,60	99,70							
			01	02	03																									
			Stammumfang																											
			12 bis 16 cm	über 16 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm																									
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
			36,50	46,50	83,10																									
43,20	56,60	99,70																												

T1	T2	Langtext	T3				
116	01	Solitärstammbusch nur pflanzen, in vorbereitete Pflanzgrube, nach Pflanzenliste, mit Drahtballen/mit Container,	01	02	03	04	05
			Stammumfang				
			14 bis 16 cm	über 16 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 35 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			59,80	89,70	179,00	239,00	359,00
117	01	Hochstamm nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube, nach Pflanzenliste,	01	02	03	04	
			Stammumfang				
			8 bis 12 cm	10 bis 12 cm	über 12 bis 16 cm	über 16 bis 20 cm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			16,30	—	—	—	
117	02	2 xv, ohne Ballen (leichten Hochstamm),	—	21,50	35,10	54,60	
	03	3 xv, ohne Ballen,	—	23,40	40,30	80,60	
	03	3 xv, mit Drahtballen/mit Container,	—	23,40	40,30	80,60	
118	01	Solitärhochstamm/Alleebaum nur pflanzen, in vorbereitete Pflanzgrube nach Pflanzenliste, mit Drahtballen/mit Container,	01	02	03	04	05
			Stammumfang				
			16 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 35 cm	über 35 bis 40 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			99,70	120,00	139,00	166,00	213,00
119	01	Heckenpflanze aus baumartig wachsendem Gehölz nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube, nach Pflanzenliste,	01	02	03	04	05
			Höhe				
			80 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm	über 250 bis 300 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			1,45	1,95	2,45	5,85	—
119	02	ohne Ballen,	3,40	5,60	7,65	19,20	23,00
	02	mit Ballen/mit Container,	3,40	5,60	7,65	19,20	23,00

T1	T2	Langtext	T3			
120		Rose nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste,	01	02	03	04
			Wurzelbeschaffenheit			
			ohne Ballen	mit Topf	mit Container 3 l	mit Container 5 bis 7,5 l
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	01	Beetrose/Bodendeckerrose,	2,75	3,00	3,50	—
		02 Kletterrose/Strauchrose,	3,00	—	—	3,50
		03 Stammrose,	3,40	—	—	4,70
121		Immergrünes Laubgehölz nur pflanzen,	01	02	03	04
			Höhe/Breite			05
			10 bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	01	in vorbereiteter Fläche nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	2,75	4,05	6,00	9,60
122		Immergrünes Solitär-Laubgehölz nur pflanzen,	01	02	03	04
			Höhe/Breite			05
			50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	01	in vorbereiteter Fläche nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	10,90	17,30	26,40	35,90
123		Rhododendron/Freilandazalee nur pflanzen,	01	02	03	04
			Höhe/Breite			05
			10 bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	01	in vorbereiteter Flächen nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	6,65	9,60	14,30	23,10

T1	T2	Langtext	T3					
124	01	Rhododendron-/Freilandazalee-Solitärgehölz nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	01	02	03	04	05	06
			Höhe/Breite					
			50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm	über 250 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			16,40	26,00	39,50	63,80	93,10	166,00
125	01	Nadelgehölz nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	01	02	03	04	05	06
			Höhe/Breite					
			15 bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			5,35	7,55	11,70	18,60	24,30	36,80
126	01	Solitär-Nadelgehölz pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	01	02	03	04	05	06
			Höhe/Breite					
			50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm	über 250 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			10,80	16,40	26,00	39,50	63,80	93,10
127	01	Bodendecker nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	01	02	03			
			Höhe/Breite					
			10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St			
			0,78	1,05	1,15			
128	01	Stau­de nur pflanzen, in vorbereitete Fläche, nach Pflanzenliste, 8 Topfballen	01					
			EUR/St					
			0,72					
			0,91					
			1,05					
			1,30					
02	9 bis 11 Topfballen	0,72						
		0,91						
		1,05						
		1,30						
03	Container 1 bis 3 l	0,72						
		0,91						
		1,05						
		1,30						
04	Container über 3 bis 5 l	0,72						
		0,91						
		1,05						
		1,30						

T1	T2	Langtext	T3
129		Wasser-/Sumpfpflanze nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste,	01
			EUR/St
	01	bis 8 Triebe, Container 0,4 l	2,20
	02	9 bis 11 Triebe, Container 0,5 bis 1 l	2,60
	03	Container 1 bis 3 l	3,00
130	04	Container über 3 bis 5 l	3,75
		Ein-/Zweijahresblume nur pflanzen,	01
			EUR/St
	01	in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste	0,52
131		Pflanze verankern,	01 02 03 04 05 06
			Pfahllänge
			150 cm 200 cm 250 cm 300 cm 350 cm 400 cm
			EUR/St EUR/St EUR/St EUR/St EUR/St EUR/St
	01	mit senkrechtem/schrägem Baumpfahl, weißgeschält, Zopfdicke 6 bis 8 cm, einschl. Bindegut,	8,65 12,30 14,70 17,60 — —
	02	mit zwei senkrechten/schrägen Baumpfählen, weißgeschält, Zopfdicke 6 bis 8 cm, einschl. Bindegut,	17,70 26,50 35,30 44,20 — —
	03	mit Pfahldreibock, weißgeschält, Zopfdicke 8 bis 10 cm, einschl. Bindegut und Rahmen,	— — 63,30 74,50 90,40 120,00
132		Pflanze mit Spannseilen DIN EN 12385-4 verankern,	01 02
			Ankerlänge
			75 cm 100 cm
			EUR/St EUR/St
	01	3 Seile, Durchmesser 3 bis 4 mm, an drei Erdankern aus Metall, einschl. Spannvorrichtung, Rindenschutz mit Gummimanschette,	89,70 106,00
	02	4 Seile, Durchmesser 3 bis 4 mm, an vier Erdankern aus Metall, einschl. Spannvorrichtung, Rindenschutz mit Gummimanschette,	120,00 142,00

T1	T2	Langtext	T3				
133		Verdunstungsschutz an Stamm- und Hauptästen über 8 cm Dicke, mit Stammschutzfarbe,	01	02	03	04	05
	Stammdurchmesser						
	bis 20 cm		über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 40 cm	über 40 bis 50 cm	
	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	15,30		25,60	51,10	102,00	153,00	
	01	Höhe bis 4 m,	16,90	28,10	56,20	112,00	169,00
	02	Höhe über 4 bis 6 m,	18,40	30,70	61,40	123,00	187,00
	03	Höhe über 6 bis 8 m,					
143		Greifvogelstange,	01				
	EUR/St						
	49,10						
144		Pflanzen gegen Wildverbiss schützen,	01	02	03	04	
					Höhe		
	Baum		Strauch	1 m	1,5 m		
	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St		
	0,39		0,17	—	—		
	01	Verbissmittel, chemisch,	0,33	0,13	—	—	
	02	Verbissmittel, biologisch,	—	—	4,05	3,25	
	03	Schutz aus Kunststoffspirale, Durchmesser bis 20 cm,					
		3.9 - Rasenarbeiten					
160		Ansaat von Rasenflächen, mit Gräsern der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL,	01	02	03	04	05
	Saatgutmenge						
	10 g/m2		15 g/m2	20 g/m2	25 g/m2	35 g/m2	
	EUR/m2		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
	—		—	—	1,45	—	
	—		—	—	1,40	1,55	
	—		—	—	1,40	—	
	1,65		1,90	—	—	—	
	—		—	—	1,30	1,40	
	—		—	1,25	—	—	
	01	RSM 1.1 - Zierrasen - Variante 1 bzw. 2,	—	—	1,40	—	
	02	RSM 2.2 - Gebrauchsrasen-Trockenlagen - Variante 1 bzw. 2,	—	—	—	—	
	03	RSM 2.3 - Gebrauchsrasen-Spielrasen,	—	—	—	—	
	04	RSM 2.4 - Gebrauchsrasen-Kräuterrasen,	—	—	—	—	
	05	RSM 5.1 - Parkplatzrasen,	—	—	—	—	
	06	RSM 7.1.1 - Landschaftsrasen-Standard ohne Kräuter,	—	—	—	—	
	07	RSM 7.1.2 - Landschaftsrasen-Standard mit Kräutern,	—	—	—	—	

T1	T2	Langtext	T3			
161		Ansaat von artenreichen Wiesen bzw. Biotopflächen, Gräseranteil 70 %, Kräuteranteil 30 nach RSM/FLL,	01		02	
			Saatgutmenge			
			5 g/m2		7 g/m2	
			EUR/m2		EUR/m2	
			1,35		1,55	
	01	RSM 8.1 - Variante 1, Saatgut-Grundmischung,	1,50		1,75	
	02	RSM 8.1 - Variante 2 bzw. 3, Saatgutmischung für ausgeprägte Magerstandorte,				
162		Ansaatfläche gegen Erosion sichern,	01	02	03	
			Bodengruppe nach DIN 18915			
			2 und 8	3 bis 6	7 und 9	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			0,26	0,20	0,33	
	01	mit Kleber DIN 18918,				
163		Fertigrasen als Gebrauchsrasen-Spielrasen, Bahnenware (Rollrasen) DIN 18917 bzw. TL-Fertigrasen,	01	02	03	04
			Fläche			
			bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			16,50	15,40	14,30	13,20
	01	Nenn-Schäldicke 10 bis 15 mm,	17,10	16,00	14,90	13,80
	02	Nenn-Schäldicke 20 mm,				
164		Sichern von Fertigrasen,	01	02	03	
			Anzahl			
			2 St/m2	4 St/m2	6 St/m2	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			1,20	2,40	3,60	
	01	mit Holznägeln, rund, Länge 20 cm, Durchmesser 15 mm,	1,40	2,80	4,20	
	02	mit Holzpflocken, Länge 20 cm, B x H = 23 x 10 mm,				

T1	T2	Langtext	T3																								
		4 - Sportflächen, Sportflächenmarkierungen																									
		4.1 - Sportrasen																									
170	01	Dränschicht für Sportrasen DIN 18035-4, Kiessand 0/16,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Schichtdicke</td></tr><tr><td>12 cm</td><td>15 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>4,60</td><td>5,70</td></tr></table>	01	02	Schichtdicke		12 cm	15 cm	EUR/m2	EUR/m2	4,60	5,70														
01	02																										
Schichtdicke																											
12 cm	15 cm																										
EUR/m2	EUR/m2																										
4,60	5,70																										
171	01	Baugrundverbesserung für Sportrasen DIN 18035-4, zur Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit mit Kiessand, Körnung 0/4. Mit dem Baugrund grobkrümelig bis 15 cm tief vermischen, Rohplanum wird gesondert vergütet, Bodengruppe GU*/GT*/SU*/ST* nach DIN 18196,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Auftragsdicke</td></tr><tr><td>5 cm</td><td>10 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>2,30</td><td>4,20</td></tr></table>	01	02	Auftragsdicke		5 cm	10 cm	EUR/m2	EUR/m2	2,30	4,20														
01	02																										
Auftragsdicke																											
5 cm	10 cm																										
EUR/m2	EUR/m2																										
2,30	4,20																										
172	01 02	Tragschicht für Sportrasen DIN 18035-4, als Fertiggemisch, als Baustellengemisch,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Schichtdicke</td></tr><tr><td>8 cm</td><td>10 cm</td><td>12 cm</td><td>15 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>5,05</td><td>5,70</td><td>6,50</td><td>7,50</td></tr><tr><td>4,85</td><td>5,50</td><td>6,15</td><td>7,15</td></tr></table>	01	02	03	04	Schichtdicke				8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	5,05	5,70	6,50	7,50	4,85	5,50	6,15	7,15
01	02	03	04																								
Schichtdicke																											
8 cm	10 cm	12 cm	15 cm																								
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																								
5,05	5,70	6,50	7,50																								
4,85	5,50	6,15	7,15																								
173	01	Rasentragschicht für Sportrasen DIN 18035-4 nach dem Einbau lockern, durch mischende Verzahnung mit dem Baugrund,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Bearbeitungstiefe</td></tr><tr><td>12 cm</td><td>15 cm</td><td>20 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,39</td><td>0,44</td><td>0,55</td></tr></table>	01	02	03	Bearbeitungstiefe			12 cm	15 cm	20 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,39	0,44	0,55									
01	02	03																									
Bearbeitungstiefe																											
12 cm	15 cm	20 cm																									
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																									
0,39	0,44	0,55																									
174	01	Feinplanum für Sportrasen DIN 18035-4, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 2 cm, Ebenheit, Spalt unter der 4-m-Richtlatte bis 2 cm	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,72</td></tr></table>	01	EUR/m2	0,72																					
01																											
EUR/m2																											
0,72																											

T1	T2	Langtext	T3																							
175	01	Ansaat von Sportrasenflächen, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL, RSM 3.1 - Sportrasen-Neuanlage,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Saatgutmenge</td></tr><tr><td>25 g/m2</td><td>30 g/m2</td><td>35 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,10</td><td>1,20</td><td>1,30</td></tr></table>				01	02	03	Saatgutmenge			25 g/m2	30 g/m2	35 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,10	1,20	1,30					
			01	02	03																					
			Saatgutmenge																							
			25 g/m2	30 g/m2	35 g/m2																					
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																					
1,10	1,20	1,30																								
176	01	Fertigrasen als Sportrasen, Bahnenware (Rollrasen) DIN 18035-4, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL, RSM 3.1 - Sportrasen-Neuanlage, Nenn-Schäldicke 20 mm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Fläche</td></tr><tr><td>bis 10 m2</td><td>über 10 bis 20 m2</td><td>über 20 bis 40 m2</td><td>über 40 m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>17,60</td><td>16,50</td><td>15,40</td><td>14,30</td></tr></table>				01	02	03	04	Fläche				bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	17,60	16,50	15,40	14,30
			01	02	03	04																				
			Fläche																							
			bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2																				
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																				
17,60	16,50	15,40	14,30																							
4.2 - Tennenflächen																										
180	01	Baugrundverbesserung für Tennenfläche DIN 18035-5, zur Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit mit Kiessand, Körnung 0/4. Mit dem Baugrund grobkrümelig bis 15 cm tief vermischen, Rohplanum wird gesondert vergütet, Bodengruppe GU*/GT*/SU*/ST* nach DIN 18196,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Auftragsdicke 5 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>2,00</td></tr></table>				01	Auftragsdicke 5 cm	EUR/m2	2,00																
			01																							
			Auftragsdicke 5 cm																							
			EUR/m2																							
			2,00																							
181	01 02	Filterschicht für Tennenfläche DIN 18035-5, Kiessand 0/16, Hartgestein 0/18,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Schichtdicke 10 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>3,30</td></tr><tr><td>3,10</td></tr></table>				01	Schichtdicke 10 cm	EUR/m2	3,30	3,10															
			01																							
			Schichtdicke 10 cm																							
			EUR/m2																							
			3,30																							
3,10																										

T1	T2	Langtext	T3
182		Tragschicht für Tennenfläche DIN 18035-5,	01
			Schichtdicke 15 cm
			EUR/m2
	01	Kiessand 0/32,	4,85
	02	Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/32,	4,50
	03	Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/32, recycelte Gesteinskörnung,	6,80
183		Dynamische Schicht für Tennenfläche DIN 18035-5,	01
			Schichtdicke 6 cm
			EUR/m2
	01	Spielfelder/Laufbahnen, Lava 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,	5,05
	02	Spielfelder/Laufbahnen, Haldenmaterial 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,	4,95
	03	Tennisfelder, Lava 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,	5,40
	04	Tennisfelder, Haldenmaterial 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,	5,15
184		Tennenbelag DIN 18035-5,	01
			02
			03
			Schichtdicke
			D 50 mm
			D 40 mm
			D 25 mm
			EUR/m2
	01	für Spielfelder/Segmente, Haldenmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,	5,60
	02	für Spielfelder/Segmente, Natursteinmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,	5,70
	03	für Lauf- und Anlaufbahnen, Haldenmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,	5,05
	04	für Lauf- und Anlaufbahnen, Natursteinmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,	5,15
	05	für Tennisfelder, 2-schichtige Bauweise, untere Schicht Ziegelmaterial 0/3, Schichtdicke 2 cm, obere Schicht Ziegelmaterial 0/1, Schichtdicke 0,5 cm, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,	4,85

T1	T2	Langtext	T3
190	01	4.3 - Beach-Sportflächen	
		Dränschicht DIN 18035-5 für Beach-Spielfeldfläche,	01
			02
			Schichtdicke
			10 cm
			15 cm
		Kiessand 0/16,	EUR/m2
			EUR/m2
			4,20
			6,10
191	01	Trenn- und Filtervlies für Beach-Spielfeldfläche,	01
			02
			Flächengewicht
			200 g/m2
			285 g/m2
		Geotextil aus Polypropylen, zwischen Dränschicht und Sandfüllung, Verlegung mit 10 cm Überlappung,	EUR/m2
			EUR/m2
			2,95
			3,50
192	01	Sandfüllung für Beach-Spielfeldfläche,	01
			Füllhöhe 40 bis 50 cm
			EUR/m3
			71,30
		Quarzsand 0,063 - 2 mm, Kornform Kanten gerundet, Gehalt an SiO2: mindestens 94,0 Massen-%, Gehalt an CaCO3: kleiner gleich 3,0 Massen-%, (mind. DVV 2-Prüfzeichen),	
200	01	4.4 - Sportflächenmarkierungen	
		Sportanlagenmarkierung einmessen,	01
			EUR/St
			76,70
			102,00
		Feldhockey	
		Fußball	
		100 m-Laufbahn je Einzelbahn	
		400 m-Laufbahn je Einzelbahn	

T1	T2	Langtext	T3																					
201		Kleinsportanlagenmarkierung einmessen,	<table><tr><td>01</td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>92,00</td></tr><tr><td>40,90</td></tr><tr><td>61,40</td></tr><tr><td>61,40</td></tr><tr><td>40,90</td></tr><tr><td>30,70</td></tr><tr><td>24,60</td></tr><tr><td>30,00</td></tr></table>	01	EUR/St	92,00	40,90	61,40	61,40	40,90	30,70	24,60	30,00											
	01																							
	EUR/St																							
	92,00																							
	40,90																							
	61,40																							
	61,40																							
	40,90																							
	30,70																							
	24,60																							
30,00																								
01	Basketball																							
02	Faustball																							
03	Kleinfeldhandball																							
04	Kleinfeldfußball																							
05	Korbball																							
06	Tennis																							
07	Volleyball																							
08	Beach-Volleyball																							
202		Sportanlagen markieren,	<table><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td></tr><tr><td>Linie</td><td>Punkt</td><td>Zahl</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>0,90</td><td>1,75</td><td>2,85</td></tr><tr><td>0,55</td><td>0,90</td><td>—</td></tr><tr><td>0,55</td><td>1,10</td><td>—</td></tr><tr><td>0,90</td><td>1,45</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	Linie	Punkt	Zahl	EUR/m	EUR/St	EUR/St	0,90	1,75	2,85	0,55	0,90	—	0,55	1,10	—	0,90	1,45	—
	01	02	03																					
	Linie	Punkt	Zahl																					
	EUR/m	EUR/St	EUR/St																					
	0,90	1,75	2,85																					
	0,55	0,90	—																					
0,55	1,10	—																						
0,90	1,45	—																						
01	Laufbahn-/Spielfeld-Kunststofffläche, mit Farbe, komplett einschl. Zahlen,																							
02	Laufbahn-/Spielfeld-Tennenfläche, mit Kreide,																							
03	Rasenspielfeld, mit weißer Kreide,																							
04	Rasenspielfeld, mit weißer Linierfarbe, nicht abwaschbar,																							
203		Tennisspielfeld-Tennenfläche markieren,	<table><tr><td>01</td></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,60</td></tr></table>	01	EUR/m	3,60																		
	01																							
	EUR/m																							
3,60																								
01	mit Markierungsband nagellos, Breite 40 mm, Eckpunktbefestigung mit Holzklötzen und Markierungsnägeln																							
204		Beachvolleyballspielfeld markieren,	<table><tr><td>01</td></tr><tr><td>Spielfeldgröße 8/16 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>163,00</td></tr></table>	01	Spielfeldgröße 8/16 m	EUR/St	163,00																	
	01																							
	Spielfeldgröße 8/16 m																							
	EUR/St																							
	163,00																							
01	Sandfläche, Markierung mit verstellbaren Kunststoffeckelementen, 4 Sandankerplatten und Bungee-Spannleinen, Breite 50 mm, Farbe kontrastreich blau, mit KDVV-Prüfzeichen "Beach",																							

T1	T2	Langtext	T3																		
		5 - Sonstige Flächen, Ausstattung																			
		5.1 - Trauf- und Schrittplattenbeläge																			
210		Traufstreifen an Gebäuden,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>41,80</td></tr><tr><td>60,50</td></tr><tr><td>182,00</td></tr><tr><td>61,80</td></tr><tr><td>53,90</td></tr></table>	01		EUR/m2	41,80	60,50	182,00	61,80	53,90										
	01																				
	EUR/m2																				
	41,80																				
	60,50																				
182,00																					
61,80																					
53,90																					
01		aus gewaschenem Grobkies über 50 mm, Dicke 15 cm, und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm, Traufbreite mind. 40 cm																			
02		aus Betonplatten 40/60 cm, Dicke mind. 5 cm, auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm, Traufbreite mind. 40 cm																			
03		aus Natursteinpflaster in den Maßen 7/9, 8/10 oder 9/11 auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm, Traufbreite mind. 40 cm																			
04		aus Betonsteinpflaster Dicke 8 cm, auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm, Traufbreite mind. 40 cm																			
05		aus Rasengitterplatten 40/60 cm, Dicke mind. 8 cm, mit Verfüllung/Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm und Mineraltragschicht, Dicke 10cm, Traufbreite mind. 40 cm																			
211		Schrittplatten aus Beton, Dicke mind. 5 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><th colspan="3">Abmessung</th></tr><tr><td>40/40 cm</td><td>50/50 cm</td><td>40/60 cm</td></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr><tr><td>9,20</td><td>13,30</td><td>12,80</td></tr><tr><td>12,20</td><td>16,30</td><td>15,80</td></tr></table>	01	02	03	Abmessung			40/40 cm	50/50 cm	40/60 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	9,20	13,30	12,80	12,20	16,30	15,80
	01	02	03																		
	Abmessung																				
	40/40 cm	50/50 cm	40/60 cm																		
	EUR/St	EUR/St	EUR/St																		
	9,20	13,30	12,80																		
12,20	16,30	15,80																			
01		Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm, auf Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm,																			
02		Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 10 cm,																			
212		Einfassung der Traufstreifen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><th colspan="2">Bettungsbreite mit Rückenstütze</th></tr><tr><td>15 cm</td><td>25 cm</td></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>21,80</td><td>—</td></tr><tr><td>15,00</td><td>16,90</td></tr><tr><td>—</td><td>29,20</td></tr></table>	01	02	Bettungsbreite mit Rückenstütze		15 cm	25 cm	EUR/m	EUR/m	21,80	—	15,00	16,90	—	29,20				
	01	02																			
	Bettungsbreite mit Rückenstütze																				
	15 cm	25 cm																			
	EUR/m	EUR/m																			
	21,80	—																			
15,00	16,90																				
—	29,20																				
01		mit Pflasterzeile aus Natursteinpflaster in den Maßen 7/9, 8/10 oder 9/11, Bettung und Rückenstütze aus Beton C12/15, Dicke 10 cm, und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm,																			
02		mit Pflasterzeile aus Betonsteinpflaster Dicke 8 cm, Bettung und Rückenstütze aus Beton C12/15, Dicke 10 cm, und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm,																			
03		mit Bordstein aus Beton Form TB 8/25, Bettung und Rückenstütze aus Beton C12/15, Dicke 10 cm, und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm,																			

T1	T2	Langtext	T3				
220		5.2 - Fallschutzbeläge					
		Fallschutzbelag DIN EN 1176-1,	01	02	03	04	05
			Abmessung				
			20/16 cm	25/50 cm	50/50 cm	50/100 cm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
01		aus wasserdurchlässiger Gummiplatte, Dicke mind. 4 cm, auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm,	—	132,00	126,00	134,00	—
02		aus wasserundurchlässiger Gummi-Betonplatte, Dicke mind. 6 cm, auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm,	—	95,20	88,90	134,00	—
03		aus wasserdurchlässigem Gummiverbundpflaster, Dicke mind. 6 cm, auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm,	110,00	—	—	—	—
04		aus Holzschnitzel 5/30, Dicke mind. 20 cm,	—	—	—	—	13,40
221		Fallschutzbelag schneiden,	01				
			EUR/m				
		01 aus wasserdurchlässiger Gummiplatte	12,80				
		02 aus wasserundurchlässiger Gummi-Betonplatte	17,90				
03		aus wasserdurchlässigem Gummiverbundpflaster	15,30				
222		Fallschutzbelag DIN EN 1176-1 überarbeiten,	01	02	03	04	05
			Abmessung				
			20/16 cm	25/50 cm	50/50 cm	50/100 cm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
01		aus wasserdurchlässiger Gummiplatte, Dicke max. 8 cm, aufnehmen, Unterbau egalisieren und auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm, neu verlegen,	—	55,00	52,50	56,00	—
02		aus wasserdurchlässigem Gummiverbundpflaster, Dicke max. 8 cm, aufnehmen, Unterbau egalisieren und auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm, neu verlegen,	46,00	—	—	—	—
03		aus Holzschnitzel 5/30, Dicke über 5 bis 10 cm,	—	—	—	—	5,40
04		aus Holzschnitzel 5/30, Dicke über 10 bis 20 cm,	—	—	—	—	10,50

T1	T2	Langtext	T3					
230	01	Baumscheibenabdeckung, einschl. Betonfundament und Erdarbeiten,	5.3 - Ausstattung - Baumschutz, Baumbewässerung					
			01		02		03	
			Länge/Breite		Durchmesser			
			190/190 cm		320/320 cm		190 cm	
			EUR/St		EUR/St		EUR/St	
			920,00		2608,00		818,00	
			818,00		1790,00		—	
			—		—		—	
			—		—		—	
			—		—		—	
231	01	Baumschutzbügel,	01					
			EUR/St					
			166,00					
232	01	Baumbewässerungs-/belüftungseinrichtung, Unterflur,	01		02		03	
			Durchmesser					
			150 cm		200 cm		250 cm	
			EUR/St		EUR/St		EUR/St	
			221,00		282,00		337,00	

T1	T2	Langtext	T3																															
240	01 02 03	6 - Zäune, Tore 6.1 - Zäune, Tore Demontage Drahtgeflecht ausbauen, einschl. Spann-, Bindedraht und Drahthalter,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Bespannungshöhe</td></tr><tr><td>bis 100 cm</td><td>über 100 bis 150 cm</td><td>über 150 bis 200 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>4,85</td><td>8,05</td><td>11,30</td></tr><tr><td>8,05</td><td>11,30</td><td>14,50</td></tr><tr><td>11,30</td><td>14,50</td><td>17,80</td></tr></table>	01	02	03	Bespannungshöhe			bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	4,85	8,05	11,30	8,05	11,30	14,50	11,30	14,50	17,80										
			01	02	03																													
			Bespannungshöhe																															
			bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm																													
			EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
			4,85	8,05	11,30																													
			8,05	11,30	14,50																													
			11,30	14,50	17,80																													
			241	01 02	Stahlgittermatten ausbauen, einschl. Befestigungselemente,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Bespannungshöhe</td></tr><tr><td>bis 100 cm</td><td>über 100 bis 150 cm</td><td>über 150 bis 200 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>8,05</td><td>11,30</td><td>14,50</td></tr><tr><td>9,65</td><td>13,00</td><td>16,10</td></tr></table>	01	02	03	Bespannungshöhe			bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	8,05	11,30	14,50	9,65	13,00	16,10										
						01	02	03																										
						Bespannungshöhe																												
						bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm																										
EUR/m	EUR/m	EUR/m																																
8,05	11,30	14,50																																
9,65	13,00	16,10																																
242	01	Spann-/Stacheldraht, einschl. Bindedraht/Befestigung,				<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Zaunhöhe</td></tr><tr><td>bis 250 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>0,60</td></tr></table>	01	Zaunhöhe	bis 250 cm	EUR/m	0,60																							
						01																												
						Zaunhöhe																												
						bis 250 cm																												
						EUR/m																												
			0,60																															
			243	01 02 03	Zaunpfosten-/strebe ausbauen, Ausbau des Pfostenfundamentes wird gesondert vergütet,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Pfostenlänge</td></tr><tr><td>bis 140 cm</td><td>über 140 bis 180 cm</td><td>über 180 bis 220 cm</td><td>über 220 bis 260 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>20,10</td><td>26,80</td><td>33,50</td><td>40,20</td></tr><tr><td>19,60</td><td>26,30</td><td>33,00</td><td>39,70</td></tr><tr><td>19,00</td><td>25,70</td><td>32,40</td><td>39,10</td></tr></table>	01	02	03	04	Pfostenlänge				bis 140 cm	über 140 bis 180 cm	über 180 bis 220 cm	über 220 bis 260 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	20,10	26,80	33,50	40,20	19,60	26,30	33,00	39,70	19,00	25,70	32,40	39,10
						01	02	03	04																									
						Pfostenlänge																												
						bis 140 cm	über 140 bis 180 cm	über 180 bis 220 cm	über 220 bis 260 cm																									
						EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
						20,10	26,80	33,50	40,20																									
19,60	26,30	33,00				39,70																												
19,00	25,70	32,40				39,10																												

T1	T2	Langtext	T3																																																					
244		Pfostenfundament aus Beton ausbauen, Fundament 10 cm überdeckt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="2">Durchmesser</td><td colspan="3">Maße B/L</td></tr><tr><td>30 cm</td><td>40 cm</td><td>40 x 40 cm</td><td>60 x 60 cm</td><td>80 x 60 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>6,60</td><td>10,40</td><td>13,80</td><td>31,10</td><td>41,50</td></tr><tr><td>7,80</td><td>13,00</td><td>17,30</td><td>38,90</td><td>51,80</td></tr><tr><td>9,10</td><td>15,50</td><td>20,80</td><td>46,60</td><td>62,20</td></tr><tr><td>12,00</td><td>20,60</td><td>27,70</td><td>62,20</td><td>82,90</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Durchmesser		Maße B/L			30 cm	40 cm	40 x 40 cm	60 x 60 cm	80 x 60 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	6,60	10,40	13,80	31,10	41,50	7,80	13,00	17,30	38,90	51,80	9,10	15,50	20,80	46,60	62,20	12,00	20,60	27,70	62,20	82,90									
	01	02	03	04	05																																																			
	Durchmesser		Maße B/L																																																					
	30 cm	40 cm	40 x 40 cm	60 x 60 cm	80 x 60 cm																																																			
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																			
	6,60	10,40	13,80	31,10	41,50																																																			
	7,80	13,00	17,30	38,90	51,80																																																			
	9,10	15,50	20,80	46,60	62,20																																																			
	12,00	20,60	27,70	62,20	82,90																																																			
	01	Fundamenthöhe 40 cm,																																																						
02	Fundamenthöhe 50 cm,																																																							
03	Fundamenthöhe 60 cm,																																																							
04	Fundamenthöhe 80 cm,																																																							
6.2 - Zaunfundamente																																																								
250		Fundament für Zaun-/Torpfosten aus Beton C 12/15, Fundament 10 cm überdeckt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="3">Durchmesser</td><td colspan="3">Maße B/L</td></tr><tr><td>25 cm</td><td>30 cm</td><td>40 cm</td><td>40 x 40 cm</td><td>60 x 60 cm</td><td>80 x 60 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>10,40</td><td>15,00</td><td>24,20</td><td>19,00</td><td>30,80</td><td>48,00</td></tr><tr><td>13,00</td><td>18,60</td><td>30,20</td><td>23,80</td><td>38,40</td><td>60,00</td></tr><tr><td>15,60</td><td>20,40</td><td>36,20</td><td>26,00</td><td>46,00</td><td>72,00</td></tr><tr><td>20,80</td><td>27,20</td><td>48,20</td><td>34,60</td><td>61,40</td><td>96,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Durchmesser			Maße B/L			25 cm	30 cm	40 cm	40 x 40 cm	60 x 60 cm	80 x 60 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	10,40	15,00	24,20	19,00	30,80	48,00	13,00	18,60	30,20	23,80	38,40	60,00	15,60	20,40	36,20	26,00	46,00	72,00	20,80	27,20	48,20	34,60	61,40	96,00
	01	02	03	04	05	06																																																		
	Durchmesser			Maße B/L																																																				
	25 cm	30 cm	40 cm	40 x 40 cm	60 x 60 cm	80 x 60 cm																																																		
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																		
	10,40	15,00	24,20	19,00	30,80	48,00																																																		
	13,00	18,60	30,20	23,80	38,40	60,00																																																		
	15,60	20,40	36,20	26,00	46,00	72,00																																																		
	20,80	27,20	48,20	34,60	61,40	96,00																																																		
	01	Fundamenthöhe 40 cm,																																																						
02	Fundamenthöhe 50 cm,																																																							
03	Fundamenthöhe 60 cm,																																																							
04	Fundamenthöhe 80 cm,																																																							

T1	T2	Langtext	T3					
260		6.3 - Zaunpfosten, Streben, Spannbrücken, Rückverspannungen Zaunpfosten als Stahlrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 2 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Kopf verschlossen,						
			01	02	03	04		
			Länge Zaunpfosten					
			bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,2 m	über 2,2 bis 2,6 m		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	Stahlrundrohr, Durchmesser 42 mm,	56,40	58,30	60,00	63,60
			02	Stahlrundrohr, Durchmesser 48 mm,	57,40	59,50	61,20	64,80
			03	Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm,	58,40	60,00	62,40	67,20
			04	Stahlvierkantrohr, B/H 40 x 60 mm,	69,60	75,60	81,60	88,80
			05	Stahlvierkantrohr, B/H 40 x 80 mm,	79,20	88,80	97,20	107,00
			06	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 42 mm,	59,80	62,40	64,80	69,60
			07	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 48 mm,	61,20	63,60	67,20	72,00
			08	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 60 mm,	64,80	68,40	73,20	79,20
261		Zaunpfosten als T-Stahl DIN EN 10055, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, 01 T-Stahl-Höhe 40 mm, 02 T-Stahl-Höhe 50 mm,						
			01	02	03	04		
			Länge Zaunpfosten					
			bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,2 m	über 2,2 bis 2,6 m		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	T-Stahl-Höhe 40 mm,	59,90	62,40	66,00	69,60
			02	T-Stahl-Höhe 50 mm,	64,80	69,60	74,40	80,40

T1	T2	Langtext	T3			
262		Zaunpfosten als Rundholz, gespitzt, Kopf gefast, Pfosten in Boden gerammt,	01	02	03	04
			Länge Zaunpfosten, Durchmesser 8 - 10 cm			
			bis 1,5 m	über 1,5 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2 m	über 2 bis 2,25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			16,20	19,70	21,60	25,20
263	01	Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfprädiat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,	27,80	32,70	37,40	45,80
	02	Kiefer, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfprädiat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,	28,00	32,90	37,60	46,00
	03	Lärche, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfprädiat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,	33,00	40,30	42,40	—
	04	Robinie, gefräst,				
		Zaunstreben als Stahlrundrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 1,5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Kopf verschlossen, mit Schelle an Pfosten befestigt,	01	02	03	04
			05	06		
			Länge Zaunstrebe			
			1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m
			2 m	2,25 m		
264	01	Stahlrundrohr, Durchmesser 34 mm,	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	02	Stahlrundrohr, Durchmesser 42 mm,	38,40	39,40	40,20	41,20
	03	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 34 mm,	42,00	43,00	44,20	45,50
	04	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 42 mm,	46,70	48,50	50,30	52,00
		Zaunstreben als Stabstahl L DIN EN 10056-1, Profil 40/5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, an Pfosten befestigt,	01	02	03	04
			05	06		
			Länge Zaunstrebe			
			1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m
			2 m	2,25 m		
	01	Stabstahl,	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	02	Stabstahl, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	40,60	42,10	43,90	45,80
			53,20	55,10	56,90	58,80
			60,00	62,40		

T1	T2	Langtext	T3																			
265		Zaunstreben als Halbrundholz, gespitzt, Kopf gefast, Pfosten in Boden gerammt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Länge Zaunstrebe, Durchmesser 6 - 8 cm</td></tr><tr><td>1 m</td><td>1,25 m</td><td>1,5 m</td><td>1,75 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>				01	02	03	04	Länge Zaunstrebe, Durchmesser 6 - 8 cm				1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			01	02	03	04																
			Länge Zaunstrebe, Durchmesser 6 - 8 cm																			
			1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m																
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																
			01	Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfpädikat lv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,	9,50	12,00	14,20	15,90														
			02	Kiefer, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfpädikat lv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,	23,80	24,80	25,80	30,40														
			03	Lärche, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfpädikat lv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,	24,00	25,00	26,00	30,60														
			04	Robinie, geätzt,	30,50	33,00	40,30	42,40														
			<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><td colspan="4">Länge Zaunstrebe, Durchmesser 8 - 10 cm</td></tr><tr><td>1 m</td><td>1,25 m</td><td>1,5 m</td><td>1,75 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>				05	06	07	08	Länge Zaunstrebe, Durchmesser 8 - 10 cm				1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			05	06	07	08																
			Länge Zaunstrebe, Durchmesser 8 - 10 cm																			
			1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m																
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																
			01	Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfpädikat lv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,	15,90	16,90	17,90	18,90														
			02	Kiefer, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfpädikat lv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,	27,80	28,80	29,80	34,80														
03	Lärche, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfpädikat lv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,	28,00	29,00	30,00	35,00																	
04	Robinie, geätzt,	—	—	—	—																	
266		Spannbrücke als Stahlrundrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 1,5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Kopf verschlossen, mit Schelle an Pfosten befestigt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Länge Spannbrücke</td></tr><tr><td>2 m</td><td>2,5 m</td><td>3 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>			01	02	03	Länge Spannbrücke			2 m	2,5 m	3 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St					
			01	02	03																	
			Länge Spannbrücke																			
			2 m	2,5 m	3 m																	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																	
			01	Stahlrundrohr, Durchmesser 34 mm,	50,00	51,80	53,60															
			02	Stahlrundrohr, Durchmesser 42 mm,	53,40	56,60	59,20															
			03	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 34 mm,	56,50	60,00	62,40															
			04	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 42 mm,	58,90	61,20	64,80															

T1	T2	Langtext	T3					
267		Spannbrücke als Stabstahl L DIN EN 10056-1, Profil 40/5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, an Pfosten befestigt,	01	02	03			
			Länge Spannbrücke					
			2 m	2,5 m	3 m			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St			
			50,60	54,50	58,20			
01	Stabstahl,	62,40	67,20	70,80				
02	Stabstahl, pulverbeschichtet DIN 55633-1,							
268		Rückverspannung aus Spanndraht DIN EN 10223-6, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2, an Pfosten mit Montageelement befestigt,	01	02	03			
			Länge Rückverspannung					
			bis 2,5 m	über 2,5 bis 3 m	über 3 bis 3,5 m			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St			
			22,70	22,80	23,20			
01	Spanndraht einschl. Spannschlösser, Drahtdicke 3,1 mm,	23,20	23,30	24,10				
02	Spanndraht einschl. Spannschlösser, Drahtdicke 3,8 mm,	24,80	25,60	26,40				
03	Spanndraht 4-fach gedreht, Drahtdicke 3,1 mm,	28,80	32,00	36,00				
04	Spanndraht 4-fach gedreht, Drahtdicke 3,8 mm,							
270		6.4 - Drahtgeflechtsbespannungen Drahtgeflechtsbespannung aus Viereck-Drahtgeflecht DIN EN 10223-6, Geflechtabschluss mit verzinktem Stahlstab, Dicke 5 mm, mit Spanndrahtaltern aus nichtrostendem Stahl, 01 40/2,5, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2, 02 40/3/2,5, Dicke 3 mm (Kerndraht 2,5 mm), kunststoffgesintert, Überzug Klasse 2 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2, 03 50/2,5, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2, 04 50/3/2,5, Dicke 3 mm (Kerndraht 2,5 mm), kunststoffgesintert, Überzug Klasse 2 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2, 05 50/3,1/2, Dicke (Kerndraht 2 mm), kunststoffüberzogen, Überzug Klasse 1 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2,	01	02	03	04	05	06
			Bespannungshöhe					
			80 cm	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			25,00	26,20	27,70	33,10	34,70	40,20
			25,30	26,60	28,30	33,70	35,50	41,00
			23,90	24,70	26,00	31,10	32,30	37,40
			24,10	25,30	26,80	31,80	33,20	38,50
			23,50	24,50	25,70	30,50	31,80	36,80

T1	T2	Langtext	T3								
271		Drahtgeflechtsbespannung aus Sechseck-Drahtgeflecht DIN EN 10223-2, Überzug Klasse A Zink DIN EN 10244-2, Geflechtabschluss mit verzinktem Stahlstab, Dicke 5 mm, jeder Querdraht mind. einmal pro Zaunflucht abgespannt,	01		02		03				
			Bespannungshöhe								
			50 cm		75 cm		100 cm				
			EUR/m		EUR/m		EUR/m				
			15,70		16,10		16,40				
	01	Maschenweite 20 mm, Dicke 0,7 mm,	15,60		16,00		16,30				
	02	Maschenweite 25 mm, Dicke 0,8 mm,									
272		Drahtgeflechtsbespannung aus Gelenk-/Knotengitter DIN EN 10223-5, Überzug Klasse A Zink DIN EN 10244-2, jeder Querdraht mind. einmal pro Zaunflucht abgespannt,	01	02	03	04	05				
			Bespannungshöhe								
			80 cm	100 cm	130 cm	145 cm	160 cm				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m				
			27,60	27,60	—	—	—				
	01	8/15, leichte Ausführung 1 L,	—	—	41,30	—	—				
	02	18/15, leichte Ausführung 1 L,	—	—	—	42,00	—				
	03	19/15, leichte Ausführung 1 L,	—	—	—	—	42,50				
	04	15/15, mittelschwere Ausführung 2 M,									
273		Spanndraht DIN EN 10223-6, alle Spanndrähte durch jede Masche ziehen, befestigen an Spanndrahthaltern aus nichtrostendem Stahl, jeder einzelne Spanndraht abgespannt, abgerechnet wird die Gesamtlänge aller Spanndrähte,	01		02		03				
			Anzahl der Spanndrähte								
			2		3		4				
			EUR/m		EUR/m		EUR/m				
			4,45		6,60		8,75				
				01	Dicke 3,1 mm, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2,	4,45		6,70		8,90	
				02	Dicke 3,8 mm, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2,	4,90		7,20		9,60	
				03	Dicke 3,5 mm (Kerndraht 3 mm), kunststoffgesintert, Überzug Klasse 2 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2,	4,80		7,10		9,50	
				04	Dicke 3,8 mm (Kerndraht 2,5 mm), kunststoffüberzogen, Überzug Klasse 1 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2,						

T1	T2	Langtext	T3																										
274		Übersteigschutz aus Stacheldraht, DIN EN 10223-1, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2, befestigen mit Spanndrahthalter aus nichtrostendem Stahl, jeder einzelne Stacheldraht abgespannt, abgerechnet wird die Gesamtlänge aller Stacheldrähte,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Anzahl der Stacheldrähte</td></tr><tr><td>1-reihig</td><td>2-reihig</td><td>3-reihig</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,40</td><td>4,80</td><td>7,20</td></tr><tr><td>2,30</td><td>4,70</td><td>7,10</td></tr><tr><td>2,50</td><td>4,90</td><td>7,30</td></tr><tr><td>2,45</td><td>4,85</td><td>7,25</td></tr></table>			01	02	03	Anzahl der Stacheldrähte			1-reihig	2-reihig	3-reihig	EUR/m	EUR/m	EUR/m	2,40	4,80	7,20	2,30	4,70	7,10	2,50	4,90	7,30	2,45	4,85	7,25
			01	02	03																								
			Anzahl der Stacheldrähte																										
			1-reihig	2-reihig	3-reihig																								
			EUR/m	EUR/m	EUR/m																								
			2,40	4,80	7,20																								
			2,30	4,70	7,10																								
			2,50	4,90	7,30																								
2,45	4,85	7,25																											
01	Dicke Trägerdraht 1,7 mm, vierspitzig, Stachelabstand 7,5 cm,																												
02	Dicke Trägerdraht 1,7 mm, vierspitzig, Stachelabstand 10 cm,																												
03	Dicke Trägerdraht 2,5 mm, vierspitzig, Stachelabstand 7,5 cm,																												
04	Dicke Trägerdraht 2,5 mm, vierspitzig, Stachelabstand 10 cm,																												
275	Drahtspanner,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Größe 1</td><td>Größe 2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>8,75</td><td>8,90</td></tr><tr><td>8,90</td><td>9,10</td></tr></table>			01	02			Größe 1	Größe 2	EUR/St	EUR/St	8,75	8,90	8,90	9,10													
		01	02																										
		Größe 1	Größe 2																										
		EUR/St	EUR/St																										
		8,75	8,90																										
8,90	9,10																												
01	verzinkt DIN EN ISO 1461,																												
02	verzinkt und pulverbeschichtet,																												
276	Bodenanker, unteren Spanndraht mit Klammern aus nichtrostendem Stahl befestigt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Länge</td></tr><tr><td>500 mm</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>27,10</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>24,20</td></tr></table>			01	02	Länge		500 mm	80 mm	EUR/St	EUR/St	27,10	—	—	24,20													
		01	02																										
		Länge																											
		500 mm	80 mm																										
		EUR/St	EUR/St																										
		27,10	—																										
—	24,20																												
01	L-Stahl mit verzinkten Widerhaken, Profil 40/40/4 mm,																												
02	verzinkten Ösenschrauben, M 8, in Beton dübeln,																												

T1	T2	Langtext	T3					
280	6.5 - Stahlgittermatten							
	Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, ohne Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,		01	02	03	04	05	06
			Bespannungshöhe					
			100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
01	waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm,		29,00	34,70	37,80	40,70	43,40	46,10
02	waagerechte Profile als U-Profil 9/20/9 mm,		35,40	39,80	43,40	48,20	51,40	53,80
03	waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, pulverbeschichtet DIN 55633-1,		34,30	38,00	41,60	45,40	48,20	51,20
04	waagerechte Profile als U-Profil 9/20/9 mm, pulverbeschichtet DIN 55633-1,		41,60	46,20	51,70	56,50	60,00	66,00
281	Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, ohne Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,		01	02	03	04	05	06
			Bespannungshöhe					
			100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			25,20	27,80	30,00	32,20	34,40	36,50
	01 waagerechte Profile als Doppelstab 6 mm,		26,40	28,40	31,80	33,70	—	37,40
	02 waagerechte Profile als Einfachstab 5 mm,		29,40	32,50	34,10	36,60	38,20	41,20
	03 waagerechte Profile als U-Profil 9/20/9 mm,		40,30	44,50	49,10	53,20	57,40	61,20
	04 waagerechte Profile als Flachstab 15/6 mm,		28,40	31,80	34,30	37,10	39,60	42,20
282	Ecke für Zaun mit Stahlgittermatten,		01	02	03	04	05	06
			Bespannungshöhe					
			80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			36,20	37,10	37,10	52,00	52,00	52,00
	01 aufgeschnitten und gebogen, Korrosionsschutz und Beschichtung an den Schnittstellen wiederhergestellt,		42,10	44,60	44,60	47,20	57,10	57,10
	02 mit Eckverbinder, mind. in jeder 2. Masche,		108,00	115,00	118,00	126,00	148,00	154,00
	03 mit Eckpfosten wie Zaunpfosten,							

T1	T2	Langtext	T3			
283		Geschweißte Gitter aus Stahldraht DIN EN 10223-4 (Drahtgitter auf Rollen), kunststoffgesintert, Überzug Klasse 2 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2, Dicke der senkrechten Drähte 2,5 mm, befestigen mit Spanndrahthaltern aus nichtrostendem Stahl,				
			01	02	03	04
			Bespannungshöhe			
			bis 100 cm	120 cm	150 cm	180 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			25,40	27,50	32,60	34,80
			26,90	29,50	35,00	37,80
			23,60	25,00	29,80	31,20
04	Maschenweite 50/100 mm, Dicke der waagerechten Drähte 2,5 mm,	24,60	26,30	31,20	33,00	
284		Sichtschutzstreifen in Stahlgittermattenzaun, Maschenweite 50/200 mm, einfädeln und fixieren, Streifenbreite 190 mm,	01		02	
			Fixierung der Sichtschutzstreifen			
					mit Klemmschienen	
			EUR/m		EUR/m	
			5,70		7,15	
			7,80		9,25	
			6,05		7,50	
			01	Sichtschutzstreifen aus Polypropylen (PP),		
02	Sichtschutzstreifen aus Flechtmaterial,					
03	Sichtschutzstreifen aus Motiv-Vlies,					

T1	T2	Langtext	T3			
290		6.6 - Tore, Torpfosten				
		Torpfosten als Stahlrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 3 mm, Kopf verschlossen, mit verschweißter Platte,	01	02	03	04
			Länge Torpfosten			
			bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,2 m	über 2,2 bis 2,6 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	168,00	172,00	176,00	180,00
	02	Stahlvierkantrohr, B/H 60 x 60 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	181,00	190,00	197,00	205,00
	03	Stahlvierkantrohr, B/H 80 x 80 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	191,00	202,00	214,00	224,00
	04	Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	179,00	186,00	193,00	200,00
	05	Stahlvierkantrohr, B/H 60 x 60 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	196,00	208,00	220,00	233,00
	06	Stahlvierkantrohr, B/H 80 x 80 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	210,00	227,00	244,00	260,00

T1	T2	Langtext	T3				
291		Drehflügeltor, einflügelig, handbetätigt, aus Stahlvierkantrohr S 235 DIN EN 20219-2, Wanddicke 3 mm, Feldfüllung mit Stahlgittermatte DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, Dicke der waagerechten Drähte 8 mm, Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Rosetten, beidseitig aus Aluminium, eloxiert, mit Türschließer, mit zweidimensional verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 90 Grad, lichte Weite 80 cm,	01	02	03	04	05
			Höhe Tor				
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,6 m	über 1,6 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	355,00	364,00	390,00	400,00	426,00
	02	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	361,00	372,00	398,00	408,00	433,00
	03	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	374,00	386,00	413,00	425,00	452,00
	04	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	432,00	449,00	482,00	499,00	532,00
	05	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	437,00	455,00	489,00	507,00	541,00
	06	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	451,00	471,00	506,00	525,00	560,00

T1	T2	Langtext	T3				
292		Drehflügeltor, einflügelig, handbetätigt, aus Stahlvierkantrohr S 235 DIN EN 20219-2, Wanddicke 3 mm, Feldfüllung mit Stahlgittermatte DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, Dicke der waagerechten Drähte 8 mm, Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Rosetten, beidseitig aus Aluminium, eloxiert, mit Türschließer, mit zweidimensional verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 90 Grad, lichte Weite 100 cm ,	01	02	03	04	05
			Höhe Tor				
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,6 m	über 1,6 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	409,00	420,00	450,00	461,00	491,00
	02	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	416,00	428,00	458,00	470,00	500,00
	03	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	432,00	445,00	478,00	491,00	523,00
	04	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	498,00	518,00	557,00	576,00	614,00
	05	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	505,00	526,00	565,00	586,00	624,00
	06	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	521,00	544,00	584,00	606,00	647,00

T1	T2	Langtext	T3				
293		Drehflügeltor, einflügelig, handbetätigt, aus Stahlvierkantrohr S 235 DIN EN 20219-2, Wanddicke 3 mm, Feldfüllung mit Stahlgittermatte DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, Dicke der waagerechten Drähte 8 mm, Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Rosetten, beidseitig aus Aluminium, eloxiert, mit Türschließer, mit zweidimensional verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 90 Grad, lichte Weite 125 cm,	01	02	03	04	05
			Höhe Tor				
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,6 m	über 1,6 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	491,00	504,00	540,00	553,00	589,00
	02	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	499,00	514,00	550,00	565,00	601,00
	03	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	518,00	534,00	574,00	589,00	628,00
	04	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	599,00	622,00	667,00	691,00	738,00
	05	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	606,00	630,00	678,00	702,00	749,00
	06	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	625,00	652,00	701,00	727,00	776,00

T1	T2	Langtext	T3					
300		7 - Pflege - Fertigstellungs-, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Vegetationsflächen						
		7.1 - Pflege - Strauch- und Heckenschnitt						
		Gehölzschnitt an Sträuchern - Einzelgehölz,						
			01	02	03	04	05	06
			Gehölzhöhe					
			bis 1 m	über 1 bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Auslichtungsschnitt, Totholz, beschädigte/ranke Äste abschneiden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	1,95	2,45	3,10	8,30	14,60	21,50
	02	Verjüngungsschnitt, unregelmäßig zurückschneiden, Totholz, beschädigte/ranke Äste abschneiden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	3,65	4,15	4,95	10,10	16,40	24,10
	03	Auf-Stock-setzen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	2,45	3,90	5,35	9,75	13,70	21,80
	04	maschinell an Straßenrändern/-mittelstreifen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	1,15	1,95	3,10	4,80	6,70	8,40
	05	Auslichtungsschnitt, Totholz, beschädigte/ranke Äste abschneiden, Schnittgut lagern,	2,20	2,75	3,40	8,85	15,10	22,10
301	06	Verjüngungsschnitt, unregelmäßig zurückschneiden, Totholz, beschädigte/ranke Äste abschneiden, Schnittgut lagern,	3,90	4,40	5,35	10,50	16,90	24,70
	07	Auf-Stock-setzen, Schnittgut lagern,	2,75	4,15	5,60	10,10	14,20	22,50
	08	maschinell an Straßenrändern/-mittelstreifen, Schnittgut lagern,	1,45	2,20	3,40	5,35	7,15	9,10
		Gehölzschnitt an Sträuchern - geschlossene Pflanzung,						
			01	02	03	04	05	06
			Gehölzhöhe					
			bis 1 m	über 1 bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Auslichtungsschnitt, Totholz, beschädigte/ranke Äste abschneiden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	1,15	2,75	3,40	7,30	14,60	21,80
	02	Verjüngungsschnitt, Totholz, beschädigte/ranke Äste abschneiden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	3,40	4,15	5,05	9,75	16,40	25,40
	03	Auf-Stock-setzen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	2,45	2,75	5,05	9,75	13,70	21,50
	04	maschinell an Straßenrändern/-mittelstreifen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	1,05	1,70	2,60	4,05	5,60	7,00

T1	T2	Langtext	T3					
302		Hecke allseitig schneiden, einschl. Lockern des Bodens,	01	02	03	04	05	06
			Heckenhöhe					
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	über 1 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3 m	über 3 bis 4 m
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			2,20	2,75	4,05	12,50	17,20	25,40
			1,95	2,45	3,65	12,20	16,10	23,10
01		1-mal, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	4,05	5,05	6,65	23,40	33,20	49,40
02		1-mal, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs aufnehmen und entfernen,	3,65	4,70	6,00	22,40	29,90	44,90
03		2-mal, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,						
04		2-mal, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs aufnehmen und lagern,						
303		Hecke verjüngen, einschl. Lockern des Bodens,	01	02	03	04	05	06
			Heckenhöhe					
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	über 1 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3 m	über 3 bis 4 m
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			13,30	17,30	19,90	29,30	31,90	35,90
			12,00	15,70	17,90	26,40	28,70	32,40
01		allseitig konisch formen, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,						
02		allseitig konisch formen, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs aufnehmen und entfernen,						
7.2 - Pflege - Pflanzflächen								
310		Pflanzfläche säubern und lockern,	01	02	03	04		
			Anzahl der Arbeitsgänge					
			1	2	3	4		
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
			0,99	2,00	2,95	3,95		
			1,10	2,20	3,20	4,30		
01		Gehölzfläche/Baumscheiben, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 3 cm,	1,20	2,40	3,50	4,75		
02		Kleingehölze/Rosen, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 3 cm,						
03		Stauden/Sommerblumen, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 2 cm,						

T1	T2	Langtext	T3						
311		01 Gehölzfläche/Baumscheiben, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 3 cm, 02 Kleingehölze/Rosen, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 3 cm, 03 Stauden/Sommerblumen, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 2 cm,	05		06		07		
			Anzahl der Arbeitsgänge						
			5		6		8		
	EUR/m2		EUR/m2		EUR/m2				
	4,85		5,85		—				
	5,30		6,40		8,60				
	5,85		7,05		9,45				
	312		Pflanzfläche säubern, ohne Bodenlockerung, 01 Gehölze/Hecken/einzelne Bäume, Abfall/Steine über 5 cm Durchmesser entfernen, 02 Rosen, abgeblühte/abgestorbene Pflanzenteile/Abfall/Steine über 5 cm Durchmesser entfernen, 03 Stauden/Ein-/Zweijahresblumen, abgeblühte/abgestorbene Pflanzenteile/Abfall/Steine über 5 cm Durchmesser entfernen, 04 Kübel-/Trogbepflanzung, abgeblühte/abgestorbene Pflanzenteile/Abfall entfernen,	01	02	03	04	05	06
				Anzahl der Arbeitsgänge					
				1	2	3	5	8	10
EUR/m2		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2			
0,12		0,18	0,24	0,36	0,72	0,84			
0,18		0,28	0,42	0,54	0,84	1,20			
0,36		0,60	0,84	1,10	1,45	1,55			
0,96	1,80	2,40	3,70	5,75	7,10				
	Gemulchte Pflanzfläche säubern, 01 Gehölzfläche/Baumscheiben mit Rindenmulchabdeckung, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine entfernen, 02 Kleingehölze/Bodendecker mit Rindenmulchabdeckung, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine entfernen,	01		02		03		04	
		Anzahl der Arbeitsgänge							
		1		2		3		4	
		EUR/m2		EUR/m2		EUR/m2		EUR/m2	
		0,36		0,60		0,84		1,20	
0,42		0,72		1,10		1,45			

T1	T2	Langtext	T3		
313		Pflanzfläche/Baumscheibe ausmähen,	01	02	03
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			1	2	3
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Abfall/Steine aufnehmen,	0,30	0,54	0,72
	02	Abfall/Steine aufnehmen, Flächenneigung über 1:4 bis 1:2,	0,36	0,60	0,78
	03	Abfall/Steine aufnehmen, Flächenneigung über 1:2,	0,36	0,66	0,90
314	04	Mähgut/Abfall/Steine getrennt in kompostierbar/ unkompostierbar aufnehmen,	0,48	0,72	0,90
	05	Mähgut/Abfall/Steine getrennt in kompostierbar/ unkompostierbar aufnehmen, Flächenneigung über 1:4 bis 1:2,	0,54	0,78	0,90
	06	Mähgut/Abfall/Steine getrennt in kompostierbar/ unkompostierbar aufnehmen, Flächenneigung über 1:2,	0,60	0,84	0,96
314		Riefenfläche ausmähen, Abfall/Steine aufnehmen,	01	02	03
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			1	2	3
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Flächenneigung über 1:4 bis 1:2, Abstand der Gehölzreihen bis 60 cm,	0,54	0,84	1,00
	02	Flächenneigung über 1:2, Abstand der Gehölzreihen bis 60 cm,	0,60	0,96	1,20
	03	Flächenneigung über 1:4 bis 1:2, Abstand der Gehölzreihen über 60 bis 100 cm,	0,48	0,78	0,90
315	04	Flächenneigung über 1:2, Abstand der Gehölzreihen über 60 bis 100 cm,	0,60	0,84	1,10
	05	Flächenneigung über 1:4 bis 1:2, Abstand der Gehölzreihen über 100 cm,	0,48	0,72	0,84
	06	Flächenneigung über 1:2, Abstand der Gehölzreihen über 100 cm,	0,54	0,84	1,10
315		Pflanzfläche mulchen,	01	02	03
			Dicke		
			5 cm	über 5 bis 8 cm	über 8 bis 10 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	mit Rindenmulch 0/40, gütegesichert,	3,25	5,20	—
	02	mit gelagertem Holzhäcksel,	—	1,85	2,35

T1	T2	Langtext	T3																																																	
316		Baumscheibe mulchen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Durchmesser</td></tr><tr><td>bis 1 m</td><td>über 1 bis 2 m</td><td>über 2 bis 3 m</td><td>über 3 m bis 4 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>4,20</td><td>7,70</td><td>14,20</td><td>26,50</td></tr><tr><td>1,80</td><td>3,85</td><td>10,60</td><td>15,70</td></tr></table>						01	02	03	04	Durchmesser				bis 1 m	über 1 bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 m bis 4 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	4,20	7,70	14,20	26,50	1,80	3,85	10,60	15,70																				
			01	02	03	04																																														
			Durchmesser																																																	
			bis 1 m	über 1 bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 m bis 4 m																																														
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																														
4,20	7,70	14,20	26,50																																																	
1,80	3,85	10,60	15,70																																																	
01	mit Rindenmulch 0/40, gütegesichert, Dicke 6 bis 8 cm,																																																			
02	mit gelagertem Holzhäckselsel, Dicke über 8 bis 10 cm,																																																			
317		Pflanzfläche düngen, einschl. einarbeiten,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Menge</td></tr><tr><td>25 g/m2</td><td>40 g/m2</td><td>50 g/m2</td><td>100 g/m2</td><td>150 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,13</td><td>0,20</td><td>0,26</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,20</td><td>0,26</td><td>0,33</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>0,25</td><td>0,40</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>0,17</td><td>0,33</td><td>0,48</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>0,25</td><td>0,40</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Menge					25 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	100 g/m2	150 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,13	0,20	0,26	—	—	0,20	0,26	0,33	—	—	—	—	0,25	0,40	—	—	—	0,17	0,33	0,48	—	—	—	0,25	0,40
			01	02	03	04	05																																													
			Menge																																																	
			25 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	100 g/m2	150 g/m2																																													
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																													
			0,13	0,20	0,26	—	—																																													
			0,20	0,26	0,33	—	—																																													
			—	—	0,25	0,40	—																																													
			—	—	0,17	0,33	0,48																																													
			—	—	—	0,25	0,40																																													
01	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,																																																			
02	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,																																																			
03	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,																																																			
04	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,																																																			
05	organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,																																																			
318		Gehölzfläche kalken,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Menge</td></tr><tr><td>50 g/m2</td><td>75 g/m2</td><td>100 g/m2</td><td>150 g/m2</td><td>200 g/m2</td><td>300 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>0,18</td><td>0,24</td><td>0,30</td><td>0,42</td></tr><tr><td>0,18</td><td>0,24</td><td>0,30</td><td>0,36</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Menge						50 g/m2	75 g/m2	100 g/m2	150 g/m2	200 g/m2	300 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	—	—	0,18	0,24	0,30	0,42	0,18	0,24	0,30	0,36	—	—								
			01	02	03	04	05	06																																												
			Menge																																																	
			50 g/m2	75 g/m2	100 g/m2	150 g/m2	200 g/m2	300 g/m2																																												
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																												
—	—	0,18	0,24	0,30	0,42																																															
0,18	0,24	0,30	0,36	—	—																																															
01	kohlensaurem Kalk (CaCO3)/Dolomitkalk (CaCO3 + MgCO3),																																																			
02	granuliertem Branntkalk (CaO),																																																			

T1	T2	Langtext	T3								
319		Pflanzfläche wässern,	01	02	03	04	05	06			
			Anzahl der Arbeitsgänge								
			1	2	3	4	5	6			
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2			
			0,80	1,60	2,30	3,10	3,90	4,60			
			1,00	2,10	3,10	4,10	5,10	6,20			
	01	Gehölze/Kleingehölze/Rosen, 25 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	0,40	0,90	1,40	1,90	2,30	2,80			
			0,60	1,30	1,90	2,50	3,10	3,70			
			320		Baum wässern,	01	02	03	04	05	06
						Anzahl der Arbeitsgänge					
						1	2	3	4	5	6
						EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
4,60	9,25	13,90				18,50	23,10	27,70			
5,00	10,20	15,40				20,70	25,40	31,10			
	01	Baumscheiben-Durchmesser bis 1 m, 75 l je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	01	02	03	04	05	06			
			Anzahl der Arbeitsgänge								
			1	2	3	4	5	6			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St			
			4,60	9,25	13,90	18,50	23,10	27,70			
			5,00	10,20	15,40	20,70	25,40	31,10			
	02	Baumscheiben-Durchmesser bis 1 m, 75 l je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,	01								
			EUR/m2								
			2,45								
			1,45								
			321		Winterschutz für Rose,	01					
						EUR/m2					
2,45											
1,45											
	01	an-/abhäufeln				01					
						EUR/m2					
			2,45								
			1,45								
			322		Winterschutz, Gehölze/Rosen/Stauden,	01					
						EUR/m2					
2,45											
1,45											
	02	Nadelholzreisigabdeckung aufnehmen, häckseln und in Pflanzflächen auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,				01					
						EUR/m2					
			2,45								
			1,45								
				03	beseitigen, häckseln und in der Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	01					
						EUR/m2					
2,45											
1,45											

T1	T2	Langtext	T3																																											
323	01	Nadelholzreisigeinbindung an Gehölz als Winterschutz, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Pflanzenhöhe</td></tr><tr><td>bis 50 cm</td><td>über 50 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 200 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>3,00</td><td>4,70</td><td>8,05</td></tr></table>				01	02	03	Pflanzenhöhe			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	3,00	4,70	8,05																									
			01	02	03																																									
			Pflanzenhöhe																																											
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm																																									
EUR/St	EUR/St	EUR/St																																												
3,00	4,70	8,05																																												
324	01 02	Nadelholzreisigeinbindung an Gehölz als Winterschutz, ohne Angabe, entfernen, häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max 8 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Pflanzenhöhe</td></tr><tr><td>bis 50 cm</td><td>über 50 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 200 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>1,70 1,90</td><td>2,75 3,10</td><td>5,05 5,40</td></tr></table>				01	02	03	Pflanzenhöhe			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	1,70 1,90	2,75 3,10	5,05 5,40																									
			01	02	03																																									
			Pflanzenhöhe																																											
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm																																									
EUR/St	EUR/St	EUR/St																																												
1,70 1,90	2,75 3,10	5,05 5,40																																												
325	01	Ein-/Zweijahresblumen-Pflanzung abräumen, Pflanzenteile/Laub/Abfall/Steine über 5 cm Durchmesser entfernen	<table><tr><th colspan="2">01</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="2">1,80</td></tr></table>				01				EUR/m2		1,80																																	
			01																																											
			EUR/m2																																											
1,80																																														
7.3 - Pflege - Rasen- und wiesenähnliche Flächen																																														
340	01 02 03 04 05 06	Mähen, Rasenflächen, Zierrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3 cm, Abfall aufnehmen, Zierrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar, Gebrauchsrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall aufnehmen, Gebrauchsrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar, Parkplatzrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall aufnehmen, Parkplatzrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,12</td><td>0,22</td><td>0,43</td><td>0,66</td></tr><tr><td>0,16</td><td>0,30</td><td>0,60</td><td>0,90</td></tr><tr><td>0,12</td><td>0,22</td><td>0,43</td><td>0,66</td></tr><tr><td>0,16</td><td>0,30</td><td>0,60</td><td>0,90</td></tr><tr><td>0,12</td><td>0,22</td><td>0,43</td><td>—</td></tr><tr><td>0,16</td><td>0,30</td><td>0,60</td><td>—</td></tr></table>				01	02	03	04	Anzahl der Arbeitsgänge				1	2	4	6	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,12	0,22	0,43	0,66	0,16	0,30	0,60	0,90	0,12	0,22	0,43	0,66	0,16	0,30	0,60	0,90	0,12	0,22	0,43	—	0,16	0,30	0,60	—
			01	02	03	04																																								
			Anzahl der Arbeitsgänge																																											
			1	2	4	6																																								
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																								
			0,12	0,22	0,43	0,66																																								
			0,16	0,30	0,60	0,90																																								
0,12	0,22	0,43	0,66																																											
0,16	0,30	0,60	0,90																																											
0,12	0,22	0,43	—																																											
0,16	0,30	0,60	—																																											

T1	T2	Langtext	T3																																		
341		01 Zierrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3 cm, Abfall aufnehmen, 02 Zierrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar, 03 Gebrauchsrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall aufnehmen, 04 Gebrauchsrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar, 05 Parkplatzrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall aufnehmen, 06 Parkplatzrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>10</td><td>15</td><td>20</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,05</td><td>1,55</td><td>2,10</td></tr><tr><td>1,45</td><td>2,15</td><td>2,90</td></tr><tr><td>1,05</td><td>1,55</td><td>—</td></tr><tr><td>1,45</td><td>2,15</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				05	06	07	Anzahl der Arbeitsgänge			10	15	20	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,05	1,55	2,10	1,45	2,15	2,90	1,05	1,55	—	1,45	2,15	—	—	—	—	—	—	—	
			05	06	07																																
			Anzahl der Arbeitsgänge																																		
			10	15	20																																
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																
			1,05	1,55	2,10																																
		1,45	2,15	2,90																																	
		1,05	1,55	—																																	
		1,45	2,15	—																																	
		—	—	—																																	
		—	—	—																																	
		<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,12</td><td>0,22</td><td>—</td><td>0,43</td></tr><tr><td>0,16</td><td>0,30</td><td>—</td><td>0,60</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>0,48</td></tr><tr><td>0,96</td><td>1,80</td><td>2,75</td><td>—</td></tr></table>				01	02	03	04	Anzahl der Arbeitsgänge				1	2	3	4	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,12	0,22	—	0,43	0,16	0,30	—	0,60	—	—	—	0,48	0,96	1,80	2,75	—
		01	02	03	04																																
		Anzahl der Arbeitsgänge																																			
		1	2	3	4																																
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																
		0,12	0,22	—	0,43																																
		0,16	0,30	—	0,60																																
—	—	—	0,48																																		
0,96	1,80	2,75	—																																		
<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,04</td><td>0,07</td><td>0,11</td><td>0,14</td></tr><tr><td>0,07</td><td>0,12</td><td>0,18</td><td>0,22</td></tr></table>				01	02	03	04	Anzahl der Arbeitsgänge				1	2	3	4	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,04	0,07	0,11	0,14	0,07	0,12	0,18	0,22										
01	02	03	04																																		
Anzahl der Arbeitsgänge																																					
1	2	3	4																																		
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																		
0,04	0,07	0,11	0,14																																		
0,07	0,12	0,18	0,22																																		

T1	T2	Langtext	T3																																							
343		01 Neigung über 1:4 bis 1:2, 02 Neigung über 1:2,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><td colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>6</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,19</td><td>0,32</td><td>0,48</td><td>0,65</td></tr><tr><td>0,32</td><td>0,54</td><td>0,82</td><td>1,10</td></tr></table>				05	06	07	08	Anzahl der Arbeitsgänge				6	10	15	20	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,19	0,32	0,48	0,65	0,32	0,54	0,82	1,10												
			05	06	07	08																																				
		Anzahl der Arbeitsgänge																																								
		6	10	15	20																																					
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																					
		0,19	0,32	0,48	0,65																																					
		0,32	0,54	0,82	1,10																																					
		Rasenfläche düngen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>30 g/m2</td><td>40 g/m2</td><td>50 g/m2</td><td>75 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,12</td><td>0,18</td><td>0,24</td><td>—</td></tr><tr><td>0,18</td><td>0,24</td><td>0,30</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>0,23</td><td>0,30</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>0,16</td><td>0,23</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				01	02	03	04					30 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	75 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,12	0,18	0,24	—	0,18	0,24	0,30	—	—	—	0,23	0,30	—	—	0,16	0,23	—	—	—	—
			01	02	03	04																																				
			30 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	75 g/m2																																				
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																				
			0,12	0,18	0,24	—																																				
			0,18	0,24	0,30	—																																				
			—	—	0,23	0,30																																				
			—	—	0,16	0,23																																				
			—	—	—	—																																				
			01 mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	0,12	0,18	0,24	—																																			
			02 mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,	0,18	0,24	0,30	—																																			
			03 organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	—	—	0,23	0,30																																			
			04 organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	—	—	0,16	0,23																																			
		05 organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	—	—	—	—																																				
		01 mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %, 02 mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %, 03 organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %, 04 organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %, 05 organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>100 g/m2</td><td>125 g/m2</td><td>150 g/m2</td><td>175 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,37</td><td>0,44</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,30</td><td>0,37</td><td>0,43</td><td>—</td></tr><tr><td>0,23</td><td>0,30</td><td>0,37</td><td>0,44</td></tr></table>				05	06	07	08					100 g/m2	125 g/m2	150 g/m2	175 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,37	0,44	—	—	0,30	0,37	0,43	—	0,23	0,30	0,37	0,44
			05	06	07	08																																				
			100 g/m2	125 g/m2	150 g/m2	175 g/m2																																				
EUR/m2	EUR/m2		EUR/m2	EUR/m2																																						
—	—		—	—																																						
—	—		—	—																																						
0,37	0,44		—	—																																						
0,30	0,37		0,43	—																																						
0,23	0,30		0,37	0,44																																						

T1	T2	Langtext	T3																													
344		Rasenfläche wässern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><th colspan="5">Anzahl der Arbeitsgänge</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>5</th><th>10</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr></table>					01	02	03	04	05	Anzahl der Arbeitsgänge					1	2	3	5	10	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2					
	01	02	03	04	05																											
	Anzahl der Arbeitsgänge																															
	1	2	3	5	10																											
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																											
	01	5 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	0,04	0,08	0,10	0,16	0,26																									
	02	5 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,	0,07	0,13	0,18	0,31	0,59																									
	03	5 l/m2 je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG,	0,03	—	—	—	—																									
	04	10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	0,04	0,08	0,10	0,16	0,26																									
	05	10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,	0,07	0,13	0,18	0,31	0,59																									
06	10 l/m2 je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG,	0,03	—	—	—	—																										
07	15 bis 20 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	0,07	0,13	0,18	0,31	0,59																										
08	15 bis 20 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,	0,20	0,39	0,55	0,91	1,75																										
09	15 bis 20 l/m2 je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG,	0,03	0,05	0,08	0,13	0,23																										
345		Rasenkante stechen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><th>maschinell</th><th>von Hand</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr></table>		01	02	maschinell	von Hand	EUR/m	EUR/m																						
	01	02																														
	maschinell	von Hand																														
	EUR/m	EUR/m																														
01	an Rändern ungebundener Wege, anfallendes Material aufnehmen,	0,30	0,96																													
02	an befestigten Flächen, anfallendes Material aufnehmen,	0,36	1,20																													
03	an Pflanzflächen/Baumscheiben, anfallendes Material aufnehmen,	0,42	1,30																													
346		Rasenfläche säubern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Anzahl der Arbeitsgänge</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>10</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Anzahl der Arbeitsgänge						1	2	3	4	5	10	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	02	03	04	05	06																										
Anzahl der Arbeitsgänge																																
1	2	3	4	5	10																											
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																											
01	Schnittgut/Laub/Abfall aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,50																									

T1	T2	Langtext	T3																							
347	01	Nachsaat von Rasenflächen, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Größe der Einzelflächen</td></tr><tr><td>bis 10 m2</td><td>über 10 bis 100 m2</td><td>über 100 m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,85</td><td>1,55</td><td>1,20</td></tr></table>	01	02	03	Größe der Einzelflächen			bis 10 m2	über 10 bis 100 m2	über 100 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,85	1,55	1,20								
			01	02	03																					
			Größe der Einzelflächen																							
			bis 10 m2	über 10 bis 100 m2	über 100 m2																					
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																					
			1,85	1,55	1,20																					
			348	01	Rasenfläche mit Fertigrasen ausbessern, Bahnenbelag (Rollrasen) DIN 18917 bzw. TL-Fertigrasen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Größe der Einzelflächen</td></tr><tr><td>bis 10 m2</td><td>über 10 bis 20 m2</td><td>über 20 bis 40 m2</td><td>über 40 m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>22,00</td><td>20,90</td><td>19,80</td><td>18,70</td></tr></table>	01	02	03	04	Größe der Einzelflächen				bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	22,00	20,90	19,80	18,70
						01	02	03	04																	
						Größe der Einzelflächen																				
						bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2																	
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2				EUR/m2																				
22,00	20,90	19,80				18,70																				
348	02	Nennschäldicke 20 mm, einschl. Erdarbeiten, anfallenden Boden seitlich einplanieren,				<table><tr><td>23,10</td><td>22,00</td><td>20,90</td><td>19,80</td></tr></table>	23,10	22,00	20,90	19,80																
						23,10	22,00	20,90	19,80																	
						7.4 - Pflege - Dachbegrünungen																				
						360	01	Extensive Dachbegrünungsfläche säubern, Gehölz-/Leguminosen-/Kräuter-/Gräser-Aufwuchs/Abfall aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,50</td><td>0,95</td></tr></table>	01	02	Anzahl der Arbeitsgänge		1	2	EUR/m2	EUR/m2	0,50	0,95							
			01	02																						
			Anzahl der Arbeitsgänge																							
			1	2																						
			EUR/m2	EUR/m2																						
			0,50	0,95																						
			360	02	Dachneigung über 5 bis 30 Grad,				<table><tr><td>0,80</td><td>1,40</td></tr></table>	0,80	1,40															
0,80	1,40																									
361	01	Intensive Dachbegrünung lockern,							<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>6</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,50</td><td>3,90</td><td>7,60</td></tr></table>	01	02	03	Anzahl der Arbeitsgänge			1	3	6	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,50	3,90	7,60		
									01	02	03															
						Anzahl der Arbeitsgänge																				
						1	3	6																		
						EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																		
						1,50	3,90	7,60																		
						361	01	Bearbeitungstiefe 3 cm, trockene Triebe/abgeblühte Pflanzenteile entfernen, Pflanzenverankerungen kontrollieren, Gehölz-/Leguminosen-/Kräuter-/Gräser-Aufwuchs mit Wurzelwerk entfernen, Abfall aufnehmen, Absturzsicherung wird gesondert vergütet,																		

T1	T2	Langtext	T3					
362	01	Dachkiesfläche/Traufstreifen säubern, Aufwuchs/Abfall aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar, Absturzsicherung wird gesondert vergütet,	01		02		03	
			Anzahl der Arbeitsgänge					
			1		2		3	
			EUR/m2		EUR/m2		EUR/m2	
		0,36		0,66		0,90		
363	01 02	Dacheinlauf kontrollieren, reinigen, Dachneigung bis 5 Grad, anfallenden Abfall aufnehmen, Dachneigung über 5 bis 30 Grad, anfallenden Abfall aufnehmen	01					
			EUR/St					
			9,25 13,60					
364	01 02 03 04	Dachbegrünung wässern, 10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m, Dachneigung bis 5 Grad, 10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern, Dachneigung bis 5 Grad, 10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m, Dachneigung über 5 bis 30 Grad, 10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern, Dachneigung über 5 bis 30 Grad,	01		02		03	
			Anzahl der Arbeitsgänge					
			1		2		3	
			EUR/m2		EUR/m2		EUR/m2	
		0,06		0,11		0,14		
		0,18		0,34		0,48		
		0,10		0,18		0,24		
		0,30		0,54		0,78		
365	01 02	Dachbegrünungsfläche düngen, organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %, organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	01	02	03	04	05	06
			Dachneigung bis 5 Grad			Dachneigung über 5 bis 30 Grad		
			30 g/m2	50 g/m2	70 g/m2	30 g/m2	50 g/m2	70 g/m2
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			0,18	0,24	0,30	0,30	0,36	0,42
			0,12	0,18	0,24	0,24	0,30	0,36

T1	T2	Langtext	T3																																								
400		8 - Pflege - Unterhaltungsarbeiten von Sport- und Spielflächen																																									
		8.1 - Pflege - Sportrasen																																									
		Sportrasen mähen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,06</td><td>0,11</td><td>0,22</td><td>0,33</td></tr><tr><td>0,07</td><td>0,13</td><td>0,28</td><td>0,40</td></tr></table>	01	02	03	04	Anzahl der Arbeitsgänge				1	2	4	6	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,06	0,11	0,22	0,33	0,07	0,13	0,28	0,40																
	01	02	03	04																																							
	Anzahl der Arbeitsgänge																																										
	1	2	4	6																																							
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																							
	0,06	0,11	0,22	0,33																																							
	0,07	0,13	0,28	0,40																																							
	01	Sportrasen DIN 18035-4, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe 50 bis 70 mm, Schnitthöhe 35 mm,																																									
02	Sportrasen DIN 18035-4, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe 50 bis 70 mm, Schnitthöhe 35 mm,																																										
		<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><td colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>8</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,44</td><td>1,10</td><td>1,40</td><td>1,60</td></tr><tr><td>0,53</td><td>1,25</td><td>1,60</td><td>1,80</td></tr></table>	05	06	07	08	Anzahl der Arbeitsgänge				8	20	25	30	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,44	1,10	1,40	1,60	0,53	1,25	1,60	1,80																	
05	06	07	08																																								
Anzahl der Arbeitsgänge																																											
8	20	25	30																																								
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																								
0,44	1,10	1,40	1,60																																								
0,53	1,25	1,60	1,80																																								
01	Sportrasen DIN 18035-4, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe 50 bis 70 mm, Schnitthöhe 35 mm,																																										
02	Sportrasen DIN 18035-4, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe 50 bis 70 mm, Schnitthöhe 35 mm,																																										
401		Sportrasen düngen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Menge</td></tr><tr><td>25 g/m2</td><td>40 g/m2</td><td>50 g/m2</td><td>75 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,11</td><td>0,17</td><td>0,22</td><td>—</td></tr><tr><td>0,17</td><td>0,22</td><td>0,28</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>0,21</td><td>0,28</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>0,22</td><td>0,29</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>0,14</td><td>0,21</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	04	Menge				25 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	75 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,11	0,17	0,22	—	0,17	0,22	0,28	—	—	—	0,21	0,28	—	—	0,22	0,29	—	—	0,14	0,21	—	—	—	—
	01	02	03	04																																							
	Menge																																										
	25 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	75 g/m2																																							
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																							
	0,11	0,17	0,22	—																																							
	0,17	0,22	0,28	—																																							
	—	—	0,21	0,28																																							
	—	—	0,22	0,29																																							
	—	—	0,14	0,21																																							
—	—	—	—																																								
01	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,																																										
02	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,																																										
03	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 18+4+3+5, mit Langzeit N-Anteil mind. 28 %,																																										
04	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+20+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 50 %,																																										
05	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,																																										
06	organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,																																										

T1	T2	Langtext	T3																																																																				
402			<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><th colspan="4">Menge</th></tr><tr><th>100 g/m2</th><th>125 g/m2</th><th>150 g/m2</th><th>175 g/m2</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,34</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,34</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,28</td><td>0,34</td><td>0,40</td><td>—</td></tr><tr><td>0,21</td><td>0,28</td><td>0,34</td><td>0,41</td></tr></table>				05	06	07	08	Menge				100 g/m2	125 g/m2	150 g/m2	175 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34	—	—	—	0,34	—	—	—	0,28	0,34	0,40	—	0,21	0,28	0,34	0,41																									
	05	06	07	08																																																																			
	Menge																																																																						
	100 g/m2	125 g/m2	150 g/m2	175 g/m2																																																																			
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																																			
	—	—	—	—																																																																			
	—	—	—	—																																																																			
	0,34	—	—	—																																																																			
	0,34	—	—	—																																																																			
	0,28	0,34	0,40	—																																																																			
	0,21	0,28	0,34	0,41																																																																			
		Sportrasen wässern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><th colspan="5">Anzahl der Arbeitsgänge</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>5</th><th>10</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>0,04</td><td>0,08</td><td>0,10</td><td>0,14</td><td>0,24</td></tr><tr><td>0,07</td><td>0,12</td><td>0,17</td><td>0,29</td><td>0,55</td></tr><tr><td>0,03</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,04</td><td>0,08</td><td>0,10</td><td>0,14</td><td>0,24</td></tr><tr><td>0,07</td><td>0,12</td><td>0,17</td><td>0,29</td><td>0,55</td></tr><tr><td>0,03</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,07</td><td>0,12</td><td>0,17</td><td>0,29</td><td>0,55</td></tr><tr><td>0,19</td><td>0,36</td><td>0,51</td><td>0,85</td><td>1,65</td></tr><tr><td>0,03</td><td>0,04</td><td>0,08</td><td>0,12</td><td>0,22</td></tr></table>				01	02	03	04	05	Anzahl der Arbeitsgänge					1	2	3	5	10	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,04	0,08	0,10	0,14	0,24	0,07	0,12	0,17	0,29	0,55	0,03	—	—	—	—	0,04	0,08	0,10	0,14	0,24	0,07	0,12	0,17	0,29	0,55	0,03	—	—	—	—	0,07	0,12	0,17	0,29	0,55	0,19	0,36	0,51	0,85	1,65	0,03	0,04	0,08	0,12	0,22
	01	02	03	04	05																																																																		
	Anzahl der Arbeitsgänge																																																																						
	1	2	3	5	10																																																																		
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																																		
	0,04	0,08	0,10	0,14	0,24																																																																		
	0,07	0,12	0,17	0,29	0,55																																																																		
	0,03	—	—	—	—																																																																		
	0,04	0,08	0,10	0,14	0,24																																																																		
0,07	0,12	0,17	0,29	0,55																																																																			
0,03	—	—	—	—																																																																			
0,07	0,12	0,17	0,29	0,55																																																																			
0,19	0,36	0,51	0,85	1,65																																																																			
0,03	0,04	0,08	0,12	0,22																																																																			
01	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,																																																																						
02	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,																																																																						
03	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 18+4+3+5, mit Langzeit N-Anteil mind. 28 %,																																																																						
04	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+20+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 50 %,																																																																						
05	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,																																																																						
06	organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,																																																																						
01	5 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,																																																																						
02	5 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,																																																																						
03	5 l/m2 je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG,																																																																						
04	10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,																																																																						
05	10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,																																																																						
06	10 l/m2 je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG,																																																																						
07	15 bis 20 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,																																																																						
08	15 bis 20 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,																																																																						
09	15 bis 20 l/m2 je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG,																																																																						

T1	T2	Langtext	T3																																																					
403	01	Sportrasen säubern, Schnittgut/Laub/Abfall aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	<table><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td></tr><tr><td colspan="6">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,11</td><td>0,17</td><td>0,22</td><td>0,28</td><td>0,33</td><td>0,55</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Anzahl der Arbeitsgänge						1	2	3	4	5	10	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,55																		
			01	02	03	04	05	06																																																
			Anzahl der Arbeitsgänge																																																					
			1	2	3	4	5	10																																																
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																
0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,55																																																			
404	01 02	Sportrasen senkrechtschneiden (vertikutieren), Messerabstand max. 3 cm, Eindringtiefe in die Rasentragschicht max. 1 mm, Vertikutiergut aufnehmen, kreuzweise, Messerabstand max. 3 cm, Eindringtiefe in die Rasentragschicht max. 1 mm, Vertikutiergut aufnehmen,	<table><tr><td colspan="3">01</td><td colspan="3">02</td></tr><tr><td colspan="6">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td colspan="3">1</td><td colspan="3">2</td></tr><tr><td colspan="3">EUR/m2</td><td colspan="3">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="3">0,40</td><td colspan="3">0,70</td></tr><tr><td colspan="3">0,75</td><td colspan="3">—</td></tr></table>						01			02			Anzahl der Arbeitsgänge						1			2			EUR/m2			EUR/m2			0,40			0,70			0,75			—														
			01			02																																																		
			Anzahl der Arbeitsgänge																																																					
			1			2																																																		
			EUR/m2			EUR/m2																																																		
0,40			0,70																																																					
0,75			—																																																					
405	01 02 03 04	Sportrasen lüften (aerifizieren), Lochwerkzeug mit Verdrängungswirkung, mind. 200 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 6 cm. Nach Abtrocknung Auswurf einschleppen, restliches Auswurfgut aufnehmen, Lochwerkzeug mit Verdrängungswirkung, mind. 200 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 6 cm. Anfallendes Auswurfgut nach Abtrocknen aufnehmen, Lochwerkzeug mit Aushubwirkung (Hohlspoon), mind. 200 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 6 cm. Nach Abtrocknung Auswurf einschleppen, restliches Auswurfgut aufnehmen, Lochwerkzeug mit Aushubwirkung (Hohlspoon), mind. 200 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 6 cm. Anfallendes Auswurfgut nach Abtrocknen aufnehmen,	<table><tr><td colspan="3">01</td><td colspan="3">02</td></tr><tr><td colspan="6">Lochdurchmesser</td></tr><tr><td colspan="3">mind. 8 mm</td><td colspan="3">mind. 12 mm</td></tr><tr><td colspan="3">EUR/m2</td><td colspan="3">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="3">0,20</td><td colspan="3">0,30</td></tr><tr><td colspan="3">0,25</td><td colspan="3">0,35</td></tr><tr><td colspan="3">0,30</td><td colspan="3">0,40</td></tr><tr><td colspan="3">0,35</td><td colspan="3">0,45</td></tr></table>						01			02			Lochdurchmesser						mind. 8 mm			mind. 12 mm			EUR/m2			EUR/m2			0,20			0,30			0,25			0,35			0,30			0,40			0,35			0,45		
			01			02																																																		
			Lochdurchmesser																																																					
			mind. 8 mm			mind. 12 mm																																																		
			EUR/m2			EUR/m2																																																		
0,20			0,30																																																					
0,25			0,35																																																					
0,30			0,40																																																					
0,35			0,45																																																					

T1	T2	Langtext	T3															
406		Sportrasen lockern,	<table><tr><th colspan="3">01</th></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><th colspan="3">EUR/m2</th></tr><tr><td colspan="3">0,25</td></tr><tr><td colspan="3">0,30</td></tr></table>	01						EUR/m2			0,25			0,30		
	01																	
	EUR/m2																	
	0,25																	
0,30																		
01		Lochwerkzeug mit Verdrängungswirkung, mind. 120 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 20 cm. Nach Abtrocknung Auswurf einschleppen, restliches Auswurfgut aufnehmen	0,25															
02		Lochwerkzeug mit Verdrängungswirkung, mind. 120 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 20 cm. Anfallendes Auswurfgut nach Abtrocknen aufnehmen	0,30															
03		Lochwerkzeug mit Aushubwirkung (Hohlspoon), mind. 120 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 20 cm. Nach Abtrocknung Auswurf einschleppen, restliches Auswurfgut aufnehmen	0,30															
04		Lochwerkzeug mit Aushubwirkung (Hohlspoon), mind. 120 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 20 cm. Anfallendes Auswurfgut nach Abtrocknen aufnehmen	0,35															
407		Sportrasen besanden,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><th colspan="3">Dicke</th></tr><tr><td>3 mm</td><td>5 mm</td><td>8 mm</td></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>0,30</td><td>0,40</td><td>0,50</td></tr></table>	01	02	03	Dicke			3 mm	5 mm	8 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,30	0,40	0,50
	01	02	03															
	Dicke																	
	3 mm	5 mm	8 mm															
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2															
0,30	0,40	0,50																
01		Sand 0/2, Kornanteil mind. 40 Mengenprozent, Durchmesser 0,2 bis 2 mm, max. 2 Mengenprozent, Durchmesser 0 bis 0,02 mm,	0,30															
02		dolomitischer Sand 1/3, max. 3 Mengenprozent, Durchmesser kleiner 1 mm,	0,45															
			0,55															
			0,65															
408		Sportrasen nach dem Besanden abschleppen,	<table><tr><th colspan="3">01</th></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><th colspan="3">EUR/m2</th></tr><tr><td colspan="3">0,15</td></tr></table>	01						EUR/m2			0,15					
	01																	
EUR/m2																		
0,15																		
01		ohne Angabe	0,15															
409		Nachsaat von Sportrasenflächen, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><th colspan="3">Größe der Einzelflächen</th></tr><tr><td>bis 10 m2</td><td>über 10 bis 100 m2</td><td>über 100 m2</td></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>1,80</td><td>1,50</td><td>1,15</td></tr></table>	01	02	03	Größe der Einzelflächen			bis 10 m2	über 10 bis 100 m2	über 100 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,80	1,50	1,15
	01	02	03															
	Größe der Einzelflächen																	
	bis 10 m2	über 10 bis 100 m2	über 100 m2															
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2															
1,80	1,50	1,15																
01		Kahlstellen mit RSM 3.2 - Sportrasen-Regeneration, Saatgutmenge 30 g/m2,	1,80															
			1,50															
			1,15															

T1	T2	Langtext	T3																								
410		Sportrasenfläche mit Fertiggras ausbessern, Bahnenbelag (Rollrasen) DIN 18035-4, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Größe der Einzelflächen</td></tr><tr><td>bis 10 m2</td><td>über 10 bis 20 m2</td><td>über 20 bis 40 m2</td><td>über 40 m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>23,70</td><td>22,60</td><td>20,40</td><td>19,80</td></tr></table>	01	02	03	04	Größe der Einzelflächen				bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	23,70	22,60	20,40	19,80				
01	02	03	04																								
Größe der Einzelflächen																											
bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2																								
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																								
23,70	22,60	20,40	19,80																								
	01	RSM 3.1 - DIN-Sportrasen, Nennschäldicke 2 cm, einschl. Erdarbeiten. Anfallenden Boden seitlich einplanieren,																									
		8.2 - Pflege - Tennenflächen																									
420		Tennenbelag DIN 18035-5 ausbessern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Größe der Einzelflächen</td></tr><tr><td>bis 5 m2</td><td>über 5 bis 10 m2</td><td>über 10 bis 20 m2</td><td>über 20 bis 50 m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>8,70</td><td>8,35</td><td>8,15</td><td>7,80</td></tr><tr><td>7,05</td><td>6,70</td><td>6,40</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	04	Größe der Einzelflächen				bis 5 m2	über 5 bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 50 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	8,70	8,35	8,15	7,80	7,05	6,70	6,40	—
01	02	03	04																								
Größe der Einzelflächen																											
bis 5 m2	über 5 bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 50 m2																								
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																								
8,70	8,35	8,15	7,80																								
7,05	6,70	6,40	—																								
	01	Abtragsdicke bis 50 mm, dynamische Schicht ausgleichen, verdichten, neue Deckschicht aus Haldenmaterial 0/3 aufbringen,																									
	02	Abtragsdicke bis 25 mm, dynamische Schicht ausgleichen, verdichten, neue Deckschicht aus Ziegelmateriail 0/3 aufbringen,																									
421		Tennenbelag DIN 18035-5, lockern,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,33</td></tr></table>	01		EUR/m2	0,33																				
01																											
EUR/m2																											
0,33																											
	01	Tiefe 10 bis 15 mm, einschl. ausgleichen und walzen																									
422		Tennenbelag DIN 18035-5 ergänzen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Andeckdicke</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,10</td><td>1,80</td></tr><tr><td>1,45</td><td>2,50</td></tr></table>	01	02	Andeckdicke		5 mm	10 mm	EUR/m2	EUR/m2	1,10	1,80	1,45	2,50												
01	02																										
Andeckdicke																											
5 mm	10 mm																										
EUR/m2	EUR/m2																										
1,10	1,80																										
1,45	2,50																										
	01	Haldenmaterial 0/3, einschl. lockern, ausgleichen, walzen,																									
	02	Ziegelmateriail 0/3, einschl. lockern, ausgleichen, walzen,																									
423		Tennenbelag DIN 18035-5 überarbeiten,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,10</td></tr></table>	01		EUR/m2	1,10																				
01																											
EUR/m2																											
1,10																											
	01	abziehen, Stoffe aufnehmen, ausgleichen, mit Ziegelmehl 0/1 abstreuen, einschlämmen, walzen																									

T1	T2	Langtext	T3																																			
424	01	Tennenfläche DIN 18035-5 walzen, ohne Angabe	<table><tr><td colspan="5">01</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="5">0,12</td></tr></table>	01										EUR/m2					0,12																			
			01																																			
			EUR/m2																																			
0,12																																						
425	01	Tennenfläche wässern, 10 l/m2 je Arbeitsgang, max. Entfernung 100 m, Wasserkosten trägt AG, 10 l/m2 je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG, 10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,	<table><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td></tr><tr><td colspan="5">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,12</td><td>0,18</td><td>0,24</td><td>0,36</td><td>0,72</td></tr><tr><td>0,04</td><td>0,06</td><td>0,08</td><td>0,12</td><td>0,24</td></tr><tr><td>0,18</td><td>0,24</td><td>0,30</td><td>0,42</td><td>0,66</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Anzahl der Arbeitsgänge					1	2	3	5	10	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,12	0,18	0,24	0,36	0,72	0,04	0,06	0,08	0,12	0,24	0,18	0,24	0,30	0,42	0,66
			01	02	03	04	05																															
			Anzahl der Arbeitsgänge																																			
			1	2	3	5	10																															
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																															
			0,12	0,18	0,24	0,36	0,72																															
			0,04	0,06	0,08	0,12	0,24																															
0,18	0,24	0,30	0,42	0,66																																		
426	01	Tennenfläche von Bewuchs säubern, mit Wurzeln/Ausläufer aufnehmen	<table><tr><td colspan="5">01</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="5">0,30</td></tr></table>	01										EUR/m2					0,30																			
			01																																			
EUR/m2																																						
0,30																																						
427	01	Tennenfläche reinigen, Schmutz/Abfall/Laub aufnehmen	<table><tr><td colspan="5">01</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="5">0,12</td></tr></table>	01										EUR/m2					0,12																			
			01																																			
EUR/m2																																						
0,12																																						
430	01	8.3 - Pflege - Kunststoffflächen Kunststofffläche DIN EN 14877 säubern, Laub und Abfall aufnehmen,	<table><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td></tr><tr><td colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,11</td><td>0,22</td><td>0,28</td><td>0,39</td></tr></table>	01	02	03	04	Anzahl der Arbeitsgänge				1	2	3	5	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,11	0,22	0,28	0,39															
			01	02	03	04																																
			Anzahl der Arbeitsgänge																																			
			1	2	3	5																																
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																
0,11	0,22	0,28	0,39																																			

T1	T2	Langtext	T3			
431		Kunststofffläche DIN EN 14877 reinigen,	01	02	03	04
			Anzahl der Arbeitsgänge			
			1	2	3	5
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	von Hand,	0,28	0,55	0,83	1,40
	02	maschinell,	0,22	0,42	0,63	1,05
	03	Einweichen mit Schwemmbalken, Intensivreinigung im Hochdruck-Drehwirbelverfahren mit mind. 150 bar, Reinigungsgut mittels Absaugung aufnehmen,	1,30	—	—	—
	04	manuelle Intensivreinigung im Hochdruckverfahren mit Lanze, Reinigungsgut aufnehmen,	1,65	—	—	—
		8.4 - Pflege - Kunststoffrasenflächen				
440		Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, ungefüllt, säubern,	01	02	03	
			Anzahl der Arbeitsgänge			
			1	3	5	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
	01	von Laub und Abfall, aufnehmen,	0,11	0,22	0,28	
441		Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, ungefüllt, reinigen,	01	02	03	
			Anzahl der Arbeitsgänge			
			1	3	5	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
	01	säubern, anfallenden Abfall aufnehmen,	0,28	0,66	0,88	
442		Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, Polschicht verfüllt, säubern,	01	02	03	
			Anzahl der Arbeitsgänge			
			1	3	5	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
	01	Verfüllung mit Sand, Laub/Abfall aufnehmen,	0,09	0,24	0,35	
	02	Verfüllung mit Sand-Gummi, Laub/Abfall aufnehmen,	0,11	0,30	0,44	

T1	T2	Langtext	T3		
443		Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, Polschicht verfüllt, reinigen,	01	02	03
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			1	3	5
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			0,12	0,29	0,40
	01	Verfüllung mit Sand, lose aufliegende Verunreinigungen entfernen, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,			
	02	Verfüllung mit Sand-Gummi-Mischung, lose aufliegende Verunreinigungen entfernen, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,	0,17	0,40	0,52
	03	Verfüllung mit Sand, Intensivreinigung im Trockenverfahren, Füllstoff absaugen, absieben und wieder einbringen, einschließlich bis 2 cm tief lockern, Rasenfloor aufbürsten, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,	0,40	—	—
	04	Verfüllung mit Sand-Gummi-Mischung, Intensivreinigung im Trockenverfahren, Füllstoff absaugen, absieben und wieder einbringen, einschließlich bis 2 cm tief lockern, Rasenfloor aufbürsten, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,	0,35	—	—
8.5 - Pflege - Beach- und Sandflächen					
450		Sand der Sprunggrube/Beachsportfläche aufnehmen,	01		
			EUR/m3		
	01	Sand max. 0,5 cm dick auf Rasenflächen verteilen, Abfall aufnehmen	56,20		
451		Sprunggrube mit Sand füllen,	01		
			EUR/m3		
	01	mit Quarzsand 0/3, mit weniger als 5 Mengen-% kleiner 0,2 mm	90,00		
	02	mit Sand 0/3, mit weniger als 5 Mengen-% kleiner 0,2 mm	55,70		
452		Spielsandfüllung aufnehmen,	01		
			EUR/m3		
	01	Sand max. 0,5 cm dick auf Rasenflächen verteilen, Abfall aufnehmen	56,20		

T1	T2	Langtext	T3
453	01	Spielsandfüllung, mit Quarzsand, 0/2, mit weniger als 5 Mengen-% kleiner 0,2 mm	01
			EUR/m3
			94,50
			58,50
454	01	Sandfüllung, Sand 0/2 bis 0/3, lockern und reinigen, Sand sieben und belüften, Abfall aufnehmen, Bearbeitungstiefe 35 bis 40 cm,	01
			02
			03
			Flächengröße
460	01	Entwässerungsrinne in Sportanlagen reinigen, trocken, Ablagerungen und Abfall lösen, aufnehmen, Rinne mit loser Abdeckung nass, Ablagerungen und Abfall lösen, aufnehmen, Rinne mit loser Abdeckung nass mit Hochdruck, Ablagerungen und Abfall lösen, aufnehmen, Schlitzrinne/Rinne mit loser Abdeckung	bis 50 m2
			über 50 bis 150 m2
			über 150 m2
			EUR/m3
461	01	Abdeckung der Entwässerungsrinnen in Sportanlagen ersetzen, Polymerbeton, beschädigte Teile aufnehmen, Polymerbeton mit elastischer Kante, beschädigte Teile aufnehmen, elastischer Kunststoff, beschädigte Teile aufnehmen,	17,30
			13,80
			11,50
			EUR/m
462	01	Einfassung der Sportflächen von Bewuchs säubern, Vegetation einschl. Wurzeln/Ausläufer mechanisch entfernen	01
			EUR/m
			1,85
			2,05
463	01	8.6 - Pflege - Sportplatzeinbauten austauschen und reinigen	2,65
			2,40
			25,30
			33,80
464	01	Abdeckung der Entwässerungsrinnen in Sportanlagen ersetzen, gerade	28,20
			gebogen
			EUR/m
			28,20
465	01	Abdeckung der Entwässerungsrinnen in Sportanlagen ersetzen, gebogen	28,20
			gebogen
			EUR/m
			30,90

T1	T2	Langtext	T3																								
		9 - Pflege - Sonstige Flächen, Ausstattungen																									
		9.1 - Pflege - Wegefläche, Traufbereich, Entwässerungsrinne säubern																									
480		Wegefläche säubern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,29</td><td>0,52</td><td>0,69</td></tr><tr><td>0,23</td><td>0,40</td><td>0,58</td></tr><tr><td>0,23</td><td>0,40</td><td>0,52</td></tr><tr><td>0,17</td><td>0,29</td><td>0,40</td></tr></table>	01	02	03	Anzahl der Arbeitsgänge			1	2	3	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,29	0,52	0,69	0,23	0,40	0,58	0,23	0,40	0,52	0,17	0,29	0,40
	01	02	03																								
	Anzahl der Arbeitsgänge																										
	1	2	3																								
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																								
	0,29	0,52	0,69																								
0,23	0,40	0,58																									
0,23	0,40	0,52																									
0,17	0,29	0,40																									
01	aus Natursteinpflaster, Bewuchs entfernen, Abfall aufnehmen,																										
02	aus Natursteinpflaster, Laub und Abfall aufnehmen,																										
03	aus Betonsteinpflaster, Bewuchs entfernen, Abfall aufnehmen,																										
04	aus Betonsteinpflaster, Laub und Abfall aufnehmen,																										
481		Traufstreifen an Gebäuden säubern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,20</td><td>2,30</td><td>3,10</td></tr><tr><td>0,48</td><td>0,90</td><td>1,20</td></tr><tr><td>0,36</td><td>0,66</td><td>0,84</td></tr></table>	01	02	03	Anzahl der Arbeitsgänge			1	2	3	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,20	2,30	3,10	0,48	0,90	1,20	0,36	0,66	0,84			
	01	02	03																								
	Anzahl der Arbeitsgänge																										
	1	2	3																								
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																								
	1,20	2,30	3,10																								
0,48	0,90	1,20																									
0,36	0,66	0,84																									
01	aus Kies/Schotter, Bewuchs entfernen, Laub und Abfall aufnehmen,																										
02	aus Naturstein-/Betonsteinpflaster, Bewuchs entfernen, Laub und Abfall aufnehmen,																										
03	aus Naturstein-/Betonsteinplatten, Bewuchs entfernen, Laub und Abfall aufnehmen,																										
482		Entwässerungsrinne reinigen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,10</td></tr></table>	01		EUR/m	3,10																				
	01																										
	EUR/m																										
3,10																											
01	einschl. Ab- und Anschrauben der Abdeckungen, Schlammfänge leeren, Abfall aufnehmen																										
483		Hofeinlauf reinigen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>22,60</td></tr></table>	01		EUR/St	22,60																				
	01																										
	EUR/St																										
22,60																											
01	einschl. Ein- und Ausbauen der Abdeckung, Schlammfang leeren, Abfall aufnehmen																										

T1	T2	Langtext	T3																				
500		10 - Pflege - Baumpflegemaßnahmen nach ZTV-Baumpflege Hinweis: Grundlage für die Ausführung der Baumpflegearbeiten ist die ZTV-Baumpflege der FLL in der jeweils neuesten Ausgabe. Das Ziel der Pflegemaßnahmen sind habitusgerechte Kronen bei völliger, verkehrssicherer Funktionsfähigkeit der zu pflegenden Bäume. Bei den durchzuführenden Arbeiten ist besonderes Augenmerk auf die Verkehrssicherheit (Wahrung der Bruch- und Standsicherheit sowie eines ausreichenden Lichtraumprofils) zu legen.																					
		10.1 - Straßenbäume/Einzelbäume in Grünanlagen																					
		Jungbaumpflege, Erziehungs-/Aufbauschritt nach ZTV-Baumpflege 3.2.1, mit dem Leittrieb konkurrierende Seitenäste, sich kreuzende, reibende, gebrochene, tote und absterbende Äste entfernen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Baumhöhe</td></tr><tr><td>bis 5 m</td><td>über 5 bis 10 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>32,20</td><td>55,20</td></tr><tr><td>29,90</td><td>51,80</td></tr><tr><td>24,20</td><td>46,00</td></tr><tr><td>38,00</td><td>72,50</td></tr><tr><td>35,70</td><td>69,00</td></tr><tr><td>29,90</td><td>63,30</td></tr></table>	01	02	Baumhöhe		bis 5 m	über 5 bis 10 m	EUR/St	EUR/St	32,20	55,20	29,90	51,80	24,20	46,00	38,00	72,50	35,70	69,00	29,90	63,30
	01	02																					
	Baumhöhe																						
	bis 5 m	über 5 bis 10 m																					
	EUR/St	EUR/St																					
	32,20	55,20																					
	29,90	51,80																					
	24,20	46,00																					
38,00	72,50																						
35,70	69,00																						
29,90	63,30																						
01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,																						
02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,																						
03	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,																						
04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,																						
05	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,																						
06	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,																						

T1	T2	Langtext	T3					
501		Kronenpflege nach ZTV-Baumpflege 3.2.2, Baumschnitt im Fein- und Schwachastbereich, kranke, absterbende, sich kreuzende oder reibende Äste abschneiden,						
			01	02	03	04	05	06
			Baumhöhe					
			bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	32,20	44,90	66,70	122,00	194,00	—
	02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	29,90	41,40	63,30	115,00	190,00	—
	03	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	24,20	35,70	57,50	104,00	184,00	—
	04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	38,00	47,20	101,00	159,00	240,00	298,00
	05	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	35,70	43,70	97,80	155,00	236,00	293,00
	06	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	29,90	39,10	92,00	150,00	230,00	288,00
	07	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	170,00	240,00	298,00	472,00
	08	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	167,00	236,00	293,00	466,00
	09	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	161,00	230,00	288,00	460,00
	10	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	239,00	297,00	413,00	587,00
	11	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	236,00	293,00	408,00	581,00
	12	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	230,00	288,00	403,00	575,00
13	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	—	413,00	587,00	702,00	
14	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	408,00	581,00	696,00	
15	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	403,00	575,00	690,00	

T1	T2	Langtext	T3					
502		Kronenpflege nach ZTV-Baumpflege 3.2.2, leichte Kronenauslichtung , zu dicht stehende Äste und überzählige Wasserreiser abschneiden,						
			01	02	03	04	05	06
			Baumhöhe					
			bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	35,70	49,50	73,60	133,00	214,00	—
	02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	33,40	49,50	69,00	127,00	209,00	—
	03	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	26,50	39,10	63,30	114,00	202,00	—
	04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	41,40	51,80	112,00	175,00	265,00	328,00
	05	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	39,10	48,30	107,00	182,00	259,00	322,00
	06	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	33,40	42,60	101,00	164,00	253,00	316,00
	07	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	187,00	265,00	328,00	519,00
	08	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	184,00	259,00	322,00	512,00
	09	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	177,00	253,00	316,00	506,00
	10	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	263,00	327,00	454,00	645,00
	11	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	259,00	322,00	449,00	638,00
	12	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	253,00	316,00	443,00	633,00
13	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	—	454,00	645,00	772,00	
14	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	449,00	638,00	765,00	
15	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	443,00	633,00	759,00	

T1	T2	Langtext	T3				
503		Kronenpflege nach ZTV-Baumpflege 3.2.2, mittlere Kronenauslichtung , zu dicht stehende Äste und überzählige Wasserreiser abschneiden,					
			01	02	03	04	05
			Baumhöhe				
			über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	57,50	123,00	192,00	291,00	360,00
	02	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	54,10	118,00	200,00	285,00	354,00
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	47,20	112,00	181,00	278,00	348,00
	04	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	206,00	291,00	361,00	570,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	202,00	285,00	354,00	562,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	194,00	278,00	348,00	557,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	290,00	370,00	500,00	710,00
	08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	285,00	354,00	495,00	702,00
	09	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	278,00	348,00	488,00	696,00
10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	500,00	710,00	848,00	
11	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	493,00	702,00	841,00	
12	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	486,00	696,00	823,00	

T1	T2	Langtext	T3	
504		Lichtraumprofilschnitt nach ZTV-Baumpflege 3.2.3, Lichtraumprofil im Fahrbahn und Gehwegbereich, Schnitte zur Erhaltung oder zur Herstellung des Lichten Raumes im Feinast- und Schwachastbereich durchführen,		
			01	02
			Kronendurchmesser	
			bis 10 m	über 10 m
			EUR/St	EUR/St
	01	1-seitig, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	54,10	65,60
	02	1-seitig, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	51,80	63,30
	03	1-seitig, Schnittgut geordnet lagern,	46,00	57,50
	04	2-seitig, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	65,60	82,80
	05	2-seitig, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	63,30	80,50
	06	2-seitig, Schnittgut geordnet lagern,	57,50	74,80
	07	1-seitig an Gleis bis 4,5 m Höhe, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	65,60	82,80
	08	1-seitig an Gleis bis 4,5 m Höhe, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	63,30	80,50
	09	1-seitig an Gleis bis 4,5 m Höhe, Schnittgut geordnet lagern,	57,50	74,80

T1	T2	Langtext	T3					
505		Totholzentfernung nach ZTV-Baumpflege 3.2.4, tote Äste mit Durchmesser von 3 bis 10 cm entfernen,						
			01	02	03	04	05	06
			Baumhöhe					
			bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	36,80	47,20	75,90	122,00	147,00	—
	02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	29,90	41,40	69,00	115,00	138,00	—
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	41,40	52,90	92,00	145,00	182,00	219,00
	04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	33,40	44,90	87,40	138,00	173,00	207,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	145,00	191,00	262,00	299,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	138,00	184,00	253,00	288,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	182,00	260,00	354,00	414,00
08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	173,00	253,00	345,00	403,00	
09	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	380,00	450,00	472,00	
10	Kronendurchmesser über 20 m, tote, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	368,00	437,00	460,00	
506		Stamm-/Stockaustrieb entfernen nach ZTV-Baumpflege 3.2.5,						
			01	02	03	04	05	06
			Stammdurchmesser					
			über 10 bis 30 cm	über 30 bis 60 cm	über 60 bis 90 cm	über 90 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	bis 4,5 m über dem Boden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	6,35	8,65	12,70	19,60	25,30	40,30
02	bis 4,5 m über dem Boden, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	6,35	8,65	12,70	19,60	25,30	40,30	
03	bis 4,5 m über dem Boden, Schnittgut geordnet lagern,	5,75	8,05	12,10	17,30	23,00	34,50	

T1	T2	Langtext	T3			
507		Einkürzen von Kronenteilen nach ZTV-Baumpflege 3.3.1, Äste in Teilen der Krone bis max. Grobaststärke einkürzen bzw. entfernen,	01	02	03	04
			Baumhöhe			
			über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	51,80	63,30	75,90	—
	02	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	49,50	61,00	73,60	—
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	46,00	57,50	69,00	—
	04	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	63,30	75,90	100,00	125,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	61,00	73,60	96,60	121,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	57,50	69,00	92,00	115,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	75,90	100,00	125,00	150,00
	08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	73,60	96,60	121,00	144,00
	09	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	69,00	92,00	115,00	138,00
	10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	125,00	150,00	173,00
	11	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	121,00	144,00	167,00
	12	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	115,00	138,00	161,00

T1	T2	Langtext	T3			
508		Einkürzen der gesamten Krone nach ZTV-Baumpflege 3.3.1, Äste im gesamten Kronenbereich bis max. Grobaststärke einkürzen bzw. entfernen,	01	02	03	04
			Baumhöhe			
			über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	155,00	190,00	228,00	—
	02	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	148,00	183,00	221,00	—
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	138,00	173,00	207,00	—
	04	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	190,00	228,00	300,00	376,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	183,00	221,00	290,00	362,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	173,00	207,00	276,00	345,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	228,00	300,00	376,00	449,00
	08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	221,00	290,00	362,00	431,00
	09	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	207,00	276,00	345,00	414,00
	10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	376,00	449,00	518,00
	11	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	362,00	431,00	500,00
	12	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	345,00	414,00	483,00

T1	T2	Langtext	T3			
509		Nachbehandlung geschädigter Bäume mit Ständerbildung nach ZTV-Baumpflege 3.3.3,	01	02	03	04
			Baumhöhe			
			bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	144,00	216,00	299,00	385,00
	02	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	140,00	213,00	293,00	377,00
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	138,00	207,00	288,00	368,00
	04	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	201,00	299,00	426,00	518,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	198,00	293,00	414,00	506,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	196,00	288,00	403,00	495,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	284,00	426,00	541,00	725,00
	08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	276,00	414,00	529,00	707,00
	09	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	269,00	403,00	518,00	690,00
	10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	322,00	483,00	725,00	840,00
	11	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	315,00	472,00	707,00	822,00
	12	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	307,00	460,00	690,00	805,00

T1	T2	Langtext	T3					
510		Baumfremden Bewuchs nach ZTV-Baumpflege 3.10, entfernen von Stamm und aus der Krone,						
			01	02	03	04	05	06
			Baumhöhe					
			bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	34,50	46,00	56,40	74,80	92,00	—
	02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	31,10	42,60	51,80	69,00	86,30	—
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	46,00	57,50	67,90	86,30	127,00	155,00
	04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	42,60	52,90	63,30	80,50	115,00	144,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	79,40	104,00	150,00	190,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	74,80	97,80	138,00	173,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	147,00	173,00	219,00
08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	138,00	161,00	201,00	
09	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	—	196,00	253,00	
10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	—	184,00	230,00	

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Abbruch

- Ortbeton LB/606, T1/024, Seite 80
- Schachtmauerwerk LB/606, T1/026, Seite 80

Abdeckplatte

- DN 1000 LB/606, T1/322, Seite 102
- DN 1200 LB/606, T1/324, Seite 103

Abdeckung

- ausbauen LB/606, T1/042, Seite 82
- Entwässerungsrinne LB/606, T1/584, Seite 114

Abdichtung von Rohrdurchführungen LB/607, T1/480, Seite 148

Abflusshindernis beseitigen LB/606, T1/680, Seite 120

Ablauf

- LB/606, T1/500, Seite 109
- ausbauen LB/606, T1/034, Seite 81

Ablaufaufsatz anpassen LB/615, T1/851, Seite 233

Abpumpen, Wasser LB/607, T1/450, Seite 145

Abschlusskappe PE 80 Trinkwasserleitung LB/607, T1/362, Seite 138

Absperrschieber

- Gasleitung ausbauen LB/607, T1/104, Seite 127
- Trinkwasserleitung LB/607, T1/386, Seite 142
- Trinkwasserleitung ausbauen LB/607, T1/112, Seite 128

Absperrung LB/606, T1/610, Seite 116

Abwasserdruckrohrleitung

- aus PE 80 LB/607, T1/270, Seite 129
- PE ausbauen LB/607, T1/106, Seite 127

Abwasserleitung

- Beton LB/606, T1/100, Seite 87
- Gusseisen LB/606, T1/280, Seite 96
- PE LB/606, T1/200, Seite 92
- PP LB/606, T1/240, Seite 94
- PVC-U LB/606, T1/150, Seite 90
- Stahlbeton LB/606, T1/120, Seite 88
- Steinzeug LB/606, T1/050, Seite 83

Abzweig

- duktile Gussrohrleitung LB/606, T1/288, Seite 96
- GJS Trinkwasserleitung LB/607, T1/304, Seite 132
- PE 80 reduziert, Trinkwasserleitung LB/607, T1/358, Seite 138
- PE 80 Trinkwasserleitung LB/607, T1/360, Seite 138
- PE-Rohrleitung LB/606, T1/208, Seite 93
- PP-Rohrleitung LB/606, T1/248, Seite 95
- PVC-U-Rohrleitung LB/606, T1/158, Seite 90
- Steinzeugrohrleitung LB/606, T1/062, Seite 84

An- und Abfahren der Geräte LB/607, T1/490, Seite 149

Anker Betondecke LB/615, T1/122, Seite 180

Ansaatfläche gegen Erosion sichern LB/620, T1/162, Seite 258

Anschluss

- Entwässerungskanal/-leitung LB/606, T1/600, Seite 116
- Schachtbauwerk LB/606, T1/602, Seite 116
- Trinkwasserleitung LB/607, T1/380, Seite 141

Anschluss von Drän-/Sickerleitung

- an Kanal/Leitung LB/608, T1/500, Seite 169
- an Schacht/Bauwerk LB/608, T1/502, Seite 169

Anschluss-/Gelenkstück

- Betonrohrleitung LB/606, T1/104, Seite 88

- Stahlbetonrohrleitung LB/606, T1/124, Seite 89

Anschlussstück

- PE-Rohrleitung LB/606, T1/214, Seite 93
- PVC-U-Rohrleitung LB/606, T1/164, Seite 91

Anschlussstutzen Steinzeugrohrleitung LB/606, T1/078, Seite 86

Asphaltbetondeckschicht

- LB/615, T1/234, Seite 188
- Einzelfläche LB/615, T1/236, Seite 188

Asphaltbinderschicht

- LB/615, T1/224, Seite 187
- Einzelfläche LB/615, T1/226, Seite 187
- Profilausgleich LB/615, T1/228, Seite 187

Asphaltdeckschicht

- fräsen LB/615, T1/204, Seite 185
- fräsen, Einzelfläche LB/615, T1/206, Seite 185

Asphaltoberbau schneiden, Einzellänge LB/615, T1/202, Seite 185

Asphaltschutzschicht aus Asphaltmastix

- LB/615, T1/244, Seite 189
- abstreuen, walzen LB/615, T1/248, Seite 189
- abstreuen, walzen, Einzelfläche LB/615, T1/250, Seite 189
- Einzelfläche LB/615, T1/246, Seite 189

Asphalttragdeckschicht

- LB/615, T1/230, Seite 187
- Einzelfläche LB/615, T1/232, Seite 187

Asphalttragschicht

- LB/615, T1/220, Seite 186
- Einzelfläche LB/615, T1/222, Seite 186

Auflager

- Rohrleitung LB/606, T1/290, Seite 97
- Schacht LB/606, T1/350, Seite 104

Auflagering LB/606, T1/326, Seite 103

Aufnehmen

- Betonbordstein LB/615, T1/500, Seite 218
- Betondecke LB/615, T1/102, Seite 178
- Betondecke Einzelfläche LB/615, T1/104, Seite 179
- Betonsteine mit Sickeröffnungen LB/615, T1/334, Seite 200
- Betonsteinpflaster (Rechteck-/Quadratformat) LB/615, T1/305, Seite 195
- Betonverbundsteinpflaster LB/615, T1/300, Seite 194
- Bitumenhaltige Befestigung LB/615, T1/208, Seite 185
- Bitumenhaltige Befestigung Einzelfläche LB/615, T1/210, Seite 185
- Drän-/Sicker-/Versickerleitung LB/608, T1/090, Seite 157
- Entwässerungs-/Kastenrinne LB/615, T1/852, Seite 233
- Entwässerungsrinne, Betonmuldenstein LB/615, T1/420, Seite 216
- Entwässerungsrinne, Betonrinnenplatte LB/615, T1/410, Seite 215
- Entwässerungsrinne, Betonstein LB/615, T1/400, Seite 215
- Entwässerungsrinne, Bordrinnenstein LB/615, T1/411, Seite 216
- Entwässerungsrinne, Naturstein LB/615, T1/450, Seite 217
- Gehwegplatten LB/615, T1/600, Seite 227
- Haufwerksporige Betonsteine LB/615, T1/310, Seite 197
- Naturbordstein LB/615, T1/550, Seite 224
- Naturstein, Plattenbelag LB/615, T1/660, Seite 230
- Natursteinpflaster LB/615, T1/360, Seite 204
- Pflasterziegel/-klinker LB/615, T1/350, Seite 201
- Rasengittersteine LB/615, T1/330, Seite 199

Alphabetisches Sachverzeichnis

- Sickerfugenpflaster LB/615, T1/320, Seite 198
- Stufe, Betonfertigteile LB/615, T1/700, Seite 232
- Stufe, Naturstein LB/615, T1/720, Seite 232

Aufsatz Ablauf (Hofablauf) LB/606, T1/540, Seite 110

Aufsatz Straßenablauf

- ausbauen LB/606, T1/038, Seite 81
- Klasse C 250 LB/606, T1/544, Seite 111
- Klasse C 250 LB/606, T1/545, Seite 111
- Klasse D 400 LB/606, T1/546, Seite 111
- Klasse E 600/F 900 LB/606, T1/548, Seite 112
- Muldenform Klasse B 125 LB/606, T1/542, Seite 111

Aufsprühen Bitumenhaltiges Bindemittel LB/615, T1/212, Seite 186

Aufsuchen von Leckagen

- Gasleitung LB/607, T1/492, Seite 149
- Wasserleitung LB/607, T1/492, Seite 149

ausbauen

- Abdeckung LB/606, T1/042, Seite 82
- Ablauf (Hofablauf) LB/606, T1/034, Seite 81
- Aufsatz LB/606, T1/038, Seite 81
- Betonrohrleitung LB/606, T1/012, Seite 79
- Entwässerungs-/Kastenrinne LB/606, T1/040, Seite 81
- Faserzementrohrleitung LB/606, T1/016, Seite 79

- Gussrohrleitung LB/606, T1/018, Seite 79
- Kunststoffrohrleitung LB/606, T1/014, Seite 79
- Schachtbauteil LB/606, T1/022, Seite 80
- Schachtunterteil LB/606, T1/020, Seite 80
- Steinzeugrohrleitung LB/606, T1/010, Seite 79
- Straßenablauf LB/606, T1/036, Seite 81

Ausbauen

- Absperrschieber aus Gusseisen für Gasleitung LB/607, T1/104, Seite 127
- Absperrschieber aus Gusseisen für Wasserleitung LB/607, T1/112, Seite 128
- Abwasserdruckrohrleitung aus PE LB/607, T1/106, Seite 127
- Einbaugarnitur für Absperrschieber/Anbohrarmatur LB/607, T1/116, Seite 128
- Gasleitung aus PE LB/607, T1/102, Seite 127
- Gasleitung aus Stahl/Gusseisen LB/607, T1/100, Seite 127
- Hinweisschild LB/607, T1/118, Seite 128
- Hydrant LB/607, T1/114, Seite 128
- Trinkwasserleitung aus Gusseisen LB/607, T1/108, Seite 127
- Trinkwasserleitung aus PE LB/607, T1/110, Seite 127

Ausbessern Schadstelle/Schlagloch LB/615, T1/290, Seite 192

Außenbeschichtung Schacht LB/606, T1/374, Seite 105

B

Baugelände abräumen LB/620, T1/021, Seite 238

Baum

- fällen LB/620, T1/023, Seite 239
- fällen, stückweise LB/620, T1/024, Seite 239
- wässern LB/620, T1/320, Seite 286

Baumbewässerungsanlage Unterflur LB/620, T1/232, Seite 266

Baumpflege/Baumschnitt

- Baumfremden Bewuchs entfernen LB/620, T1/510, Seite 312
- Einkürzen, gesamte Krone, LB/620, T1/508, Seite 310
- Einkürzen, Teile der Krone, LB/620, T1/507, Seite 309
- Jungbaumpflege (Erziehungs-/Aufbauschnitt) LB/620, T1/500, Seite 303
- Kronenpflege LB/620, T1/501, Seite 304
- Kronenpflege, leichte Kronenauslichtung LB/620, T1/502, Seite 305
- Kronenpflege, mittlere Kronenauslichtung LB/620, T1/503, Seite 306
- Lichtraumprofil LB/620, T1/504, Seite 307
- Nachbehandlung geschädigter Bäume LB/620, T1/509, Seite 311
- Stamm-/Stockaustrieb entfernen LB/620, T1/506, Seite 308
- Totholzeseitigung, gesamte Krone LB/620, T1/505, Seite 308

Baumscheibe

- Abdeckung aus Guss/Beton LB/620, T1/230, Seite 266
- ausmähen LB/620, T1/313, Seite 284
- mulchen LB/620, T1/316, Seite 285

Baumschutz

- Baumschutzzaun LB/620, T1/010, Seite 237
- Bauschutzbügel LB/620, T1/231, Seite 266
- Stammschutz LB/620, T1/012, Seite 237
- Stangengeviert LB/620, T1/011, Seite 237
- Wurzelbereichsschutz LB/620, T1/013, Seite 238
- Wurzelvorhang LB/620, T1/014, Seite 238

Baustellenabsicherung

- LB/606, T1/690, Seite 120
- aufstellen, räumen LB/615, T1/870, Seite 235

- vorhalten LB/615, T1/871, Seite 235

Bauzaun

- LB/606, T1/692, Seite 121
- aufstellen und räumen LB/615, T1/890, Seite 235
- vorhalten LB/615, T1/891, Seite 235

Beach-Spielfeldfläche

- Dränschicht LB/620, T1/190, Seite 262
- lockern und säubern LB/620, T1/454, Seite 301
- Sandfüllung LB/620, T1/192, Seite 262
- Trenn- und Filtervlies LB/620, T1/191, Seite 262

Betonbordstein

- aufnehmen LB/615, T1/500, Seite 218
- schneiden LB/615, T1/542, Seite 224

Betondecke

- LB/615, T1/110, Seite 179
- Anker LB/615, T1/122, Seite 180
- aufnehmen LB/615, T1/102, Seite 178
- aufnehmen, Einzelfläche LB/615, T1/104, Seite 179
- Bewehrung LB/615, T1/124, Seite 180
- Dübel LB/615, T1/120, Seite 180
- Einzelfläche LB/615, T1/112, Seite 180
- Fuge ausräumen LB/615, T1/140, Seite 181
- Fugenkante fasen LB/615, T1/150, Seite 181
- Fugenkante instand setzen LB/615, T1/158, Seite 182
- Grundierung LB/615, T1/178, Seite 183
- Grundierung Einzelfläche LB/615, T1/180, Seite 183
- Oberflächenbehandlung LB/615, T1/174, Seite 183
- Oberflächenbehandlung Einzelfläche LB/615, T1/176, Seite 183
- Oberflächenbeschichtung LB/615, T1/182, Seite 184
- Oberflächenbeschichtung Einzelfläche LB/615, T1/184, Seite 184
- Pressfuge LB/615, T1/148, Seite 181
- Raumfuge LB/615, T1/144, Seite 181

Alphabetisches Sachverzeichnis

– Riss ausfräsen LB/615, T1/142, Seite 181

– Scheinfuge LB/615, T1/146, Seite 181

– schneiden LB/615, T1/100, Seite 178

– schneiden Einzellänge LB/615, T1/101, Seite 178

– Vorbehandlung LB/615, T1/170, Seite 182

– Vorbehandlung Einzelfläche LB/615, T1/172, Seite 183

Betonplastereinfassung herstellen LB/620, T1/212, Seite 264

Betonrohrleitung

– LB/606, T1/100, Seite 87

– Anschluss-/Gelenkstück LB/606, T1/104, Seite 88

– ausbauen LB/606, T1/012, Seite 79

– Böschungsstück LB/606, T1/106, Seite 88

Betonsteine mit Sickeröffnungen

– LB/615, T1/336, Seite 201

– aufnehmen LB/615, T1/334, Seite 200

– aufnehmen, Einzelfläche LB/615, T1/335, Seite 200

– Einzelfläche LB/615, T1/337, Seite 201

Betonsteinpflaster (Rechteck-/Quadratformat)

– LB/615, T1/307, Seite 196

– aufnehmen LB/615, T1/305, Seite 195

– aufnehmen, Einzelfläche LB/615, T1/306, Seite 195

– Einzelfläche LB/615, T1/308, Seite 196

– Oberfläche mit Hartgestein-Vorsatz, farbig LB/615, T1/309, Seite 196

Betontragschicht

– LB/615, T1/066, Seite 175

– Fuge LB/615, T1/068, Seite 175

Betonverbundsteinpflaster

– LB/615, T1/302, Seite 194

– aufnehmen LB/615, T1/300, Seite 194

– aufnehmen, Einzelfläche LB/615, T1/301, Seite 194

– Einzelfläche LB/615, T1/303, Seite 195

– farbig LB/615, T1/304, Seite 195

Betonwiderlager Druckrohrleitung LB/607, T1/420, Seite 144

Bettungsschicht

– oben, Druckrohrleitung LB/607, T1/412, Seite 144

– unten, Druckrohrleitung LB/607, T1/410, Seite 144

Bewachsene Fläche

– fräsen LB/620, T1/061, Seite 245

– mähen LB/620, T1/030, Seite 241

Bewehrung Schacht LB/606, T1/358, Seite 105

Bewehrung Betondecke LB/615, T1/124, Seite 180

Biotopfläche ansäen LB/620, T1/161, Seite 258

Bitumenhaltige Befestigung

– aufnehmen LB/615, T1/208, Seite 185

– aufnehmen, Einzelfläche LB/615, T1/210, Seite 185

Bitumenhaltige Schlämme LB/615, T1/292, Seite 193

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen LB/615, T1/212, Seite 186

Bitumenschmelzband LB/615, T1/280, Seite 192

Blindflansch GJS Trinkwasserleitung LB/607, T1/314, Seite 134

Boden

– laden, transportieren LB/600, T1/622, Seite 76

– transportieren LB/600, T1/620, Seite 76

Bodenabtrag

– Vegetationsfläche von Hand, laden LB/600, T1/310, Seite 44

– Vegetationsfläche von Hand, lagern LB/600, T1/302, Seite 40

– Vegetationsfläche, fördern LB/600, T1/304, Seite 41

– Vegetationsfläche, laden LB/600, T1/308, Seite 43

– Vegetationsfläche, lagern LB/600, T1/300, Seite 39

– Verkehrsfläche von Hand, laden LB/600, T1/210, Seite 32

– Verkehrsfläche von Hand, lagern LB/600, T1/202, Seite 28

– Verkehrsfläche, fördern LB/600, T1/204, Seite 29

– Verkehrsfläche, laden LB/600, T1/208, Seite 31

– Verkehrsfläche, lagern LB/600, T1/200, Seite 27

Bodenabtrag und -einbau

– Vegetationsfläche LB/600, T1/340, Seite 51

– Verkehrsfläche LB/600, T1/240, Seite 38

Bodenanker LB/620, T1/276, Seite 274

Bodenaushub

– Baugrube von Hand, laden LB/600, T1/110, Seite 15

– Baugrube von Hand, lagern LB/600, T1/102, Seite 11

– Baugrube, fördern LB/600, T1/104, Seite 12

– Baugrube, laden LB/600, T1/108, Seite 14

– Baugrube, lagern LB/600, T1/100, Seite 10

– Fundament von Hand, laden LB/600, T1/136, Seite 18

– Fundament von Hand, lagern LB/600, T1/132, Seite 17

– Fundament, laden LB/600, T1/134, Seite 17

– Fundament, lagern LB/600, T1/130, Seite 16

– Kabelgraben von Hand, laden LB/600, T1/430, Seite 67

– Kabelgraben von Hand, seidl. lagern LB/600, T1/422, Seite 63

– Kabelgraben, fördern LB/600, T1/424, Seite 64

– Kabelgraben, laden LB/600, T1/428, Seite 66

– Kabelgraben, seidl. lagern LB/600, T1/420, Seite 62

– Pfostenfundament, laden LB/600, T1/172, Seite 25

– Pfostenfundament, seidl. einbauen LB/600, T1/170, Seite 24

– Rohrleitungsgraben von Hand, laden LB/600, T1/410, Seite 61

– Rohrleitungsgraben von Hand, seidl. lagern LB/600, T1/402, Seite 54

– Rohrleitungsgraben, fördern LB/600, T1/404, Seite 55

– Rohrleitungsgraben, laden LB/600, T1/408, Seite 59

– Rohrleitungsgraben, seidl. lagern LB/600, T1/400, Seite 52

– Suchgraben, laden LB/600, T1/442, Seite 69

– Suchgraben, seidl. lagern LB/600, T1/440, Seite 68

Bodeneinbau

– Baugrube, Hinterfüllung LB/600, T1/150, Seite 19

– Baugrube, Hinterfüllung, fördern LB/600, T1/154, Seite 21

– Baugrube, Hinterfüllung, von Hand LB/600, T1/152, Seite 20

– Pfostenloch mit seidl. lagerndem Boden LB/600, T1/180, Seite 25

– Pfostenloch mit zu lieferndem Boden LB/600, T1/182, Seite 26

– Rohrleitungsgraben LB/600, T1/460, Seite 70

– Rohrleitungsgraben, fördern LB/600, T1/464, Seite 72

– Rohrleitungsgraben, von Hand LB/600, T1/462, Seite 71

– Vegetationsfläche LB/600, T1/320, Seite 45

– Vegetationsfläche, fördern LB/600, T1/324, Seite 47

– Vegetationsfläche, von Hand LB/600, T1/322, Seite 46

– Verkehrsfläche LB/600, T1/220, Seite 33

– Verkehrsfläche von Hand LB/600, T1/222, Seite 34

– Verkehrsfläche, fördern LB/600, T1/224, Seite 35

Bodenlieferung

– Baugrube, Hinterfüllung LB/600, T1/158, Seite 22

– Baugrube, Hinterfüllung, von Hand LB/600, T1/160, Seite 23

– Rohrleitungsgraben LB/600, T1/468, Seite 74

– Rohrleitungsgraben, von Hand LB/600, T1/468, Seite 74

– Vegetationsfläche LB/600, T1/328, Seite 49

– Vegetationsfläche, von Hand LB/600, T1/330, Seite 50

– Verkehrsfläche LB/600, T1/228, Seite 36

Alphabetisches Sachverzeichnis

– Verkehrsfläche, von Hand LB/600, T1/230, Seite 37

Bodenverbesserungsstoff

– auftragen LB/620, T1/070, Seite 245

– einarbeiten LB/620, T1/072, Seite 246

Bogen

– duktile Gussrohrleitung LB/606, T1/286, Seite 96

– GJS Trinkwasserleitung LB/607, T1/302, Seite 131

– PE-Rohrleitung LB/606, T1/206, Seite 92

– PP-Rohrleitung LB/606, T1/246, Seite 95

– PVC-U-Rohrleitung LB/606, T1/156, Seite 90

– Steinzeugrohrleitung LB/606, T1/060, Seite 84

Böschungsstück

– Betonrohrleitung LB/606, T1/106, Seite 88

– Stahlbetonrohrleitung LB/606, T1/126, Seite 89

Bund PE 80

– Abwasserdruckrohrleitung LB/607, T1/274, Seite 130

– Trinkwasserleitung LB/607, T1/366, Seite 139

D

Dachbegrünung

– düngen LB/620, T1/365, Seite 292

– Einlauf kontrollieren LB/620, T1/363, Seite 292

– Extensiv, säubern LB/620, T1/360, Seite 291

– Intensiv, säubern und lockern LB/620, T1/361, Seite 291

– Kiesfläche/Traufstreifen säubern LB/620, T1/362, Seite 292

– wässern LB/620, T1/364, Seite 292

Deckschicht

– Kies-Sand-Gemisch LB/615, T1/072, Seite 176

– ohne Bindemittel ausbessern LB/615, T1/078, Seite 177

– Recyclingbaustoff LB/615, T1/076, Seite 176

– Schotter-Splitt-Sand-Gemisch LB/615, T1/074, Seite 176

– Splitt-Sand-Gemisch LB/615, T1/070, Seite 176

Desinfizieren Trinkwasserleitung LB/607, T1/466, Seite 146

Dichtheitsprüfung

– Einzelmuffe LB/606, T1/630, Seite 118

– Einzelmuffe einschl. Abdichten LB/606, T1/632, Seite 118

– Muffen im Entwässerungskanal/-leitung LB/606, T1/620, Seite 117

Dichtschele LB/607, T1/384, Seite 142

Dichtungsgel für Muffenverpressung liefern LB/606, T1/634, Seite 118

Dokumentation Muffendichtheitsprüfung LB/606, T1/636, Seite 118

Drahtspanner LB/620, T1/275, Seite 274

Drän-/Sickerleitung, Form A

– Anschlussstück für Dränleitung LB/608, T1/046, Seite 153

– DIN 4095, PVC-U, LB/608, T1/042, Seite 152

– Kunststoff-Formteile LB/608, T1/043, Seite 152

– PVC-U LB/608, T1/040, Seite 152

– Reduktionsmuffe LB/608, T1/045, Seite 153

– T-Stück mit Reduzierung LB/608, T1/044, Seite 153

Drän-/Sickerleitung, Typ C1

– Abzweig mit Reduzierung LB/608, T1/083, Seite 156

– Kunststoff-Formteile LB/608, T1/081, Seite 156

– PVC-U LB/608, T1/080, Seite 155

– Reduktionsmuffe LB/608, T1/084, Seite 157

– T-Stück mit Reduzierung LB/608, T1/082, Seite 156

Drän-/Sickerleitung, Typ R1

– Anschlussstück für Dränleitung LB/608, T1/046, Seite 153

– Kunststoff-Formteile LB/608, T1/043, Seite 152

– PE-HD, LB/608, T1/041, Seite 152

– Reduktionsmuffe LB/608, T1/045, Seite 153

– T-Stück mit Reduzierung LB/608, T1/044, Seite 153

Drän-/Sickerleitung, Typ R2

– Abzweig mit Reduzierung LB/608, T1/063, Seite 155

– Kunststoff-Formteile LB/608, T1/061, Seite 154

– PE-HD, LB/608, T1/060, Seite 154

– Reduktionsmuffe LB/608, T1/064, Seite 155

– T-Stück mit Reduzierung LB/608, T1/062, Seite 154

Drängraben geotextile Auskleidung LB/608, T1/030, Seite 151

Dränpackung Dränleitungen LB/608, T1/300, Seite 163

Dränschicht, Kunststoff

– Dränplatte, Polystyrol (EPS), vertikale Flächen LB/608, T1/366, Seite 166

– Dränplatte, Polystyrol (XPS), vertikale Flächen LB/608, T1/366, Seite 166

– Noppenbahn, horizontale Flächen LB/608, T1/344, Seite 164

– Noppenbahn, vertikale Flächen LB/608, T1/364, Seite 166

– Wirtgelegebahn, horizontale Flächen LB/608, T1/342, Seite 164

– Wirtgelegebahn, vertikale Flächen LB/608, T1/362, Seite 165

Dränschicht, Mineralstoff

– horizontale Flächen, LB/608, T1/340, Seite 164

– vertikale Flächen LB/608, T1/360, Seite 165

Druckprüfungen

– Gasleitung LB/607, T1/460, Seite 146

– Trinkwasserleitung (Luft) LB/607, T1/464, Seite 146

– Trinkwasserleitung (Wasser) LB/607, T1/462, Seite 146

Druckrohrleitung

– Betonwiderlager LB/607, T1/420, Seite 144

– Bettungsschicht oben LB/607, T1/412, Seite 144

– Bettungsschicht unten LB/607, T1/410, Seite 144

Dübel Betondecke LB/615, T1/120, Seite 180

Düngen

– Dachbegrünungsfläche LB/620, T1/365, Seite 292

– Pflanzfläche LB/620, T1/317, Seite 285

– Rasenfläche LB/620, T1/343, Seite 289

– Sportrasenfläche LB/620, T1/401, Seite 293

– Vegetationsflächen, Grunddünger auftragen LB/620, T1/071, Seite 246

E

Ein-/Zweijahresblume abräumen LB/620, T1/325, Seite 287

Einbaugarnitur

– ausbauen LB/607, T1/116, Seite 128

– Gasleitung LB/607, T1/430, Seite 145

– Trinkwasserleitung LB/607, T1/430, Seite 145

Einbauten

– Einsteighilfe LB/606, T1/426, Seite 108

– Steigeisen LB/606, T1/420, Seite 108

– Steigeisen mit Aufkantung LB/606, T1/422, Seite 108

– Steigleiter LB/606, T1/424, Seite 108

Alphabetisches Sachverzeichnis

Einfassung herstellen LB/620, T1/212, Seite 264

Einfassungsstein Beton LB/615, T1/540, Seite 224

Einflanschstück

– GJS LB/607, T1/318, Seite 135

– Trinkwasserleitung LB/607, T1/318, Seite 135

Einlaufkasten

– A 15 LB/606, T1/572, Seite 113

– B 125 LB/606, T1/576, Seite 113

– Beton LB/606, T1/582, Seite 114

Einlauffrost

– ersetzen, Klasse A 15/B 125 LB/606, T1/550, Seite 112

– ersetzen, Klasse C 250 bis F 900 LB/606, T1/554, Seite 112

– ersetzen, Muldenform Klasse B 125 LB/606, T1/552, Seite 112

Einsteighilfe LB/606, T1/426, Seite 108

Entwässerungs-/Kastenrinne aufnehmen LB/615, T1/852, Seite 233

Entwässerungsrinne

– A 15 LB/606, T1/570, Seite 113

– aufnehmen, Betonmuldenstein LB/615, T1/420, Seite 216

– aufnehmen, Betonrinnenplatte LB/615, T1/410, Seite 215

– aufnehmen, Betonstein LB/615, T1/400, Seite 215

– aufnehmen, Bordrinnenstein LB/615, T1/411, Seite 216

– aufnehmen, Naturstein LB/615, T1/450, Seite 217

– aus Beton LB/606, T1/580, Seite 114

– ausbauen LB/606, T1/040, Seite 81

– B 125 LB/606, T1/574, Seite 113

– Betonmuldenstein LB/615, T1/422, Seite 217

– Betonrinnenplatte LB/615, T1/414, Seite 216

– Betonstein LB/615, T1/402, Seite 215

– Betonstein, farbig LB/615, T1/404, Seite 215

– Bordrinnenstein LB/615, T1/412, Seite 216

– C 250 LB/606, T1/578, Seite 114

– für Sportanlagen reinigen LB/620, T1/460, Seite 301

– für Sportanlagen, Abdeckung ersetzen LB/620, T1/461, Seite 301

– im Wege und Platzbereich, reinigen LB/620, T1/482, Seite 302

– Naturstein LB/615, T1/452, Seite 217

F

Fällen

– Baum, freifallend LB/620, T1/023, Seite 239

– Baum, stückweise LB/620, T1/024, Seite 239

Fallschutzbelag

– herstellen LB/620, T1/220, Seite 265

– schneiden LB/620, T1/221, Seite 265

– überarbeiten LB/620, T1/222, Seite 265

Faserzementrohrleitung ausbauen LB/606, T1/016, Seite 79

Feinplanum Rasen-/Pflanzfläche LB/620, T1/062, Seite 245

Fertigrasen

– für Sportflächen verlegen LB/620, T1/176, Seite 260

– Rasenfläche ausbessern LB/620, T1/348, Seite 291

– sichern LB/620, T1/164, Seite 258

– Sportrasenfläche ausbessern LB/620, T1/410, Seite 297

– verlegen LB/620, T1/163, Seite 258

Filterschicht, Geotextil

– horizontale Flächen LB/608, T1/348, Seite 164

– vertikale Flächen LB/608, T1/368, Seite 166

Filterschicht, Mineralstoff horizontale Flächen, LB/608, T1/346, Seite 164

Flachbordstein

– Beton Form FB LB/615, T1/520, Seite 221

– Beton Form FB Mittelstein LB/615, T1/528, Seite 223

– Beton Form FB Radius bis 12 m LB/615, T1/522, Seite 222

– Beton Form FB Radius über 12 bis 25 m LB/615, T1/524, Seite 222

– Beton Form FB Übergangstein LB/615, T1/526, Seite 222

Flanschmuffenstück GJS Trinkwasserleitung LB/607, T1/308, Seite 133

Fräsen

– Asphaltdeckschicht LB/615, T1/204, Seite 185

– Asphaltdeckschicht, Einzelfläche LB/615, T1/206, Seite 185

– Bewachsene Fläche LB/620, T1/061, Seite 245

– Vegetationsfläche LB/620, T1/060, Seite 244

Frostschuttschicht LB/615, T1/022, Seite 172

Fuge in Asphaltdeckschicht verfüllen LB/615, T1/286, Seite 192

Fugenkante

– fasen LB/615, T1/150, Seite 181

– instand setzen LB/615, T1/158, Seite 182

Fugenverguss

– Asphaltdeckschicht LB/615, T1/286, Seite 192

– Pressfuge LB/615, T1/156, Seite 182

– Raumfuge LB/615, T1/152, Seite 182

– Scheinfuge LB/615, T1/154, Seite 182

Füllbeton Schacht LB/606, T1/352, Seite 104

Fundament für Zaunpfosten LB/620, T1/250, Seite 268

Fußauflagering

– DN 1000 LB/606, T1/328, Seite 103

– DN 1200 LB/606, T1/330, Seite 103

Fußbogen GJS Trinkwasserleitung LB/607, T1/316, Seite 135

G

Gasleitung

– PE ausbauen LB/607, T1/102, Seite 127

– Stahl/Gusseisen ausbauen LB/607, T1/100, Seite 127

Gasleitung Stahl Überprüfen der Umhüllung LB/607, T1/468, Seite 147

Gehölzfläche kalken LB/620, T1/318, Seite 285

Gehölzschnitt

– Einzelgehölz LB/620, T1/300, Seite 281

– geschlossene Pflanzung LB/620, T1/301, Seite 281

– Hecke LB/620, T1/302, Seite 282

– Hecke, verjüngen LB/620, T1/303, Seite 282

Gehwegplatten

– aufnehmen LB/615, T1/600, Seite 227

– aufnehmen, Einzelfläche LB/615, T1/601, Seite 227

– Beton anpassen LB/615, T1/627, Seite 229

– Beton Quadratformat LB/615, T1/602, Seite 227

– Beton Quadratformat, Einzelfläche LB/615, T1/603, Seite 228

– Beton Quadratformat, Vorsatzbeton, farbig LB/615, T1/604, Seite 228

– Beton Rechteckformat LB/615, T1/622, Seite 228

Alphabetisches Sachverzeichnis

- Beton Rechteckformat, Einzelfläche LB/615, T1/623, Seite 229
- Beton Rechteckformat, Vorsatzbeton, farbig LB/615, T1/624, Seite 229
- erhöhte Bruchlastklasse LB/615, T1/625, Seite 229

Gelenk-/Knotengitter LB/620, T1/272, Seite 273

Gelenkstück

- Ablauf LB/606, T1/072, Seite 85
- Einbau LB/606, T1/074, Seite 86
- Zulauf LB/606, T1/070, Seite 85

Gerinne Anschlussleitung LB/606, T1/604, Seite 116

Gerinne/Auftritt

- abbrechen LB/606, T1/028, Seite 80
- Schacht LB/606, T1/380, Seite 106

Grasnarbe zerkleinern, aufnehmen LB/620, T1/031, Seite 241

Greifvogelstange LB/620, T1/143, Seite 257

Grundierung

- Betondecke LB/615, T1/178, Seite 183

- Betondecke Einzelfläche LB/615, T1/180, Seite 183

Gründüngung

- abräumen LB/620, T1/082, Seite 247
- Schutz von Bodenlagern LB/620, T1/081, Seite 246
- Zwischenbegrünung LB/620, T1/080, Seite 246

Gussasphaltdeckschicht

- LB/615, T1/260, Seite 190
- absplitten, walzen LB/615, T1/264, Seite 190
- absplitten, walzen, Einzelfläche LB/615, T1/266, Seite 191
- Einzelfläche LB/615, T1/262, Seite 190

Gussrohrleitung

- LB/606, T1/280, Seite 96
- Abzweig LB/606, T1/288, Seite 96
- ausbauen LB/606, T1/018, Seite 79
- Bogen LB/606, T1/286, Seite 96
- Rohrschnitt LB/606, T1/284, Seite 96

H

Haufwerksporige Betonsteine

- LB/615, T1/312, Seite 197
- aufnehmen LB/615, T1/310, Seite 197
- aufnehmen, Einzelfläche LB/615, T1/311, Seite 197
- Einzelfläche LB/615, T1/314, Seite 197
- farbig LB/615, T1/316, Seite 198

Hauptverfüllung, Graben

- Kies LB/600, T1/470, Seite 74
- Recycling-Baustoff LB/600, T1/470, Seite 74
- Schotter LB/600, T1/470, Seite 74

Hauseinführungskombination für Gasleitung LB/607, T1/482, Seite 148

HGT

- aufnehmen LB/615, T1/050, Seite 174
- Baumischverfahren LB/615, T1/064, Seite 175
- Zentralmischverfahren LB/615, T1/062, Seite 174

Hindernis in Graben

- entfernen LB/600, T1/450, Seite 69
- von Hand entfernen LB/600, T1/452, Seite 69

Hinterfüllung von Hand, Baugrube

- Kies LB/600, T1/164, Seite 23
- Recycling-Baustoff LB/600, T1/164, Seite 23
- Schotter LB/600, T1/164, Seite 23

Hinterfüllung, Baugrube

- Kies LB/600, T1/162, Seite 23
- Recycling-Baustoff LB/600, T1/162, Seite 23
- Schotter LB/600, T1/162, Seite 23

Hinweisschild

- abnehmen LB/607, T1/118, Seite 128
- Gasleitung LB/607, T1/472, Seite 147
- Pfosten LB/607, T1/474, Seite 148
- Trinkwasserleitung LB/607, T1/470, Seite 147

Hochbordstein

- Beton Form HB LB/615, T1/502, Seite 218
- Beton Form HB Mittelstein LB/615, T1/506, Seite 219
- Beton Form HB Radius bis 12 m LB/615, T1/503, Seite 218
- Beton Form HB Radius über 12 bis 25 m LB/615, T1/504, Seite 219
- Beton Form HB Übergangstein LB/615, T1/505, Seite 219

Hofablauf

- LB/606, T1/500, Seite 109
- ausbauen LB/606, T1/034, Seite 81

Hofeinlauf reinigen LB/620, T1/483, Seite 302

Hydrant

- ausbauen LB/607, T1/114, Seite 128
- Überflur LB/607, T1/388, Seite 142
- Unterflur DN 100 LB/607, T1/392, Seite 143
- Unterflur DN 80 LB/607, T1/390, Seite 143

K

Kabelschutzrohre LB/600, T1/640, Seite 77

Kabelwarnband LB/600, T1/632, Seite 76

Kalken

- der Vegetationsfläche LB/620, T1/032, Seite 241
- von Gehölzflächen LB/620, T1/318, Seite 285

Kastenrinne

- A 15 LB/606, T1/570, Seite 113
- aus Beton LB/606, T1/580, Seite 114
- ausbauen LB/606, T1/040, Seite 81
- B 125 LB/606, T1/574, Seite 113
- C 250 LB/606, T1/578, Seite 114

Kies

- Hauptverfüllung, Graben LB/600, T1/470, Seite 74
- Hinterfüllung von Hand, Baugrube LB/600, T1/164, Seite 23
- Hinterfüllung, Baugrube LB/600, T1/162, Seite 23
- Unterbau von Hand, Verkehrsfläche LB/600, T1/234, Seite 37
- Unterbau, Verkehrsfläche LB/600, T1/232, Seite 37

Kiestraufe herstellen LB/620, T1/210, Seite 264

Klemmverbindung PE 80 Trinkwasserleitung LB/607, T1/370, Seite 140

Kompaktabzweig

- 45 Grad LB/606, T1/064, Seite 84
- 90 Grad LB/606, T1/066, Seite 85

Kontrollprüfung

- Bohrkern LB/615, T1/042, Seite 173

Alphabetisches Sachverzeichnis

- Plattendruckversuch LB/615, T1/040, Seite 173
- Verdichtungsgrad LB/615, T1/040, Seite 173
- Verformungsmodul LB/615, T1/040, Seite 173
- Kreuzstück GJS** Trinkwasserleitung LB/607, T1/312, Seite 134

Kunststoffflächen

- reinigen LB/620, T1/431, Seite 299
- säubern LB/620, T1/430, Seite 298

Kunststoffrasenflächen

- reinigen LB/620, T1/441, Seite 299
- Sand-/Sandgummi verfüllt, reinigen LB/620, T1/443, Seite 300
- Sand-/Sandgummi verfüllt, säubern LB/620, T1/442, Seite 299
- säubern LB/620, T1/440, Seite 299

- Kunststoffrohrleitung** ausbauen LB/606, T1/014, Seite 79

M

Mähen

- Bewachsene Fläche LB/620, T1/030, Seite 241
- Landschaftsrasenfläche, Wiesenfläche LB/620, T1/341, Seite 288
- Mehraufwand, geneigte Flächen LB/620, T1/342, Seite 288
- Rasenfläche LB/620, T1/340, Seite 287
- Sportrasenfläche LB/620, T1/400, Seite 293

- Manschette** PE-Rohrleitung LB/606, T1/216, Seite 93

Manschettendichtung

- Stahlbetonrohrleitung LB/606, T1/128, Seite 89
- Steinzeugrohrleitung LB/606, T1/088, Seite 87

Markierung

- Beachvolleyballspielfeld LB/620, T1/204, Seite 263
- für Kleinspielfeld einmessen LB/620, T1/201, Seite 263
- für Sportanlagen einmessen LB/620, T1/200, Seite 262

- Sportanlagen LB/620, T1/202, Seite 263
- Tennisfeld LB/620, T1/203, Seite 263

- Maschendraht** LB/620, T1/270, Seite 272

Mauerwerk

- abbrechen LB/606, T1/026, Seite 80
- Schach LB/606, T1/370, Seite 105

- Mineralstoffgemisch aufnehmen** LB/615, T1/020, Seite 172

- Muffe PE 80** Trinkwasserleitung LB/607, T1/364, Seite 139

Muffenstopfen

- PE-Rohrleitung LB/606, T1/218, Seite 94
- PP-Rohrleitung LB/606, T1/254, Seite 95
- PVC-U-Rohrleitung LB/606, T1/166, Seite 91

- Muffenverschlussstück GJS** Trinkwasserleitung LB/607, T1/310, Seite 134

N

- Nadelholzabdeckung** als Winterschutz LB/620, T1/322, Seite 286

- Nadelholzreisig einbindung** als Winterschutz LB/620, T1/323, Seite 287

Naturbordstein

- LB/615, T1/552, Seite 224
- aufnehmen LB/615, T1/550, Seite 224
- Radius bis 12 m LB/615, T1/554, Seite 225
- Radius über 12 bis 25 m LB/615, T1/555, Seite 226
- schneiden LB/615, T1/556, Seite 226

Natursteinpflaster

- aufnehmen LB/615, T1/360, Seite 204
- aufnehmen, Einzelfläche LB/615, T1/361, Seite 204
- Basalt LB/615, T1/362, Seite 205
- Basalt, Einzelfläche LB/615, T1/363, Seite 205
- Diorit LB/615, T1/364, Seite 206
- Diorit, Einzelfläche LB/615, T1/365, Seite 206

- Fugen füllen LB/615, T1/392, Seite 214
- Fugenfüllung ausbauen LB/615, T1/388, Seite 213
- Fugenverfüllung Bitumenverguss LB/615, T1/376, Seite 212
- Fugenverfüllung Mörtel LB/615, T1/376, Seite 212
- Fugenverfüllung Mörtel kunststoffmodifiziert LB/615, T1/376, Seite 212
- Granit LB/615, T1/368, Seite 208
- Granit, Einzelfläche LB/615, T1/369, Seite 208
- Grauwacke LB/615, T1/366, Seite 207
- Grauwacke, Einzelfläche LB/615, T1/367, Seite 207
- Kalkstein LB/615, T1/370, Seite 209
- Kalkstein, Einzelfläche LB/615, T1/371, Seite 209
- nur verlegen LB/615, T1/374, Seite 211
- nur verlegen, Einzelfläche LB/615, T1/375, Seite 211
- Porphy LB/615, T1/372, Seite 210
- Porphy, Einzelfläche LB/615, T1/373, Seite 210

O

Oberboden

- abtragen LB/620, T1/040, Seite 242
- abtragen von Hand, einbauen LB/620, T1/042, Seite 242
- abtragen von Hand, lagern LB/620, T1/041, Seite 242
- auftragen LB/620, T1/052, Seite 243
- auftragen von Hand LB/620, T1/053, Seite 243
- liefern, auftragen LB/620, T1/054, Seite 244
- liefern, auftragen von Hand LB/620, T1/055, Seite 244
- liefern, lagern LB/620, T1/051, Seite 243

Oberflächenbehandlung

- Betondecke LB/615, T1/174, Seite 183
- Betondecke Einzelfläche LB/615, T1/176, Seite 183

Oberflächenbeschichtung

- Betondecke LB/615, T1/182, Seite 184
- Betondecke Einzelfläche LB/615, T1/184, Seite 184

Offenporige Asphaltdeckschicht

- LB/615, T1/274, Seite 191
- Abdichtung Unterlage LB/615, T1/270, Seite 191
- Abdichtung Unterlage, Einzelfläche LB/615, T1/272, Seite 191
- Einzelfläche LB/615, T1/276, Seite 191

Ortbeton

- abbrechen LB/606, T1/024, Seite 80
- Schacht LB/606, T1/354, Seite 104

Alphabetisches Sachverzeichnis

Passring Steinzeugrohrleitung LB/606, T1/086, Seite 87

PE

- Abzweig LB/606, T1/208, Seite 93
- Anschlussstück LB/606, T1/214, Seite 93
- Bogen LB/606, T1/206, Seite 92
- Manschette LB/606, T1/216, Seite 93
- Muffenstopfen LB/606, T1/218, Seite 94
- Reinigungsrohr LB/606, T1/222, Seite 94
- Rohrschnitt LB/606, T1/204, Seite 92
- Schachtfutter LB/606, T1/220, Seite 94
- Übergangsrohr LB/606, T1/210, Seite 93
- Überschiebmuffe LB/606, T1/212, Seite 93

PE-Rohrleitung LB/606, T1/200, Seite 92

Pflanzen

- Alleebaum LB/620, T1/118, Seite 253
- Bodendecker LB/620, T1/127, Seite 255
- Ein-/Zweijahresblume LB/620, T1/130, Seite 256
- Hecke LB/620, T1/119, Seite 253
- Heister LB/620, T1/114, Seite 252
- Heister, leichtes Gehölz LB/620, T1/113, Seite 252
- Hochstamm LB/620, T1/117, Seite 253
- Hochstamm, Solitärgehölz LB/620, T1/118, Seite 253
- Immergrünes Laubgehölz LB/620, T1/121, Seite 254
- Immergrünes, Solitär-Laubgehölz LB/620, T1/122, Seite 254
- Nadelgehölz LB/620, T1/125, Seite 255
- Nadelgehölz, Solitär LB/620, T1/126, Seite 255
- Rhododendron/Freilandazalee LB/620, T1/123, Seite 254
- Rhododendron-/Freilandazalee-Solitärgehölz LB/620, T1/124, Seite 255
- Rose LB/620, T1/120, Seite 254
- Stammbusch LB/620, T1/115, Seite 252
- Stammbusch, Solitärgehölz LB/620, T1/116, Seite 253
- Staude LB/620, T1/128, Seite 255
- Strauch LB/620, T1/111, Seite 252
- Strauch, leichtes Gehölz LB/620, T1/110, Seite 251
- Strauch, Solitärgehölz LB/620, T1/112, Seite 252
- Wasser-/Sumpfpflanze LB/620, T1/129, Seite 256

Pflanzenverankerung

- Baumpfähle/Dreibock LB/620, T1/131, Seite 256
- Spannseile LB/620, T1/132, Seite 256

Pflanzfläche

- ausmähen LB/620, T1/313, Seite 284
- düngen LB/620, T1/317, Seite 285
- gemulcht, säubern LB/620, T1/312, Seite 283
- lockern LB/620, T1/310, Seite 282
- mulchen LB/620, T1/315, Seite 284
- säubern LB/620, T1/311, Seite 283
- wässern LB/620, T1/319, Seite 286

Pflanzgraben ausheben LB/620, T1/093, Seite 248

Pflanzgrube

- ausheben LB/620, T1/090, Seite 247
- verfüllen, oberer Teil LB/620, T1/092, Seite 248
- verfüllen, unterer Teil LB/620, T1/091, Seite 247

Pflasterdecke

- Fugen füllen LB/615, T1/390, Seite 213
- Fugenfüllung ausbauen LB/615, T1/386, Seite 213
- Markierungen LB/615, T1/380, Seite 212
- Markierungen ersetzen LB/615, T1/382, Seite 213

– schneiden/brechen LB/615, T1/384, Seite 213

Pflastertraufe herstellen LB/620, T1/210, Seite 264

Pflasterzeile herstellen LB/620, T1/212, Seite 264

Pflasterziegel/-klinker

- aufnehmen LB/615, T1/350, Seite 201
- aufnehmen, Einzelfläche LB/615, T1/351, Seite 201
- flach verlegen LB/615, T1/352, Seite 202
- flach verlegen, Einzelfläche LB/615, T1/353, Seite 202
- Fugen füllen LB/615, T1/357, Seite 203
- Gleitsicherung LB/615, T1/356, Seite 203
- hochkant verlegen LB/615, T1/354, Seite 202
- hochkant verlegen, Einzelfläche LB/615, T1/355, Seite 203

Pfosten für Hinweisschilder LB/607, T1/474, Seite 148

Pfostenfundament

- Bodenaushub laden LB/600, T1/172, Seite 25
- Bodenaushub seidl. einbauen LB/600, T1/170, Seite 24

Pfostenloch verfüllen

- mit seidl. lagerndem Boden LB/600, T1/180, Seite 25
- mit zu lieferndem Boden LB/600, T1/182, Seite 26

Planieren

- Rodungsfläche LB/620, T1/027, Seite 240
- Vegetationsfläche LB/620, T1/056, Seite 244

Planum Gründungssohle

- herstellen LB/600, T1/600, Seite 75
- verdichten LB/600, T1/602, Seite 75

Planum Vegetationsfläche

- herstellen LB/600, T1/608, Seite 75
- verdichten LB/600, T1/610, Seite 76

Planum Verkehrsfläche

- herstellen LB/600, T1/604, Seite 75
- verdichten LB/600, T1/606, Seite 75

Plattenbelag

- Naturstein LB/615, T1/662, Seite 230
- Naturstein, anpassen LB/615, T1/680, Seite 231
- Naturstein, aufnehmen LB/615, T1/660, Seite 230
- Naturstein, aufnehmen, Einzelfläche LB/615, T1/661, Seite 230
- Naturstein, Einzelfläche LB/615, T1/663, Seite 231
- Naturstein, Oberfläche bearbeitet LB/615, T1/664, Seite 231
- Naturstein, Verlegeart polygonal LB/615, T1/666, Seite 231

PP

- Abzweig LB/606, T1/248, Seite 95
- Bogen LB/606, T1/246, Seite 95
- Muffenstopfen LB/606, T1/254, Seite 95
- Rohrschnitt LB/606, T1/244, Seite 94
- Übergangsrohr LB/606, T1/250, Seite 95
- Überschiebmuffe LB/606, T1/252, Seite 95

PP-Rohrleitung LB/606, T1/240, Seite 94

Pressfuge

- Betondecke LB/615, T1/148, Seite 181
- Fugenverguss LB/615, T1/156, Seite 182

Profilausgleich Asphaltbinderschicht LB/615, T1/228, Seite 187

Putz Schacht LB/606, T1/372, Seite 105

PVC-U

- Abzweig LB/606, T1/158, Seite 90
- Anschlussstück LB/606, T1/164, Seite 91
- Bogen LB/606, T1/156, Seite 90
- Muffenstopfen LB/606, T1/166, Seite 91

Alphabetisches Sachverzeichnis

- Reinigungsrohr LB/606, T1/170, Seite 92
- Rohrschnitt LB/606, T1/154, Seite 90
- Schachtfutter LB/606, T1/168, Seite 91

- Übergangsrohr LB/606, T1/160, Seite 91
- Überschiebmuffe LB/606, T1/162, Seite 91
- PVC-U-Rohrleitung** LB/606, T1/150, Seite 90

R

Rasen

- ansäen LB/620, T1/160, Seite 257
- ausbessern mit Fertigrasen LB/620, T1/348, Seite 291
- düngen LB/620, T1/343, Seite 289
- Fertigrasen verlegen LB/620, T1/163, Seite 258
- Kanten stechen LB/620, T1/345, Seite 290
- kehren LB/620, T1/346, Seite 290
- mähen LB/620, T1/340, Seite 287
- nachsäen LB/620, T1/347, Seite 291
- Rollrasen verlegen LB/620, T1/163, Seite 258
- wässern LB/620, T1/344, Seite 290

Rasengittersteine

- LB/615, T1/332, Seite 200
- aufnehmen LB/615, T1/330, Seite 199
- aufnehmen, Einzelfläche LB/615, T1/331, Seite 199
- Einzelfläche LB/615, T1/333, Seite 200

Raumfuge

- Betondecke LB/615, T1/144, Seite 181
- Fugenverguss LB/615, T1/152, Seite 182

Recycling-Baustoff

- Hauptverfüllung, Graben LB/600, T1/470, Seite 74
- Hinterfüllung von Hand, Baugrube LB/600, T1/164, Seite 23
- Hinterfüllung, Baugrube LB/600, T1/162, Seite 23
- Unterbau von Hand, Verkehrsfläche LB/600, T1/234, Seite 37
- Unterbau, Verkehrsfläche LB/600, T1/232, Seite 37

Reduzierstück PE 80, Trinkwasserleitung LB/607, T1/356, Seite 137

Reinigen Oberflächen LB/615, T1/012, Seite 171

Reinigen, Gasleitung LB/607, T1/440, Seite 145

Reinigung HD-Verfahren

- Ablauf LB/606, T1/744, Seite 124
 - Anschlussleitung, vom Gebäude zugänglich LB/606, T1/722, Seite 123
 - Anschlussleitung, vom Schacht zugänglich LB/606, T1/720, Seite 123
 - Anschlussleitung, von Ablauf/Rinne zugänglich LB/606, T1/724, Seite 123
 - Anschlussleitung, weiterer Reinigungsgang LB/606, T1/726, Seite 124
 - Entwässerungs-/Kastenrinne LB/606, T1/740, Seite 124
 - Entwässerungs-/Kastenrinne, weiterer Reinigungsgang LB/606, T1/742, Seite 124
 - Entwässerungskanal, Spülgut rückleiten LB/606, T1/700, Seite 122
 - Entwässerungskanal, Wasserrückgewinnung LB/606, T1/702, Seite 122
 - Entwässerungskanal, weiterer Reinigungsgang LB/606, T1/704, Seite 122
 - Schacht LB/606, T1/760, Seite 125
 - Straßenablauf LB/606, T1/748, Seite 125
- Reinigung mechanisch**
- Ablauf LB/606, T1/746, Seite 124

- Schacht LB/606, T1/762, Seite 125
- Straßenablauf LB/606, T1/750, Seite 125

Reinigungsrohr

- PE-Rohrleitung LB/606, T1/222, Seite 94
- PVC-U-Rohrleitung LB/606, T1/170, Seite 92
- Riefenfläche** ausmähen LB/620, T1/314, Seite 284

Riss in Asphaltdeckschicht

- fräsen LB/615, T1/282, Seite 192
- schneiden LB/615, T1/282, Seite 192

Rissabdichtung LB/615, T1/284, Seite 192

Roden

- Einzelgehölz LB/620, T1/022, Seite 239
- Flächenpflanzung LB/620, T1/021, Seite 238
- Hecke LB/620, T1/020, Seite 238
- Strauch LB/620, T1/020, Seite 238
- Wurzelstock LB/620, T1/025, Seite 240
- Rodungsfläche** planieren LB/620, T1/027, Seite 240

Rohplanum aufreißen LB/620, T1/050, Seite 243

Rohraufleger LB/606, T1/290, Seite 97

Rohrleitung

- verfüllen LB/606, T1/292, Seite 97
- verfüllen, vorh. Boden LB/606, T1/294, Seite 98

Rohrschnitt

- Abwasserdruckrohrleitung PE LB/607, T1/278, Seite 130
- duktile Gussrohrleitung LB/606, T1/284, Seite 96
- PE-Rohrleitung LB/606, T1/204, Seite 92
- PP-Rohrleitung LB/606, T1/244, Seite 94
- PVC-U-Rohrleitung LB/606, T1/154, Seite 90
- Steinzeugrohrleitung LB/606, T1/054, Seite 83
- Trinkwasser GJS LB/607, T1/322, Seite 136
- Trinkwasser PE 80 LB/607, T1/372, Seite 140

Rohrtrasse markieren LB/607, T1/476, Seite 148

Rollrasen

- ausbessern LB/620, T1/348, Seite 291
- für Sportflächen verlegen LB/620, T1/176, Seite 260
- sichern LB/620, T1/164, Seite 258
- verlegen LB/620, T1/163, Seite 258

Rückverspannung LB/620, T1/268, Seite 272

Rundbordstein

- Beton Form RB LB/615, T1/510, Seite 220
- Beton Form RB Mittelstein LB/615, T1/518, Seite 221
- Beton Form RB Radius bis 12 m LB/615, T1/512, Seite 220
- Beton Form RB Radius über 12 bis 25 m LB/615, T1/514, Seite 220
- Beton Form RB Übergangstein LB/615, T1/516, Seite 221

- verfüllen LB/620, T1/453, Seite 301

Sand - Sprunggrube

- aufnehmen LB/620, T1/450, Seite 300

S

Sand lockern und säubern LB/620, T1/454, Seite 301

Sand - Spielfläche

- aufnehmen LB/620, T1/452, Seite 300

Alphabetisches Sachverzeichnis

– verfüllen LB/620, T1/451, Seite 300

Sandbett für Kabel LB/600, T1/630, Seite 76

Sattelstück Steinzeugrohrleitung LB/606, T1/076, Seite 86

Sauberkeitsschicht Schacht LB/606, T1/350, Seite 104

Schacht

– Außenbeschichtung LB/606, T1/374, Seite 105

– Bewehrung LB/606, T1/358, Seite 105

– Füllbeton LB/606, T1/352, Seite 104

– Gerinne/Auftritt LB/606, T1/380, Seite 106

– Mauerwerk LB/606, T1/370, Seite 105

– Putz LB/606, T1/372, Seite 105

– Sauberkeitsschicht/Auflager LB/606, T1/350, Seite 104

– Schalung LB/606, T1/356, Seite 105

– Sohle LB/606, T1/384, Seite 106

– Stahlbeton LB/606, T1/354, Seite 104

– Untersturz LB/606, T1/390, Seite 106

Schacht (Betonfertigteile) Anschluss LB/606, T1/602, Seite 116

Schachtabdeckung

– aufnehmen, einbauen LB/615, T1/853, Seite 234

– aufnehmen, wieder versetzen LB/606, T1/406, Seite 107

– ausbauen LB/606, T1/032, Seite 81

– Gusseisen LB/606, T1/400, Seite 107

– Gusseisen mit Beton LB/606, T1/402, Seite 107

– Gusseisen mit Beton, verriegelbar LB/606, T1/404, Seite 107

Schachtbauteil ausbauen LB/606, T1/022, Seite 80

Schachtfutter

– PE-Rohrleitung LB/606, T1/220, Seite 94

– PVC-U-Rohrleitung LB/606, T1/168, Seite 91

Schachthals

– DN 1000 LB/606, T1/318, Seite 102

– DN 1200 LB/606, T1/320, Seite 102

Schachtkonus

– DN 1000 LB/606, T1/318, Seite 102

– DN 1200 LB/606, T1/320, Seite 102

Schachtring

– DN 1000 LB/606, T1/310, Seite 101

– DN 1200 LB/606, T1/312, Seite 101

Schachtunterteil

– ausbauen LB/606, T1/020, Seite 80

– DN 1000, gekrümmtes Gerinne LB/606, T1/301, Seite 99

– DN 1000, gerades Gerinne LB/606, T1/300, Seite 99

– DN 1200, gekrümmtes Gerinne LB/606, T1/303, Seite 100

– DN 1200, gerades Gerinne LB/606, T1/302, Seite 100

Schadstelle ausbessern LB/615, T1/290, Seite 192

Schalung Schacht LB/606, T1/356, Seite 105

Scheinfuge

– Betondecke LB/615, T1/146, Seite 181

– Fugenverguss LB/615, T1/154, Seite 182

Schlagloch ausbessern LB/615, T1/290, Seite 192

Schlammeimer

– Hofablauf LB/606, T1/502, Seite 109

– Straßenablauf LB/606, T1/524, Seite 110

Schmutzfänger LB/606, T1/408, Seite 108

Schneiden

– Asphaltoberbau, Einzellänge LB/615, T1/202, Seite 185

– Betondecke LB/615, T1/100, Seite 178

– Betondecke Einzellänge LB/615, T1/101, Seite 178

Schotter

– Hauptverfüllung, Graben LB/600, T1/470, Seite 74

– Hinterfüllung von Hand, Baugrube LB/600, T1/164, Seite 23

– Hinterfüllung, Baugrube LB/600, T1/162, Seite 23

– Unterbau von Hand, Verkehrsfläche LB/600, T1/234, Seite 37

– Unterbau, Verkehrsfläche LB/600, T1/232, Seite 37

Schrittplattenbelag herstellen LB/620, T1/211, Seite 264

Schüttung Mineralstoffgemisch LB/615, T1/800, Seite 233

Schutzzaun

– LB/606, T1/692, Seite 121

– aufstellen und räumen LB/615, T1/890, Seite 235

– vorhalten LB/615, T1/891, Seite 235

Schweißverbindung PE 80

– Abwasserdruckrohrleitung, Heizelementmuffenschweißung LB/607, T1/277, Seite 130

– Abwasserdruckrohrleitung, Heizelementstumpfschweißung LB/607, T1/276, Seite 130

– Trinkwasserleitung, Heizelementmuffen-/Heizwendelschweißung LB/607, T1/369, Seite 140

– Trinkwasserleitung, Heizelementstumpfschweißung LB/607, T1/368, Seite 139

Sechseck-Drahtgeflecht LB/620, T1/271, Seite 273

Seiten-/Scheitelzulauf Stahlbetonrohrleitung LB/606, T1/130, Seite 89

Seitenzulauf Schachtunterteil LB/606, T1/306, Seite 100

Sicherung kreuzender Leitungen LB/600, T1/454, Seite 70

Sicherungen/Behinderung beim Verlegen LB/607, T1/400, Seite 144

Sichtprüfung

– Entwässerungskanal/-leitung LB/606, T1/660, Seite 119

– Schacht LB/606, T1/670, Seite 120

Sichtschutzstreifen zur Zaunfüllung LB/620, T1/284, Seite 276

Sickerfugenpflaster

– LB/615, T1/322, Seite 198

– aufnehmen LB/615, T1/320, Seite 198

– aufnehmen, Einzelfläche LB/615, T1/321, Seite 198

– Einzelfläche LB/615, T1/323, Seite 199

– farbig LB/615, T1/324, Seite 199

Sickergruben geotextile Auskleidung LB/608, T1/030, Seite 151

Sickerpackung Sicker-/Versickerleitungen LB/608, T1/302, Seite 163

Sickerschicht, Mineralstoff

– horizontale Flächen LB/608, T1/350, Seite 165

– horizontale Flächen, unter Bauwerken LB/608, T1/352, Seite 165

– Schächte LB/608, T1/320, Seite 163

– vertikale Flächen LB/608, T1/370, Seite 166

Sohle Schacht LB/606, T1/384, Seite 106

Spannbrücke

– Stabstahl LB/620, T1/267, Seite 272

– Stahlrohr LB/620, T1/266, Seite 271

Spanndraht LB/620, T1/273, Seite 273

Speicheranlage

– Abdeckung für Schächte LB/608, T1/414, Seite 168

– Anschluss an Speicherblock LB/608, T1/416, Seite 168

– Entlüftungsrohr LB/608, T1/418, Seite 168

– Formstücke für Schächte, Kunststoff LB/608, T1/412, Seite 167

– geotextile Umhüllung LB/608, T1/402, Seite 167

– Speicherblock LB/608, T1/400, Seite 167

– Spül-/Kontrollschacht, Kunststoff LB/608, T1/410, Seite 167

Splittmastixasphaltdeckschicht

Alphabetisches Sachverzeichnis

– LB/615, T1/240, Seite 188

– Einzelfläche LB/615, T1/242, Seite 189

Sportanlagen

– Beachvolleyballspielfeld markieren LB/620, T1/204, Seite 263

– Kleinspielfeldmarkierung einmessen LB/620, T1/201, Seite 263

– markieren LB/620, T1/202, Seite 263

– Markierungen einmessen LB/620, T1/200, Seite 262

Sportbelageinfassung säubern LB/620, T1/462, Seite 301

Sportrasen

– abschleppen LB/620, T1/408, Seite 296

– ansäen LB/620, T1/175, Seite 260

– ausbessern mit Fertigrasen LB/620, T1/410, Seite 297

– Baugrundverbesserung LB/620, T1/171, Seite 259

– besanden LB/620, T1/407, Seite 296

– Dränschicht LB/620, T1/170, Seite 299

– düngen LB/620, T1/401, Seite 293

– Feinplanum LB/620, T1/174, Seite 259

– Fertigrasen verlegen LB/620, T1/176, Seite 260

– kehren LB/620, T1/403, Seite 295

– lockern LB/620, T1/406, Seite 296

– lüften LB/620, T1/405, Seite 295

– mähen LB/620, T1/400, Seite 293

– nachsäen LB/620, T1/409, Seite 296

– senkrechtschneiden (vertikutieren) LB/620, T1/404, Seite 295

– Tragschicht LB/620, T1/172, Seite 259

– Tragschicht lockern LB/620, T1/173, Seite 259

– wässern LB/620, T1/402, Seite 294

Spül-/Kontrollschacht, Betonfertigteil

– Abdeckplatte LB/608, T1/262, Seite 161

– Abdeckung aus Beton LB/608, T1/268, Seite 162

– Auflagering LB/608, T1/264, Seite 161

– Bauteile aufnehmen LB/608, T1/270, Seite 162

– Fußauflagering LB/608, T1/266, Seite 161

– Schachtkonus LB/608, T1/260, Seite 161

– Schachtring LB/608, T1/252, Seite 160

– Schachtring, wasserdurchlässig LB/608, T1/254, Seite 160

– Schachtunterteil LB/608, T1/250, Seite 159

– Übergangsplatte LB/608, T1/258, Seite 160

– Übergangsring LB/608, T1/256, Seite 160

Spül-/Kontrollschacht, Kunststoff

– Abdeckung LB/608, T1/202, Seite 159

– Abdeckung verschleißbar LB/608, T1/203, Seite 159

– Formstücke, PVC-U LB/608, T1/201, Seite 158

– Schachtteil LB/608, T1/200, Seite 158

Stahlbetonrohrleitung

– LB/606, T1/120, Seite 88

– Anschluss-/Gelenkstück LB/606, T1/124, Seite 89

– Böschungsstück LB/606, T1/126, Seite 89

– Manschettendichtung LB/606, T1/128, Seite 89

– Seiten-/Scheitelzulauf LB/606, T1/130, Seite 89

Stahlgittermatten

– 5/6 mm LB/620, T1/281, Seite 275

– 6/8 mm LB/620, T1/280, Seite 275

– Eckausbildung LB/620, T1/282, Seite 275

Stammschutz Ummantelung LB/620, T1/012, Seite 237

Standardbeschreibung

– LB/600, T1/001, Seite 9

– LB/606, T1/001, Seite 78

– LB/607, T1/001, Seite 126

– LB/608, T1/001, Seite 150

– LB/615, T1/001, Seite 170

– LB/620, T1/001, Seite 236

Steigeisen

– LB/606, T1/420, Seite 108

– mit Aufkantung LB/606, T1/422, Seite 108

Steigleiter LB/606, T1/424, Seite 108

Steinzeugrohrleitung

– LB/606, T1/050, Seite 83

– Abzweig 45 Grad LB/606, T1/062, Seite 84

– Anschlussring an Guss-/Kunststoffrohrmuffe LB/606, T1/082, Seite 86

– Anschlussstutzen LB/606, T1/078, Seite 86

– ausbauen LB/606, T1/010, Seite 79

– Bogen LB/606, T1/060, Seite 84

– Gelenkstück Ablauf LB/606, T1/072, Seite 85

– Gelenkstück Einbau LB/606, T1/074, Seite 86

– Gelenkstück Zulauf LB/606, T1/070, Seite 85

– Kompaktabzweig 45 Grad LB/606, T1/064, Seite 84

– Kompaktabzweig 90 Grad LB/606, T1/066, Seite 85

– Manschettendichtung LB/606, T1/088, Seite 87

– Passring LB/606, T1/086, Seite 87

– Rohrschnitt LB/606, T1/054, Seite 83

– Sattelstück LB/606, T1/076, Seite 86

– Übergangsstück LB/606, T1/068, Seite 85

– Verschlusssteller LB/606, T1/080, Seite 86

Stofflieferung

– Baugrube, Hinterfüllung LB/600, T1/162, Seite 23

– Baugrube, Hinterfüllung, von Hand LB/600, T1/164, Seite 23

– Rohrleitungsgraben LB/600, T1/470, Seite 74

– Rohrleitungsgraben, von Hand LB/600, T1/470, Seite 74

– Verkehrsfläche LB/600, T1/232, Seite 37

– Verkehrsfläche, von Hand LB/600, T1/234, Seite 37

Straßenablauf

– ausbauen LB/606, T1/036, Seite 81

– Klasse C 250/D 400 LB/606, T1/520, Seite 109

– Längsaufsatz LB/606, T1/522, Seite 110

– Trichter LB/606, T1/556, Seite 112

Straßendurchbohrung LB/615, T1/860, Seite 234

Straßeneinbauteile anpassen LB/615, T1/850, Seite 233

Straßenkappe

– Einbaugarnitur LB/607, T1/394, Seite 143

– Tragplatte LB/607, T1/396, Seite 143

– Wasserleitung LB/607, T1/394, Seite 143

Stufen

– Betonfertigteil LB/615, T1/702, Seite 232

– Betonfertigteil, aufnehmen LB/615, T1/700, Seite 232

– Naturstein, aufnehmen LB/615, T1/720, Seite 232

– Naturstein, nur verlegen LB/615, T1/722, Seite 232

T

Alphabetisches Sachverzeichnis

Tennenfläche

- ausbessern LB/620, T1/420, Seite 297
- Baugrundverbesserung LB/620, T1/180, Seite 260
- Bewuchs entfernen LB/620, T1/426, Seite 298
- Deckschichtmaterial ergänzen LB/620, T1/422, Seite 297
- Dynamische Schicht Spielfelder/Laufbahn LB/620, T1/183, Seite 261
- Filterschicht LB/620, T1/181, Seite 260
- für Spielfelder, Laufbahnen, Tennis LB/620, T1/184, Seite 261
- lockern LB/620, T1/421, Seite 297
- mit Ziegelmehl abstreuen LB/620, T1/423, Seite 297
- reinigen LB/620, T1/427, Seite 298
- Tragschicht LB/620, T1/182, Seite 261
- walzen LB/620, T1/424, Seite 298
- wässern LB/620, T1/425, Seite 298

Tennispielfeld markieren LB/620, T1/203, Seite 263

Tiefbordstein

- Beton Form TB LB/615, T1/530, Seite 223
- Beton Form TB Radius bis 12 m LB/615, T1/532, Seite 223

U

Überflurhydrant LB/607, T1/388, Seite 142

Übergangsplatte

- DN 1000 LB/606, T1/316, Seite 101
- DN 1200 LB/606, T1/317, Seite 102

Übergangsring

- DN 1000 LB/606, T1/314, Seite 101
- DN 1200 LB/606, T1/315, Seite 101
- Guss-/Kunststoffrohr an Steinzeugrohrmuffe LB/606, T1/084, Seite 87

Übergangsrohr

- PE-Rohrleitung LB/606, T1/210, Seite 93
- PP-Rohrleitung LB/606, T1/250, Seite 95
- PVC-U-Rohrleitung LB/606, T1/160, Seite 91

Übergangsstück GJS Trinkwasserleitung LB/607, T1/306, Seite 133

Überschiebmuffe

- PE-Rohrleitung LB/606, T1/212, Seite 93
- PP-Rohrleitung LB/606, T1/252, Seite 95
- PVC-U-Rohrleitung LB/606, T1/162, Seite 91

Überschiebmuffe GJS Trinkwasserleitung LB/607, T1/320, Seite 136

Umleitung Abwasser LB/606, T1/612, Seite 117

Umpflanzen

- Gräser LB/620, T1/105, Seite 251

- Beton Form TB Radius über 12 bis 25 m LB/615, T1/534, Seite 223

Tragplatte für Straßenkappe LB/607, T1/396, Seite 143

Tragschicht

- LB/615, T1/024, Seite 172
- nachverdichten LB/615, T1/010, Seite 171

Traufstreifen

- herstellen LB/620, T1/210, Seite 264
- säubern LB/620, T1/481, Seite 302

Trennschicht

- Folie LB/615, T1/032, Seite 173
- Geotextil LB/615, T1/034, Seite 173

Trichter Straßenablauf LB/606, T1/556, Seite 112

Trinkwasserleitung

- GJS LB/607, T1/300, Seite 131
- GJS ausbauen LB/607, T1/108, Seite 127
- PE 80 LB/607, T1/350, Seite 136
- PE ausbauen LB/607, T1/110, Seite 127

- Hochstamm LB/620, T1/100, Seite 249

- Nadelgehölz LB/620, T1/104, Seite 251

- Rhododendron/Freilandazalee LB/620, T1/103, Seite 250

- Stammbusch LB/620, T1/101, Seite 249

- Staude LB/620, T1/105, Seite 251

- Strauch LB/620, T1/102, Seite 250

Unterbau von Hand, Verkehrsfläche

- Kies LB/600, T1/234, Seite 37
- Recycling-Baustoff LB/600, T1/234, Seite 37
- Schotter LB/600, T1/234, Seite 37

Unterbau, Verkehrsfläche

- Kies LB/600, T1/232, Seite 37
- Recycling-Baustoff LB/600, T1/232, Seite 37
- Schotter LB/600, T1/232, Seite 37

Unterflurhydrant

- DN 100 LB/607, T1/392, Seite 143
- DN 80 LB/607, T1/390, Seite 143

Untersturz

- ausbauen LB/606, T1/030, Seite 81
- Schacht LB/606, T1/390, Seite 106

V

Vegetationsdecke zerkleinern, aufnehmen LB/620, T1/031, Seite 241

Vegetationsfläche

- Grunddünger auftragen LB/620, T1/071, Seite 246
- Grunddünger einarbeiten LB/620, T1/072, Seite 246
- lockern, fräsen LB/620, T1/060, Seite 244
- mit Kalk abstreuen LB/620, T1/032, Seite 241
- planieren LB/620, T1/056, Seite 244

Verbau von Gräben LB/600, T1/650, Seite 77

Verdunstungsschutz Stamm und Hauptäste LB/620, T1/133, Seite 257

Verfestigung Baumischverfahren LB/615, T1/052, Seite 174

verfüllen

- Entwässerungskanal/-leitung LB/606, T1/650, Seite 119

- Entwässerungsschacht/-bauwerk LB/606, T1/652, Seite 119

- Rohrleitung LB/606, T1/292, Seite 97

- Rohrleitung, vorh. Boden LB/606, T1/294, Seite 98

verschließen

- Entwässerungskanal/-leitung LB/606, T1/640, Seite 119

- Zulauf LB/606, T1/622, Seite 117

Verschlusssteller Steinzeugrohrleitung LB/606, T1/080, Seite 86

Vorbehandlung Betondecke LB/615, T1/170, Seite 182

Vorbehandlung Betondecke Einzelfläche LB/615, T1/172, Seite 183

W

Alphabetisches Sachverzeichnis

Wegeflächen säubern LB/620, T1/480, Seite 302

Wiese

– artenreich ansäen LB/620, T1/161, Seite 258

– mähen LB/620, T1/341, Seite 288

Wildverbisschutz LB/620, T1/144, Seite 257

Winkel/Bogen (Heizwendelschweißfitting) PE 80

– Abwasserdruckrohrleitung LB/607, T1/273, Seite 129

– Trinkwasserleitung LB/607, T1/354, Seite 137

Winkel/Bogen PE 80

– Abwasserdruckrohrleitung LB/607, T1/272, Seite 129

– Trinkwasserleitung LB/607, T1/352, Seite 137

Winterschutz

– entfernen LB/620, T1/324, Seite 287

– Gehölze, Rosen, Stauden LB/620, T1/322, Seite 286

– Nadelholzreisigeinbindung LB/620, T1/323, Seite 287

– Rosen, anhäufeln LB/620, T1/321, Seite 286

Wurzelschutz

– Baumscheibenabdeckung LB/620, T1/230, Seite 266

– druckverteilende Auflage LB/620, T1/013, Seite 238

– Wurzelvorhang LB/620, T1/014, Seite 238

Wurzelstock

– ausbohren/ausfräsen LB/620, T1/026, Seite 240

– roden LB/620, T1/025, Seite 240

Z

Zaun

– ausbauen, Drahtgeflecht LB/620, T1/240, Seite 267

– ausbauen, Pfostenfundament LB/620, T1/244, Seite 268

– ausbauen, Spann-/Stacheldraht LB/620, T1/242, Seite 267

– ausbauen, Stahlgittermatten LB/620, T1/241, Seite 267

– ausbauen, Zaunpfosten LB/620, T1/243, Seite 267

– Bodenanker LB/620, T1/276, Seite 274

– Drahtspanner LB/620, T1/275, Seite 274

– Eckausbildung Stahlgittermatten LB/620, T1/282, Seite 275

– Gelenk-/Knotengitter LB/620, T1/272, Seite 273

– Geschweißte Gitter (auf Rollen) LB/620, T1/283, Seite 276

– Pfostenfundament LB/620, T1/250, Seite 268

– Rückverspannung LB/620, T1/268, Seite 272

– Sechseck-Drahtgeflecht LB/620, T1/271, Seite 273

– Sichtschutzstreifen LB/620, T1/284, Seite 276

– Spannbrücke, Stabstahl LB/620, T1/267, Seite 272

– Spannbrücke, Stahlrohr LB/620, T1/266, Seite 271

– Spanndraht LB/620, T1/273, Seite 273

– Stacheldraht LB/620, T1/274, Seite 274

– Stahlgittermatten 5/6 mm LB/620, T1/281, Seite 275

– Stahlgittermatten 6/8 mm LB/620, T1/280, Seite 275

– Übersteigenschutz LB/620, T1/274, Seite 274

– Viereck-Drahtgeflecht LB/620, T1/270, Seite 272

– Zaunpfosten, Rundholz LB/620, T1/262, Seite 270

– Zaunpfosten, Stahlrohr LB/620, T1/260, Seite 269

– Zaunpfosten, T-Stahl LB/620, T1/261, Seite 269

– Zaunstrebe, Rundholz LB/620, T1/265, Seite 271

– Zaunstrebe, Stabstahl LB/620, T1/264, Seite 270

– Zaunstrebe, Stahlrohr LB/620, T1/263, Seite 270

Zaun/Tor

– Drehflügeltor, lichte Weite 100 cm, LB/620, T1/292, Seite 279

– Drehflügeltor, lichte Weite 125 cm, LB/620, T1/293, Seite 280

– Drehflügeltor, lichte Weite 80 cm, LB/620, T1/291, Seite 278

– Torpfosten, Stahlrohr LB/620, T1/290, Seite 277

Zulauf verschließen LB/606, T1/622, Seite 117