

Anlage C - 01 Bieterangaben			
Position	Leistungsumfang	Bieterangaben	Einheit
	Doppelwandiger Kunststoff Soleerzeuger mit Prüfzeichen nach WHG § 19. Aufstellung auf Fundamentplatte mit Unterlage einer PE- Folie.		
1.2.1	Soleerzeuger Fabrikat, Herstellerbezeichnung		
	Werkstoff des Behälters		
	Salzart		
	Salzbevorratung des Behälters		m³
	Min. Löseleistung des Soleerzeugers		l/h
	Max. Löseleistung des Soleerzeugers		l/h
	Höhe der Anlage		m
	Außen- Durchmesser des Behälters		mm
	Integrierter Solelagertank		l
	Inhalt des Prozessbehälters		m³
	Solekonzentration einstellbar von - bis		%
	Automatische Übergabe der Sole in den Solelagertank mit einer Solepumpe (Leistung der Pumpe)		m³/h
	Mannloch mit Deckel zur Anlagenreinigung		Durchmesser (mm)
	Mannloch mit Deckel zur Anlagenbelüftung		Durchmesser (mm)

	Solelagertank/Puffertank. Lieferung und Montage eines Soletank als Vorratsbehälter bestehend aus einem doppelwandigem, korrosionsbeständigem, UV-beständigem Behälter, mit Unter-, oder Überdruck-Leckageüberwachung, mit Prüfzeichen nach WHG §19		
1.2.2	Solelagertank Fabrikat, Herstellerbezeichnung		
	Werkstoff des Behälters		
	Ausrichtung stehend, Montage auf Fundament im Freien		
	Außendurchmesser des Behälters		mm
	Fassungsvermögen des Behälters an Sole		l
	Höhe der Anlage		m
	Befüllleitung mit Absperrhahn		DN
	Mannloch mit Deckel zur Behälterreinigung auf dem Behälterdach		Durchmesser (mm)
	Mannloch mit Deckel zur Behälterbelüftung auf dem Behälterdach		Durchmesser (mm)
	Armaturenschrank: Lieferung und Montage PE-HD Armaturenschrank, komplett intern verdrahteten Schaltschrank für Pumpen, Schaltanlagen, Ventile, Aggregate, etc. Witterungsgeschützte Anlage, komplett mit allen erforderlichen Bauteilen zum vollautomatischen SPS gesteuerten Betrieb der Gesamtanlage		

1.2.3	Schaltschrank verschließbar, nicht rostend, Spritzwasser geschützt		Material des Schrankes
	Unterkonstruktion korrosionsbeständig. Abdeckung witterungsbeständig, mit Klappdeckel mit Gasdruckdämpfer selbsttragend im geöffneten Zustand		Material Unterkonstruktion
	Rohrtrenner für Flüssigkeitskategorie 3 nach DIN EN 1717		
	Arbeitsplatzbeleuchtung bei geöffnetem Schrank		
	Pumpe und Leitungen für Förderung aus Soleerzeuger: Lieferung und Montage einer salzresistenten Förderpumpe und Leitungen zur Förderung der Sole vom Soleerzeuger zum Soletank;		
1.2.4	Fabrikat, Herstellerbezeichnung der Pumpe		
	Förderleistung der Pumpe		l/h
	Niveauabhängige, automatische Abschaltung		
	Trockenlaufschutz		
	Pumpen und Leitungen für Förderung aus Soletank: Lieferung und Montage von zwei salzresistenten Förderpumpe und Leitungen zur Förderung der Sole vom Soletank zum Streugerätetank. Zapfstellen (in unmittelbarer Nähe des Soletanks)		
1.2.5	Fabrikat, Herstellerbezeichnung der Pumpen		
	Förderleistung je Pumpe		l/h
	Niveauabhängige, automatische Abschaltung		
	Trockenlaufschutz		
	Elektrische Fernbedienung zur Ansteuerung der Pumpen		