Büro / Technikraum



FE-Typ 1.1a

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 1.1 a
Fensterart: 1x Dreh-Kippflügel mit 1x Drehflügel als Stulp-Fenster, 1x Absturzsicherung (verglast)

Ebene: 1. OG
Verwendungzweck: Büro
Rohbaubreite: 1,90m
Rohbauhöhe: 2,17m
DIN: L/R
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 1,00 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz u. Absturzsicherung



FE-Typ 1.1b

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 1.1 b
Fensterart: 1x Dreh-Kippflügel mit 1x Drehflügel als Stulp-Fenster, 1x Absturzsicherung (verglast)

Ebene: 2. OG
Verwendungzweck: Büro
Rohbaubreite: 1,90m
Rohbauhöhe: 2,17m
DIN: L/R
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 1,00 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz u. Absturzsicherung



FE-Typ 1.1c

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 1.1 c
Fensterart: 1x Dreh-Kippflügel mit 1x Drehflügel als Stulp-Fenster

Ebene: EG
Verwendungzweck: Büro
Rohbaubreite: 1,90m
Rohbauhöhe: 2,17m
DIN: L/R
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 0 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz



FE-Typ 1.1d

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 1.1 d
Fensterart: 1x Festfeld (opak) gedämmt mit 1x Drehflügel

Ebene: EG
Verwendungzweck: Technikraum
Rohbaubreite: 1,90m
Rohbauhöhe: 2,17m
DIN: L
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 0 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung, Satiniert
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung, integrierter Falzlüfter (017a-FE1)

Seminar/Treppenhaus



FE-Typ 2.1a

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 2.1 a
Fensterart: 1x Dreh-Kippflügel mit 1x Drehflügel als Stulp-Fenster, 1x Absturzsicherung (verglast)

Ebene: 1. OG, 2. OG
Verwendungzweck: Seminar/Treppenhaus
Rohbaubreite: 2,28m
Rohbauhöhe: 2,59m
DIN: L/R
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 1,00 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz u. Absturzsicherung



FE-Typ 2.1b

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 2.1 b
Fensterart: 1x Dreh-Kippflügel mit 1x Drehflügel als Stulp-Fenster, 1x Absturzsicherung (verglast)

Ebene: 1. OG, 2. OG
Verwendungzweck: Seminar/Treppenhaus
Rohbaubreite: 2,28m
Rohbauhöhe: 2,59m
DIN: L/R
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 1,00 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz u. Absturzsicherung

Seminar



FE-Typ 2.3b

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 2.3 b
Fensterart: 1x Dreh-Kippflügel mit 1x Drehflügel als Stulp-Fenster, 1x Absturzsicherung (verglast)

Ebene: 2. OG
Verwendungzweck: Seminar-Ecke IH
Rohbaubreite: 2,17m
Rohbauhöhe: 2,59m
DIN: L/R
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 1,00 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz u. Absturzsicherung



FE-Typ 2.2a

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 2.2 a
Fensterart: 1x Festfeld gedämmt mit Lüftungsgittereinbau, 1x Drehflügel, 1x Absturzsicherung (verglast)

Ebene: 1. OG, 2. OG
Verwendungzweck: Seminar-Lüftung
Rohbaubreite: 2,28m
Rohbauhöhe: 2,59m
DIN: L/R
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 1,00 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung, Alu-Lüftungsgitter
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen u. mechanischen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz u. Absturzsicherung



FE-Typ 2.2b

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 2.2 b
Fensterart: 1x Festfeld gedämmt mit Lüftungsgittereinbau, 1x Drehflügel, 1x Absturzsicherung (verglast)

Ebene: 1. OG, 2. OG
Verwendungzweck: Seminar
Rohbaubreite: 2,28m
Rohbauhöhe: 2,59m
DIN: R
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 1,00 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz u. Absturzsicherung



FE-Typ 2.2c

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 2.2 c
Fensterart: 1x Festfeld gedämmt mit Lüftungsgittereinbau, 1x Drehflügel, 1x Absturzsicherung (verglast)

Ebene: 1. OG
Verwendungzweck: Seminar-Lüftung IH
Rohbaubreite: 2,17m
Rohbauhöhe: 2,59m
DIN: L
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 1,00 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung, Alu-Lüftungsgitter
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen u. mechanischen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz u. Absturzsicherung



FE-Typ 2.2d

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 2.2 d
Fensterart: 1x Festfeld gedämmt mit Lüftungsgittereinbau, 1x Drehflügel, 1x Absturzsicherung (verglast)

Ebene: 1. OG, 2. OG
Verwendungzweck: Seminar-Lüftung IH
Rohbaubreite: 2,17m
Rohbauhöhe: 2,59m
DIN: R
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 1,00 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung, Alu-Lüftungsgitter
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen u. mechanischen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz u. Absturzsicherung



FE-Typ 5.1

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 5.1
Fensterart: 1x Festverglasung mit 1x Drehflügel

Ebene: EG
Verwendungzweck: Seminar
Rohbaubreite: 2,28m
Rohbauhöhe: 3,15m
DIN: L
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 0 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz



FE-Typ 5.2a

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 5.2 a
Fensterart: 1x Festfeld gedämmt mit Lüftungsgittereinbau, 1x Festverglasung

Ebene: EG
Verwendungzweck: Seminar-Lüftung IH
Rohbaubreite: 2,17m
Rohbauhöhe: 3,15m
DIN: -
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): -
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung, Alu-Lüftungsgitter
Beschläge: -
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur mechanischen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz

Seminar



FE-Typ 5.2b

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 5.2 b
Fensterart: 1x Festfeld gedämmt mit Lüftungsgittereinbau, 1x Festverglasung

Ebene: EG
Verwendungzweck: Seminar-Lüftung IH
Rohbaubreite: 2,18m
Rohbauhöhe: 3,15m
DIN: -
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB):
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung, Alu-Lüftungsgitter
Beschläge: -
Tech. Ausstattung:
Sonstiges: zur mechanischen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz, für Einbau Außenzapfhahn gemäß DT-FA-244



FE-Typ 5.2c

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 5.2 c
Fensterart: 1x Festfeld gedämmt mit Lüftungsgittereinbau, 1x Festverglasung

Ebene: EG
Verwendungzweck: Seminar-Lüftung
Rohbaubreite: 2,28m
Rohbauhöhe: 3,15m
DIN:
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB):
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung, Alu-Lüftungsgitter
Beschläge: -
Tech. Ausstattung:
Sonstiges: zur mechanischen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz



FE-Typ 5.3

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 5.3
Fensterart: 1x Festverglasung mit 1x Drehflügel

Ebene: EG
Verwendungzweck: Seminar-Ecke
Rohbaubreite: 2,17m
Rohbauhöhe: 3,15m
DIN: L
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 0 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz

Flur / Kommunikationszone



FE-Typ 1.2b

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 1.2 b
Fensterart: 1x Drehflügel mit 1x Drehflügel als Stulp-Fenster, 1x Absturzsicherung (verglast)

Ebene: 1. OG, 2. OG
Verwendungzweck: Flur IH
Rohbaubreite: 2,28m
Rohbauhöhe: 2,12m
DIN: L/R
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 1,00 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz u. Absturzsicherung



FE-Typ 1.2c

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 1.2 c
Fensterart: 1x Drehflügel mit 1x Drehflügel als Stulp-Fenster, 1x Absturzsicherung (verglast)

Ebene: 2. OG
Verwendungzweck: Flur IH
Rohbaubreite: 2,28m
Rohbauhöhe: 2,12m
DIN: L/R
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 0 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz



FE-Typ 1.3b

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 1.3 b
Fensterart: 1x Drehflügel mit 1x Drehflügel als Stulp-Fenster, 1x Absturzsicherung (verglast)

Ebene: 1. OG, 2. OG
Verwendungzweck: Flur-Ecke IH
Rohbaubreite: 2,05m
Rohbauhöhe: 2,12m
DIN: L/R
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 1,00 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz u. Absturzsicherung

Flur



FE-Typ 1.4a

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 1.4 a
Fensterart: 1x Festverglasung mit 1x Drehflügel, 1x Absturzsicherung

Ebene: 1. OG, 2. OG
Verwendungzweck: Flur-Ende
Rohbaubreite: 1,58m
Rohbauhöhe: 2,12m
DIN: R
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 1,00 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung:
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz u. Absturzsicherung



FE-Typ 1.4b

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 1.4 b
Fensterart: 1x Festverglasung mit 1x Drehflügel, 1x Absturzsicherung

Ebene: 1. OG, 2. OG
Verwendungzweck: Flur-Ende
Rohbaubreite: 1,58m
Rohbauhöhe: 2,12m
DIN: L
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 1,00 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung, geeignet für Aufnahme Führungsschienen Sonnenschutz u. Absturzsicherung



FE-Typ 1.4c

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 1.4 c
Fensterart: 1x Festverglasung mit 1x Drehflügel

Ebene: EG
Verwendungzweck: Flur-Ende
Rohbaubreite: 1,58m
Rohbauhöhe: 2,12m
DIN: L
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 0 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung



FE-Typ 1.4d

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 1.4 d
Fensterart: 1x Festverglasung mit 1x Drehflüge

Ebene: EG
Verwendungzweck: Flur-Ende
Rohbaubreite: 1,58m
Rohbauhöhe: 2,12m
DIN:
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 1,00 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Verglasung
Beschläge:
Tech. Ausstattung:
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung



FE-Typ 4.1

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 4.1
Fensterart: 1x Festverglasung mit 1x Drehflügel

Ebene: EG
Verwendungzweck: Flur IH
Rohbaubreite: 2,28m
Rohbauhöhe: 2,68m
DIN: L
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 0 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: Drücker, Öffnungsbegrenzung
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung



FE-Typ 4.2

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 4.2
Fensterart: 2x Festverglasung

Ebene: EG
Verwendungzweck: Flur IH-Ecke
Rohbaubreite: 2,05m
Rohbauhöhe: 2,68m
DIN:
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB):
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge:
Tech. Ausstattung:
Sonstiges: -

Treppenhaus / Foyer



FE-Typ 6.2

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 6.2
Fensterart: 2x Festverglasung

Ebene: 1. OG, 2. OG
Verwendungzweck: Treppenhaus
Rohbaubreite: 4,00m
Rohbauhöhe: 2,59m
DIN:
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 0 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: -
Tech. Ausstattung:
Sonstiges: -



FE-Typ 6.1

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 6.1
Fensterart: 2x Festverglasung

Ebene: EG
Verwendungzweck: Treppenhaus
Rohbaubreite: 4,00m
Rohbauhöhe: 3,15m
DIN:
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB): 0 m
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: -
Tech. Ausstattung:
Sonstiges: -



FE-Typ 3.2

Fenstertyp: Fenster in Rohbauöffnung
Fenstertypennummer: 3.2
Fensterart: 1x Festverglasung mit 1x Kippflügel

Ebene: EG
Verwendungzweck: Foyer
Rohbaubreite: 2,28m
Rohbauhöhe: 3,15m
DIN:
Absturzsicherungshöhe (von OK FFB):
Oberfläche: Dickschichtlasur, Farbe gem. FMK, 2-farbig, (A) ähnlich RAL 7010
Ausfachung: Sonnenschutz-Verglasung
Beschläge: Handhebel -Oberlichtöffner
Tech. Ausstattung: -
Sonstiges: zur Entrauchung, zur natürlichen Be- u. Entlüftung

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt gegen den Paragraphen 106 ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.

Fensterliste

Typ	Anzahl	Rohbaubreite	Rohbauhöhe	BRR
00 OKFF				
FE-Typ 1.1 c	56	1,900	2,170	0,510
FE-Typ 1.1 d	5	1,900	2,170	0,510
FE-Typ 1.4 c	2	1,580	2,120	0,510
FE-Typ 1.4 d	2	1,580	2,120	0,510
FE-Typ 3.2	2	2,280	3,150	0,000
FE-Typ 4.1	8	2,280	2,680	0,000
FE-Typ 4.2	8	2,050	2,680	0,000
FE-Typ 5.1	16	2,280	3,150	0,000
FE-Typ 5.2 a	2	2,170	3,150	0,000
FE-Typ 5.2 b	2	2,180	3,150	0,000
FE-Typ 5.2 c	1	2,280	3,150	0,000
FE-Typ 5.3	4	2,170	3,150	0,000
FE-Typ 6.1	2	4,000	3,150	0,000
01 OKFF				
FE-Typ 1.1 a	62	1,900	2,170	0,510
FE-Typ 1.2 b	12	2,280	2,120	0,510
FE-Typ 1.3 b	8	2,050	2,120	0,510
FE-Typ 1.4 a	2	1,580	2,120	0,510
FE-Typ 1.4 b	2	1,580	2,120	0,510
FE-Typ 2.1 a	5	2,280	2,590	0,510
FE-Typ 2.1 b	17	2,280	2,590	0,510
FE-Typ 2.2 a	1	2,280	2,590	0,510
FE-Typ 2.2 b