



Legende Alle Planhöhe, Angaben und Maße sind von Beginn der Arbeiten vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen, mit der Örtlichkeit zu vergleichen und Differenzen der Bauleitung mitzuteilen und zu klären! Unstimmigkeiten zwischen der Architektplanung und anderen Unterlagen von Planungsbeteiligten sowie gegenüber Leistungsverzeichnissen sind umgehend der Bauleitung mitzuteilen und zu klären! **Höhenbezogene Gelände:** = 0,00 = 52,40 m ü. NNH (OKKFF Ebene 0) **Achsen:** → Hauptachsen **Höhen:** ± 0,00 Fertighöhe (Grundriss) +3,70 OKKFF Fertighöhe (Schnitt) +2,54 OKKFF Rohbauhöhe (Schnitt) **Hinweis:** Trügrückkarte von OKKFF aus gemessen **Planverweise:** → Schnitt **Detailverweise:** WA - Wandabwicklung XX - Bauteilaufbauten FL - Fliesen RB - Röhren FE - Außenfenster/-türen FA - Fassadenarbeiten SC - Schlosser/Stahlbauarbeiten DA - Dacharbeiten TB - Trockenbaubarbeiten TU - Türen **Räume:** A10.3 Büro 2083 m² RH-337m / LH-2,70 m Programmnummer Raumbezeichnung Ist-Fläche Lichte Raumhöhe roh l fertig! *Hinterlegt: Angegebene Werte in m - Semantiken (aus UK-B9-Tügel Nr.=303m) - Teilzahlraum (aus UK-B9-Tügel Nr.=303m) → UK-Raumhöhe (Bals kein Träger vorhanden ist) - in allen anderen Räumen bis UK-A10 **Türen:** → Türnummer → Türart → Türöffnung → Türtyp 90 2,05 Grundriss: - bei Fenstern, Ausgängen, in Aufenthaltsräumen: DIN 18040-1 - bei Ausgängen aus Treppenträumen: Brandschutzföndung - DIN 18040-1 - bei Türen zu Treppenträumen: MvStättVO / DIN 18040-1 - in Fluren: ASR A2.3 / DIN 18040-1 - in Technikräumen: ASR A2.3 / DIN 18012 Vorhaltung Türöffnung Türöffnung **Fenster:** Finster in Aufenthaltsräumen mittels von Pflichtenheft bis zu einer Höhe von 1,00 m auf OKKFF gegen Absturzh gesichert. BRH 55 Brüstungshöhe fertig bezogen auf OKKFF (cm) **Symbole:** Trockene Steigung / Entmaße Lösschweiser vorhandene Geländeoberfläche Feuerlöscher & 6 Lösscheinheit Heizkörper BD - Bodendurchbruch DD - Deckendurchbruch **Bauteile:** BSH-Stütze (Hölzger, gem. Tragwerkspaltung) Stahlbeton Holztrennwand Glaswand Gipskarton Dämmstoff **Brandschutz gemäß Brandschutzkonzept:** BW Brandwand (F90-A-M) fe. rbr + mechanische Beanspruchung F90-AB feuerbeständig F90-AB feuerhemmend BWEV TR (F30) fe. rbr + mechanische Beanspruchung **Dach:** Extensive Begrünung Kessdach / Kessstellen Plattenbelag unter u./o. vor Geräten Umfahrfrei begehbare Bereich (kein Plattenbelag) als Wartungsweg Rinkaltesystem bauteilisches Fangerüst Absturzsicherung der Innenhöfen **Entwässerung** Failrohr, RW Regenentwässerung Induktionsseier **Bauteilaufbauten:** Fußbodenneubau im Plan DT-XX-010 Aufbauten Wände Außen im Plan DT-XX-020 Aufbauten Wände Innen im Plan DT-XX-021 Aufbauten Treppenträume im Plan DT-XX-030

A diagram of a three-story building. The ground floor consists of two adjacent rectangular units, each divided vertically by a central line. The second floor consists of a single rectangular unit centered above the gap between the two ground-floor units. The building is shown in a simple line-art style with a horizontal line representing the ground level.

Bauherrin
Freie Universität Berlin
Referat III - Technische Abteilung
Rüdesheimer Straße 54-56
14197 Berlin
Telefon 030 / 838 51145
Telefax 030 / 838 451145
ta@fu-berlin.de