

Türliste - Legende															
ALLGEMEIN															
1	Türtyp (Text)		2	Gruppierung der Türen (Text)		3	Bauteil (Gebäudebauteil) (Text)		4	Geschoss (Text)					
IT10	Holztüren mit Holzzargen			Wert aus folgenden Werten zusammengesetzt:		1			1	1. Obergeschoss					
IT20	Rohrrahmentüren					2			2	2. Obergeschoss					
IT30	Glastüren in Glassystemtrennwand					3			3	3. Obergeschoss					
IT40	Holztüren mit Stahlzargen					4			DG	Dachgeschoss					
IT60	Holzrahmentüren mit Holzzargen					5			EG	Erdgeschoss					
IT70	Stahltüren mit Stahlzargen					6									
						7									
						-	keine Angabe								
EINBAUSITUATION															
10	Material der Wand / Sturz (Text)			11	Wandbelag (Text)										
-	k.A.			-	k.A.										
B	Stahlbeton			D	Dämmung										
BP	Beton und Putz			FL	Fliesen										
G	Glassystemwand			G	Glas										
HSW	Holzständerwand			GK	Vorsatzschale GK										
GK	Gipskartonwand			GKf	GK furniert										
				P	Putz und Anstrich										
				PFI	Putz, Anstrich und Fliesen										
				SP	Spachtelung										
ANFORDERUNG															
20	Feuerwiderstandsklasse DIN 4102_5_DIN18095 oder DIN EN 13501 (Text)			21	Rauchschutz / Dichtigkeit (Text)			22	Schallschutz (Rw,R) bewertetes Schalldämm-Maß in dB in eingebautem Zustand nach DIN 4109 (Text)			23	Fluchtwegfunktion (Text)		
-	n.z.			-	n.z.			-	n.z.			-	n.z.		
F30	F30-Anforderung			dT	dichtschließend			27	Rw,R = 27 dB			P	Paniktürverschluss nach DIN EN 1125		
F90	F90-Anforderung			dTs	dicht- und selbstschließend			32	Rw,R = 32 dB			P_2	Paniktürverschluss nach DIN EN 1125 in beide Richtungen, bidirektional		
T30	T30 feuerhemmend			RS	rauchdicht- und selbstschließend rdts (RS-Tür DIN 18095)			37	Rw,R = 37 dB			P_u	Paniktürverschluss nach DIN EN 1125 in umgekehrter Richtung		
T60	T60 hochfeuerhemmend							42	Rw,R = 42 dB			P_F	Paniktürverschluss nach DIN EN 1125, Zugang Feuerwehr		
T90	T90 feuerbeständig											N	Notausgangverschluss nach DIN EN 179		
Ft	Fahrschachttür für den Einbau in Fahrschächte mit Feuerschutz											N_2	Notausgangverschluss nach DIN EN 179, in beide Richtungen, bidirektional		
												N_u	Notausgangverschluss nach DIN EN 179, in umgekehrter Richtung		
												N_F	Notausgangverschluss nach DIN EN 179, Zugang Feuerwehr		
												Tp	Türen mit Panikfunktion		
												Tp_2	Türen mit Panikfunktion, in beide Richtungen, bidirektional		
												Tp_u	Türen mit Panikfunktion, in umgekehrter Richtung		
												Tp_Z1	Türen mit Panikfunktion, Zugang Feuerwehr		
24	Feuchtraum / Nassraum nach RAL RG 426-3 (Text)			25	Wärmedurchgangskoeffizient UD DIN EN ISO 10077-1 (Zahl)			26	Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) der Verglasung (Zahl)			27	Klimaklasse DIN EN 1121 (Text)		
-	n.z.			1	Vorgabe Bauphysik			1	Vorgabe Bauphysik			-	n.z.		
f	Feuchtraum											I	Klimaklasse I		
n	Nassraum											II	Klimaklasse II		
												III	Klimaklasse III		
												IV	Klimaklasse IV		
28	Beanspruchungsgruppe DIN EN 1192 oder RAL GZ 426 (Text)			29	Einbruchwiderstandsklasse DIN EN 1627 (Text)			30	Strahlenschutz (Bleigleichwert) DIN 6834 (Text)			31	Laserklasse DIN EN 60825-1 (Text)		
-	n.z.			-	n.z.			-	n.z.			-	n.z.		
1 o. N	normale Beanspruchung			RC1											
2 o. M	mittlere Beanspruchung			RC2											
3 o. S	starke Beanspruchung			RC3											
4 o. E	extreme Beanspruchung														
32	Druckdicht (Text)			33	Durchschusshemmung DIN EN 1522 (Text)			34	biologische Sicherheitsstufe nach GenTSV (Text)			35	Sonstige Anforderung (Text)		
-	n.z.			-	n.z.			-	n.z.			-	n.z.		
												RAÖ	Rauchabzugsöffnung		
												P	Potentialausgleich		

2/5
020_Tables_Türen - print

Türliste - Legende							
58	Schonschild / Rammschutz (Text)	59	Sichtfenster Typ (Text)				
-	n.z.	-	n.z.				
sl	Schonschild, längs auf Türblatt	re	Rechteckig				
su	Schonschild als Sockelblech, Edelstahl geschliffen	ru	Rund				
rl	Rammschutz als lineare Kanten, Edelstahl geschliffen						
rv	Rammschutz Edelstahlblech, vollflächig bis UK Beschlag						
OBERLICHT		SEITENTEIL					
60	Typ (Text)	65	Typ (Text)				
-	n.z.	-	n.z.				
OL	Oberlicht	Sr	Seitenteil, rechts				
OL1	Oberlicht, türbreit	Sre	Seitenteil, rechts, elementhoch				
OL2	Oberlicht, elementbreit	Srt	Seitenteil, rechts, türhoch				
OB	Oberblende	Sl	Seitenteil, links				
		Sle	Seitenteil, links, elementhoch				
		Slt	Seitenteil, links, türhoch				
		S2	Seitenteil, beidseitig				
		S2e	Seitenteil, beidseitig, elementhoch				
		S2t	Seitenteil, beidseitig, türhoch				
TÜRTECHNIK							
TÜRBESCHLAG							
70	Türband (Text)	71	Türgarnitur Gang- / Standflügel (Text)	72	Rosette / Schild (Text)	73	Türgarnitur Zusatzanforderungen (Text)
-	n.z.	-	n.z.	-	n.z.	-	n.z.
x	Türband erforderlich	D	Drücker, gem. Materialliste 2.4.5	k	Kurzschild	b	barrierefrei, Einbauhöhe 0,85m
A	Anschweißband beschichtet	Dg	Drücker gekröpft	l	Langschild	e	Einbruchschutz
Ae	Anschweißband Edelstahl	Dp	Drücker s. SF 90° hochgestellt (Paniktreibriegel)	rb	Rosette bündig eingelassen		
Bl	Band mit Bandlappenverlängerung	G	Griffstange vertikal	rbB	Rosette bündig eingelassen, mit PZ-Blindrosette		
B1	Band 180° öffnend	Kd	Drehknäuf	rbP	Rosette bündig eingelassen, ohne PZ-Rosette		
F	Federband beschichtet	K	Knäuf, gem. Materialliste 2.4.5	ro	Rosette oval		
G	Glastür-Band	Kg	Knäuf gekröpft	roB	Rosette oval, mit PZ-Blindrosette		
Gd	Glastür - Drehlager	S	Stoßgriff	roP	Rosette oval, ohne PZ-Rosette		
S	Schwerlastband	WC	WC-Drückergarnitur mit Rot/Weiß-Verriegelung	rr	Rosette rund		
R	Rollenband beschichtet, 3D-verstellbar	Ft	Falztreibriegel (Standflügel)	rrB	Rosette rund, mit PZ-Blindrosette		
Re	Rollenband Edelstahl, 3D-verstellbar			rrP	Rosette rund, ohne PZ-Rosette		
RFF	Rollenband Edelstahl, 3D-verstellbar, im Falz angeschraubt, Oberfläche und Farbton der Tür			b	Blindschild		
RFa	Rollenband (im Falz angeschraubt) Aluminium						
RFa	Rollenband (im Falz angeschraubt) Edelstahl						
V	verdeckt liegendes Band						
Z	Zapfenband Edelstahl						
TÜRSCHLOSS							
74	Türschloss Gangflügel (Text)	75	Türschloss Standflügel (Text)	76	Türschloss Zusatzanforderung (Text)	77	Zylinder / Schlossvorrichtung (Text)
-	n.z.	-	n.z.	-	n.z.	-	n.z.
B	Behördeneinsteckschloss	Ft	Falztreibriegelschloss	e	elektrisch kuppelbares Schloss (Drücker/Drücker)	BB	Buntbart
Er	Einsteck-Riegelschloss	Pt	Paniktreibriegelschloss	f	gesicherte Fallenfeststellung	BZ	Blindzylinder
F	Feuerschutztürschloss	T	Treibriegelschloss	k	korrosionsgeschützt (Nassraumtür)	DZ	Digitaler Schließzylinder
Fa	Fallenschloss	U	Umlenkschloss	o	Schloss mit Obenverriegelung	V	Vierkant
M	Motorschloss			ü	Überwachungskontakte Türschloss	KZ	Knäufzylinder
MPB	Motorschloss, Panik mit Umschaltfunktion B					KZw	Knäufzylinder mit Rot-Weiß-Verriegelung
MPE	Motorschloss, Panik mit Wechselfunktion E					PZ	Profizylinder
PB	Panikschloss mit Umschaltfunktion B					W	Badverriegelung (Rot-Weiß-Verriegelung)
PBs	Panikschloss mit Umschaltfunktion B, selbstverriegelnd						
PBx	Panikschloss mit Umschaltfunktion B, Flucht entgegen Türaufschlagrichtung						
PC	Panikschloss mit Schließzwangfunktion C						
PD	Panikschloss mit Durchgangsfunktion D						
PE	Panikschloss mit Wechselfunktion E						
PEs	Panikschloss mit Wechselfunktion E, selbstverriegelnd						
R	Rohrrahmenschloss mit / ohne Brandschutz						
509X	Motorverriegelung						
W	Badeinsteckschloss						

Türliste - Legende							
TÜRSCHLIESSER							
80	Türschließer / Automatantrieb (Text)	81	Türschließer / Automatantrieb Zusatzanforderung (Text)	82	Türschließer / Automatantrieb Montageart (Text)	83	Offenhaltung / Türfeststeller (Text)
-	n.z.	-	n.z.	-	n.z.	-	n.z.
A	Automatikantrieb, Drehtür, 1-flügelig	b	barrierefrei	bs	Bandseite, Türblattmontage	emf	elektromechanische Feststellung (integriert in Obentürschließer)
A2	Automatikantrieb, Drehtür, 2-flügelig	ö	Öffnungsbegrenzung	bg	Bandgegenseite, Türblattmontage	mf	mechanische Feststellung (Obentürschließer)
A/OS	Automatikantrieb Drehtür Gangflügel, Obentürschließer Standflügel für 2-flügelige Tür	s	Schließverzögerung	bsx	Bandseite, Kopfmontage	H1B	Haftmagnet, 1-flügelig, Boden
Av	Automatikantrieb, Vorrüstung	sö	Schließverzögerung und Öffnungsbegrenzung	bgx	Bandgegenseite, Kopfmontage	H1W	Haftmagnet, 1-flügelig, Wand
B	Bodentürschließer	180°	Türflügelöffnung 180°			H2B	Haftmagnet, 2-flügelig, Boden
B2	Bodentürschließer, 2-flügelig	db	Einbau Doppelboden			H2W	Haftmagnet, 2-flügelig, Wand
K	Klapphebelantrieb (RWA / Nachströmung)					F	mechanischer Feststeller (Fanghaken), einflügelig
OS	Obentürschließer, 1-flügelig					F2	mechanischer Feststeller (Fanghaken), zweiflügelig
iOS	integrierter Obentürschließer, 1-flügelig						
OSR	Obentürschließer mit mechanischer Feststellung, 1-flügelig (Türen ohne Brandschutzanforderung)						
OTS	Obentürschließer mit Gestänge, 1-flügelig						
OSV	inverser Obentürschließer, 1-flügelig						
OSV2	inverser Obentürschließer, 2-flügelig						
OSF	Obentürschließer mit Freilauffunktion (elektrisch), 1-flügelig						
iOSF	integrierter Obentürschließer mit Freilauffunktion (elektrisch), 1-flügelig						
OSO	Obentürschließer mit elektromechanischer Feststellung, 1-flügelig						
iOSO	integrierter Obentürschließer mit elektromechanischer Feststellung, 1-flügelig						
OS2	Obentürschließer, 2-flügelig mit Schließfolgeregelung						
iOS2	integrierter Obentürschließer mit Schließfolgeregelung, 2-flügelig						
OSR2	Obentürschließer mit Schließfolgeregelung und mechanischer Feststellung, 2-flügelig (Türen ohne Brandschutzanforderung)						
OTS2	Obentürschließer mit Gestänge und Schließfolgeregelung, 2-flügelig						
OS2F	Obentürschließer mit Schließfolgeregelung und Freilauffunktion (elektrisch) am Gangflügel, 2-flügelig						
iOSF2	integrierter Obentürschließer mit Schließfolgeregelung und Freilauffunktion (elektrisch) am Gangflügel, 2-flügelig						
OSO2	Obentürschließer mit Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung, 2-flügelig						
iOSO2	integrierter Obentürschließer mit Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung, 2-flügelig						
TÖ	Öffnungsbegrenzer, 1-flügelig						
iTÖ	integrierter Öffnungsbegrenzer, 1-flügelig (z.B. GEZE Boxer 2-4)						
84	Rauchmelder (Text)	85	Automatikantrieb Ansteuerung (Text)	86	Automatikantrieb Sicherung Schließ-/ Öffnungsbereich (Text)	87	Automatikantrieb Zusatzausstattung (Text)
-	n.z.	-	n.z.	-	n.z.	-	n.z.
RZ	Rauchmelder intern, Sturz mit Zentrale (in Gleitschiene integriert)	Ba	Bewegungsmelder Radar, Außenbereich	L	Lasersensor	Pm	Programmschalter, mechanisch
Rs	Rauchmelder extern, Sturz	Bs	Bewegungsmelder Radar, Sturz	S	Sensorleiste	Pe	Programmschalter, elektronisch
Rd	Rauchmelder extern, Decke (beidseitig der Tür)	Bd	Bewegungsmelder Radar, Decke	LS	Lasersensor / Sensorleiste	PeS	Programmschalter, elektronisch mit Schlüsselschalter
		F	Funksender			Zu	Zeitschaltuhr
		LI	Lichtschranke			F	Fingerschutzprofil
		TF	Taster: Fußtaster				
		TG	Taster: Großflächentaster				
		TK	Taster: Kurzzeitfreigabe				
		TS	Taster: Sensortaster				
		S	Schlüsselschalter				
		W	Behinderten-WC: Großflächentaster, Leuchte besetzt, Türentriegelung und -verriegelung innen				
		Z	Auslösung über Zutrittskontrolle				

Türliste - Legende							
ELT-AUSSTATTUNG							
90	Zutrittskontrolle (Text)	91	elektrische Türöffner / Fluchttüröffner (Text)	92	Fluchttürsteuerung (Text)	93	Zustandsüberwachung (Text)
-	n.z.	-	n.z.	-	n.z.	-	n.z.
ZTo	Zutrittskontrolle f. Transponder (Wandmontage) offline (mechatronisch, PZ)	A	A-Öffner (Mehrfachverriegelung)	FT	Fluchttürterminal (Notknopf und Schlüsselschalter)	A	Alarmdrahtanlage
Z	Zutrittskontrolle für Kartenleser oder Transponder (Wandmontage)	AT	A-Öffner mit Trafo (Mehrfachverriegelung)	FN	Notknopf	D	Drückerkontakt
Ko	Kartenleser online (Wandmontage)	E	E- Öffner, Arbeitsstrom	Tw	Türwächter	G	Glasbruchmelder
Zv	Zutrittskontrolle vorgerüstet	E2	E- Öffner 2St., Arbeitsstrom, 2-flügelige Tür	FS	Schlüsselschalter (für Freischaltung Fluchttürsteuerung)	M	Magnetkontakt (Reedkontakt)
P	Pincode Tastatur	ER	E- Öffner, Ruhestrom	FK	Taster: Kurzzeitfreigabe (für Freischaltung Fluchttürsteuerung)	M2	Magnetkontakt 2 St., 2-flügelige Tür
FK	Taster: Kurzzeitfreigabe (für Freischaltung E-Öffner)	ET	E- Öffner, Arbeitsstrom mit Trafo			MR	Magnet- u. Riegelkontakt
Kf	Kartenleser offline (mechatronisch, PZ)	ET2	E- Öffner 2St., Arbeitsstrom mit Trafo, 2-flügelige Tür			MR2	Magnet- (2St.) u. Riegelkontakt, 2-flügelige Tür
eOFZ	elektronischer Offline-Zylinder	Ev	E- Öffner, Arbeitsstrom, Vorrüstung			MRv	Magnet- u. Riegelkontakt, vorgerüstet
		Ev2	E- Öffner 2St., Arbeitsstrom, Vorrüstung, 2-flügelige Tür			MR2v	Magnet- u. Riegelkontakt 2-flügelige Tür, vorgerüstet
		F	Fluchttüröffner, Ruhestrom			R	Riegelschaltkontakt, integriert im Schlosskasten
		F2	Fluchttüröffner 2St., Ruhestrom, 2-flügelige Tür			Z	Zylinderkontakt
		FT	Fluchttüröffner, Ruhestrom mit Trafo				
		FT2	Fluchttüröffner 2St., Ruhestrom mit Trafo, 2-flügelige Tür				
		Fv	Fluchttüröffner, Ruhestrom , Vorrüstung				
		Fv2	Fluchttüröffner 2St., Ruhestrom, Vorrüstung, 2-flügelige Tür				
94	Zustandsüberwachung Zusatzanforderung (Text)	95	Sonderausstattung für EMA, GLT, ZKT, BMA (Text)	96	Schleusensteuerung Beschreibung (Text)	97	Zusatzausstattung (Text)
-	n.z.	-	n.z.	-	n.z.	-	n.z.
FÜ	Flächenüberwachung	BI	Blockschloss			G	Gegensprechanlage
V	Videoüberwachung	SP	Sperrerelement			H	Hupe
Vh	Vorhangmelder	TV	Türverriegelung elektromechanisch (Fluchttürsicherung)			K	Klingel
Bl	Blitzleuchte (optisches Signal)	Z	Zusatzschloss (ohne Mitnehmerbolzen)			L	Signalleuchte
Si	Sirene (akustisches Signal)					S	Stele
						T	Tür-Telefon
99	Kabelübergang Beschreibung (Text)						
-	n.z.						
s	steckbar						
ZUBEHÖR							
100	Türstopper (Text)						
-	n.z.						
B	Bodentürstopper (gem. 2.4.8 Materialliste)						
Wk	Wandstopper kurz (gem. 2.4.7 Materialliste)						
s.TS	siehe Türschließer						
Wü	Wandstopper mit Überlänge						
KOORDINATION							
110	ELT Übergabepunkt (Text)						
-	n.z.						
S	Sturz						
D	Decke						
TZ	Türzentrale Abstimmung Elektro						
ZD	Türverteiler - Übergabedose im Zwischendeckenbereich						