Statisch relevante Wände	Neue lichte Türbreiten (Gemäß BIM)
Statisch relevante Elemente	
Brandschutz: F30	
3D-Planung: HLS	≥ 0.90m
3D-Planung: ELT	≥ 1.00m
HLS	≥ 1.20m
ELT	
Gebäudeautomation	Rohbaumaße
Sichtqualität Brettsperrholz	
Feuerfeste Bepflanzung	Bruttomaß
	Nettomaß
	Bruttomaß
	Nettomaß

TÜR-FENSTERNIVEAU AB OK FFB

OK FFB = U.GB + CD.Bm ±0m

+0.05	OK FFB	+0.05	OK FFB
± 0	OK RFB	± 0	OK RFB

FFB	Fertigfußboden	BRH	Brüstungshöhe
RFB	Rohfußboden	RDT	Rauchdichte Tür
OK	Oberkante	T30	Feuerhemmende Tür
UK	Unterkante	T90	Feuerbeständige Tür
UZ	Unterzug	F	Feuerfischer
KZ	Kämpfer Ziege	FH	Feuerhydrant
FD	Fallleitung	RS	Rauchschutztür
SM	Sonnenschutzmotoren	1.	1. Rettungsweg
F	Feuerfischer	2.	2. Rettungsweg
F30	Feuerwiderstands: F30		
FSA-RS	Feuerhemmend, Rauch-dicht, Selbstschließend		

Gleiche Grundfläche mit Elternbadezimmer. Türen in das Eltern-bad müssen nach außen gem. BK-Plan drehen

Verlauf des VK Rohbaukanals bis VK Rohbau

Schnittlinien

Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen!
Alle tragenden Teile nach statischer Berechnung!
Kanal und Grundleitungen sowie sonstige Versorgungsleitungen gemäß separater Ausführungsplanung der Fachingenieuren.
Die Höhenangaben bei Türen und Fensterbeleten beziehen sich auf OK FFB.

ZEICHNUNG	MAßSTAB	DATUM	PLANNUMMER
Grundriss Erdgeschoss	1:50	09.05.2025	Anlage 01
LEISTUNGSPHASE: AUSFÜHRUNGSPLANUNG			GEZEICHNET

PROJEKT
Neubau Kinderhaus am Kleinfeld-Heuweg,
in Burgweinting, 93055 Regensburg
(100 Hort-, 75 Kindergarten-, 24 Krippenplätze)

ÄNDERUNGEN			
DATUM	INDEX	DATUM	INDEX