



	Statisch relevante Vernetzung	Neue lokale Typen (Gemein BSK)	
	Statisch relevante Elemente		
	Brandschutz F30		
	SD-Planung HL5	≤ 0,90m	
	SD-Planung EL2	≤ 1,00m	
	HL5	≤ 1,20m	
	EL2		
	Gebäudeautomation	Robustmaße	
	konstruktiver Baupersonal		
TÜR-ENTWÜRFE AUF 0m ITB			
OK FFB 1 + 200 ± 330		Eingangsbereich	Gangbereich
	≤ 0,90m	≤ 0,90m OK FFB	≤ 0,90m OK FFB
	≤ 1,00m	≤ 1,00m OK FFB	≤ 1,00m OK FFB
	≤ 1,20m	≤ 1,20m OK FFB	≤ 1,20m OK FFB
		Schrittplan	
FFB	Fertigfabrikator	BPH	Brüstungsbühne
RFB	Rückfabrikator	RST	Rauchschleuse
UC	Unterdruck	F30	Feuerhemmende Türe
UK	Unfalltüre	F	Feuerbeständige Türe
UD	Unfalldecke	WH	Winddrain
FL	Fenster	RS	Rückstrahl
	Sonnenstrahl		
	Feuerstrahl		
	Feuerwiderstand F30		
	Feuerwiderstand R30		
	Feuerwiderstand EL2, Selbstabschließung		
		Alle Maße sind an Bauvorschriften zu prüfen Alle bogenförmigen Teile nach statischer Berechnung! Kant- und Grundrissentwürfe sowie sonstige Veränderungslösungen generell separat Ausführungslösungen der Fachplaner! Die Höhenangaben bei Türen und Fensteransichten beziehen sich auf OK FFB.	

[illegible]