


Regie (Studio), 1 Flügel
Doppeltüranlage
Holzstockzarge
Oberfläche: Esche Furnier

Schallschutzanforderung: $R_{w,P} = 37 \text{ dB}$
Brandschutzanforderung: keine
Stockbreite 70mm umlaufend

- Schallschutzanforderung: $R_{w,P} = 42\text{dB}$
Brandschutzanforderung: keine
Stockbreite 70mm umlaufend

- 5 Leibungsverkleidung 80mm aus Holzwerkstoff furniert
Unterkonstruktion Kanthölzer 60 x 40mm
inkl. Dämmlage Mineralwolle 40mm
inkl. Öffnung zum Druckausgleich
[AN Innentüren](#)
- 6 Rechteckrohr 50 x 50 x 4mm,
Stützen von OK RFB bis UK RD
[AN Trockenbau](#)
- 7 Vorsatzschale Typ 1, 85mm
[AN Trockenbau](#)

**Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt
Rostock**



PLANVERFASSER

DATUM, UNTERSCHRIFT

GEPRÜFT

HHV-Nr.
20103 E9 0001

Ausführungsplanung

DATEI-NAME: 20103_E90001_P5_000 - DT514-26 A- _ _

