

- | ABKÜRZUNGEN | | | | | |
|-------------|--------------------------|----|---------------------------|---------|-----------------|
| OK | Oberteile | WD | Wanddurchbruch | U | Umfang |
| UK | Unterteile | WA | Wandaussparung | FL | Fläche |
| IK | Insenteile | WS | Wandschicht | BB | Bodenbelag |
| AK | Aussenteile | SH | Schutz | | |
| ▼ ▲ | OK / UK Rohbau | DD | Deckendurchbruch | RS | Rauchschutz |
| ▼ ▲ | OK / UK Ausbau | DA | Deckenaussparung | F30/F30 | Feuerhemmung |
| ▼ ▲ | Höhensprung | BD | Bodendurchbruch | FF | Feuerfestigkeit |
| ▼ ▲ | Rohbau / Ausbau | BA | Bodenaussparung | DF | Dehnungsfuge |
| OKFD | OK Fertigbauteile | BS | Bodenschicht | AS | Ankerschienen |
| OKFB | OK Rohbeton | KB | Kernbohrung Wand | | |
| OKR | OK Rohdecke | KB | Kernbohrung Boden | | |
| UKFD | UK Fertigdecke | KB | Kernbohrung Decke & Decke | E | Elektro |
| UKR | UK Rohstütze | FA | Fundamentdurchbruch | H | Holz |
| RBR | OK Rohbrüstung | FS | Fundamentausparung | L | Lüftung |
| RFR | OK Fertigbrüstung | FD | Fundamentboden | S | Sanitär |
| BRH | Brüstungsbereich ab OKFD | | | K | Klimattechnik |
| UZ | Unterzug | | | F | Fördertechnik |
| ÜZ | Überzug | | | | |

[illegible]

CAO_H1_ARC_5_DE_FL_5745_02_F	V=Vorabzug P=Prüfplan F=Freigabe	1:20
Wandabwicklung 20G BEs.WC Barr.fr. H1.02.245.SB		

PLANINHALT LPH 5 Ausführungsplanung
Wendabwicklung 20G BEs.WC Berr.fr. H1.02.245.SB



Schema bezieht sich auf folgende Räume:

Bes. WC. Barr. Frei H1. O2.245.SB

Angaben zu den Wandverstärkungen werden von HLS an Objektplanung übergeben und sind den Fliesenspiegel zu entnehmen

Lage der Steckdosen sind gemäß ELT Planung und ELT Legende eingezeichnet.
ELT: Bitte genaue Lage/ Höhe der Steckdosen angeben

Hinweis: Unter-Übertischgeräte (KG 400) sind durch HLS einzuplanen.
Stromzufuhr für obige (KG 400) sind durch ELT einzuplanen

Seitliche Eckabschlussschiene für die Fliesen aus rostfreiem Edelstahl.
Scharfe Kanten sind hier aus Sicherheitsgründen zu vermeiden!

