

Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
640	TROCKENBAUARBEITEN			6.6	Aussparungen schließen, in Vorsatzschalen/Montagewänden	108	55
1	Standardbeschreibungen	001	7	7	Verstärkung/Reparatur von Vorsatzschalen/Montagewänden	111	56
2	Schutzmaßnahmen und Staubschutzwände	010	8	7.1	Unterkonstruktionen	111	56
3	Ausbau	015	10	7.2	Beplankungen	114	57
3.1	Ausbau von Vorsatzschalen/Montagewänden,	015	10	7.3	Dämmung in Vorsatzschalen/Montagewänden	119	59
3.2	Ausbau von Bekleidungen an Decken/Dachschrägen/Dachdecken	018	10	8	Einbauteile für Vorsatzschalen/Montagewände	120	60
3.3	Ausbau von Unterdecken	019	11	8.1	Verstärkungen, Profile	120	60
3.4	Ausbau von Bekleidung an Kanälen/Stützen/Unterzügen	025	12	8.2	Umfassungszargen für Montagewände	133	62
3.5	Ausbau von Dämmschichten	027	12	8.3	Feuerhemmende Stahltüren für Montagewände	141	63
3.6	Ausbau von Einbauteilen	030	13	8.4	Revisionsklappen für Montagewände/-decken	144	64
4	Vorsatzschalen	039	14	9	Deckenbekleidungen, Unterdecken, ohne Brandschutzanforderungen	150	66
4.1	Vorsatzschalen mit Ansetzbinder	039	14	9.1	Deckenbekleidungen	150	66
4.2	Vorsatzschalen mit Unterkonstruktion aus Metall	046	17	9.1.1	Unterkonstruktion aus Metall	150	66
4.3	Vorsatzschalen mit Unterkonstruktion aus Holz	055	25	9.1.2	Unterkonstruktion aus Holz	152	69
5	Montage-/Installationswände	060	27	9.2	Unterdecken	158	72
5.1	Montage-/Installationswände, ohne Brandschutzanforderungen	060	27	9.2.1	Unterkonstruktion aus Metall	158	72
5.1.1	mit Unterkonstruktion aus Metall, Beplankung aus Gipsplatten Typ A	060	27	9.2.2	Unterdecke als Rasterdecke	163	76
5.1.2	mit Unterkonstruktion aus Metall, Beplankung aus Zementbauplatte	062	30	10	Brandschutzbekleidungen, Brandschutzunterdecken	170	78
5.2	Montagewände, mit Brandschutzanforderungen	063	31	10.1	Brandschutzbekleidungen	170	78
5.2.1	mit Unterkonstruktion aus Metall, Beplankung aus Gipsplatten Typ DF	063	31	10.1.1	Unterkonstruktion aus Metall	170	78
5.2.2	mit Unterkonstruktion aus Metall, Beplankung aus Gipsfaserplatten (GF)	067	38	10.1.2	Unterkonstruktion aus Holz	173	79
5.3	Decken, Wand-/Bodenanschlüsse, Bewegungsfugen, Ecken für Montage-/Installationswände	080	40	10.2	Brandschutzunterdecken	177	84
6	Öffnungen/Aussparungen in Vorsatzschalen/Montagewänden	090	42	10.2.1	Unterkonstruktion aus Metall	177	84
6.1	Öffnungen für Türen in Vorsatzschalen	090	42	11	Bekleidungen für Dachschrägen/Dachdecken	200	90
6.2	Öffnungen für Fenster in Vorsatzschalen	092	42	11.1	Bekleidungen ohne Brandbeanspruchung	200	90
6.3	Öffnungen für Türen in Montagewänden	095	45	11.1.1	Unterkonstruktion aus Metall	200	90
6.4	Öffnungen für Fenster in Montagewänden	099	50	11.1.2	Unterkonstruktion aus Holz	202	91
6.5	Aussparungen in Vorsatzschalen/Montagewänden	102	54	12	Brandschutzbekleidungen für Dachschrägen/Dachdecken	205	93
				12.1	Brandschutzbekleidungen	205	93
				12.1.1	Unterkonstruktion aus Metall	205	93
				12.1.2	Unterkonstruktion aus Holz	209	96
				13	Aussparungen/Öffnungen in Dachschrägen/Dachdecken	215	99

	T1	Seite
13.1 Aussparungen in Dachschrägen/Dachdecken	215	99
13.2 Öffnungen für Fenster in Dachschrägen/Dachdecken	217	100
13.3 Aussparungen schließen in Dachschrägen/Dachdecken	219	102
14 Reparatur von Decken, Unterdecken, Dachschrägen/Dachdecken	220	103
14.1 Unterkonstruktionen	220	103
14.2 Beplankungen	223	104
14.3 Dämmung in Dachschrägen/Dachdecken	227	106
15 Bekleidungen von Kanälen, Rohren, Stützen, Unterzügen	230	107
15.1 ohne Brandschutzanforderungen	230	107
15.2 mit Brandschutzanforderungen	234	108
16 Fertigteil ESTRICH als Verbundelement	250	112
16.1 Gipsfaserplatte mit Dämmschicht	250	112
16.2 Gipsplatte mit Dämmschicht	252	112
16.3 Zementbauplatte mit Dämmschicht	254	112
16.4 OSB-Platte mit Dämmschicht	256	113
17 Sonstige Leistungen	260	114
650 PUTZ- UND STUCKARBEITEN	001	115
1 Standardbeschreibungen	001	115
2 Schutzmaßnahmen	010	116
3 Vorbehandlung des Putzgrundes	015	118
3.1 Abbruch Putz	015	118
3.2 Schlitz, Risse, Fugen bearbeiten	023	120
3.3 Untergrund reinigen/verfestigen	030	121
3.4 Haftbrücke	040	122

	T1	Seite
3.5 Grundierung, Aufbrennsperre	050	123
3.6 Spritzbewurf	060	124
3.7 Ausgleich von unebenen Flächen	070	125
4 Innendämmung	080	128
5 Putzträger	100	131
6 Putzbewehrungen	130	134
7 Profile, Kanten, Abschlüsse, Trennschnitte	140	136
8 Innenputz/Innenputzsysteme	150	138
8.1 Innenputz, einlagig	150	138
8.2 Innenputz als Dünnlagenputz, einlagig	160	140
8.3 Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig	170	142
9 Außenputz/Außenputzsysteme	220	145
9.1 Außenputzsystem DIN 18550-1, zweilagig	220	145
9.2 Außenputz, Oberputz	240	148
9.3 Sockelputz	245	150
10 Armierungsputz	250	151
11 Putze mit besonderen Eigenschaften	270	153
11.1 Sanierputzsystem	270	153
11.2 Wärmedämmputzsystem	280	154
12 Reparaturarbeiten an Wärmedämmverbundsystemen	290	157
13 Stuckarbeiten	300	158
14 Sonstige Leistungen	310	159
Alphabetisches Sachverzeichnis	161	

T1	T2	Langtext	T3
001		1 - Standardbeschreibungen	
	01	Standardbeschreibung 01 Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	01

T1	T2	Langtext	T3								
010		2 - Schutzmaßnahmen und Staubschutzwände									
		Schutzabdeckung,									
		01	02	03	04	05	06				
		Boden	Wand	Tür/ Fenster	techni- sche Geräte	Treppe	Einrich- tungen				
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2				
		2,45	—	—	—	2,60	—				
		4,90	—	—	—	—	—				
		5,10	5,60	5,60	5,90	5,80	5,70				
		5,90	6,40	6,40	6,70	6,60	6,50				
		7,10	—	7,60	—	10,80	—				
		11,40	—	—	—	—	—				
		15,80	17,90	—	—	21,60	—				
		7,30	—	—	—	10,30	—				
17,90	19,90	—	—	—	—						
011		Schutzabdeckung an Deckenrand,									
		01									
		EUR/m									
		4,00									
012		Staubschutzwand freistehend, Höhe bis 3,5 m,									
		01	02	03							
		Einzelfläche	Fläche über								
		bis 5 m2	5 bis 20 m2	20 m2							
		EUR/St	EUR/m2	EUR/m2							
		66,20	11,60	10,00							
		285,00	53,10	49,10							
01	mit Unterkonstruktion, Bekleidung aus PE-Folie, einseitig, Dicke 0,4 mm, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,										
02	mit Unterkonstruktion aus Metall/Holz, Beplankung aus Bauplatten (GKB) DIN 18180, Dicke 9,5 mm, einlagig, einseitig, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,										

T1	T2	Langtext	T3
013		Durchgangsöffnung für Staubschutzwand,	01
			EUR/St
			12,90
	01	mit überlappender Folie, Breite bis 1 m, Höhe bis 2,50 m	
	02	mit überlappender Folie, Breite über 1 bis 2 m, Höhe bis 2,50 m	23,20
	03	mit Folien-Reißverschlusstür, Breite bis 1 m, Höhe bis 2,50 m	42,00
014		Entstaubungsgerät,	01
			02
			max. Luftvolumenstrom bis 3.500 m3/h
			bis 4 Tage
			über 5 Tage
	01	für staubarmes Arbeiten, Absaugschlauchlänge bis 5 m, mit Unterdruck bei Abbrucharbeiten, mit Filter,	EUR/d
			37,90
			32,90

T1	T2	Langtext	T3																					
		3 - Ausbau																						
		3.1 - Ausbau von Vorsatzschalen/Montagewänden,																						
015		Vorsatzschale aus Gips-/Gipsfaser-/Zementbauplatten ausbauen, Ausbauhöhe bis 3,5 m,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Dicke der Beplankung</td></tr><tr><td>bis 12,5 mm</td><td>über 12,5 bis 25 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>9,00</td><td>9,90</td></tr><tr><td>10,10</td><td>11,50</td></tr><tr><td>11,20</td><td>13,40</td></tr></table>	01	02	Dicke der Beplankung		bis 12,5 mm	über 12,5 bis 25 mm	EUR/m2	EUR/m2	9,00	9,90	10,10	11,50	11,20	13,40							
01	02																							
Dicke der Beplankung																								
bis 12,5 mm	über 12,5 bis 25 mm																							
EUR/m2	EUR/m2																							
9,00	9,90																							
10,10	11,50																							
11,20	13,40																							
	01	einschl. Ansetzbinder,																						
	02	an verbleibender Unterkonstruktion aus Holz/Metall,																						
	03	einschl. Unterkonstruktion aus Metall/Holz,																						
016		Montagewand mit beidseitiger Beplankung aus Gips-/Gipsfaser-/Zementbauplatten, einschl. Unterkonstruktion aus Metall/Holz ausbauen, Ausbauhöhe bis 3,5 m,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Gesamtdicke der Beplankung</td></tr><tr><td>bis 25 mm</td><td>über 25 bis 50 mm</td><td>über 50 bis 80 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>14,10</td><td>17,60</td><td>19,70</td></tr><tr><td>15,50</td><td>19,00</td><td>21,10</td></tr><tr><td>21,00</td><td>24,50</td><td>26,60</td></tr></table>	01	02	03	Gesamtdicke der Beplankung			bis 25 mm	über 25 bis 50 mm	über 50 bis 80 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	14,10	17,60	19,70	15,50	19,00	21,10	21,00	24,50	26,60
01	02	03																						
Gesamtdicke der Beplankung																								
bis 25 mm	über 25 bis 50 mm	über 50 bis 80 mm																						
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																						
14,10	17,60	19,70																						
15,50	19,00	21,10																						
21,00	24,50	26,60																						
	01	Einfachständerwand ohne Dämmschicht,																						
	02	Einfachständerwand, einschl. Faserdämmschicht bis 100 mm, gemäß TRGS 521,																						
	03	Doppelständerwand, einschl. Faserdämmschicht bis 100 mm, gemäß TRGS 521,																						
017		Ausbau von keramischem Belag,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>6,00</td></tr></table>	01		EUR/m2	6,00																	
01																								
EUR/m2																								
6,00																								
	01	ohne Angabe																						
		3.2 - Ausbau von Bekleidungen an Decken/Dachschrägen/Dachdecken																						
018		Bekleidung an Decken/Dachschrägen/Dachdecken aus Gips-/Gipsfaser-/Zementbauplatten, ausbauen, Ausbauhöhe bis 3,5 m,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Dicke der Beplankung</td></tr><tr><td>bis 12,5 mm</td><td>über 12,5 bis 25 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>11,70</td><td>13,50</td></tr><tr><td>16,20</td><td>18,00</td></tr><tr><td>20,70</td><td>22,50</td></tr></table>	01	02	Dicke der Beplankung		bis 12,5 mm	über 12,5 bis 25 mm	EUR/m2	EUR/m2	11,70	13,50	16,20	18,00	20,70	22,50							
01	02																							
Dicke der Beplankung																								
bis 12,5 mm	über 12,5 bis 25 mm																							
EUR/m2	EUR/m2																							
11,70	13,50																							
16,20	18,00																							
20,70	22,50																							
	01	einschl. Ansetzbinder,																						
	02	an verbleibender Unterkonstruktion aus Holz/Metall,																						
	03	einschl. Unterkonstruktion aus Holz/Metall,																						

T1	T2	Langtext	T3	
019		3.3 - Ausbau von Unterdecken Unterdecke aus Gips-/Gipsfaserplatten, an Massiv-/Holzbalkendecke, ausbauen, Ausbau der Dämmschicht wird gesondert vergütet, Ausbauhöhe bis 3,5 m,	01	02
			Dicke der Beplankung	
			bis 12,5 mm	über 12,5 bis 25 mm
			EUR/m2	EUR/m2
			20,70	22,50
			23,40	25,20
			20,70	22,50
			23,40	25,20
			01	Unterkonstruktion aus einfacher Lattung,
			02	Unterkonstruktion aus doppelter Lattung,
03	Metallunterkonstruktion, einfach,			
04	Metallunterkonstruktion, doppelt,			
020		Unterdecke ausbauen, Ausbauhöhe bis 3,5 m,	01	
			EUR/m2	
			20,50	
			21,30	
			22,50	
			25,60	
			27,00	
			01	aus Alupaneele einschl. Tragschienen
02	aus Metallkassetten einschl. sichtbarer Unterkonstruktion/Klemmsystem			
03	aus Holzpaneele, Dicke bis 20 mm, einschl. Unterkonstruktion			
04	aus Gipsfaserplatten, Dicke bis 12,5 mm, einschl. sichtbarer/verdeckter Unterkonstruktion			
05	aus Mineralfaserplatten, Dicke bis 20 mm, einschl. sichtbarer/verdeckter Unterkonstruktion			
021		Einlegeplatte/Paneele von Unterdecken ausbauen, Ausbauhöhe bis 3,5 m,	01	02
			zur Wiederverwendung lagern	
			EUR/m2	EUR/m2
			9,50	18,00
			10,20	15,50
			10,50	19,00
			11,50	13,00
			12,50	14,00
01	aus Alu-/Metallpaneele,			
02	aus Metallkassetten,			
03	aus Holzpaneele,			
04	aus Gipsfaserplattenkassetten, Dicke bis 12,5 mm,			
05	aus Mineralfaserplatten, Dicke bis 20 mm,			

T1	T2	Langtext	T3		
025		3.4 - Ausbau von Bekleidung an Kanälen/Stützen/Unterzügen			
		Bekleidung an Kanal/Rohr/Stütze/Unterzug aus Gips-/Gipsfaserplatten ausbauen, Ausbau der Dämmschicht wird gesondert vergütet, Ausbauhöhe bis 3,5 m,	01	02	03
			Dicke der Beplankung		
			bis 12,5 mm	über 12,5 bis 25 mm	über 25 bis 50 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	an verbleibender Unterkonstruktion aus Holz/Metall, Abwicklung bis 0,5 m,	27,00	33,30	37,80
	02	an verbleibender Unterkonstruktion aus Holz/Metall, Abwicklung über 0,5 bis 1 m,	27,70	33,30	37,80
	03	an verbleibender Unterkonstruktion aus Holz/Metall, Abwicklung über 1 bis 1,5 m,	26,10	32,40	36,90
	04	an verbleibender Unterkonstruktion aus Holz/Metall, Abwicklung über 1,5 bis 2 m,	25,20	31,50	36,00
	05	einschl. Unterkonstruktion aus Metall/Holz, Abwicklung bis 0,5 m,	24,50	37,80	42,30
027	06	einschl. Unterkonstruktion aus Metall/Holz, Abwicklung über 0,5 bis 1 m,	31,50	37,80	42,30
	07	einschl. Unterkonstruktion aus Metall/Holz, Abwicklung über 1 bis 1,5 m,	30,60	36,90	41,40
	08	einschl. Unterkonstruktion aus Metall/Holz, Abwicklung über 1,5 bis 2 m,	29,70	36,00	40,50
		3.5 - Ausbau von Dämmschichten			
		Dämmschicht aus Mineralwolle in Platten/Bahnen, nach TRGS 521 ausbauen, Ausbauhöhe bis 3,5 m,	01	02	
			Dicke		
			bis 40 mm	über 40 bis 100 mm	
			EUR/m2	EUR/m2	
	01	aus Vorsatzschale/Montagewand/Unterdecke einschl. Rieselschutz,	3,50	4,90	
	02	aus Bekleidung von Kanal/Rohr/Stütze/Unterzug,	4,90	6,30	

T1	T2	Langtext	T3		
030		3.6 - Ausbau von Einbauteilen			
031		Tür in Montagewand ausbauen, Dicke der Wand bis 250 mm,			
032		Fenster/Oberlicht in Montagewand ausbauen, Dicke der Wand bis 250 mm,			

T1	T2	Langtext	T3			
039	01	4 - Vorsatzschalen				
040	01	4.1 - Vorsatzschalen mit Ansetzbinder				
041	01	Untergrund vorbereiten,				
042	01	auf glatten, nichtsaugenden Untergründen mit Haftbrücke,				
043	01	auf stark/unterschiedlich saugenden Untergründen mit Aufbrennsperre,				
044	01	Vorsatzschale mit Ansetzbinder auf ebenem Untergrund, im Dünnbettverfahren,				
045	01	aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 12,5 mm,				
046	01	aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Dicke 10 mm,				
047	01	aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Dicke 12,5 mm,				
048	01	Vorsatzschale mit Ansetzbinder auf unebenem Untergrund, bis 20 mm, im Batzenverfahren,				
049	01	aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 12,5 mm,				
050	01	aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Dicke 10 mm,				
051	01	aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Dicke 12,5 mm,				

T1	T2	Langtext	T3			
043		Vorsatzschale aus Verbundplatten DIN 18184, mit Ansetzbinder auf ebenem Untergrund, im Dünnbettverfahren, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 12,5 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WI,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	mit Polystyrolhartschaum DIN EN 13163, Dicke 20 mm,	113,00	227,00	39,20	31,20
	02	mit Polystyrolhartschaum DIN EN 13163, Dicke 30 mm,	116,00	232,00	33,60	32,20
	03	mit Polystyrolhartschaum DIN EN 13163, Dicke 40 mm,	119,00	238,00	40,10	33,40
	04	mit Polystyrolhartschaum DIN EN 13163, Dicke 50 mm,	129,00	258,00	41,30	37,40
	05	mit Polystyrolhartschaum DIN EN 13163, Dicke 60 mm,	132,00	264,00	46,40	38,50
	06	mit Mineralwolle MW DIN EN 13162, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 20 mm,	174,00	348,00	47,50	53,40
	07	mit Mineralwolle MW DIN EN 13162, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 30 mm,	180,00	367,00	65,20	57,30
	08	mit Mineralwolle MW DIN EN 13162, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 40 mm,	206,00	414,00	69,00	66,40
	09	mit Mineralwolle MW DIN EN 13162, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 50 mm,	208,00	416,00	79,40	67,20

T1	T2	Langtext	T3			
044		Vorsatzschale aus Verbundplatten DIN 18184, mit Ansetzbinder auf unebenem Untergrund, im Batzenverfahren, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 12,5 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WI,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	mit Polystyrolhartschaum DIN EN 13163, Dicke 20 mm,	122,00	245,00	41,90	33,30
	02	mit Polystyrolhartschaum DIN EN 13163, Dicke 30 mm,	125,00	250,00	42,90	34,30
	03	mit Polystyrolhartschaum DIN EN 13163, Dicke 40 mm,	128,00	256,00	44,00	35,50
	04	mit Polystyrolhartschaum DIN EN 13163, Dicke 50 mm,	139,00	278,00	49,90	40,20
	05	mit Polystyrolhartschaum DIN EN 13163, Dicke 60 mm,	142,00	284,00	51,10	41,30
	06	mit Mineralwolle MW DIN EN 13162, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 20 mm,	186,00	371,00	69,70	56,20
	07	mit Mineralwolle MW DIN EN 13162, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 30 mm,	195,00	390,00	73,50	60,10
	08	mit Mineralwolle MW DIN EN 13162, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 40 mm,	216,00	433,00	83,10	69,90
	09	mit Mineralwolle MW DIN EN 13162, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 50 mm,	218,00	437,00	83,90	70,70

T1	T2	Langtext	T3			
046		4.2 - Vorsatzschalen mit Unterkonstruktion aus Metall				
		Vorsatzschale mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, mit Direktabhänger, auf vorhandenem Untergrund,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 12,5 mm,	152,00	303,00	55,80	44,20
	02	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 15 mm,	154,00	308,00	56,60	45,10
	03	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 18 mm,	164,00	327,00	60,80	48,60
	04	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 20 mm,	173,00	348,00	65,70	53,00
	05	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 25 mm,	176,00	354,00	66,80	54,30
	06	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Dicke 12,5 mm,	165,00	306,00	56,40	44,90
	07	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Dicke 15 mm,	168,00	311,00	57,30	45,80
	08	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Dicke 18 mm,	174,00	328,00	61,10	49,00
	09	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Dicke 20 mm,	183,00	348,00	65,50	53,00
	10	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Dicke 25 mm,	185,00	354,00	66,80	54,30
	11	Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Dicke 10 mm,	179,00	339,00	62,90	50,70
	12	Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Dicke 12,5 mm,	184,00	349,00	64,80	52,50
	13	Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Dicke 15 mm,	194,00	369,00	68,90	56,70

T1	T2	Langtext	T3			
047		Vorsatzschale/Abseitenwand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, freistehend, Ständerachsabstand 62,5 cm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Standardprofil CW/UW 50/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 2,60 m,	149,00	290,00	55,00	41,90
	02	Standardprofil CW/UW 75/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 3,00 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 2,50 m,	148,00	284,00	54,00	42,90
	03	Standardprofil CW/UW 100/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4,00 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3,00 m,	159,00	319,00	57,90	46,30
	04	Standardprofil CW/UW 50/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 2,60 m,	183,00	376,00	71,10	57,50
	05	Standardprofil CW/UW 75/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 3,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3,00 m,	185,00	382,00	72,20	58,50
	06	Standardprofil CW/UW 100/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4,50 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3,25 m,	217,00	419,00	78,10	63,30

T1	T2	Langtext	T3			
048		Vorsatzschale/Abseitenwand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, freistehend, Ständerachsabstand 41,7 cm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Standardprofil CW/UW 50/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 2,60 m,	128,00	299,00	58,70	46,60
	02	Standardprofil CW/UW 75/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 3,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3,00 m,	130,00	304,00	59,70	47,60
	03	Standardprofil CW/UW 100/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4,50 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3,5 m,	141,00	329,00	65,70	52,40
	04	Standardprofil CW/UW 50/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 3,00 m,	169,00	394,00	78,90	63,70
	05	Standardprofil CW/UW 75/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4,00 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3,5 m,	172,00	400,00	79,90	64,80
	06	Standardprofil CW/UW 100/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 5,00 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4,00 m,	186,00	414,00	87,10	70,80

T1	T2	Langtext	T3			
049		Vorsatzschale/Abseitenwand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, freistehend, Ständerachsabstand 31,3 cm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Standardprofil CW/UW 50/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 2,60 m,	140,00	327,00	65,50	52,00
	02	Standardprofil CW/UW 75/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4,00 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3,5 m,	141,00	329,00	65,80	52,40
	03	Standardprofil CW/UW 100/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 5,00 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4,00 m,	152,00	355,00	71,00	56,60
	04	Standardprofil CW/UW 50/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 3,30 m,	174,00	410,00	81,90	66,00
	05	Standardprofil CW/UW 75/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4,50 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4,00 m,	190,00	439,00	87,60	71,70
	06	Standardprofil CW/UW 100/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 5,50 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4,50 m,	234,00	483,00	92,70	75,80

T1	T2	Langtext	T3			
050		Vorsatzschale/Schacht-/Abseitenwand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, freistehend, mit Brandschutzanforderungen, Ständerachsabstand 100 cm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm,				
			01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
			237,00	475,00	95,10	78,10
	01	Standardprofil CW/UW 75/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 25 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90-A mit Prüfzeugnis, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 41 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 3 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 2,60 m,				
	02	Standardprofil CW/UW 100/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 25 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90-A mit Prüfzeugnis, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 41 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 3,75 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 2,75 m,	239,00	479,00	95,90	78,90

T1	T2	Langtext	T3			
051		Vorsatzschale/Schacht-/Abseitenwand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, freistehend, mit Brandschutzanforderungen, Ständerachsabstand 62,5 cm,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Standardprofil CW/UW 75/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30-A mit Prüfzeugnis, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 36 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 3,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3 m,	183,00	368,00	73,50	59,80
	02	Standardprofil CW/UW 100/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30-A mit Prüfzeugnis, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 36 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4,25 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3,25 m,	190,00	380,00	76,00	62,20
	03	Standardprofil CW/UW 75/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 25 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90-A mit Prüfzeugnis, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 41 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 3,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3 m,	244,00	487,00	97,60	80,60
	04	Standardprofil CW/UW 100/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 25 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90-A mit Prüfzeugnis, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 41 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4,25 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3,25 m,	247,00	495,00	99,00	82,20

T1	T2	Langtext	T3			
052		Vorsatzschale/Schacht-/Abseitenwand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, freistehend, mit Brandschutzanforderungen, Ständerachsabstand 41,7 cm,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Standardprofil CW/UW 75/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30-A mit Prüfzeugnis, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 36 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3,5 m,	203,00	412,00	81,30	66,10
	02	Standardprofil CW/UW 100/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30-A mit Prüfzeugnis, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 36 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4 m,	226,00	454,00	89,10	73,50
	03	Standardprofil CW/UW 75/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 25 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90-A mit Prüfzeugnis, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 41 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3,5 m,	247,00	495,00	99,00	82,20
	04	Standardprofil CW/UW 100/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 25 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90-A mit Prüfzeugnis, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 41 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4 m,	251,00	504,00	101,00	83,90

T1	T2	Langtext	T3			
053		Vorsatzschale/Schacht-/Abseitenwand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, freistehend, mit Brandschutzanforderungen, Ständerachsabstand 31,3 cm,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Standardprofil CW/UW 75/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30-A mit Prüfzeugnis, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 36 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4 m,	210,00	419,00	83,90	67,90
	02	Standardprofil CW/UW 100/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30-A mit Prüfzeugnis, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 36 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4,5 m,	219,00	438,00	87,50	71,50
	03	Standardprofil CW/UW 75/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 1 x 25 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90-A mit Prüfzeugnis, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 41 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4 m,	286,00	573,00	114,00	95,60
	04	Standardprofil CW/UW 100/50 DIN 18182-1, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 25 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90-A mit Prüfzeugnis, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 41 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4,5 m,	291,00	582,00	117,00	97,20

T1	T2	Langtext	T3			
054		Schachtwand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, freistehend, mit Brandschutzanforderungen, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 25 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90-A mit Prüfzeugnis,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
01		Standardprofil CW/UW 50/50 DIN 18182-1, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 33 dB,	269,00	538,00	108,00	89,40
02		Standardprofil CW/ 50/50 DIN 18182-1, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 41 dB,	286,00	573,00	114,00	95,60
03		Standardprofil CW/UW 50/50 DIN 18182-1, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 60 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 42 dB,	289,00	578,00	116,00	96,70
4.3 - Vorsatzschalen mit Unterkonstruktion aus Holz						
055		Vorsatzschale mit Unterkonstruktion aus Holz, auf vorhandenem Untergrund, Einfachlattung 50 x 30 mm, Achsabstand 62,5 cm,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
01		Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 12,5 mm	138,00	277,00	52,40	38,50
02		Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 15 mm,	141,00	282,00	53,40	39,40
03		Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 18 mm,	151,00	304,00	57,70	43,00
04		Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 20 mm,	161,00	323,00	62,60	47,50
05		Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 25 mm,	165,00	329,00	63,80	48,70
06		Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Dicke 10 mm,	149,00	298,00	56,80	42,80
07		Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Dicke 12,5 mm,	153,00	308,00	58,60	44,70
08		Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Dicke 15 mm,	171,00	343,00	66,00	51,30

T1	T2	Langtext	T3			
056		Vorsatzschale/Abseitenwand freistehend, mit Unterkonstruktion aus Holz, Achsabstand 62,5 cm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 12,5 mm,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Querschnitt der Unterkonstruktion 40 x 40 mm,	147,00	293,00	55,70	41,70
	02	Querschnitt der Unterkonstruktion 40 x 60 mm,	148,00	296,00	56,20	42,20
	03	Querschnitt der Unterkonstruktion 40 x 80 mm,	153,00	308,00	58,70	44,70

T1	T2	Langtext	T3			
060		5 - Montage-/Installationswände				
		5.1 - Montage-/Installationswände, ohne Brandschutzanforderungen				
		5.1.1 - mit Unterkonstruktion aus Metall, Beplankung aus Gipsplatten Typ A				
		Montagewand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, Ständerachsabstand 62,5 cm, ohne Brandbeanspruchung , Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
01		einlagig, je Seite 1 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 40 mm, Gesamtdicke 75 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 41 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 3 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 2,75 m,	194,00	388,00	92,50	70,70
02		einlagig, je Seite 1 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 60 mm, Gesamtdicke 100 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 43 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3,75 m,	200,00	401,00	95,00	73,10
03		einlagig, je Seite 1 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 60 mm, Gesamtdicke 125 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 43 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4,25 m,	237,00	474,00	110,00	84,90
04		einlagig, je Seite 1 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 80 mm, Gesamtdicke 125 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 44 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4,25 m,	240,00	482,00	111,00	86,20

T1	T2	Langtext	T3																			
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><th colspan="2">Einzelfläche</th><th colspan="2">Fläche</th></tr><tr><th>bis 2,5 m2</th><th>über 2,5 bis 5 m2</th><th>über 5 bis 20 m2</th><th>über 20 m2</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr></table>				01	02	03	04	Einzelfläche		Fläche		bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
01	02	03	04																			
Einzelfläche		Fläche																				
bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2																			
EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2																			
05		zweilagig, je Seite 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 40 mm, Gesamtdicke 100 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 50 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3,5 m,	308,00	616,00	133,00	105,00																
06		zweilagig, je Seite 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 60 mm, Gesamtdicke 125 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 52 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 5,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 5 m,	355,00	710,00	152,00	120,00																
07		zweilagig, je Seite 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 80 mm, Gesamtdicke 150 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 53 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 6,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 5,75 m,	363,00	724,00	155,00	123,00																

T1	T2	Langtext	T3			
061		Montagewand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, Ständerachsabstand 31,25 cm, ohne Brandbeanspruchung, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, je Seite 2 x 12,5 mm,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
			366,00	731,00	150,00	129,00
	01	Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 40 mm, Gesamtdicke 100 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 6 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 5,5 m,				
	02	Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 60 mm, Gesamtdicke 125 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 7,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 7 m,	372,00	744,00	154,00	137,00
	03	Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 80 mm, Gesamtdicke 150 mm, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 9 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 8,5 m,	378,00	758,00	156,00	144,00

T1	T2	Langtext	T3			
062		5.1.2 - mit Unterkonstruktion aus Metall, Beplankung aus Zementbauplatte				
		Montagewand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, Ständerachsabstand 62,5 cm, ohne Brandbeanspruchung, Beplankung aus Zementbauplatten ,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	einlagig, je Seite 1 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 40 mm, Gesamtdicke 75 mm,	1026,00	2054,00	488,00	373,00
	02	einlagig, je Seite 1 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 60 mm, Gesamtdicke 100 mm,	1055,00	2117,00	502,00	386,00
	03	einlagig, je Seite 1 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 60 mm, Gesamtdicke 125 mm,	1252,00	2506,00	579,00	448,00
	04	einlagig, je Seite 1 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 80 mm, Gesamtdicke 125 mm,	1270,00	2546,00	586,00	456,00
	05	zweilagig, je Seite 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 40 mm, Gesamtdicke 100 mm,	1625,00	3259,00	702,00	555,00
	06	zweilagig, je Seite 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 60 mm, Gesamtdicke 125 mm,	1874,00	3748,00	800,00	632,00
	07	zweilagig, je Seite 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 80 mm, Gesamtdicke 150 mm,	1914,00	3829,00	817,00	650,00

T1	T2	Langtext	T3			
063		5.2 - Montagewände, mit Brandschutzanforderungen				
		5.2.1 - mit Unterkonstruktion aus Metall, Beplankung aus Gipsplatten Typ DF				
		Montagewand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, Ständerachsabstand 62,5 cm, mit Brandbeanspruchung, Feuerwiderstandsklasse F 30-A DIN 4102-2, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF,				
			01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	einlagig, je Seite 1 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 40 mm, Gesamtdicke 75 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 41 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 3 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 2,75 m,	198,00	395,00	94,00	71,90
02	einlagig, je Seite 1 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 60 mm, Gesamtdicke 100 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 43 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3,75 m,	203,00	408,00	96,20	74,40	
03	einlagig, je Seite 1 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 60 mm, Gesamtdicke 125 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 43 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4,25 m,	240,00	481,00	111,00	86,10	
04	einlagig, je Seite 1 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 80 mm, Gesamtdicke 125 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 44 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4,25 m,	244,00	488,00	112,00	87,60	

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	05	zweilagig, je Seite 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 40 mm, Gesamtdicke 100 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 50 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3,5 m,	308,00	616,00	133,00	105,00
	06	zweilagig, je Seite 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 60 mm, Gesamtdicke 125 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 52 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 5,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 5 m,	355,00	710,00	152,00	120,00
	07	zweilagig, je Seite 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 80 mm, Gesamtdicke 150 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 53 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 6,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 5,75 m,	363,00	724,00	155,00	123,00
	08	zweilagig, je Seite 2 x 12,5 mm, aus zwei getrennten, parallel zueinander angeordneten Ständerreihen, CW 50, getrennt durch 5 mm dicken Dämmstreifen, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 2 x 40 mm, Gesamtdicke 155 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 59 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 3,3 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 2,8 m,	409,00	816,00	163,00	134,00

T1	T2	Langtext	T3																			
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><th colspan="2">Einzelfläche</th><th colspan="2">Fläche</th></tr><tr><th>bis 2,5 m2</th><th>über 2,5 bis 5 m2</th><th>über 5 bis 20 m2</th><th>über 20 m2</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr></table>				01	02	03	04	Einzelfläche		Fläche		bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
01	02	03	04																			
Einzelfläche		Fläche																				
bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2																			
EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2																			
09		zweilagig, je Seite 2 x 12,5 mm, aus zwei getrennten, parallel zueinander angeordneten Ständerreihen, CW 75, getrennt durch 5 mm dicken Dämmstreifen, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 2 x 60 mm, Gesamtdicke 205 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R_w , R 61 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4 m,	418,00	838,00	167,00	138,00																
10		zweilagig, je Seite 2 x 12,5 mm, aus zwei getrennten, parallel zueinander angeordneten Ständerreihen, CW 75, getrennt durch 5 mm dicken Dämmstreifen, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 2 x 80 mm, Gesamtdicke 255 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R_w , R 63 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 6,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 5,75 m,	487,00	976,00	194,00	161,00																

T1	T2	Langtext	T3			
064		Montagewand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, Ständerachsabstand 62,5 cm, mit Brandbeanspruchung , Feuerwiderstandsklasse F 90-A DIN 4102-2 , Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, je Seite 2 x 12,5 mm,				
			01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 40 mm, Gesamtdicke 100 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R_w , R 50 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3,5 m,	314,00	630,00	135,00	108,00
02	Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 60 mm, Gesamtdicke 125 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R_w , R 52 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 5,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 5 m,	361,00	722,00	154,00	122,00	
03	Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 80 mm, Gesamtdicke 150 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R_w , R 53 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 6,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 5,75 m,	259,00	738,00	157,00	125,00	
04	aus zwei getrennten, parallel zueinander angeordneten Ständerreihen, CW 50, getrennt durch 5 mm dicken Dämmstreifen, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 2 x 40 mm, Gesamtdicke 155 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R_w , R 59 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 3,3 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 2,8 m,	415,00	830,00	166,00	136,00	

T1	T2	Langtext	T3																			
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><th colspan="2">Einzelfläche</th><th colspan="2">Fläche</th></tr><tr><th>bis 2,5 m2</th><th>über 2,5 bis 5 m2</th><th>über 5 bis 20 m2</th><th>über 20 m2</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr></table>				01	02	03	04	Einzelfläche		Fläche		bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
01	02	03	04																			
Einzelfläche		Fläche																				
bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2																			
EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2																			
05		aus zwei getrennten, parallel zueinander angeordneten Ständerreihen, CW 75, getrennt durch 5 mm dicken Dämmstreifen, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 2 x 60 mm, Gesamtdicke 205 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R_w , R 61 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4 m,	424,00	796,00	171,00	140,00																
06		aus zwei getrennten, parallel zueinander angeordneten Ständerreihen, CW 75, getrennt durch 5 mm dicken Dämmstreifen, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 2 x 80 mm, Gesamtdicke 255 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R_w , R 63 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 6,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 5,75 m,	494,00	989,00	198,00	163,00																

T1	T2	Langtext	T3			
065		Installationswand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, Ständerachsabstand 62,5 cm, mit Brandbeanspruchung, Feuerwiderstandsklasse F 30-A DIN 4102-2 , Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, je Seite 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4,				
			01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	aus zwei getrennten, parallel zueinander angeordneten Ständerreihen, CW 50, auf Abstand montiert und mit Gipsplattenstreifen, Dicke mind. 12,5 mm, Höhe 300 mm, untereinander verbunden, Dicke 40 mm, Gesamtdicke 160 bis 270 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R_w , R 52 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4 m,	415,00	832,00	166,00	136,00
	02	aus zwei getrennten, parallel zueinander angeordneten Ständerreihen, CW 75, auf Abstand montiert und mit Gipsplattenstreifen, Dicke mind. 12,5 mm, Höhe 300 mm, untereinander verbunden, Dicke 40 mm, Gesamtdicke 210 bis 320 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R_w , R 52 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 6 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 5,5 m,	481,00	962,00	192,00	157,00
03	aus zwei getrennten, parallel zueinander angeordneten Ständerreihen, CW 100, auf Abstand montiert und mit Gipsplattenstreifen, Dicke mind. 12,5 mm, Höhe 300 mm, untereinander verbunden, Dicke 40 mm, Gesamtdicke 260 bis 370 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R_w , R 52 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 6,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 6 m,	485,00	971,00	194,00	158,00	

T1	T2	Langtext	T3			
066		Installationswand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, Ständerachsabstand 62,5 cm, mit Brandbeanspruchung, Feuerwiderstandsklasse F 90-A DIN 4102-2 , Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, je Seite 2 x 12,5 mm,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	aus zwei getrennten, parallel zueinander angeordneten Ständerreihen, CW 50, auf Abstand montiert und mit Gipsplattenstreifen, Dicke mind. 12,5 mm, Höhe 300 mm, untereinander verbunden, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 40 mm, Gesamtdicke 160 bis 270 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R_w , R 52 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4 m,	421,00	844,00	168,00	138,00
	02	aus zwei getrennten, parallel zueinander angeordneten Ständerreihen, CW 75, auf Abstand montiert und mit Gipsplattenstreifen, Dicke mind. 12,5 mm, Höhe 300 mm, untereinander verbunden, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 60 mm, Gesamtdicke 210 bis 320 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R_w , R 52 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 6 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 5,5 m,	487,00	975,00	194,00	159,00
	03	aus zwei getrennten, parallel zueinander angeordneten Ständerreihen, CW 100, auf Abstand montiert und mit Gipsplattenstreifen, Dicke mind. 12,5 mm, Höhe 300 mm, untereinander verbunden, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 80 mm, Gesamtdicke 260 bis 370 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R_w , R 52 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 6,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 6 m,	492,00	985,00	196,00	162,00

T1	T2	Langtext	T3			
067		5.2.2 - mit Unterkonstruktion aus Metall, Beplankung aus Gipsfaserplatten (GF)				
		Montagewand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, Ständerachsabstand 62,5 cm, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, je Seite 1 x 12,5 mm, mit Brandbeanspruchung, Feuerwiderstandsklasse F 30-A mit Prüfzeugnis,				
			01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 40 mm, Gesamtdicke 75 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 46 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 3 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 3 m,	286,00	574,00	114,00	91,20
	02	Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 60 mm, Gesamtdicke 100 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 52 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4,5 m,	287,00	576,00	117,00	91,30
03	Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 60 mm, Gesamtdicke 125 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 52 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 5 m,	323,00	649,00	129,00	103,00	

T1	T2	Langtext	T3			
068		Montagewand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, Ständerachsabstand 62,5 cm, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, je Seite 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, mit Brandbeanspruchung , Feuerwiderstandsklasse F 90-A mit Prüfzeugnis ,				
	01	Dicke 50 mm, Gesamtdicke 100 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 54 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 4 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 4 m,				
	02	Dicke 50 mm, Gesamtdicke 125 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 57 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 5,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 5,5 m,				
	03	Dicke 50 mm, Gesamtdicke 150 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 65 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 6,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 6,5 m,				
069		Installationswand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, Ständerachsabstand 62,5 cm, mit Brandbeanspruchung , Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, je Seite 2 x 15 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Feuerwiderstandsklasse F 30-A DIN 4102-2 ,				
		01	aus zwei getrennten, parallel zueinander angeordneten Ständerreihen, CW 75, auf Abstand montiert und mit Gipsplattenstreifen, Dicke mind. 15 mm, Höhe 300 mm, untereinander verbunden, Dicke 50 mm, Gesamtdicke mind. 220 mm, bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R 58 dB, im Einbaubereich 1, max. Wandhöhe 6,5 m, im Einbaubereich 2, max. Wandhöhe 6,5 m,			

T1	T2	Langtext	T3		
		5.3 - Decken, Wand-/Bodenanschlüsse, Bewegungsfugen, Ecken für Montage-/Installationswände			
080		Deckenanschluss der Montagewand, gleitend, bis 20 mm, mit Plattenstreifen, Dicke 3 x 12,5 mm, Unterkonstruktion aus Metall,			
	01	Einfachständerwand,			
	02	Doppelständerwand,			
			01	02	03
			UW 50	UW 75	UW 100
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
			15,80	26,20	12,20
			31,50	52,30	24,30
081		Bewegungsfuge für Montagewand, Breite der Fuge bis 20 mm, Unterkonstruktion aus Metall,			
	01	Einfachständerwand,			
	02	Doppelständerwand,			
			01	02	
			Beplankung		
			einlagig	zweilagig	
			EUR/m	EUR/m	
			44,70	73,20	
			78,30	131,00	
082		Anschluss einer Montagewand, rechtwinklig, als T-Stoß, gleitend,			
	01	Einfachständerwand,			
	02	Doppelständerwand,			
	03	mit ausgesparter Beplankung und Inneneckprofilen, Einfach-/Doppelständerwand,			
			01	02	
			Beplankung		
			einlagig	zweilagig	
			EUR/m	EUR/m	
			13,60	25,10	
			26,10	49,20	
			41,20	77,50	
083		Anschluss einer Montagewand, nicht rechtwinklig, als T-Stoß, gleitend,			
	01	Einfach-/Doppelständerwand,			
			01	02	
			Beplankung		
			einlagig	zweilagig	
			EUR/m	EUR/m	
			37,20	73,60	

T1	T2	Langtext	T3	
084		Freies Wandende einer Montagewand,	01	02
			Beplankung	
			einlagig	zweilagig
			EUR/m	EUR/m
	01	Einfachständerwand, CW 50,	15,50	30,90
	02	Einfachständerwand, CW 75,	17,10	35,20
	03	Einfachständerwand, CW 100,	18,80	39,00
	04	Doppelständerwand, CW 50,	28,90	57,60
	05	Doppelständerwand, CW 75,	32,30	66,00
	06	Doppelständerwand, CW 100	35,50	74,10
	07	Einfachständerwand, UA 50,	42,40	82,00
	08	Einfachständerwand, UA 75	48,70	94,30
	09	Einfachständerwand, UA 100,	55,10	109,00
085	10	Doppelständerwand, UA 50,	84,90	164,00
	11	Doppelständerwand, UA 75,	97,60	189,00
	12	Doppelständerwand, UA 100,	110,00	217,00
086		Eckausbildung bei Montagewand,	01	02
			Beplankung	
			einlagig	zweilagig
			EUR/m	EUR/m
	01	Einfachständerwand, rechtwinklig,	28,10	51,30
087	02	Einfachständerwand, nicht rechtwinklig,	31,10	54,30
	03	Doppelständerwand, rechtwinklig,	56,30	103,00
	04	Doppelständerwand, nicht rechtwinklig,	62,30	109,00
088			01	
		Wandverjüngung einer Montagewand von Standarddicken auf Verjüngungsdicke bis 50 mm,		
			EUR/m	
	01	Breite der Wandverjüngung bis 500 mm, mit starrem Anschluss an Massivwand/Fassade	13,30	
089	02	Breite der Wandverjüngung bis 500 mm, mit gleitendem Anschluss an Massivwand/Fassade	20,50	
090			01	
		Bodenanschluss als unterschrittener Sockel bei Einfachständerwand mit mehrlagiger Beplankung,		
			EUR/m	
091	01	aus 2 x 12,5 mm Plattenstreifen zwischen den CW-Profilen	16,80	

T1	T2	Langtext	T3																																																																																										
		6 - Öffnungen/Aussparungen in Vorsatzschalen/Montagewänden																																																																																											
		6.1 - Öffnungen für Türen in Vorsatzschalen																																																																																											
090		Öffnung für Tür, in Vorsatzschale mit Ansetzbinder ,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>bis 2,5 m2</td><td>über 2,5 bis 5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>Beplankung aus Gips-/Gipsfaser-/Verbund-Platten,</td><td><table><tr><td>18,00</td><td>36,00</td></tr></table></td></tr><tr><td rowspan="10">091</td><td></td><td rowspan="4">Öffnung für Tür, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, einlagig, in Vorsatzschale mit Unterkonstruktion,</td><td><table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">in bestehender Wand</td></tr><tr><td>bis 2,5 m2</td><td>über 2,5 bis 5 m2</td><td>bis 2,5 m2</td><td>über 2,5 bis 5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>aus Metall mit Justierschwingbügel, einschl. Leibungsprofile aus Stahl, verzinkt, Schalenabstand bis 100 mm,</td><td>148,00</td><td>270,00</td><td>191,00</td><td>272,00</td></tr><tr><td>02</td><td>aus Metall freistehend, einschl. Leibungsprofile aus Stahl, verzinkt, Schalenabstand bis 125 mm,</td><td>144,00</td><td>266,00</td><td>136,00</td><td>134,00</td></tr><tr><td>03</td><td>aus Holz, einschl. Füllhölzer der Leibung, Schalenabstand bis 80 mm,</td><td>141,00</td><td>256,00</td><td>182,00</td><td>254,00</td></tr><tr><td colspan="2">6.2 - Öffnungen für Fenster in Vorsatzschalen</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="4">092</td><td></td><td rowspan="4">Öffnung für Fenster, in bestehender Vorsatzschale, mit Ansetzbinder,</td><td><table><tr><th>01</th></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">bis 2,5 m2</td></tr><tr><td colspan="4">EUR/St</td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>Beplankung aus Gips-/Gipsfaser-/Verbund-Platten,</td><td colspan="4">22,50</td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>	01	02			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	EUR/St	EUR/St						01	Beplankung aus Gips-/Gipsfaser-/Verbund-Platten,	<table><tr><td>18,00</td><td>36,00</td></tr></table>	18,00	36,00	091		Öffnung für Tür, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, einlagig, in Vorsatzschale mit Unterkonstruktion ,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">in bestehender Wand</td></tr><tr><td>bis 2,5 m2</td><td>über 2,5 bis 5 m2</td><td>bis 2,5 m2</td><td>über 2,5 bis 5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>aus Metall mit Justierschwingbügel, einschl. Leibungsprofile aus Stahl, verzinkt, Schalenabstand bis 100 mm,</td><td>148,00</td><td>270,00</td><td>191,00</td><td>272,00</td></tr><tr><td>02</td><td>aus Metall freistehend, einschl. Leibungsprofile aus Stahl, verzinkt, Schalenabstand bis 125 mm,</td><td>144,00</td><td>266,00</td><td>136,00</td><td>134,00</td></tr><tr><td>03</td><td>aus Holz, einschl. Füllhölzer der Leibung, Schalenabstand bis 80 mm,</td><td>141,00</td><td>256,00</td><td>182,00</td><td>254,00</td></tr><tr><td colspan="2">6.2 - Öffnungen für Fenster in Vorsatzschalen</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="4">092</td><td></td><td rowspan="4">Öffnung für Fenster, in bestehender Vorsatzschale, mit Ansetzbinder,</td><td><table><tr><th>01</th></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">bis 2,5 m2</td></tr><tr><td colspan="4">EUR/St</td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>Beplankung aus Gips-/Gipsfaser-/Verbund-Platten,</td><td colspan="4">22,50</td></tr></table></td></tr></table>	01	02	03	04			in bestehender Wand		bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St					01	aus Metall mit Justierschwingbügel, einschl. Leibungsprofile aus Stahl, verzinkt, Schalenabstand bis 100 mm,	148,00	270,00	191,00	272,00	02	aus Metall freistehend, einschl. Leibungsprofile aus Stahl, verzinkt, Schalenabstand bis 125 mm,	144,00	266,00	136,00	134,00	03	aus Holz, einschl. Füllhölzer der Leibung, Schalenabstand bis 80 mm,	141,00	256,00	182,00	254,00	6.2 - Öffnungen für Fenster in Vorsatzschalen						092		Öffnung für Fenster, in bestehender Vorsatzschale , mit Ansetzbinder,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">bis 2,5 m2</td></tr><tr><td colspan="4">EUR/St</td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>Beplankung aus Gips-/Gipsfaser-/Verbund-Platten,</td><td colspan="4">22,50</td></tr></table>	01					bis 2,5 m2				EUR/St					01	Beplankung aus Gips-/Gipsfaser-/Verbund-Platten,	22,50			
	01		02																																																																																										
	bis 2,5 m2		über 2,5 bis 5 m2																																																																																										
EUR/St	EUR/St																																																																																												
	01	Beplankung aus Gips-/Gipsfaser-/Verbund-Platten,	<table><tr><td>18,00</td><td>36,00</td></tr></table>	18,00	36,00																																																																																								
18,00	36,00																																																																																												
091		Öffnung für Tür, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, einlagig, in Vorsatzschale mit Unterkonstruktion ,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">in bestehender Wand</td></tr><tr><td>bis 2,5 m2</td><td>über 2,5 bis 5 m2</td><td>bis 2,5 m2</td><td>über 2,5 bis 5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>aus Metall mit Justierschwingbügel, einschl. Leibungsprofile aus Stahl, verzinkt, Schalenabstand bis 100 mm,</td><td>148,00</td><td>270,00</td><td>191,00</td><td>272,00</td></tr><tr><td>02</td><td>aus Metall freistehend, einschl. Leibungsprofile aus Stahl, verzinkt, Schalenabstand bis 125 mm,</td><td>144,00</td><td>266,00</td><td>136,00</td><td>134,00</td></tr><tr><td>03</td><td>aus Holz, einschl. Füllhölzer der Leibung, Schalenabstand bis 80 mm,</td><td>141,00</td><td>256,00</td><td>182,00</td><td>254,00</td></tr><tr><td colspan="2">6.2 - Öffnungen für Fenster in Vorsatzschalen</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="4">092</td><td></td><td rowspan="4">Öffnung für Fenster, in bestehender Vorsatzschale, mit Ansetzbinder,</td><td><table><tr><th>01</th></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">bis 2,5 m2</td></tr><tr><td colspan="4">EUR/St</td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>Beplankung aus Gips-/Gipsfaser-/Verbund-Platten,</td><td colspan="4">22,50</td></tr></table></td></tr></table>	01	02	03	04			in bestehender Wand		bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St						01	aus Metall mit Justierschwingbügel, einschl. Leibungsprofile aus Stahl, verzinkt, Schalenabstand bis 100 mm,	148,00	270,00	191,00	272,00	02	aus Metall freistehend, einschl. Leibungsprofile aus Stahl, verzinkt, Schalenabstand bis 125 mm,	144,00	266,00	136,00	134,00	03	aus Holz, einschl. Füllhölzer der Leibung, Schalenabstand bis 80 mm,	141,00	256,00	182,00	254,00	6.2 - Öffnungen für Fenster in Vorsatzschalen						092		Öffnung für Fenster, in bestehender Vorsatzschale , mit Ansetzbinder,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">bis 2,5 m2</td></tr><tr><td colspan="4">EUR/St</td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>Beplankung aus Gips-/Gipsfaser-/Verbund-Platten,</td><td colspan="4">22,50</td></tr></table>	01					bis 2,5 m2				EUR/St					01	Beplankung aus Gips-/Gipsfaser-/Verbund-Platten,	22,50																								
	01		02	03	04																																																																																								
			in bestehender Wand																																																																																										
	bis 2,5 m2		über 2,5 bis 5 m2	bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2																																																																																								
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																																																									
	01	aus Metall mit Justierschwingbügel, einschl. Leibungsprofile aus Stahl, verzinkt, Schalenabstand bis 100 mm,	148,00	270,00	191,00	272,00																																																																																							
	02	aus Metall freistehend, einschl. Leibungsprofile aus Stahl, verzinkt, Schalenabstand bis 125 mm,	144,00	266,00	136,00	134,00																																																																																							
	03	aus Holz, einschl. Füllhölzer der Leibung, Schalenabstand bis 80 mm,	141,00	256,00	182,00	254,00																																																																																							
	6.2 - Öffnungen für Fenster in Vorsatzschalen																																																																																												
092		Öffnung für Fenster, in bestehender Vorsatzschale , mit Ansetzbinder,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">bis 2,5 m2</td></tr><tr><td colspan="4">EUR/St</td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>Beplankung aus Gips-/Gipsfaser-/Verbund-Platten,</td><td colspan="4">22,50</td></tr></table>	01					bis 2,5 m2				EUR/St					01	Beplankung aus Gips-/Gipsfaser-/Verbund-Platten,	22,50																																																																									
	01																																																																																												
	bis 2,5 m2																																																																																												
EUR/St																																																																																													
	01	Beplankung aus Gips-/Gipsfaser-/Verbund-Platten,	22,50																																																																																										

T1	T2	Langtext	T3		
093		Öffnung für Fenster, in zu erstellender Vorsatzschale mit Unterkonstruktion,	01	02	03
			bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			104,00	127,00	177,00
			100,00	123,00	173,00
			128,00	156,00	166,00
			101,00	122,00	135,00
			111,00	132,00	146,00
			125,00	152,00	161,00
		01 aus Metall mit Justierschwingbügel, einschl. Leibungsprofile aus Stahl, verzinkt, Schalenabstand bis 200 mm, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, einlagig,			
		02 aus Metall freistehend, einschl. Leibungsprofile aus Stahl, verzinkt, Schalenabstand bis 200 mm, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, einlagig,			
		03 aus Metall freistehend, einschl. Leibungsprofile aus Stahl, verzinkt, Schalenabstand bis 200 mm, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, zweilagig,			
		04 aus Holz, einschl. Füllhölzer der Leibung, Schalenabstand bis 200 mm, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, einlagig,			
		05 aus Holz, freistehend, einschl. Füllhölzer der Leibung, Schalenabstand bis 200 mm, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, einlagig,			
		06 aus Holz, freistehend, einschl. Füllhölzer der Leibung, Schalenabstand bis 200 mm, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, zweilagig,			

T1	T2	Langtext	T3		
094		Öffnung für Fenster, in bestehender Vorsatzschale mit Unterkonstruktion,	01	02	03
			bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			118,00	141,00	187,00
			113,00	174,00	184,00
			142,00	152,00	224,00
			115,00	141,00	180,00
			125,00	151,00	185,00
		06 aus Holz, freistehend, einschl. Füllhölzer der Leibung, Schalenabstand bis 200 mm, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, zweilagig,	139,00	170,00	216,00

T1	T2	Langtext	T3					
095		6.3 - Öffnungen für Türen in Montagewänden						
		Öffnung für Tür, in zu erstellender Montagewand mit Unterkonstruktion aus Metall, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, ein-/zweilagig,						
			01	02	03	04	05	06
			Wandöffnungsmaß B x H					
			bis 0,885 x 2,51 m	über 0,885 bis 1 x 2,51 m	über 1 bis 1,26 x 2,51 m	über 1,26 bis 1,51 x 2,51 m	über 1,51 bis 2,01 x 2,51 m	über 2,01 bis 2,51 x 2,51 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Türpfostenprofile CW 50/50, Türsturzprofil UW 50/50, für Türblattgewicht bis 25 kg,	86,30	86,70	98,20	98,90	102,00	105,00
	02	in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Türpfostenprofile CW 75/50, Türsturzprofil UW 75/50, für Türblattgewicht bis 25 kg,	89,70	90,00	102,00	102,00	105,00	108,00
	03	in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Türpfostenprofile UA 75 x 2, Türsturzprofil UW 75/50, für Türblattgewicht über 25 kg,	147,00	148,00	162,00	162,00	166,00	169,00
	04	in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Türpfostenprofile UA 100/40, Türsturzprofil UW 100, für Türblattgewicht über 25 kg,	163,00	164,00	177,00	177,00	181,00	184,00
	05	in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Türpfostenprofile 2 x CW 50/50, Türsturzprofil 2 x UW 50/50, für Türblattgewicht bis 25 kg,	179,00	170,00	172,00	198,00	205,00	211,00
	06	in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Türpfostenprofile 2 x CW 75/50, Türsturzprofil 2 x UW 75/50, für Türblattgewicht bis 25 kg,	175,00	176,00	179,00	204,00	111,00	219,00
	07	in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Türpfostenprofile 2 x CW 100, Türsturzprofil 2 x UW 100, für Türblattgewicht bis 25 kg,	184,00	186,00	188,00	213,00	220,00	227,00

T1	T2	Langtext	T3																																															
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Wandöffnungsmaß B x H</th></tr><tr><td>bis 0,885 x 2,51 m</td><td>über 0,885 bis 1 x 2,51 m</td><td>über 1 bis 1,26 x 2,51 m</td><td>über 1,26 bis 1,51 x 2,51 m</td><td>über 1,51 bis 2,01 x 2,51 m</td><td>über 2,01 bis 2,51 x 2,51 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>267,00</td><td>268,00</td><td>271,00</td><td>297,00</td><td>304,00</td><td>310,00</td></tr><tr><td>295,00</td><td>296,00</td><td>299,00</td><td>325,00</td><td>332,00</td><td>338,00</td></tr><tr><td>320,00</td><td>326,00</td><td>329,00</td><td>355,00</td><td>361,00</td><td>369,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Wandöffnungsmaß B x H						bis 0,885 x 2,51 m	über 0,885 bis 1 x 2,51 m	über 1 bis 1,26 x 2,51 m	über 1,26 bis 1,51 x 2,51 m	über 1,51 bis 2,01 x 2,51 m	über 2,01 bis 2,51 x 2,51 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	267,00	268,00	271,00	297,00	304,00	310,00	295,00	296,00	299,00	325,00	332,00	338,00	320,00	326,00	329,00	355,00	361,00	369,00
01	02	03	04	05	06																																													
Wandöffnungsmaß B x H																																																		
bis 0,885 x 2,51 m	über 0,885 bis 1 x 2,51 m	über 1 bis 1,26 x 2,51 m	über 1,26 bis 1,51 x 2,51 m	über 1,51 bis 2,01 x 2,51 m	über 2,01 bis 2,51 x 2,51 m																																													
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																													
267,00	268,00	271,00	297,00	304,00	310,00																																													
295,00	296,00	299,00	325,00	332,00	338,00																																													
320,00	326,00	329,00	355,00	361,00	369,00																																													
08		in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Türpfostenprofile 2 x UA 50 x 2, Türsturzprofil 2 x UW 50/50, für Türblattgewicht über 25 kg,																																																
09		in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Türpfostenprofile 2 x UA 75 x 2, Türsturzprofil 2 x UW 75/50, für Türblattgewicht über 25 kg,																																																
10		in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Türpfostenprofile 2 x UA 100/40, Türsturzprofil 2 x UW 100, für Türblattgewicht über 25 kg,																																																

T1	T2	Langtext	T3																													
096		Öffnung für Tür, in bestehender Montagewand mit Unterkonstruktion aus Metall, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, ein-/zweilagig	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Wandöffnungsmaß B x H</td></tr><tr><td>bis 0,885 x 2,51 m</td><td>über 0,885 bis 1 x 2,51 m</td><td>über 1 bis 1,26 x 2,51 m</td><td>über 1,26 bis 1,51 x 2,51 m</td><td>über 1,51 bis 2,01 x 2,51 m</td><td>über 2,01 bis 2,51 x 2,51 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Wandöffnungsmaß B x H						bis 0,885 x 2,51 m	über 0,885 bis 1 x 2,51 m	über 1 bis 1,26 x 2,51 m	über 1,26 bis 1,51 x 2,51 m	über 1,51 bis 2,01 x 2,51 m	über 2,01 bis 2,51 x 2,51 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01		02	03	04	05	06																									
	Wandöffnungsmaß B x H																															
	bis 0,885 x 2,51 m		über 0,885 bis 1 x 2,51 m	über 1 bis 1,26 x 2,51 m	über 1,26 bis 1,51 x 2,51 m	über 1,51 bis 2,01 x 2,51 m	über 2,01 bis 2,51 x 2,51 m																									
	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
	01		in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Türpfostenprofile CW 50/50, Türsturzprofil UW 50/50, für Türblattgewicht bis 25 kg,	112,00	116,00	121,00	134,00	144,00	155,00																							
	02		in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Türpfostenprofile CW 75/50, Türsturzprofil UW 75/50, für Türblattgewicht bis 25 kg,	116,00	120,00	125,00	137,00	148,00	158,00																							
	03		in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Türpfostenprofile CW 100, Türsturzprofil UW 100, für Türblattgewicht bis 25 kg,	120,00	124,00	129,00	139,00	152,00	162,00																							
	04		in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Türpfostenprofile UA 50 x 2, Türsturzprofil UW 50/50, für Türblattgewicht über 25 kg,	162,00	166,00	171,00	183,00	194,00	204,00																							
	05		in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Türpfostenprofile UA 75 x 2, Türsturzprofil UW 75/50, für Türblattgewicht über 25 kg,	176,00	180,00	185,00	197,00	208,00	218,00																							
06	in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Türpfostenprofile UA 100/40, Türsturzprofil UW 100, für Türblattgewicht über 25 kg,	191,00	195,00	200,00	212,00	223,00	233,00																									
07	in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Türpfostenprofile 2 x CW 50/50, Türsturzprofil 2 x UW 50/50, für Türblattgewicht bis 25 kg,	215,00	223,00	232,00	258,00	279,00	299,00																									

T1	T2	Langtext	T3																													
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Wandöffnungsmaß B x H</th></tr><tr><td>bis 0,885 x 2,51 m</td><td>über 0,885 bis 1 x 2,51 m</td><td>über 1 bis 1,26 x 2,51 m</td><td>über 1,26 bis 1,51 x 2,51 m</td><td>über 1,51 bis 2,01 x 2,51 m</td><td>über 2,01 bis 2,51 x 2,51 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Wandöffnungsmaß B x H						bis 0,885 x 2,51 m	über 0,885 bis 1 x 2,51 m	über 1 bis 1,26 x 2,51 m	über 1,26 bis 1,51 x 2,51 m	über 1,51 bis 2,01 x 2,51 m	über 2,01 bis 2,51 x 2,51 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	02	03	04	05	06																											
Wandöffnungsmaß B x H																																
bis 0,885 x 2,51 m	über 0,885 bis 1 x 2,51 m	über 1 bis 1,26 x 2,51 m	über 1,26 bis 1,51 x 2,51 m	über 1,51 bis 2,01 x 2,51 m	über 2,01 bis 2,51 x 2,51 m																											
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																											
08		in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Türpfostenprofile 2 x CW 75/50, Türsturzprofil 2 x UW 75/50, für Türblattgewicht bis 25 kg,	221,00	229,00	240,00	265,00	285,00	306,00																								
09		in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Türpfostenprofile 2 x CW 100, Türsturzprofil 2 x UW 100, für Türblattgewicht bis 25 kg,	230,00	238,00	248,00	273,00	294,00	315,00																								
10		in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Türpfostenprofile 2 x UA 50 x 2, Türsturzprofil 2 x UW 50/50, für Türblattgewicht über 25 kg,	314,00	321,00	331,00	357,00	378,00	398,00																								
11		in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Türpfostenprofile 2 x UA 75 x 2, Türsturzprofil 2 x UW 75/50, für Türblattgewicht über 25 kg,	342,00	349,00	359,00	385,00	406,00	426,00																								
12		in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Türpfostenprofile 2 x UA 100/40, Türsturzprofil 2 x UW 100, für Türblattgewicht über 25 kg,	371,00	379,00	389,00	415,00	435,00	456,00																								

T1	T2	Langtext	T3					
098		Öffnung für Tür, in bestehender Montagewand, mit Unterkonstruktion aus Holz	Wandöffnungsmaß B x H					
			bis 0,885 x 2,51 m	über 0,885 bis 1,26 x 2,51 m	über 1 bis 1,26 x 2,51 m	über 1,26 bis 1,51 x 2,51 m	über 1,51 bis 2,01 x 2,51 m	über 2,01 bis 2,51 x 2,51 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			176,00	180,00	185,00	197,00	208,00	218,00
			197,00	201,00	206,00	218,00	229,00	239,00
		01 in Einfachständerwand, mit/ohne Dämmung, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, einlagig, max. Wandhöhe 2,6 m, einschl. UA-Profil für Leibungen und Sturz, Gesamtdicke bis 125 mm, Anschlussbeplankung der Öffnung wieder herstellen,						
		02 in Einfachständerwand, mit/ohne Dämmung, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, zweilagig, max. Wandhöhe 2,6 m, einschl. UA-Profil für Leibungen und Sturz, Gesamtdicke bis 150 mm, Anschlussbeplankung der Öffnung wieder herstellen,						
		03 in Doppelständerwand, mit/ohne Dämmung, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, zweilagig, max. Wandhöhe 2,6 m, einschl. UA-Profil für Leibungen und Sturz, Gesamtdicke bis 255 mm, Anschlussbeplankung der Öffnung wieder herstellen,	300,00	307,00	318,00	343,00	364,00	385,00

T1	T2	Langtext	T3		
099		6.4 - Öffnungen für Fenster in Montagewänden			
		Öffnung für Fenster, in zu erstellender Montagewand mit Unterkonstruktion aus Metall, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, ein-/zweilagig,	01	02	03
			bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01		102,00	114,00	177,00
	02	in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Leibungsprofile CW 50/50, Sturz- und Brüstungsprofil UW 50/50,	103,00	115,00	178,00
	03	in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Leibungsprofile CW 75/50, Sturz- und Brüstungsprofil UW 75/50,	105,00	117,00	180,00
	04	in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Leibungsprofile CW 100, Sturz- und Brüstungsprofil UW 100,	105,00	117,00	180,00
	05	in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Leibungsprofile UA 50 x 2, Sturz- und Brüstungsprofil UW 50/50,	184,00	199,00	272,00
	06	in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Leibungsprofile UA 75 x 2, Sturz- und Brüstungsprofil UW 75/50,	197,00	212,00	275,00
	07	in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Leibungsprofile UA 100/40, Sturz- und Brüstungsprofil UW 100,	210,00	225,00	293,00
	08	in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Leibungsprofile 2 x CW 50/50, Sturz- und Brüstungsprofil 2 x UW 50/50,	204,00	228,00	354,00
	09	in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Leibungsprofile 2 x CW 75/50, Sturz- und Brüstungsprofil 2 x UW 75/50,	210,00	231,00	357,00
	09	in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Leibungsprofile 2 x CW 100, Sturz- und Brüstungsprofil 2 x UW 100,	223,00	243,00	288,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
			bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	10	in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Leibungsprofile 2 x UA 50 x 2, Sturz- und Brüstungsprofil 2 x UW 50/50,	226,00	246,00	374,00
	11	in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Leibungsprofile 2 x UA 75 x 2, Sturz- und Brüstungsprofil 2 x UW 75/50,	562,00	582,00	399,00
	12	in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Leibungsprofile 2 x UA 100/40, Sturz- und Brüstungsprofil 2 x UW 100,	637,00	657,00	429,00

T1	T2	Langtext	T3		
100		Öffnung für Fenster, in bestehender Montagewand mit Unterkonstruktion aus Metall, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, ein-/zweilagig,	01	02	03
			bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Leibungsprofile CW 50/50, Sturz- und Brüstungsprofil UW 50/50,	113,00	125,00	309,00
	02	in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Leibungsprofile CW 75/50, Sturz- und Brüstungsprofil UW 75/50,	116,00	129,00	317,00
	03	in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Leibungsprofile CW 100, Sturz- und Brüstungsprofil UW 100,	121,00	134,00	324,00
	04	in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Leibungsprofile UA 50 x 2, Sturz- und Brüstungsprofil UW 50/50,	163,00	164,00	305,00
	05	in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Leibungsprofile UA 75 x 2, Sturz- und Brüstungsprofil UW 75/50,	177,00	178,00	319,00
	06	in Einfachständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Leibungsprofile UA 100/40, Sturz- und Brüstungsprofil UW 100,	192,00	193,00	334,00
	07	in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Leibungsprofile 2 x CW 50/50, Sturz- und Brüstungsprofil 2 x UW 50/50,	199,00	210,00	344,00
	08	in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Leibungsprofile 2 x CW 75/50, Sturz- und Brüstungsprofil 2 x UW 75/50,	206,00	215,00	255,00
	09	in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 2,6 m, Leibungsprofile 2 x CW 100, Sturz- und Brüstungsprofil 2 x UW 100,	210,00	234,00	360,00

T1	T2	Langtext	T3		
101					
			01	02	03
			bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
		10 in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Leibungsprofile 2 x UA 50 x 2, Sturz- und Brüstungsprofil 2 x UW 50/50,	368,00	398,00	545,00
		11 in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Leibungsprofile 2 x UA 75 x 2, Sturz- und Brüstungsprofil 2 x UW 75/50,	394,00	424,00	551,00
		12 in Doppelständerwand, max. Wandhöhe 3,5 m, Leibungsprofile 2 x UA 100/40, Sturz- und Brüstungsprofil 2 x UW 100,	421,00	451,00	587,00
		Öffnung für Fenster, in zu erstellender Montagewand mit Unterkonstruktion aus Holz,	01	02	03
			bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			214,00	283,00	353,00
		01 in Einfachständerwand, mit/ohne Dämmung, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, einlagig, einschl. UA-Profile für Leibungen, Brüstung und Sturz, Gesamtdicke bis 125 mm,	215,00	285,00	359,00
		02 in Einfachständerwand, mit/ohne Dämmung, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, zweilagig, einschl. UA-Profile für Leibungen, Brüstung und Sturz, Gesamtdicke bis 150 mm,	356,00	426,00	491,00
		03 in Doppelständerwand, mit/ohne Dämmung, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, zweilagig, einschl. UA-Profile für Leibungen, Brüstung und Sturz, Gesamtdicke bis 255 mm,			

T1	T2	Langtext	T3						
102		6.5 - Aussparungen in Vorsatzschalen/Montagewänden							
		Aussparung der Beplankung in Vorsatzschale/Montagewand, Verstärkung der Unterkonstruktion wird gesondert vergütet,		01	02	03	04	05	06
				Durchmesser		Fläche			
		bis 75 mm	über 75 bis 150 mm	bis 100 cm2	über 100 bis 500 cm2	über 500 bis 2500 cm2	über 2500 bis 10000 cm2		
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
		01	Einfachständerwand, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, einseitig, einlagig,	4,50	7,20	9,00	14,00	21,00	24,50
		02	Einfachständerwand, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, einseitig, zweilagig,	5,40	8,10	10,80	16,80	24,50	31,50
		03	Einfachständerwand, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, beidseitig, einlagig,	9,00	14,40	18,00	28,00	42,00	49,00
		04	Einfachständerwand, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, beidseitig, zweilagig,	10,80	16,20	21,60	33,60	49,00	63,00
		05	Doppelständerwand, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, beidseitig, zweilagig,	11,90	17,30	23,60	34,60	50,00	64,00
103		Aussparung der Beplankung in vorhandener Vorsatzschale/Montagewand, Verstärkung der Unterkonstruktion wird gesondert vergütet,		01	02	03	04	05	06
				Durchmesser		Fläche			
		bis 75 mm	über 75 bis 150 mm	bis 100 cm2	über 100 bis 500 cm2	über 500 bis 2500 cm2	über 2500 bis 10000 cm2		
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
		01	Einfachständerwand, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, einseitig, einlagig,	5,50	8,20	10,00	14,00	21,00	24,50
		02	Einfachständerwand, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, einseitig, zweilagig,	6,40	9,10	11,80	16,80	24,50	31,50
		03	Einfachständerwand, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, beidseitig, einlagig,	10,00	15,40	19,00	28,00	42,00	49,00
		04	Einfachständerwand, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, beidseitig, zweilagig,	11,80	17,20	22,60	33,60	49,00	63,00
		05	Doppelständerwand, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, beidseitig, zweilagig,	12,90	19,20	24,60	34,60	50,00	64,00

T1	T2	Langtext	T3																																																						
104	01	Ausbau der vorhandener Unterkonstruktion, Verstärkung der Unterkonstruktion wird gesondert vergütet, ohne Angabe,	01																																																						
			je Trennschnitt																																																						
			EUR/St																																																						
			2,15																																																						
108	01 02 03 04 05	Aussparung schließen in Vorsatzschale/Montagewand, Dämmschicht und Verstärkung der Unterkonstruktion werden gesondert vergütet, Einfachständerwand, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, einseitig, einlagig, Einfachständerwand, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, einseitig, zweilagig, Einfachständerwand, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, beidseitig, einlagig, Einfachständerwand, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, beidseitig, zweilagig, Doppelständerwand, Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, beidseitig, zweilagig,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="2">Durchmesser</td><td colspan="4">Fläche</td></tr><tr><td>bis 75 mm</td><td>über 75 bis 150 mm</td><td>bis 100 cm2</td><td>über 100 bis 500 cm2</td><td>über 500 bis 2500 cm2</td><td>über 2500 bis 10000 cm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>9,75</td><td>15,90</td><td>20,20</td><td>24,00</td><td>35,20</td><td>56,80</td></tr><tr><td>12,30</td><td>19,20</td><td>24,30</td><td>30,40</td><td>42,40</td><td>78,70</td></tr><tr><td>19,50</td><td>31,70</td><td>40,40</td><td>48,00</td><td>70,40</td><td>114,00</td></tr><tr><td>24,50</td><td>38,40</td><td>48,50</td><td>60,90</td><td>84,90</td><td>157,00</td></tr><tr><td>25,50</td><td>39,30</td><td>50,10</td><td>61,90</td><td>85,90</td><td>158,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Durchmesser		Fläche				bis 75 mm	über 75 bis 150 mm	bis 100 cm2	über 100 bis 500 cm2	über 500 bis 2500 cm2	über 2500 bis 10000 cm2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	9,75	15,90	20,20	24,00	35,20	56,80	12,30	19,20	24,30	30,40	42,40	78,70	19,50	31,70	40,40	48,00	70,40	114,00	24,50	38,40	48,50	60,90	84,90	157,00	25,50	39,30	50,10	61,90	85,90	158,00
			01	02	03	04	05	06																																																	
			Durchmesser		Fläche																																																				
			bis 75 mm	über 75 bis 150 mm	bis 100 cm2	über 100 bis 500 cm2	über 500 bis 2500 cm2	über 2500 bis 10000 cm2																																																	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																	
			9,75	15,90	20,20	24,00	35,20	56,80																																																	
			12,30	19,20	24,30	30,40	42,40	78,70																																																	
			19,50	31,70	40,40	48,00	70,40	114,00																																																	
			24,50	38,40	48,50	60,90	84,90	157,00																																																	
			25,50	39,30	50,10	61,90	85,90	158,00																																																	

T1	T2	Langtext	T3																														
		7 - Verstärkung/Reparatur von Vorsatzschalen/Montagewänden																															
		7.1 - Unterkonstruktionen																															
111		Metallprofil für Wandunterkonstruktion DIN 18182-1,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Blechdicke</td></tr><tr><td>0,6 mm</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>13,00</td><td>—</td></tr><tr><td>14,20</td><td>—</td></tr><tr><td>15,50</td><td>—</td></tr><tr><td>5,95</td><td>—</td></tr><tr><td>6,50</td><td>—</td></tr><tr><td>6,95</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>14,80</td></tr><tr><td>—</td><td>40,30</td></tr><tr><td>—</td><td>14,30</td></tr></table>	01	02	Blechdicke		0,6 mm	2 mm	EUR/m	EUR/m	13,00	—	14,20	—	15,50	—	5,95	—	6,50	—	6,95	—	—	14,80	—	40,30	—	14,30				
01	02																																
Blechdicke																																	
0,6 mm	2 mm																																
EUR/m	EUR/m																																
13,00	—																																
14,20	—																																
15,50	—																																
5,95	—																																
6,50	—																																
6,95	—																																
—	14,80																																
—	40,30																																
—	14,30																																
	01	Stahlanschlussprofil UW 50, einschl. Dichtungsband für Anschluss an flankierende Bauteile,																															
	02	Stahlanschlussprofil UW 75, einschl. Dichtungsband für Anschluss an flankierende Bauteile,																															
	03	Stahlwandanschlussprofil UW 100, einschl. Dichtungsband für Anschluss an flankierende Bauteile,																															
	04	Stahlständerprofil CW 50,																															
	05	Stahlständerprofil CW 75,																															
	06	Stahlständerprofil CW 100,																															
	07	Aussteifungsprofil UA 50,																															
	08	Aussteifungsprofil UA 75,																															
	09	Aussteifungsprofil UA 100,																															
112		Latte für Wandunterkonstruktion, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, direkt befestigt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>24/48 mm</td><td>30/50 mm</td><td>40/60 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>7,60</td><td>13,40</td><td>9,85</td></tr></table>	01	02	03	Querschnitt			24/48 mm	30/50 mm	40/60 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	7,60	13,40	9,85															
01	02	03																															
Querschnitt																																	
24/48 mm	30/50 mm	40/60 mm																															
EUR/m	EUR/m	EUR/m																															
7,60	13,40	9,85																															
	01	ohne chemischen Holzschutz,																															
113		Ständer/Stiel aus Holz für Montagewand, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>40/40 mm</td><td>40/60 mm</td><td>40/80 mm</td><td>60/60 mm</td><td>60/80 mm</td><td>60/120 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>10,20</td><td>10,90</td><td>11,80</td><td>13,30</td><td>15,80</td><td>20,60</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Querschnitt						40/40 mm	40/60 mm	40/80 mm	60/60 mm	60/80 mm	60/120 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	10,20	10,90	11,80	13,30	15,80	20,60
01	02	03	04	05	06																												
Querschnitt																																	
40/40 mm	40/60 mm	40/80 mm	60/60 mm	60/80 mm	60/120 mm																												
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																												
10,20	10,90	11,80	13,30	15,80	20,60																												
	01	ohne chemischen Holzschutz,																															

T1	T2	Langtext	T3			
114		7.2 - Beplankungen				
		Beplankung an Wand, DIN 18181, einseitig, einlagig , auf vorhandener Unterkonstruktion aus Holz/Metall,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 9,5 mm,	90,20	179,00	36,10	25,40
	02	Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 12,5 mm,	90,20	179,00	36,10	25,40
	03	Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 15 mm,	92,40	185,00	37,00	26,30
	04	Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 20 mm,	115,00	231,00	46,40	34,60
	05	Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 25 mm,	119,00	237,00	47,50	34,70
	06	Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Dicke 12,5 mm,	105,00	208,00	41,80	30,00
	07	Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Dicke 15 mm,	107,00	213,00	42,70	30,90
	08	Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Dicke 20 mm,	115,00	231,00	46,40	34,60
	09	Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Dicke 25 mm,	119,00	237,00	47,60	35,80
	10	Gipsfaserplatte DIN EN 15283-2, Dicke 10 mm,	114,00	227,00	45,50	33,80
	11	Gipsfaserplatte DIN EN 15283-2, Dicke 12,5 mm,	119,00	236,00	47,40	35,60
	12	Gipsfaserplatte DIN EN 15283-2, Dicke 15 mm,	129,00	258,00	51,60	39,90
	13	Gipsfaserplatte DIN EN 15283-2, Dicke 18 mm,	152,00	306,00	61,20	48,30
	14	Hartgipsplatte, Dicke 12,5 mm,	131,00	262,00	52,40	39,50
	15	Schallschutzplatte, Dicke 12,5 mm,	91,70	183,00	36,70	26,10

T1	T2	Langtext	T3			
115		Beplankung an Wand, DIN 18181, einseitig, zweilagig , auf vorhandener Unterkonstruktion aus Holz/Metall,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
			129,00	259,00	52,00	39,10
			134,00	269,00	53,80	40,90
			186,00	373,00	74,70	59,60
04	Hartgipsplatte, Dicke 2 x 12,5 mm,	198,00	398,00	79,70	63,50	
05	Schallschutzplatte, Dicke 2 x 12,5 mm,	132,00	265,00	53,50	40,30	
116		Beplankung an Wand, DIN 18181, einseitig, einlagig , auf vorhandener Unterkonstruktion aus Holz/Metall, ersetzen,	01		02	
			Einzelfläche			
			bis 1 m2		über 1 bis 2,5 m2	
			EUR/St		EUR/St	
			166,00		188,00	
			199,00		188,00	
			167,00		190,00	
			184,00		214,00	
			185,00		217,00	
			167,00		190,00	
			168,00		193,00	
			184,00		214,00	
			185,00		216,00	
			189,00		199,00	
			185,00		328,00	
			189,00		227,00	
			206,00		251,00	

T1	T2	Langtext	T3				
117		Beplankung an Wand, DIN 18181, einseitig, zweilagig , auf vorhandener Unterkonstruktion aus Holz/Metall, ersetzen,	01		02		
			Einzelfläche				
			bis 1 m2		über 1 bis 2,5 m2		
			EUR/St		EUR/St		
			272,00		304,00		
01	Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Dicke 2 x 12,5 mm,	276,00	324,00				
02	Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Dicke 2 x 12,5 mm,	311,00	363,00				
03	Gipsfaserplatte DIN EN 15283-2, Dicke 2 x 12,5 mm,						
118	Beplankung an Wand, Zementbauplatte , auf vorhandener Unterkonstruktion aus Holz/Metall,						
		01	02	03	04	05	
		Einzelfläche			Fläche		
		bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2	
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2	
		—	476,00	948,00	190,00	134,00	
		—	681,00	1368,00	274,00	206,00	
		479,00	544,00	—	—	—	
01	einseitig, einlagig, 1 x 12,5 mm,	787,00	878,00	—	—		
02	einseitig, zweilagig, 2 x 12,5 mm,						
03	einseitig, einlagig, 1 x 12,5 mm, ersetzen ,						
04	einseitig, zweilagig, 2 x 12,5 mm, ersetzen ,						
119	7.3 - Dämmung in Vorsatzschalen/Montagewänden						
		Dämmschicht in Vorsatzschale/Montagewand aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, in Platten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WI, Dämmschicht dicht stoßen und abgleitsicher verlegen,					
		01	02	03	04		
		Dicke					
		40 mm	50 mm	60 mm	80 mm		
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
		8,05	8,60	9,50	9,85		
		12,00	14,30	15,50	17,90		
		13,20	15,30	17,20	20,30		
		26,30	34,00	43,60	50,70		
		01	Rohdichte bis 15 kg/m3,				
02	Rohdichte bis 40 kg/m3,						
03	Rohdichte bis 50 kg/m3,						
04	Rohdichte bis 100 kg/m3,						

T1	T2	Langtext	T3																																				
		8 - Einbauteile für Vorsatzschalen/Montagewände																																					
		8.1 - Verstärkungen, Profile																																					
120		Kanten-/Eckprofil,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/m</th></tr><tr><td>9,30</td></tr><tr><td>10,40</td></tr><tr><td>12,50</td></tr></table>	01		EUR/m	9,30	10,40	12,50																														
	01																																						
	EUR/m																																						
	9,30																																						
10,40																																							
12,50																																							
	01	aus Aluminium, gelocht, 25 x 25 mm, 90 Grad Winkel																																					
	02	aus Aluminium, gelocht, 25 x 25 mm, 135 Grad Winkel																																					
	03	aus Aluminium auf Kraftpapier, flexibel																																					
121		Einfassprofil für Gips-/Gipsfaserplatten,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9,5 mm</td><td>12,5 mm</td><td>15 mm</td></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>12,10</td><td>12,10</td><td>12,10</td></tr><tr><td>12,10</td><td>12,10</td><td>12,10</td></tr></table>	01	02	03				9,5 mm	12,5 mm	15 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10																		
	01	02	03																																				
	9,5 mm	12,5 mm	15 mm																																				
	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																				
	12,10	12,10	12,10																																				
12,10	12,10	12,10																																					
	01	aus Metall, verzinkt,																																					
	02	aus Kunststoff,																																					
122		Abschlussprofil aus Metall, verzinkt für Gips-/Gipsfaserplatten,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9,5 mm</td><td>12,5 mm</td><td>15 mm</td><td>18 mm</td><td>20 mm</td><td>25 mm</td></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>12,40</td><td>12,40</td><td>13,00</td><td>19,30</td><td>13,30</td><td>13,40</td></tr><tr><td>—</td><td>18,00</td><td>18,00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06							9,5 mm	12,5 mm	15 mm	18 mm	20 mm	25 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	12,40	12,40	13,00	19,30	13,30	13,40	—	18,00	18,00	—	—	—
	01	02	03	04	05	06																																	
	9,5 mm	12,5 mm	15 mm	18 mm	20 mm	25 mm																																	
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																	
	12,40	12,40	13,00	19,30	13,30	13,40																																	
	—	18,00	18,00	—	—	—																																	
	01	ohne Angabe,																																					
	02	mit Schattenfuge bis 20 mm,																																					
123		Kantenprofil aus PVC, gebogen, zum Ausspachteln von Kanten an Gips-/Gipsfaserplatten,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>33 x 33 mm</td></tr><tr><th>EUR/m</th></tr><tr><td>57,60</td></tr></table>	01		33 x 33 mm	EUR/m	57,60																															
	01																																						
	33 x 33 mm																																						
	EUR/m																																						
57,60																																							
	01	weiß, eingeschnitten und gelocht,																																					
124		Verstärkung aus Metall, verzinkt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>UA 50</td><td>UA 75</td><td>UA 100</td></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>39,90</td><td>43,50</td><td>46,90</td></tr><tr><td>12,20</td><td>14,70</td><td>17,00</td></tr></table>	01	02	03				UA 50	UA 75	UA 100	EUR/m	EUR/m	EUR/m	39,90	43,50	46,90	12,20	14,70	17,00																		
	01	02	03																																				
	UA 50	UA 75	UA 100																																				
	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																				
	39,90	43,50	46,90																																				
	12,20	14,70	17,00																																				
	01	als Aussteifungsprofil zwischen CW-Profilen horizontal montiert , Dicke 2 mm,																																					
	02	als Aussteifungsprofil zwischen CW-Profilen vertikal montiert , Dicke 2 mm,																																					

T1	T2	Langtext	T3					
125	01	Anschlusswinkel für UA-Profil/Kantholz ohne Angabe,	01		02		03	
			UA 50		UA 75		UA 100	
			EUR/St		EUR/St		EUR/St	
			10,40		11,00		11,30	
126	01	Verstärkung aus Holz, ohne chemischen Holzschutz, horizontal zwischen CW-Profilen montiert,	01	02	03	04	05	06
			Querschnitt					
			40/60 mm	40/80 mm	60/60 mm	60/80 mm	60/120 mm	100/100 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			9,85	11,80	13,30	15,80	20,60	24,60
127	01 02	Verstärkung aus Holzwerkstoffplatte, zwischen CW-Profilen/Kanthölzern, horizontal montiert , Dicke mind. 23 mm, zwischen CW-Profilen/Kanthölzern, vertikal montiert , Dicke mind. 23 mm,	01		02		03	
			Breite					
			bis 20 cm		über 20 bis 40 cm		über 40 bis 62,5 cm	
			EUR/m		EUR/m		EUR/m	
			16,10		22,00		28,10	
13,10		19,00		25,80				
129	01 02	Befestigungstraverse für Lasten bis 1,5 KN/m, als Einbauelement aus Stahlblech, verzinkt als Einbauelement aus Mehrschichtholz mit beidseitigen Profilanschlüssen	01					
			EUR/m					
			16,10					
			62,70					
131	01 02	Rohrhalterung aus Rohrbefestigungsschienen, mit Montageplatte mit zwei Montageplatten und Rohrschelle für Spülenanschluss	01					
			EUR/St					
			129,00					
			140,00					

T1	T2	Langtext	T3																																
		8.2 - Umfassungszargen für Montagewände																																	
133		Umfassungszarge aus Stahlblech, Dicke 1,5 mm, verzinkt, grundiert, einteilig, für einflügelige Tür, in Montagewand, einschl. vollflächiges Ausstopfen des Zargenhohlraumes mit Mineralfaserdämmstoff, für gefälztes Türblatt, einschl. Bandtaschen und Anschlagdichtung,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Wandöffnungsmaß B x H</td></tr><tr><td>bis 1010 x 2010 mm</td><td>bis 1010 x 2125 mm</td><td>über 1000 bis 1250 x 2000 mm</td><td>über 1000 bis 1250 x 2125 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>209,00</td><td>215,00</td><td>215,00</td><td>211,00</td></tr><tr><td>216,00</td><td>225,00</td><td>225,00</td><td>217,00</td></tr><tr><td>223,00</td><td>230,00</td><td>230,00</td><td>228,00</td></tr><tr><td>330,00</td><td>336,00</td><td>381,00</td><td>372,00</td></tr></table>	01	02	03	04	Wandöffnungsmaß B x H				bis 1010 x 2010 mm	bis 1010 x 2125 mm	über 1000 bis 1250 x 2000 mm	über 1000 bis 1250 x 2125 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	209,00	215,00	215,00	211,00	216,00	225,00	225,00	217,00	223,00	230,00	230,00	228,00	330,00	336,00	381,00	372,00
01	02	03	04																																
Wandöffnungsmaß B x H																																			
bis 1010 x 2010 mm	bis 1010 x 2125 mm	über 1000 bis 1250 x 2000 mm	über 1000 bis 1250 x 2125 mm																																
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																
209,00	215,00	215,00	211,00																																
216,00	225,00	225,00	217,00																																
223,00	230,00	230,00	228,00																																
330,00	336,00	381,00	372,00																																
	01	Maulweite 100 mm,																																	
	02	Maulweite 125 mm,																																	
	03	Maulweite 150 mm,																																	
	04	Maulweite über 150 bis 255 mm,																																	
135		Umfassungszarge als Oberlichtzarge aus Stahlblech, Dicke 1,5 mm, verzinkt, grundiert, einteilig, für einflügelige Tür, in Montagewand, einschl. vollflächiges Ausstopfen des Zargenhohlraumes mit Mineralfaserdämmstoff, mit Kämpfer, Höhe 2000 bis 2250 mm, vorgerichtet für Oberlichtverglasung, Verglasungsdicke 4 bis 26 mm, für gefälztes Türblatt, einschl. Bandtaschen und Anschlagdichtung,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Wandöffnungsmaß B x H</td></tr><tr><td>bis 1000 x 2500 mm</td><td>bis 1000 x 3000 mm</td><td>über 1000 bis 1250 x 2500 mm</td><td>über 1000 bis 1250 x 3000 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>362,00</td><td>381,00</td><td>381,00</td><td>370,00</td></tr><tr><td>366,00</td><td>386,00</td><td>386,00</td><td>375,00</td></tr><tr><td>377,00</td><td>398,00</td><td>398,00</td><td>386,00</td></tr><tr><td>426,00</td><td>445,00</td><td>445,00</td><td>430,00</td></tr></table>	01	02	03	04	Wandöffnungsmaß B x H				bis 1000 x 2500 mm	bis 1000 x 3000 mm	über 1000 bis 1250 x 2500 mm	über 1000 bis 1250 x 3000 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	362,00	381,00	381,00	370,00	366,00	386,00	386,00	375,00	377,00	398,00	398,00	386,00	426,00	445,00	445,00	430,00
01	02	03	04																																
Wandöffnungsmaß B x H																																			
bis 1000 x 2500 mm	bis 1000 x 3000 mm	über 1000 bis 1250 x 2500 mm	über 1000 bis 1250 x 3000 mm																																
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																
362,00	381,00	381,00	370,00																																
366,00	386,00	386,00	375,00																																
377,00	398,00	398,00	386,00																																
426,00	445,00	445,00	430,00																																
	01	Maulweite 100 mm,																																	
	02	Maulweite 125 mm,																																	
	03	Maulweite 150 mm,																																	
	04	Maulweite über 150 bis 205 mm,																																	
136		Mehrpreis für Umfassungszarge/Oberlichtzarge, mehrteilig,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>110,00</td></tr></table>	01		EUR/St	110,00																												
01																																			
EUR/St																																			
110,00																																			
	01	ohne Angabe																																	
137		Mehrpreis für dreidimensional verstellbares Objektband-Aufnahmeelement an Stahlzarge,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>59,90</td></tr></table>	01		EUR/St	59,90																												
01																																			
EUR/St																																			
59,90																																			
	01	Bandhöhe 100 bis 160 mm																																	

T1	T2	Langtext	T3					
141		8.3 - Feuerhemmende Stahltüren für Montagewände						
	01 02 03 04	Maulweite 100 mm, Maulweite 125 mm, Maulweite 150 mm, Maulweite über 150 bis 255 mm,						
142		Feuerhemmende Stahltür T 30-1 DIN 4102-5, verzinkt, grundiert, für Montagewand, mit Obentürschließer, Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung, einschl. Einsteckschloss DIN 18251 mit Wechsel und Buntbartschlosseinsatz mit Schlüssel oder vorgerichtet für Profilzylinder und Drückergarnitur,						
	01 02 03 04	Maulweite 100 mm, Maulweite 125 mm, Maulweite 150 mm, Maulweite über 150 bis 255 mm,						
	Feuerhemmende Stahltür T 30-1 RS DIN 18095-1, verzinkt, grundiert, für Montagewand, mit Obentürschließer, rauchdichte Ausführung mit absenkbarer Bodendichtung , Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung, einschl. Einsteckschloss DIN 18251 mit Wechsel und Buntbartschlosseinsatz mit Schlüssel oder vorgerichtet für Profilzylinder und Drückergarnitur,							
01 02 03 04	Maulweite 100 mm, Maulweite 125 mm, Maulweite 150 mm, Maulweite über 150 bis 255 mm,							

T1	T2	Langtext	T3																																																																
144	01	Revisionsklappe mit Rahmen, aus Stahl , verzinkt, weiß beschichtet, für Montagedecke/-wand , ohne Brandschutzanforderungen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Öffnungsmaß B x H</td></tr><tr><td>250 x 250 mm</td><td>300 x 300 mm</td><td>400 x 400 mm</td><td>500 x 500 mm</td><td>600 x 600 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>63,10</td><td>68,70</td><td>78,70</td><td>98,20</td><td>103,00</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Öffnungsmaß B x H					250 x 250 mm	300 x 300 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm	600 x 600 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	63,10	68,70	78,70	98,20	103,00																																			
			01	02	03	04	05																																																												
			Öffnungsmaß B x H																																																																
			250 x 250 mm	300 x 300 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm	600 x 600 mm																																																												
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																												
63,10	68,70	78,70	98,20	103,00																																																															
145	01 02 03 04 05 06 07 08	Revisionsklappe mit Metallrahmen und Platteneinlage , für Montagedecke/-wand , Rahmen aus Aluminium, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm, ohne Brandschutzanforderung, Rahmen aus Stahl, verzinkt, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm, ohne Brandschutzanforderung, Rahmen aus Aluminium, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm, ohne Brandschutzanforderung, Rahmen aus Stahl, verzinkt, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm, ohne Brandschutzanforderung, Rahmen aus Aluminium, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm, F 30, Rahmen aus Stahl, verzinkt, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm, F 30, Rahmen aus Aluminium, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm, F 30, Rahmen aus Stahl, verzinkt, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm, F 30,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Öffnungsmaß B x H</td></tr><tr><td>250 x 250 mm</td><td>300 x 300 mm</td><td>400 x 400 mm</td><td>500 x 500 mm</td><td>600 x 600 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>92,70</td><td>101,00</td><td>113,00</td><td>130,00</td><td>138,00</td></tr><tr><td>92,70</td><td>101,00</td><td>113,00</td><td>129,00</td><td>137,00</td></tr><tr><td>108,00</td><td>116,00</td><td>130,00</td><td>147,00</td><td>160,00</td></tr><tr><td>108,00</td><td>116,00</td><td>130,00</td><td>146,00</td><td>159,00</td></tr><tr><td>192,00</td><td>216,00</td><td>250,00</td><td>181,00</td><td>316,00</td></tr><tr><td>194,00</td><td>216,00</td><td>250,00</td><td>270,00</td><td>316,00</td></tr><tr><td>202,00</td><td>223,00</td><td>263,00</td><td>300,00</td><td>345,00</td></tr><tr><td>200,00</td><td>222,00</td><td>262,00</td><td>299,00</td><td>344,00</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Öffnungsmaß B x H					250 x 250 mm	300 x 300 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm	600 x 600 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	92,70	101,00	113,00	130,00	138,00	92,70	101,00	113,00	129,00	137,00	108,00	116,00	130,00	147,00	160,00	108,00	116,00	130,00	146,00	159,00	192,00	216,00	250,00	181,00	316,00	194,00	216,00	250,00	270,00	316,00	202,00	223,00	263,00	300,00	345,00	200,00	222,00	262,00	299,00	344,00
			01	02	03	04	05																																																												
			Öffnungsmaß B x H																																																																
			250 x 250 mm	300 x 300 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm	600 x 600 mm																																																												
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																												
			92,70	101,00	113,00	130,00	138,00																																																												
			92,70	101,00	113,00	129,00	137,00																																																												
			108,00	116,00	130,00	147,00	160,00																																																												
			108,00	116,00	130,00	146,00	159,00																																																												
			192,00	216,00	250,00	181,00	316,00																																																												
194,00	216,00	250,00	270,00	316,00																																																															
202,00	223,00	263,00	300,00	345,00																																																															
200,00	222,00	262,00	299,00	344,00																																																															

T1	T2	Langtext	T3																																																																																																																																																																								
146		Revisionsklappe mit Metallrahmen und Platteneinlage, für Montagedecke, mit Brandschutzanforderung,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Öffnungsmaß B x H</td></tr><tr><td>300 x 300 mm</td><td>400 x 400 mm</td><td>500 x 500 mm</td><td>600 x 600 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>379,00</td><td>424,00</td><td>464,00</td><td>504,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>Rahmen aus Aluminium, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm, F 30,</td><td>411,00</td><td>440,00</td><td>512,00</td><td>536,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>02</td><td>Rahmen aus Aluminium, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Baustoffklasse A 1, zweilagig, 2 x 20 mm, F 90,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">147</td><td></td><td rowspan="5">Mehrpreis für Gipsplatte Typ A gelocht/geschlitzt für Revisionsklappe,</td><td colspan="6"><table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="4">Öffnungsmaß B x H</td><td colspan="2">Durchmesser</td></tr><tr><td>300 x 300 mm</td><td>400 x 400 mm</td><td>500 x 500 mm</td><td>600 x 600 mm</td><td>250 mm</td><td>400 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>46,90</td><td>51,90</td><td>72,00</td><td>72,50</td><td>61,50</td><td>69,20</td></tr></table></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>im Loch-/Schlitzbild der angrenzenden Decke,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">148</td><td></td><td rowspan="5">Revisionsklappe mit Metallrahmen und Platteneinlage, für Schachtwand mit Brandschutzanforderung,</td><td colspan="6"><table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Öffnungsmaß B x H</td></tr><tr><td>400 x 400 mm</td><td>500 x 500 mm</td><td>600 x 600 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>208,00</td><td>246,00</td><td>250,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>Rahmen aus Stahl, verzinkt, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Baustoffklasse A 1, mit Armierung aus Glasfaservlies, zweilagig, 2 x 12,5 mm, F 30,</td><td>442,00</td><td>512,00</td><td>549,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>02</td><td>Rahmen aus Stahl, verzinkt, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Baustoffklasse A 1, mit Armierung aus Glasfaservlies, zweilagig, 2 x 20 mm oder 2 x 25 mm, F 90,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>03</td><td>Rahmen aus Aluminium, eloxiert, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm, F 30,</td><td>208,00</td><td>246,00</td><td>250,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>04</td><td>Rahmen aus Aluminium, eloxiert, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 20 mm oder 2 x 25 mm, F 90,</td><td>442,00</td><td>512,00</td><td>549,00</td><td></td><td></td></tr></table></td></tr></table>						01	02	03	04	Öffnungsmaß B x H				300 x 300 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm	600 x 600 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	379,00	424,00	464,00	504,00										01	Rahmen aus Aluminium, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm, F 30,	411,00	440,00	512,00	536,00				02	Rahmen aus Aluminium, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Baustoffklasse A 1, zweilagig, 2 x 20 mm, F 90,							147		Mehrpreis für Gipsplatte Typ A gelocht/geschlitzt für Revisionsklappe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="4">Öffnungsmaß B x H</td><td colspan="2">Durchmesser</td></tr><tr><td>300 x 300 mm</td><td>400 x 400 mm</td><td>500 x 500 mm</td><td>600 x 600 mm</td><td>250 mm</td><td>400 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>46,90</td><td>51,90</td><td>72,00</td><td>72,50</td><td>61,50</td><td>69,20</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Öffnungsmaß B x H				Durchmesser		300 x 300 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm	600 x 600 mm	250 mm	400 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	46,90	51,90	72,00	72,50	61,50	69,20								01	im Loch-/Schlitzbild der angrenzenden Decke,							148		Revisionsklappe mit Metallrahmen und Platteneinlage, für Schachtwand mit Brandschutzanforderung,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Öffnungsmaß B x H</td></tr><tr><td>400 x 400 mm</td><td>500 x 500 mm</td><td>600 x 600 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>208,00</td><td>246,00</td><td>250,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>Rahmen aus Stahl, verzinkt, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Baustoffklasse A 1, mit Armierung aus Glasfaservlies, zweilagig, 2 x 12,5 mm, F 30,</td><td>442,00</td><td>512,00</td><td>549,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>02</td><td>Rahmen aus Stahl, verzinkt, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Baustoffklasse A 1, mit Armierung aus Glasfaservlies, zweilagig, 2 x 20 mm oder 2 x 25 mm, F 90,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>03</td><td>Rahmen aus Aluminium, eloxiert, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm, F 30,</td><td>208,00</td><td>246,00</td><td>250,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>04</td><td>Rahmen aus Aluminium, eloxiert, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 20 mm oder 2 x 25 mm, F 90,</td><td>442,00</td><td>512,00</td><td>549,00</td><td></td><td></td></tr></table>						01	02	03	Öffnungsmaß B x H			400 x 400 mm	500 x 500 mm	600 x 600 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	208,00	246,00	250,00									01	Rahmen aus Stahl, verzinkt, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Baustoffklasse A 1, mit Armierung aus Glasfaservlies, zweilagig, 2 x 12,5 mm, F 30,	442,00	512,00	549,00				02	Rahmen aus Stahl, verzinkt, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Baustoffklasse A 1, mit Armierung aus Glasfaservlies, zweilagig, 2 x 20 mm oder 2 x 25 mm, F 90,							03	Rahmen aus Aluminium, eloxiert, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm, F 30,	208,00	246,00	250,00				04	Rahmen aus Aluminium, eloxiert, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 20 mm oder 2 x 25 mm, F 90,	442,00	512,00	549,00		
	01		02	03	04																																																																																																																																																																						
	Öffnungsmaß B x H																																																																																																																																																																										
	300 x 300 mm		400 x 400 mm	500 x 500 mm	600 x 600 mm																																																																																																																																																																						
	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																																																																																																																																						
379,00	424,00	464,00	504,00																																																																																																																																																																								
	01	Rahmen aus Aluminium, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm, F 30,	411,00	440,00	512,00	536,00																																																																																																																																																																					
	02	Rahmen aus Aluminium, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Baustoffklasse A 1, zweilagig, 2 x 20 mm, F 90,																																																																																																																																																																									
147		Mehrpreis für Gipsplatte Typ A gelocht/geschlitzt für Revisionsklappe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="4">Öffnungsmaß B x H</td><td colspan="2">Durchmesser</td></tr><tr><td>300 x 300 mm</td><td>400 x 400 mm</td><td>500 x 500 mm</td><td>600 x 600 mm</td><td>250 mm</td><td>400 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>46,90</td><td>51,90</td><td>72,00</td><td>72,50</td><td>61,50</td><td>69,20</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Öffnungsmaß B x H				Durchmesser		300 x 300 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm	600 x 600 mm	250 mm	400 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	46,90	51,90	72,00	72,50	61,50	69,20																																																																																																																																					
	01		02	03	04	05	06																																																																																																																																																																				
	Öffnungsmaß B x H				Durchmesser																																																																																																																																																																						
	300 x 300 mm		400 x 400 mm	500 x 500 mm	600 x 600 mm	250 mm	400 mm																																																																																																																																																																				
	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																																																																																																																																				
46,90	51,90	72,00	72,50	61,50	69,20																																																																																																																																																																						
	01	im Loch-/Schlitzbild der angrenzenden Decke,																																																																																																																																																																									
148		Revisionsklappe mit Metallrahmen und Platteneinlage, für Schachtwand mit Brandschutzanforderung,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Öffnungsmaß B x H</td></tr><tr><td>400 x 400 mm</td><td>500 x 500 mm</td><td>600 x 600 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>208,00</td><td>246,00</td><td>250,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>Rahmen aus Stahl, verzinkt, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Baustoffklasse A 1, mit Armierung aus Glasfaservlies, zweilagig, 2 x 12,5 mm, F 30,</td><td>442,00</td><td>512,00</td><td>549,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>02</td><td>Rahmen aus Stahl, verzinkt, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Baustoffklasse A 1, mit Armierung aus Glasfaservlies, zweilagig, 2 x 20 mm oder 2 x 25 mm, F 90,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>03</td><td>Rahmen aus Aluminium, eloxiert, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm, F 30,</td><td>208,00</td><td>246,00</td><td>250,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>04</td><td>Rahmen aus Aluminium, eloxiert, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 20 mm oder 2 x 25 mm, F 90,</td><td>442,00</td><td>512,00</td><td>549,00</td><td></td><td></td></tr></table>						01	02	03	Öffnungsmaß B x H			400 x 400 mm	500 x 500 mm	600 x 600 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	208,00	246,00	250,00									01	Rahmen aus Stahl, verzinkt, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Baustoffklasse A 1, mit Armierung aus Glasfaservlies, zweilagig, 2 x 12,5 mm, F 30,	442,00	512,00	549,00				02	Rahmen aus Stahl, verzinkt, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Baustoffklasse A 1, mit Armierung aus Glasfaservlies, zweilagig, 2 x 20 mm oder 2 x 25 mm, F 90,							03	Rahmen aus Aluminium, eloxiert, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm, F 30,	208,00	246,00	250,00				04	Rahmen aus Aluminium, eloxiert, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 20 mm oder 2 x 25 mm, F 90,	442,00	512,00	549,00																																																																																																															
	01		02	03																																																																																																																																																																							
	Öffnungsmaß B x H																																																																																																																																																																										
	400 x 400 mm		500 x 500 mm	600 x 600 mm																																																																																																																																																																							
	EUR/St		EUR/St	EUR/St																																																																																																																																																																							
208,00	246,00	250,00																																																																																																																																																																									
	01	Rahmen aus Stahl, verzinkt, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Baustoffklasse A 1, mit Armierung aus Glasfaservlies, zweilagig, 2 x 12,5 mm, F 30,	442,00	512,00	549,00																																																																																																																																																																						
	02	Rahmen aus Stahl, verzinkt, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Baustoffklasse A 1, mit Armierung aus Glasfaservlies, zweilagig, 2 x 20 mm oder 2 x 25 mm, F 90,																																																																																																																																																																									
	03	Rahmen aus Aluminium, eloxiert, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm, F 30,	208,00	246,00	250,00																																																																																																																																																																						
	04	Rahmen aus Aluminium, eloxiert, Einlage aus Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 20 mm oder 2 x 25 mm, F 90,	442,00	512,00	549,00																																																																																																																																																																						

T1	T2	Langtext	T3							
150		9 - Deckenbekleidungen, Unterdecken, ohne Brandschutzanforderungen								
		9.1 - Deckenbekleidungen								
		9.1.1 - Unterkonstruktion aus Metall								
		Deckenbekleidung, mit einfacher Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, direkt befestigt an Holz , Standardprofil CD 60/27, Achsabstände DIN 18181, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	01		02		03		04	
			Einzelfläche		Fläche					
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2		über 20 m2			
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2		EUR/m2			
	01	mit Schienenläufer, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm,	196,00	394,00	78,90		61,90			
	02	mit Schienenläufer, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 20 mm,	234,00	467,00	93,70		74,50			
	03	mit Schienenläufer, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm,	272,00	546,00	109,00		86,70			
	04	mit Direktabhängern, justierbar, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm,	209,00	418,00	83,90		65,80			
	05	mit Direktabhängern, justierbar, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 20 mm,	246,00	493,00	99,00		78,40			
	06	mit Direktabhängern, justierbar, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm,	285,00	570,00	114,00		90,70			
07	mit Schienenläufer, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 12,5 mm,	236,00	473,00	94,80		75,70				
08	mit Schienenläufer, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, 2 x 12,5 mm,	327,00	656,00	130,00		107,00				
09	mit Schienenläufer, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, 2 x 10 mm,	318,00	637,00	127,00		103,00				

T1	T2	Langtext	T3																			
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><th colspan="2">Einzelfläche</th><th colspan="2">Fläche</th></tr><tr><th>bis 2,5 m2</th><th>über 2,5 bis 5 m2</th><th>über 5 bis 20 m2</th><th>über 20 m2</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr></table>				01	02	03	04	Einzelfläche		Fläche		bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
01	02	03	04																			
Einzelfläche		Fläche																				
bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2																			
EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2																			
	10	mit Direktabhängern, justierbar, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 10 mm,	244,00	488,00	97,90	77,60																
	11	mit Direktabhängern, justierbar, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 12,5 mm,	248,00	498,00	100,00	79,40																
	12	mit Direktabhängern, justierbar, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, 2 x 10 mm,	330,00	662,00	131,00	107,00																
	13	mit Direktabhängern, justierbar, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, 2 x 12,5 mm,	340,00	680,00	136,00	111,00																

T1	T2	Langtext	T3			
151		Deckenbekleidung, mit einfacher Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, direkt befestigt an Massivdecke , Standardprofil CD 60/27, Achsabstände DIN 18181, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	mit Direktabhängern, justierbar, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm,	196,00	394,00	78,90	61,90
	02	mit Direktabhängern, justierbar, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 20 mm,	234,00	467,00	93,70	74,50
	03	mit Direktabhängern, justierbar, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm,	272,00	546,00	108,00	86,80
	04	mit Direktabhängern, justierbar, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 10 mm,	244,00	488,00	97,90	77,60
	05	mit Direktabhängern, justierbar, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 12,5 mm,	248,00	498,00	100,00	79,50
	06	mit Direktabhängern, justierbar, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, 2 x 10 mm,	330,00	662,00	131,00	107,00
	07	mit Direktabhängern, justierbar, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, 2 x 12,5 mm,	340,00	680,00	136,00	111,00

T1	T2	Langtext	T3			
152		9.1.2 - Unterkonstruktion aus Holz				
		Deckenbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Holz , Beplankung aus Gipsplatten Typ A DIN EN 520, einlagig, 1 x 12,5 mm, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,				
			01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Traglattung 48 x 24 mm, Achsabstände DIN 18181,	159,00	320,00	64,10	47,80
	02	Traglattung 50 x 30 mm, Achsabstände DIN 18181,	159,00	320,00	64,10	48,00
	03	Traglattung 60 x 40 mm, Achsabstände DIN 18181,	169,00	338,00	67,80	50,80
	04	Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 48 x 24 mm, Achsabstände DIN 18181,	177,00	338,00	67,80	53,40
153	05	Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 50 x 30 mm, Achsabstände DIN 18181,	177,00	354,00	71,00	53,60
	06	mit Direktabhängiger, Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 48 x 24 mm, Achsabstände DIN 18181,	200,00	403,00	80,50	62,20
	07	mit Direktabhängiger, Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 50 x 30 mm, Achsabstände DIN 18181,	200,00	403,00	80,80	62,30
			01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Traglattung 48 x 24 mm, Achsabstände DIN 18181,	185,00	371,00	74,10	56,90
	02	Traglattung 50 x 30 mm, Achsabstände DIN 18181,	186,00	372,00	74,40	57,00
	03	Traglattung 60 x 40 mm, Achsabstände DIN 18181,	194,00	389,00	77,80	59,90
	04	Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 48 x 24 mm, Achsabstände DIN 18181,	202,00	404,00	80,90	62,40
	05	Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 50 x 30 mm, Achsabstände DIN 18181,	202,00	405,00	80,90	62,60
	06	mit Direktabhängiger, Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 48 x 24 mm, Achsabstände DIN 18181,	226,00	454,00	90,80	71,10
	07	mit Direktabhängiger, Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 50 x 30 mm, Achsabstände DIN 18181,	226,00	454,00	90,90	71,30

T1	T2	Langtext	T3			
154		Deckenbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Massivdecke , Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Traglattung 48 x 24 mm, Achsabstände DIN 18181,	169,00	339,00	67,90	51,10
	02	Traglattung 50 x 30 mm, Achsabstände DIN 18181,	271,00	340,00	68,10	51,20
	03	Traglattung 60 x 40 mm, Achsabstände DIN 18181,	178,00	357,00	71,50	54,10
	04	Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 48 x 24 mm, Achsabstände DIN 18181,	188,00	377,00	75,60	56,70
155		Deckenbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Holz , Beplankung aus Gipsplatten Typ A DIN EN 520, zweilagig, 2 x 12,5 mm, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Traglattung 48 x 24 mm, Achsabstände DIN 18181,	237,00	475,00	94,60	73,20
	02	Traglattung 50 x 30 mm, Achsabstände DIN 18181,	237,00	475,00	95,20	73,40
	03	Traglattung 60 x 40 mm, Achsabstände DIN 18181,	245,00	493,00	98,70	76,20
	04	Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 48 x 24 mm, Achsabstände DIN 18181,	259,00	520,00	105,00	80,60
			01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	05	Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 50 x 30 mm, Achsabstände DIN 18181,	260,00	521,00	105,00	99,10
	06	mit Direktabhänger, Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 48 x 24 mm, Achsabstände DIN 18181,	271,00	543,00	110,00	85,50
	07	mit Direktabhänger, Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 50 x 30 mm, Achsabstände DIN 18181,	284,00	570,00	113,00	89,50

T1	T2	Langtext	T3			
156		Deckenbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Massivdecke , Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 20 mm, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,				
			01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Traglattung 48 x 24 mm, Achsabstände DIN 18181,	204,00	409,00	81,90	63,20
	02	Traglattung 50 x 30 mm, Achsabstände DIN 18181,	205,00	410,00	81,90	63,40
	03	Traglattung 60 x 40 mm, Achsabstände DIN 18181,	364,00	428,00	85,60	66,20
	04	Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 48 x 24 mm, Achsabstände DIN 18181,	221,00	442,00	88,60	68,80
	05	Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 50 x 30 mm, Achsabstände DIN 18181,	221,00	444,00	88,80	69,00
157	06	mit Direktabhänger, Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 48 x 24 mm, Achsabstände DIN 18181,	245,00	492,00	98,40	77,50
	07	mit Direktabhänger, Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 50 x 30 mm, Achsabstände DIN 18181,	246,00	493,00	98,70	77,70
			01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Traglattung 48 x 24 mm, Achsabstände DIN 18181,	246,00	484,00	98,80	76,30
	02	Traglattung 50 x 30 mm, Achsabstände DIN 18181,	248,00	485,00	98,90	76,50
	03	Traglattung 60 x 40 mm, Achsabstände DIN 18181,	253,00	502,00	102,00	79,30
	04	Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 48 x 24 mm, Achsabstände DIN 18181,	261,00	526,00	106,00	81,90
	05	Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 50 x 30 mm, Achsabstände DIN 18181,	261,00	528,00	106,00	82,00
	06	mit Direktabhänger, Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 48 x 24 mm, Achsabstände DIN 18181,	284,00	576,00	114,00	90,60
	07	mit Direktabhänger, Grundlattung 60 x 40 mm, Traglattung 50 x 30 mm, Achsabstände DIN 18181,	286,00	577,00	183,00	90,70

T1	T2	Langtext	T3			
158		9.2 - Unterdecken 9.2.1 - Unterkonstruktion aus Metall Unterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, befestigt an Holz, mit Schnellabhänger , Abhängehöhe bis 0,5 m, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, Achsabstände DIN 18181, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,				
			01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm,	203,00	406,00	81,20	64,30
	02	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 20 mm,	235,00	469,00	94,20	75,40
	03	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm,	277,00	558,00	111,00	89,30
	04	Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 10 mm,	249,00	501,00	100,00	79,90
	05	Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 12,5 mm,	255,00	511,00	102,00	81,70
	06	Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, 2 x 10 mm,	336,00	673,00	134,00	109,00
	07	Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, 2 x 12,5 mm,	346,00	692,00	138,00	112,00

T1	T2	Langtext	T3			
159		Unterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, befestigt an Massivdecke, mit Schnellabhänger , Abhängehöhe bis 0,5 m, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, Achsabstände DIN 18181, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm,	216,00	431,00	86,30	68,30
	02	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 20 mm,	245,00	491,00	99,00	83,80
160		Unterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, befestigt an Holz, mit Noniusabhänger , Abhängehöhe bis 0,5 m, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, Achsabstände DIN 18181, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm,	205,00	411,00	82,20	65,30
	02	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 20 mm,	237,00	475,00	95,20	76,40
			03	04	05	06
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	03	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm,	281,00	564,00	112,00	90,20
	04	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 20 mm,	253,00	506,00	101,00	81,00
			07	08	09	10
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	05	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm,	257,00	515,00	103,00	82,90
	06	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 20 mm,	339,00	678,00	135,00	110,00
			11	12	13	14
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	07	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 10 mm,	348,00	697,00	138,00	113,00
	08	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm,				

T1	T2	Langtext	T3			
161		Unterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, befestigt an Trapezblech mit Noniusabhänger , Abhängöhe bis 0,5 m, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, Achsabstände DIN 18181, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm,	205,00	411,00	82,20	69,20
	02	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 20 mm,	237,00	475,00	95,10	80,30
	03	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm,	281,00	564,00	112,00	90,20
	04	Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 10 mm,	253,00	506,00	101,00	80,50
	05	Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 12,5 mm,	257,00	515,00	103,00	82,90
	06	Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, 2 x 10 mm,	339,00	678,00	135,00	110,00
	07	Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, 2 x 12,5 mm,	348,00	696,00	138,00	113,00

T1	T2	Langtext	T3			
162		Unterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, befestigt an Massivdecke, mit Noniusabhänger , Abhängehöhe bis 0,5 m, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, Achsabstände DIN 18181, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm,	218,00	437,00	87,40	69,30
	02	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 20 mm,	249,00	501,00	100,00	80,40
	03	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, 2 x 12,5 mm,	269,00	539,00	108,00	86,50
	04	Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 10 mm,	245,00	490,00	98,00	78,90
	05	Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 12,5 mm,	245,00	491,00	98,00	79,20
	06	Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, 2 x 10 mm,	302,00	615,00	121,00	99,00
	07	Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, 2 x 12,5 mm,	311,00	623,00	124,00	102,00

T1	T2	Langtext	T3		
163		9.2.2 - Unterdecke als Rasterdecke			
		Unterdecke als Rasterdecke DIN EN 13964, Klasse Brandverhalten A2-s1, d0 DIN EN 13501-1, befestigt an Holz/Stahlbeton, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 13964, Tragprofil befestigt mit Schnellabhänger, Raster 625 x 625 mm, Abhängehöhe bis 0,5 m, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	01	02	03
			Einzelfläche	Fläche	
			bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Mineralplatten, Dicke 15 mm, Farbton weiß, Oberfläche strukturiert, scharfkantig, Schallabsorptionsklasse C DIN EN ISO 11654, einzeln einlegen,	274,00	44,20	39,20
	02	Mineralplatten, Dicke 15 mm, Farbton weiß, gelocht, scharfkantig, Schallabsorptionsklasse C DIN EN ISO 11654, einzeln einlegen,	281,00	46,00	39,90
	03	Mineralplatten, Dicke 15 mm, Farbton weiß, geschlitzt, scharfkantig, Schallabsorptionsklasse C DIN EN ISO 11654, einzeln einlegen,	288,00	46,70	46,10
	04	Mineralplatten, Dicke 15 mm, Farbton weiß, Oberfläche strukturiert, Kante profiliert, Schallabsorptionsklasse C DIN EN ISO 11654, einzeln einlegen,	279,00	44,70	39,60
	05	Mineralplatten, Dicke 15 mm, Farbton weiß, gelocht, Kante profiliert, Schallabsorptionsklasse C DIN EN ISO 11654, einzeln einlegen,	286,00	45,40	40,50
	06	Mineralplatten, Dicke 15 mm, Farbton weiß, geschlitzt, Kante profiliert, Schallabsorptionsklasse C DIN EN ISO 11654, einzeln einlegen,	292,00	46,00	41,20
165		Unterdecke als Rasterdecke DIN EN 13964, befestigt an Stahlbeton, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 13964, Tragprofil CW 50/50, Abhängehöhe bis 0,5 m, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	01	02	03
			Einzelfläche	Fläche	
			bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Metallpaneel, Stahlblech, verzinkt, Dicke 0,5 mm, glatt, bandbeschichtet, einzeln einlegen,	504,00	85,70	80,60
	02	Metallpaneel, Stahlblech, verzinkt, Dicke 0,5 mm, gelocht, bandbeschichtet, einzeln einlegen,	532,00	92,10	85,10
	03	Metallpaneel, Aluminium, Dicke 0,5 mm, glatt, bandbeschichtet, einzeln einlegen,	526,00	89,60	86,80
	04	Metallpaneel, Aluminium, Dicke 0,5 mm, gelocht, bandbeschichtet, einzeln einlegen,	554,00	95,20	90,20

T1	T2	Langtext	T3		
166		Wandanschluss mit Winkelprofil, umlaufend an Deckenbekleidung,			
01	Stahlblech, verzinkt, bandbeschichtet,				
02	Aluminium, bandbeschichtet,				
167		Zusätzliche Abhänger zur Verstärkung der Unterkonstruktion,			
01	ohne Angabe				
168		Ausschnitt in Rasterdeckenelement			
01	Mineralplatte,				
169		Austausch von Rasterdeckenelementen,			
01	Mineralplatte,				
02	Metallpaneele,				

T1	T2	Langtext	T3																								
		10 - Brandschutzbekleidungen, Brandschutzunterdecken 10.1 - Brandschutzbekleidungen Hinweis: Die beschriebenen Bekleidungen erfüllen alleine die genannten Feuerwiderstandsklassen nach Prüfzeugnissen. Die Feuerwiderstandsklassen der Befestigungsuntergründe sind nicht berücksichtigt. 10.1.1 - Unterkonstruktion aus Metall																									
170		Brandschutzbekleidung, mit einfacher Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, direkt befestigt an Massivdecke, Feuerwiderstandsklasse F 30-A mit Prüfzeugnis , Brandbeanspruchung von unten, ohne Berücksichtigung der Rohdecke, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	<table> <tr> <th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr> <tr> <td colspan="2">Einzelfläche</td><td colspan="2">Fläche</td></tr> <tr> <td>bis 2,5 m2</td><td>über 2,5 bis 5 m2</td><td>über 5 bis 20 m2</td><td>über 20 m2</td></tr> <tr> <td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr> <tr> <td>260,00</td><td>520,00</td><td>104,00</td><td>83,20</td></tr> <tr> <td>256,00</td><td>513,00</td><td>103,00</td><td>82,30</td></tr> </table>	01	02	03	04	Einzelfläche		Fläche		bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2	260,00	520,00	104,00	83,20	256,00	513,00	103,00	82,30
01	02	03	04																								
Einzelfläche		Fläche																									
bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2																								
EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2																								
260,00	520,00	104,00	83,20																								
256,00	513,00	103,00	82,30																								
	01	Standardprofil CD 60/27, max. Achsabstände 500 mm, mit Direktabhängern, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm,																									
	02	Standardprofil CD 60/27, max. Achsabstände 350 mm, mit Direktabhängern, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, 2 x 10 mm,																									
171		Brandschutzbekleidung, mit einfacher Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, direkt befestigt an Massivdecke, Feuerwiderstandsklasse F 60-A mit Prüfzeugnis , Brandbeanspruchung von unten, ohne Berücksichtigung der Rohdecke, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	<table> <tr> <th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr> <tr> <td colspan="2">Einzelfläche</td><td colspan="2">Fläche</td></tr> <tr> <td>bis 2,5 m2</td><td>über 2,5 bis 5 m2</td><td>über 5 bis 20 m2</td><td>über 20 m2</td></tr> <tr> <td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr> <tr> <td>300,00</td><td>675,00</td><td>135,00</td><td>131,00</td></tr> </table>	01	02	03	04	Einzelfläche		Fläche		bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2	300,00	675,00	135,00	131,00				
01	02	03	04																								
Einzelfläche		Fläche																									
bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2																								
EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2																								
300,00	675,00	135,00	131,00																								
	01	Standardprofil CD 60/27, max. Achsabstände 400 mm, mit Direktabhängern, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, 2 x 15 mm,																									

T1	T2	Langtext	T3			
172		Brandschutzbekleidung, mit einfacher Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, direkt befestigt an Massivdecke, Feuerwiderstandsklasse F 90-A mit Prüfzeugnis , Brandbeanspruchung von unten, ohne Berücksichtigung der Rohdecke, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,				
01		Hutprofil, max. Achsabstände 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 20 mm,				
02		Standardprofil CD 60/27, max. Achsabstände 500 mm, mit Direktabhängern, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 20 mm,				
03		Standardprofil CD 60/27, max. Achsabstände 500 mm, mit Direktabhängern, justierbar, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Dicke 40 mm, Rohdichte 40 kg/m3, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, dreilagig, 1 x 15 mm und 2 x 12,5 mm,				
10.1.2 - Unterkonstruktion aus Holz						
173		Brandschutzbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Decke der Bauart I DIN 4102-4, Feuerwiderstandsklasse F 30-AB , Brandbeanspruchung von unten, in Verbindung mit der vorh. Decke, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,				
01		Grundlattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 600 mm, Traglattung 48 x 24 mm, max. Achsabstände 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,				
02		Grundlattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 750 mm, Traglattung 50 x 30 mm, max. Achsabstände 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,				
03		Grundlattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 850 mm, Traglattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,				

T1	T2	Langtext	T3			
174		Brandschutzbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Decke der Bauart II DIN 4102-4, Feuerwiderstandsklasse F 30-AB , Brandbeanspruchung von unten, in Verbindung mit der vorh. Decke, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,				
			01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Grundlattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 700 mm, Traglattung 48 x 24 mm, max. Achsabstände 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm,	172,00	345,00	69,10	65,20
	02	Grundlattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 850 mm, Traglattung 50 x 30 mm, max. Achsabstände 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm,	171,00	343,00	68,50	64,60
	03	Grundlattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 1000 mm, Traglattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm,	166,00	333,00	66,50	62,60

T1	T2	Langtext	T3			
175		Brandschutzbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Decke der Bauart III DIN 4102-4, Feuerwiderstandsklasse F 30-AB , Brandbeanspruchung von unten, in Verbindung mit der vorh. Decke, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,				
			01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Grundlattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 700 mm, Traglattung 48 x 24 mm, max. Achsabstände 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm,	164,00	329,00	65,70	61,80
	02	Grundlattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 850 mm, Traglattung 50 x 30 mm, max. Achsabstände 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm,	162,00	326,00	65,20	61,30
	03	Grundlattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 1000 mm, Traglattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm,	158,00	316,00	63,20	59,20
	04	Grundlattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 600 mm, Traglattung 48 x 24 mm, max. Achsabstände 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,	174,00	347,00	69,30	65,40
	05	Grundlattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 750 mm, Traglattung 50 x 30 mm, max. Achsabstände 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,	171,00	344,00	68,90	65,00
	06	Grundlattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 850 mm, Traglattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,	167,00	334,00	66,80	62,80

T1	T2	Langtext	T3			
176		Brandschutzbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Holzbalkendecke DIN 4102-4, Feuerwiderstandsklasse F 30-B , Brandbeanspruchung von unten, in Verbindung mit der vorh. Decke, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,				
			01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Traglattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 400 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm,	144,00	289,00	57,90	54,00
	02	Traglattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,	147,00	293,00	58,80	54,90
	03	Traglattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 750 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 20 mm,	148,00	295,00	58,90	55,00
	04	Grundlattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 700 mm, Traglattung 48 x 24 mm, max. Achsabstände 400 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm,	165,00	329,00	65,90	61,90
	05	Grundlattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 850 mm, Traglattung 50 x 30 mm, max. Achsabstände 400 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm,	162,00	327,00	65,40	61,50
	06	Grundlattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 1000 mm, Traglattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 400 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm,	164,00	328,00	65,40	61,50

T1	T2	Langtext	T3																			
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><th colspan="2">Einzelfläche</th><th colspan="2">Fläche</th></tr><tr><th>bis 2,5 m2</th><th>über 2,5 bis 5 m2</th><th>über 5 bis 20 m2</th><th>über 20 m2</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr></table>				01	02	03	04	Einzelfläche		Fläche		bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
01	02	03	04																			
Einzelfläche		Fläche																				
bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2																			
EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2																			
07		Grundlattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 600 mm, Traglattung 48 x 24 mm, max. Achsabstände 400 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,	179,00	358,00	71,60	67,60																
08		Grundlattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 750 mm, Traglattung 50 x 30 mm, max. Achsabstände 400 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,	177,00	355,00	71,10	67,20																
09		Grundlattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 850 mm, Traglattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 400 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,	172,00	345,00	69,00	65,10																

T1	T2	Langtext	T3																								
177		10.2 - Brandschutzunterdecken Hinweis: Die beschriebenen Unterdecken erfüllen alleine die genannten Feuerwiderstandsklassen nach Prüfzeugnissen. Die Feuerwiderstandsklassen der Befestigungsuntergründe sind nicht berücksichtigt.																									
		10.2.1 - Unterkonstruktion aus Metall																									
		Brandschutzunterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, befestigt an Holz, Noniusabhänger, Feuerwiderstandsklasse F 30-B mit Prüfzeugnis , Brandbeanspruchung von unten, ohne Berücksichtigung der Rohdecke, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="2">Einzelfläche</td><td colspan="2">Fläche</td></tr><tr><td>bis 2,5 m2</td><td>über 2,5 bis 5 m2</td><td>über 5 bis 20 m2</td><td>über 20 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>225,00</td><td>640,00</td><td>128,00</td><td>97,10</td></tr><tr><td>206,00</td><td>548,00</td><td>122,00</td><td>89,80</td></tr></table>	01	02	03	04	Einzelfläche		Fläche		bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2	225,00	640,00	128,00	97,10	206,00	548,00	122,00	89,80
	01	02	03	04																							
	Einzelfläche		Fläche																								
	bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2																							
	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2																							
	225,00	640,00	128,00	97,10																							
	206,00	548,00	122,00	89,80																							
	01	Abhängehöhe bis 0,5 m, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, max. Achsabstand der Tragprofile 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm,																									
02	Abhängehöhe bis 0,5 m, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, max. Achsabstand der Tragprofile 625 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 20 mm,																										
178		Brandschutzunterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, befestigt an Holz, Noniusabhänger, Feuerwiderstandsklasse F 90-B mit Prüfzeugnis , Brandbeanspruchung von unten, ohne Berücksichtigung der Rohdecke, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td>Einzelfläche</td><td colspan="2">Fläche</td></tr><tr><td>bis 5 m2</td><td>über 5 bis 20 m2</td><td>über 20 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>545,00</td><td>109,00</td><td>105,00</td></tr></table>	01	02	03	Einzelfläche	Fläche		bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2	545,00	109,00	105,00									
	01	02	03																								
	Einzelfläche	Fläche																									
	bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2																								
	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2																								
	545,00	109,00	105,00																								
	01	Abhängehöhe bis 0,5 m, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, max. Achsabstand der Tragprofile 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 20 mm,																									

T1	T2	Langtext	T3		
179		Brandschutzunterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, befestigt an Massivdecke, Noniusabhänger, Feuerwiderstandsklasse F 30-A mit Prüfzeugnis , Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	01	02	03
			Einzelfläche	Fläche	
			bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Brandbeanspruchung von unten, ohne Berücksichtigung der Rohdecke, Abhängehöhe bis 0,5 m, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, max. Achsabstand der Tragprofile 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm,	581,00	115,00	93,40
	02	Brandbeanspruchung von unten, ohne Berücksichtigung der Rohdecke, Abhängehöhe bis 0,5 m, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, max. Achsabstand der Tragprofile 350 mm, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, 2 x 10 mm,	648,00	129,00	106,00
	03	Brandbeanspruchung aus dem Zwischendeckenbereich, ohne Berücksichtigung der Rohdecke, Abhängehöhe bis 0,5 m, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, max. Achsabstand der Tragprofile 500 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Rohdichte 40 kg/m3, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,	512,00	102,00	82,90
	04	Brandbeanspruchung aus dem Zwischendeckenbereich, ohne Berücksichtigung der Rohdecke, Abhängehöhe bis 0,5 m, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, max. Achsabstand der Tragprofile 350 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Rohdichte 40 kg/m3, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, 2 x 10 mm,	690,00	138,00	113,00

T1	T2	Langtext	T3		
181	01	Brandschutzunterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, befestigt an Massivdecke, Noniusabhänger, Feuerwiderstandsklasse F 90-A mit Prüfzeugnis , Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	01	02	03
			Einzelfläche	Fläche	
			bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
			640,00	128,00	105,00
			755,00	150,00	125,00
189	01	Brandschutzunterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, befestigt an Decke der Bauart I DIN 4102-4, in Verbindung mit der vorhandenen Decke, Brandbeanspruchung von unten, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	01	02	03
			Einzelfläche	Fläche	
			bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
			504,00	101,00	81,30
			547,00	109,00	89,00
	02	Brandbeanspruchung aus dem Zwischendeckenbereich und/oder von der Raumseite, ohne Berücksichtigung der Rohdecke, Abhängenhöhe bis 0,5 m, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, max. Achsabstand der Tragprofile 500 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 2 x 40 mm Rohdichte 40 kg/m3, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 20 mm,			
	02	Feuerwiderstandsklasse F 30-A, Abhängenhöhe 0,4 m bis 0,5 m, mit Noniusabhänger, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, max. Achsabstand der Tragprofile 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,			
	02	Feuerwiderstandsklasse F 30-A, Abhängenhöhe 0,4 m bis 0,5 m, mit Noniusabhänger, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, max. Achsabstand der Tragprofile 435 mm, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 12,5 mm,			

T1	T2	Langtext	T3		
190		Brandschutzunterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, befestigt an Decke der Bauart II DIN 4102-4, in Verbindung mit der vorhandenen Decke, Brandbeanspruchung von unten, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	01	02	03
			Einzelfläche	Fläche	
			bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Feuerwiderstandsklasse F 30-A, Abhängehöhe 0,4 m bis 0,5 m, mit Noniusabhänger, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, max. Achsabstand der Tragprofile 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm,	468,00	93,60	74,70
	02	Feuerwiderstandsklasse F 30-A, Abhängehöhe 0,4 m bis 0,5 m, mit Noniusabhänger, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, max. Achsabstand der Tragprofile 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,	473,00	94,50	75,60
	03	Feuerwiderstandsklasse F 30-A, Abhängehöhe 0,4 m bis 0,5 m, mit Noniusabhänger, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, max. Achsabstand der Tragprofile 435 mm, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 12,5 mm,	530,00	106,00	85,80
	04	Feuerwiderstandsklasse F 90-A, Abhängehöhe 0,2 m bis 0,5 m, mit Noniusabhänger, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, max. Achsabstand der Tragprofile 350 mm, Mineralfaserdämmschicht mit Drahtnetz, Dicke 50 mm, Rohdichte ca. 90kg/m3, Beplankung aus Gipsfaserplatten, einlagig, 1 x 10 mm,	644,00	129,00	107,00

T1	T2	Langtext	T3		
191		Brandschutzunterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, befestigt an Decke der Bauart III DIN 4102-4, in Verbindung mit der vorhandenen Decke, Brandbeanspruchung von unten, Unterkante der Rohdecke bis 3,5 m,	01	02	03
			Einzelfläche	Fläche	
			bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Feuerwiderstandsklasse F 30-A, Abhängehöhe 0,4 m bis 0,5 m, mit Noniusabhänger, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, max. Achsabstand der Tragprofile 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm,	457,00	91,50	72,60
	02	Feuerwiderstandsklasse F 30-A, Abhängehöhe 0,4 m bis 0,5 m, mit Noniusabhänger, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, max. Achsabstand der Tragprofile 500 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,	461,00	92,40	73,50
	03	Feuerwiderstandsklasse F 30-A, Abhängehöhe 0,4 m bis 0,5 m, mit Noniusabhänger, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, max. Achsabstand der Tragprofile 435 mm, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 12,5 mm,	519,00	104,00	83,60
	04	Feuerwiderstandsklasse F 90-A, Abhängehöhe 0,2 m bis 0,5 m, mit Noniusabhänger, Grund- und Tragprofil aus CD 60/27, max. Achsabstand der Tragprofile 335 mm, Mineralfaserdämmschicht mit Drahtnetz, Dicke 50 mm, Rohdichte ca. 90 kg/m3, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 10 mm,	633,00	127,00	105,00
			01	02	03
			Abhängehöhe über		
192		Mehrabhanghöhe für Unterdecken/Brandschutzunterdecken,	0,5 bis 1 m	1 bis 1,5 m	1,5 bis 2 m
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	mit Schnellabhänger,	0,45	1,25	2,45
	02	mit Noniusabhänger,	0,78	2,25	4,50
193			01		
		Befestigung mit Injektionsdübel,			
			EUR/St		
	01	ohne Angabe	5,50		

T1	T2	Langtext	T3
194	01	UA-Profil 50 mm, als Grundprofil bei Stahlträgerdecken, ohne Angabe	01
			EUR/m
			18,00

T1	T2	Langtext	T3		
200		11 - Bekleidungen für Dachschrägen/Dachdecken			
		11.1 - Bekleidungen ohne Brandbeanspruchung			
		11.1.1 - Unterkonstruktion aus Metall			
		Dachschrägen-/Dachdeckenbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, direkt befestigt an Holz, Unterkante Rohdecke 3,5 m, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A,	01	02	03
			Einzelfläche	Fläche	
			bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	einlagig, 1 x 12,5 mm, Hutprofil, max. Achsabstände 500 mm,	402,00	80,40	63,10
	02	einlagig, 1 x 12,5 mm, Standardprofil CD 60/27, max. Achsabstände 500 mm, mit Schienenläufer,	386,00	77,40	60,80
	03	einlagig, 1 x 12,5 mm, Standardprofil CD 60/27, max. Achsabstände 500 mm, mit Direktabhängern,	386,00	77,40	60,80
201		Dachschrägen-/Dachdeckenbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, direkt befestigt an Holz, Unterkante Rohdecke 3,5 m, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2,	01	02	03
			Einzelfläche	Fläche	
			bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	einlagig, 1 x 10 mm, Hutprofil, max. Achsabstände 350 mm,	417,00	83,40	65,10
	02	einlagig, 1 x 12,5 mm, Hutprofil, max. Achsabstände 435 mm,	409,00	81,90	63,70
	03	einlagig, 1 x 12,5 mm, Standardprofil CD 60/27, max. Achsabstände 435 mm, mit Direktabhängern,	433,00	86,80	68,80
	04	einlagig, 1 x 12,5 mm, Standardprofil CD 60/27, max. Achsabstände 435 mm, mit Schlitzbandabhängern/Ankerhänger,	435,00	87,40	69,90

T1	T2	Langtext	T3		
202		11.1.2 - Unterkonstruktion aus Holz Dachschrägen-/Dachdeckenbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Holz, Unterkante Rohdecke bis 3,5 m, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A,			
			01	02	03
			Einzelfläche	Fläche	
			bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
			336,00	67,20	50,40
			338,00	67,40	50,50
			354,00	70,80	53,40
203		Dachschrägenbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Holz, Unterkante Rohdecke bis 3,5 m, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2,			
			01	02	03
			Einzelfläche	Fläche	
			bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
			408,00	82,80	64,20
			431,00	86,50	67,50
			403,00	81,60	63,50
			427,00	85,50	66,40

T1	T2	Langtext	T3		
204		Kehlbalken-/Deckenbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Holz, Unterkante Rohdecke bis 3,5 m, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2,	01	02	03
			Einzelfläche	Fläche	
			bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	einlagig, 1 x 10 mm, Traglattung 50 x 30 mm, max. Achsabstände 350 mm,	414,00	83,90	65,50
	02	einlagig, 1 x 10 mm, Traglattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 350 mm,	439,00	88,00	68,90
	03	einlagig, 1 x 12,5 mm, Traglattung 50 x 30 mm, max. Achsabstände 435 mm,	410,00	83,10	64,80
	04	einlagig, 1 x 12,5 mm, Traglattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 435 mm,	435,00	87,00	67,80

T1	T2	Langtext	T3		
205		12 - Brandschutzbekleidungen für Dachschrägen/Dachdecken			
		12.1 - Brandschutzbekleidungen			
		12.1.1 - Unterkonstruktion aus Metall			
		Brandschutzbekleidung an Dachschrägen/Dachdecken, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, direkt befestigt an Holz, Feuerwiderstandsklasse F 30-B mit Prüfzeugnis, Brandbeanspruchung von unten, Unterkante Rohdecke 3,5 m,			
			01	02	03
			Einzelfläche	Fläche	
			bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Hutprofil, max. Achsabstände 400 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm,	468,00	93,60	74,30
	02	Hutprofil, max. Achsabstände 420 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke mind. 60 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,	477,00	95,50	76,00
03	Standardprofil CD 60/27, max. Achsabstände 400 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke mind. 60 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm,	478,00	95,60	76,30	
04	Standardprofil CD 60/27, max. Achsabstände 420 mm, mit Direktabhängern, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke mind. 60 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,	482,00	97,10	78,10	

T1	T2	Langtext	T3			
206		Brandschutzbekleidung an Dachschrägen/Dachdecken, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, direkt befestigt an Holz, Feuerwiderstandsklasse F 90-B mit Prüfzeugnis, Brandbeanspruchung von unten, Unterkante Rohdecke 3,5 m,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Standardprofil CD 60/27, max. Achsabstände 400 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke mind. 60 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 25 mm,	259,00	519,00	104,00	84,60
	02	Standardprofil CD 60/27, max. Achsabstände 500 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke mind. 140 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 25 mm,	295,00	590,00	118,00	92,20

T1	T2	Langtext	T3		
207		Brandschutzbekleidung an Dachschrägen/Dachdecken, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, direkt befestigt an Holz, Feuerwiderstandsklasse F 30-B, Brandbeanspruchung von unten, Unterkante Rohdecke 3,5 m,	01	02	03
			Einzelfläche	Fläche	
			bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Federschiene, max. Achsabstände 350 mm, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 10 mm,	571,00	114,00	95,10
	02	Federschiene, max. Achsabstände 435 mm, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 12,5 mm,	548,00	110,00	90,80
	03	Standardprofil CD 60/27, max. Achsabstände 350 mm, mit Schienenläufer, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 10 mm	479,00	96,00	76,80
	04	Standardprofil CD 60/27, max. Achsabstände 435 mm, mit Schienenläufer, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 12,5 mm,	474,00	94,90	76,00
	05	Standardprofil CD 60/27, max. Achsabstände 350 mm, mit Direktabhänger, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 10 mm,	479,00	96,00	76,80
	06	Standardprofil CD 60/27, max. Achsabstände 435 mm, mit Direktabhänger, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 12,5 mm,	474,00	94,90	76,00
208		Brandschutzbekleidung an Dachschrägen/Dachdecken, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, direkt befestigt an Holz, Feuerwiderstandsklasse F 90-B, Brandbeanspruchung von unten, Unterkante Rohdecke 3,5 m,	01	02	03
			Einzelfläche	Fläche	
			bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	Hutprofil, max. Achsabstände 500 mm, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, dreilagig, 1 x 15 mm und 2 x 12,5 mm,	403,00	80,60	62,60

T1	T2	Langtext	T3			
209		12.1.2 - Unterkonstruktion aus Holz				
		Brandschutzbekleidung an Dachschrägen/Dachdecken, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Holz, Feuerwiderstandsklasse F 30-B mit Prüfzeugnis, Brandbeanspruchung von unten, Unterkante Rohdecke 3,5 m,				
			01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	max. Sparren-/Kehlbalkenachsabstand 700 mm, Traglattung 48 x 24 mm, max. Achsabstände 375 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke mind. 100 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm,	202,00	403,00	80,60	62,60
	02	max. Sparren-/Kehlbalkenachsabstand 700 mm, Traglattung 48 x 24 mm, max. Achsabstände 420 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke mind. 60 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,	195,00	381,00	76,30	58,70
	03	max. Sparren-/Kehlbalkenachsabstand 850 mm, Traglattung 50 x 30 mm, max. Achsabstände 375 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke mind. 100 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm,	203,00	405,00	81,20	63,60
	04	max. Sparren-/Kehlbalkenachsabstand 750 mm, Traglattung 50 x 30 mm, max. Achsabstände 420 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke mind. 60 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,	196,00	393,00	78,70	60,70

T1	T2	Langtext	T3																			
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><th colspan="2">Einzelfläche</th><th colspan="2">Fläche</th></tr><tr><th>bis 2,5 m2</th><th>über 2,5 bis 5 m2</th><th>über 5 bis 20 m2</th><th>über 20 m2</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr></table>				01	02	03	04	Einzelfläche		Fläche		bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
01	02	03	04																			
Einzelfläche		Fläche																				
bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2																			
EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2																			
05		max. Sparren-/Kehlbalkenachsabstand 1000 mm, Traglattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 375 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke mind. 100 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm,	208,00	417,00	83,30	68,20																
06		max. Sparren-/Kehlbalkenachsabstand 850 mm, Traglattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 420 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke mind. 60 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 15 mm,	227,00	456,00	91,30	72,10																
07		max. Sparren-/Kehlbalkenachsabstand 850 mm, Traglattung 50 x 30 mm, max. Achsabstände 435 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Rohdichte 15 kg/m3, Dicke mind. 100 mm, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 12,5 mm,	227,00	455,00	91,20	72,10																
08		max. Sparren-/Kehlbalkenachsabstand 850 mm, Traglattung 50 x 30 mm, max. Achsabstände 350 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Rohdichte 15 kg/m3, Dicke mind. 100 mm, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 10 mm,	287,00	575,00	114,00	92,60																

T1	T2	Langtext	T3			
210		Brandschutzbekleidung an Dachschrägen/Dachdecken, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Holz, Feuerwiderstandsklasse F 90-B, Brandbeanspruchung von unten, Unterkante Rohdecke 3,5 m,	01	02	03	04
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 2,5 m2	über 2,5 bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2
	01	max. Sparren-/Kehlbalkenachsabstand 650 mm, Traglattung 48 x 24 mm, max. Achsabstände 400 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 1 x 25 mm und 1 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Rohdichte 15 kg/m3, Dicke mind. 120 mm,	287,00	575,00	115,00	92,60
	02	max. Sparren-/Kehlbalkenachsabstand 750 mm, Traglattung 50 x 30 mm, max. Achsabstände 400 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 1 x 25 mm und 1 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Rohdichte 15 kg/m3, Dicke mind. 120 mm,	290,00	580,00	116,00	94,30
	03	max. Sparren-/Kehlbalkenachsabstand 850 mm, Traglattung 60 x 40 mm, max. Achsabstände 400 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 1 x 25 mm x 1 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Rohdichte 15 kg/m3, Dicke mind. 120 mm,	299,00	608,00	119,00	96,70
	04	max. Sparren-/Kehlbalkenachsabstand 650 mm, Traglattung 50 x 30 mm, max. Achsabstände 500 mm, Beplankung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, dreilagig, 1 x 15 mm und 2 x 12,5 mm,	311,00	624,00	123,00	106,00

T1	T2	Langtext	T3																																												
215	01 02	13 - Aussparungen/Öffnungen in Dachschrägen/Dachdecken 13.1 - Aussparungen in Dachschrägen/Dachdecken Aussparung in Decke/Schräge, Unterkonstruktion aus Holz/Metall, mit/ohne Dämmschicht, Verstärkung der Unterkonstruktion wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe bis 3,5 m, Bekleidung aus Gips-/Gipsfaserplatten, einlagig, Bekleidung aus Gips-/Gipsfaserplatten, zweilagig,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="2">Durchmesser</td><td colspan="4">Fläche</td></tr><tr><td>bis 75 mm</td><td>über 75 bis 150 mm</td><td>bis 100 cm2</td><td>über 100 bis 500 cm2</td><td>über 500 bis 2500 cm2</td><td>über 2500 bis 10000 cm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>4,50</td><td>7,20</td><td>9,00</td><td>14,00</td><td>21,00</td><td>24,50</td></tr><tr><td>5,40</td><td>8,40</td><td>10,10</td><td>16,80</td><td>24,50</td><td>31,50</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Durchmesser		Fläche				bis 75 mm	über 75 bis 150 mm	bis 100 cm2	über 100 bis 500 cm2	über 500 bis 2500 cm2	über 2500 bis 10000 cm2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	4,50	7,20	9,00	14,00	21,00	24,50	5,40	8,40	10,10	16,80	24,50	31,50			
			01	02	03	04	05	06																																							
			Durchmesser		Fläche																																										
			bis 75 mm	über 75 bis 150 mm	bis 100 cm2	über 100 bis 500 cm2	über 500 bis 2500 cm2	über 2500 bis 10000 cm2																																							
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																							
			4,50	7,20	9,00	14,00	21,00	24,50																																							
			5,40	8,40	10,10	16,80	24,50	31,50																																							
			216	01 02	Aussparung in vorhandener Decke/Schräge, Unterkonstruktion aus Holz/Metall, mit/ohne Dämmschicht, Verstärkung der Unterkonstruktion wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe bis 3,5 m, Bekleidung aus Gips-/Gipsfaserplatten, einlagig, Bekleidung aus Gips-/Gipsfaserplatten, zweilagig,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="2">Durchmesser</td><td colspan="4">Fläche</td></tr><tr><td>bis 75 mm</td><td>über 75 bis 150 mm</td><td>bis 100 cm2</td><td>über 100 bis 500 cm2</td><td>über 500 bis 2500 cm2</td><td>über 2500 bis 10000 cm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>4,50</td><td>8,10</td><td>9,00</td><td>14,00</td><td>21,00</td><td>24,50</td></tr><tr><td>5,40</td><td>9,20</td><td>10,80</td><td>16,80</td><td>24,50</td><td>31,50</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Durchmesser		Fläche				bis 75 mm	über 75 bis 150 mm	bis 100 cm2	über 100 bis 500 cm2	über 500 bis 2500 cm2	über 2500 bis 10000 cm2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	4,50	8,10	9,00	14,00	21,00	24,50	5,40	9,20	10,80	16,80	24,50	31,50
						01	02	03	04	05	06																																				
						Durchmesser		Fläche																																							
bis 75 mm	über 75 bis 150 mm	bis 100 cm2				über 100 bis 500 cm2	über 500 bis 2500 cm2	über 2500 bis 10000 cm2																																							
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St	EUR/St	EUR/St																																							
4,50	8,10	9,00				14,00	21,00	24,50																																							
5,40	9,20	10,80				16,80	24,50	31,50																																							

T1	T2	Langtext	T3		
217		13.2 - Öffnungen für Fenster in Dachschrägen/Dachdecken			
				01	02
		Öffnung für Fenster in Decke/Schräge, einschl. Leibungsbekleidung mit Unterkonstruktion aus Holz/Metall, anarbeiten/anpassen, Arbeitshöhe bis 3,5 m,			
				über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 2 m2
				EUR/St	EUR/St
		01	Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Leibungsbeplankung einlagig, Leibungstiefe bis 0,5 m,	154,00	247,00
		02	Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, Leibungsbeplankung zweilagig, Leibungstiefe bis 0,5 m,	218,00	350,00
03	Bekleidung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Leibungsbeplankung einlagig, Leibungstiefe bis 0,5 m,	189,00	320,00		
04	Bekleidung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Leibungsbeplankung zweilagig, Leibungstiefe bis 0,5 m,	199,00	390,00		

T1	T2	Langtext	T3	
218		Öffnung für Fenster in vorh. Decke/Schräge, einschl. Leibungsbekleidung mit Unterkonstruktion aus Holz/Metall, anarbeiten/anpassen, Arbeitshöhe bis 3,5 m,	01	02
			bis 1 m2	über 1 bis 2 m2
			EUR/St	EUR/St
	01	Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, Dicke der Leibungsbeplankung 12,5 mm, Leibungstiefe bis 0,5 m,	189,00	200,00
	02	Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, Dicke der Leibungsbeplankung 2 x 12,5 mm, Leibungstiefe bis 0,5 m,	229,00	246,00
	03	Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, Dicke der Leibungsbeplankung 12,5 mm, vorh. Dämmschicht ausbauen, Leibungstiefe bis 0,5 m, Dämmschicht der Leibung wird gesondert vergütet,	186,00	197,00
	04	Bekleidung Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig, Dicke der Leibungsbeplankung 2 x 12,5 mm, vorh. Dämmschicht ausbauen, Leibungstiefe bis 0,5 m, Dämmschicht der Leibung wird gesondert vergütet,	223,00	239,00
	05	Bekleidung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, Dicke der Leibungsbeplankung 12,5 mm, Leibungstiefe bis 0,5 m,	196,00	245,00
	06	Bekleidung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, Dicke der Leibungsbeplankung 2 x 12,5 mm, Leibungstiefe bis 0,5 m,	230,00	311,00
	07	Bekleidung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, Dicke der Leibungsbeplankung 12,5 mm, vorh. Dämmschicht ausbauen, Leibungstiefe bis 0,5 m, Dämmschicht der Leibung wird gesondert vergütet,	203,00	254,00
	08	Bekleidung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, Dicke der Leibungsbeplankung 2 x 12,5 mm, vorh. Dämmschicht ausbauen, Leibungstiefe bis 0,5 m, Dämmschicht der Leibung wird gesondert vergütet,	232,00	313,00

T1	T2	Langtext	T3				
219		13.3 - Aussparungen schließen in Dachschrägen/Dachdecken					
		Aussparung schließen in Decke/Schräge, Unterkonstruktion aus Holz/Metall, ohne Dämmschicht, Arbeitshöhe bis 3,5 m,					
				01	02	03	04
				Fläche			
				bis 100 cm2	über 100 bis 500 cm2	über 500 bis 2500 cm2	über 2500 bis 10000 cm2
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
		01	Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig,	20,90	30,50	62,00	87,00
02	Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, zweilagig,	25,70	35,80	74,60	122,00		
03	Bekleidung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig,	21,30	36,40	63,50	92,50		
04	Bekleidung aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig,	26,10	34,30	65,80	128,00		

T1	T2	Langtext	T3
		14 - Reparatur von Decken, Unterdecken, Dachschrägen/Dachdecken	
		14.1 - Unterkonstruktionen	
220		Metallprofil für Decken/Unterdecken/Schrägen, aus Stahl, verzinkt,	01
			EUR/m
			7,90
	01	Hutprofil,	
	02	Standardprofil CD 60/27,	6,35
221		Abhänger mit Ober-/Unterteilen und Steckverbinder für Unterkonstruktion von Decken/Unterdecken, aus Stahl, verzinkt,	01
			02
			03
			Abhängehöhe
			bis 500 mm
			über 500 bis 1000 mm
			EUR/St
			EUR/St
			EUR/St
	01	Noniusabhänger, Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN, befestigt an Holz,	—
	02	Noniusabhänger, Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN, befestigt an Massivdecke,	6,25
	03	Direktabhänger, Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN, befestigt an Holz,	6,70
	04	Direktabhänger, Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN, befestigt an Massivdecke,	7,35
	05	Schienenläufer, Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN, befestigt an Holz,	9,00
	06	Schienenläufer, Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN, befestigt an Massivdecke,	10,40
222		Latte für Decken/Unterdecken/Schrägen, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1,	01
			02
			03
			Querschnitt
			24/48 mm
			30/50 mm
			40/60 mm
			EUR/m
			EUR/m
			EUR/m
	01	direkt befestigt an Holz,	6,40
	02	direkt befestigt an Massivdecke,	6,50
	03	befestigt an Abhängern,	7,85
			8,85
			9,05
			10,20
			6,40
			6,60
			7,95

T1	T2	Langtext	T3			
223		14.2 - Beplankungen				
		Beplankung an Decke/Schräge, DIN 18181, einlagig, auf vorh. Unterkonstruktion aus Holz/Metall, Einbauhöhe bis 3,5 m,	01	02	03	
			Einzelfläche	Fläche		
			bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2	
			EUR/St	EUR/m2	EUR/m2	
			234,00	46,90	33,90	
			239,00	47,80	34,80	
			284,00	57,00	42,90	
			291,00	58,40	44,10	
			237,00	47,60	34,50	
			242,00	48,60	35,50	
		07	Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Dicke 20 mm,	284,00	57,00	42,90
		08	Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, Dicke 25 mm,	291,00	58,40	44,10
09	Gipsfaserplatte DIN EN 15283-2, Dicke 10 mm,	271,00	54,30	40,50		
10	Gipsfaserplatte DIN EN 15283-2, Dicke 12,5 mm,	280,00	56,10	42,30		
224	Beplankung an Decke/Schräge, DIN 18181, zweilagig, auf vorh. Unterkonstruktion aus Holz/Metall, Einbauhöhe bis 3,5 m,	01	02	03		
		Einzelfläche	Fläche			
		bis 5 m2	über 5 bis 20 m2	über 20 m2		
		EUR/St	EUR/m2	EUR/m2		
		338,00	67,80	51,30		
		345,00	69,10	52,60		
		411,00	82,30	64,50		
		430,00	86,10	68,30		

T1	T2	Langtext	T3	
225		Beplankung an Decke/Schräge, DIN 18181, einlagig, auf vorh. Unterkonstruktion aus Holz/Metall, ersetzen , Einbauhöhe bis 3,5 m,		
226		Beplankung an Decke/Schräge, DIN 18181, zweilagig, auf vorh. Unterkonstruktion aus Holz/Metall, ersetzen , Einbauhöhe bis 3,5 m,		

T1	T2	Langtext	T3			
227		14.3 - Dämmung in Dachschrägen/Dachdecken				
		Dämmschicht in Dachschrägen/Dachdecken aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Einbauhöhe bis 3,5 m,	01	02	03	04
			Dicke			
			100 mm	120 mm	160 mm	200 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/mK DIN 4108-4, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DZ,	13,80	17,00	22,40	28,60
	02	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK DIN 4108-4, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DZ,	13,80	17,00	18,60	23,90

T1	T2	Langtext	T3										
230		15 - Bekleidungen von Kanälen, Rohren, Stützen, Unterzügen											
		15.1 - ohne Brandschutzanforderungen											
		Bekleidung an Holzstütze, vor Wand/freistehend, ohne Unterkonstruktion,											
		01		02		03		04		05		06	
		zweiseitig, Abwicklung		dreiseitig, Abwicklung		vierseitig, Abwicklung							
		bis 0,5 m		über 0,5 bis 1 m		bis 0,75 m		über 0,75 bis 1,5 m		bis 1 m		über 1 bis 2 m	
		EUR/m		EUR/m		EUR/m		EUR/m		EUR/m		EUR/m	
		43,10		59,90		57,90		71,00		47,30		94,60	
		47,80		65,40		63,60		80,40		53,40		107,00	
		01		02		03		04		05		06	
aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm,		aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 10 mm,											
231		Bekleidung an Stütze/Rohr/Kanal, vor Wand/freistehend, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt CD 60/27,											
		01		02		03		04		05		06	
		zweiseitig, Abwicklung		dreiseitig, Abwicklung		vierseitig, Abwicklung							
		bis 0,5 m		über 0,5 bis 1 m		bis 0,75 m		über 0,75 bis 1,5 m		bis 1 m		über 1 bis 2 m	
		EUR/m		EUR/m		EUR/m		EUR/m		EUR/m		EUR/m	
		57,70		114,00		109,00		141,00		93,70		187,00	
		62,50		121,00		115,00		150,00		99,80		200,00	
		01		02		03		04		05		06	
		aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm,		aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 10 mm,									
		232		Bekleidung an Holzbalken, an Decke, ohne Unterkonstruktion,									
01				02		03		04		05		06	
zweiseitig, Abwicklung				dreiseitig, Abwicklung									
bis 0,5 m				über 0,5 bis 1 m		über 1 bis 2 m		bis 0,75 m		über 0,75 bis 1,5 m		über 1,5 bis 2,5 m	
EUR/m				EUR/m		EUR/m		EUR/m		EUR/m		EUR/m	
44,90				61,10		122,00		47,40		73,00		122,00	
49,60				67,80		135,00		52,40		82,50		137,00	
01				02		03		04		05		06	
aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm,				aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 10 mm,									

T1	T2	Langtext	T3					
233		Bekleidung an Unterzug/Rohr/Kanal, an Decke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, CD 60/27,	01	02	03	04	05	06
			zweiseitig, Abwicklung			dreiseitig, Abwicklung		
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	über 1 bis 2 m	bis 0,75 m	über 0,75 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2,5 m
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, einlagig, 1 x 12,5 mm,	58,90	116,00	232,00	90,00	143,00	240,00
	02	aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 10 mm,	61,50	123,00	246,00	95,10	146,00	247,00
15.2 - mit Brandschutzanforderungen								
234		Brandschutzbekleidung an Stütze, vor Wand/freistehend, ohne Unterkonstruktion,	01	02	03	04	05	06
			zweiseitig, Abwicklung		dreiseitig, Abwicklung		vierseitig, Abwicklung	
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	bis 0,75 m	über 0,75 bis 1,5 m	bis 1 m	über 1 bis 2 m
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 A/B DIN 4102-2,	43,50	59,90	58,40	71,90	47,90	95,80
	02	aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 10 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 A/B DIN 4102-2,	61,30	94,80	63,60	102,00	53,00	107,00
	03	aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm, Feuerwiderstandsklasse F 60 A/B DIN 4102-2,	68,00	136,00	133,00	163,00	108,00	147,00
	04	aus Feuerschutzplatten mit faserarmiertem Spezialgipskern, dreilagig, 3 x 15 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90 A/B DIN 4102-2,	94,40	188,00	174,00	239,00	195,00	318,00

T1	T2	Langtext	T3					
235		Brandschutzbekleidung an Stütze, vor Wand/freistehend, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, CD 60/27,						
			01	02	03	04	05	06
			zweiseitig, Abwicklung		dreiseitig, Abwicklung		vierseitig, Abwicklung	
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	bis 0,75 m	über 0,75 bis 1,5 m	bis 1 m	über 1 bis 2 m
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 A/B DIN 4102-2,	58,10	115,00	110,00	142,00	92,00	189,00
	02	aus Feuerschutzplatten mit faserarmiertem Spezialgipskern, einlagig, 1 x 15 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 A/B DIN 4102-2,	70,40	119,00	130,00	178,00	111,00	237,00
	03	aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, dreilagig, 3 x 15 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90 A/B DIN 4102-2,	94,20	140,00	179,00	231,00	150,00	308,00
	04	aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, 1 x 10 mm und 1 x 12,5 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 A/B DIN 4102-2,	80,60	188,00	152,00	200,00	128,00	267,00
	05	aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, dreilagig, 1 x 15 mm, und 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Rohdichte 40 kg/m ³ , Feuerwiderstandsklasse F 90 A/B DIN 4102-2,	109,00	219,00	205,00	276,00	175,00	368,00

T1	T2	Langtext	T3					
236		Brandschutzbekleidung an Rohr/Kanal, vor Wand/freistehend, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, CD 60/27,	01	02	03	04	05	06
			zweiseitig, Abwicklung		dreiseitig, Abwicklung		vierseitig, Abwicklung	
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	bis 0,75 m	über 0,75 bis 1,5 m	bis 1 m	über 1 bis 2 m
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			73,60	146,00	139,00	180,00	117,00	240,00
	01	aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 12,5 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 A DIN 4102-2,	86,40	172,00	161,00	215,00	137,00	287,00
	02	aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, zweilagig, 2 x 25 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90 A/B DIN 4102-2,	80,60	161,00	152,00	200,00	128,00	267,00
	03	aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, zweilagig, 1 x 10 mm und 1 x 12,5 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 A/B DIN 4102-2,	109,00	219,00	205,00	276,00	175,00	368,00
	04	aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, dreilagig, 1 x 15 mm, und 2 x 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Rohdichte 40 kg/m ³ , Feuerwiderstandsklasse F 90 A/B DIN 4102-2,						
	05							
237		Brandschutzbekleidung an Unterzug, an Decke, ohne Unterkonstruktion,	01	02	03	04	05	06
			zweiseitig, Abwicklung		dreiseitig, Abwicklung			
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	über 1 bis 2 m	bis 0,75 m	über 0,75 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2,5 m
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			30,80	61,70	123,00	47,80	74,00	123,00
	01	aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 A/B DIN 4102-2,	44,10	87,20	174,00	67,10	111,00	185,00
	02	aus Feuerschutzplatten mit faserverstärktem Spezialgipskern, einlagig, 1 x 15 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 A/B DIN 4102-2,	61,90	123,00	247,00	95,90	164,00	274,00
	03	aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, dreilagig, 3 x 12,5 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90 A/B DIN 4102-2,	33,40	66,90	133,00	51,70	81,10	135,00
	04	aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 10 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 A/B DIN 4102-2,	45,60	90,30	159,00	69,40	116,00	193,00
	05	aus Feuerschutzplatten mit faserverstärktem Spezialgipskern, einlagig, 1 x 25 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90 A/B DIN 4102-2,						

T1	T2	Langtext	T3					
238		Brandschutzbekleidung an Unterzug, an Decke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195, verzinkt, CD 60/27,						
			01	02	03	04	05	06
			zweiseitig, Abwicklung			dreiseitig, Abwicklung		
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	über 1 bis 2 m	bis 0,75 m	über 0,75 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2,5 m
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF, einlagig, 1 x 12,5 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 A/B DIN 4102-2,	59,00	118,00	192,00	91,20	151	251
	02	aus Feuerschutzplatten mit faserarmiertem Spezialgipskern, einlagig, 1x 15 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 A/B DIN 4102-2,	71,40	143,00	242,00	110,00	183	303
	03	aus Gipsplatten Typ DF, zweilagig, 2 x 15 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90 A/B DIN 4102-2,	76,40	151,00	248,00	117,00	194	322
	04	aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, einlagig, 1 x 10 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 A/B DIN 4102-2,	62,00	124,00	204,00	96,80	161	267
	05	aus Feuerschutzplatten mit faserarmiertem Spezialgipskern, einlagig, 1 x 25 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90 A/B DIN 4102-2,	73,20	146,00	248,00	113,00	188	311

T1	T2	Langtext	T3																												
250		16 - Fertigteilestrich als Verbundelement																													
		16.1 - Gipsfaserplatte mit Dämmschicht																													
		Fertigteilestrich als Verbundelement, aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Gesamtdicke</td></tr><tr><td>bis 30 mm</td><td>über 30 bis 35 mm</td><td>über 35 bis 40 mm</td><td>über 40 bis 45 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>30,20</td><td>32,30</td><td>34,40</td><td>36,10</td></tr><tr><td>31,30</td><td>33,40</td><td>35,50</td><td>37,20</td></tr><tr><td>33,40</td><td>35,50</td><td>37,60</td><td>39,30</td></tr></table>	01	02	03	04	Gesamtdicke				bis 30 mm	über 30 bis 35 mm	über 35 bis 40 mm	über 40 bis 45 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	30,20	32,30	34,40	36,10	31,30	33,40	35,50	37,20	33,40	35,50	37,60	39,30
	01	02	03	04																											
	Gesamtdicke																														
	bis 30 mm	über 30 bis 35 mm	über 35 bis 40 mm	über 40 bis 45 mm																											
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																											
	30,20	32,30	34,40	36,10																											
	31,30	33,40	35,50	37,20																											
	33,40	35,50	37,60	39,30																											
01	mit Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163,																														
02	mit Dämmschicht aus porösen Holzfaserplatten WF DIN EN 13171,																														
03	mit Dämmschicht aus Mineralwolle DIN EN 13162,																														
	16.2 - Gipsplatte mit Dämmschicht																														
	Fertigteilestrich als Verbundelement, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Gesamtdicke</td></tr><tr><td>bis 30 mm</td><td>über 30 bis 35 mm</td><td>über 35 bis 40 mm</td><td>über 40 bis 45 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>28,90</td><td>31,00</td><td>33,10</td><td>34,80</td></tr><tr><td>30,00</td><td>32,10</td><td>34,20</td><td>35,90</td></tr><tr><td>32,10</td><td>34,20</td><td>36,30</td><td>38,00</td></tr></table>	01	02	03	04	Gesamtdicke				bis 30 mm	über 30 bis 35 mm	über 35 bis 40 mm	über 40 bis 45 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	28,90	31,00	33,10	34,80	30,00	32,10	34,20	35,90	32,10	34,20	36,30	38,00	
01	02	03	04																												
Gesamtdicke																															
bis 30 mm	über 30 bis 35 mm	über 35 bis 40 mm	über 40 bis 45 mm																												
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																												
28,90	31,00	33,10	34,80																												
30,00	32,10	34,20	35,90																												
32,10	34,20	36,30	38,00																												
01	mit Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163,																														
02	mit Dämmschicht aus porösen Holzfaserplatten WF DIN EN 13171,																														
03	mit Dämmschicht aus Mineralwolle DIN EN 13162,																														
	16.3 - Zementbauplatte mit Dämmschicht																														
	Fertigteilestrich als Verbundelement, aus Zementbauplatten, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Gesamtdicke</td></tr><tr><td>bis 40 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>32,70</td></tr></table>	01	Gesamtdicke	bis 40 mm	EUR/m2	32,70																								
01																															
Gesamtdicke																															
bis 40 mm																															
EUR/m2																															
32,70																															
01	mit Dämmschicht aus Mineralwolle DIN EN 13162,																														

T1	T2	Langtext	T3															
256	01	16.4 - OSB-Platte mit Dämmschicht																
		Fertigteilestrich als Verbundelement, aus OSB-Platten, Anwendungsgebiet DEO DIN 4108-10, zur Aufnahme von Belägen/Beschichtungen,																
		mit Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163,																
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Gesamtdicke</td></tr><tr><td>bis 35 mm</td><td>über 35 bis 55 mm</td><td>über 55 bis 75 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>15,30</td><td>17,60</td><td>22,80</td></tr></table>	01	02	03	Gesamtdicke			bis 35 mm	über 35 bis 55 mm	über 55 bis 75 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	15,30	17,60	22,80
01	02	03																
Gesamtdicke																		
bis 35 mm	über 35 bis 55 mm	über 55 bis 75 mm																
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																
15,30	17,60	22,80																

T1	T2	Langtext	T3
		17 - Sonstige Leistungen	
260			01
		Imprägnierung von Gips-/Gipsfaserplatten,	
			EUR/m2
	01	werkseitig aufgebracht	2,20
	02	von bestehenden Vorsatzschalen/Montagewänden/ Dachschrägen/Dachdecken	2,90
261			01
		Alukaschierung, werkseitig aufgebracht, Dicke mind. 0,05 mm,	
			EUR/m2
	01	auf Gips-/Gipsfaserplatten	4,30
262			01
			02
			03
			04
			Dicke
01			0,5 mm
			über 0,5 bis 1 mm
			über 1 bis 2 mm
			über 2 bis 3 mm
			EUR/m
			EUR/m
263			01
			02
			Dicke
			0,1 mm
			0,2 mm
01			EUR/m2
			EUR/m2
			10,60
			10,70
			12,40
			12,50
264			01
			02
			EUR/m2
			EUR/St
01			2,60
			—
02			—
			5,65
265			01
			02
			Fugenbreite
			bis 10 mm
			über 10 bis 15 mm
01			EUR/m
			EUR/m
			4,20
			6,70
02			3,10
			5,20

T1	T2	Langtext	T3
001		1 - Standardbeschreibungen	
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	01

T1	T2	Langtext	T3																												
010	2 - Schutzmaßnahmen																														
	Hinweis: Schutzmaßnahmen sind nur gesondert zu beauftragen und zu vergüten, wenn diese eine "Besondere Leistung" nach VOB/C sind.																														
	Schutzabdeckung,		<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><th>Boden</th><th>Wand</th><th>Tür/ Fenster</th><th>techni- sche Geräte</th><th>Treppe</th><th>Einrich- tungen</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr></table>					01	02	03	04	05	06							Boden	Wand	Tür/ Fenster	techni- sche Geräte	Treppe	Einrich- tungen	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	02	03	04	05	06																									
	Boden	Wand	Tür/ Fenster	techni- sche Geräte	Treppe	Einrich- tungen																									
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																									
	01	Wollfilzpappe, Stöße und Ränder verklebt,	2,45	—	—	—	2,60	—																							
	02	Bautenschutzfolie, über 0,2 mm, lose verlegt,	4,90	—	—	—	—	—																							
	03	Bautenschutzfolie, Stöße und Ränder verklebt,	5,10	5,60	5,60	5,90	5,80	5,70																							
	04	Bautenschutzfolie, über 0,2 mm, Stöße und Ränder verklebt,	5,90	6,40	6,40	6,70	6,60	6,50																							
	05	Abdeckvlies, Stöße und Ränder verklebt,einseitig rutschhemmend,	7,10	—	7,60	—	10,80	—																							
06	Hartfaserplatte, Dicke mind. 3 mm, lose verlegt,	11,40	—	—	—	—	—																								
07	Hartfaserplatte, Dicke mind. 3 mm, Stöße und Ränder verklebt,	15,80	17,90	—	—	21,60	—																								
08	Kartonlaminat, Stöße und Ränder verklebt,	7,30	—	—	—	10,30	—																								
09	Grobspanplatte, als Verlegeplatte mit Nut und Feder, Dicke mind. 12 mm,	17,90	19,90	—	—	—	—																								
011	Schutzabdeckung an Deckenrand,		<table><tr><th colspan="6">01</th></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><th colspan="6">EUR/m</th></tr><tr><td colspan="6">4,00</td></tr></table>					01												EUR/m						4,00					
	01																														
	EUR/m																														
4,00																															
01	Folie, mit Klebeband																														
012	Staubschutzwand freistehend, Höhe bis 3,5 m,		<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><th>Einzelfläche</th><th colspan="2">Fläche über</th></tr><tr><th>bis 5 m2</th><th>5 bis 20 m2</th><th>20 m2</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr></table>					01	02	03	Einzelfläche	Fläche über		bis 5 m2	5 bis 20 m2	20 m2	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2												
	01	02	03																												
	Einzelfläche	Fläche über																													
	bis 5 m2	5 bis 20 m2	20 m2																												
	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2																												
	01	mit Unterkonstruktion, Bekleidung aus PE-Folie, einseitig, Dicke 0,4 mm, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,	66,20	11,60	10,00																										
02	mit Unterkonstruktion aus Metall/Holz, Beplankung aus Bauplatten (GKB) DIN 18180, Dicke 9,5 mm, einlagig, einseitig, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,	285,00	53,10	49,10																											

T1	T2	Langtext	T3
013		Durchgangsöffnung für Staubschutzwand,	01
			EUR/St
			12,90
	01	mit überlappender Folie, Breite bis 1 m, Höhe bis 2,50 m	
	02	mit überlappender Folie, Breite über 1 bis 2 m, Höhe bis 2,50 m	23,20
	03	mit Folien-Reißverschlusstür, Breite bis 1 m, Höhe bis 2,50 m	42,00
014		Entstaubungsgerät,	01
			02
			max. Luftvolumenstrom bis 3.500 m3/Std.
			bis 4 Tage
			über 5 Tage
	01	für staubarmes Arbeiten, Absaugschlauchlänge bis 5 m, mit Unterdruck bei Abbrucharbeiten, mit Filter,	EUR/d
			37,90
			32,90

T1	T2	Langtext	T3						
015		3 - Vorbehandlung des Putzgrundes							
		3.1 - Abbruch Putz							
		Putz abbrechen, ein-/mehrlagig, an Wand/aufgehendem Bauteil, Untergrund Mauerwerk/Beton,	01	02	03	04	05		
			Einzelfläche				Fläche		
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2		
			23,30	31,50	39,40	59,10	21,20		
		01	Kalk-/Gipsputz, Dicke bis 3 cm,	24,60	33,20	41,50	62,30	22,40	
		02	Kalk-/Gipsputz, Dicke über 3 bis 6 cm,	26,20	35,40	44,30	66,50	23,80	
		03	Kalkzement-/Zementputz, Dicke bis 3 cm,	27,60	37,30	46,60	69,90	25,10	
		04	Kalkzement-/Zementputz, Dicke über 3 bis 6 cm,						
		016		Putz abbrechen, ein-/mehrlagig, an Wand/aufgehendem Bauteil, Untergrund Putzträger, einschl. Entfernen des Putzträgers,	01	02	03	04	05
Einzelfläche					Fläche				
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2				über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2		
EUR/St	EUR/St				EUR/St	EUR/St	EUR/m2		
29,30	39,60				49,50	74,30	26,60		
01	Kalk-/Gipsputz, Dicke bis 3 cm,			30,70	41,50	51,90	77,90	27,90	
02	Kalk-/Gipsputz, Dicke über 3 bis 6 cm,			32,70	44,20	55,30	83,00	29,70	
03	Kalkzement-/Zementputz, Dicke bis 3 cm,			34,20	46,20	57,80	86,70	31,10	
04	Kalkzement-/Zementputz, Dicke über 3 bis 6 cm,								
017				Putz abbrechen, ein-/mehrlagig, an Decke/Deckenbauteil, Untergrund Ziegel/Beton,	01	02	03	04	05
					Einzelfläche				Fläche
					bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
		EUR/St	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/m2		
		30,10	40,60		50,80	76,20	27,40		
		01	Kalk-/Gipsputz, Dicke bis 3 cm,	31,70	42,80	53,50	80,30	28,80	
		02	Kalk-/Gipsputz, Dicke über 3 bis 6 cm,	36,10	48,70	60,90	91,40	32,80	
		03	Kalkzement-/Zementputz, Dicke bis 3 cm,	37,80	51,00	63,80	95,70	34,40	
		04	Kalkzement-/Zementputz, Dicke über 3 bis 6 cm,						

T1	T2	Langtext	T3				
018		Putz abbrechen, ein-/mehrlagig, an Decke/Deckenbauteil , Untergrund Putzträger, Putzträger direkt am Untergrund befestigt, einschl. Entfernen des Putzträgers ,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			41,60	56,20	70,30	105,00	37,80
019		Ummantelung abbrechen, aus Drahtputz, mehrseitig, 01 von Stütze/Pfeiler/Installationsleitung, 02 von Unterzug/Sturz,	01	02	03	04	
			je Ansichtsfläche				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			17,60	23,80	29,80	37,00	
020		Hängende Drahtputzdecke (Rabitzdecke), 01 vollflächig abbrechen, 02 teilflächig öffnen,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			35,00	47,20	59,00	88,50	31,80
021		Abstemmen von Putzstreifen, 01 Kalk-/Gipsputz, Dicke bis 3 cm, 02 Kalk-/Gipsputz, Dicke über 3 bis 6 cm, 03 Kalkzement-/Zementputz, Dicke bis 3 cm, 04 Kalkzement-/Zementputz, Dicke über 3 bis 6 cm,	01	02	03	04	05
			an Wand Breite		an Decke Breite		an Treppe Breite
			bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	bis 20 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			7,80	11,20	13,50	18,90	12,10

T1	T2	Langtext	T3																																						
023		3.2 - Schlitz, Risse, Fugen bearbeiten Schlitz/Putzstreifen/Fehlstelle füllen/ausmörteln, an Wand , ohne Angleich an Oberfläche, 01 Breite bis 5 cm, Tiefe bis 5 cm, 02 Breite bis 5 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm, 03 Breite über 5 bis 15 cm, Tiefe bis 5 cm, 04 Breite über 5 bis 15 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm, 05 Breite über 15 bis 25 cm, Tiefe bis 5 cm, 06 Breite über 15 bis 25 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm, 07 Breite über 25 bis 40 cm, Tiefe bis 5 cm, 08 Breite über 25 bis 40 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="2">mit Putzmörtel</td><td>mit Schlitzmörtel</td></tr><tr><td>Kalkzementputz</td><td>Gipsputz</td><td></td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>7,90</td><td>7,70</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>8,60</td></tr><tr><td>10,90</td><td>10,80</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>15,90</td></tr><tr><td>15,80</td><td>15,60</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>23,10</td></tr><tr><td>28,80</td><td>28,40</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>31,10</td></tr></table>			01	02	03	mit Putzmörtel		mit Schlitzmörtel	Kalkzementputz	Gipsputz		EUR/m	EUR/m	EUR/m	7,90	7,70	—	—	—	8,60	10,90	10,80	—	—	—	15,90	15,80	15,60	—	—	—	23,10	28,80	28,40	—	—	—	31,10
			01	02	03																																				
			mit Putzmörtel		mit Schlitzmörtel																																				
			Kalkzementputz	Gipsputz																																					
			EUR/m	EUR/m	EUR/m																																				
			7,90	7,70	—																																				
			—	—	8,60																																				
			10,90	10,80	—																																				
			—	—	15,90																																				
			15,80	15,60	—																																				
—	—	23,10																																							
28,80	28,40	—																																							
—	—	31,10																																							
024		Schlitz/Putzstreifen/Fehlstelle füllen, an Decke , ohne Angleich an Oberfläche, 01 Breite bis 5 cm, Tiefe bis 5 cm, 02 Breite über 5 bis 15 cm, Tiefe bis 5 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">mit Putzmörtel</td></tr><tr><td>Kalkzementputz</td><td>Gipsputz</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>9,95</td><td>9,80</td></tr><tr><td>13,80</td><td>13,60</td></tr></table>		01	02	mit Putzmörtel		Kalkzementputz	Gipsputz	EUR/m	EUR/m	9,95	9,80	13,80	13,60																									
			01	02																																					
			mit Putzmörtel																																						
			Kalkzementputz	Gipsputz																																					
EUR/m	EUR/m																																								
9,95	9,80																																								
13,80	13,60																																								
025		Riss, Breite bis 2 mm, v-förmig bis zum Putzgrund aufweiten, mit Kalk-/Kalkzement-/Zement-/Gipsputzmörtel schließen, 01 in Fläche senkrecht 02 in Fläche waagerecht/geneigt	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>5,00</td></tr><tr><td>6,35</td></tr></table>		01		EUR/m	5,00	6,35																																
			01																																						
			EUR/m																																						
5,00																																									
6,35																																									
026		Bewegungsfuge putzbündig, Fugenbreite bis 10 mm, Profil setzen, inputzen, mit Putzmörtel Kalkputz/Kalkzementputz/Gipsputz, 01 mit Fugenprofil aus Metall/Kunststoff, 02 mit 2 parallelen Fugenprofilen aus Kunststoff/Stahl verzinkt, 03 mit 2 parallelen Fugenprofilen aus nichtrostendem Stahl,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>an Wand</td><td>an Decke</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>25,60</td><td>32,10</td></tr><tr><td>51,30</td><td>64,20</td></tr><tr><td>58,20</td><td>71,10</td></tr></table>		01	02			an Wand	an Decke	EUR/m	EUR/m	25,60	32,10	51,30	64,20	58,20	71,10																							
			01	02																																					
			an Wand	an Decke																																					
			EUR/m	EUR/m																																					
25,60	32,10																																								
51,30	64,20																																								
58,20	71,10																																								

T1	T2	Langtext	T3				
028		Putz angleichen bei Schlitzten, an vorhandene Oberfläche,	01		02		
			an Wand		an Decke		
			EUR/m		EUR/m		
	01	gefilzt,	9,55		12,10		
	02	geglättet,	9,45		11,90		
	03	strukturiert, Körnung bis 3 mm,	14,40		17,90		
	3.3 - Untergrund reinigen/verfestigen						
	030		Tapete entfernen,	01	02	03	
				in Streifen bis 30 cm		an Wand	an Decke
				EUR/m		EUR/m2	EUR/m2
01		einlagig,	7,35		5,40	—	
02		mehrlagig,	10,60		10,80	—	
03		Raufaser,	10,10		10,30	11,90	
031			Untergrund prüfen auf Schad- und Hohlstellen, Schadstellen und Rissverläufe markieren,	01			
				EUR/m2			
		01	Fläche senkrecht	1,15			
		02	Fläche waagerecht/geneigt	1,40			
	032		Untergrund reinigen, von grober Verschmutzung,	01	02		
			Einzelfläche	Fläche			
			bis 2,5 m2	über 2,5 m2			
			EUR/St	EUR/m2			
01		Fläche senkrecht, hochdruckstrahlen,	12,90		4,50		
02		Fläche waagerecht, hochdruckstrahlen,	15,10		5,20		
03		Fläche senkrecht, hochdruckstrahlen bis 200 bar, mit Rotordüse,	21,50		7,50		
04		Fläche waagerecht, hochdruckstrahlen bis 200 bar, mit Rotordüse,	24,90		8,65		
05		Fläche senkrecht, trocken reinigen,	5,50		—		
06		Fläche waagerecht, trocken reinigen,	6,50		—		

T1	T2	Langtext	T3				
033	01	Untergrund verfestigen, mit Tiefgrund, lösemittelfrei,	01		02		
			an Wand		an Decke		
			EUR/m2		EUR/m2		
			4,65		5,75		
3.4 - Haftbrücke							
040	01	Haftbrücke, an Wand ,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
		13,60	18,30	22,50	34,30	12,40	
041	02	organisch, auf saugendem Untergrund,	6,20	8,40	10,60	16,20	5,60
			Haftbrücke, an Decke ,				
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
		15,00	20,20	25,30	37,90	13,60	
042	02	organisch, auf saugendem Untergrund,	6,60	9,00	11,30	16,90	6,00
			Haftbrücke, an Leibung				
			Leibungstiefe				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
		11,20	13,60	16,00	18,30		
043	02	organisch, auf saugendem Untergrund,	5,20	6,20	7,40	8,40	
			Haftbrücke, an Stütze/Pfeiler/Lisene ,				
			je Ansichtsfläche				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
		11,20	13,60	16,00	18,30		
		5,20	6,20	7,40	8,40		

T1	T2	Langtext	T3			
044	01	Haftbrücke, an Unterzug , mineralisch, flächig gezahnt, auf Beton/Mauerwerk/Putz/Gips-/Gipsfaserplatte,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			11,60	14,00	16,40	18,80
050	02	organisch, auf saugendem Untergrund, 3.5 - Grundierung, Aufbrennsperre Grundierung, an Wand , mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,	01	02	03	04
			Einzelfläche			
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			4,90	6,70	8,40	12,90
051	01	Grundierung, an Decke , mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,	01	02	03	04
			Einzelfläche			
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			5,75	7,80	9,80	14,80
052	01	Grundierung, an Leibung , mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,	01	02	03	04
			Leibungstiefe			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			4,10	4,90	5,90	6,70
053	01	Grundierung, an Stütze/Pfeiler/Lisene , mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			4,10	4,90	5,90	6,70

T1	T2	Langtext	T3																									
054	01	Grundierung, an Unterzug , mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">je Ansichtsfläche</td></tr><tr><td>bis 25 cm</td><td>über 25 bis 50 cm</td><td>über 50 bis 75 cm</td><td>über 75 bis 100 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>4,25</td><td>5,20</td><td>6,10</td><td>7,00</td></tr></table>	01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	4,25	5,20	6,10	7,00					
			01	02	03	04																						
			je Ansichtsfläche																									
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																						
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																						
4,25	5,20	6,10	7,00																									
3.6 - Spritzbewurf																												
060	01	Spritzbewurf, an Wand , aus Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, voll deckend,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="4">Einzelfläche</td><td>Fläche</td></tr><tr><td>bis 0,5 m2</td><td>über 0,5 bis 1 m2</td><td>über 1 bis 1,5 m2</td><td>über 1,5 bis 2,5 m2</td><td>über 2,5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>15,00</td><td>20,20</td><td>25,20</td><td>37,70</td><td>13,70</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	15,00	20,20	25,20	37,70	13,70
			01	02	03	04	05																					
			Einzelfläche				Fläche																					
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																					
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																					
15,00	20,20	25,20	37,70	13,70																								
02	aus Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, nicht voll deckend,	<table><tr><td>13,60</td><td>18,30</td><td>22,90</td><td>34,30</td><td>12,40</td></tr></table>	13,60	18,30	22,90	34,30	12,40																					
		13,60	18,30	22,90	34,30	12,40																						
062	01	Spritzbewurf, an Leibung , aus Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, voll deckend,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Leibungstiefe</td></tr><tr><td>bis 25 cm</td><td>über 25 bis 50 cm</td><td>über 50 bis 75 cm</td><td>über 75 bis 100 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>12,50</td><td>15,00</td><td>17,50</td><td>20,20</td></tr></table>	01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	12,50	15,00	17,50	20,20					
			01	02	03	04																						
			Leibungstiefe																									
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																						
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																						
12,50	15,00	17,50	20,20																									
02	aus Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, nicht voll deckend,	<table><tr><td>11,40</td><td>13,60</td><td>15,90</td><td>18,40</td></tr></table>	11,40	13,60	15,90	18,40																						
		11,40	13,60	15,90	18,40																							
063	01	Spritzbewurf, an Stütze/Pfeiler/Lisene , aus Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, voll deckend,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">je Ansichtsfläche</td></tr><tr><td>bis 25 cm</td><td>über 25 bis 50 cm</td><td>über 50 bis 75 cm</td><td>über 75 bis 100 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>12,50</td><td>15,00</td><td>17,50</td><td>20,20</td></tr></table>	01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	12,50	15,00	17,50	20,20					
			01	02	03	04																						
			je Ansichtsfläche																									
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																						
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																						
12,50	15,00	17,50	20,20																									
02	aus Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, nicht voll deckend,	<table><tr><td>11,40</td><td>13,60</td><td>15,90</td><td>18,40</td></tr></table>	11,40	13,60	15,90	18,40																						
		11,40	13,60	15,90	18,40																							

T1	T2	Langtext	T3				
070		3.7 - Ausgleich von unebenen Flächen					
		Ausgleich von unebenen Flächen, an Wand ,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			18,20	24,60	30,80	46,20	16,50
			22,70	30,70	38,40	57,60	20,60
			27,00	36,50	45,60	68,40	24,50
			35,40	47,80	59,80	89,70	32,20
			18,20	24,60	30,80	46,20	16,50
071		Ausgleich von unebenen Flächen, an Decke ,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			22,60	30,50	38,10	57,20	20,50
			22,60	30,50	38,10	57,20	20,50

T1	T2	Langtext	T3			
072		Ausgleich von unebenen Flächen, an Leibung ,	01	02	03	04
			Leibungstiefe			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
073		Ausgleich von unebenen Flächen, an Stütze/Pfeiler/Lisene ,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
		mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke bis 10 mm,	22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
		mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 10 bis 15 mm,	22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
		mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 15 bis 20 mm,	22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
		mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 20 bis 25 mm,	22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
		mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke bis 10 mm,	22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
		mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 10 bis 15 mm,	22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
		mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 15 bis 20 mm,	22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
		mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 20 bis 25 mm,	22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40

T1	T2	Langtext	T3			
074		Ausgleich von unebenen Flächen, an Unterzug ,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke bis 10 mm,	16,20	19,70	23,20	26,70
	02	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 10 bis 15 mm,	19,80	24,10	28,40	32,70
	03	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 15 bis 20 mm,	23,30	28,50	33,70	38,80
	04	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 20 bis 25 mm,	30,30	37,00	43,50	50,20
	05	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke bis 10 mm,	16,20	19,70	23,20	26,70
	06	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 10 bis 15 mm,	19,80	24,10	28,40	32,70
	07	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 15 bis 20 mm,	23,30	28,50	33,70	38,80
	08	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 20 bis 25 mm,	30,30	37,00	43,50	50,20

T1	T2	Langtext	T3				
080		4 - Innendämmung					
		Innendämmung, an Wand ,	01	02	03		
			Einzelfläche		Fläche		
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2		
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2		
			131,00	218,00	109,00		
		01	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 30 mm,				
		02	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 30 bis 50 mm,	167,00	290,00	145,00	
		03	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 60 mm,	109,00	173,00	86,50	
		04	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 60 bis 80 mm,	117,00	191,00	95,40	
081		Innendämmung, an Decke ,	01	02	03		
			Einzelfläche		Fläche		
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2		
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2		
			136,00	228,00	116,00		
		01	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 30 mm,				
		02	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 30 bis 50 mm,	172,00	300,00	150,00	
		03	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 60 mm,	117,00	189,00	94,60	
		04	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 60 bis 80 mm,	126,00	208,00	104,00	

T1	T2	Langtext	T3			
082		Innendämmung, an Leibung ,	01	02	03	04
			Leibungstiefe			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			57,70	75,00	90,80	109,00
			76,90	100,00	121,00	145,00
			45,80	59,60	72,10	86,50
			50,50	65,70	79,50	95,40
083		Innendämmung, an Stütze/Pfeiler ,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			57,70	75,00	90,80	109,00
			76,90	100,00	121,00	145,00
			45,80	59,60	72,10	86,50
			50,50	65,70	79,50	95,40

T1	T2	Langtext	T3			
084		Innendämmung, an Unterzug/Deckenstreifen ,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			63,50	82,50	99,90	120,00
085		Dämmkeil,	84,60	110,00	133,00	160,00
			50,40	65,60	79,30	95,20
			55,60	72,30	87,50	105,00
			01		02	
			in Kante		an Ecke	
084		aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 30 mm,	EUR/m		EUR/St	
			75,00		—	
			105,00		—	
			65,00		—	
			—		250,00	
085		aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 30 bis 50 mm,				
084		aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 40 bis 60 mm,				
085		aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 60 bis 80 mm,				
084		aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 30 mm,				
085		aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 30 bis 50 mm,				
084		aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 40 bis 60 mm,				
085		aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 60 bis 80 mm,				

T1	T2	Langtext	T3		
100		5 - Putzträger Putzträger, an Wand , Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk,			
01		aus verzinktem Rippenstreckmetall,	01	02	03
02		aus Ziegeldrahtgewebe,	Einzelbreite		Fläche
03		aus verzinktem Drahtgitter,	bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	m2
04		aus verzinktem Drahtgitter mit Absorptionspappe,	EUR/m	EUR/m	EUR/m2
05		aus Rippenstreckmetall aus nichtrostendem Stahl,	19,20	26,10	22,50
06		als Dämmputzträger,	50,00	67,80	59,00
			22,80	31,20	26,90
			31,20	42,20	36,50
			78,60	106,00	92,40
			33,60	45,20	39,30
101		Putzträger, an Decke , Untergrund Beton/Ziegel/Holz,			
01		aus verzinktem Rippenstreckmetall,	01	02	03
02		aus Ziegeldrahtgewebe,	Einzelbreite		Fläche
03		aus verzinktem Drahtgitter,	bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	m2
04		aus verzinktem Drahtgitter mit Absorptionspappe,	EUR/m	EUR/m	EUR/m2
05		aus Rippenstreckmetall aus nichtrostendem Stahl,	27,50	37,30	32,40
			31,80	43,00	37,40
			27,50	37,30	32,40
			39,40	53,40	46,40
			87,00	118,00	102,00
102		Putzträger, an Leibung , Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk,			
01		aus verzinktem Rippenstreckmetall,	01	02	
02		aus Ziegeldrahtgewebe,	Leibungstiefe		
03		aus verzinktem Drahtgitter,	bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	
04		aus verzinktem Drahtgitter mit Absorptionspappe,	EUR/m	EUR/m	
05		aus Rippenstreckmetall aus nichtrostendem Stahl,	19,20	26,10	
06		als Dämmputzträger,	50,00	67,80	
			22,80	31,20	
			31,20	42,20	
			78,60	106,00	
			33,60	45,20	

T1	T2	Langtext	T3				
103		Putzträger, an Stütze/Pfeiler/Lisene , Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk/Holz/Stahl,	01		02		
			je Ansichtsfläche				
			bis 50 cm		über 50 bis 100 cm		
			EUR/m		EUR/m		
	01	aus verzinktem Rippenstreckmetall,	19,20		26,10		
	02	aus Ziegeldrahtgewebe,	50,00		67,80		
	03	aus verzinktem Drahtgitter,	22,80		31,20		
104		Putzträger, an Unterzug , Untergrund Beton/Holz/Stahl,	01		02		
			je Ansichtsfläche				
			bis 50 cm		über 50 bis 100 cm		
			EUR/m		EUR/m		
	01	aus verzinktem Rippenstreckmetall,	27,50		32,40		
	02	aus Ziegeldrahtgewebe,	31,80		37,40		
	03	aus verzinktem Drahtgitter,	27,50		32,40		
105		Putzträger aus Holzwolle-Leichtbauplatte (WW) DIN EN 13168, an Wand , Untergrund Mauerwerk/Beton,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
	01	Plattendicke 15 mm,	36,10	48,80	61,00	91,40	32,80
	02	Plattendicke 25 mm,	42,20	56,90	71,20	106,00	38,40
	03	Plattendicke 35 mm,	48,40	65,30	81,70	123,00	44,00
120		Putzträger zum Überspannen von Schlitzen,	01		02		
			an Wand		an Decke		
			EUR/m		EUR/m		
	01	aus Bau-/Gipsfaser-/Putzträgerplatte,	35,20		42,20		

T1	T2	Langtext	T3			
125		Putzträger zum Schließen von Drahtputzdecken, aus verzinktem Rippenstreckmetall, mit Unterkonstruktion,	01	02	03	04
			Einzelfläche			
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Höhe Unterkonstruktion bis 25 cm,	120,00	163,00	203,00	326,00
	02	Höhe Unterkonstruktion über 25 bis 50 cm,	126,00	171,00	213,00	342,00
	03	Höhe Unterkonstruktion über 50 bis 150 cm,	142,00	193,00	241,00	386,00

T1	T2	Langtext	T3																									
		6 - Putzbewehrungen																										
130		Putzbewehrung, auf Wand ,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="4">Einzelfläche</td><td>Fläche</td></tr><tr><td>bis 0,5 m2</td><td>über 0,5 bis 1 m2</td><td>über 1 bis 1,5 m2</td><td>über 1,5 bis 2,5 m2</td><td>über 2,5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>12,10</td><td>16,30</td><td>20,40</td><td>30,60</td><td>10,90</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	12,10	16,30	20,40	30,60	10,90
01	02	03	04	05																								
Einzelfläche				Fläche																								
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																								
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																								
12,10	16,30	20,40	30,60	10,90																								
	01	aus Gittergewebe, alkalibeständig,																										
131		Putzbewehrung, auf Decke ,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="4">Einzelfläche</td><td>Fläche</td></tr><tr><td>bis 0,5 m2</td><td>über 0,5 bis 1 m2</td><td>über 1 bis 1,5 m2</td><td>über 1,5 bis 2,5 m2</td><td>über 2,5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>14,60</td><td>19,70</td><td>24,60</td><td>37,00</td><td>13,30</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	14,60	19,70	24,60	37,00	13,30
01	02	03	04	05																								
Einzelfläche				Fläche																								
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																								
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																								
14,60	19,70	24,60	37,00	13,30																								
	01	aus Gittergewebe, alkalibeständig,																										
132		Putzbewehrung, auf Leibung ,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Leibungstiefe</td></tr><tr><td>bis 25 cm</td><td>über 25 bis 50 cm</td><td>über 50 bis 75 cm</td><td>über 75 bis 100 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>10,00</td><td>12,10</td><td>14,30</td><td>16,30</td></tr></table>	01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	10,00	12,10	14,30	16,30					
01	02	03	04																									
Leibungstiefe																												
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																									
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																									
10,00	12,10	14,30	16,30																									
	01	aus Gittergewebe, alkalibeständig,																										
133		Putzbewehrung, auf Stütze/Pfeiler/Lisene ,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">je Ansichtsfläche</td></tr><tr><td>bis 25 cm</td><td>über 25 bis 50 cm</td><td>über 50 bis 75 cm</td><td>über 75 bis 100 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>10,00</td><td>12,10</td><td>14,30</td><td>16,30</td></tr></table>	01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	10,00	12,10	14,30	16,30					
01	02	03	04																									
je Ansichtsfläche																												
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																									
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																									
10,00	12,10	14,30	16,30																									
	01	aus Gittergewebe, alkalibeständig,																										
134		Putzbewehrung, auf Unterzug ,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">je Ansichtsfläche</td></tr><tr><td>bis 25 cm</td><td>über 25 bis 50 cm</td><td>über 50 bis 75 cm</td><td>über 75 bis 100 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>10,40</td><td>12,50</td><td>14,70</td><td>16,90</td></tr></table>	01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	10,40	12,50	14,70	16,90					
01	02	03	04																									
je Ansichtsfläche																												
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																									
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																									
10,40	12,50	14,70	16,90																									
	01	aus Gittergewebe, alkalibeständig,																										
135		Diagonalbewehrung, an Ecken von Öffnungen/Aussparungen/Nischen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>4,05</td></tr></table>	01		EUR/St	4,05																					
01																												
EUR/St																												
4,05																												
	01	aus Gittergewebe, alkalibeständig																										

T1	T2	Langtext	T3
137	01	Eckbewehrung, in Leibungen von Öffnungen/Aussparungen/Nischen, aus Gittergewebe, alkalibeständig	01
			EUR/St
			2,55
138	01	Sturzeckwinkel, in Leibungen von Öffnungen/Aussparungen/Nischen, aus Gittergewebe, alkalibeständig	01
			EUR/St
			6,55

T1	T2	Langtext	T3																	
		7 - Profile, Kanten, Abschlüsse, Trennschnitte																		
140		Kantenprofil,	<table><tr><th colspan="2">01</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><th colspan="2">an Wand/Decke</th></tr><tr><th colspan="2">EUR/m</th></tr><tr><td>01</td><td>aus verzinktem Stahl,</td><td>8,80</td></tr><tr><td>02</td><td>aus Aluminium,</td><td>11,10</td></tr><tr><td>03</td><td>aus Kunststoff,</td><td>9,75</td></tr></table>	01				an Wand/Decke		EUR/m		01	aus verzinktem Stahl,	8,80	02	aus Aluminium,	11,10	03	aus Kunststoff,	9,75
	01																			
	an Wand/Decke																			
	EUR/m																			
	01	aus verzinktem Stahl,	8,80																	
	02	aus Aluminium,	11,10																	
03	aus Kunststoff,	9,75																		
	04	aus nichtrostendem Stahl,	19,80																	
	05	aus nichtrostendem Stahl, auf Putz befestigt, als Kantenschutz mit Anker, Schenkellänge 40 mm,	54,10																	
	06	Gewebewinkel,	8,80																	
141		Kantenausbildung ohne Profil,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><th>an Wand</th><th>an Decke</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>01</td><td>durch mehrfaches Anschlagen der Kanten,</td><td>22,80</td><td>30,30</td></tr></table>	01	02			an Wand	an Decke	EUR/m	EUR/m	01	durch mehrfaches Anschlagen der Kanten,	22,80	30,30					
	01	02																		
	an Wand	an Decke																		
	EUR/m	EUR/m																		
01	durch mehrfaches Anschlagen der Kanten,	22,80	30,30																	
	02	abgerundet,	18,7024,90																	
142		Putzabschlussprofil in Wand-/Deckenputz,	<table><tr><th colspan="2">01</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><th colspan="2">für Putzdicke bis 20 mm</th></tr><tr><th colspan="2">EUR/m</th></tr><tr><td>01</td><td>aus verzinktem Stahl,</td><td>8,80</td></tr><tr><td>02</td><td>aus Aluminium,</td><td>11,10</td></tr><tr><td>03</td><td>aus Kunststoff,</td><td>9,75</td></tr></table>	01				für Putzdicke bis 20 mm		EUR/m		01	aus verzinktem Stahl,	8,80	02	aus Aluminium,	11,10	03	aus Kunststoff,	9,75
	01																			
	für Putzdicke bis 20 mm																			
	EUR/m																			
	01	aus verzinktem Stahl,	8,80																	
	02	aus Aluminium,	11,10																	
03	aus Kunststoff,	9,75																		
	04	aus nichtrostendem Stahl,	19,80																	
143		Dehnungsfugenprofil,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><th colspan="2">Fugenbreite</th></tr><tr><th>bis 15 mm</th><th>über 15 bis 25 mm</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>01</td><td>aus verzinktem Stahl mit Kunststoffmittelteil,</td><td>33,10</td><td>34,60</td></tr></table>	01	02	Fugenbreite		bis 15 mm	über 15 bis 25 mm	EUR/m	EUR/m	01	aus verzinktem Stahl mit Kunststoffmittelteil,	33,10	34,60					
	01	02																		
	Fugenbreite																			
	bis 15 mm	über 15 bis 25 mm																		
	EUR/m	EUR/m																		
01	aus verzinktem Stahl mit Kunststoffmittelteil,	33,10	34,60																	
144		Unterputzprofil,	<table><tr><th colspan="2">01</th></tr><tr><th colspan="2">für Putzdicke bis 15 mm</th></tr><tr><th colspan="2">EUR/m</th></tr><tr><td>01</td><td>aus verzinktem Stahl,</td><td>8,90</td></tr></table>	01		für Putzdicke bis 15 mm		EUR/m		01	aus verzinktem Stahl,	8,90								
	01																			
	für Putzdicke bis 15 mm																			
	EUR/m																			
01	aus verzinktem Stahl,	8,90																		
	02	aus nichtrostendem Stahl,	14,80																	

T1	T2	Langtext	T3
145	01	Anputzleiste aus Kunststoff, innen	01
			EUR/m
			5,80
146	02	außen, mit Dichtband	6,80
			EUR/m
			9,80
146	03	außen, mit komprimiertem Dichtband	01
			EUR/m
			1,50
146	02	Trennschnitt, zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen	1,60
			EUR/m
			1,60
146	02	zwischen Wand- und Deckenputz	

T1	T2	Langtext	T3				
150		8 - Innenputz/Innenputzsysteme					
		8.1 - Innenputz, einlagig					
		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, an Wand , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			33,50	45,20	56,50	84,80	30,40
			42,00	56,70	70,90	106,00	38,20
		01 aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,	37,90	51,20	64,00	96,00	34,50
		02 aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,	46,80	63,20	79,00	119,00	42,50
		03 aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,	33,50	45,20	56,50	84,80	30,40
		04 aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,	40,50	54,70	68,40	103,00	36,80
		05 aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke bis 10 mm,					
		06 aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke über 10 bis 15 mm,					
151		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, an Decke , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			40,80	55,10	68,90	103,00	37,10
			49,30	66,50	83,10	125,00	44,80
		01 aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,	45,20	61,00	76,30	114,00	41,10
		02 aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,	54,00	72,90	91,10	137,00	49,10
		03 aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,	40,80	55,10	68,90	103,00	37,10
		04 aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,	47,90	64,70	80,90	121,00	43,50
		05 aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke bis 10 mm,					
		06 aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke über 10 bis 15 mm,					

T1	T2	Langtext	T3			
152		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, an Leibung , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			Leibungstiefe			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			27,60	33,50	39,40	45,20
			34,60	42,00	49,40	56,70
			31,20	37,90	44,60	51,20
153		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			27,60	33,50	39,40	45,20
			34,20	42,00	49,40	56,70
			31,20	37,90	44,60	51,20
		aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,	01	02	03	04
			27,60	33,50	39,40	45,20
			34,20	42,00	49,40	56,70
			31,20	37,90	44,60	51,20
			38,60	46,80	55,00	63,20
			27,60	33,50	39,40	45,20
			33,50	40,60	47,70	54,70
		aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,	01	02	03	04
			27,60	33,50	39,40	45,20
			34,20	42,00	49,40	56,70
			31,20	37,90	44,60	51,20
			38,60	46,80	55,00	63,20
			27,60	33,50	39,40	45,20
			33,50	40,60	47,70	54,70
		aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke bis 10 mm,	01	02	03	04
			27,60	33,50	39,40	45,20
			34,20	42,00	49,40	56,70
			31,20	37,90	44,60	51,20
			38,60	46,80	55,00	63,20
			27,60	33,50	39,40	45,20
			33,50	40,60	47,70	54,70
		aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke über 10 bis 15 mm,	01	02	03	04
			27,60	33,50	39,40	45,20
			34,20	42,00	49,40	56,70
			31,20	37,90	44,60	51,20
			38,60	46,80	55,00	63,20
			27,60	33,50	39,40	45,20
			33,50	40,60	47,70	54,70

T1	T2	Langtext	T3			
162		Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, an Leibung , auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten,	01	02	03	04
			Leibungstiefe			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			22,00	26,70	31,30	36,00
			26,60	32,10	37,70	43,40
163		Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, an Stütze/Pfeiler/Lisene , auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			22,00	26,70	31,30	36,00
			26,60	32,10	37,70	43,40
		aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,	01	02	03	04
			26,60	32,10	37,70	43,40
			33,60	40,70	47,80	54,90
			22,00	26,70	31,30	36,00
			33,60	40,70	47,80	54,90
			22,00	26,70	31,30	36,00
		aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, faserarmiert, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,	01	02	03	04
			26,60	32,10	37,70	43,40
			33,60	40,70	47,80	54,90
			22,00	26,70	31,30	36,00
			33,60	40,70	47,80	54,90
			22,00	26,70	31,30	36,00
		aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, mit Gewebereinlage, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,	01	02	03	04
			26,60	32,10	37,70	43,40
			33,60	40,70	47,80	54,90
			22,00	26,70	31,30	36,00
			33,60	40,70	47,80	54,90
			22,00	26,70	31,30	36,00
		aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,	01	02	03	04
			26,60	32,10	37,70	43,40
			33,60	40,70	47,80	54,90
			22,00	26,70	31,30	36,00
			33,60	40,70	47,80	54,90
			22,00	26,70	31,30	36,00
		aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, mit Gewebereinlage, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,	01	02	03	04
			26,60	32,10	37,70	43,40
			33,60	40,70	47,80	54,90
			22,00	26,70	31,30	36,00
			33,60	40,70	47,80	54,90
			22,00	26,70	31,30	36,00

T1	T2	Langtext	T3			
164		Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, an Unterzug , auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
		01 aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,	23,20	28,20	33,10	38,10
		02 aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, faserarmiert, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,	27,70	33,60	39,40	45,40
170		03 aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,	35,60	43,00	50,70	58,10
		04 aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,	23,20	28,20	33,10	38,10
		05 aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,	35,60	43,00	50,70	58,10
		8.3 - Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig				
		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, an Wand , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			Einzelfläche			
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
		01 Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, gefülzt/gerieben ,	51,80	69,90	87,40	131,00
		02 Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, geglättet ,	51,20	69,10	86,40	130,00
		03 Unterputz aus Zementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III, Dicke 15 mm, Oberputz aus Zementmörtel, gefülzt/gerieben ,	56,10	75,70	94,60	142,00

T1	T2	Langtext	T3				
171		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, an Decke , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			63,60	85,90	107,00	161,00	57,80
172		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, an Leibung , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	
			Leibungstiefe				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			42,70	51,80	60,80	69,90	
173		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	
			je Ansichtsfläche				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			42,70	51,80	60,80	69,90	

T1	T2	Langtext	T3			
174		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, an Unterzug , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			45,70	55,70	65,50	75,30
01		Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, gefültz/gerieben ,				
02		Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, geglättet ,	45,40	55,10	64,80	74,50
03		Unterputz aus Zementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III, Dicke 15 mm, Oberputz aus Zementmörtel, gefültz/gerieben ,	49,50	60,10	70,50	81,10

T1	T2	Langtext	T3					
220		9 - Außenputz/Außenputzsysteme						
		9.1 - Außenputzsystem DIN 18550-1, zweilagig						
		Eine gegebenenfalls erforderliche Grundierung für den Oberputz ist dem Abschnitt 3.5 zu entnehmen.						
		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, an Wand , auf vorbereitetem Untergrund,						
				01	02	03	04	05
				Einzelfläche				Fläche
				bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
				EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
	01	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Kratzputz , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,		96,00	130,00	162,00	243,00	87,30
	02	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,		65,20	88,00	110,00	165,00	59,30
	03	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Kellenwurfputz , Dicke Unterputz bis 20 mm,		77,00	104,00	130,00	195,00	70,00
	04	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Spritzputz , Dicke Unterputz bis 20 mm,		78,80	106,00	133,00	200,00	71,60
	05	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,		71,00	95,90	120,00	180,00	64,50
06	Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,		72,10	97,30	122,00	182,00	65,50	

T1	T2	Langtext	T3				
221		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, an Decke , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			75,40	102,00	128,00	191,00	68,60
222		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, an Leibung , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	
			Leibungstiefe				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			79,20	96,10	113,00	130,00	
221	01	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibputz , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	89,00	121,00	150,00	225,00	80,90
			81,20	110,00	137,00	205,00	73,80
			82,40	111,00	139,00	209,00	74,80
222	02	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Spritzputz , Dicke Unterputz bis 20 mm,					
221	03	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,					
222	04	Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,					
221	04	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Kratzputz , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,					
222	05	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibputz , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,					
221	06	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Kellenwurfputz , Dicke Unterputz bis 20 mm,					
222	06	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Spritzputz , Dicke Unterputz bis 20 mm,					
221	05	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,					
222	06	Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,					

T1	T2	Langtext	T3			
223		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			79,20	96,10	113,00	130,00
			53,80	65,20	76,60	88,00
			63,50	76,90	90,50	104,00
224		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, an Unterzug , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			56,50	68,60	80,60	92,70
			67,70	82,10	96,50	111,00
			61,20	74,40	87,50	100,00
		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Kratzputz , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			79,20	96,10	113,00	130,00
			53,80	65,20	76,60	88,00
			63,50	76,90	90,50	104,00
		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			65,10	78,80	92,50	106,00
			58,60	71,00	83,40	95,80
			59,40	72,00	84,70	97,30
		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Kellenwurfputz , Dicke Unterputz bis 20 mm,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			65,10	78,80	92,50	106,00
			58,60	71,00	83,40	95,80
			59,40	72,00	84,70	97,30
		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Spritzputz , Dicke Unterputz bis 20 mm,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			65,10	78,80	92,50	106,00
			58,60	71,00	83,40	95,80
			59,40	72,00	84,70	97,30
		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			61,20	74,40	87,50	100,00
			62,10	75,40	88,70	102,00
			62,10	75,40	88,70	102,00
		Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			56,50	68,60	80,60	92,70
			67,70	82,10	96,50	111,00
			61,20	74,40	87,50	100,00
		Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			56,50	68,60	80,60	92,70
			67,70	82,10	96,50	111,00
			61,20	74,40	87,50	100,00

T1	T2	Langtext	T3						
240		9.2 - Außenputz, Oberputz							
		Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz, einlagig, an Wand , auf vorhandenem Unterputz,		01	02	03	04	05	
				Einzelfläche				Fläche	
				bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	
				EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	
				65,90	89,00	111,00	167,00	59,90	
		01	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Kratzputz , Körnung 3 mm,	28,40	38,50	48,10	72,20	25,90	
		02	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz , Körnung 3 mm,	42,80	57,80	72,20	108,00	38,90	
		03	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Kellenwurfputz ,	44,90	60,60	75,70	114,00	40,80	
		04	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Spritzputz ,	35,40	47,80	59,80	89,70	32,20	
05	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm,	36,90	49,80	62,30	93,40	33,50			
06	aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm,								
241		Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz einlagig, an Decke , auf vorhandenem Unterputz,		01	02	03	04	05	
				Einzelfläche				Fläche	
				bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	
				EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	
				35,90	48,50	60,60	90,90	32,60	
		01	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz , Körnung 3 mm,	53,90	72,80	91,00	137,00	49,00	
		02	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Spritzputz ,	42,90	57,90	72,40	109,00	39,00	
		03	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm,	44,10	59,50	74,40	112,00	40,10	
		04	aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm,						

T1	T2	Langtext	T3			
242		Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz, einlagig, an Leibung , auf vorhandenem Unterputz,	01	02	03	04
			Leibungstiefe			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Kratzputz , Körnung 3 mm,	54,30	65,90	77,50	89,00
	02	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz , Körnung 3 mm,	23,30	28,40	33,50	38,50
	03	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Kellenwurfputz ,	33,90	42,80	51,50	57,80
243	04	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Spritzputz ,	37,10	44,90	52,80	60,60
	05	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm,	29,20	35,40	41,80	47,80
	06	aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm,	30,30	36,90	43,40	49,80
			01	02	03	04
		Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz einlagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene , auf vorhandenem Unterputz,	je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Kratzputz , Körnung 3 mm,	54,30	65,90	77,50	89,00
	02	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz , Körnung 3 mm,	23,30	28,40	33,50	38,50
	03	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Kellenwurfputz ,	33,90	42,80	51,50	57,80
	04	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Spritzputz ,	37,10	44,90	52,80	60,60
	05	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm,	29,20	35,40	41,80	47,80
	06	aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm,	30,30	36,90	43,40	49,80

T1	T2	Langtext	T3				
244		Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz einlagig, an Unterzug , auf vorhandenem Unterputz,					
			01	02	03	04	
			je Ansichtsfläche				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
	01	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz , Körnung 3 mm,	25,40	30,90	36,30	41,80	
	02	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Spritzputz ,	39,10	47,30	55,70	63,90	
	03	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, als Filzputz , Körnung bis 1,5 mm,	31,20	37,90	44,50	51,30	
	04	aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, strukturiert , Körnung bis 3 mm,	32,20	39,20	46,20	53,10	
9.3 - Sockelputz							
245		Sockelputz DIN 18550-1, außen, zweilagig, an Wand , auf vorbereitetem Untergrund,					
			01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
	01	Unterputz und Oberputz aus Kalkzement-/Zementmörtel DIN EN 998-1, CS III/CS IV, Dicke Unterputz bis 20 mm,	69,40	92,50	117,00	176,00	64,10
247		Sockelputz DIN 18550-1, außen, als Oberputz, einlagig, an Wand , auf vorhandenem Sockelunterputz,					
			01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
	01	aus Kalkzement-/Zementmörtel DIN EN 998-1, CS III/CS IV, gefilzt/strukturiert,	35,50	47,90	59,50	89,90	32,20
249		Putzabdichtung/Feuchteschutz im Sockel und erdberührten Bereich,					
			01	02			
			Höhe				
			bis 50 cm		über 50 bis 100 cm		
			EUR/m		EUR/m		
	01	mit mineralischer Dichtungsschlämme,	30,00		45,10		
	02	mit mineralischer flexibler Dichtungsschlämme,	36,20		54,30		

T1	T2	Langtext	T3				
250	01	10 - Armierungsputz Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Wand,					
			01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			31,00	41,80	52,30	78,40	28,20
			33,40	45,00	56,10	84,30	30,30
			01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
251	01	Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Decke,	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			38,30	51,70	64,70	97,00	33,50
			40,70	54,90	68,60	103,00	35,60
			01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			38,30	51,70	64,70	97,00	33,50
252	01	Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Leibung,					
			Leibungstiefe				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			25,50	31,00	36,40	41,80	
			27,50	33,40	39,20	45,00	
			01	02	03	04	
			je Ansichtsfläche				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
253	01	Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Stütze/Pfeiler/Lisene,	bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			25,50	31,00	36,40	41,80	
			27,50	33,40	39,20	45,00	
			01	02	03	04	
			je Ansichtsfläche				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			25,50	31,00	36,40	41,80	

T1	T2	Langtext	T3			
254		Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Unterzug,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			27,50	33,40	39,20	45,10
255	01	mineralisch, Dicke über 5 bis 8 mm,	29,50	35,70	42,00	48,30
	02	organisch, Dicke über 3 bis 5 mm,				
	01	Diagonalarmierung, in Putz einbetten, an Ecken/Öffnungen/Aussparungen	01			
			EUR/St			
			4,50			

T1	T2	Langtext	T3																									
		11 - Putze mit besonderen Eigenschaften																										
		11.1 - Sanierputzsystem																										
270		Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, an Wand , auf vorbereitetem Untergrund,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="4">Einzelfläche</td><td>Fläche</td></tr><tr><td>bis 0,5 m2</td><td>über 0,5 bis 1 m2</td><td>über 1 bis 1,5 m2</td><td>über 1,5 bis 2,5 m2</td><td>über 2,5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>140,00</td><td>190,00</td><td>237,00</td><td>356,00</td><td>127,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	140,00	190,00	237,00	356,00	127,00
01	02	03	04	05																								
Einzelfläche				Fläche																								
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																								
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																								
140,00	190,00	237,00	356,00	127,00																								
	01	erste Putzlage aus Porengrundputz-WTA, Dicke mind. 10 mm, zweite Putzlage aus Sanierputz-WTA, Dicke mind. 15 mm, abgezogen ,																										
271		Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, an Decke/Gewölbedecke , auf vorbereitetem Untergrund,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="4">Einzelfläche</td><td>Fläche</td></tr><tr><td>bis 0,5 m2</td><td>über 0,5 bis 1 m2</td><td>über 1 bis 1,5 m2</td><td>über 1,5 bis 2,5 m2</td><td>über 2,5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>163,00</td><td>218,00</td><td>275,00</td><td>413,00</td><td>148,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	163,00	218,00	275,00	413,00	148,00
01	02	03	04	05																								
Einzelfläche				Fläche																								
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																								
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																								
163,00	218,00	275,00	413,00	148,00																								
	01	erste Putzlage aus Porengrundputz-WTA, Dicke mind. 10 mm, zweite Putzlage aus Sanierputz-WTA, Dicke mind. 15 mm, abgezogen ,																										
272		Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, an Leibung , auf vorbereitetem Untergrund,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Leibungstiefe</td></tr><tr><td>bis 25 cm</td><td>über 25 bis 50 cm</td><td>über 50 bis 75 cm</td><td>über 75 bis 100 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>116,00</td><td>132,00</td><td>156,00</td><td>179,00</td></tr></table>	01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	116,00	132,00	156,00	179,00					
01	02	03	04																									
Leibungstiefe																												
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																									
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																									
116,00	132,00	156,00	179,00																									
	01	erste Putzlage aus Porengrundputz-WTA, Dicke mind. 10 mm, zweite Putzlage aus Sanierputz-WTA, Dicke mind. 15 mm, abgezogen ,																										
273		Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene , auf vorbereitetem Untergrund,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">je Ansichtsfläche</td></tr><tr><td>bis 25 cm</td><td>über 25 bis 50 cm</td><td>über 50 bis 75 cm</td><td>über 75 bis 100 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>116,00</td><td>132,00</td><td>156,00</td><td>179,00</td></tr></table>	01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	116,00	132,00	156,00	179,00					
01	02	03	04																									
je Ansichtsfläche																												
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																									
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																									
116,00	132,00	156,00	179,00																									
	01	erste Putzlage aus Porengrundputz-WTA, Dicke mind. 10 mm, zweite Putzlage aus Sanierputz-WTA, Dicke mind. 15 mm, abgezogen ,																										

T1	T2	Langtext	T3			
274	01	Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, an Unterzug , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			118,00	136,00	159,00	183,00
280	01	11.2 - Wärmedämmputzsystem Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig, auf vorbereitetem Untergrund, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK),	01		02	
			an Wand		an Decke/Gewölbedecke	
			EUR/m2		EUR/m2	
			97,20		116,00	
			108,00		129,00	
			132,00		160,00	
			146,00		—	
			95,20		114,00	
			106,00		126,00	
			130,00		157,00	
			144,00		—	

T1	T2	Langtext	T3																			
282		Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig, an Leibung , auf vorbereitetem Untergrund, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK),	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Leibungstiefe</td></tr><tr><td>bis 25 cm</td><td>über 25 bis 50 cm</td><td>über 50 bis 75 cm</td><td>über 75 bis 100 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr></table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01		02	03	04																	
	Leibungstiefe																					
	bis 25 cm		über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																	
	EUR/m		EUR/m	EUR/m	EUR/m																	
	01		Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz als Kratzputz,	76,80	93,00	109,00	125,00															
	02		Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz als Kratzputz,	85,30	103,00	122,00	139,00															
	03		Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefilzt, Körnung 3 mm,	75,20	91,10	107,00	123,00															
	04		Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefilzt, Körnung 3 mm,	83,90	102,00	119,00	137,00															
	283			Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene , auf vorbereitetem Untergrund, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK),	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">je Ansichtsfläche</td></tr><tr><td>bis 25 cm</td><td>über 25 bis 50 cm</td><td>über 50 bis 75 cm</td><td>über 75 bis 100 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr></table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m
01		02	03		04																	
je Ansichtsfläche																						
bis 25 cm		über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm		über 75 bis 100 cm																	
EUR/m		EUR/m	EUR/m		EUR/m																	
01		Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz als Kratzputz,	76,80		93,00	109,00	125,00															
02		Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz als Kratzputz,	85,30		103,00	122,00	139,00															
03		Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefilzt, Körnung 3 mm,	75,20		91,10	107,00	123,00															
04		Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefilzt, Körnung 3 mm,	83,90		102,00	119,00	137,00															

T1	T2	Langtext	T3			
284		Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig, an Unterzug , auf vorbereitetem Untergrund, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK),	je Ansichtsfläche			
			01	02	03	04
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz als Kratzputz,	82,20	99,30	116,00	133,00
	02	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz als Kratzputz,	90,80	110,00	130,00	148,00
	03	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz mit Ausgleichputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,	80,30	97,20	114,00	131,00
	04	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz mit Ausgleichputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,	89,30	108,00	128,00	146,00

T1	T2	Langtext	T3		
290	01	Abziehen/Abstreifen von Putzlagen, teilflächig, auf Dämmplatte,	12 - Reparaturarbeiten an Wärmedämmverbundsystemen		
			01	02	03
			Einzelfläche		Fläche
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			30,60	45,90	15,30
			45,80	68,70	22,90
			01	02	03
			Einzelfläche		Fläche
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2
37,50	56,30	25,60			
291	01	Einbau von Dämmplatten für Wärmedämmverbundsystem (WDVS), teilflächig,			
			01	02	03
			Einzelfläche		Fläche
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			64,50	129,00	46,10
			69,10	138,00	52,80
			79,50	159,00	60,70
			70,30	140,00	55,20
			76,20	152,00	64,40
			88,40	177,00	74,70
			73,30	146,00	60,60
80,90	161,00	70,80			
94,70	189,00	82,80			
292	01	aus EPS/XPS-Dämmplatten, Dicke bis 100 mm,			
			01	02	03
			Einzelfläche		Fläche
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			64,50	129,00	46,10
			69,10	138,00	52,80
			79,50	159,00	60,70
			70,30	140,00	55,20
			76,20	152,00	64,40
			88,40	177,00	74,70
			73,30	146,00	60,60
80,90	161,00	70,80			
94,70	189,00	82,80			
293	01	aus EPS/XPS-Dämmplatten, Dicke über 100 bis 160 mm,			
			01	02	03
			Einzelfläche		Fläche
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			64,50	129,00	46,10
			69,10	138,00	52,80
			79,50	159,00	60,70
			70,30	140,00	55,20
			76,20	152,00	64,40
			88,40	177,00	74,70
			73,30	146,00	60,60
80,90	161,00	70,80			
94,70	189,00	82,80			
294	01	aus EPS/XPS-Dämmplatten, Dicke über 160 bis 200 mm,			
			01	02	03
			Einzelfläche		Fläche
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			64,50	129,00	46,10
			69,10	138,00	52,80
			79,50	159,00	60,70
			70,30	140,00	55,20
			76,20	152,00	64,40
			88,40	177,00	74,70
			73,30	146,00	60,60
80,90	161,00	70,80			
94,70	189,00	82,80			
295	01	aus Mineralwolle (MW) Lamellen-Dämmplatten, Dicke bis 100 mm,			
			01	02	03
			Einzelfläche		Fläche
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			64,50	129,00	46,10
			69,10	138,00	52,80
			79,50	159,00	60,70
			70,30	140,00	55,20
			76,20	152,00	64,40
			88,40	177,00	74,70
			73,30	146,00	60,60
80,90	161,00	70,80			
94,70	189,00	82,80			
296	01	aus Mineralwolle (MW) Lamellen-Dämmplatten, Dicke über 100 bis 160 mm,			
			01	02	03
			Einzelfläche		Fläche
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			64,50	129,00	46,10
			69,10	138,00	52,80
			79,50	159,00	60,70
			70,30	140,00	55,20
			76,20	152,00	64,40
			88,40	177,00	74,70
			73,30	146,00	60,60
80,90	161,00	70,80			
94,70	189,00	82,80			
297	01	aus Mineralwolle (MW) Lamellen-Dämmplatten, Dicke über 160 bis 200 mm,			
			01	02	03
			Einzelfläche		Fläche
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			64,50	129,00	46,10
			69,10	138,00	52,80
			79,50	159,00	60,70
			70,30	140,00	55,20
			76,20	152,00	64,40
			88,40	177,00	74,70
			73,30	146,00	60,60
80,90	161,00	70,80			
94,70	189,00	82,80			

T1	T2	Langtext	T3
		13 - Stuckarbeiten	
300	01	Schablone herstellen, für Stuckprofile, Abwicklung bis 30 cm	01
			EUR/St
			245,00
301	01	Stuck in Schablonenzugtechnik, einschl. Unterkonstruktion, Abwicklung bis 30 cm, als Tür-/Fensterumrahmung,	01
			02
			mit Zementmörtel
			mit Gipsmörtel
			EUR/m
			EUR/m
			285,00
302	02	als Kehle,	219,00
			140,00
			108,00
			312,00
			240,00
			485,00
			342,00
302	01	Verkröpfung/Ecke/Endung in Schablonenzugtechnik, einschl. Unterkonstruktion, für Tür-/Fensterumrahmung,	01
			02
			mit Zementmörtel
			mit Gipsmörtel
			EUR/St
			EUR/St
			285,00
	02	für Kehle,	219,00
			140,00
			108,00
			312,00
	03	für Gesims,	240,00
			485,00
			342,00
	04	für Voute,	01
			02

T1	T2	Langtext	T3
		14 - Sonstige Leistungen	
310		Mehrdicke, je 5 mm,	01
			EUR/m2
			7,15
	01	Kalkzementputz,	
	02	Gipsputz,	6,25
311		Fasche/Putzband,	01
			02
			bis 15 cm
			über 15 bis 30 cm
			EUR/m
			EUR/m
	01	in strukturierten Putz, dünnlagig,	17,00
	02	in Kratzputz, dicklagig,	23,00
350		Ein- und Beiputzen, Wand-/Deckenfläche,	01
			02
			03
			04
			05
			Einzelfläche
			bis 0,25 m2
			über 0,25 bis 0,5 m2
			über 0,5 bis 1 m2
			über 1 bis 1,5 m2
			über 1,5 bis 2,5 m2
			EUR/St
	01	Kalkputz,	24,90
	02	Kalkzementputz,	31,40
	03	Zementputz,	28,40
	04	Gipsputz,	24,90
351		Ein- und Beiputzen, Leibung/Fenster/Tür/Sockel,	01
			02
			Breite
			bis 25 cm
			über 25 bis 50 cm
			EUR/m
			EUR/m
	01	Kalkputz,	27,60
	02	Kalkzementputz,	34,70
	03	Zementputz,	31,20
	04	Gipsputz,	27,60

T1	T2	Langtext	T3				
354		Nachträgliches Putzen von Teilflächen, hinter Installationen,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				
			bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			50,10	66,90	90,40	113,00	169,00
363	01	Kalkputz,	50,10	66,90	90,40	113,00	169,00
	02	Kalkzementputz,	63,00	84,00	114,00	140,00	211,00
	03	Zementputz,	56,80	75,70	102,00	128,00	191,00
	04	Gipsputz,	50,10	66,90	90,40	113,00	169,00
	01	Verputzen von Sohlbänken,	01				
			EUR/m				
			31,20				
	01	mit Zementputz, mittlere Dicke bis 30 mm, mittlere Breite bis 15 cm					

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Abbruch Putz, Decke

- Drahtputzdecke (Rabitzdecke) LB/650, T1/020, Seite 119
- Untergrund Putzträger LB/650, T1/018, Seite 119
- Untergrund Ziegel/Beton LB/650, T1/017, Seite 118

Abbruch Putz, Wand

- Untergrund Mauerwerk/Beton LB/650, T1/015, Seite 118
- Untergrund Putzträger LB/650, T1/016, Seite 118

Abbruch Ummantelung LB/650, T1/019, Seite 119

Abdichtung Sockel LB/650, T1/249, Seite 150

Abhänger Decken/Unterdecken LB/640, T1/221, Seite 103

Abschlussprofil Metall, Gips-/Gipsfaserplatten LB/640, T1/122, Seite 60

Abseitenwand

- mit UK Holz, 62,5 cm LB/640, T1/056, Seite 26
- mit UK Metall, 100 cm, Brandschutz LB/640, T1/050, Seite 21
- mit UK Metall, 31,3 cm LB/640, T1/049, Seite 20
- mit UK Metall, 31,3 cm, Brandschutzanforderungen LB/640, T1/053, Seite 24
- mit UK Metall, 41,7 cm LB/640, T1/048, Seite 19
- mit UK Metall, 41,7 cm, Brandschutz LB/640, T1/052, Seite 23
- mit UK Metall, 62,5 cm LB/640, T1/047, Seite 18
- mit UK Metall, 62,5 cm, Brandschutz LB/650, T1/051, Seite 22

Abstemmen von Putzstreifen LB/650, T1/021, Seite 119

Abziehen/Abstreifen von Putzlagen LB/650, T1/290, Seite 157

Alukaschierung LB/640, T1/261, Seite 114

Anputzleiste LB/650, T1/145, Seite 137

Armierungsputz

- an Decke LB/650, T1/251, Seite 151
- an Leibung LB/650, T1/252, Seite 151
- an Stütze LB/650, T1/253, Seite 151
- an Unterzug LB/650, T1/254, Seite 152
- an Wand LB/650, T1/250, Seite 151
- Diagonalarmierung LB/650, T1/255, Seite 152

Ausbauen

- Bekleidung an Decke/Schräge LB/640, T1/018, Seite 10
- Bekleidung an Kanal/Rohr/Stütze/Unterzug LB/640, T1/025, Seite 12
- Dämmschicht LB/640, T1/027, Seite 12
- Einlegeplatten/Paneele LB/640, T1/021, Seite 11
- Fenster/Oberlicht in Montagewand LB/640, T1/032, Seite 13
- Keramischer Belag LB/640, T1/017, Seite 10
- Montagewand LB/640, T1/016, Seite 10
- Tür in Montagewand LB/640, T1/030, Seite 13
- Tür in Montagewand und wieder einbauen LB/640, T1/031, Seite 13
- Unterdecke aus Einlegeplatten/Paneele LB/640, T1/020, Seite 11
- Unterdecke aus Gipsfaser-/Gipsplatten LB/640, T1/019, Seite 11
- Vorsatzschale LB/640, T1/015, Seite 10

Ausgleich von unebenen Flächen

- an Decke LB/650, T1/071, Seite 125
- an Leibung LB/650, T1/072, Seite 126
- an Stütze LB/650, T1/073, Seite 126
- an Unterzug LB/650, T1/074, Seite 127
- an Wand LB/650, T1/070, Seite 125

Außenputz, Oberputz, einlagig

- an Decke LB/650, T1/241, Seite 148
- an Leibung LB/650, T1/242, Seite 149

- an Stütze LB/650, T1/243, Seite 149
- an Unterzug LB/650, T1/244, Seite 150
- an Wand LB/650, T1/240, Seite 148

Außenputz, zweilagig

- an Decke LB/650, T1/221, Seite 146
- an Leibung LB/650, T1/222, Seite 146
- an Stütze LB/650, T1/223, Seite 147
- an Unterzug LB/650, T1/224, Seite 147
- an Wand LB/650, T1/220, Seite 145

Aussparung

- in Decke/Schräge LB/640, T1/215, Seite 99
- in vorhandener Decke/Schräge LB/640, T1/216, Seite 99
- in vorhandener Vorsatzschale/Montagewand LB/640, T1/103, Seite 54
- in Vorsatzschale/Montagewand LB/640, T1/102, Seite 54
- schließen in Decke/Schräge LB/640, T1/219, Seite 102
- schließen in Vorsatzschale/Montagewand LB/640, T1/108, Seite 55

B

Bekleidung

- an Decke/Schräge ausbauen LB/640, T1/018, Seite 10
- an Kanal/Rohr/Stütze/Unterzug ausbauen LB/640, T1/025, Seite 12

Bekleidung an Stütze/Rohr/Kanal

- an Decke, mit UK Holz LB/640, T1/232, Seite 107
- an Decke, mit UK Metall LB/640, T1/233, Seite 108
- vor Wand, mit UK Metall LB/640, T1/231, Seite 107
- vor Wand, ohne UK LB/640, T1/230, Seite 107

Beplankung an Decke/Schräge

- einlagig LB/640, T1/223, Seite 104
- einlagig, ersetzen LB/640, T1/225, Seite 105
- zweilagig LB/640, T1/224, Seite 104
- zweilagig, ersetzen LB/640, T1/226, Seite 105

Beplankung an Wand

- einlagig LB/640, T1/114, Seite 57
- einlagig, ersetzen LB/640, T1/116, Seite 58
- Zementbauplatte LB/640, T1/118, Seite 59
- zweilagig LB/640, T1/115, Seite 58
- zweilagig, ersetzen LB/640, T1/117, Seite 59

Bleifolienkaschierung LB/640, T1/262, Seite 114

Brandschutzbekleidung

- an Holzbalkendecke, F 30-B LB/640, T1/176, Seite 82
- an Massivdecke, F 30-A LB/640, T1/170, Seite 78
- an Massivdecke, F 60-A LB/640, T1/171, Seite 78
- an Massivdecke, F 90-A LB/640, T1/172, Seite 79
- Decke der Bauart I LB/640, T1/173, Seite 79
- Decke der Bauart II LB/640, T1/174, Seite 80
- Decke der Bauart III LB/640, T1/175, Seite 81
- Rohr/Kanal, vor Wand, mit UK LB/640, T1/236, Seite 110
- Stütze, vor Wand, mit UK LB/640, T1/235, Seite 109
- Stütze, vor Wand, ohne UK LB/640, T1/234, Seite 108
- Unterzug, an Decke, mit UK LB/640, T1/238, Seite 111
- Unterzug, an Decke, ohne UK LB/640, T1/237, Seite 110

Brandschutzbekleidung an Dachschrägen/Dachdecken

- mit UK Holz, F 30-B mit Prüfzeugnis LB/640, T1/209, Seite 96
- mit UK Holz, F 90-B LB/640, T1/210, Seite 98
- mit UK Metall, F 30-B LB/640, T1/207, Seite 95
- mit UK Metall, F 30-B mit Prüfzeugnis LB/640, T1/205, Seite 93

Alphabetisches Sachverzeichnis

- mit UK Metall, F 90-B LB/640, T1/208, Seite 95
- mit UK Metall, F 90-B mit Prüfzeugnis LB/640, T1/206, Seite 94

Brandschutzunterdecke

- Befestigung mit Injektionsdübel LB/640, T1/193, Seite 88
- Decke der Bauart I LB/640, T1/189, Seite 86
- Decke der Bauart II LB/640, T1/190, Seite 87
- Decke der Bauart III LB/640, T1/191, Seite 88
- Mehrabhanghöhe LB/640, T1/192, Seite 88
- UA-Profil 50 mm LB/640, T1/194, Seite 89

Brandschutzunterdecke, Schnellabhänger

- an Holz, F 30-B LB/640, T1/177, Seite 84
- an Holz, F 90-B LB/640, T1/178, Seite 84
- an Massivdecke, F 30-A LB/640, T1/179, Seite 85
- an Massivdecke, F 90-A LB/640, T1/181, Seite 86

D

Dachschrägen-/Dachdeckenbekleidung

- mit UK Holz, Gipsfaserplatten LB/640, T1/203, Seite 91
- mit UK Holz, Gipsplatten Typ A LB/640, T1/202, Seite 91
- mit UK Metall, Gipsfaserplatten LB/640, T1/201, Seite 90
- mit UK Metall, Gipsplatten Typ A LB/640, T1/200, Seite 90

Dämmkeil LB/650, T1/085, Seite 130

Dämmplatte

- ausbauen LB/650, T1/291, Seite 157
- für WDVS LB/650, T1/292, Seite 157

Dämmung in Vorsatzschale aus Mineralwolle LB/640, T1/119, Seite 59

Dampf-/Windsperrschicht LB/640, T1/263, Seite 114

Deckenbekleidung an Holz

- mit UK Holz, Gipsplatten, 1 x 12,5 mm LB/640, T1/152, Seite 69
- mit UK Holz, Gipsplatten, 1 x 20 mm LB/640, T1/153, Seite 69
- mit UK Holz, Gipsplatten, 2 x 12,5 mm LB/640, T1/155, Seite 70
- mit UK Metall LB/640, T1/150, Seite 66

Deckenbekleidung an Massivdecke

- mit UK Holz, Gipsplatten, 1 x 12,5 mm LB/640, T1/154, Seite 70
- mit UK Holz, Gipsplatten, 1 x 20 mm LB/640, T1/156, Seite 71
- mit UK Holz, Gipsplatten, 2 x 12,5 mm LB/640, T1/157, Seite 71
- mit UK Metall LB/640, T1/151, Seite 68

Dehnungsfugenprofil LB/650, T1/143, Seite 136

Diagonalbewehrung LB/650, T1/135, Seite 134

E

Eckbewehrung LB/650, T1/137, Seite 135

Ein- und Beiputzen

- an Leibung LB/650, T1/351, Seite 159
- an Wand/Decke LB/650, T1/350, Seite 159

Einfassprofil Gips-/Gipsfaserplatten LB/640, T1/121, Seite 60

Einlegeplatte/Paneele

- ausbauen LB/640, T1/021, Seite 11
- lagern LB/640, T1/021, Seite 11

Entstaubungsgerät

- LB/640, T1/014, Seite 9
- LB/650, T1/014, Seite 117

F

Fasche/Putzwand LB/650, T1/311, Seite 159

Fenster/Oberlicht in Montagewand ausbauen LB/640, T1/032, Seite 13

Fertigteilestrich als Verbundelement

- aus Gipsfaserplatten LB/640, T1/250, Seite 112

- aus Gipsplatten LB/640, T1/252, Seite 112
- aus OSB-Platten LB/640, T1/256, Seite 113
- aus Zementbauplatten LB/640, T1/254, Seite 112

Feuerhemmende Stahltür

- T 30-1 LB/640, T1/141, Seite 63
- T 30-1 RS LB/640, T1/142, Seite 63

Fuge überdecken LB/650, T1/026, Seite 120

Fugendichtung für Wandbekleidung LB/640, T1/265, Seite 114

Füllen/Ausmörteln von Schlitzen

- an Decke LB/650, T1/024, Seite 120
- an Wand LB/650, T1/023, Seite 120

G

Grundierung

- an Decke LB/650, T1/051, Seite 123
- an Leibung LB/650, T1/052, Seite 123
- an Stütze LB/650, T1/053, Seite 123
- an Unterzug LB/650, T1/054, Seite 124
- an Wand LB/650, T1/050, Seite 123

H

Haftbrücke

- an Decke LB/650, T1/041, Seite 122
- an Leibung LB/650, T1/042, Seite 122
- an Stütze LB/650, T1/043, Seite 122
- an Unterzug LB/650, T1/044, Seite 123
- an Wand LB/650, T1/040, Seite 122

Holzwohle-Leichtbauplatte an Wand LB/650, T1/105, Seite 132

I

Imprägnierung von Gips-/Gipsfaserplatten LB/640, T1/260, Seite 114

Innendämmung

- LB/650, T1/081, Seite 128
- an Leibung LB/650, T1/082, Seite 129
- an Stütze/Pfeiler LB/650, T1/083, Seite 129
- an Unterzug/Deckenstreifen LB/650, T1/084, Seite 130
- an Wand LB/650, T1/080, Seite 128

Innenputz, Dünnlagenputz, einlagig

- an Leibung LB/650, T1/162, Seite 141
- an Stütze LB/650, T1/163, Seite 141
- an Unterzug LB/650, T1/164, Seite 142
- an Wand/Decke LB/650, T1/160, Seite 140

Innenputz, einlagig

- an Decke LB/650, T1/151, Seite 138
- an Leibung LB/650, T1/152, Seite 139
- an Stütze LB/650, T1/153, Seite 139
- an Unterzug LB/650, T1/154, Seite 140
- an Wand LB/650, T1/150, Seite 138

Innenputz, zweilagig

- an Decke LB/650, T1/171, Seite 143
- an Leibung LB/650, T1/172, Seite 143
- an Stütze LB/650, T1/173, Seite 143
- an Unterzug LB/650, T1/174, Seite 144
- an Wand LB/650, T1/170, Seite 142

Installationswand mit Brandbeanspruchung

- Gipsfaserplatten, F 30-A LB/640, T1/069, Seite 39
- Gipsplatten Typ DF, F 30-A LB/640, T1/065, Seite 36
- Gipsplatten Typ DF, F 90-A LB/640, T1/066, Seite 37

Alphabetisches Sachverzeichnis

K

- Kanten-/Eckprofil** LB/640, T1/120, Seite 60
- Kantenausbildung** ohne Profil LB/650, T1/141, Seite 136
- Kantenprofil** LB/650, T1/140, Seite 136
- Kantenprofil aus PVC** LB/640, T1/123, Seite 60
- Kehlbalken-/Dachdeckenbekleidung** LB/640, T1/204, Seite 92
- Keramischer Belag** ausbauen LB/640, T1/017, Seite 10

L

- Latte**
- für Decken/Unterdecken/Schrägen LB/640, T1/222, Seite 103
- für Wandunterkonstruktion LB/640, T1/112, Seite 56
- Luftdichter Randanschluss** LB/640, T1/264, Seite 114

M

- Mehrdicke** LB/650, T1/310, Seite 159
- Mehrpreis**
- dreidimensional verstellbares Objektband LB/640, T1/137, Seite 62
- Gipsplatten gelocht/geschlitzt LB/640, T1/147, Seite 65
- Umfassungszarge/Oberlichtzarge, mehrteilig LB/640, T1/136, Seite 62

Metallprofil

- für Decken/Unterdecken/Schrägen LB/640, T1/220, Seite 103
- für Wandunterkonstruktion LB/640, T1/111, Seite 56

Montagewand

- Anschluss nicht rechtwinklig LB/640, T1/083, Seite 40
- Anschluss rechtwinklig LB/640, T1/082, Seite 40
- ausbauen LB/640, T1/016, Seite 10
- Bewegungsfuge LB/640, T1/081, Seite 40
- Bodenanschluss als unterschrittener Sockel LB/640, T1/087, Seite 41
- Deckenanschluss, gleitend LB/640, T1/080, Seite 40
- Eckausbildung LB/640, T1/085, Seite 41
- Freies Wandende LB/640, T1/084, Seite 41
- Gipsplatten, Ständerachsabstand 31,25 cm LB/640, T1/061, Seite 29
- Gipsplatten, Ständerachsabstand 62,5 cm LB/640, T1/060, Seite 27
- Wandverjüngung LB/640, T1/086, Seite 41
- Zementbauplatten LB/640, T1/062, Seite 30

Montagewand mit Brandbeanspruchung

- Gipsfaserplatten, F 30-A LB/640, T1/067, Seite 38
- Gipsfaserplatten, F 90-A LB/640, T1/068, Seite 39
- Gipsplatten Typ DF, F 30-A LB/640, T1/063, Seite 31
- Gipsplatten Typ DF, F 90-A LB/640, T1/064, Seite 34

N

- Nachträgliches Putzen** einlagig LB/650, T1/354, Seite 160

O

Öffnung für Fenster

- in bestehender Montagewand, mit UK Metall LB/640, T1/100, Seite 52
- in bestehender Vorsatzschale, Ansetzbinder LB/640, T1/092, Seite 42
- in bestehender Vorsatzschale, mit UK LB/640, T1/094, Seite 44
- in Decke/Schräge LB/640, T1/217, Seite 100
- in vorhandener Decke/Schräge LB/640, T1/218, Seite 101
- in zu erstellender Montagewand, mit UK Holz LB/640, T1/101, Seite 53
- in zu erstellender Montagewand, mit UK Metall LB/640, T1/099, Seite 50
- in zu erstellender Vorsatzschale, mit UK LB/640, T1/093, Seite 43

Öffnung für Tür

- in bestehender Montagewand, mit UK Holz LB/640, T1/098, Seite 49
- in bestehender Montagewand, mit UK Metall LB/640, T1/096, Seite 47
- in Vorsatzschale, Ansetzbinder LB/640, T1/090, Seite 42

- in Vorsatzschale, mit UK Metall/Holz LB/640, T1/091, Seite 42
- in zu erstellender Montagewand, mit UK Metall LB/640, T1/095, Seite 45

P

- Putz angleichen** LB/650, T1/028, Seite 121
- Putzabschlussprofil** LB/650, T1/142, Seite 136

Putzbewehrung

- auf Decke LB/650, T1/131, Seite 134
- auf Leibung LB/650, T1/132, Seite 134
- auf Stütze LB/650, T1/133, Seite 134
- auf Unterzug LB/650, T1/134, Seite 134
- auf Wand LB/650, T1/130, Seite 134

- Putzstreifen abstemmen** LB/650, T1/021, Seite 119

Putzträger

- an Decke LB/650, T1/101, Seite 131
- an Leibung LB/650, T1/102, Seite 131
- an Stütze LB/650, T1/103, Seite 132
- an Unterzug LB/650, T1/104, Seite 132
- an Wand LB/650, T1/100, Seite 131

R

Revisionsklappe

- für Schachtwand mit Brandschutzanforderung LB/640, T1/148, Seite 65
- mit Metallrahmen LB/640, T1/145, Seite 64
- mit Metallrahmen, mit Brandschutzanforderung LB/640, T1/146, Seite 65
- mit Stahlrahmen LB/640, T1/144, Seite 64

- Riss schließen** LB/650, T1/025, Seite 120

- Rohrhalterung** LB/640, T1/131, Seite 61

S

Sanierputz, zweilagig

- an Gewölbedecke LB/650, T1/271, Seite 153
- an Leibung LB/650, T1/272, Seite 153
- an Stütze LB/650, T1/273, Seite 153
- an Unterzug LB/650, T1/274, Seite 154
- an Wand LB/650, T1/270, Seite 153

Schachtwand

- mit UK Metall, 31,3 cm, Brandschutzanforderungen LB/640, T1/053, Seite 24
- mit UK Metall, 41,7 cm, Brandschutz LB/640, T1/052, Seite 23
- mit UK Metall, 62,5 cm, Brandschutz LB/640, T1/051, Seite 22
- mit UK Metall, Brandschutzanforderungen LB/640, T1/054, Seite 25
- mit UK Metall, freistehend, 100 cm, Brandschutz LB/640, T1/050, Seite 21

- Schließen von Drahtputzdecken** LB/650, T1/125, Seite 133

Schlitz füllen/ausmörteln

- an Decke LB/650, T1/024, Seite 120
- an Wand LB/650, T1/023, Seite 120

Schutzabdeckung

- LB/640, T1/010, Seite 8
- LB/650, T1/010, Seite 116
- an Deckenrand LB/640, T1/011, Seite 8
- an Deckenrand LB/650, T1/011, Seite 116

Sockelputz, Unterputz, einlagig

- LB/650, T1/245, Seite 150
- an Wand LB/650, T1/247, Seite 150

- Sohlbänke verputzen** außen LB/650, T1/363, Seite 160

Spritzbewurf

- an Leibung LB/650, T1/062, Seite 124

Alphabetisches Sachverzeichnis

– an Stütze LB/650, T1/063, Seite 124

– an Wand LB/650, T1/060, Seite 124

Standardbeschreibung LB/650, T1/001, Seite 115

Ständer/Stiel aus Holz für Montagewand LB/640, T1/113, Seite 56

Staubschutzwand

– Durchgangsöffnung LB/640, T1/013, Seite 9

– Durchgangsöffnung LB/650, T1/013, Seite 117

– freistehend LB/640, T1/012, Seite 8

– freistehend LB/650, T1/012, Seite 116

Stuckarbeiten

– Ecken/Verkröpfungen/Endungen LB/650, T1/302, Seite 158

– in Schablonenzugtechnik LB/650, T1/301, Seite 158

– Schablone herstellen LB/650, T1/300, Seite 158

Sturzeckwinkel LB/650, T1/138, Seite 135

T

Tapete entfernen LB/650, T1/030, Seite 121

Traverse für Lasten bis 1,5 KN/m LB/640, T1/129, Seite 61

Trennschnitt LB/650, T1/146, Seite 137

Tür in Montagewand,

– ausbauen LB/640, T1/030, Seite 13

– ausbauen und wieder einbauen LB/640, T1/031, Seite 13

U

Überspannen von Schlitzfenstern mit Putzträger LB/650, T1/120, Seite 132

Umfassungszarge

– als Oberlichtzarge LB/640, T1/135, Seite 62

– für einflügelige Tür LB/640, T1/133, Seite 62

Unterdecke

– aus Einlegeplatten/Paneelen ausbauen LB/640, T1/020, Seite 11

– aus Gipsfaser-/Gipsplatten ausbauen LB/640, T1/019, Seite 11

Unterdecke als Rasterdecke

– Ausschnitt LB/640, T1/168, Seite 77

– Austausch von Paneelen LB/640, T1/169, Seite 77

– Metallpaneel LB/640, T1/165, Seite 76

– Mineralfaserplatten LB/640, T1/163, Seite 76

– Wandanschluss LB/640, T1/166, Seite 77

– zusätzlicher Abhänger LB/640, T1/167, Seite 77

Unterdecke an Holz

– mit UK Metall, Noniusabhänger LB/640, T1/160, Seite 73

– mit UK Metall, Schnellabhänger LB/640, T1/158, Seite 72

Unterdecke an Massivdecke

– mit UK Metall, Noniusabhänger LB/640, T1/162, Seite 75

– mit UK Metall, Schnellabhänger LB/640, T1/159, Seite 73

Unterdecke an Stahl mit UK Metall, Noniusabhänger LB/640, T1/161, Seite 74

Untergrund

– prüfen LB/650, T1/031, Seite 121

– reinigen LB/650, T1/032, Seite 121

– verfestigen LB/650, T1/033, Seite 122

Untergrund vorbereiten

– Bauplatte (Gipsplatten) LB/640, T1/039, Seite 14

– Gipsfaserplatte LB/640, T1/039, Seite 14

Unterputzprofil LB/650, T1/144, Seite 136

V

Verstärkung

– aus Holz LB/640, T1/126, Seite 61

– aus Holzwerkstoffplatte LB/640, T1/127, Seite 61

– aus Metall LB/640, T1/124, Seite 60

– UA-Profil/Kantholz LB/640, T1/125, Seite 61

Vorsatzschale

– ausbauen LB/640, T1/015, Seite 10

– mit Ansetzbinder, Batzenverfahren LB/640, T1/041, Seite 14

– mit Ansetzbinder, Batzenverfahren, Verbundplatten LB/640, T1/044, Seite 16

– mit Ansetzbinder, Dünnbettverfahren LB/640, T1/040, Seite 14

– mit Ansetzbinder, Dünnbettverfahren, Verbundplatten LB/640, T1/043, Seite 15

– mit UK Holz, auf vorhandenem Untergrund LB/640, T1/055, Seite 25

– mit UK Holz, freistehend, 62,5 cm LB/640, T1/056, Seite 26

– mit UK Metall, auf vorhandenem Untergrund LB/640, T1/046, Seite 17

– mit UK Metall, freistehend, 31,3 cm LB/640, T1/049, Seite 20

– mit UK Metall, freistehend, 31,3 cm, Brandschutz LB/640, T1/053, Seite 24

– mit UK Metall, freistehend, 41,7 cm LB/640, T1/048, Seite 19

– mit UK Metall, freistehend, 41,7 cm, Brandschutz LB/640, T1/052, Seite 23

– mit UK Metall, freistehend, 62,5 cm LB/640, T1/047, Seite 18

– mit UK Metall, freistehend, 62,5 cm, Brandschutz LB/640, T1/051, Seite 22

– mit UK Metall, freistehend, 100 cm, Brandschutz LB/640, T1/050, Seite 21

W

Wärmedämmputz, mehrlagig

– an Leibung LB/650, T1/282, Seite 155

– an Stütze LB/650, T1/283, Seite 155

– an Unterzug LB/650, T1/284, Seite 156

– an Wand LB/650, T1/280, Seite 154