

Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
660	METALLBAU- UND STAHLBAUARBEITEN	010	7	7	Stahlzargen	073	17
1	Standardbeschreibungen	010	7	8	Stahltüren	091	19
2	Ausbauen, instand setzen	011	8	9	Feuer- und Rauchschutztüren	101	30
2.1	Fenster ausbauen, instand setzen	011	8	10	Gitter	121	58
2.2	Türen-Tore ausbauen, instand setzen	016	9	11	Treppen/Umwehungen/Leitern	131	60
2.3	Stahltüren- Bauteile ausbauen, instand setzen	020	9	11.1	Stahltreppen	131	60
3	Außenfensterbänke	040	11	11.2	Geländer	141	61
4	Kellerfenster	045	13	11.3	Leitern	151	62
5	Rahmenfüllungen/Wärmedämmschichten/Abdeckwinkel	050	14	12	Gitterroste/Abdeckungen	161	64
6	Oberflächenausführungen	061	16	12.1	Gitterroste	161	64
				12.2	Schacht-/Rinnenabdeckungen	171	65
				13	Bauteile für Stahlbauarbeiten	182	67
					Alphabetisches Sachverzeichnis	69	

T1	T2	Langtext	T3
010		<p>1 - Standardbeschreibungen</p>	
		Standardbeschreibungen	01
	01	Standardbeschreibung 01:	
		<p>Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.</p>	
	02	Standardbeschreibung 18:	
		<p>In den Leistungen sind Verglasungs- und Beschlagarbeiten nicht enthalten, soweit nicht ausdrücklich gefordert.</p>	
03	Standardbeschreibung 44:		
	<p>Alle Leistungsbeschreibungen zu Metallzäunen sind im LB 620 „Landschaftsbauarbeiten“ enthalten.</p>		
04	Standardbeschreibung 45:		
	<p>In den Abschnitten Stahlzargen, Stahltüren und Feuer- und Rauchschutztüren werden die Abmessungen mit "von bis" Größen angegeben. Die dazu gehörenden Einheitspreise decken nur die in den Normen und von Herstellern vorgegebenen Standardgrößen ab.</p>		
05	Standardbeschreibung 58:		
	<p>Für die Feuer- und Rauchschutztüren sind die Obentürschließer im Leistungsbereich 657 Beschlagarbeiten zu finden.</p>		

T1	T2	Langtext	T3																									
		2 - Ausbauen, instand setzen																										
		2.1 - Fenster ausbauen, instand setzen																										
011		Fenster-/Fenstertürelement einschl. Flügel, Glas und Füllungen ausbauen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Fenstergröße</td> </tr> <tr> <td>bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 2 m2</td> <td>über 2 bis 4 m2</td> <td>über 4 bis 6 m2</td> <td>über 6 bis 8 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>74,70</td> <td>99,80</td> <td>149,00</td> <td>200,00</td> <td>249,00</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	05	Fenstergröße					bis 1 m2	über 1 bis 2 m2	über 2 bis 4 m2	über 4 bis 6 m2	über 6 bis 8 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	74,70	99,80	149,00	200,00	249,00
01	02	03	04	05																								
Fenstergröße																												
bis 1 m2	über 1 bis 2 m2	über 2 bis 4 m2	über 4 bis 6 m2	über 6 bis 8 m2																								
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																								
74,70	99,80	149,00	200,00	249,00																								
	01	ohne Angabe,																										
012		Fenster-/Fenstertürflügel ausbauen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">je Flügel, Einzelgröße</td> </tr> <tr> <td>bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 2 m2</td> <td>über 2 bis 4 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>39,00</td> <td>45,50</td> <td>59,80</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	je Flügel, Einzelgröße			bis 1 m2	über 1 bis 2 m2	über 2 bis 4 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	39,00	45,50	59,80										
01	02	03																										
je Flügel, Einzelgröße																												
bis 1 m2	über 1 bis 2 m2	über 2 bis 4 m2																										
EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
39,00	45,50	59,80																										
	01	ohne Angabe,																										
013		Fenster-/Fenstertürflügel gang- und schließbar machen, ausrichten, fetten, ölen, nachjustieren,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">je Flügel, Einzelgröße</td> </tr> <tr> <td>bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 2 m2</td> <td>über 2 bis 4 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>16,00</td> <td>23,90</td> <td>31,80</td> </tr> <tr> <td>21,20</td> <td>29,10</td> <td>36,80</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	je Flügel, Einzelgröße			bis 1 m2	über 1 bis 2 m2	über 2 bis 4 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	16,00	23,90	31,80	21,20	29,10	36,80							
01	02	03																										
je Flügel, Einzelgröße																												
bis 1 m2	über 1 bis 2 m2	über 2 bis 4 m2																										
EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
16,00	23,90	31,80																										
21,20	29,10	36,80																										
	01	einfach verglast,																										
	02	verbund-verglast,																										
014		Anschlag-Mitteldichtung für Aluminiumrahmen ersetzen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>10,80</td> </tr> </tbody> </table>	01	EUR/m	10,80																						
01																												
EUR/m																												
10,80																												
	01	ohne Angabe																										
015		Außenfensterbank aus Metall ausbauen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>6,50</td> </tr> </tbody> </table>	01	EUR/m	6,50																						
01																												
EUR/m																												
6,50																												
	01	Breite bis 300 mm																										

T1	T2	Langtext	T3			
		2.2 - Türen-Tore ausbauen, instand setzen				
016	01	Rahmentür/Rahmentor/Rahmentrennwand ausbauen, einschl. Glas/Füllungen,	01	02	03	04
			Einzelgröße			
			bis 2 m2	über 2 bis 4 m2	über 4 bis 6 m2	über 6 bis 8 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			49,80	74,70	108,00	149,00
017	01	Rahmentürflügel/Rahmentorflügel ausbauen, ohne Angabe,	01	02	03	
			je Flügel, Einzelgröße			
			bis 2 m2	über 2 bis 4 m2	über 4 bis 6 m2	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			33,30	49,80	74,70	
018	01 02	Rahmentürflügel/Rahmentorflügel gang- und schließbar machen, ausrichten, fetten, ölen, nachjustieren, ohne Angabe, mit Oben-/Bodentürschließer,	01	02	03	
			je Flügel, Einzelgröße			
			bis 2 m2	über 2 bis 4 m2	über 4 bis 6 m2	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			33,30 52,80	58,50 78,00	73,10 92,60	
019	01 02	Rahmenfüllung, ausbauen, ausbauen und wieder einbauen, einschl. neuer Abdichtungsprofile,	01	02	03	04
			einwandig		doppelwandig	
			bis 1 m2	über 1 bis 2 m2	bis 1 m2	über 1 bis 2 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			14,90 34,90	22,50 52,30	16,60 36,50	24,10 53,90
		2.3 - Stahltüren- Bauteile ausbauen, instand setzen				
020	01	Stahltürblatt ausbauen, ohne Angabe,	01	02		
			je Türblatt, Einzelgröße			
			bis 2 m2	über 2 bis 4 m2		
			EUR/St	EUR/St		
			39,00	47,40		

T1	T2	Langtext	T3		
021	01	Stahlürblatt kürzen bis Rahmenprofil, Türblattbreite bis 1500 mm,	01		02
			einwandig		doppelwandig
			EUR/St		EUR/St
			101,00		133,00
022	01	Sockelbereich an Stahlürflügel/Stahltorflügel erneuern, einschl. Rahmen und Füllung, Erneuerungshöhe bis 300 mm, Flügelbreite bis 1500 mm, einwandig, Blechdicke mind. 2 mm	01		
			EUR/St		
			233,00		
023	02	doppelwandig, Blechdicke mind. 1,5 mm	01		
			EUR/St		
			349,00		
023	01	Eckzarge, Höhe bis 2250 mm,	01		
			Breite		
			bis 1000 mm	über 1000 bis 1500 mm	über 1500 bis 2000 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			37,40	39,80	43,20
024	02	Umfassungszarge/Gegenzarge, Höhe bis 2250 mm, Maulweite bis 145 mm,	02		
			EUR/St		
			58,20		
025	03	Umfassungszarge/Gegenzarge, Höhe bis 2250 cm, Maulweite über 145 bis 270 mm,	03		
			EUR/St		
024	03	Umfassungszarge/Gegenzarge, Höhe bis 2250 mm, Maulweite über 270 bis 330 mm,	01		
			EUR/m		
			2,50		
			4,95		
025	01	Anschlagdichtung für Stahlzarge, ausbauen ausbauen und wieder einbauen ersetzen, Dämpfungs-/Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 aus thermoplastischen Elastomeren (TPE)	01		
			EUR/kg		
			2,15		
025	01	Bauteil aus Stab-/Formstahl/Stahlhohlprofil/Stahlrohr ausbauen, einschl. Zerlegen in Einzelteile	01		
			EUR/kg		
			2,15		

T1	T2	Langtext	T3																																		
		3 - Außenfensterbänke																																			
040		Außenfensterbank mit seitlichen Anschlüssen für Mauerwerk/Putz,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Breite</td> </tr> <tr> <td>bis 100 mm</td> <td>über 110 bis 150 mm</td> <td>über 150 bis 180 mm</td> <td>über 180 bis 240 mm</td> <td>über 240 bis 280 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>50,50</td> <td>57,60</td> <td>63,50</td> <td>82,10</td> <td>99,00</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Breite					bis 100 mm	über 110 bis 150 mm	über 150 bis 180 mm	über 180 bis 240 mm	über 240 bis 280 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	50,50	57,60	63,50	82,10	99,00					
01	02	03	04	05																																	
Breite																																					
bis 100 mm	über 110 bis 150 mm	über 150 bis 180 mm	über 180 bis 240 mm	über 240 bis 280 mm																																	
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																	
50,50	57,60	63,50	82,10	99,00																																	
	01	aus Aluminium-Strangpressprofil DIN EN 755-2, Dicke 1,5 mm, Befestigung verdeckt, Vor- und Oberflächenbehandlung wird gesondert vergütet,																																			
	02	aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, Dicke 2 mm, dreifach gekantet, Befestigung verdeckt, Vor- und Oberflächenbehandlung wird gesondert vergütet,																																			
	03	aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, Dicke 3 mm, dreifach gekantet, Befestigung verdeckt, Vor- und Oberflächenbehandlung wird gesondert vergütet,																																			
041		Antidröhnschicht für Außenfensterbank,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Breite</td> </tr> <tr> <td>bis 100 mm</td> <td>über 100 bis 140 mm</td> <td>über 140 bis 180 mm</td> <td>über 180 bis 240 mm</td> <td>über 240 bis 280 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>8,30</td> <td>8,80</td> <td>9,60</td> <td>10,40</td> <td>10,90</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Breite					bis 100 mm	über 100 bis 140 mm	über 140 bis 180 mm	über 180 bis 240 mm	über 240 bis 280 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	8,30	8,80	9,60	10,40	10,90					
01	02	03	04	05																																	
Breite																																					
bis 100 mm	über 100 bis 140 mm	über 140 bis 180 mm	über 180 bis 240 mm	über 240 bis 280 mm																																	
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																	
8,30	8,80	9,60	10,40	10,90																																	
	01	Schichtdicke mind. 2 mm,																																			
042		Wandanschluss für Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofil für Mauerwerk/Putz,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Breite</td> </tr> <tr> <td>bis 100 mm</td> <td>über 100 bis 140 mm</td> <td>über 140 bis 180 mm</td> <td>über 180 bis 240 mm</td> <td>über 240 bis 280 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>10,90</td> <td>12,50</td> <td>14,10</td> <td>15,00</td> <td>15,90</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>24,20</td> <td>25,30</td> <td>26,50</td> <td>29,00</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Breite					bis 100 mm	über 100 bis 140 mm	über 140 bis 180 mm	über 180 bis 240 mm	über 240 bis 280 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	10,90	12,50	14,10	15,00	15,90	—	24,20	25,30	26,50	29,00
01	02	03	04	05																																	
Breite																																					
bis 100 mm	über 100 bis 140 mm	über 140 bis 180 mm	über 180 bis 240 mm	über 240 bis 280 mm																																	
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																	
10,90	12,50	14,10	15,00	15,90																																	
—	24,20	25,30	26,50	29,00																																	
	01	kompakt,																																			
	02	gleitend,																																			
043		Stoßverbinder für Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofil,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Breite</td> </tr> <tr> <td>bis 100 mm</td> <td>über 100 bis 140 mm</td> <td>über 140 bis 180 mm</td> <td>über 180 bis 240 mm</td> <td>über 240 bis 280 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>24,40</td> <td>29,20</td> <td>31,60</td> <td>43,00</td> <td>39,60</td> </tr> <tr> <td>56,90</td> <td>62,90</td> <td>65,10</td> <td>65,30</td> <td>69,60</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Breite					bis 100 mm	über 100 bis 140 mm	über 140 bis 180 mm	über 180 bis 240 mm	über 240 bis 280 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	24,40	29,20	31,60	43,00	39,60	56,90	62,90	65,10	65,30	69,60
01	02	03	04	05																																	
Breite																																					
bis 100 mm	über 100 bis 140 mm	über 140 bis 180 mm	über 180 bis 240 mm	über 240 bis 280 mm																																	
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																	
24,40	29,20	31,60	43,00	39,60																																	
56,90	62,90	65,10	65,30	69,60																																	
	01	Längenverbinder,																																			
	02	Eckverbinder,																																			

T1	T2	Langtext	T3
044	01	Gehrung für Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofil, gesägt	01
			EUR/St
			14,80

T1	T2	Langtext	T3		
045		4 - Kellerfenster			
		Kellerfenster aus Stahl, als Drehflügel mit Schutzgitter, einschl. Verglasung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, verzinkt/pulverbeschichtet,			
			01	02	03
			Einzelgröße		
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1,0 m2	über 1,0 bis 1,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	ohne Wechselzarge,	140,00	205,00	265,00
	02	mit Wechselzarge,	245,00	354,00	452,00

T1	T2	Langtext	T3																								
5 - Rahmenfüllungen/Wärmedämmschichten/Abdeckwinkel																											
050	01	Rahmenfüllung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einwandig,	01		02																						
			Blechdicke																								
			2 mm	3 mm																							
			EUR/m2	EUR/m2																							
			74,10	99,00																							
	02	doppelwandig als Paneel, einschl. Schließen der Ränder mit Aluminiumfolie, Wärmedämmschicht wird gesondert vergütet,	119,00	—																							
051	01	Rahmenfüllung aus Stahlblech DIN 1623, einwandig, Korrosionsschutz durch Grundbeschichtung,	01			02		03																			
			Blechdicke																								
			bis 1 mm	über 1 bis 2 mm	über 2 bis 5 mm																						
			EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg																						
			6,00	5,05	4,05																						
	02	einwandig, Korrosionsschutz durch Verzinkung,	8,45	7,55	6,50																						
	03	doppelwandig als Paneel, einschl. Schließen der Ränder mit Aluminiumfolie, Korrosionsschutz durch Verzinkung, Wärmedämmschicht wird gesondert vergütet,	8,05	7,00	6,00																						
056	01	Wärmedämmung, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) DIN 4102-1, Anwendungsgebiet WZ DIN 4108-10, Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum, PUR/PIR,	01					02					03					04					05				
			Dicke																								
			20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm																				
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																				
			14,10	16,20	18,40	20,40	22,50																				
	02	Polystyrol-Hartschaum, EPS DIN EN 13163,	13,10	15,10	17,00	18,90	20,90																				
	03	Polystyrol-Hartschaum, XPS DIN EN 13164,	19,80	23,40	26,90	30,40	33,90																				

T1	T2	Langtext	T3				
		6 - Oberflächenausführungen					
061		Oberflächenausführung von Aluminiumbauteilen, anodisiert oxidiert,	01	02	03	04	05
			Farbton				
			EV1 Naturton	EV2 neusilber	EV4 mittel bronze	EV5 dunkel bronze	EV6 schwarz
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
01		E6 (chemisch vorbehandelt) DIN 17611,	20,80	23,30	53,90	51,30	51,30
02		E1 (geschliffen) DIN 17611,	26,90	30,10	51,90	50,10	50,10
03		E2 (gebürstet) DIN 17611,	36,80	41,40	71,20	68,90	68,90
04		E3 (poliert) DIN 17611,	36,80	41,40	71,20	68,90	68,90
05		E4 (geschliffen und gebürstet/poliert) DIN 17611,	47,20	53,00	91,10	87,80	87,80
062		Farbbeschichtung für Aluminiumbauteil aus Pulver-/Nasslack,	01		02		
			einfarbig		zweifarbige		
			EUR/m2		EUR/m2		
01		ohne Angabe,	22,10		33,30		
063		Farbbeschichtung für Stahlbauteil aus Pulver-/Nasslack,	01		02		
			einfarbig		zweifarbige		
			EUR/m2		EUR/m2		
01		ohne Angabe,	22,10		33,30		

T1	T2	Langtext	T3																																															
		7 - Stahlzargen																																																
073		Umfassungszarge aus Stahlblech DIN 18111-1, Dicke 1,5 mm, verzinkt DIN EN ISO 1461, grundiert, vorgerichtet für 2/3 Bänder, Dämpfungs-/Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 aus thermoplastischen Elastomeren (TPE), einschl. Mörtelverguss, für einflügelige Tür,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Baurichtmaß (B x H)</td> </tr> <tr> <td>bis 1000 x 2000 mm</td> <td>bis 1000 x 2125 mm</td> <td>bis 1000 x 2250 mm</td> <td>über 1000 bis 1250 x 2000 mm</td> <td>über 1000 bis 1250 x 2125 mm</td> <td>über 1500 bis 2000 x 2250 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>306,00</td> <td>314,00</td> <td>319,00</td> <td>314,00</td> <td>319,00</td> <td>326,00</td> </tr> <tr> <td>324,00</td> <td>332,00</td> <td>339,00</td> <td>332,00</td> <td>339,00</td> <td>349,00</td> </tr> <tr> <td>336,00</td> <td>344,00</td> <td>354,00</td> <td>344,00</td> <td>355,00</td> <td>363,00</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Baurichtmaß (B x H)						bis 1000 x 2000 mm	bis 1000 x 2125 mm	bis 1000 x 2250 mm	über 1000 bis 1250 x 2000 mm	über 1000 bis 1250 x 2125 mm	über 1500 bis 2000 x 2250 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	306,00	314,00	319,00	314,00	319,00	326,00	324,00	332,00	339,00	332,00	339,00	349,00	336,00	344,00	354,00	344,00	355,00	363,00
01	02	03	04	05	06																																													
Baurichtmaß (B x H)																																																		
bis 1000 x 2000 mm	bis 1000 x 2125 mm	bis 1000 x 2250 mm	über 1000 bis 1250 x 2000 mm	über 1000 bis 1250 x 2125 mm	über 1500 bis 2000 x 2250 mm																																													
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																													
306,00	314,00	319,00	314,00	319,00	326,00																																													
324,00	332,00	339,00	332,00	339,00	349,00																																													
336,00	344,00	354,00	344,00	355,00	363,00																																													
	01	Maulweite bis 145 mm,																																																
	02	Maulweite über 145 bis 270 mm,																																																
	03	Maulweite über 270 bis 330 mm,																																																
074		Umfassungszarge aus Stahlblech DIN 18111-1, Dicke 1,5 mm, verzinkt DIN EN ISO 1461, grundiert, vorgerichtet für 2/3 Bänder je Flügel, Dämpfungs-/Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 aus thermoplastischen Elastomeren (TPE), einschl. Mörtelverguss, für zweiflügelige Tür,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Baurichtmaß (B x H)</td> </tr> <tr> <td>bis 1500 x 2000 mm</td> <td>bis 1500 x 2125 mm</td> <td>bis 1500 x 2250 mm</td> <td>über 1500 bis 2000 x 2000 mm</td> <td>über 1500 bis 2000 x 2125 mm</td> <td>über 1500 bis 2000 x 2250 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>323,00</td> <td>326,00</td> <td>335,00</td> <td>335,00</td> <td>342,00</td> <td>349,00</td> </tr> <tr> <td>339,00</td> <td>349,00</td> <td>356,00</td> <td>356,00</td> <td>364,00</td> <td>372,00</td> </tr> <tr> <td>355,00</td> <td>363,00</td> <td>371,00</td> <td>371,00</td> <td>381,00</td> <td>389,00</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Baurichtmaß (B x H)						bis 1500 x 2000 mm	bis 1500 x 2125 mm	bis 1500 x 2250 mm	über 1500 bis 2000 x 2000 mm	über 1500 bis 2000 x 2125 mm	über 1500 bis 2000 x 2250 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	323,00	326,00	335,00	335,00	342,00	349,00	339,00	349,00	356,00	356,00	364,00	372,00	355,00	363,00	371,00	371,00	381,00	389,00
01	02	03	04	05	06																																													
Baurichtmaß (B x H)																																																		
bis 1500 x 2000 mm	bis 1500 x 2125 mm	bis 1500 x 2250 mm	über 1500 bis 2000 x 2000 mm	über 1500 bis 2000 x 2125 mm	über 1500 bis 2000 x 2250 mm																																													
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																													
323,00	326,00	335,00	335,00	342,00	349,00																																													
339,00	349,00	356,00	356,00	364,00	372,00																																													
355,00	363,00	371,00	371,00	381,00	389,00																																													
	01	Maulweite bis 145 mm,																																																
	02	Maulweite über 145 bis 270 mm,																																																
	03	Maulweite über 270 bis 330 mm,																																																
075		Eckzarge aus Stahlblech DIN 18111-1, Dicke 1,5 mm, verzinkt DIN EN ISO 1461, grundiert, vorgerichtet für 2/3 Bänder je Flügel,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Baurichtmaß (B x H)</td> </tr> <tr> <td>bis 1000 x 2000 mm</td> <td>bis 1000 x 2125 mm</td> <td>bis 1000 x 2250 mm</td> <td>über 1000 bis 1250 x 2000 mm</td> <td>über 1000 bis 1250 x 2125 mm</td> <td>über 1000 bis 1250 x 2250 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>273,00</td> <td>287,00</td> <td>290,00</td> <td>287,00</td> <td>296,00</td> <td>302,00</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Baurichtmaß (B x H)						bis 1000 x 2000 mm	bis 1000 x 2125 mm	bis 1000 x 2250 mm	über 1000 bis 1250 x 2000 mm	über 1000 bis 1250 x 2125 mm	über 1000 bis 1250 x 2250 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	273,00	287,00	290,00	287,00	296,00	302,00												
01	02	03	04	05	06																																													
Baurichtmaß (B x H)																																																		
bis 1000 x 2000 mm	bis 1000 x 2125 mm	bis 1000 x 2250 mm	über 1000 bis 1250 x 2000 mm	über 1000 bis 1250 x 2125 mm	über 1000 bis 1250 x 2250 mm																																													
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																													
273,00	287,00	290,00	287,00	296,00	302,00																																													
	01	Dämpfungs-/Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 aus thermoplastischen Elastomeren (TPE),																																																

T1	T2	Langtext	T3																																															
076		Gegenzarge aus Stahlblech, Dicke 1,5 mm, verzinkt DIN EN ISO 1461, grundiert, einschl. Mörtelverguss,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Baurichtmaß (B x H)</td> </tr> <tr> <td>bis 1000 x 2000 mm</td> <td>bis 1000 x 2125 mm</td> <td>bis 1000 x 2250 mm</td> <td>über 1000 bis 1500 x 2000 mm</td> <td>über 1000 bis 1500 x 2125 mm</td> <td>über 1000 bis 1500 x 2250 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>290,00</td> <td>306,00</td> <td>311,00</td> <td>311,00</td> <td>319,00</td> <td>326,00</td> </tr> <tr> <td>317,00</td> <td>324,00</td> <td>332,00</td> <td>332,00</td> <td>339,00</td> <td>348,00</td> </tr> <tr> <td>328,00</td> <td>336,00</td> <td>344,00</td> <td>344,00</td> <td>352,00</td> <td>361,00</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Baurichtmaß (B x H)						bis 1000 x 2000 mm	bis 1000 x 2125 mm	bis 1000 x 2250 mm	über 1000 bis 1500 x 2000 mm	über 1000 bis 1500 x 2125 mm	über 1000 bis 1500 x 2250 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	290,00	306,00	311,00	311,00	319,00	326,00	317,00	324,00	332,00	332,00	339,00	348,00	328,00	336,00	344,00	344,00	352,00	361,00
			01	02	03	04	05	06																																										
			Baurichtmaß (B x H)																																															
			bis 1000 x 2000 mm	bis 1000 x 2125 mm	bis 1000 x 2250 mm	über 1000 bis 1500 x 2000 mm	über 1000 bis 1500 x 2125 mm	über 1000 bis 1500 x 2250 mm																																										
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																										
			290,00	306,00	311,00	311,00	319,00	326,00																																										
			317,00	324,00	332,00	332,00	339,00	348,00																																										
			328,00	336,00	344,00	344,00	352,00	361,00																																										
			01	Maulweite bis 145 mm,																																														
			02	Maulweite über 145 bis 270 mm,																																														
			03	Maulweite über 270 bis 330 mm,																																														
						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">07</th> <th colspan="2">08</th> <th colspan="2">09</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Baurichtmaß (B x H)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">über 1500 bis 2000 x 2000 mm</td> <td colspan="2">über 1500 bis 2000 x 2125 mm</td> <td colspan="2">über 1500 bis 2000 x 2250 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EUR/St</td> <td colspan="2">EUR/St</td> <td colspan="2">EUR/St</td> </tr> <tr> <td colspan="2">326,00</td> <td colspan="2">333,00</td> <td colspan="2">339,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">348,00</td> <td colspan="2">355,00</td> <td colspan="2">363,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">361,00</td> <td colspan="2">368,00</td> <td colspan="2">376,00</td> </tr> </tbody> </table>						07		08		09		Baurichtmaß (B x H)						über 1500 bis 2000 x 2000 mm		über 1500 bis 2000 x 2125 mm		über 1500 bis 2000 x 2250 mm		EUR/St		EUR/St		EUR/St		326,00		333,00		339,00		348,00		355,00		363,00		361,00		368,00
07		08		09																																														
Baurichtmaß (B x H)																																																		
über 1500 bis 2000 x 2000 mm		über 1500 bis 2000 x 2125 mm		über 1500 bis 2000 x 2250 mm																																														
EUR/St		EUR/St		EUR/St																																														
326,00		333,00		339,00																																														
348,00		355,00		363,00																																														
361,00		368,00		376,00																																														
01	Maulweite bis 145 mm,																																																	
02	Maulweite über 145 bis 270 mm,																																																	
03	Maulweite über 270 bis 330 mm,																																																	
077		dreidimensional verstellbares Objektband-Aufnahmeelement an Stahlzarge,	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">EUR/St</td> </tr> <tr> <td colspan="6">43,20</td> </tr> <tr> <td colspan="6">47,20</td> </tr> <tr> <td colspan="6">53,60</td> </tr> </tbody> </table>						01						EUR/St						43,20						47,20						53,60																	
			01																																															
			EUR/St																																															
			43,20																																															
47,20																																																		
53,60																																																		
01	Bandlänge ca. 100 mm, Belastung bis 100 kg																																																	
02	Bandlänge ca. 120 mm, Belastung bis 120 kg																																																	
03	Bandlänge ca. 160 mm, Belastung bis 160 kg																																																	

T1	T2	Langtext	T3						
091		8 - Stahltüren Doppelwandige Stahltür, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahlblech, grundiert, dreiseitige Dichtung, Konstruktionsbänder, Schloss und Drückergarnitur, einflügelig, Blattdicke 40 bis 45 mm, mit Wärmedämmung, Blechdicke 1 mm , Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01		02	03	04	05	
			Breite bis 875 mm		Breite über 875 bis 1000 mm				
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	676,00	734,00	697,00	755,00	795,00
			02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm ,	805,00	862,00	825,00	884,00	924,00
			03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm ,	827,00	884,00	844,00	903,00	944,00
			04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm ,	846,00	903,00	864,00	924,00	964,00
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm ,	871,00	928,00	890,00	949,00	990,00			
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm ,	934,00	991,00	952,00	1010,00	1053,00			

T1	T2	Langtext	T3			
			06	07	08	09
			Breite über 1000 bis 1125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm		
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	781,00	829,00	848,00	888,00
02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	909,00	958,00	956,00	1021,00
03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	928,00	977,00	999,00	1039,00
04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	949,00	997,00	1025,00	1065,00
05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	974,00	1023,00	1051,00	1091,00
06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1047,00	1085,00	1142,00	1180,00

T1	T2	Langtext	T3				
092		Doppelwandige Stahltür, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahlblech, grundiert, dreiseitige Dichtung, Konstruktionsbänder, Schloss und Drückergarnitur, einflügelig, Blattdicke 40 bis 45 mm, mit Wärmedämmung, Blechdicke 1,5 mm , Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01	02	03	04	05
			Breite bis 875 mm		Breite über 875 bis 1000 mm		
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	715,00	769,00	732,00	790,00	830,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm ,	843,00	898,00	861,00	918,00	959,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm ,	862,00	918,00	883,00	939,00	980,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm ,	884,00	939,00	902,00	959,00	999,00
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm ,	908,00	964,00	927,00	983,00	1025,00	
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm ,	971,00	1026,00	990,00	1046,00	1088,00	

T1	T2	Langtext	T3			
			06	07	08	09
			Breite über 1000 bis 1125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm		
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	814,00	861,00	883,00	921,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	943,00	990,00	1016,00	1055,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	963,00	1009,00	1033,00	1072,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	982,00	1029,00	1058,00	1098,00
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1008,00	1055,00	1085,00	1123,00
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1047,00	1118,00	1176,00	1213,00

T1	T2	Langtext	T3					
093		Doppelwandige Stahltür, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahlblech, grundiert, dreiseitige Dichtung, Konstruktionsbänder, Schloss und Drückergarnitur, einflügelig, Blattdicke 60 bis 65 mm , mit Wärmedämmung, Blechdicke 1 mm , Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01 Breite bis 875 mm		02 Breite über 875 bis 1000			
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	722,00	780,00	741,00	797,00	864,00	1068,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm ,	851,00	908,00	896,00	926,00	1017,00	1196,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm ,	871,00	927,00	915,00	948,00	1037,00	1216,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm ,	892,00	948,00	934,00	967,00	1056,00	1236,00
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm ,	917,00	973,00	965,00	992,00	1088,00	1263,00
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm ,	980,00	1036,00	1055,00	1055,00	1177,00	1325,00	

T1	T2	Langtext	T3			
			07	08	09	10
			Breite über 1000 bis 1125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm		
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	871,00	1139,00	893,00	933,00
02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	978,00	1000,00	1047,00	1062,00
03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	997,00	1020,00	1066,00	1081,00
04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1017,00	1040,00	1086,00	1102,00
05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1047,00	1065,00	1116,00	1127,00
06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1138,00	1128,00	1207,00	1188,00

T1	T2	Langtext	T3		
			11	12	13
			Breite über 1250 bis 1350 mm		
			Höhe bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	Höhe über 2750 bis 3000 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	1220,00	1299,00	1368,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1393,00	1473,00	1566,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1411,00	1491,00	1589,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1431,00	1511,00	1608,00
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1460,00	1541,00	1627,00
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1542,00	1623,00	1708,00

T1	T2	Langtext	T3						
094		Doppelwandige Stahltür, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahlblech, grundiert, dreiseitige Dichtung, Konstruktionsbänden, Schloss und Drückergarnitur, einflügelig, Blattdicke 60 bis 65 mm , mit Wärmedämmung, Blechdicke 1,5 mm , Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01		02	03	04	05	06
			Breite bis 875 mm		Breite über 875 bis 1000				
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	746,00	803,00	765,00	821,00	915,00	1113,00	
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm ,	875,00	932,00	920,00	950,00	1070,00	1259,00	
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm ,	895,00	951,00	939,00	971,00	1088,00	1278,00	
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm ,	915,00	955,00	958,00	990,00	1108,00	1298,00	
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm ,	941,00	997,00	989,00	1016,00	1138,00	1324,00		
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm ,	1004,00	1058,00	1079,00	1079,00	1229,00	1387,00		

T1	T2	Langtext	T3			
			07	08	09	10
			Breite über 1000 bis 1125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm		
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	895,00	908,00	916,00	956,00
02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1001,00	1024,00	1071,00	1085,00
03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1280,00	1043,00	1090,00	1104,00
04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1040,00	1064,00	1110,00	1126,00
05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1071,00	1089,00	1139,00	1150,00
06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1161,00	1151,00	1231,00	1212,00

T1	T2	Langtext	T3		
096	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	11	12	13
			Breite über 1250 bis 1350 mm		
			Höhe bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	Höhe über 2750 bis 3000 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			1243,00	1323,00	1391,00
			1416,00	1496,00	1589,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1435,00	1513,00	1613,00
			1455,00	1534,00	1632,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1484,00	1565,00	1651,00
			1566,00	1646,00	1732,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	01		
			Lichtausschnitt		
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1,5m2
EUR/St			EUR/St	EUR/St	
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	218,00	242,00	—	
		253,00	273,00	444,00	
097	Lichtöffnung in doppelwandiger Stahltür, rechteckig, mit Verglasungsrahmen aus Aluminium-Verglasungsleisten,	295,00	342,00	521,00	
		304,00	390,00	672,00	
		01			
		Durchmesser			
01	Drahtglas,	300 mm	400 mm	500 mm	
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	
02	Verbundsicherheitsglas 6 mm,	439,00	460,00	504,00	
		208,00	211,00	213,00	
03	Acrylglas 8 mm,	02			
		Lichtöffnung für Rundverglasung in doppelwandiger Stahltür, mit Verglasungsrahmen aus Stahlring,			
04	Isolierglas, Innen- und Außenscheibe VSG,	300 mm	400 mm	500 mm	
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	
01	Isolierglas, Innen- und Außenscheibe VSG,	439,00	460,00	504,00	
		208,00	211,00	213,00	
02	nur vorgerichtet für Verglasung,	03			
		Lichtöffnung für Rundverglasung in doppelwandiger Stahltür, mit Verglasungsrahmen aus Stahlring,			

T1	T2	Langtext	T3				
099		Lüftungsöffnung in doppelwandiger Stahltür, einschl. Aluminium-Lüftungsgitter,	01 02 03 04 05				
			Öffnung				
			425 x 125 mm	625 x 425 mm	bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			213,00	258,00	—	—	—
01		in Standardgröße,	—	—	233,00	299,00	365,00
02		in Sondergröße,	—	—	—	—	—

T1	T2	Langtext	T3																																																																	
101		9 - Feuer- und Rauchschutztüren Feuerhemmende einflügelige Stahltür C5 S200 DIN EN 1634-1 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 40 bis 45 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, Obentürschließer wird gesondert vergütet, Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Breite bis 875 mm</td> <td colspan="2">Breite über 875 bis 1000 mm</td> <td>Breite über 1000 bis 1125 mm</td> <td colspan="2">Breite über 1125 bis 1250 mm</td> </tr> <tr> <td>Höhe bis 2000 mm</td> <td>Höhe über 2000 bis 2125 mm</td> <td>Höhe bis 2000 mm</td> <td>Höhe über 2000 bis 2125 mm</td> <td>Höhe bis 2125 mm</td> <td>Höhe über 2125 bis 2250 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>751,00</td> <td>869,00</td> <td>768,00</td> <td>897,00</td> <td>912,00</td> <td>1214,00</td> </tr> <tr> <td>899,00</td> <td>1018,00</td> <td>915,00</td> <td>1044,00</td> <td>1059,00</td> <td>1366,00</td> </tr> <tr> <td>923,00</td> <td>1042,00</td> <td>937,00</td> <td>1066,00</td> <td>1082,00</td> <td>1388,00</td> </tr> <tr> <td>945,00</td> <td>1064,00</td> <td>963,00</td> <td>1090,00</td> <td>1104,00</td> <td>1417,00</td> </tr> <tr> <td>975,00</td> <td>1094,00</td> <td>990,00</td> <td>1119,00</td> <td>1134,00</td> <td>1447,00</td> </tr> <tr> <td>1048,00</td> <td>1166,00</td> <td>1063,00</td> <td>1191,00</td> <td>1205,00</td> <td>1553,00</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Breite bis 875 mm	Breite über 875 bis 1000 mm		Breite über 1000 bis 1125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm		Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	751,00	869,00	768,00	897,00	912,00	1214,00	899,00	1018,00	915,00	1044,00	1059,00	1366,00	923,00	1042,00	937,00	1066,00	1082,00	1388,00	945,00	1064,00	963,00	1090,00	1104,00	1417,00	975,00	1094,00	990,00	1119,00	1134,00	1447,00	1048,00	1166,00	1063,00	1191,00	1205,00	1553,00
			01	02	03	04	05	06																																																												
			Breite bis 875 mm	Breite über 875 bis 1000 mm		Breite über 1000 bis 1125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm																																																													
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm																																																												
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																												
			751,00	869,00	768,00	897,00	912,00	1214,00																																																												
			899,00	1018,00	915,00	1044,00	1059,00	1366,00																																																												
			923,00	1042,00	937,00	1066,00	1082,00	1388,00																																																												
			945,00	1064,00	963,00	1090,00	1104,00	1417,00																																																												
			975,00	1094,00	990,00	1119,00	1134,00	1447,00																																																												
1048,00	1166,00	1063,00	1191,00	1205,00	1553,00																																																															
01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,																																																																			
02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,																																																																			
03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,																																																																			
04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,																																																																			
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,																																																																			
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,																																																																			

T1	T2	Langtext	T3											
102		Feuerhemmende einflügelige Stahltür C5 S200 DIN EN 1634-1 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, Obentürschließer wird gesondert vergütet, Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01		02		03		04		05		06	
			Breite bis 875 mm		Breite über 875 bis 1000 mm									
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm						
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St						
			01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	974,00	1096,00	994,00	1118,00	1205,00	1635,00				
			02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1122,00	1244,00	1141,00	1266,00	1354,00	1814,00				
			03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1145,00	1267,00	1166,00	1289,00	1375,00	1834,00				
			04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1167,00	1289,00	1188,00	1311,00	1398,00	1857,00				
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1196,00	1319,00	1217,00	1342,00	1428,00	1893,00							
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1268,00	1392,00	1469,00	1413,00	1501,00	1996,00							

T1	T2	Langtext	T3						
			07	08	09	10	11	12	
			Breite über 1000 bis 2125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm					
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	1136,00	1204,00	1213,00	1231,00	2094,00	2233,00	
02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1283,00	1352,00	1362,00	1383,00	2272,00	2432,00	
03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1306,00	1375,00	1383,00	1403,00	2295,00	2454,00	
04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1329,00	1398,00	1406,00	1432,00	2317,00	2477,00	
05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1357,00	1428,00	1436,00	1463,00	2352,00	2510,00	
06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1429,00	1501,00	1507,00	1569,00	2456,00	2616,00	

T1	T2	Langtext	T3					
			13	14	15	16	17	
			Breite über 1125 bis 1250 mm	Breite über 1250 bis 1350 mm	Breite über 1350 bis 1500 mm			
			Höhe bis 3000 mm	Höhe bis 2500 mm	Höhe bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	Höhe über 2750 bis 3000 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	2584,00	2360,00	2384,00	2613,00	2866,00	
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	2811,00	2558,00	2585,00	2812,00	3092,00	
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	2837,00	2578,00	2605,00	2832,00	3135,00	
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	2861,00	2604,00	2628,00	2857,00	3142,00	
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	2883,00	2636,00	2662,00	2889,00	3165,00	
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	2987,00	2742,00	2767,00	2996,00	3267,00	

T1	T2	Langtext	T3							
103		Feuerhemmende zweiflügelige Stahltür C5 S200 DIN EN 1634-1 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblätter und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 40 bis 45 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, Obentürschließer werden gesondert vergütet, Schließfolgeregler, Gangflügel mit Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Standflügel mit Falzriegelschloss, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01	02	03	04	05	06		
			Breite bis 1500 mm		Breite über 1500 bis 1750 mm		Breite über 1750 bis 2000 mm			
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	2799,00	3035,00	2960,00	3071,00	3067,00	3103,00
			02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	2981,00	3217,00	3142,00	3252,00	3250,00	3284,00
			03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	2997,00	3234,00	3159,00	3271,00	3267,00	3303,00
			04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	3016,00	3252,00	3177,00	3288,00	3286,00	3321,00
			05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	3064,00	3303,00	3228,00	3337,00	3335,00	3370,00
			06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	3131,00	3370,00	3295,00	3405,00	3398,00	3436,00

T1	T2	Langtext	T3		
			07	08	09
			Breite über 2000 bis 2125 mm	Breite über 2125 bis 2250 mm	
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	3260,00	3324,00	3395,00
02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	3443,00	3503,00	3598,00
03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	3460,00	3521,00	3614,00
04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	3478,00	3541,00	3635,00
05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	3528,00	3588,00	3682,00
06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	3595,00	3657,00	3748,00

T1	T2	Langtext	T3											
105		Feuerbeständige einflügelige Stahltür E I 2 90 C 5 Sa DIN EN 1634-1 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, Obentürschließer wird gesondert vergütet, Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01		02		03		04		05		06	
			Breite bis 875 mm		Breite über 875 bis 1000 mm									
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm						
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St						
			01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	1381,00	1533,00	1477,00	1734,00	2168,00	2351,00				
			02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1556,00	1681,00	1624,00	1880,00	2316,00	2529,00				
			03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1561,00	1696,00	1635,00	1903,00	2340,00	2548,00				
			04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1602,00	1727,00	1671,00	1925,00	2362,00	2571,00				
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1608,00	1738,00	1687,00	1955,00	2392,00	2607,00							
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	1795,00	1922,00	1722,00	2054,00	2464,00	2709,00							

T1	T2	Langtext	T3					
			07					
			Breite über 1000 bis 1125 mm					
			Höhe bis 2125 mm					
			EUR/St					
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	1831,00					
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1978,00					
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	2001,00					
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	2025,00					
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	2054,00					
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	2126,00					
			08	09	10	11	12	13
			Breite über 1125 bis 1250 mm					
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	Höhe über 2750 bis 3000 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	1883,00	1952,00	2014,00	2482,00	2947,00	3296,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	2030,00	2100,00	2167,00	2648,00	3135,00	3501,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	2053,00	2122,00	2186,00	2669,00	3154,00	3528,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	2075,00	2145,00	2215,00	2692,00	3177,00	3551,00
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	2105,00	2175,00	2245,00	2727,00	3212,00	3573,00
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	2177,00	2245,00	2351,00	2831,00	3317,00	3678,00

T1	T2	Langtext	T3			
			14	15	16	17
			Breite über 1250 bis 1350 mm	Breite über 1350 bis 1500 mm		
			Höhe bis 2500 mm	Höhe bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	Höhe über 2750 bis 3000 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	2865,00	3188,00	3480,00	3790,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	3062,00	3399,00	3624,00	3950,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	3083,00	3420,00	3642,00	3978,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	3108,00	3444,00	3667,00	4001,00
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	3142,00	3476,00	3701,00	4023,00
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	3237,00	3571,00	3807,00	4126,00

T1	T2	Langtext	T3				
106		Feuerbeständige zweiflügelige Stahltür E I 2 90 C 5 Sa DIN EN 1634-1 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblätter und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, Obentürschließer werden gesondert vergütet, Schließfolgeregler, Gangflügel mit Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Standflügel mit Falztreibriegelschloss, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01	02	03	04	05
			Breite bis 1500 mm	Breite über 1500 bis 1750 mm	Breite über 1750 bis 2000 mm		
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	4088,00	4196,00	4360,00	4555,00	4509,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	4270,00	4379,00	4541,00	4737,00	4691,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	4286,00	4396,00	4559,00	4754,00	4708,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	4306,00	4415,00	4577,00	4774,00	4727,00
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	4367,00	4475,00	4638,00	4833,00	4787,00	
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	4433,00	4541,00	4705,00	4901,00	4854,00	

T1	T2	Langtext	T3				
			06	07	08	09	10
			Breite über 1750 bis 2000 mm		Breite über 2125 bis 2250 mm		Breite über 2250 bis 2500 mm
			Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2500 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	4602,00	4759,00	4709,00	4884,00	4894,00
02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	4807,00	4940,00	4891,00	5088,00	5099,00
03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	4822,00	4958,00	4908,00	5105,00	5116,00
04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	4843,00	4977,00	4927,00	5124,00	5135,00
05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	4902,00	5036,00	4986,00	5184,00	5195,00
06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	4968,00	5105,00	5053,00	5250,00	5260,00

T1	T2	Langtext	T3					
			11	12	13	14	15	
			Breite über 2250 bis 2500 mm		Breite über 2500 bis 2750 mm		Breite über 2750 bis 3000 mm	
			Höhe bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	Höhe bis 2750 mm	Höhe über 2750 bis 3000 mm	Höhe bis 3000 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	5161,00	5808,00	6073,00	6502,00	6956,00	
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	5405,00	6051,00	6316,00	6745,00	7199,00	
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	5414,00	6062,00	6328,00	6757,00	7211,00	
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	5433,00	6078,00	6346,00	6774,00	7227,00	
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	5488,00	6135,00	6400,00	6829,00	7284,00	
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	5558,00	3215,00	6471,00	6900,00	7352,00	

T1	T2	Langtext	T3											
107		Rauchdichte einflügelige Stahltür C 5 Sa DIN EN 1634-3 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, Obentürschließer wird gesondert vergütet, Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, FS mit Drückergarnitur, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01		02		03		04		05		06	
			Breite bis 875 mm						Breite über 875 bis 1000 mm					
			Höhe bis 2000 mm		Höhe über 2000 bis 2125 mm		Höhe bis 2000 mm		Höhe über 2000 bis 2125 mm		Höhe über 2125 bis 2250 mm		Höhe über 2250 bis 2500 mm	
			EUR/St		EUR/St		EUR/St		EUR/St		EUR/St		EUR/St	
			01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	1482,00	1179,00	1076,00	1203,00	1520,00	1915,00				
			02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1203,00	1327,00	1225,00	1351,00	1668,00	2093,00				
			03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1225,00	1351,00	1248,00	1373,00	1689,00	2114,00				
			04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1248,00	1373,00	1271,00	1397,00	1739,00	2138,00				
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1278,00	1403,00	1300,00	1426,00	1742,00	2172,00							
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1349,00	1474,00	1372,00	1496,00	1814,00	2277,00							

T1	T2	Langtext	T3						
			07	08	09	10	11	12	
			Breite über 1000 bis 1125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm			Breite über 1250 bis 1350 mm		
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm	Höhe bis 2500 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	1220,00	1278,00	1296,00	1313,00	2378,00	2652,00	
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1366,00	1426,00	1444,00	1467,00	2555,00	2851,00	
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1389,00	1448,00	1467,00	1486,00	2577,00	2869,00	
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1412,00	1470,00	1490,00	1516,00	2599,00	2896,00	
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1441,00	1501,00	1520,00	1547,00	2634,00	2929,00	
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1513,00	1571,00	1590,00	1651,00	2738,00	3035,00	

T1	T2	Langtext	T3							
108		Rauchdichte zweiflügelige Stahltür C 5 Sa DIN EN 1634-3 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, Obentürschließer werden gesondert vergütet, Schließfolgeregler, Gangflügel mit Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Standflügel mit Falzriegelschloss, FS mit Drückergarnitur, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01	02	03	04	05	06		
			Breite über 1375 bis 1500 mm	Breite über 1500 bis 1750 mm	Breite über 1750 bis 2000 mm					
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	2901,00	3090,00	3016,00	3145,00	3121,00	3187,00
			02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	3083,00	3272,00	3199,00	3326,00	3304,00	3370,00
			03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	3102,00	3289,00	3215,00	3344,00	3321,00	3388,00
			04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	3120,00	3307,00	3234,00	3363,00	3340,00	3405,00
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	3168,00	3358,00	3283,00	3411,00	3389,00	3455,00			
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	3237,00	3425,00	3350,00	3478,00	3456,00	3521,00			

T1	T2	Langtext	T3				
			07	08	09	10	11
			Breite über 1750 bis 2000 mm	Breite über 2125 bis 2250 mm			
			Höhe über 2125 bis 2500 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe bis 2500 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	3654,00	3313,00	3426,00	3437,00	3764,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	3859,00	3493,00	3608,00	3641,00	3969,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	3876,00	3511,00	3625,00	3658,00	3985,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	3895,00	3529,00	3643,00	3679,00	4004,00
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	5438,00	3578,00	3692,00	3726,00	4053,00
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	4010,00	3646,00	3759,00	3792,00	4119,00

T1	T2	Langtext	T3							
109		Rauchdichte feuerhemmende einflügelige Stahltür E I 30 C 5 S 200 DIN EN 1634-1 und DIN EN 1634-3 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, Obentürschließer wird gesondert vergütet, Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Bodendichtung absenkbar, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01	02	03	04	05	06		
			Breite bis 875 mm		Breite über 875 bis 1000 mm					
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	974,00	1096,00	994,00	1118,00	1205,00	1635,00
			02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1122,00	1244,00	1141,00	1266,00	1354,00	1814,00
			03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1145,00	1267,00	1166,00	1289,00	1375,00	1834,00
			04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1167,00	1289,00	1188,00	1311,00	1398,00	1857,00
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1196,00	1319,00	1217,00	1342,00	1428,00	1893,00			
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1268,00	1392,00	1469,00	1413,00	1501,00	1996,00			

T1	T2	Langtext	T3					
			07	08	09	10	11	12
			Breite über 1000 bis 1125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm				
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	1136,00	1204,00	1213,00	1231,00	2094,00	2233,00
02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1283,00	1352,00	1362,00	1383,00	2272,00	2432,00
03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1306,00	1375,00	1383,00	1403,00	2295,00	2454,00
04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1329,00	1398,00	1406,00	1432,00	2317,00	2477,00
05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1357,00	1428,00	1436,00	1463,00	2352,00	2510,00
06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1429,00	1501,00	1507,00	1569,00	2456,00	2616,00

T1	T2	Langtext	T3					
			13	14	15	16	17	
			Breite über 1125 bis 1250 mm	Breite über 1250 bis 1350 mm	Breite über 1350 bis 1500 mm			
			Höhe über 2750 bis 3000 mm	Höhe bis 2500 mm	Höhe bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	Höhe über 2750 bis 3000 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	2584,00	2360,00	2384,00	2613,00	2866,00	
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	2811,00	2558,00	2585,00	2812,00	3092,00	
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	2837,00	2578,00	2605,00	2832,00	3135,00	
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	2861,00	2604,00	2628,00	2857,00	3142,00	
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	2883,00	2636,00	2662,00	2889,00	3165,00	
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	2987,00	2742,00	2767,00	2996,00	3267,00	

T1	T2	Langtext	T3							
110		Rauchdichte feuerhemmende zweiflügelige Stahltür E I 30 C 5 S 200 DIN EN 1634-1 und DIN EN 1634-3 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, Obentürschließer werden gesondert vergütet, Gangflügel mit Einsteckschloss DIN 18251, vorgefertigt für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Standflügel mit Falzriegelschloss, mit Drückergarnitur, Bodendichtung absenkbar, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01	02	03	04	05	06		
			Breite bis 1500 mm	Breite über 1500 bis 1750 mm	Breite über 1750 bis 2000 mm					
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	3287,00	3522,00	3448,00	3559,00	3556,00	3589,00
			02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	3467,00	3705,00	3631,00	3742,00	3738,00	3772,00
			03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	3486,00	3723,00	3648,00	3757,00	3755,00	3790,00
			04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	3505,00	3742,00	3667,00	3777,00	3774,00	3809,00
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	3552,00	3789,00	3715,00	3825,00	3821,00	3857,00			
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	3620,00	3856,00	3781,00	3893,00	3886,00	3925,00			

T1	T2	Langtext	T3		
			07	08	09
			Breite über 2000 bis 2125 mm	Breite über 2125 bis 2250 mm	
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	3748,00	3810,00	3882,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	3931,00	3993,00	4087,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	3948,00	4010,00	4102,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	3968,00	4027,00	4124,00
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	4015,00	4078,00	4172,00
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	4081,00	4145,00	4238,00

T1	T2	Langtext	T3							
111		Rauchdichte feuerbeständige einflügelige Stahltür E I 2 90 C 5 S 200 DIN EN 1634-1 und DIN EN 1634-3 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, Obentürschließer wird gesondert vergütet, Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Bodendichtung absenkbar, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01	02	03	04	05	06		
			Breite bis 875 mm		Breite über 875 bis 1000 mm					
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	1811,00	1953,00	1917,00	1979,00	2416,00	2597,00
			02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1954,00	2098,00	2063,00	2128,00	2565,00	2774,00
			03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1977,00	2121,00	2085,00	2151,00	2586,00	2798,00
			04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1999,00	2142,00	2108,00	2175,00	2608,00	2820,00
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	2027,00	2170,00	2138,00	2203,00	2639,00	2854,00			
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	2095,00	2241,00	2208,00	2276,00	2709,00	2959,00			

T1	T2	Langtext	T3					
			07	08	09	10	11	12
			Breite über 1000 bis 1125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm				
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	2079,00	2129,00	2198,00	2261,00	2728,00	3195,00
02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	2225,00	2277,00	2346,00	2413,00	2896,00	3381,00
03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	2249,00	2299,00	2370,00	2435,00	2916,00	3402,00
04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	2272,00	2323,00	2392,00	2464,00	2939,00	3426,00
05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	2300,00	2353,00	2422,00	2492,00	2975,00	3460,00
06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	2372,00	2425,00	2493,00	2598,00	3079,00	3565,00

T1	T2	Langtext	T3					
			13	14	15	16	17	
			Breite über 1125 bis 1250 mm	Breite über 1250 bis 1350 mm	Breite über 1350 bis 1500 mm			
			Höhe über 2750 bis 3000 mm	Höhe bis 2500 mm	Höhe bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	Höhe über 2750 bis 3000 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	3545,00	3112,00	3436,00	3727,00	4038,00	
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	3748,00	3312,00	3648,00	3869,00	4199,00	
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	3775,00	3330,00	3667,00	3892,00	4225,00	
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	3798,00	3356,00	3690,00	3915,00	4248,00	
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	3820,00	3389,00	3725,00	3949,00	4270,00	
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	3924,00	3482,00	3819,00	4054,00	4372,00	

T1	T2	Langtext	T3						
112		Rauchdichte feuerbeständige zweiflügelige Stahltür E I 2 90 C 5 S 200 DIN EN 1634-1 und DIN EN 1634-3 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, Obentürschließer werden gesondert vergütet, Gangflügel mit Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Standflügel mit Falzriegelschloss, mit Drückergarnitur, Bodendichtung absenkbar, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01	02	03	04	05		
			Breite über 1375 bis 1500 mm	Breite über 1500 bis 1750 mm	Breite über 1750 bis 2000 mm				
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	4790,00	4904,00	5070,00	5230,00	5230,00
			02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	4970,00	5084,00	5253,00	5412,00	5412,00
			03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	4989,00	5101,00	5270,00	5429,00	5429,00
			04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	5008,00	5120,00	5289,00	5450,00	5446,00
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	5068,00	5181,00	5349,00	5509,00	5507,00			
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	5135,00	5247,00	5417,00	5575,00	5574,00			

T1	T2	Langtext	T3				
			06	07	08	09	10
			Breite über 1750 bis 2000 mm	Breite über 2125 bis 2250 mm	Breite über 2250 bis 2500 mm		
			Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2500 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	5326,00	5491,00	5441,00	5621,00	5632,00
02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	5530,00	5671,00	5622,00	5826,00	5836,00
03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	5548,00	5689,00	5638,00	5840,00	5852,00
04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	5567,00	5709,00	5658,00	5862,00	5872,00
05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	5627,00	5768,00	5718,00	5921,00	5932,00
06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	5693,00	5836,00	5786,00	5987,00	5997,00

T1	T2	Langtext	T3					
			11	12	13	14	15	
			Breite über 2250 bis 2500 mm		Breite über 2500 bis 2750 mm		Breite über 2750 bis 3000 mm	
			Höhe bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	Höhe bis 2750 mm	Höhe über 2750 bis 3000 mm	Höhe bis 3000 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	5910,00	6659,00	6937,00	7388,00	7881,00	
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	6153,00	6902,00	7181,00	7631,00	8125,00	
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	3175,00	6913,00	7191,00	7642,00	8135,00	
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	6181,00	6931,00	7208,00	7660,00	8154,00	
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	6236,00	6986,00	7265,00	7715,00	8209,00	
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	6307,00	7056,00	7332,00	7786,00	8279,00	
113		Einbau von Feuer-Rauchschutztür in Porenbetonwand,	01		02			
			Türelement		Türelement			
			bis 1250 x 2500 mm		über 1250 x 2500 mm			
			EUR/St		EUR/St			
	01	ohne Angabe,	44,10		97,40			
114		automatisch absenkende Bodendichtung als Schallschutz für nicht rauchdichte Stahltür,	01					
			EUR/St					
	01	je Flügel	265,00					

T1	T2	Langtext	T3																																							
116		Lichtöffnung in Feuer-/Rauchschutztür, mit Verglasungsrahmen aus Aluminium-Glashalteleisten,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">eckig, lichte Durchsicht, B x H ca.</td> </tr> <tr> <td>120 x 800 mm</td> <td>190 x 800 mm</td> <td>315 x 800 mm</td> <td>440 x 800 mm</td> <td>565 x 800 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>228,00</td> <td>244,00</td> <td>250,00</td> <td>258,00</td> <td>268,00</td> </tr> <tr> <td>738,00</td> <td>1204,00</td> <td>1240,00</td> <td>1296,00</td> <td>1373,00</td> </tr> <tr> <td>2220,00</td> <td>2420,00</td> <td>2458,00</td> <td>2560,00</td> <td>2714,00</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	eckig, lichte Durchsicht, B x H ca.					120 x 800 mm	190 x 800 mm	315 x 800 mm	440 x 800 mm	565 x 800 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	228,00	244,00	250,00	258,00	268,00	738,00	1204,00	1240,00	1296,00	1373,00	2220,00	2420,00	2458,00	2560,00	2714,00
			01	02	03	04	05																																			
			eckig, lichte Durchsicht, B x H ca.																																							
			120 x 800 mm	190 x 800 mm	315 x 800 mm	440 x 800 mm	565 x 800 mm																																			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																			
			228,00	244,00	250,00	258,00	268,00																																			
			738,00	1204,00	1240,00	1296,00	1373,00																																			
			2220,00	2420,00	2458,00	2560,00	2714,00																																			
			01	Rauchschutztür C 5 Sa,																																						
			02	Feuerhemmende Tür C 5 S 200,																																						
			03	Feuerbeständige Tür E I 2 90 C 2 Sa,																																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>06</th> <th>07</th> <th>08</th> <th>09</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">eckig, lichte Durchsicht, B x H ca.</td> </tr> <tr> <td>190 x 1260 mm</td> <td>315 x 1260 mm</td> <td>440 x 1260 mm</td> <td>565 x 1260 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>252,00</td> <td>265,00</td> <td>274,00</td> <td>292,00</td> </tr> <tr> <td>1584,00</td> <td>1622,00</td> <td>1663,00</td> <td>1723,00</td> </tr> <tr> <td>3023,00</td> <td>3153,00</td> <td>3265,00</td> <td>3451,00</td> </tr> </tbody> </table>					06	07	08	09	eckig, lichte Durchsicht, B x H ca.				190 x 1260 mm	315 x 1260 mm	440 x 1260 mm	565 x 1260 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	252,00	265,00	274,00	292,00	1584,00	1622,00	1663,00	1723,00	3023,00	3153,00	3265,00	3451,00							
			06	07	08	09																																				
			eckig, lichte Durchsicht, B x H ca.																																							
			190 x 1260 mm	315 x 1260 mm	440 x 1260 mm	565 x 1260 mm																																				
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																							
252,00	265,00	274,00	292,00																																							
1584,00	1622,00	1663,00	1723,00																																							
3023,00	3153,00	3265,00	3451,00																																							
01	Rauchschutztür C 5 Sa,																																									
02	Feuerhemmende Tür C 5 S 200,																																									
03	Feuerbeständige Tür E I 2 90 C 2 Sa,																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">rund, lichte Durchsicht, ca.</td> </tr> <tr> <td>300 mm</td> <td>400 mm</td> <td>500 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>254,00</td> <td>284,00</td> <td>315,00</td> </tr> <tr> <td>1368,00</td> <td>1533,00</td> <td>1541,00</td> </tr> <tr> <td>2015,00</td> <td>2315,00</td> <td>2692,00</td> </tr> </tbody> </table>					10	11	12	rund, lichte Durchsicht, ca.			300 mm	400 mm	500 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	254,00	284,00	315,00	1368,00	1533,00	1541,00	2015,00	2315,00	2692,00																	
10	11	12																																								
rund, lichte Durchsicht, ca.																																										
300 mm	400 mm	500 mm																																								
EUR/St	EUR/St	EUR/St																																								
254,00	284,00	315,00																																								
1368,00	1533,00	1541,00																																								
2015,00	2315,00	2692,00																																								
01	Rauchschutztür C 5 Sa,																																									
02	Feuerhemmende Tür C 5 S 200,																																									
03	Feuerbeständige Tür E I 2 90 C 2 Sa,																																									

T1	T2	Langtext	T3																																																					
		10 - Gitter																																																						
121		Stahlrahmen für Vergitterung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Einzelgröße</td> <td colspan="3">feuerverzinkt, Einzelgröße</td> </tr> <tr> <td>bis 2 m2</td> <td>über 2 bis 6 m2</td> <td>über 6 bis 10 m2</td> <td>bis 2 m2</td> <td>über 2 bis 6 m2</td> <td>über 6 bis 10 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> </tr> <tr> <td>7,15</td> <td>6,80</td> <td>6,40</td> <td>9,25</td> <td>8,70</td> <td>8,30</td> </tr> <tr> <td>8,70</td> <td>8,30</td> <td>7,95</td> <td>10,80</td> <td>10,40</td> <td>9,90</td> </tr> <tr> <td>8,55</td> <td>8,10</td> <td>7,65</td> <td>10,60</td> <td>10,10</td> <td>9,70</td> </tr> <tr> <td>10,50</td> <td>10,10</td> <td>9,65</td> <td>12,50</td> <td>12,00</td> <td>11,20</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Einzelgröße			feuerverzinkt, Einzelgröße			bis 2 m2	über 2 bis 6 m2	über 6 bis 10 m2	bis 2 m2	über 2 bis 6 m2	über 6 bis 10 m2	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	7,15	6,80	6,40	9,25	8,70	8,30	8,70	8,30	7,95	10,80	10,40	9,90	8,55	8,10	7,65	10,60	10,10	9,70	10,50	10,10	9,65	12,50	12,00	11,20
01	02	03	04	05	06																																																			
Einzelgröße			feuerverzinkt, Einzelgröße																																																					
bis 2 m2	über 2 bis 6 m2	über 6 bis 10 m2	bis 2 m2	über 2 bis 6 m2	über 6 bis 10 m2																																																			
EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg																																																			
7,15	6,80	6,40	9,25	8,70	8,30																																																			
8,70	8,30	7,95	10,80	10,40	9,90																																																			
8,55	8,10	7,65	10,60	10,10	9,70																																																			
10,50	10,10	9,65	12,50	12,00	11,20																																																			
	01	aus Stabstahl S235JRG2 (RSt 37-2) DIN EN 10027-1, mit Dübelbefestigung,																																																						
	02	aus Stabstahl S235JRG2 (RSt 37-2) DIN EN 10027-1, mit Mauerankerbefestigung,																																																						
	03	aus Profilrohr S355JO (Profil ST 52-3) DIN EN 10027-1, mit Dübelbefestigung,																																																						
	04	aus Profilrohr S355JO (Profil ST 52-3) DIN EN 10027-1, mit Mauerankerbefestigung,																																																						
122		Stabstahl S235JRG2 (RSt 37-2) DIN EN 10027-1/Profilrohr S355JO (Profil ST 52-3) DIN EN 10027-1 für Vergitterung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Einzelgröße</td> <td colspan="3">feuerverzinkt, Einzelgröße</td> </tr> <tr> <td>bis 2 m2</td> <td>über 2 bis 6 m2</td> <td>über 6 bis 10 m2</td> <td>bis 2 m2</td> <td>über 2 bis 6 m2</td> <td>über 6 bis 10 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> </tr> <tr> <td>7,15</td> <td>6,80</td> <td>6,40</td> <td>9,25</td> <td>8,70</td> <td>8,30</td> </tr> <tr> <td>13,60</td> <td>13,20</td> <td>12,90</td> <td>15,70</td> <td>15,20</td> <td>14,80</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Einzelgröße			feuerverzinkt, Einzelgröße			bis 2 m2	über 2 bis 6 m2	über 6 bis 10 m2	bis 2 m2	über 2 bis 6 m2	über 6 bis 10 m2	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	7,15	6,80	6,40	9,25	8,70	8,30	13,60	13,20	12,90	15,70	15,20	14,80												
01	02	03	04	05	06																																																			
Einzelgröße			feuerverzinkt, Einzelgröße																																																					
bis 2 m2	über 2 bis 6 m2	über 6 bis 10 m2	bis 2 m2	über 2 bis 6 m2	über 6 bis 10 m2																																																			
EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg																																																			
7,15	6,80	6,40	9,25	8,70	8,30																																																			
13,60	13,20	12,90	15,70	15,20	14,80																																																			
	01	in Stahlrahmen, geschweißt,																																																						
	02	in Stahlrahmen durchgesteckt, geschweißt,																																																						
123		Drahtgitter, feuerverzinkt, in Stahlrahmen, geschweißt,	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">01</th> <th colspan="3">02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Einzelgröße</td> </tr> <tr> <td colspan="3">bis 1 m2</td> <td colspan="3">über 1 bis 3 m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EUR/m2</td> <td colspan="3">EUR/m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">61,80</td> <td colspan="3">55,30</td> </tr> <tr> <td colspan="3">54,90</td> <td colspan="3">53,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3">54,10</td> <td colspan="3">53,10</td> </tr> </tbody> </table>						01			02			Einzelgröße						bis 1 m2			über 1 bis 3 m2			EUR/m2			EUR/m2			61,80			55,30			54,90			53,80			54,10			53,10								
01			02																																																					
Einzelgröße																																																								
bis 1 m2			über 1 bis 3 m2																																																					
EUR/m2			EUR/m2																																																					
61,80			55,30																																																					
54,90			53,80																																																					
54,10			53,10																																																					
	01	Drahtdicke 1,6 mm, Maschenweite 8 x 8 mm,																																																						
	02	Drahtdicke 1,8 mm, Maschenweite 10 x 10 mm,																																																						
	03	Drahtdicke 2 mm, Maschenweite 12 x 12 mm,																																																						

T1	T2	Langtext	T3				
124		Wellgitter in Stahlrahmen, geschweißt,	01		02	03	04
			Einzelgröße		feuerverzinkt, Einzelgröße		
			bis 1 m2	über 1 bis 3 m2	bis 1 m2	über 1 bis 3 m2	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
	01	Drahtdicke 2 mm, Maschenweite 20 x 20 mm,	46,60	45,80	56,80	55,90	
	02	Drahtdicke 2 mm, Maschenweite 25 x 25 mm,	48,00	47,30	58,50	57,60	
	03	Drahtdicke 3,1 mm, Maschenweite 30 x 30 mm,	46,30	45,50	56,30	55,40	
	04	Drahtdicke 3,1 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,	43,00	42,30	52,50	51,60	
	05	Drahtdicke 4 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,	46,50	45,70	56,90	56,00	
06	Drahtdicke 4 mm, Maschenweite 50 x 50 mm,	41,60	40,80	50,60	49,80		
07	Drahtdicke 5 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,	53,90	53,10	65,70	64,80		
08	Drahtdicke 5 mm, Maschenweite 50 x 50 mm,	47,40	46,60	57,70	56,90		
125		Schlosskasten aus Stahlblech für Vergitterung,	01		02		
						feuerverzinkt	
			EUR/St			EUR/St	
	01	Dicke 2 mm,	75,70			79,60	

T1	T2	Langtext	T3				
131		11 - Treppen/Umwehrungen/Leitern					
		11.1 - Stahltreppen					
		Treppenkonstruktion,					
			01	02	03	04	05
			Treppe				
			gerade, ein-/ mehrläu- fig	zwischen- gewen- delt	gewendelt im An- und Austritt	gewendelt mit Spindel	gewen- delt/ gewun- den mit Auge
			EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg
	01	aus Breitflachstahl DIN 59200,	8,70	12,70	13,70	15,70	17,10
	02	aus Breitflachstahl DIN 59200, feuerverzinkt,	11,00	15,30	16,50	19,40	20,90
	03	aus Formstahl DIN 1025, DIN 1026,	8,05	11,20	12,10	14,10	15,30
	04	aus Formstahl DIN 1025, DIN 1026, feuerverzinkt,	10,10	14,00	15,10	17,70	19,20
05	aus Quadrat-/Rechteckrohr,	13,70	19,20	20,40	23,90	25,90	
06	aus Quadrat-/Rechteckrohr, feuerverzinkt,	15,60	21,80	23,40	27,30	29,60	
07	aus Winkelstahl/T-Stahl,	10,90	15,20	16,20	19,20	20,50	
08	aus Winkelstahl/T-Stahl, feuerverzinkt,	12,90	17,90	19,40	22,50	24,40	
09	aus Glatt-/Riffel-/Tränen-/Lochblech,	4,55	6,40	6,90	7,95	8,55	
10	aus Glatt-/Riffel-/Tränen-/Lochblech, feuerverzinkt,	6,55	9,25	9,80	11,40	12,40	
132		Einpress-Gitterrost-Treppenstufe DIN 24531-1, feuerverzinkt,					
			01	02	03	04	05
			Treppe				
			gerade, ein-/ mehrläu- fig	zwischen- gewen- delt	gewendelt im An- und Austritt	gewendelt mit Spindel	gewen- delt/ gewun- den mit Auge
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Maschenweite 20 x 20 mm, Tragstäbe 25/2 mm,	336,00	473,00	506,00	591,00	511,00
	02	Maschenweite 20 x 20 mm, Tragstäbe 30/2 mm,	352,00	493,00	530,00	617,00	671,00
03	Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstäbe 25/2 mm,	323,00	395,00	423,00	496,00	538,00	
04	Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstäbe 30/2 mm,	293,00	411,00	439,00	513,00	556,00	
05	Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstäbe 40/2 mm,	314,00	439,00	472,00	551,00	598,00	
06	Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstäbe 40/3 mm,	366,00	513,00	549,00	641,00	696,00	
133		Anschraublasche an Gitterrost-Treppenstufe,					
			01				
			EUR/St				
01	ohne Angabe	10,70					

T1	T2	Langtext	T3		
142	01	Krümmling an Geländer, ohne Angabe,	01		02
			90 Grad		180 Grad
			EUR/St		EUR/St
			35,10		70,10
143	01	Rohrende schließen an Geländer, ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			15,70		
144	01	Kunststoff-Handlaufprofil für Flachstahl, ohne Angabe,	01	02	03
			30 x 8 mm	40 x 8 mm	50 x 8 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
			6,60	6,95	9,20
145	01	Endkappe für Kunststoff-Handlaufprofil, eingeklebt, ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			3,55		
146	01	Kunststoff-Rosette für Konsole/Stab ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			1,45		
11.3 - Leitern					
151	01	Holm, Sprosse und Rückenschutz für Leiter, einschl. Konsole und Halterung, aus Stahlrohr DIN EN 10220,	01		02
			EUR/kg		feuerverzinkt
			13,90		16,00
			13,70		15,90
			15,70		17,90
02	01	aus Geländerrohr,	01		02
			13,70		15,90
03	01	aus Rechteckrohr,	01		02
			15,70		17,90
04	01	aus Stabstahl, S235JRG2 (RSt 37-2) DIN EN 10027-1,	01		02
			12,80		15,10

T1	T2	Langtext	T3	
152	01	Krümmling an Leiter, ohne Angabe,	01	
			02	
			90 Grad	180 Grad
			EUR/St	EUR/St
			35,10	70,10
153	01	Rohrende für Leiter schließen, ohne Angabe	01	
			EUR/St	
			13,10	

T1	T2	Langtext	T3					
		12 - Gitterroste/Abdeckungen						
		12.1 - Gitterroste						
161	01	Stahlrahmen für Gitterrost aus L-/Z-Profil, feuerverzinkt	01					
			EUR/kg					
			10,50					
162	01	Gitterrost aus Flachstahl, Tragstababstand bis 50 mm, feuerverzinkt	01					
			EUR/kg					
			10,70					
163	01	Einpress-Gitterrost, feuerverzinkt, Maschenweite 30 x 30 mm,	01 02 03 04 05 06					
			Tragstäbe					
			20 x 2 mm	25 x 2 mm	30 x 2 mm	40 x 2 mm	30 x 3 mm	40 x 3 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			75,70	97,40	112,00	130,00	136,00	156,00
			02	03	04	05	06	
			146,00	168,00	192,00	221,00	234,00	—
03	04	rutschhemmend, Maschenweite 30 x 30 mm, rutschhemmend, Maschenweite 30 x 10 mm,	93,90	108,00	123,00	141,00	148,00	171,00
			161,00	186,00	213,00	243,00	258,00	—
164	01	Schweißpress-Gitterrost, Maschenweite 30 x 30 mm,	01 02 03 04 05 06					
			Tragstäbe					
			25 x 2 mm	30 x 2 mm	30 x 3 mm	35 x 2 mm	35 x 3 mm	40 x 2 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			74,10	86,00	103,00	99,70	120,00	98,90
			02	03	04	05	06	
			59,90	68,50	82,10	79,60	96,50	78,80
03	04	feuerverzinkt, Maschenweite 30 x 30 mm, feuerverzinkt, Maschenweite 30 x 44 mm,	93,30	107,00	129,00	125,00	151,00	123,00
			74,10	86,00	103,00	99,70	120,00	98,90

T1	T2	Langtext	T3																																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>07</th> <th>08</th> <th>09</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Tragstäbe</td> </tr> <tr> <td>40 x 3 mm</td> <td>50 x 3 mm</td> <td>40 x 4 mm</td> <td>40 x 5 mm</td> <td>50 x 4 mm</td> <td>50 x 5 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>119,00</td> <td>148,00</td> <td>157,00</td> <td>197,00</td> <td>197,00</td> <td>249,00</td> </tr> <tr> <td>94,90</td> <td>119,00</td> <td>127,00</td> <td>157,00</td> <td>157,00</td> <td>197,00</td> </tr> <tr> <td>149,00</td> <td>186,00</td> <td>197,00</td> <td>249,00</td> <td>249,00</td> <td>309,00</td> </tr> <tr> <td>119,00</td> <td>148,00</td> <td>157,00</td> <td>197,00</td> <td>197,00</td> <td>249,00</td> </tr> </tbody> </table>						07	08	09	10	11	12	Tragstäbe						40 x 3 mm	50 x 3 mm	40 x 4 mm	40 x 5 mm	50 x 4 mm	50 x 5 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	119,00	148,00	157,00	197,00	197,00	249,00	94,90	119,00	127,00	157,00	157,00	197,00	149,00	186,00	197,00	249,00	249,00	309,00	119,00	148,00	157,00	197,00	197,00	249,00
			07	08	09	10	11	12																																																
			Tragstäbe																																																					
			40 x 3 mm	50 x 3 mm	40 x 4 mm	40 x 5 mm	50 x 4 mm	50 x 5 mm																																																
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																
119,00	148,00	157,00	197,00	197,00	249,00																																																			
94,90	119,00	127,00	157,00	157,00	197,00																																																			
149,00	186,00	197,00	249,00	249,00	309,00																																																			
119,00	148,00	157,00	197,00	197,00	249,00																																																			
165		Ausschnitt in Gitterrost,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Schnittlänge</td> </tr> <tr> <td>bis 500 mm</td> <td>über 500 bis 1000 mm</td> <td>über 1000 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>39,00</td> <td>46,80</td> <td>58,50</td> </tr> <tr> <td>46,80</td> <td>56,10</td> <td>70,10</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	Schnittlänge			bis 500 mm	über 500 bis 1000 mm	über 1000 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/m	39,00	46,80	58,50	46,80	56,10	70,10																														
01	02	03																																																						
Schnittlänge																																																								
bis 500 mm	über 500 bis 1000 mm	über 1000 mm																																																						
EUR/St	EUR/St	EUR/m																																																						
39,00	46,80	58,50																																																						
46,80	56,10	70,10																																																						
	01	rehtwinkelig,																																																						
	02	schräg/rund,																																																						
166		Halteklammer zur Befestigung des Gitterrostes,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>3,90</td> </tr> </tbody> </table>						01	EUR/St	3,90																																													
01																																																								
EUR/St																																																								
3,90																																																								
	01	feuerverzinkt																																																						
167		Doppelklammer für Verbindung zweier Gitterroste,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>6,00</td> </tr> </tbody> </table>						01	EUR/St	6,00																																													
01																																																								
EUR/St																																																								
6,00																																																								
	01	feuerverzinkt																																																						
168		Sicherungskette für Gitterrost,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>19,70</td> </tr> </tbody> </table>						01	EUR/St	19,70																																													
01																																																								
EUR/St																																																								
19,70																																																								
	01	feuerverzinkt																																																						
		12.2 - Schacht-/Rinnenabdeckungen																																																						
171		Stahlrahmen für Schacht-/Rinnenabdeckung aus Bodenbelag-Winkelprofilen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>feuerverzinkt</td> </tr> <tr> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> </tr> <tr> <td>9,70</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>						01	02		feuerverzinkt	EUR/kg	EUR/kg	9,70	12,00																																								
01	02																																																							
	feuerverzinkt																																																							
EUR/kg	EUR/kg																																																							
9,70	12,00																																																							
	01	ohne Angabe,																																																						

T1	T2	Langtext	T3																															
172		Schacht-/Rinnenabdeckung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Grunddicke</td> </tr> <tr> <td>bis 4 mm</td> <td>über 4 bis 6 mm</td> <td>über 6 bis 8 mm</td> <td>über 8 bis 10 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> </tr> <tr> <td>7,15</td> <td>7,00</td> <td>6,65</td> <td>6,55</td> </tr> <tr> <td>9,30</td> <td>9,20</td> <td>9,00</td> <td>8,70</td> </tr> <tr> <td>37,20</td> <td>27,70</td> <td>27,10</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Grunddicke				bis 4 mm	über 4 bis 6 mm	über 6 bis 8 mm	über 8 bis 10 mm	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	7,15	7,00	6,65	6,55	9,30	9,20	9,00	8,70	37,20	27,70	27,10	—
			01	02	03	04																												
			Grunddicke																															
			bis 4 mm	über 4 bis 6 mm	über 6 bis 8 mm	über 8 bis 10 mm																												
EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg																															
7,15	7,00	6,65	6,55																															
9,30	9,20	9,00	8,70																															
37,20	27,70	27,10	—																															
01	aus Stahl-Riffel-/Tränenblech,																																	
02	aus Stahl-Riffel-/Tränenblech, feuerverzinkt,																																	
03	aus Aluminium-Warzenblech,																																	
173		Ausschnitt in Schacht-/Rinnenabdeckung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Schnittlänge</td> </tr> <tr> <td>bis 500 mm</td> <td>über 500 bis 1000 mm</td> <td>über 1000 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>13,00</td> <td>15,60</td> <td>19,50</td> </tr> <tr> <td>15,60</td> <td>18,70</td> <td>23,40</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Schnittlänge			bis 500 mm	über 500 bis 1000 mm	über 1000 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/m	13,00	15,60	19,50	15,60	18,70	23,40											
			01	02	03																													
			Schnittlänge																															
			bis 500 mm	über 500 bis 1000 mm	über 1000 mm																													
EUR/St	EUR/St	EUR/m																																
13,00	15,60	19,50																																
15,60	18,70	23,40																																
01	rechtwinkelig,																																	
02	schräg/rund,																																	

T1	T2	Langtext	T3	
		13 - Bauteile für Stahlbauarbeiten		
182		Stahlbaukonstruktion,	01	02
			Gewicht	
			bis 10 kg/m	über 10 kg/m
			EUR/kg	EUR/kg
	01	aus Rund-/Vierkant-/Band-/Flach-/Winkel-/T-Stahl, S235JRG2 DIN EN 10027-1,	6,15	4,75
	02	aus Formstahl DIN 1025, DIN 1026,	6,15	4,75
	03	aus Stahlbauhohlprofil, kaltgefertigt, S235JRG2 DIN EN 10027-1,	7,15	5,45
	04	aus Stahlbauhohlprofil, warmgefertigt, S235JRG2 DIN EN 10027-1 ,	11,60	9,00
	05	aus Stahlbauhohlprofil, kaltgefertigt, S275JO DIN EN 10027-1,	11,60	9,00
	06	aus Stahlbauhohlprofil, warmgefertigt, S275JO DIN EN 10027-1,	12,30	9,45
	07	aus Stahlrohr DIN EN 10220, nahtlos,	11,00	8,50
	08	aus Stahlrohr DIN EN 10220, geschweißt	9,35	6,90
183		Stahlbaukonstruktion, feuerverzinkt,	01	02
			Gewicht	
			bis 10 kg/m	über 10 kg/m
			EUR/kg	EUR/kg
	01	aus Rund-/Vierkant-/Band-/Flach-/Winkel-/T-Stahl, S235JRG2 DIN EN 10027-1,	7,55	6,35
	02	aus Formstahl DIN 1025, DIN 1026,	7,55	6,35
	03	aus Stahlbauhohlprofil, kaltgefertigt, S235JRG2 DIN EN 10027-1,	8,45	6,95
	04	aus Stahlbauhohlprofil, warmgefertigt, S235JRG2 DIN EN 10027-1,	12,70	10,20
	05	aus Stahlbauhohlprofil, kaltgefertigt, S275JO DIN EN 10027-1,	12,70	10,20
	06	aus Stahlbauhohlprofil, warmgefertigt, S275JO DIN EN 10027-1,	13,10	10,60
	07	aus Stahlrohr DIN EN 10220, nahtlos,	12,00	9,75
	08	aus Stahlrohr DIN EN 10220, geschweißt	10,50	8,20

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Abdeckwinkel/Anschlussblech

- Aluminiumblech LB/660, T1/058, Seite 15
- Stahlblech LB/660, T1/057, Seite 15

Abkantung

- Aluminiumblech LB/660, T1/059, Seite 15
- Stahlblech LB/660, T1/059, Seite 15

Anschlagdichtung für Stahlzarge LB/660, T1/024, Seite 10

Anschlag-Mitteldichtung für Aluminiumrahmen LB/660, T1/014, Seite 8

Anschraublasche Treppe LB/660, T1/133, Seite 60

Ausbauen

- Anschlagdichtung für Stahlzarge LB/660, T1/024, Seite 10
- Außenfensterbank LB/660, T1/015, Seite 8
- Fenster-/Fenstertürelement LB/660, T1/011, Seite 8
- Fenster-/Fenstertürflügel LB/660, T1/012, Seite 8
- Rahmenfüllung LB/660, T1/019, Seite 9
- Rahmentür/Rahmentor/Rahmentrennwand LB/660, T1/016, Seite 9
- Rahmentürflügel/Rahmentorflügel LB/660, T1/017, Seite 9
- Stahlbauteil LB/660, T1/025, Seite 10
- Stahltürblatt LB/660, T1/020, Seite 9
- Stahlzarge LB/660, T1/023, Seite 10

Außenfensterbank

- Aluminiumblech LB/660, T1/040, Seite 11
- Aluminium-Strangpressprofil LB/660, T1/040, Seite 11
- ausbauen LB/660, T1/015, Seite 8
- Entdröhnungsschicht LB/660, T1/041, Seite 11
- Gehrung LB/660, T1/044, Seite 12
- Stoßverbinder LB/660, T1/043, Seite 11
- Wandanschluss LB/660, T1/042, Seite 11

B

Bodendichtung absenkbar Feuer-/Rauchschutztür LB/660, T1/114, Seite 56

D

Drahtgitter LB/660, T1/123, Seite 58

E

Entdröhnungsschicht Außenfensterbank LB/660, T1/041, Seite 11

F

Farbbeschichtung

- Aluminiumbauteil LB/660, T1/062, Seite 16
- Stahlbauteil LB/660, T1/063, Seite 16

Fenster-/Fenstertürelement ausbauen LB/660, T1/011, Seite 8

Fenster-/Fenstertürflügel

- ausbauen LB/660, T1/012, Seite 8
- gang- und schließbar machen LB/660, T1/013, Seite 8

Feuer-/Rauchschutztür

- Bodendichtung absenkbar LB/660, T1/114, Seite 56
- Lichtöffnung LB/660, T1/116, Seite 57
- Porenbetonwand LB/660, T1/113, Seite 56

Feuerbeständige Stahltür

- einflügelig LB/660, T1/105, Seite 36
- zweiflügelig LB/660, T1/106, Seite 39

Feuerhemmende Stahltür

- einflügelig, Dicke 40 bis 45 mm LB/660, T1/101, Seite 30
- einflügelig, Dicke 60 bis 65 mm LB/660, T1/102, Seite 31

- zweiflügelig LB/660, T1/103, Seite 34

G

Geländer

- Endkappe für Kunststoff-Handlaufprofil LB/660, T1/145, Seite 62
- Krümmling für Geländer LB/660, T1/142, Seite 62
- Kunststoff-Handlaufprofil LB/660, T1/144, Seite 62
- Kunststoff-Rosette LB/660, T1/146, Seite 62
- Rohrende schließen LB/660, T1/143, Seite 62
- Stahlteile für Geländerkonstruktion LB/660, T1/141, Seite 61

Gitterrost

- Ausschnitt LB/660, T1/165, Seite 65
- Doppelklammer LB/660, T1/167, Seite 65
- Einpress-Gitterrost, verzinkt LB/660, T1/163, Seite 64
- Flachstahl LB/660, T1/162, Seite 64
- Halteklammer LB/660, T1/166, Seite 65
- Schweißpress-Gitterrost LB/660, T1/164, Seite 64
- Sicherungskette LB/660, T1/168, Seite 65
- Stahlrahmen LB/660, T1/161, Seite 64
- Treppenstufe LB/660, T1/132, Seite 60

K

Kellerfenster LB/660, T1/045, Seite 13

L

Leiter

- Holm, Sprosse, Rückenschutz und Konsole LB/660, T1/151, Seite 62
- Krümmling LB/660, T1/152, Seite 63
- Rohrende schließen LB/660, T1/153, Seite 63

Lichtöffnung

- Feuer-/Rauchschutztür LB/660, T1/116, Seite 57
- Stahltür, rechteckig LB/660, T1/096, Seite 28
- Stahltür, rund LB/660, T1/097, Seite 28

Lüftungsöffnung Stahltür LB/660, T1/099, Seite 29

O

Oberflächenausführung von Aluminiumbauteilen LB/660, T1/061, Seite 16

Objektband-Aufnahmeelement dreidimensional LB/660, T1/077, Seite 18

P

Porenbetonwand Feuer-/Rauchschutztür LB/660, T1/113, Seite 56

R

Rahmenfüllung

- Aluminiumblech LB/660, T1/050, Seite 14
- aus- und einbauen LB/660, T1/019, Seite 9
- ausbauen LB/660, T1/019, Seite 9
- Stahlblech LB/660, T1/051, Seite 14

Rahmentür/Rahmentor/Rahmentrennwand ausbauen LB/660, T1/016, Seite 9

Rahmentürflügel/Rahmentorflügel

- ausbauen LB/660, T1/017, Seite 9
- gang- und schließbar machen LB/660, T1/018, Seite 9

Rauchdichte Stahltür

- einflügelig LB/660, T1/107, Seite 42
- einflügelig, feuerbeständig LB/660, T1/111, Seite 51
- einflügelig, feuerhemmend LB/660, T1/109, Seite 46
- zweiflügelig LB/660, T1/108, Seite 44

Alphabetisches Sachverzeichnis

- zweiflügelig, feuerbeständig LB/660, T1/112, Seite 54
- zweiflügelig, feuerhemmend LB/660, T1/110, Seite 49

S

Schacht-/Rinnenabdeckung

- Aluminium-Warzenblech LB/660, T1/172, Seite 66
- Ausschnitt LB/660, T1/173, Seite 66
- Stahlrahmen LB/660, T1/171, Seite 65
- Stahl-Riffel-/Tränenblech LB/660, T1/172, Seite 66

Schlosskasten Vergitterung LB/660, T1/125, Seite 59

Sockelbereich erneuern Tor-/Türflügel LB/660, T1/022, Seite 10

Stabstahl/Profilrohr Vergitterung LB/660, T1/122, Seite 58

Stahlbauteil

- ausbauen LB/660, T1/025, Seite 10
- Stahlbaukonstruktion LB/660, T1/182, Seite 67
- Stahlbaukonstruktion verzinkt LB/660, T1/183, Seite 67

Stahlrahmen Vergitterung LB/660, T1/121, Seite 58

Stahltür

- einflügelig, Blattdicke 40 bis 45 mm, Blechdicke 1 mm, LB/660, T1/091, Seite 19
- einflügelig, Blattdicke 40 bis 45 mm, Blechdicke 1,5 mm, LB/660, T1/092, Seite 21
- einflügelig, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm LB/660, T1/093, Seite 23
- einflügelig, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1,5 mm LB/660, T1/094, Seite 26
- Lichtöffnung, rechteckig LB/660, T1/096, Seite 28
- Lichtöffnung, rund LB/660, T1/097, Seite 28

- Lüftungsöffnung LB/660, T1/099, Seite 29
- Sockelbereich erneuern LB/660, T1/022, Seite 10

Stahltürblatt

- ausbauen LB/660, T1/020, Seite 9
- kürzen LB/660, T1/021, Seite 10

Stahlzarge

- ausbauen LB/660, T1/023, Seite 10
- Eckzarge LB/660, T1/075, Seite 17
- Gegenzarge LB/660, T1/076, Seite 18
- Umfassungszarge, einflügelige Tür LB/660, T1/073, Seite 17
- Umfassungszarge, zweiflügelige Tür LB/660, T1/074, Seite 17

T

Treppe

- Anschraublasche LB/660, T1/133, Seite 60
- Gitterrost-Treppenstufen LB/660, T1/132, Seite 60
- Treppenkonstruktion LB/660, T1/131, Seite 60

V

Vergitterung

- Drahtgitter LB/660, T1/123, Seite 58
- Schlosskasten LB/660, T1/125, Seite 59
- Stabstahl/Profilrohr LB/660, T1/122, Seite 58
- Stahlrahmen LB/660, T1/121, Seite 58
- Wellgitter LB/660, T1/124, Seite 59

W

Wärmedämmung LB/660, T1/056, Seite 14

Wellgitter Vergitterung LB/660, T1/124, Seite 59