

P-3 Positionsplan 1.OG

Position	Positionsbeschreibung	Position	Positionsbeschreibung
3.6	Stb.-Decke h = 25cm C25/30, XC1, WO	7.1	wandartiger Träger
3.7	Stb.-Decke h = 25cm C25/30, XC1, WO	7.2	wandartiger Träger
4.5	Deckengleicher Unterzug B 500SA, C 25/30, b/h = 25/25 cm	10.4	Stahlbetonwand B 500SA, C 25/30, h = 25 cm, WO, XC1
5.1	BSP-Decke, CLT 220 L7s - 2	BK-1	Bandkonsole für Auflager Treppenlauf - 15/13,5 [cm]
5.1-DA	Dübelanschluss Stahlwinkel	BK-2	Bandkonsole für Auflager Treppenlauf - 15/12 [cm]
5.2	BSP-Decke, CLT 220 L7s - 2	T1	Gerader Stb.-Treppenlauf B 500SA, C 30/37, h = 22 cm, WO, XC1
5.2-DA	Dübelanschluss Stahlwinkel	T2	Gerader Stb.-Treppenlauf B 500SA, C 30/37, h = 20 cm, WO, XC1
5.3	BSP-Decke, CLT 220 L7s - 2	TW	Treppenwange, BSH GL28h
5.4	BSP-Decke, CLT 220 L7s - 2		
5.5	BSP-Decke, CLT 220 L7s - 2		
6.1	Stahlträger HEM 220, S 235 + FL 10x500 Bereich Brüstung		
6.2	Stahlträger HEM 220, S 235 + FL 10x500 Bereich Brüstung		
6.3	Sturz Fassade 1.OG BSH GL28h, b/h = 14/14 cm		
6.3S	Holzstütze BSH GL28h, b/h = 14/14 cm		

