

P-4 Positionsplan EG

Position	Positionsbeschreibung	Position	Positionsbeschreibung	Position	Positionsbeschreibung
3.6	Stb.-Decke h = 25cm C25/30, XC1, WO	8.1	Stahlträger S 235, HEM 220	10.1	CLT 160 C5s
3.7	Stb.-Decke h = 25cm C25/30, XC1, WO	8.1-P	Pressung auf CLT-Wand	10.2	CLT 160 C5s
4.5	Deckengleicher Unterzug B 500SA, C 25/30, b/h = 25/25 cm	8.2	Sturz Fassade EG FSH STEICO G LVL R (Typ MA 1), b/h = 14/14 cm	10.3	CLT 160 C5s
5.1	CLT 220 L7s - 2	8.2S	Holz-Pendelstütze BSH GL28h, b/h = 14/14 cm	10.4	Stahlbetonwand B 500SA, C 25/30, h = 25 cm, WO, XC1
5.1-DA	Dübelanschluss Stahlwinkel	8.3	Ausklüftung Überblattung CLT-Decke	BK-1	Bandkonsole für Auflager Treppenlauf - 15/13,5 [cm]
5.2	CLT 220 L7s - 2	8.4	Unterzug FSH BauBuche GL75, b/h = 20/24 cm	BK-2	Bandkonsole für Auflager Treppenlauf - 15/12 [cm]
5.2-DA	Dübelanschluss Stahlwinkel	8.5	Unterzug FSH BauBuche GL75, b/h = 20/24 cm	T1	Gerader Stb.-Treppenlauf B 500SA, C 30/37, h = 22 cm, WO, XC1
5.3	CLT 220 L7s - 2	8.5-A	Anschluss 8.5 auf 8.4	T2	Gerader Stb.-Treppenlauf B 500SA, C 30/37, h = 20 cm, WO, XC1
5.4	CLT 220 L7s - 2	9.1	Stahlstütze S 235, MSH 120-8	TW	Treppenwange, BSH GL28h
5.5	CLT 220 L7s - 2	9.2	Stahlstütze S 235, MSH 120-8		
5.6	CLT 220 L7s - 2	9.3	Stahlstütze S 235, MSH 120-8		
5.7	CLT 220 L7s - 2	9.4	Holzstütze BSH GL28h, b/h = 16/20 cm		
6.2	Stahlträger S 235, HEM 220, + Flachstahl im Bereich Brüstung	9.4-SF	Holz-Stützenfuß		
7.1	wandartiger Träger CLT 160 C5s	9.5	Holzstütze BSH GL28h, b/h = 16/20 cm		
7.2	wandartiger Träger CLT 160 C5s	9.5-SF	Holz-Stützenfuß		

