

P-5 Positionsplan Gründung + Lastenplan

- 2

gk = 130kN/m, qk.N = 21kN/m
- 3

gk = 135kN/m, qk.N = 44kN/m
- 4

gk = 156kN/m, qk.N = 37kN/m
- 5

gk = 147kN/m, qk.N = 33kN/m
- 6

gk = 140kN/m, qk.N = 33kN/m
- 7

gk = 84kN/m, qk.N = 42kN/m
- 8

gk = 86kN/m, qk.N = 47kN/m
- 9

gk = 45kN/m, qk.N = 20kN/m
- 10

gk = 12kN/m, qk.N = 5kN/m

Position	Positionsbeschreibung
9.1	Stahlstütze S 235, MSH 120-8
9.2	Stahlstütze S 235, MSH 120-8
9.3	Stahlstütze S 235, MSH 120-8
9.4	Holzstütze BSH GL28h, b/h = 16/20 cm
9.5	Holzstütze BSH GL28h, b/h = 16/20 cm
11	Stb.-Bodenplatte h = 45cm C25/30, XC2, WF
12	Streifenfundament B 500SB, C 25/30, b/h = 90/45 cm
13	Aufzugsunterfahrt h = 25cm C25/30, XC2, WF
B	Bohrpfahl, d=90cm, C35/45, XC2, XA2, WF
D1	Durchstanznachweis
D2	Durchstanznachweis
D3	Durchstanznachweis
D5	Durchstanznachweis
D6	Durchstanznachweis
D7	Durchstanznachweis
D8	Durchstanznachweis
D9	Durchstanznachweis
D10	Durchstanznachweis

