



wandig	WO Wanddurchbruch	BRH Brüstungshöhe
Wand	WS Wandstichl.	OK Oberkante
Einströze	WA Wandauspurgung	UK Unterkante
Netzwerk	DO Deckendurchbruch	RFB Fertigfußboden
medienführung	BD Bodendurchbruch	RD Rohdecke
der Treierwand	FD Fußbodendurchbruch	UZ Unterzug
D	DS Deckendurchbruch	ÜZ Überzug
/Änderung	DA Deckenausparung	
uch	BS Bodenstichl.	TS Tisch und Stuhl
S / Fester Einbaum	FBS Fußbodenschutzblech	FS fest besch. eßend.
	BK Beklebungsbegripfung	FB Feuerschutzabschluss
	FBA Fußbodenaussparung	fueuerbeständig
Summer	FS Fußmattenabsatz	FH Feuerschutzabschluss
temperatur	FA Fall	feuerhemmend
er	FZ Fundamentdurchbruch	FHRs Feuerschutzabschluss
Kuppel	+ Zusätzliche Buchstaben:	feuerermennende
FBF	S Stahl	Rauchschutzhülle
N	E Elektro	RS Rauchschutz
S	G Gas	nach B 9.11-10/05
H	H Heizung	VDS Tisch vollständig
pumpen	L Lüftung	d.h. nicht voll besch. eßend.

Wichtige Hinweise

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen (Positions- und Bewehrungsplänen), den Brandschutzplänen, sowie mit sämtlichen Detailplänen des Architekten gültig.
Tragende Bauteile sind nach den Angaben des Statikers auszuführen.
Die Pläne der beteiligten Fachplaner sind zu beachten, einschliesslich für Schiltz- und Durchbruchplanung.
Alle Angaben über Schiltze und Durchbrüche sind vor der Ausführung vom Hauptunternehmer gemeinsam mit den entsprechenden Projektanten zu prüfen.

Die ausführende Firma hat alle Maße, Höhenangaben und Angaben verantwortlich zu prüfen und mit den anderen Plänen zu vergleichen. Differenzen zu Angaben von Statiker und Projektanten, sowie Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich und rechtzeitig vor Arbeitsbeginn zu melden.

Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz und Verkleidung.
Alle Höhenangaben beziehen sich auf OK FFB des jeweiligen Raumes, Türhöhen beziehen sich ebenfalls auf OK FFB; bei Türanschlägen gilt die tiefer liegende OK FFB. Fensterhöhen sind von OK Brüstung Roh, bis UK St Roh.
Bedenken gegen die vorgesehene Konstruktion müssen dem Architekten bzw. der Bauleitung rechtzeitig mitgeteilt werden.
Mit der Ausführung übernimmt die ausführende Firma Haftung und Gewährleistung in vollem Umfang.

Beachtung um Höhenangaben und Geometrie des Gebäudes in Bestand
Siehe auch Schnitte !

Normalhöhennull Schule:
± 0,00 = 671,11 über NHN 2019 (DHHN12 der Stadt Kaufbeuren)

Bauteil Ost:
 - 3,75 = OKFFB UG
 - 0,00 = OKFFB EG
 - 3,70 = OKFFB 1.OG
 - 7,40 = OKFFB 2.OG
 Turnhalle neu:
 - 0,35 = OKFFB EG

Stadt  Kaufbeuren

Ludwig-Reinhard-Schule

Maßnahme	Sanierung und Erweiterung
----------	---------------------------

Inhalt

Phase	6 Ausschreibung
-------	------------------------

Maßstab	1:200
Plangröße	1000/84

Planverfasser	Gewerk	Allgemein
	Projekt-Nr.	08 LRS Kaufbeuren
	Datum	21.02.2024
	gez.	
	geprüft	

Bauherr	STADT KAUFBEUREN Kaiser-Max-Straße 87600 Kaufbeuren 0
---------	---

L4016	2018	009	6	-	AR	-	G	L	G	-	G	-	0	3	-	0	0
Beschreibung des Vorgangs			Leib		Platz	Zusatz	RT		Platz		Halbzeit		Platz				Endzeit

