

Ansicht Nord

Schlitz- und Durchbruchsangaben:

Die Schlitz- und Durchbruchsangaben sind über Zuordnung, Abmessungen und Höhenangaben definiert:

Zuordnung - Dreiteilige Buchstabenkombination:

1. Gewerk S=Sanitär H=Heizung L=Lüftung K=Kälte E=Elektro R=Regenwasser
2. Bauteil W=Wand D=Decke F=Fußboden F=Fundament
3. Art S=Schlitz D=Durchbruch N=Nische A=Aussparung
(Mehrfachnennungen möglich)

Aussparungen und Schlitzze nachrichtlich übernommen gemäß Ausführungsplanung HLSK und Elektro. Bodendurchbrüche nachrichtlich ohne Bezeichnung dargestellt gemäß HLSK-Planung.

Aussparungen in Bauteilen mit Brandschutzanforderungen sind entsprechend LAR bzw. Brandschutzkonzept zu verschliessen bzw. abzuschotten.

Abmessungen:

Breite/Höhe bzw. Breite/Länge/Tiefe, Angaben in cm.

Höhenangaben:

Oberkante bzw. Ober- und/oder Unterkante, Angaben in cm.

Allgemeine Hinweise

Für die Ausführung sind alle Werk- und Detailpläne der Architekten zusammen mit den Bewehrungsplänen der Tragwerksplaner, den Plänen der haustechnischen Installation und dem bauphysikalischen Gutachten so wie den Aussagen zum vorbeugenden Brandschutz massgebend. Grundsätzlich ist für die Ausführung der Plan mit dem grösseren Masstab massgebend. Bei widersprüchlichen Angaben muss die ausführende Firma vor Ausführung die Bauleitung bzw. die entsprechenden Planer konsultieren.

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Die ausführende Firma übernimmt die Verantwortung für die Konstruktion und die Überprüfung aller Maße. Bei Massunstimmigkeiten ist sofort Rücksprache mit der Bauleitung bzw. dem Architekten zutreffen. Bedenken gegen die im Plan dargestellte Ausführung sind seitens der Firma vor Ausführung der Bauleitung sowie dem Architekten schriftlich mitzuteilen. Bei Abweichungen in der Ausführung ist die Einhaltung der Normen, Vorschriften o. ä. zu beachten.

Alle Maße in cm.
Alle Überzüge sind ab Oberkante Rohfußboden angegeben.
Alle Unterzüge sind einschließlich Deckenstärke angegeben.
Türhöhe sind von OK Fertigfußboden bis UK Rohbausturz vermaßt, sofern nicht anders angegeben.
Bei unterschiedlichen Koten für den Fertigfußboden gilt das tiefere Niveau als Bezug.
Brüstungshöhen sind ab Oberkante Fertigfußboden vermaßt.
Mauerwerksanschlüsse an Stahlbetonbauteile über Halbfenschienen nach Angaben Statik.

**Angabe der Beschichtung von Wänden + Stützen
gemäß Bewehrungsplan Statik.**

Angabe Betongüte / Qualitäten / Betonüberdeckungen ect. siehe Bewehrungsplan Statik.

**Gebäudefugenausbildung mit Dehnfugenband
gemäß Bewehrungsplan Statik.**

