

Stahlbau Podest-Randabschluss für Bereich
der PR-Treppenhaus-Glasfassade Tr. 83 Süd (EG zum OG1)
siehe auch Plan 5-407 Index a

10mm Stahlblech-Wange als Winkel nur zwischen Pfosten
der Fassadenkonstruktion (Maßnahme zur Spaltgrößenverkleinerung)
zulässige Spaltbreiten 20 bis 60mm

1x Länge: 715 mm
1x Länge: 1115 mm

Direkte Befestigung an Podest-Stirnseite
gedübelt in Fertigteil gem. Statik z.B. M10

Oberfläche: DB702 Pulverbeschichtet

zulässige Spaltbreiten 20-60mm

gewählt:
zum Pfosten: $\approx 20\text{mm}$
zum Glas: $\approx 40\text{mm}$

+2.31

+2.06

*** Anschluss zum Gebäude umlaufend:
Kornputzband mit zeitlich verzögerter Rückstellung,
wasserabweisend, UV- und alterungsbeständig,
diffusionsdicht

Stahlwinkel
pulverbeschichtet
DB 702

Pfosten-Riegel-Fassade
z.B. Schüco FW 50 u. glw.

Abdeckblech,
Farbe nach Fensterkonstruktion

dauerelastische Verfugung

