



## Leistungsbeschreibung

Lieferung von Schutzbekleidung für die Schulung an akkubetriebenen Kettensägen, am Baumbiegesimulator und für den Ernstfall zur technischen Hilfeleistung der Feuerwehr.

Die Ausführung hat nach den anerkannten Regeln der Technik sowie unter Einhaltung aller geltenden Sicherheits- und Normvorschriften zu erfolgen.

---

## Technische Mindestanforderungen

### **4 x Schutz-Helm**

- DIN-Normen: EN 352, EN 397, EN 1731
  - mattschwarz beschichteten Drahtgeflecht-Gesichtsschutz
  - aufsteckbare Gehörschutzkapseln
  - 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
  - Schweißband, abgewinkeltes Nackenband und Kinnriemenhalterung
  - Farbausführung: orange
- 

### **5 x Gehörschutz mit Funk**

- Helmbefestigung
  - Eingebaute Zwei-Wege-Funkkommunikation
  - 8 Kanäle im PMR-446-MHz-Band
  - 38 Unterkanäle
  - Sprachgesteuertes Senden (VOX)
  - Automatische Abschaltfunktion
  - Batteriestatusanzeige
- 

### **4 x Schnitenschutzjacke**

- DIN Norm: EN 381-11 Kl. 1
- PSA Kategorie III
- KWF-geprüft
- Schnitsschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich
- Mischgewebe (z. B. Polyester/Baumwolle oder gleichwertig)
- Weitenverstellbare Ärmelbündchen
- Mindestens zwei Seitentaschen sowie eine Innentasche
- Farbausführung: grün/ leuchtorange



# STADT SEELOW

## 4 x Schnittschutz-Latzhose

- DIN Norm: EN ISO 1 1393-2, Kl. 1
- Form C (Ringsum-Beinschutz)
- Polyamid/Baumwolle
- vollelastische Hinterhose
- vorgeformte und doppelt verstärkte Knie
- verstellbare Hosenträger
- große Schenkeltasche mit innenliegender Handytasche,
- Farbausführung: anthrazit mit orangem Warnakzenten

## 4 x Schnittschutz-Gamaschen

- DIN Norm: EN 381-9, Kl. 1
- Witterungsbeständig sowie schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
- Verstellbares Befestigungssystem (Schnallen) zur Fixierung am Unterschenkel
- Zusätzliche Fixierung unter dem Schuh
- Universelle Passform für gängige Sicherheitsschuhe
- Farbausführung: anthrazit mit orangem Warnakzenten

Die konkreten Kleidungsgrößen werden bei der Auftragserteilung bekanntgegeben (Zuschläge für Übergrößen können gesondert ausgewiesen werden).