

Vorschlag für die Deckschichtaufhellung

Helle Grauwacke 30% des Splittanteils in der Mischung oder 15% bei künstlichem Aufheller, Körnung 5/8 und 8/11. Die restlichen Anteile des Mineralstoffes bis zu 50% sollten helle Gesteinsprodukte sein. (Liste der güteüberwachten Lieferwerke in Brandenburg beachten)

Fahrbahn Bauklasse IV entspricht der Belastungsklasse BK 1,0 nach RStO 12

- 4 cm Asphaltbeton 0/11, 30% Aufheller, B65
- 8 cm Asphalttragschicht 0/22, B65
- *) 20 cm Schottertragschicht 0/32
- 13 cm Frostschuttschicht 0/45
-
- 45 cm Gesamtdicke

Einmündung von Nebenstraßen

- 10 cm Kleinpflaster Granit vorh.
- 4 cm Plasterbett
- *) 20 cm Schottertragschicht 0/32
- 11 cm Frostschuttschicht 0/45
-
- 45 cm Gesamtdicke

Grundstückszufahrten

- 1) Ober- und Unterstreifen
- 10 cm Kleinpflaster Granit vorh.
- 4 cm Plasterbett
- 21 cm Kiestragschicht 0/32
-
- 35 cm Gesamtdicke

Gehweg

- 1) 5 cm Mosaikpflaster
- 3 cm Pflasterbett 0/4
- (Unterstreifen mit Zementzusatz)
- 17 cm Kiestragschicht 0/32 1*)
-
- 25 cm Gesamtdicke
- 2) 5 cm Betonplatten mit Granitvorsatz
- 2 cm Kalkmörtel
- 3 cm Pflastersand 0/4
- 15 cm Kiestragschicht 0/32
-
- 25 cm Gesamtdicke

Parkstreifen Bauklasse VI

- 10 cm Kleinpflaster Granit vorh.
- 3 cm Pflasterbett
- *) 15 cm Schottertragschicht 0/32
- 12 cm Frostschuttschicht 0/45
-
- 40 cm Gesamtdicke

Mosaik- und Kleinpflasterflächen - Fugen ausräumen und reinigen und Fugen erneut verfüllen


Mosaik- und Kleinpflasterflächen - Fugen ausräumen und reinigen und Fugen erneut verfüllen

Mosaik- und Kleinpflasterflächen - Fugen ausräumen und reinigen und Fugen erneut verfüllen

Mosaik- und Kleinpflasterflächen - Fugen ausräumen und reinigen und Fugen erneut verfüllen

*) Alternative Betonrecycling

1*) Im Gehwegunterstreifen 17 cm Unterbeton B10

5					
4					
3					
2					
1	Bordhöhen (Ansichten)	27.5.94	deh		U.
Nr.	Änderung	geänd.am	Name	gepr.am	Name
Ingenieurbüro Knuth, Ringstraße 6, 16303 Schwedt/O.					
Tel. 0 33 32 / 41 20 17					
Objektträger:			Auftr.-Nr.		
Stadtverwaltung Schwedt/Oder					
			Bl.-Nr. 8a		
Maßstab: 1:50	Rekonstruktion Berliner Straße, (Fischerstraße - Vierradener Straße)		Tag	Name	
			entw. 16.6.94	deh	
			gez. 16.6.94	deh	
		gepr.			
 Unterschrift					