



// Produktservice /

Werbung

Wie oft muss ich meinen geölte Mafi-Holzboden ölen?

Welches Mafi-Holzbodenöl muss ich dafür nehmen, weiss oder natur?

- [Warenkorb](#)
- [Kasse](#)
- [Mein Konto](#)
- [Hilfe](#)

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:

1. Grundsätzlich **muss** der Boden **nach dem Verlegen** mit Mafi-Holzbodenöl nachpollert werden (1 l für mind. 40 qm, je nach Saugfähigkeit des Bodens).
2. Die Ölung des Bodens ist entscheidend dafür, ob Mafi-Holzbodenöl Weiss oder Natur verwendet wird.
3. Anschließend den Boden 24 Stunden nicht begehen.
4. 10 - 14 Tage nicht wischen, damit das Öl aushärten kann, anschließend normale Pflege mit Mafi-Holzbodenseife.

Werbung

Unbedingt Sicherheitsvorschriften beachten:

1. Ölgetränkte Lappen, Vliese etc. sofort in Wasser legen und im Freien trocknen - es besteht **Gefahr der Selbstentzündung!**
2. Mafi-Öl darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!
3. Mafi-Öl darf nicht in die Kanalisation gelangen!

Verwendbare Produkte:

- [Mafi-Holzbodenöl Weiss/Natur](#)
- [Padhalter mit Handriff](#)
- [Schleifvlies grün](#)
- [Schäufelpad](#)
- [Poliervlies weiss](#)

In unserem Artikel "[Die optimale Pflege](#)" ist beschrieben, wie die ideale Pflege eines Naturholzbodens auf Dauer aussieht.

Info zur professionellen Pflege:

Für größere Flächen ab 200 qm besteht auch die Möglichkeit, einen professionellen Service in Anspruch zu nehmen. Unsere Spezialisten würden den Boden begutachten und die anschließende Pflege mit den notwendigen Werkzeugen und Mitteln durchführen. Sollten Sie diesbezüglich Interesse haben, kontaktieren Sie uns bitte über den [Kontaktbereich](#).

[Zurück zur Übersicht](#)**Bestellmöglichkeiten**

- [Erstpflege](#)
- [Unterhaltspflege](#)
- [Pflegezubehör](#)
- [Warenkorb](#)

Kundenservice

- [Bestellstatus](#)
- [Mein Konto](#)
- [Versand & Rücknahme](#)
- [Kaufen & Zahlen](#)

Produktservice

- [Pflegehinweise](#)
- [Pflegeberater](#)

Über naturholz.com[▲ top](#)

- [AGB](#)
- [Aktuelles](#)
- [Firmeninformation](#)
- [Kontakt](#)
- [Impressum](#)



// Produktservice /

Werbung

Werbung

Trocknungszeit von Mafi-Holzbodenöl

Wie lange müssen wir warten, bis der Boden nach der Politur wieder begehbar ist? Und ab wann kann der Raum wieder möbliert werden?

- » Warenkorb
- » Kasse
- » Mein Konto
- » Hilfe

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:

1. Nach dem Ölen ist der Boden nach 24 Stunden schonend begehbar, auch die Möbel können wieder eingeräumt werden.
2. Allerdings ist der Boden noch nicht gegen Wasser resistent, daher Wassertropfen vermeiden.
3. Nach 10 - 14 Tagen kann mit der Pflege begonnen werden: 5 l Wasser und 1/8 l Mafi-Holzbodenseife gemäß Anleitung am Gebinde.
4. Im ersten Monat einmal wöchentlich pflegen, anschließend nach Bedarf.
5. Darüber hinaus empfehlen wir, je nach Nutzung, den Boden zumindest ein Mal pro Jahr mit Mafi-Pflegebalsam zu polieren.

Werbung

Unbedingt Sicherheitsvorschriften beachten:

1. Ölgetränkte Lappen, Vliese etc. sofort in Wasser legen und im Freien trocknen - es besteht **Gefahr der Selbstentzündung!**
2. Mafi-Öl darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!
3. Mafi-Öl darf nicht in die Kanalisation gelangen!

Verwendbare Produkte:

- [Mafi Holzbodenseife Weiss/Natur](#)
- [Mafi-Holzbodenöl Weiss/Natur](#)
- [Schleifvlies grün](#)
- [Schafwollpad](#)
- [Polyervlies weiss](#)
- [Mafi-Pflegebalsam weiss/natur](#)

In unserem Artikel "[Die optimale Pflege](#)" ist beschrieben, wie die ideale Pflege eines Naturholzbodens auf Dauer aussieht.

Info zur professionellen Pflege:

Für größere Flächen ab 200 qm besteht auch die Möglichkeit, einen professionellen Service in Anspruch zu nehmen. Unsere Spezialisten würden den Boden begutachten und die anschließende Pflege mit den notwendigen Werkzeugen und Mitteln durchführen. Sollten Sie diesbezüglich Interesse haben, kontaktieren Sie uns bitte über den [Kontaktbereich](#).

[Zurück zur Übersicht](#)

Bestellmöglichkeiten

Kundenservice

Produktservice

Über naturholz.com

▲ top

- » Erstpflege
- » Unterhaltspflege
- » Pflegezubehör
- » Warenkorb

- » Bestellstatus
- » Mein Konto
- » Versand & Rücknahme
- » Kaufen & Zahlen

- » Pflegehinweise
- » Pflegeberater

- » AGB
- » Aktuelles
- » Firmeninformation
- » Kontakt
- » Impressum


[HOME](#) [PFLEGEMITTEL](#) [KUNDENSERVICE](#) [PFLEGETIPPS](#) [KONTAKT](#)
[DEUTSCH](#) | [ENGLISH](#) | [ITALIANO](#) |

[Grundsätzliches](#) | [Tipps nach Holzart](#) | [Tipps nach Flecken](#) | [Renovierung](#) | [Videos](#)

 Sie befinden sich: [Home](#) | [Service](#) |

[Werbung](#)

// Produktservice /

Werbung

Wie sieht die optimale Pflege meines Mafi-Holzbodens aus?

Werbung

OPTIMALE REINIGUNG UND PFLEGE

Erst nach Aushärtezeit des Öls!

Im ersten Monat sollte der Boden 1x wöchentlich mit Mafi-Seifenmischung eingepflegt werden, damit sich die schützenden Pflegesubstanzen aufbauen können. Weitere Feuchtpflege nach Bedarf. (Wenn der Boden verschmutzt ist oder trocken aussieht evtl. die Seifendosis erhöhen).

Laufende Pflege:

Staubsaugen und zwischendurch mit Schafwollpads polieren. Die Schafwolle nimmt den Staub auf und gibt einen wunderbaren Glanz durch die natürlichen Wollfette. Oder Sie schlüpfen bequem in Mafi-Schafwollpantoffel und polieren so mit jedem Schritt. Feuchtpflege nach Bedarf.

Wischvorgang: Keine Bodentücher oder Wischmop aus Mikrofaser verwenden - Boden wird "rau"!

Vorbereitung:

- 1 Eimer mit Seifenwasser
- 1 Eimer mit klarem Wasser (für schmutzigen Mop)

Dosierung: 1/8 Liter (125 ml) Seife mit 5 Liter warmem Wasser mischen. Den Wischmop in das Seifenwasser tauchen, kurz auswringen und der Dielenrichtung entlang wischen. Den verschmutzten Mop im klaren Wasser auswaschen (das Schmutzwasser kann oft gewechselt werden, das Seifenwasser bleibt dadurch sauber). Den Mop anschließend wieder in Seifenwasser tauchen, fest auswringen und den Boden nachwischen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, da sonst schützende Fette entfernt werden!

3-Schicht-Böden:

- Nadelholzdielen >>>> dürfen nass gepflegt werden
- Laubholzdielen >>>> sollten feucht gepflegt werden
- Vulcanodielen >>>> sollten nur nach Bedarf feucht gepflegt werden

2-Schicht/Domino/Micado Böden:

Nur nebelfeucht wischen!

Dunkle Böden: Da der Staub hier leichter sichtbar ist, kann zwischendurch mit Schafwollpads poliert werden. Die Schafwolle nimmt den Staub auf und gibt durch die natürlichen Wollfette dem Boden einen wunderbaren Glanz.

Fußbodenheizung:

In der Heizperiode vor dem Wischen die Temperatur absenken. Die Böden nicht zu nass wischen, um Spannungsrisse zu vermeiden. Die max. Oberflächentemperatur des Bodens darf +27°C nicht überschreiten. Für die Werterhaltung Ihres geölten Holzfußbodens ist eine Luftfeuchtigkeit von 40-50% bei einer Raumtemperatur von 21°C notwendig!

[Zurück zur Übersicht](#)

Bestellmöglichkeiten

- Erstpflge
- Unterhaltungspflege
- Pflegezubehör
- Warenkorb

Kundenservice

- Bestellstatus
- Mein Konto
- Versand & Rücknahme
- Kaufen & Zahlen

Produktservice

- Pflegehinweise
- Pflegeberater

Über naturholz.com

[▲ top](#)

- AGB
- Aktuelles
- Firmeninformation
- Kontakt
- Impressum



[HOME](#) [PFLEGE MITTEL](#) [KUNDENSERVICE](#) [PFLEGETIPPS](#) [KONTAKT](#)

[DEUTSCH](#) | [ENGLISH](#) | [ITALIANO](#) |

» [Grundsätzliches](#) » [Tipps nach Holzart](#) » [Tipps nach Flecken](#) » [Renovierung](#) » [Videos](#)

Sie befinden sich: » [Home](#) » [Service](#) »

[Werbung](#)

// Produktservice /

Werbung

Wie öle ich meinen Mafi-Holzboden richtig nach?

Werbung

- » [Warenkorb](#)
- » [Kasse](#)
- » [Mein Konto](#)
- » [Hilfe](#)

NACHÖLEN NACH VERLEGUNG

Jeder Mafi-Naturholzboden (außer gelaugt und weiß geölt) muss nach der Verlegung mit Mafi-Holzbohlenöl oder Mafi Profi-Öl (1l für ca. 40-50m²) nachpoliert werden. Nachpolierte Böden sind noch einfacher zu pflegen!

ACHTUNG: Die Boden-, Raum- bzw. Produkttemperatur sollte 18 - 25°C betragen. Für gute Durchlüftung sorgen, denn das Öl härtet durch Sauerstoff aus (oxidativ trocknend). Boden vor dem Ölauftrag absaugen und von Feinstaub befreien.

ACHTUNG: Bei vollflächiger Verklebung des Bodens darf die Fläche frühestens nach sechs Stunden nachgeölt werden! (Hinweise des Kleberherstellers beachten!)

Öl in Sprühflasche geben, hauchdünn aufsprühen und sofort mit weißem Polierpad einpolieren; oder kleine Ölmenge auf Boden leeren und sofort mit weißem Polierpad verteilen.

Raumecken mit Pollertuch per Hand nachwischen.

Anschließend sofort den gesamten Boden vom Raumende zur Tür hin nochmals mit sauberem weißen Pad oder Schafwollpad trockenpolieren. **Es dürfen KEINE ÖLRÜCKSTÄNDE auf der Oberfläche verbleiben! Nicht auspoliertes Öl bleibt klebrig!**

Kleine Flächen können auch per Hand nachpoliert werden. Öl in Sprühflasche geben, hauchdünn aufsprühen und mit Baumwollappen der Dielenrichtung entlang (ca. drei bis fünf Dielenbreiten) einpolieren; oder kleine Menge Öl auf Lappen geben und wie oben einpolieren. Anschließend SOFORT mit trockenem Tuch diese Dielen trockenpolieren. Vom Raumende zur Tür arbeiten. **Es dürfen KEINE ÖLRÜCKSTÄNDE auf der Oberfläche verbleiben! Nicht auspoliertes Öl bleibt klebrig!**

ACHTUNG! SICHERHEITSVORSCHRIFT:

Ölgetränkte Tücher, Vliese, Schafwollpad etc. sofort im Wasser tränken und im Freien trocknen! **SELBSTENTZÜNDUNGSGEFAHR! DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN GELANGEN! - DARF NICHT IN DIE KANALISATION GELANGEN!**

Nach dem Nachpolieren darf der Boden 24 Stunden nicht begangen werden. Danach ist der Boden schonend begehbar und darf 10 - 14 Tage nicht gewischt werden (Aushärtungszeit des Öls). 1 Liter Öl reicht für ca. 40 - 50 m², je nach Saugfähigkeit des Holzes

Bei Beanspruchung (Objektbereich) ist der Boden nach dem Ölen nach 24 Stunden abzudecken. Es darf kein Schmutz oder Wasser auf den Boden gelangen. (Wasserflecken).

Für die optimale Reinigung und Pflege Ihres geölte Holzfußbodens nur Mafi-Holzbohlenseife verwenden!

[Zurück zur Übersicht](#)

Bestellmöglichkeiten

- » [Erstpflege](#)
- » [Unterhaltspflege](#)
- » [Pflegezubehör](#)
- » [Warenkorb](#)

Kundenservice

- » [Bestellstatus](#)
- » [Mein Konto](#)
- » [Versand & Rücknahme](#)
- » [Kaufen & Zahlen](#)

Produktservice

- » [Pflegehinweise](#)
- » [Pflegeberater](#)

Über naturholz.com

▲ top

- » [AGB](#)
- » [Aktuelles](#)
- » [Firmeninformation](#)
- » [Kontakt](#)
- » [Impressum](#)


[HOME](#) [PFLEGE MITTEL](#) [KUNDENSERVICE](#) [PFLEGETIPPS](#) [KONTAKT](#)
[DEUTSCH](#) | [ENGLISH](#) | [ITALIANO](#) |

[Grundsätzliches](#) | [Tipps nach Holzart](#) | [Tipps nach Flecken](#) | [Renovierung](#) | [Videos](#)

 Sie befinden sich: [Home](#) | [Service](#) |

[Werbung](#)

// Produktservice //

Werbung

Die optimale Pflege.

Um Ihren Naturholzboden in seiner ursprünglichen Schönheit zu bewahren sind einige Dinge zu beachten!

Nach der Verlegung: Jeder Naturholzboden muss nach der Verlegung mit Mafi Holzboden-Öl oder Mafi Profi-Öl (1l für ca. 40 - 50 m²) nachpoliert werden. Mittels Sprühflasche kann das Öl hauchdünn aufgesprüht und sofort mit weißem Pad poliert werden. Anschließend mit Schafwollpad oder weißem Pad trockenpolieren. Nach dem Nachpolieren darf der Boden 24 Stunden nicht begangen werden. Danach ist der Boden schonend begehbar und darf 10 - 14 Tage nicht gewischt werden (Aushärtungszeit Öl).

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Mafi -Öl: SELBSTENTZÜNDUNGSGEFAHR! - ÖLGETRÄNKTE TÜCHER, VLIESE ETC. IM WASSER TRÄNKEN UND IM FREIEN TROCKNEN! - DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN GELANGEN! - DARF NICHT IN DIE KANALISATION GELANGEN!

Infos für Vulcano - Böden:

- Kein grünes Pad verwenden - Scheuerspuren werden sichtbar!
- Bei starker bzw. direkter Sonneneinstrahlung beschatten. Durch die UV-Einwirkung werden Vulcano - Böden heller.

Im ersten Monat sollte der Boden 1 x wöchentlich mit Seifenmischung (lt. Etikett am Gebinde) gepflegt werden, dadurch wird der Boden schmutzunempfindlich.

Weitere Feuchtpflege nach Bedarf - wenn der Boden verschmutzt oder trocken aussieht, ansonsten nur staubsaugen oder kehren.

NIE zwischendurch mit klarem Wasser nachwischen - schützende Fette werden sonst entfernt! Keine Bodentücher oder Wischmop aus Mikrofaser verwenden! (Holzoberfläche kann rau werden.) Achten Sie darauf, dass die Seifenmischung beim Wischen am Boden leicht schäumt, ansonsten Seifendosis erhöhen.

Wischvorgang: Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten: 1 Elmer mit Seifenmischung (5 l warmes Wasser und 1/8 l Seife) und 1 Elmer mit klarem Wasser zum Auswaschen des verschmutzten Wischmops - Schmutzwasser öfter wechseln!

Mit jeder Mafi Seifenpflege verwöhnen Sie Ihren Holzfußboden - er dankt es Ihnen durch schönes Aussehen!

In der Heizperiode sollte der Boden öfter mit Mafi Seifenmischung (lt. Etikett am Gebinde) gewischt werden, dies verhindert das Austrocknen des Bodens!

WICHTIG: Zur Reinigung und Pflege ausschließlich Mafi Holzbodenseife verwenden - keine anderen Reinigungsmittel, da die Oberfläche ausgeläugt und schmutzempfindlich werden kann.

Bei sehr dunklen Böden ist Staub leichter sichtbar. Diesen kann man

zwischendurch mit Schafwolle wegpölieren. Die Schafwolle gibt durch die Wollfette einen schönen Glanz.

Nachbehandlung: Im stark strapazierten Bereich empfehlen wir 1x jährlich den Boden mit Mafi Profi-Öl oder Mafi Holzboden-Öl nachzuölen (vorher Grundreinigung erforderlich).

Mafi Pflegeölbalsam für Auffrischung zwischendurch (keine Spezialreinigung erforderlich).

Bitte beachten Sie vor Anwendung unsere Anleitungen auf den jeweiligen Gebinden.

Für die Werterhaltung Ihres geölten Holzfußbodens ist eine Luftfeuchtigkeit von 40 - 50 % bei einer Raumtemperatur von 21°C notwendig!

Mafi wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrem Naturholzboden.

Zusätzlich im Mafi - Programm: Schafwollpantoffeln - eine Wohltat für Ihre Füße und Ihren Boden!

[Zurück zur Übersicht](#)

Bestellmöglichkeiten

- Erstpflege
- Unterhaltspflege
- Pflegezubehör
- Warenkorb

Kundenservice

- Bestellstatus
- Mein Konto
- Versand & Rücknahme
- Kaufen & Zahlen

Produktservice

- Pflegehinweise
- Pflegeberater

Über naturholz.com

[▲ top](#)

- AGB
- Aktuelles
- Firmeninformation
- Kontakt
- Impressum


[HOME](#) [PFLEGE MITTEL](#) [KUNDENSERVICE](#) [PFLEGETIPPS](#) [KONTAKT](#)
[DEUTSCH](#) | [ENGLISH](#) | [ITALIANO](#) |

[Grundsätzliches](#) | [Tipps nach Holzart](#) | [Tipps nach Flecken](#) | [Renovierung](#) | [Videos](#)

 Sie befinden sich: [Home](#) | [Service](#) |

[Werbung](#)

// Produktservice //

Werbung

[Holzart : Eiche](#) | [Fleckenart : Kratzer](#) |

Mein Echtholz-Parkett ist stumpf und matt und hat an einigen Stellen schon tiefe Kratzer bzw. ist stark abgenutzt.

Wie kann ich den Boden optisch aufbessern, ohne ihn abzuschleifen oder zu versiegeln? Welches Pflegemittel kann ich für die anschließende wöchentliche Pflege nutzen?

[Warenkorb](#)
[Kasse](#)
[Mein Konto](#)
[Hilfe](#)

Werbung

Grundsätzlich ist es schwierig, eine Empfehlung abzugeben, ohne den Boden gesehen zu haben. Die im Folgenden angebotene erste Variante ist die bessere, allerdings auch mit einem höheren Aufwand verbunden. Evt. können Sie die zweite Variante an einer kleinen Stelle testen und - so das Ergebnis Ihren Wünschen entspricht - diese dann flächig ausführen.

Werbung

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:

Wenn der Boden nicht versiegelt ist und eine natürliche Oberfläche aufweist, dann gibt es zwei Möglichkeiten:

Entweder:

1. Boden mit Mafi-Spezialreiniger behandeln laut Anleitung am Gebinde.
2. Wenn der Boden ganz sauber und durchgetrocknet ist, mit Mafi-Öl Natur nachpolieren.
3. Bei Handarbeit kann das Öl gesprüht werden. Nur soviel Öl verwenden, wie der Boden aufnehmen kann.
4. Das Öl mit dem grünen Pad einmassieren.
ACHTUNG: Keine kreisenden Bewegungen - dies erzeugt Kratzer!
5. Anschließend sofort per Maschine sowohl mit weißem Poliervlies als auch mit Schafwollpad nachpolieren. Per Hand mit einem Baumwolltuch trockenpolieren - sonst bleibt das Öl klebrig.
6. 24 Stunden nicht begehen.
7. 10 - 14 Tage nicht wischen, anschließend normale Pflege mit Mafi-Holzbodenseife.
8. Darüber hinaus empfehlen wir, je nach Nutzung, den Boden zumindest ein Mal pro Jahr mit Mafi-Pflegebalsam zu polieren.

Oder:

1. Den Boden mit Mafi-Pflegeölbalsam bearbeiten
2. Anschließend mit Mafi-Holzbodenseife pflegen.

Unbedingt Sicherheitsvorschriften beachten:

1. Ölgetränkte Lappen, Vliese etc. sofort in Wasser legen und im Freien trocknen - es besteht **Gefahr der Selbstentzündung!**
2. Mafi-Öl darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!
3. Mafi-Öl darf nicht in die Kanalisation gelangen!

Verwendbare Produkte:

- [Spezialreiniger](#)
- [Mafi-Holzbodenöl Weiss/Natur](#)
- [Schleifvlies grün](#)
- [Schafwollpad](#)
- [Poliervlies weiss](#)
- [Mafi-Pflegebalsam Weiss/Natur](#)
- [Mafi-Holzbodenseife Weiss/Natur](#)

In unserem Artikel "[Die optimale Pflege](#)" ist beschrieben, wie die ideale Pflege eines Naturholzbodens auf Dauer aussieht.

Info:

Spezialreiniger wird nur großflächig verwendet und nimmt Seifenrückstände weg, aber keine tieferliegenden Flecken. Anschließend muß mit Mafi-Holzbodenöl nachgeölt werden und der Boden ist einen Tag nicht begehbar. Nach 7 Tagen zum ersten Mal wieder mit Mafi-Holzbodenseife die Oberfläche aufbauen.

Info zur professionellen Pflege:

Für größere Flächen ab 200 qm besteht auch die Möglichkeit, einen professionellen Service in Anspruch zu nehmen. Unsere Spezialisten würden den Boden begutachten und die anschließende Pflege mit den notwendigen Werkzeugen und Mitteln durchführen. Sollten Sie diesbezüglich Interesse haben, kontaktieren Sie uns bitte über den [Kontaktbereich](#).

[Zurück zur Übersicht](#)

Bestellmöglichkeiten

- [Erstpflege](#)
- [Unterhaltungspflege](#)
- [Pflegezubehör](#)
- [Warenkorb](#)

Kundenservice

- [Bestellstatus](#)
- [Mein Konto](#)
- [Versand & Rücknahme](#)
- [Kaufen & Zahlen](#)

Produktservice

- [Pflegehinweise](#)
- [Pflegeberater](#)

Über naturholz.com

[▲ top](#)

- [AGB](#)
- [Aktuelles](#)
- [Firmeninformation](#)
- [Kontakt](#)
- [Impressum](#)