



ZEICHNERKLÄRUNG / LEGENDE	
	Bestand
	Mauerwerk, Kalkstein
	SFK 20/DM, Röhrlichte 2,0 kg/m³
	Instellständerwerk, Dicke nach Bedarf
	Doppelständerwerk CX 50, 2-fach beplankt mit GKB, Ständerabstand 62,5 cm, Dämmschichtdicke 2x40mm
	Trockenbauwandsystem, Dicke nach Bedarf
	Einfachständerwerk CX 50, 2-fach beplankt, Bad (GKB), Ständerabstand 62,5 cm, Dämmschichtdicke 40mm
	Stahlbeton
	Bettbetonlage >C20/25
	Estrich
	Innenwanddämmung, d=50mm, WLG 04/2
	Halle ballwalfischer Profiwand, h=2,50m
	WD = Wanddurchbruch
	WS = Wandschlitz
	WA = Wandaussparung
	FD = Fußbodendurchbruch
	DD = Deckendurchbruch
	Bahrfeld
	Wand
	Decke
	Fußboden
	ZEICHNERKLÄRUNG:
	Höhe FFB neu
	Höhe FFB
	Höhe FFB Bestand
	lichtes Zergemisch
	Randbohle entsprechend größer
	Verantung Bohrung Fußboden Bestand
	Verantung Bohrung Decke Bestand
	SYMBOLIK - OBERFLÄCHENZEICHNUNG
	Wand
	Decke
	Fußboden
	FUSSBODEN
	[1] KG (8,0 cm)
	- Anstrichsystem
	- 40 mm Estrich CT-F5 T45, stahlbeton
	- Trennlage 2x 0,2mm PE-Folie
	- 5 mm Abdichtung G000S4
	- 25 mm Rippendecke Bestand
	[2] Tippermark / Podeste / Emporen (0,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, R9
	- 25 mm Ausgleichsschicht
	- 2 mm Verbundschicht
	- 2 mm Rippendecke
	[3] EG Gerüstraum (15,4 cm)
	- 4 mm Linoleum, gelblich
	- 9 mm Laminierplatte, Sperrholz
	- 10 mm PE-Folie
	- 80 mm EPS WLG 035 DEO
	- 30 mm gebundene Tierschutzschüttung
	- 5 mm Abdichtung G000S4
	- 120 mm Beton Bestand
	[4] EG Gerüstraum (15,4 cm)
	- 4 mm Linoleum, gelblich
	- 9 mm Laminierplatte, Sperrholz
	- 10 mm PE-Folie
	- 80 mm EPS WLG 035 DEO
	- 30 mm gebundene Tierschutzschüttung
	- 5 mm Abdichtung G000S4
	- 120 mm Beton Bestand
	[5] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, R9
	- 25 mm Ausgleichsschicht
	- 2 mm Verbundschicht
	- 60 mm Heizschicht CT-F5-S70-H55 (stahlbetonbewehrt)
	- 25 mm Tackerglatt WLG 032
	- 80 mm Rippendecke Bestand
	[6] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, R9
	- 25 mm Ausgleichsschicht
	- 2 mm Verbundschicht
	- 60 mm Heizschicht CT-F5-S70-H55 (stahlbetonbewehrt)
	- 25 mm Tackerglatt WLG 032
	- 80 mm Rippendecke Bestand
	[7] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, gelblich
	- 9 mm Laminierplatte, Sperrholz
	- 10 mm PE-Folie
	- 80 mm EPS WLG 035 DEO
	- 30 mm gebundene Tierschutzschüttung
	- 5 mm Abdichtung G000S4
	- 120 mm Beton Bestand
	[8] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, R9
	- 25 mm Ausgleichsschicht
	- 2 mm Verbundschicht
	- 60 mm Heizschicht CT-F5-S70-H55 (stahlbetonbewehrt)
	- 25 mm Tackerglatt WLG 032
	- 80 mm Rippendecke Bestand
	[9] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, gelblich
	- 9 mm Laminierplatte, Sperrholz
	- 10 mm PE-Folie
	- 80 mm EPS WLG 035 DEO
	- 30 mm gebundene Tierschutzschüttung
	- 5 mm Abdichtung G000S4
	- 120 mm Beton Bestand
	[10] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, R9
	- 25 mm Ausgleichsschicht
	- 2 mm Verbundschicht
	- 60 mm Heizschicht CT-F5-S70-H55 (stahlbetonbewehrt)
	- 25 mm Tackerglatt WLG 032
	- 80 mm Rippendecke Bestand
	[11] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, gelblich
	- 9 mm Laminierplatte, Sperrholz
	- 10 mm PE-Folie
	- 80 mm EPS WLG 035 DEO
	- 30 mm gebundene Tierschutzschüttung
	- 5 mm Abdichtung G000S4
	- 120 mm Beton Bestand
	[12] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, R9
	- 25 mm Ausgleichsschicht
	- 2 mm Verbundschicht
	- 60 mm Heizschicht CT-F5-S70-H55 (stahlbetonbewehrt)
	- 25 mm Tackerglatt WLG 032
	- 80 mm Rippendecke Bestand
	[13] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, gelblich
	- 9 mm Laminierplatte, Sperrholz
	- 10 mm PE-Folie
	- 80 mm EPS WLG 035 DEO
	- 30 mm gebundene Tierschutzschüttung
	- 5 mm Abdichtung G000S4
	- 120 mm Beton Bestand
	[14] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, R9
	- 25 mm Ausgleichsschicht
	- 2 mm Verbundschicht
	- 60 mm Heizschicht CT-F5-S70-H55 (stahlbetonbewehrt)
	- 25 mm Tackerglatt WLG 032
	- 80 mm Rippendecke Bestand
	[15] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, gelblich
	- 9 mm Laminierplatte, Sperrholz
	- 10 mm PE-Folie
	- 80 mm EPS WLG 035 DEO
	- 30 mm gebundene Tierschutzschüttung
	- 5 mm Abdichtung G000S4
	- 120 mm Beton Bestand
	[16] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, R9
	- 25 mm Ausgleichsschicht
	- 2 mm Verbundschicht
	- 60 mm Heizschicht CT-F5-S70-H55 (stahlbetonbewehrt)
	- 25 mm Tackerglatt WLG 032
	- 80 mm Rippendecke Bestand
	[17] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, gelblich
	- 9 mm Laminierplatte, Sperrholz
	- 10 mm PE-Folie
	- 80 mm EPS WLG 035 DEO
	- 30 mm gebundene Tierschutzschüttung
	- 5 mm Abdichtung G000S4
	- 120 mm Beton Bestand
	[18] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, R9
	- 25 mm Ausgleichsschicht
	- 2 mm Verbundschicht
	- 60 mm Heizschicht CT-F5-S70-H55 (stahlbetonbewehrt)
	- 25 mm Tackerglatt WLG 032
	- 80 mm Rippendecke Bestand
	[19] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, gelblich
	- 9 mm Laminierplatte, Sperrholz
	- 10 mm PE-Folie
	- 80 mm EPS WLG 035 DEO
	- 30 mm gebundene Tierschutzschüttung
	- 5 mm Abdichtung G000S4
	- 120 mm Beton Bestand
	[20] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, R9
	- 25 mm Ausgleichsschicht
	- 2 mm Verbundschicht
	- 60 mm Heizschicht CT-F5-S70-H55 (stahlbetonbewehrt)
	- 25 mm Tackerglatt WLG 032
	- 80 mm Rippendecke Bestand
	[21] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, gelblich
	- 9 mm Laminierplatte, Sperrholz
	- 10 mm PE-Folie
	- 80 mm EPS WLG 035 DEO
	- 30 mm gebundene Tierschutzschüttung
	- 5 mm Abdichtung G000S4
	- 120 mm Beton Bestand
	[22] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, R9
	- 25 mm Ausgleichsschicht
	- 2 mm Verbundschicht
	- 60 mm Heizschicht CT-F5-S70-H55 (stahlbetonbewehrt)
	- 25 mm Tackerglatt WLG 032
	- 80 mm Rippendecke Bestand
	[23] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, gelblich
	- 9 mm Laminierplatte, Sperrholz
	- 10 mm PE-Folie
	- 80 mm EPS WLG 035 DEO
	- 30 mm gebundene Tierschutzschüttung
	- 5 mm Abdichtung G000S4
	- 120 mm Beton Bestand
	[24] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, R9
	- 25 mm Ausgleichsschicht
	- 2 mm Verbundschicht
	- 60 mm Heizschicht CT-F5-S70-H55 (stahlbetonbewehrt)
	- 25 mm Tackerglatt WLG 032
	- 80 mm Rippendecke Bestand
	[25] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, gelblich
	- 9 mm Laminierplatte, Sperrholz
	- 10 mm PE-Folie
	- 80 mm EPS WLG 035 DEO
	- 30 mm gebundene Tierschutzschüttung
	- 5 mm Abdichtung G000S4
	- 120 mm Beton Bestand
	[26] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, R9
	- 25 mm Ausgleichsschicht
	- 2 mm Verbundschicht
	- 60 mm Heizschicht CT-F5-S70-H55 (stahlbetonbewehrt)
	- 25 mm Tackerglatt WLG 032
	- 80 mm Rippendecke Bestand
	[27] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, gelblich
	- 9 mm Laminierplatte, Sperrholz
	- 10 mm PE-Folie
	- 80 mm EPS WLG 035 DEO
	- 30 mm gebundene Tierschutzschüttung
	- 5 mm Abdichtung G000S4
	- 120 mm Beton Bestand
	[28] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, R9
	- 25 mm Ausgleichsschicht
	- 2 mm Verbundschicht
	- 60 mm Heizschicht CT-F5-S70-H55 (stahlbetonbewehrt)
	- 25 mm Tackerglatt WLG 032
	- 80 mm Rippendecke Bestand
	[29] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, gelblich
	- 9 mm Laminierplatte, Sperrholz
	- 10 mm PE-Folie
	- 80 mm EPS WLG 035 DEO
	- 30 mm gebundene Tierschutzschüttung
	- 5 mm Abdichtung G000S4
	- 120 mm Beton Bestand
	[30] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, R9
	- 25 mm Ausgleichsschicht
	- 2 mm Verbundschicht
	- 60 mm Heizschicht CT-F5-S70-H55 (stahlbetonbewehrt)
	- 25 mm Tackerglatt WLG 032
	- 80 mm Rippendecke Bestand
	[31] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, gelblich
	- 9 mm Laminierplatte, Sperrholz
	- 10 mm PE-Folie
	- 80 mm EPS WLG 035 DEO
	- 30 mm gebundene Tierschutzschüttung
	- 5 mm Abdichtung G000S4
	- 120 mm Beton Bestand
	[32] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, R9
	- 25 mm Ausgleichsschicht
	- 2 mm Verbundschicht
	- 60 mm Heizschicht CT-F5-S70-H55 (stahlbetonbewehrt)
	- 25 mm Tackerglatt WLG 032
	- 80 mm Rippendecke Bestand
	[33] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, gelblich
	- 9 mm Laminierplatte, Sperrholz
	- 10 mm PE-Folie
	- 80 mm EPS WLG 035 DEO
	- 30 mm gebundene Tierschutzschüttung
	- 5 mm Abdichtung G000S4
	- 120 mm Beton Bestand
	[34] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, R9
	- 25 mm Ausgleichsschicht
	- 2 mm Verbundschicht
	- 60 mm Heizschicht CT-F5-S70-H55 (stahlbetonbewehrt)
	- 25 mm Tackerglatt WLG 032
	- 80 mm Rippendecke Bestand
	[35] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, gelblich
	- 9 mm Laminierplatte, Sperrholz
	- 10 mm PE-Folie
	- 80 mm EPS WLG 035 DEO
	- 30 mm gebundene Tierschutzschüttung
	- 5 mm Abdichtung G000S4
	- 120 mm Beton Bestand
	[36] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, R9
	- 25 mm Ausgleichsschicht
	- 2 mm Verbundschicht
	- 60 mm Heizschicht CT-F5-S70-H55 (stahlbetonbewehrt)
	- 25 mm Tackerglatt WLG 032
	- 80 mm Rippendecke Bestand
	[37] 2-ZG Sanitär (1,0 cm)
	- 25 mm Linoleum, gelblich
	- 9 mm Laminierplatte, Sperrholz
	- 10 mm PE-Folie
	- 80 mm EPS WLG 035 DEO
	- 30 mm gebundene Tierschutzschüttung