



GRUNDFLÄCHE RÄUME			
01	FLUR	28.47 m ²	
02	TEEKÜCHE	15.29 m ²	
03	MEHRZWECKRAUM	55.74 m ²	
04	BÜRGERBÜRO	14.38 m ²	
05	WC H	6.59 m ²	
06	WC D	6.56 m ²	
07	BEH.-WC	5.87 m ²	
08	HA-RAUM	8.45 m ²	
09	LAGER	13.56 m ²	
10	TERRASSE ÜBERDACHT	40.91 m ²	195.82 m ²

FERTIGTEIL-FLACHSTÜRZE KS								
POS.	ANZ.	BEZEICHNUNG	HÖHE	BREITE	LICHT-ÖFF-BREITE	AUFLAGER	BEMERKUNGEN	STATIK-POS
①	6	KS-Flachsturz, UK +2,135	11,3 cm	11,5 cm	0,72 m	11,5 cm	3x2	
②	4	KS-Flachsturz, UK +2,135	11,3 cm	11,5 cm	2,32 m	11,5 cm	2x2	
③	18	KS-Flachsturz, UK +2,135	11,3 cm	11,5 cm	1,32 m	11,5 cm	9x2	
④	5	KS-Flachsturz, UK +2,135 + UK Lüftungsoffnungen Dach	11,3 cm	11,5 cm	1,01 m	11,5 cm	1x1 u. 2x2	
⑤	2	KS-Flachsturz, UK +2,135	11,3 cm	17,5 cm	1,01 m	17,5 cm	2x1	
⑥	2	KS-Flachsturz, UK +2,135	11,3 cm	17,5 cm	0,885 m	17,5 cm	2x1	
⑦	2	KS-Flachsturz, UK +2,135	11,3 cm	11,5 cm	1,635	11,5 cm	1x2	
⑧	2	KS-Flachsturz, UK +2,135	11,3 cm	11,5 cm	1,13 m	11,5 cm	1x2	
⑨	1	KS-Flachsturz, UK +2,135	11,3 cm	15 cm	1,20 m	11,5 cm	1x1	

Das über dem Sturz liegende Mauerwerk ist vollflügig herzustellen d.h. vermörtelt bzw. verklebt der Lager- und Stossfugen.
Es sind die Technischen Informationen und die Einbauleitungen des Herstellers zu beachten.

bearbeitet:	15.05.2024	
gezeichnet:	15.05.2024	
geprüft:		KRI
Projekt-Nr.	23V048	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
c			
b	Überarbeitung zur Detailplanung + Innenräume + Durchreiche Küche	08.12.2025	AGR
a	Überarbeitung zur Detailplanung + Beleuchtung + Vorwände	10.10.2025	AGR

Lagesystem	EPSG: Code	Stand Kataster
Höhensystem	EPSG: Code	Bestandsvermessung

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Auftraggeber:	
GEMEINDE PARSTEINSEE VERTRETEN DURCH AMT BRITZ-CHORIN-ODERBERG EISENWERKSTRASSE 11 16230 BRITZ	
Bauvorhaben:	
NEUBAU DORFGEMEINSCHAFTSHAUS ODERBERGER STRASSE 16248 PARSTEINSEE OT PARSTEIN	
Entwurf:	
VIUS PLANERGEMEINSCHAFT GmbH & Co. KG - BÜRO POTSDAM FÖRSTERWEG 3 14482 POTSDAM	
zur Ausführung freigegeben:	Unterlage / Blatt-Nr.: 03b
Datum / Name	Maßstab: 1 : 50

LEGENDE

- ± 0.00 = 56.90 DHN 2016
- STAHLBETON N. STATIK
- KS- MAUERWERK N. STATIK
KS-R(P) 12-1.8-(240)/DM
- WDVS N. WÄRMESCHUTZNACHWEIS
- TROCKENBAU
- BAUTEILE
- BELEUCHTUNG
- DURCHBRUCH
- TÜR MIT LICHTAUSSCHNITT
- FBH FUßBODENHEIZUNG
- HK HEIZKÖRPER
- RF REGENFALLROHR
- RW RETTUNGSWEG
- dT DICHTE TÜR
- AJ AUSSENJAOLUSIE
- ATto, AF1 TÜR- O. FENSTER-NR. S. TÜR-O. FENSTERLISTE
- IT 1 TÜR- O. FENSTER-NR. S. TÜR-O. FENSTERLISTE
- 1 STURZNUMMER S. STURZLISTE

HIERZU GEHÖREN:
AU-PLAN 01-05 SOWIE DETAIL- U. SCHAL- U. BEWEHRUNGSPLANUNG U. FACHPLANUNG

BEMERKUNGEN:
SÄMTLICHE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!
DIESER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN UNTERLAGEN DER FACHPLANNER!
BEI DIFFERENZEN ZWISCHEN DEN EINZELNEN PLANUNGSUNTERLAGEN IST VOR DER AUSFÜHRUNG UNBEDINGT RÜCKSPRACHE ZU NEHMEN!