Legende Schraffuren und Kurzbezeichnungen:

Stahlbeton	Deckendurchbruch	Handfeuerlöscher
WU - Beton	Fußbodendurchbruch	Wandhydrant
Mauerwerk tragend	Deckendurchbruch rund	Heizkörper
Mauerwerk nichttragend	Wanddurchbruch	Luftauslass
Leichtbauwand	Wanddurchbruch rund	Elektrounterverteiler
Leichtbauwand optional	Kernbohrung	Spulkasten
Leichtbauwand F30 / F90	Deckenaussparung	verdeckte Kanten
Betonfertigteil	Bodenaussparung	Kanten ober. Schnittebene
Wärmedämmung mineralisch	Wandaussparung	Bemassung Roh- Trockenbau
Wärmedämmung EPS / XPS	Rohboden Versprung	Bemassung Badeinbauten
Perimeterdämmung	Abschalkante	Abhangdecken
erster Rettungsweg	Achse Unterzug	Angaben vorb. TGA-Planung
zweiter Rettungsweg	Estrichfuge mittig Türblatt	Planung gem. Betreiber
Rettungsweglänge		

Raumname / BF Nettofläche / RH Raumhöhe
Raumn.: + 3,50 UK Rohdecke; + 3,00 UK Fertigdecke; ± 0,00 OK Fertigboden; - 0,25 OK Rohboden
FB Boden / WB Wand / DB Decke
Türnummer: Breite, Höhe, Brandschutz, Schalldämmw. — Türstempel
Fensterpos.-Nummer: U-Wert, Brandschutz, g-Wert, Schalldämmw. — Fensterstempel

FFB	Fertigboden	BE	Bodeneinlauf
RB	Rohboden	DE	Dachentwässerung
RD	Rohdecke	NÜ	Notüberlauf
FST	Fertiger Sturz	GFB	Glasfaserbeton
RST	Roher Sturz	BFT	Betonfertigteil
FBR	Fertige Brüstung	HL	Handlauf
RBR	Rohe Brüstung	GL	Geländer mit Handlauf
FSW	Fertige Schwelle	AD	Abhangdecke
RSW	Rohe Schwelle	FBA	Fussbodenaufbau
OK	Oberkante	RS	Rauchschutztür n. DIN 18095
UK	Unterkante	dss	dicht und selbstschließend
IK	Innenkante	ds	dichtschließend
AK	Aussenkante	nTr	notwendige Treppe
LH	lichte Höhe	nTR	notwendiger Treppenraum
DL	Durchgangslichte	iFo	in Fluchtrichtung offen
NA	Notausgang	Tna	Tür, nicht abschließbar

Index	Datum	Änderung	Bearb.
A	14.07.2025	Planerstellung	PJ
B	30.10.2025	Anpassung Angaben Rohbau, weiterer Bemaßung	PJ

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

± 0,00 = +29,45 m üNN = OK FFB EG

Neubau einer 2-Feld-Sporthalle Prenzlau für die Nutzung durch das OSZ Uckermark



Dieses Projekt oder Teilprojekt nebst Anlagen darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch ganz oder teilweise ander-weitig verwendet werden.

0cm 100cm 200cm 300cm 400cm

Leistungsphase n- HOAI
Ausführungsplanung

BAUHERRSCHAFT:
Landkreis Uckermark
Amt für Bau und Liegenschaften
Karl-Marx-Straße 1
17291 Prenzlau
T: 03984 - 702865
F: 03984 - 704965
E: norbert.boldt@uckermark.de

ARCHITEKT:
Projektbüro Dörner + Partner GmbH
Architekten_Ingenieure
Bahnhofstraße 7
16227 Eberswalde
T: 03334 - 30 38 0
F: 03334 - 35 40 10
Email: info@doerner-partner.de

Einbauplan Sportgeräte

Status:	Datum:	gez./bea.:	Index:	Maßstab:	Format:	Plan-Nr.:
F	14.07.2025	PJ	B	1:50	1500.0 / 84.1	AP-012-B

S:\Projekte\2022\2022-003 Neubau 2-Feld-Sporthalle Prenzlau\LP 5\002 Bau\01. Cad\2022-003 Ausführungsplanung.pln